

Editeur de tôle - Metalsheet - Renvoyer une commande

Une commande metalsheet, bien que commandée, peut ne pas avoir été transmise.

Avant de pouvoir la vérifier et la relancer, s'assurer que les services concernés dans Rancher (stacks business-service, keycloak, metalsheet-service) sont opérationnel et les redémarrer si nécessaire.

1) Se connecter au VPN rancher

2) Se connecter au keycloak avec l'utilisateur admin

https://auth.cover3d.com/auth/realms/master/protocol/openid-connect/auth?client_id=security-admin-console&redirect_uri=https%3A%2F%2Fauth.cover3d.com%2Fauth%2Fadmin%2Fmaster%2Fconsole%2F%23%2Frealms%2Fproduction.cover3d.com%2Fusers&state=9b4d7081-142a-45b7-9de9-2e1cc16343e0&response_mode=fragment&response_type=code&scope=openid&nonce=203d1c8c-1aad-4e5f-984c-221b8b73d0f0

3) Lancer studio3t et vérifier l'adresse mongo de la db Business, (celle-ci change régulièrement) : dans Rancher, se mettre dans l'environnement « Production », ouvrir Business service, cliquer sur le service et noter l'IP du container Mongo et l'adapter si nécessaire dans studio3t

4) Rechercher le user dont la commande est en erreur : dans keycloak, recherche dans la liste des utilisateur sur base des infos données (email ou nom)

Si la commande doit être renvoyée suite à un rapport d'erreur du metalsheet order tracking service, consulter <https://cover-group.elium.com/tile/view/821> pour retrouver l'utilisateur et la référence de commande

0

5) Impersonate le user dans order-frontend et trouver la commande en question.

6) dans Studio3t, exécuter les scripts suivants en db suivant les infos de la commande, afin de remettre la commande en DRAFT

- recherche l'accountUuid de l'utilisateur : dans la db Business rancher prod :
db.getCollection("customer").find({mail: "mail_utilisateur"})
- rechercher la commande concernée : dans la db Business Rancher prod :
db.getCollection("deal").find({"userId" :
LUUID("accountUuid_trouvé_dans_l'étape_précédente")})
- remettre la commande en mode brouillon : retrouver dans la liste obtenue au point précédent la commande concernée, en se basant sur sa référence, clic droit sur la ligne et dans le menu contextuel, prendre "Document – Edit Document", un éditeur Json va se lancer, modifiez la valeur du champ "status" de : « ordered » vers « draft » puis cliquez sur le bouton update
- Supprimer tous les events lié à la commande : dans la db Business Rancher prod:
db.getCollection("dealEvent").find({"key" : LUUID("dealuuid_de_la_commande_trouvée")}) : supprimer tous les events
- et dans metalsheet supprimer l'event de passage de commande : dans la db Metalsheet rancher prod : db.getCollection("event").find({dealUuid:
LUUID("dealuuid_de_la_commande_trouvée")}) : supprimer l'event

7) Relancez la commande : retournez sur la commande via le frontend et rafraichissez la page (F5) : le statut doit être revenu à "Brouillon/Draft". Vérifiez chaque tôle en l'éditant pour vous assurer qu'elle est correcte. Ensuite mettez le dossier "En commande" et validez

8) Vérifiez que la commande est bien passée : connectez-vous au FTP
cover_aliplast@web01.aliplast.com (credentials dans passbolt sous "Metalsheet FTP (production)") et vérifiez la présence des fichiers concernés par la commande (un .xml et autant de .dxf que de tôles commandées). Consultez le contenu du xml pour vous assurer que la référence de commande indiquée est celle du dossier concerné (NB : la durée de présence du XML sur le ftp est très courte car il va être récupéré pour traitement chez Aliplast et supprimé du FTP)

!!! à partir du 25/02/26, le ftp sera modifié, type sftp, url edi.aliplast.com, credential dans passbolt sous "Aliplast Metalsheet FTP Account"

9) Si la commande n'est pas passée, vérifier les logs dans le service metalsheet-ftp-integration-service dans la stack de production

10) Vérifier dans la base de données metalsheetordertracking (voir entrée passbolt MySQL metalsheetordertracking - root) que la commande concernée a bien un statut à 1 dans les champs xmlsuccess et dxfsuccess. Si ce n'est pas le cas, en informer le dev



Voir <https://cover-group.elium.com/tile/view/846> pour la conversion d'un uuid Java en uuid Mongo



Accueil



Espaces



Annuaire



Mes Contenus



Tâches