

| № | Comment | Designator | Manufacturer | Model | Case | Tolerance | Quantity |
|----|--------------------|------------------|--------------------|--------------------------|-------------|-----------|----------|
| 1 | 100n | C1, C6, C7, C9 | Samsung | CL05B104KO5NNNC | 0402 | 10% | 4 |
| 2 | 2,2µF | C2, C5 | Murata | GRM155R61E225KE11D | 0402 | 10% | 2 |
| 3 | 12p | C3, C4 | Yageo | CC0402JRNPO9BN120 | 0402 | 5% | 2 |
| 4 | 10µF | C8 | Murata | GRM188R61E106MA73D | 0603 | 20% | 1 |
| 5 | 1nF 2KV | C10 | AVX | 1206GC102KAT1A | 1206 | 10% | 1 |
| 6 | 1µF | C11, C12 | Murata | GRM155R61E105KA12J | 0402 | 10% | 2 |
| 7 | KPT-1608SECK | D1 | Kingbright | KPT-1608SECK | 0603 | | 1 |
| 8 | FYLS-0603UGC | D2 | Foryard | FYLS-0603UGC | 0603 | | 1 |
| 9 | FYLS-0603URC | D3 | Foryard | FYLS-0603URC | 0603 | | 1 |
| 10 | AP2127K-3.3TRG1 | D4 | Diodes Inc | AP2127K-3.3TRG1 | SOT23-5 | | 1 |
| 11 | FYLS-0603UBC | D5 | Foryard | FYLS-0603UBC | 0603 | | 1 |
| 12 | RJ45 SMD | J1 | TE | 2041126 | | | 1 |
| 13 | USB4125-GF-A | J2 | GCT | USB4125-GF-A_REVA2 | Type-C | | 1 |
| 14 | Ferrite Bead | L1 | Murata | BLM18AG121SN1D | 0603 | | 1 |
| 15 | 22uH | L2 | Murata | LQH32CN220K23L | 1210 | 10% | 1 |
| 16 | 0 | R1 | Yageo | RC0402JR-070RL | 0402 | ±5% | 1 |
| 17 | 0 | R2 | Yageo | RC0805JR-070RL | 0805 | ±5% | 1 |
| 18 | 10k | R3, R12 | Yageo | RC0402JR-0710KL | 0402 | ±5% | 2 |
| 19 | 1k | R4, R9, R10, R11 | Yageo | RC0402JR-071KL | 0402 | ±5% | 4 |
| 20 | 75 | R5, R6, R7, R8 | Yageo | RC0402FR-0775RL | 0402 | ±1% | 4 |
| 21 | 5k1 | R13 | Yageo | RC0402FR-075K1L | 0402 | ±5% | 1 |
| 22 | 3,5 x 6 mm | SB1 | KLS | KLS7-TS3608-5.0-180-T | 3,5 x 6mm | | 1 |
| 23 | HR641680E | T1 | HanRun | HR641680E | SMD-16 | | 1 |
| 24 | EBT3001 | U1 | Ebyte | EBT3001 | QFN48 5x5mm | | 1 |
| 25 | E104-BT11N-IPX | U2 | Ebyte | E104-BT11N-IPX | | | 1 |
| 26 | PCB | | | | | | 1 |
| 27 | XRCGB32M000F1H00R0 | Z1 | Murata | XRCGB32M000F1H00R0 | case 2016 | 10 ppm | 1 |
| 28 | Antenna | | China | 2,4GHz, IPEX1, 5dBi, 5cm | | | 1 |
| 29 | Case | | LK Shiny Enclosure | LK-USB29 | | | 1 |
| 30 | Light Guide | | China | d-2mm, L-9,5mm | | | 4 |