ECOLE MAROCAINE DES SCIENCES DE L'INGENIEUR
Membre de
HONORIS UNITED UNIVERSITIES

RÉALISÉ PAR : LEMCHAOURI ZAKARIA

GROUP : 3IIR --18

TP 1 : LE LANGAGE SQL

ENCADRÉ PAR : MME MARIA EL HAIBA

05/11/2026

I) CRÉATION DES TABLES

4)

```
SQL> select * from V_PAT_RABAT;

    NUMPAT NOMPAT               VILLEPAT                AGEPAT
---------- -------------------- -------------------- ----------
         1 Touzani              Rabat                        35
         3 Naciri               Rabat                        19
         8 Ansari               Rabat                        37
         9 Houari               Rabat                        36

SQL>
```

--->OUI ON PEUT INSERER

5)

```
View created.

SQL> select * from V_ORD_Total;

    NUMORD    MONTANT
---------- ----------
         1         75
         6      191,9
         2      396,9
         4      884,4
         5       1518
         8       37,5
         3      203,6
         7      535,5
         9      124,2
        10     1732,5

10 rows selected.
```

--->NON CAR ELLE CONTIENT UNE FONCTION D AGGREGATION (SUM)

II) MISE À JOUR DE LA BASE DE DONNÉES

1)

```
SQL> update pat
  2  set villepat='Casablanca'
  3  where nompat='Naciri' and villepat='Rabat';

1 row updated.

SQL> select * from pat
  2  where nompat='Naciri';

    NUMPAT NOMPAT               VILLEPAT                AGEPAT
---------- -------------------- -------------------- ----------
         3 Naciri               Casablanca                   19

SQL>
```

2)

```
SQL> update med
  2  set prix =prix*1.2
  3  where prix<60;

8 rows updated.

SQL> select prix from med
  2  ;

      PRIX
----------
        45
      70,8
      69,6
     31,44
        90
        90
     34,68
        99
     21,96
       400
      46,8

      PRIX
----------
     56,28

12 rows selected.

SQL>
```

3)

```
SQL> commit;

Commit complete.
```

4)

```
SQL> delete pat where numpat=1;
delete pat where numpat=1
*
ERROR at line 1:
ORA-02292: integrity constraint (TP1SQL.REF_RDV_PAT) violated - child record
found
```

--->IMPOSSIBLE DE SUPPRIMER CAR IL ESISTE DANS D AUTRE TABLES (ORA-02292).

5)

```
SQL> delete * from ord
  2  where date < TO_DATE('01/01/2020','dd/mm/yyyy');
delete * from ord
       *
ERROR at line 1:
ORA-00903: invalid table name


SQL>
```

--->IMPOSSIBLE DE SUPPRIMER CAR IL ESISTE DANS D AUTRE TABLES (ORA-02292).

III) INTERROGATION DE LA BASE DE DONNÉES

1)

```
SQL> select * from pat
  2  ;

    NUMPAT NOMPAT               VILLEPAT                AGEPAT
---------- -------------------- -------------------- ----------
         1 Touzani              Rabat                        35
         2 Farhati              Casablanca                   50
         3 Naciri               Rabat                        19
         4 Andaloussi           Marrakech                    10
         5 Tounsi               Casablanca                   20
         6 Mourabiti            Salé                         70
         7 Essaaidi             Marrakech                    41
         8 Ansari               Rabat                        37
         9 Houari               Rabat                        36
        10 Touzani              Casablanca                   52

10 rows selected.
```

2)

```
SQL> select nompat , agepat
  2  from pat
  3  where villepat='Rabat';

NOMPAT                    AGEPAT
-------------------- ----------
Touzani                       35
Naciri                        19
Ansari                        37
Houari                        36
```

3)

```
SQL> select * from pat
  2  where nompat='Touzani' and villepat='Casablanca';

    NUMPAT NOMPAT               VILLEPAT                AGEPAT
---------- -------------------- -------------------- ----------
        10 Touzani              Casablanca                   52
```

4)

```
SQL> select * from pat
  2  where nompat='Naciri' or nompat='Ansari';

    NUMPAT NOMPAT               VILLEPAT                AGEPAT
---------- -------------------- -------------------- ----------
         3 Naciri               Rabat                        19
         8 Ansari               Rabat                        37
```

5)

```
SQL> select * from pat
  2  where nompat like '%d%';

    NUMPAT NOMPAT               VILLEPAT                AGEPAT
---------- -------------------- -------------------- ----------
         4 Andaloussi           Marrakech                    10
         7 Essaaidi             Marrakech                    41

SQL>
```

6)

```
SQL> SELECT *
  2  FROM ord
  3  WHERE dateord >= TO_DATE('01/01/2021', 'DD/MM/YYYY')
  4    AND dateord <  TO_DATE('01/01/2022', 'DD/MM/YYYY')
  5  ORDER BY numord DESC;

    NUMORD DATEORD      NUMDOC     NUMPAT
---------- -------- ---------- ----------
         8 18/10/21          5          2
         7 16/10/21          5          7
         6 15/08/21          1          1
         5 29/07/21          3          2
         4 18/03/21          5         10
         3 12/01/21          1         10

6 rows selected.
```

7)

```
SQL> select * from rdv where motif is null ;

    NUMRDV DATERDV      NUMDOC     NUMPAT MOTIF
---------- -------- ---------- ---------- --------------------
         7 28/05/21          1          1
        12 12/09/21          1          1

SQL>
```

8)

```
SQL> select nompat
  2  from pat p
  3  inner join ord o on  p.numpat=o.numpat
  4  inner join det d on o.numord=d.numord
  5  inner join med m on d.nummed =m.nummed
  6  where m.prix >80;

NOMPAT
--------------------
Touzani
Farhati
Farhati
Farhati
Touzani
Touzani

6 rows selected.
```

1)

9)

```
SQL> select pat.numpat, pat.nompat
  2  from pat
  3  where not exists (
  4      select *
  5      from ord
  6      join det on ord.numord = det.numord
  7      join med on det.nummed = med.nummed
  8      where ord.numpat = pat.numpat
  9      and med.prix > 80
 10  );

    NUMPAT NOMPAT
---------- --------------------
         3 Naciri
         4 Andaloussi
         5 Tounsi
         6 Mourabiti
         7 Essaaidi
         8 Ansari
         9 Houari

7 rows selected.
```

10)

```
SQL> select doc.numdoc, doc.nomdoc, count(rdv.numrdv) as nbrdv
  2  from doc
  3  left join rdv
  4  on doc.numdoc = rdv.numdoc
  5  where rdv.daterdv >= to_date('01/01/2021', 'dd/mm/yyyy')
  6  and rdv.daterdv < to_date('01/01/2022', 'dd/mm/yyyy')
  7  group by doc.numdoc, doc.nomdoc;

    NUMDOC NOMDOC                    NBRDV
---------- -------------------- ----------
         1 Alaoui                        5
         2 Filali                        1
         3 Rachidi                       2
         4 Berrada                       1
         5 Bennani                       3
```

11)

```
SQL> select o.numord , sum(d.qte*m.prix) as total
  2  from ord o
  3  inner join det d on o.numord = d.numord
  4  inner join med m on d.nummed = m.nummed
  5  group by o.numord;

    NUMORD      TOTAL
---------- ----------
         1         90
         6     230,28
         2     476,28
         4     901,28
         5     1525,8
         8         45
         3     226,32
         7      642,6
         9     149,04
        10       1839

10 rows selected.
```

12)

```
SQL> select pat.numpat, pat.nompat
  2  from pat
  3  where not exists (
  4      select *
  5      from rdv
  6      where rdv.numpat = pat.numpat
  7      and rdv.daterdv >= to_date('01/01/2021', 'dd/mm/yyyy')
  8      and rdv.daterdv < to_date('01/01/2022', 'dd/mm/yyyy')
  9  );

    NUMPAT NOMPAT
---------- --------------------
         6 Mourabiti
         8 Ansari
         4 Andaloussi
         5 Tounsi
         3 Naciri
         9 Houari

6 rows selected.
```

13)

```
SQL> select pat.numpat, pat.nompat
  2  from pat
  3  join rdv on pat.numpat = rdv.numpat
  4  group by pat.numpat, pat.nompat
  5  having count(distinct rdv.numdoc) = (select count(*) from doc);

    NUMPAT NOMPAT
---------- --------------------
         2 Farhati
```

14)

```
SQL> select doc.numdoc, doc.nomdoc
  2  from doc
  3  join rdv on doc.numdoc = rdv.numdoc
  4  group by doc.numdoc, doc.nomdoc
  5  having count(distinct rdv.numpat) = (select count(*) from pat);

    NUMDOC NOMDOC
---------- --------------------
         1 Alaoui
```

--->On a utilisé **having** parce qu'on veut filtrer le résultat de **count()** aprés le regroupement avec **group by**. **where** sert à filtrer les lignes avant le regroupement.

15)

```
SQL> select pat.numpat, pat.nompat
  2  from pat
  3  where (
  4      select count(distinct numdoc)
  5      from rdv
  6      where numpat = pat.numpat
  7  ) = (
  8      select count(distinct numdoc)
  9      from rdv
 10      where numpat = 10
 11  )
 12  and not exists (
 13      select *
 14      from rdv
 15      where numpat = pat.numpat
 16      and numdoc not in (
 17          select numdoc
 18          from rdv
 19          where numpat = 10
 20      )
 21  );

    NUMPAT NOMPAT
---------- --------------------
         3 Naciri
         7 Essaaidi
        10 Touzani
```

16)

```
SQL> select med.nummed, med.nommed, sum(det.qte) as totalprescrit
  2  from med
  3  join det on det.nummed = med.nummed
  4  join ord on det.numord = ord.numord
  5  where ord.dateord >= to_date('01/01/2021', 'dd/mm/yyyy')
  6  and ord.dateord < to_date('01/01/2022', 'dd/mm/yyyy')
  7  group by med.nummed, med.nommed
  8  order by totalprescrit desc;

    NUMMED NOMMED                                     TOTALPRESCRIT
---------- ---------------------------------------- -------------
         1 ACCUPRIL 5 MG                                         8
         3 ACERUMEN                                              7
         7 ACIGAM 100 MG                                         6
        10 ACTACEPT 10 MG                                        5
         6 ACIDAC 300 MG                                         2
         9 ACOL 1000 MG                                          2
         5 ACIDAC 150 MG                                         1
        12 ACTICARBINE 70 MG                                     1
         8 ACLAV 1 G                                             1
        11 ACTALEVURE, Gelule                                    1

10 rows selected.
```