

Compte-Rendu Sokoban DELVAUX Thomas

Pour la question 3.2 :

J'ai écrit la classe `Element.java` avec des attributs `private int x` et `y`

J'ai aussi écrit leurs getters et setters `getX()` et `getY()` ainsi que `setX()` et `setY()` permettant ainsi de retourner l'indice de l'élément sélectionné et de modifier éventuellement leurs coordonnées.

J'ai fait attention à bien mettre pour `Perso`, `Dépôt` et `Caisse.java`, cette formule : "extends `Element`".

Pour la question 3.4 :

J'ai écrit la classe `ListeElements.java` avec "extends `Element`".

Cette classe contient une liste d'éléments de type `ArrayList()`, une méthode `getElement(int x, int y)` permettant de retourner un élément, une méthode `existe(int x, int y)` permettant de savoir si un élément existe en fonction des coordonnées données en paramètre, une méthode `size()` permettant de retourner la taille de la liste, une méthode `getElementInd(int n)` permettant de retrouver un élément dans la liste via son indice et enfin une méthode `ajouterElement(Element e)` permettant d'ajouter un élément dans la liste.

Pour la question 3.5 :

J'ai écrit la classe `Labyrinthe.java` avec des attributs publics et privés `MUR`, `CAISSE`, `PJ`, `DÉPÔT`, `VIDE` ainsi que `murs`. J'ai ajouté leur guetteur. La méthode `etreMur(int x, int y)` permet de savoir si les coordonnées `x, y` correspondent à un mur, j'ai mis avec difficulté la condition de sécurité sur les côtés et sur le haut et le bas du labyrinthe pour éviter que les coordonnées sortent du labyrinthe. Et j'ai aussi mis la méthode `ajouterMur(boolean[][] m)` qui permet d'ajouter un `boolean[][]` à l'attribut `this.murs`.

Pour la question 3.6 :

J'ai écrit la méthode `Jeu.java` avec comme attributs privés `perso`, `ListeElement` et `Labyrinthe` et les fameuses directions. J'initialise facilement les attributs du constructeur.

Je passe facilement les guetteurs. J'arrive sur la méthode `jeuToString()` dans laquelle ma plus grosse difficulté était d'inverser les conditions pour afficher correctement les caisses même sur un dépôt.

Ma plus grosse erreur, et c'est une erreur de logique de ma part, vient dans la méthode `getSuivant(int x, int y, String action)` car je n'arrivais pas à comprendre dans quel ordre et quel sens, il fallait mettre `x` ou `y` en premier et inversement pour modifier les colonnes et les lignes.

La méthode `deplacerPerso(String actions)` était très dure à faire au niveau du déplacement de la caisse avec les conditions de caisses à la suite ou de caisse suivie de mur. Un léger problème fut lors de la réalisation de la condition pour savoir si le dépôt avait les mêmes coordonnées que la caisse ou non.

Et j'ai ajouté une petite phrase de fin de jeu au lieu d'un simple `true` ou `false`.