

PROVA FINALE

- ❖ La classe `ToDo`, viene contenuta nel package `model` e rappresenta un modello di attività da completare cioè una lista di cose da fare

- ❖ Classe `ToDo`:
 - gli abbiamo dato degli Attributi:
 - La descrizione: dove descrive cosa bisogna fare
 - La data: dove indica entro quando bisogna farlo
 - gli abbiamo dato il Costruttore
 - Dove viene utilizzato per inizializzare un nuovo oggetto `ToDo` con la descrizione e la data.
 - gli abbiamo dato dei Metodi:
 - Dei metodi per far ottenere o modificare dall'utente le descrizioni o le date
 - E' un metodo che restituisce in formato stringa la descrizione con la data

- ❖ Classe `ToDoList`:
 - Inserisce un nuovo `ToDo` con il metodo `inserisciToDo(Scanner scanner)`:
 - dove cerca la prima posizione libera marcata come vuoto
 - chiede all'utente una descrizione e una data
 - crea un nuovo oggetto `ToDo` e lo inserisce nella lista
 - se la lista è piena avvisa l'utente
 - Elimina un `ToDo` con il metodo `eliminaToDo(Scanner scanner)`:
 - chiede all'utente l'ID dell'attività da cancellare
 - se l'id è valido e la posizione non è vuota, la sostituisce con la descrizione vuoto che è per segnalare lo spazio libero
 - Per stampare la lista con il metodo `stampaLista()`
 - Mostra l'intero contenuto nell'array lista
 - se una posizione è libera la indica come vuoto
 - Per stampare il menu utilizzando il metodo `stampaMenu()`
 - mostra solo un menu dove vengono stampate nell'interfaccia e l'utente possa selezionare tramite numero

- ❖ Classe `Main`
 - La classe `Main` gestisce il ciclo principale dell'applicazione dove l'utente può interagire con la lista `ToDoList` tramite un menù
 - Col Ciclo `While` il programma resta in funzione finchè la variabile `attivo` è `true`.
 - ad ogni ciclo, ritornerà la visualizzazione del menu di scelta
 - il menu interattivo dove l'utente inserisce una scelta da 1 a 4
 - una pulizia del buffer:
 - tramite lo `scanner.nextLine()`;
 - in pratica il `main` crea un oggetto, mostra un menu testuale e gestisce le azioni dell'utente.