

# Leetcode 题解 - 链表

- [Leetcode 题解 - 链表](#)
  - [1. 找出两个链表的交点](#)
  - [2. 链表反转](#)
  - [3. 归并两个有序的链表](#)
  - [4. 从有序链表中删除重复节点](#)
  - [5. 删除链表的倒数第 n 个节点](#)
  - [6. 交换链表中的相邻结点](#)
  - [7. 链表求和](#)
  - [8. 回文链表](#)
  - [9. 分隔链表](#)
  - [10. 链表元素按奇偶聚集](#)


链表是空节点，或者有一个值和一个指向下一个链表的指针，因此很多链表问题可以用递归来处理。

## 1. 找出两个链表的交点


160. Intersection of Two Linked Lists (Easy)

[Leetcode](#) / [力扣](#)

例如以下示例中 A 和 B 两个链表相交于 c1:



但是不会出现以下相交的情况，因为每个节点只有一个 next 指针，也就只能有一个后继节点，而以下示例中节点 c 有两个后继节点。



要求时间复杂度为  $O(N)$ ，空间复杂度为  $O(1)$ 。如果不存在交点则返回 null。

设 A 的长度为  $a + c$ ，B 的长度为  $b + c$ ，其中  $c$  为尾部公共部分长度，可知  $a + c + b = b + c + a$ 。

当访问 A 链表的指针访问到链表尾部时，令它从链表 B 的头部开始访问链表 B；同样地，当访问 B 链表的指针访问到链表尾部时，令它从链表 A 的头部开始访问链表 A。这样就能控制访问 A 和 B 两个链表的指针能同时访

问到交点。

如果不存在交点，那么  $a + b = b + a$ ，以下实现代码中 l1 和 l2 会同时为 null，从而退出循环。

```
public ListNode getIntersectionNode(ListNode headA, ListNode headB) {
    ListNode l1 = headA, l2 = headB;
    while (l1 != l2) {
        l1 = (l1 == null) ? headB : l1.next;
        l2 = (l2 == null) ? headA : l2.next;
    }
    return l1;
}
```

如果只是判断是否存在交点，那么就是另一个问题，即 [编程之美 3.6](#) 的问题。有两种解法：

- 把第一个链表的结尾连接到第二个链表的开头，看第二个链表是否存在环；
- 或者直接比较两个链表的最后一个节点是否相同。

## 2. 链表反转

206. Reverse Linked List (Easy)

[Leetcode](#) / [力扣](#)

递归

```
public ListNode reverseList(ListNode head) {
    if (head == null || head.next == null) {
        return head;
    }
    ListNode next = head.next;
    ListNode newHead = reverseList(next);
    next.next = head;
    head.next = null;
    return newHead;
}
```

头插法

```
public ListNode reverseList(ListNode head) {
    ListNode newHead = new ListNode(-1);
    while (head != null) {
        ListNode next = head.next;
        head.next = newHead.next;
        newHead.next = head;
        head = next;
    }
}
```

```
    return newHead.next;
}
```

### 3. 归并两个有序的链表

21. Merge Two Sorted Lists (Easy)

[Leetcode](#) / [力扣](#)

```
public ListNode mergeTwoLists(ListNode l1, ListNode l2) {
    if (l1 == null) return l2;
    if (l2 == null) return l1;
    if (l1.val < l2.val) {
        l1.next = mergeTwoLists(l1.next, l2);
        return l1;
    } else {
        l2.next = mergeTwoLists(l1, l2.next);
        return l2;
    }
}
```

### 4. 从有序链表中删除重复节点

83. Remove Duplicates from Sorted List (Easy)

[Leetcode](#) / [力扣](#)

Given 1->1->2, return 1->2.  
Given 1->1->2->3->3, return 1->2->3.

```
public ListNode deleteDuplicates(ListNode head) {
    if (head == null || head.next == null) return head;
    head.next = deleteDuplicates(head.next);
    return head.val == head.next.val ? head.next : head;
}
```

### 5. 删除链表的倒数第 n 个节点

19. Remove Nth Node From End of List (Medium)

[Leetcode](#) / [力扣](#)

Given linked list: 1->2->3->4->5, and n = 2.  
After removing the second node from the end, the linked list becomes 1->2->3->5.

```
public ListNode removeNthFromEnd(ListNode head, int n) {
    ListNode fast = head;
    while (n-- > 0) {
        fast = fast.next;
    }
    if (fast == null) return head.next;
    ListNode slow = head;
    while (fast.next != null) {
        fast = fast.next;
        slow = slow.next;
    }
    slow.next = slow.next.next;
    return head;
}
```

## 6. 交换链表中的相邻结点

### 24. Swap Nodes in Pairs (Medium)

[Leetcode](#) / [力扣](#)

Given 1->2->3->4, you should return the list as 2->1->4->3.

题目要求：不能修改结点的 val 值，O(1) 空间复杂度。

```
public ListNode swapPairs(ListNode head) {
    ListNode node = new ListNode(-1);
    node.next = head;
    ListNode pre = node;
    while (pre.next != null && pre.next.next != null) {
        ListNode l1 = pre.next, l2 = pre.next.next;
        ListNode next = l2.next;
        l1.next = next;
        l2.next = l1;
        pre.next = l2;

        pre = l1;
    }
    return node.next;
}
```

## 7. 链表求和

### 445. Add Two Numbers II (Medium)

[Leetcode](#) / [力扣](#)

Input: (7 -> 2 -> 4 -> 3) + (5 -> 6 -> 4)  
Output: 7 -> 8 -> 0 -> 7

题目要求: 不能修改原始链表。

```
public ListNode addTwoNumbers(ListNode l1, ListNode l2) {
    Stack<Integer> l1Stack = buildStack(l1);
    Stack<Integer> l2Stack = buildStack(l2);
    ListNode head = new ListNode(-1);
    int carry = 0;
    while (!l1Stack.isEmpty() || !l2Stack.isEmpty() || carry != 0) {
        int x = l1Stack.isEmpty() ? 0 : l1Stack.pop();
        int y = l2Stack.isEmpty() ? 0 : l2Stack.pop();
        int sum = x + y + carry;
        ListNode node = new ListNode(sum % 10);
        node.next = head.next;
        head.next = node;
        carry = sum / 10;
    }
    return head.next;
}

private Stack<Integer> buildStack(ListNode l) {
    Stack<Integer> stack = new Stack<>();
    while (l != null) {
        stack.push(l.val);
        l = l.next;
    }
    return stack;
}
```

## 8. 回文链表

234. Palindrome Linked List (Easy)

[Leetcode](#) / [力扣](#)

题目要求: 以  $O(1)$  的空间复杂度来求解。

切成两半, 把后半段反转, 然后比较两半是否相等。

```
public boolean isPalindrome(ListNode head) {
    if (head == null || head.next == null) return true;
    ListNode slow = head, fast = head.next;
    while (fast != null && fast.next != null) {
        slow = slow.next;
        fast = fast.next.next;
    }
}
```

```
        if (fast != null) slow = slow.next; // 偶数节点, 让 slow 指向下一个节点
        cut(head, slow); // 切成两个链表
        return isEqual(head, reverse(slow));
    }

    private void cut(ListNode head, ListNode cutNode) {
        while (head.next != cutNode) {
            head = head.next;
        }
        head.next = null;
    }

    private ListNode reverse(ListNode head) {
        ListNode newHead = null;
        while (head != null) {
            ListNode nextNode = head.next;
            head.next = newHead;
            newHead = head;
            head = nextNode;
        }
        return newHead;
    }

    private boolean isEqual(ListNode l1, ListNode l2) {
        while (l1 != null && l2 != null) {
            if (l1.val != l2.val) return false;
            l1 = l1.next;
            l2 = l2.next;
        }
        return true;
    }
}
```

## 9. 分隔链表

### 725. Split Linked List in Parts(Medium)

[Leetcode](#) / [力扣](#)

Input:  
root = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10], k = 3  
Output: [[1, 2, 3, 4], [5, 6, 7], [8, 9, 10]]  
Explanation:  
The input has been split into consecutive parts with size difference at most 1,  
and earlier parts are a larger size than the later parts.

题目描述: 把链表分隔成 k 部分, 每部分的长度都应该尽可能相同, 排在前面的长度应该大于等于后面的。

```
public ListNode[] splitListToParts(ListNode root, int k) {
    int N = 0;
```

```
ListNode cur = root;
while (cur != null) {
    N++;
    cur = cur.next;
}
int mod = N % k;
int size = N / k;
ListNode[] ret = new ListNode[k];
cur = root;
for (int i = 0; cur != null && i < k; i++) {
    ret[i] = cur;
    int curSize = size + (mod-- > 0 ? 1 : 0);
    for (int j = 0; j < curSize - 1; j++) {
        cur = cur.next;
    }
    ListNode next = cur.next;
    cur.next = null;
    cur = next;
}
return ret;
}
```

## 10. 链表元素按奇偶聚集

328. Odd Even Linked List (Medium)

[Leetcode](#) / [力扣](#)

Example:  
Given 1->2->3->4->5->NULL,  
return 1->3->5->2->4->NULL.

```
public ListNode oddEvenList(ListNode head) {
    if (head == null) {
        return head;
    }
    ListNode odd = head, even = head.next, evenHead = even;
    while (even != null && even.next != null) {
        odd.next = odd.next.next;
        odd = odd.next;
        even.next = even.next.next;
        even = even.next;
    }
    odd.next = evenHead;
    return head;
}
```