






Entre valores para o novo registro considerando as restrições. Campos em negrito são obrigatórios.

Nome	Tipo	Valor
 CLIENTE ID	INTEGER	1
 NUM NF	INTEGER	100
 SERIE NF	TEXT	A
 VENDEDOR ID	INTEGER	1
 ID	INTEGER	1

```
1  INSERT INTO "main"."TB_NOTAS_FISCAIS"  
2  ("CLIENTE ID", "NUM NF", "SERIE NF", "VENDEDOR ID", "ID")  
3  VALUES (1, 100, 'A', 1, 1);
```

Restore Defaults

Save

Cancel






Help



Adicionar novo registro



Entre valores para o novo registro considerando as restrições. Campos em negrito são obrigatórios.

Nome	Tipo	Valor
 CLIENTE ID	INTEGER	3
 NUM NF	INTEGER	101
 SERIE NF	TEXT	A
 VENDEDOR ID	INTEGER	2
 ID	INTEGER	2

```
1  INSERT INTO "main"."TB_NOTAS_FISCAIS"  
2  ("CLIENTE ID", "NUM NF", "SERIE NF", "VENDEDOR ID", "ID")  
3  VALUES (3, 101, 'A', 2, 2);
```

Restore Defaults

Save

Cancel






Help



Adicionar novo registro



Entre valores para o novo registro considerando as restrições. Campos em negrito são obrigatórios.

Nome	Tipo	Valor
 CLIENTE ID	INTEGER	2
 NUM NF	INTEGER	102
 SERIE NF	TEXT	A
 VENDEDOR ID	INTEGER	3
 ID	INTEGER	3

```
1  INSERT INTO "main"."TB_NOTAS_FISCAIS"  
2  ("CLIENTE ID", "NUM NF", "SERIE NF", "VENDEDOR ID", "ID")  
3  VALUES (2, 102, 'A', 3, 3);
```

Restore Defaults

Save

Cancel

Help



Entre valores para o novo registro considerando as restrições. Campos em negrito são obrigatórios.

Nome	Tipo	Valor
 CLIENTE ID	INTEGER	4
 NUM NF	INTEGER	103
 SERIE NF	TEXT	A
 VENDEDOR ID	INTEGER	4
 ID	INTEGER	4






```
1  INSERT INTO "main"."TB_NOTAS_FISCAIS"  
2  ("CLIENTE ID", "NUM NF", "SERIE NF", "VENDEDOR ID", "ID")  
3  VALUES (4, 103, 'A', 4, 4);
```



Adicionar novo registro



Entre valores para o novo registro considerando as restrições. Campos em negrito são obrigatórios.

Nome	Tipo	Valor
 CLIENTE ID	INTEGER	2
 NUM NF	INTEGER	104
 SERIE NF	TEXT	A
 VENDEDOR ID	INTEGER	1
 ID	INTEGER	5

```
1  INSERT INTO "main"."TB_NOTAS_FISCAIS"  
2  ("CLIENTE ID", "NUM NF", "SERIE NF", "VENDEDOR ID", "ID")  
3  VALUES (2, 104, 'A', 1, 5);
```

Restore Defaults

Save

Cancel






Help



Adicionar novo registro



Entre valores para o novo registro considerando as restrições. Campos em negrito são obrigatórios.

Nome	Tipo	Valor
 CLIENTE ID	INTEGER	1
 NUM NF	INTEGER	105
 SERIE NF	TEXT	A
 VENDEDOR ID	INTEGER	3
 ID	INTEGER	6

```
1  INSERT INTO "main"."TB_NOTAS_FISCAIS"  
2  ("CLIENTE ID", "NUM NF", "SERIE NF", "VENDEDOR ID", "ID")  
3  VALUES (1, 105, 'A', 3, 6);
```





Restore Defaults

Save

Cancel

Help

Entre valores para o novo registro considerando as restrições. Campos em negrito são obrigatórios.

Nome	Tipo	Valor
 CLIENTE ID	INTEGER	3
 NUM NF	INTEGER	106
 SERIE NF	TEXT	A
 VENDEDOR ID	INTEGER	2
 ID	INTEGER	7

```
1  INSERT INTO "main"."TB_NOTAS_FISCAIS"  
2  ("CLIENTE ID", "NUM NF", "SERIE NF", "VENDEDOR ID", "ID")  
3  VALUES (3, 106, 'A', 2, 7);
```

Restore Defaults

Save

Cancel






Help



Adicionar novo registro



Entre valores para o novo registro considerando as restrições. Campos em negrito são obrigatórios.

Nome	Tipo	Valor
 CLIENTE ID	INTEGER	4
 NUM NF	INTEGER	107
 SERIE NF	TEXT	A
 VENDEDOR ID	INTEGER	4
 ID	INTEGER	8

```
1  INSERT INTO "main"."TB_NOTAS_FISCAIS"  
2  ("CLIENTE ID", "NUM NF", "SERIE NF", "VENDEDOR ID", "ID")  
3  VALUES (4, 107, 'A', 4, 8);
```