









Entre valores para o novo registro considerando as restrições. Campos em negrito são obrigatórios.

Nome	Tipo	Valor
 ID	INTEGER	1
 NOME VENDEDOR	TEXT	Luciano Arruda Cavalcante
 COD VENDEDOR	INTEGER	1

```
1  INSERT INTO "main"."TB_VENDEDORES"
2  ("ID", "NOME VENDEDOR", "COD VENDEDOR")
3  VALUES (1, 'Luciano Arruda Cavalcante ', 1);
```

Entre valores para o novo registro considerando as restrições. Campos em negrito são obrigatórios.

Nome	Tipo	Valor
 ID	INTEGER	2
 NOME VENDEDOR	TEXT	Joana Alves Pessoa
 COD VENDEDOR	INTEGER	2

```
1  INSERT INTO "main"."TB_VENDEDORES"
2  ("ID", "NOME VENDEDOR", "COD VENDEDOR")
3  VALUES (2, 'Joana Alves Pessoa', 2);
```




Restore Defaults

Save

Cancel

Help

Entre valores para o novo registro considerando as restrições. Campos em negrito são obrigatórios.

Nome	Tipo	Valor
 ID	INTEGER	3
 NOME VENDEDOR	TEXT	Mercia Bessa Santos
 COD VENDEDOR	INTEGER	3

```
1  INSERT INTO "main"."TB_VENDEDORES"  
2  ("ID", "NOME VENDEDOR", "COD VENDEDOR")  
3  VALUES (3, 'Mercia Bessa Santos', 3);
```




Restore Defaults

Save

Cancel

Help

Entre valores para o novo registro considerando as restrições. Campos em negrito são obrigatórios.

Nome	Tipo	Valor
 ID	INTEGER	4
 NOME VENDEDOR	TEXT	Antonio de Padua Lopes
 COD VENDEDOR	INTEGER	4

```
1  INSERT INTO "main"."TB_VENDEDORES"  
2  ("ID", "NOME VENDEDOR", "COD VENDEDOR")  
3  VALUES (4, 'Antonio de Padua Lopes', 4);
```

Restore Defaults

Save

Cancel

Help