

A large yellow diamond shape, tilted slightly to the right, serving as a background for the company name.

CONSTRUVIAL S.A.

EQUIPOS Y SERVICIOS

PARA OBRA VIAL, CIVIL E INDUSTRIAL

WWW.CONSTRUVIALSA.COM.AR

CÓRDOBA · ARGENTINA

MOVIMIENTO DE SUELO Y COMPACTACION

EXCAVADORAS



MODELO	POTENCIA NETA (HP)	PESO OPERATIVO (KG)	PROFUNDIDAD EXCAVACION (M)	BRAZO (M)	PLUMA (M)	CAPACIDAD DE BALDE (M3)	ANCHO DE BALDE (MM)
CAT312 D2/KOMATSU PC130	90	13.900	5,54	2,50	4,65	0,76 / 0,60	1.200
CAT320 D/KOMATSU PC200/210	131	22.390	6,66	2,90	5,70	1,20	1.350
CAT 324 D	188	25.490	6,74	2,55	5,90	1,78	1.520
KOMATSU PC 240 LC-8	168	25.400	6,75	2,50	5,90	1,73	1.520
VOLVO EC300DLR (LONG REACH)	230	30.800	13,49	7,90	10,20	0,57	1.000
KOMATSU PC 350 LC-8	247	35.800	6,00	2,60	6,47	1,95	1.600
JOHN DEERE 350G	271	36.150	6,84	2,66	5,80	3,13	1,675
CAT 336 DL ME	268	37.000	6,60	2,55	6,18	2,40	1,800
VOLVO EC380DL	285	41.000	7,45	2,60	6,20	2,30	1,800
KOMATSU PC 450 LC-8	345	45.000	6,74	2,40	6,67	2,80	1.800
VOLVO EC480	348	50.000	6,50	2,55	6,50	2,83	1.900
CAT 390 DL ME	523	90.140	7,20	2,90	7,25	5,40	2.240
HITACHI ZAXIS 870 LC-5	483	84.000	7,14	2,95	7,10	5,30	2.300
CAT 395	543	94.000	9,67	4,40	8,40	5,20	2.300
KOMATSU PC 2000-11R	956	200.000	9,24	3,90	8,70	12,00	2.670

ACCESORIOS PARA EXCAVADORAS: MARTILLO HIDRÁULICO, BALDE PROCESADOR ALLU, MORDAZA DE DEMOLICIÓN

MOTONIVELADORAS



MODELO	POTENCIA NETA (HP)	PESO OPERATIVO (KG)	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	CUCHILLA (M X M X M)
CAT 140K	180	14.768	10,00	2,48	3,35	4,26 x 0,61 x 0,02
JOHN DEERE 670G	195	15.970	10,59	2,64	3,40	4,26 x 0,61 x 0,02
JOHN DEERE 770G	190	19.858	10,30	2,67	3,40	4,26 x 0,69 x 0,02

TOPADORAS



MODELO	POTENCIA NETA (HP)	PESO OPERATIVO (KG)	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	HOJA TOPADORA (M3)
JOHN DEERE 850 J	187	18.220	5,38	2,49	3,19	3,25
KOMATSU D-65 EX16	190	18.600	4,37	2,97	3,19	5,61
CAT D6 T	200	20.500	6,50	2,64	3,19	5,31
CAT D8 T	310	39.800	7,87	2,70	3,59	11,70
KOMATSU D-155 AX-6	354	39.500	8,23	2,14	3,40	7,51
CAT D9 R	405	48.800	8,22	4,31	4,00	13,50
KOMATSU D-375 A-6R	610	71.650	10,49	2,50	4,29	10,67

CARGADORAS FRONTALES



MODELO	POTENCIA NETA (HP)	PESO OPERATIVO (KG)	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	CAPACIDAD DE BALDE (M3)	ANCHO DE BALDE (MM)
BOBCAT S530	49	2.815	3,38	1,64	1,97	840 kg	1.730
JOHN DEERE 524K	146	12.449	7,34	2,54	3,25	2,10	2.540
JOHN DEERE 544K	167	12.454	7,34	2,55	3,25	2,30	2.550
JOHN DEERE 624K	186	15.500	7,76	2,73	3,32	2,70	2.690
JOHN DEERE 644K	232	18.160	8,14	2,88	3,43	3,20	3.040
CAT 950 L	252	18.200	8,25	2,81	3,75	3,40	3.000
VOLVO L-220	371	31.550	9,29	3,17	3,74	4,90	3.430
VOLVO L-260	414	34.360	9,42	2,82	3,58	6,10	3.580
KOMATSU WA-600-6	527	53.570	11,99	3,54	4,46	6,40	3.690
CAT 988 H/K	541	51.000	12,21	3,58	4,22	6,90	4.000
KOMATSU WA900-8R	900	116.400	15,42	4,59	5,60	11,50	5.000

CARGADORAS CON RETRO EXCAVADORAS



MODELO	POTENCIA NETA (HP)	PESO OPERATIVO (KG)	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	CAPACIDAD DE PALA (M3)	CAPAC. BALDE RETRO (M3)
JOHN DEERE 310 K/L (4x2)	72	6.300	7,09	2,18	2,74	0,96	0,76
JOHN DEERE 310 K/L (4x4)	88	7.600	7,09	2,18	2,74	0,96	0,76

COMPACTADORES



MODELO	POTENCIA NETA (HP)	PESO OPERATIVO (KG)	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	ANCHO DE TRABAJO (MM)
COMPACTADORES DE SUELO						
BOMAG BW 211	132	10.400	5,84	2,25	2,97	2.130 Liso / PCabra
BOMAG BW 213	160	13.900	5,84	2,27	2,99	2.130 Liso / PCabra
BOMAG BW 219	198	19.200	6,43	2,30	3,02	2.130 Liso / PCabra
COMPACTADORES DE ASFALTO						
BOMAG BW 24RH	100	13.235	5,08	2,27	3,08	8 Neumáticos
BOMAG 100 AD-5	32	3.300	2,53	1,07	2,57	1.000 Doble tambor liso
BOMAG 161 AD-50	127	10.000	4,84	1,84	3,05	1.680 Doble tambor liso
COMPACTADORES ESPECIALES						
CAT 815	232	21.713	6,85	3,65	3,35	

TRANSPORTE

CAMIONES VOLCADORES



MODELO	POTENCIA NETA (HP)	PESO OPERATIVO (KG)	TRACCIÓN	CAPACIDAD DE CARGA (TN.)	CAPACIDAD DE CAJA (M3)	TANQUE DE COMBUSTIBLE (LTS.)	CAJA DE CAMBIOS
IVECO TRAKKER 380	380/420	16.000	6 x 4	30	17	280	MANUAL
IVECO TRAKKER 410T44	405	16.000	6 x 4	30	17	280	AUTOM.
VOLVO VM 330	325	16.000	6 x 4	30	17	280	AUTOM.
VOLVO FMX 460	455	16.000	6 x 4	30	17	280	AUTOM.
VW 19-360 C/BATEA OMBU	360	16.000	4 x 2	47	27	275	MANUAL

CAMIONES REGADORES



MODELO	POTENCIA NETA (HP)	PESO OPERATIVO (KG)	TRACCIÓN	CAPACIDAD DE CISTERNA (LTS.)	TANQUE DE COMBUSTIBLE (LTS.)	CAJA DE CAMBIOS
VOLKSWAGEN 26-280	280	14.500	6 x 4	18.000	275	MANUAL
VOLKSWAGEN 31-320	320	16.000	6 x 4	18.000	280	MANUAL
VOLVO VM 330	330	16.000	6 x 4	18.000	280	AUTOM.
VOLVO FMX 460	460	16.000	6 x 4	18.000	280	AUTOM.

CAMIONES HORMIGONEROS



MODELO	POTENCIA NETA (HP)	PESO OPERATIVO (KG)	TRACCIÓN	CAPACIDAD DE TOLVA (M3)	TANQUE DE COMBUSTIBLE (LTS.)	CAJA DE CAMBIOS
VOLVO FMX 460	460	16.000	6 x 4	10	280	AUTOM.

CAMIONES HIDROGRÚA



MODELO	POTENCIA NETA (HP)	PESO (KG)	TRACCIÓN	CAPACIDAD DE CARGA (TN.)	TANQUE DE COMBUSTIBLE (LTS.)	CAJA DE CAMBIOS
VOLKSWAGEN 26-260	260	11.960	6 x 4	6 y 10	275	MANUAL
VOLVO FMX 460	460	16.000	6 x 4	10	280	AUTOM.
VOLVO VM 330	330	16.000	6 x 4	10	280	AUTOM.
IVECO TRAKKER 410T44	405	16.000	6 x 4	10	280	AUTOM.

CAMIONES CISTERNA COMBUSTIBLE



MODELO	POTENCIA NETA (HP)	PESO (KG)	TRACCIÓN	CAPACIDAD DE CARGA (LTS.)	TANQUE DE COMBUSTIBLE (LTS.)	CAJA DE CAMBIOS
VOLKSWAGEN 26-260	260	11.960	6 x 4	15.000	275	MANUAL
VOLKSWAGEN 31-280	280	12.000	6 x 4	15.000	275	MANUAL
VOLVO FMX 460	460	16.000	6 x 4	18.000	280	AUTOM.

CAMIONES MANTENIMIENTO MINERO



MODELO	POTENCIA NETA (HP)	PESO OPERATIVO (KG)	TRACCIÓN	EQUIPAMIENTO	CAJA DE CAMBIOS
VOLVO FMX 460	460	16.000	6 x 4	Plataforma para mantenimiento completo de equipos de minería	AUTOM.

CAMIONES BOMBA DE HORMIGÓN



MODELO	POTENCIA NETA (HP)	PESO OPERATIVO (KG)	TRACCIÓN	ALCANCE VERTICAL (M)	ALCANCE HORIZONTAL (M)	BOMBA	CAJA DE CAMBIOS
VOLVO FMX 460	460	16.000	6 x 4	36 Y 32	32 Y 28	PUTZMEISTER	AUTOM.

CAMIONES FUERA DE RUTA



MODELO	POTENCIA NETA (HP)	PESO OPERATIVO (KG)	CAPACIDAD DE CARGA (TN.)	CAPACIDAD DE CAJA (M3)	ALTURA DE CAJA (M)	TANQUE DE COMBUSTIBLE (LTS.)
VOLVO A 40 F	347	69.600	39,00	24	3,57	480
CAT 775 G	768	111.800	64,60	42	3,97	795
KOMATSU HD465-7EO	715	99.680	55,00	35	3,60	780
KOMATSU HD785-7	1.178	163.780	92,00	60	4,29	1.300
SANY SKT90S	530	90.000	60,00	37	3,60	450

TRABAJO EN ALTURA

TIJERAS ELÉCTRICAS



MODELO	ALTURA PLATAFORMA (M)	ALTURA DE TRABAJO (M)	CARGA MÁXIMA (KG)	DIMENS. DE PLATAFORMA (Largo x Ancho (M))	DIMENS. DE TRANSPORTE (Largo x Ancho x Alto)	PESO DEL EQUIPO (KG)
HAULOTTE OPTIMUN 8	5,80	7,80	230	1,68 x 0,70	1,90 x 0,76 x 2,00	1.247
HAULOTTE COMPACT 8	6,20	8,20	350	2,30 x 0,80	2,48 x 0,81 x 2,00	1.730
HAULOTTE COMPACT 10N	8,00	10,00	230	2,30 x 0,80	2,48 x 0,81 x 2,17	2.160
HAULOTTE COMPACT 10	8,15	10,15	450	2,30 x 1,20	2,45 x 1,20 x 2,26	2.330
HAULOTTE COMPACT 12	10,00	12,00	300	2,30 x 1,20	2,45 x 1,20 x 2,38	2.470
HAULOTTE COMPACT 14	11,80	13,80	350	2,30 x 1,20	2,45 x 1,20 x 2,50	3.168

TIJERAS DIESEL TODO TERRENO



MODELO	ALTURA PLATAFORMA (M)	ALTURA DE TRABAJO (M)	CARGA MÁXIMA (KG)	DIMENS. DE PLATAFORMA (Largo x Ancho (M))	DIMENS. DE TRANSPORTE (Largo x Ancho x Alto)	PESO DEL EQUIPO (KG)
HAULOTTE COMPACT 12DX	10,15	12,15	450	2,50 x 1,54	3,17 x 1,80 x 2,55	4.060
HAULOTTE H18SX	16,00	18,00	500	4,00 x 1,59	4,18 x 2,25 x 2,97	7.300

BRAZOS ARTICULADOS ELÉCTRICOS



MODELO	ALTURA PLATAFORMA (M)	ALTURA DE TRABAJO (M)	CARGA MÁXIMA (KG)	DIMENS. DE PLATAFORMA (Largo x Ancho (M))	DIMENS. DE TRANSPORTE (Largo x Ancho x Alto)	PESO DEL EQUIPO (KG)
HAULOTTE HA12IP	10,00	12,00	230	1,20 x 0,80	5,45 x 1,35 x 2,00	5.900
HAULOTTE HA15IP	13,00	15,00	230	1,20 x 0,80	6,60 x 1,50 x 2,10	7.300
SNORKELL A46JE	14,00	16,00	230	1,83 x 0,99	5,59 x 1,73 x 1,98	6.850

BRAZO ARTICULADOS DIESEL



MODELO	ALTURA PLATAFORMA (M)	ALTURA DE TRABAJO (M)	CARGA MÁXIMA (KG)	DIMENS. DE PLATAFORMA (Largo x Ancho (M))	DIMENS. DE TRANSPORTE (Largo x Ancho x Alto)	PESO DEL EQUIPO (KG)
HAULOTTE HA16RTJ	14,00	16,00	230	1,83 x 0,80	6,75 x 2,30 x 2,30	6.200
HAULOTTE HA20RTJ	18,60	20,60	230	1,80 x 0,80	8,80 x 2,42 x 2,51	9.300
HAULOTTE HA26RTJ	23,60	25,60	230	1,80 x 0,80	12,00 x 2,38 x 2,67	15.950
HAULOTTE HA32RTJ PRO	29,80	31,80	250	2,44 x 0,91	8,90 x 2,53 x 2,80	20.100
HAULOTTE HA41RTJ PRO	39,50	42,20	230	2,44 x 0,91	11,00 x 2,50 x 3,05	23.900

BRAZOS TELESCÓPICOS DIESEL TODO TERRENO



MODELO	ALTURA PLATAFORMA (M)	ALTURA DE TRABAJO (M)	CARGA MÁXIMA (KG)	DIMENS. DE PLATAFORMA (Largo x Ancho (M))	DIMENS. DE TRANSPORTE (Largo x Ancho x Alto)	PESO DEL EQUIPO (KG)
HAULOTTE HT21RT	18,60	20,60	450 / 230	2,44 x 0,91	9,00 x 2,47 x 2,70	11.420
HAULOTTE HT23RTJ	20,50	22,50	450 / 230	2,44 x 0,91	10,40 x 2,47 x 2,70	13.400
HAULOTTE HT43RTJ PRO	40,20	42,20	450 / 230	2,44 x 0,91	12,30 x 2,50 x 3,05	21.400

MANIPULADORES TELESCÓPICOS



MODELO	ALTURA CARGA MÁXIMA (M)	ALCANCE BRAZO (M)	CARGA MÁXIMA (KG)	POTENCIA DEL MOTOR (Kw / Hp)	DIMENS. DE TRANSPORTE (Largo x Ancho x Alto)	PESO DEL EQUIPO (KG)
HAULOTTE HTL 4014	14,00	9,80	4.000	75 / 102	6,47 x 2,43 x 2,67	10.710
HAULOTTE HTL 4017	17,00	12,85	4.000	75 / 102	6,70 x 2,43 x 2,67	12.000
DIECI SAMSOM 75.10	10,00	5,40	7.500	93 / 125	5,91 x 2,38 x 2,49	12.100

OTROS

CLASIFICADORA DE ÁRIDOS



MODELO	POTENCIA NETA (HP)	PESO OPERATIVO (KG)	SUPERFICIE CRIBADO (M X M)	CAPACIDAD DE TOLVA (M3)	MAX. CAPAC. DE PRODUCCIÓN (TN/H)	CANT. DE DECKS
POWERSCREEN CHIEFTAIN 2100X	100	33.000	4,88 x 1,55	8	500	3
METSO LOKOTRACK ST2.8	100	26.000	4,87 x 1,52	4,50	500	2

PERFORADORAS



MODELO	POTENCIA NETA (HP)	PESO OPERATIVO (KG)	MÁXIMA PROFUNDIDAD (M)	DIÁMETRO ÓPTIMO (Pulgadas)	BARRENOS (mm.)	CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN
ATLAS COPCO ROC F9	300	17.300	30	3,50	89 - 127	30

*CARRO PARA MARTILLO EN CABEZA. AVANCE LARGO.

ESTABILIZADORA DE ASFALTO



MODELO	POTENCIA NETA (HP)	PESO OPERATIVO (KG)	CAPACIDAD DE ALIMENTACIÓN (Tn/h)	CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN (Tn/h)
CIBER USC 50P	200	42.190	200	200 - 500

*EQUIPO SOBRE NEUMÁTICOS.

TIENDETUBOS



MODELO	POTENCIA NETA (HP)	PESO OPERATIVO (KG)	PLUMA (M)	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	CAPACIDAD DE CARGA (KG)
VOLVO PL3005D	230	35.000	7,30	12,34	3,19	3,39	51.000

GRÚAS



MODELO	POTENCIA NETA (HP)	PESO OPERATIVO (KG.)	CAPACIDAD DECARGA (KG.)	ALTURA MÁXIMA (M)
GROVE RT 540 E	160	30.000	35.000	33,60
TEREX RT35	160	24.600	35.000	38,10
TEREX RT 780-1	275	44.770	75.000	38,30
TEREX QUADSTAR 1075	220	47.000	75.000	43,00

TORRES DE ILUMINACIÓN



MODELO	ALTURA DEL MÁSTIL (M)	CAPACIDAD DE DEPÓSITO COMBUSTIBLE (LT.)	CONSUMO DE COMBUSTIBLE (LTS./H)	ALCANCE LUMINICO (M)	ROTACIÓN	DIMENSIONES DE TRANSPORTE (Largo x Ancho x Alto)	PESO DEL EQUIPO (KG.)
WACKER NEUSON LTN6L	9,00	123	1,71	30,00		3,92 x 1,27 x 1,79	745
HIMOINSA LTA8 V LED	9,00	114	1,20	40,00	360° manual	2,33 x 1,42 x 2,94	807



SERVICIOS Y EQUIPOS PARA OBRA

Con o sin operador.

Estructura operativa especializada para obras que requieren altos estándares de operación, seguridad y cumplimiento de plazos.

Con soporte técnico y mantenimiento.

Capacidad de servicio para sostener disponibilidad de equipos y continuidad operativa durante la ejecución.

Con logística de traslado.

Coordinación de transporte hacia cada frente de trabajo, reduciendo fricción entre planificación, equipos y obra.

CONSTRUVIAL S.A.

OFICINAS CENTRALES

Ruta 36 Km 711
Almafuerte, Córdoba
Argentina

CONTACTO

info@construvialsa.com.ar
www.construvialsa.com.ar
Lun. a vie. 8:00 - 17:00 hs
Sáb. 8:00 - 12:00 hs

TELÉFONOS

03571 421350
03571 423514
WhatsApp: +54 9 3571 578542

CÓRDOBA



Almafuerte