

Базы данных

silvia.lesnaia

16 сентября 2026 г.

16.09.25

1

Стратегии поддержания ссылочной целостности

Restrict(ограничить) - не разрешать выполнение операции, приводящей к нарушению ссылочной целостности. Самая простая стратегия, требующая только проверки, имеются ли только кортежи в дочернем отношении, связанные с некоторым кортежом в родительском отношении.

Cascade(каскадировать) - разрешить выполнение требуемой операции, но внести при этом необходимые правки в других отношениях так, чтобы не допустить нарушения ссылочной целостности и сохранить имеющиеся связи.

Ссылочная целостность поддерживается двумя способами:

- На уровне определения данных

ТУТ КОД ДОЛЖЕН БЫТЬ, В ПРЕЗЕНТАЦИИ НЕПОНЯТНО ЧТО ЭТО ДАЖЕ НЕ SQL

- С использованием триггеров

ТУТ КОД ДОЛЖЕН БЫТЬ, В ПРЕЗЕНТАЦИИ НЕПОНЯТНО ЧТО ЭТО ДАЖЕ НЕ SQL

Триггер - специальная функция, хранимая процедура которая запускается автоматически. Триггер можно отключить, но для этого нужны права. А так работает он автоматом. Он автоматически цепляется.

В триггер можно записать нормальные сообщения об ошибках для пользователей. Т.е. он может служить неким обработчиком.

2 Реляционная алгебра

В описании реляционной модели утверждается, что доступ к реляционным данным осуществляется при помощи реляционной алгебры (РА) или эквивалентного ему реляционного исчисления (РИ). В реализациях реляционных СУБД сейчас не используется в чистом виде ни РА, ни РИ.

Стандарт доступа к реляционным данным стал язык SQL (Structured Query Language).

Язык доступа к данным должен быть реляционно полным.

Реляционные операторы:
Теоретико-множественные операторы:
тут должны быть списки
а тут операции по типу объединения или пересечения или вычитания или
т.д.