

МИНОБРНАУКИ РОССИИ  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  
**«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ИМЕНИ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»**

Кафедра математической физики и вычислительной математики

**ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ**

По дисциплине “Методы вычисления”

студентки 3 курса 311 группы  
направления 02.03.02 — Фундаментальная информатика и информационные  
технологии  
факультета компьютерных наук и информационных технологий  
Никитенко Яны Валерьевны

Проверил:

\_\_\_\_\_  
подпись, дата

Саратов 2025

## Раздел 1

1. По данным интерполяции построить интерполяционный многочлен в общем виде, в форме Лагранжа и в форме Ньютона.

Исходные данные

X(k) 1 3 5 7

F(k) 0 7 2 18

Текст программы

```
#include <iostream>
#include <vector>
#include <iomanip>
#include <algorithm>
#include <cmath>
#include <string>
#include <locale>

using namespace std;

// Функция для ввода данных с клавиатуры
void inputData(vector<double>& x_data, vector<double>& f_data) {
    int n;
    cout << "Введите количество точек: ";
    cin >> n;

    x_data.resize(n);
    f_data.resize(n);

    cout << "\nВведите значения X:" << endl;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        cout << "X[" << i << "] = ";
        cin >> x_data[i];
    }
    cout << "\nВведите значения F(X):" << endl;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        cout << "F(" << x_data[i] << ") = ";
        cin >> f_data[i];
    }
}

// Функция для вывода введенных данных
void printInputData(const vector<double>& x_data,
const vector<double>& f_data) {
    cout << "\nВведенные данные:" << endl;
    cout << setw(10) << "X" << setw(10) << "F(X)" << endl;
    cout << string(20, '-') << endl;
    for (int i = 0; i < x_data.size(); i++) {
        cout << setw(10) << x_data[i] << setw(10) << f_data[i] << endl;
    }
    cout << endl;
}

// Функция для решения системы линейных уравнений методом Гаусса
vector<double> solveLinearSystem(vector<vector<double>> A,
vector<double> b) {
    int n = A.size();
    // Прямой ход метода Гаусса
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        // Поиск главного элемента
```

```

int maxRow = i;
for (int k = i + 1; k < n; k++) {
    if (abs(A[k][i]) > abs(A[maxRow][i])) {
        maxRow = k;
    }
}
// Перестановка строк
swap(A[i], A[maxRow]);
swap(b[i], b[maxRow]);
// Исключение
for (int k = i + 1; k < n; k++) {
    double factor = A[k][i] / A[i][i];
    for (int j = i; j < n; j++) {
        A[k][j] -= factor * A[i][j];
    }
    b[k] -= factor * b[i];
}
}
// Обратный ход
vector<double> x(n);
for (int i = n - 1; i >= 0; i--) {
    x[i] = b[i];
    for (int j = i + 1; j < n; j++) {
        x[i] -= A[i][j] * x[j];
    }
    x[i] /= A[i][i];
}
return x;
}
// Функция для вычисления значения полинома
double polynomial(double x, const vector<double>& coeffs) {
    double result = 0.0;
    for (int i = 0; i < coeffs.size(); i++) {
        result += coeffs[i] * pow(x, i);
    }
    return result;
}
// Функция для представления полинома в виде строки
string polynomialToString(const vector<double>& coeffs) {
    string result;
    int degree = coeffs.size() - 1;

    for (int i = 0; i < coeffs.size(); i++) {
        if (coeffs[i] != 0 || degree == 0) {
            if (!result.empty() && coeffs[i] >= 0) {
                result += " + ";
            }
            else if (!result.empty() && coeffs[i] < 0) {
                result += " - ";
            }
            string term;
            if (i == 0) {
                term = to_string(coeffs[i]);
            }
            else {
                double absCoef = abs(coeffs[i]);
                if (absCoef != 1.0) {
                    term = to_string(absCoef) + " * ";
                }
                term += "x";
                if (i > 1) {

```

```

        term += "^" + to_string(i);
    }
}
// Удаляем лишние нули после запятой
size_t pos = term.find('.');
if (pos != string::npos) {
    size_t lastNonZero = term.find_last_not_of('0');
    if (lastNonZero == pos) {
        term = term.substr(0, pos);
    }
    else {
        term = term.substr(0, lastNonZero + 1);
    }
}
result += term;
}
degree--;
}
return result;
}
// Функция для вычисления коэффициентов многочлена Ньютона
vector<double> newtonCoefficients(const vector<double>& x,
const vector<double>& y) {
    int n = x.size();
    vector<double> coeffs = y;

    for (int j = 1; j < n; j++) {
        for (int i = n - 1; i >= j; i--) {
            coeffs[i] = (coeffs[i] - coeffs[i - 1]) / (x[i] - x[i - j]);
        }
    }
    return coeffs;
}
// Функция для вычисления значения многочлена Ньютона
double newtonPolynomial(double x, const vector<double>& coeffs,
const vector<double>& x_data) {
    int n = coeffs.size() - 1;
    double p = coeffs[n];

    for (int k = 1; k <= n; k++) {
        p = coeffs[n - k] + (x - x_data[n - k]) * p;
    }
    return p;
}
// Функция для вывода вектора
void printVector(const string& name, const vector<double>& vec) {
    cout << name << ": ";
    for (double val : vec) {
        cout << val << " ";
    }
    cout << endl;
}
// Функция для вывода матрицы
void printMatrix(const string& name,
const vector<vector<double>>& matrix) {
    cout << name << ":" << endl;
    for (const auto& row : matrix) {
        for (double val : row) {
            cout << setw(8) << val << " ";
        }
        cout << endl;
    }
}

```

```

    }
}
int main() {

    setlocale(LC_ALL, "Russian");
    vector<double> x_data, f_data;
    // Меню выбора способа ввода данных
    int choice;
    cout << "Выберите способ ввода данных:" << endl;
    cout << "1 - Ввести данные с клавиатуры" << endl;
    cout << "2 - Использовать пример данных (X: 81, 21, 2, 3; F: 0, 7, 8, 28)" << endl;
    cout << "Ваш выбор: ";
    cin >> choice;
    if (choice == 1) {
        inputData(x_data, f_data);
    }
    else {
        // Пример данных по умолчанию
        x_data = { 81, 21, 2, 3 };
        f_data = { 0, 7, 8, 28 };
    }
    printInputData(x_data, f_data);
    // Проверка на достаточное количество точек
    if (x_data.size() < 2) {
        cout << "Ошибка: необходимо как минимум
        2 точки для интерполяции!" << endl;
        return 1;
    }
    // Построение матрицы Вандермонда
    int n = x_data.size();
    vector<vector<double>> A(n, vector<double>(n));
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        for (int j = 0; j < n; j++) {
            A[i][j] = pow(x_data[i], j);
        }
    }
    printMatrix("Матрица", A);
    cout << endl;
    // Решение системы уравнений для нахождения коэффициентов
    vector<double> coefficients = solveLinearSystem(A, f_data);
    cout << "Найденные коэффициенты:" << endl;
    for (int i = 0; i < coefficients.size(); i++) {
        cout << "a" << i << " = " << coefficients[i] << endl;
    }
    cout << endl;
    // Вывод уравнения многочлена
    cout << "Уравнение интерполяционного многочлена:" << endl;
    cout << polynomialToString(coefficients) << endl << endl;
    // Вычисление коэффициентов для многочлена Ньютона
    vector<double> newton_coefs = newtonCoefficients(x_data, f_data);
    cout << "Коэффициенты многочлена Ньютона:" << endl;
    for (int i = 0; i < newton_coefs.size(); i++) {
        cout << "b" << i << " = " << newton_coefs[i] << endl;
    }
    cout << endl;
    // Расчет значений в промежуточных точках
    vector<double> x_half;
    for (int i = 0; i < x_data.size() - 1; i++) {
        x_half.push_back((x_data[i] + x_data[i + 1]) / 2.0);
    }
    // Объединение и сортировка всех точек

```

```

vector<double> x_combined = x_data;
x_combined.insert(x_combined.end(), x_half.begin(), x_half.end());
sort(x_combined.begin(), x_combined.end());
// Вывод итоговой таблицы
cout << "Итоговая таблица:" << endl;
cout << setw(10) << "X" << setw(15) << "F (исходные)"
    << setw(15) << "F (Лагранж)" << setw(15) << "F (Ньютон)" << endl;
cout << string(55, '-') << endl;
for (double x : x_combined) {
    // Проверяем, является ли x исходной точкой
    bool isOriginal = find(x_data.begin(), x_data.end(), x) != x_data.end();
    double original_f = 0.0;
    if (isOriginal) {
        auto it = find(x_data.begin(), x_data.end(), x);
        int index = distance(x_data.begin(), it);
        original_f = f_data[index];
    }
    double lagrange_f = polynomial(x, coefficients);
    double newton_f = newtonPolynomial(x, newton_coefs, x_data);

    cout << fixed << setprecision(4);
    cout << setw(10) << x;
    if (isOriginal) {
        cout << setw(15) << original_f;
    }
    else {
        cout << setw(15) << "-";
    }
    cout << setw(15) << lagrange_f << setw(15) << newton_f << endl;
}
return 0;
}

```

**Вывод программы**

**Матрица:**

$$\begin{pmatrix} 3 & 9 & 27 \\ 5 & 25 & 125 \\ 7 & 49 & 343 \end{pmatrix}$$

**Найденные коэффициенты:**

$$a_0 = -18.3125, \quad a_1 = 25.3125, \quad a_2 = -7.6875, \quad a_3 = 0.6875$$

**Уравнение интерполяционного многочлена:**

$$P(x) = -18.312500 + 25.312500 \cdot x - 7.687500 \cdot x^2 + 0.687500 \cdot x^3$$

**Коэффициенты многочлена Ньютона:**

$$b_0 = 0, \quad b_1 = 3.5, \quad b_2 = -1.5, \quad b_3 = 0.6875$$

Итоговая таблица значений:

$X$	$F$ (исходные)	$F$ (Лагранж)	$F$ (Ньютон)
1.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2.0000	--	7.0625	7.0625
3.0000	7.0000	7.0000	7.0000
4.0000	--	3.9375	3.9375
5.0000	2.0000	2.0000	2.0000
6.0000	--	5.3125	5.3125
7.0000	18.0000	18.0000	18.0000

2. Построить 3 кубических сплайна, решив вспомогательную СЛАУ.

Исходные данные

Узлы интерполяции (x и f(x)):

Узел 1 - x: 11

Узел 1 - f(x): 2

Узел 2 - x: 7

Узел 2 - f(x): 88

Узел 3 - x: 14

Узел 3 - f(x): 60

Узел 4 - x: 10

Узел 4 - f(x): 20

Узел 5 - x: 1

Узел 5 - f(x): 50

Коэффициенты кубического многочлена:

a3: 2

a2: 3

a1: 7

a0: 25

Текст программы

```
#include <iostream>
#include <vector>
#include <iomanip>
#include <algorithm>
#include <cmath>
#include <string>
#include <locale>

using namespace std;

// Структура для хранения коэффициентов полинома
struct PolynomialCoeffs {
    double a3, a2, a1, a0;
};

// Структура для хранения коэффициентов сплайна на отрезке
struct SplineSegment {
    double a, b, c, d;
    double x_left;
};

// Функция для решения СЛАУ методом прогонки (трехдиагональная матрица)
vector<double> solveTridiagonal(const vector<vector<double>& A,
const vector<double>& b) {
    int n = b.size();
    vector<double> alpha(n, 0), beta(n, 0), x(n, 0);
    // Прямой ход
    alpha[0] = -A[0][1] / A[0][0];
    beta[0] = b[0] / A[0][0];
```



```

for (int i = 1; i < n - 1; i++) {
    double denominator = A[i][i] + A[i][i - 1] * alpha[i - 1];
    alpha[i] = -A[i][i + 1] / denominator;
    beta[i] = (b[i] - A[i][i - 1] * beta[i - 1]) / denominator;
}
// Обратный ход
x[n - 1] = (b[n - 1] - A[n - 1][n - 2] * beta[n - 2]) /
    (A[n - 1][n - 1] + A[n - 1][n - 2] * alpha[n - 2]);
for (int i = n - 2; i >= 0; i--) {
    x[i] = alpha[i] * x[i + 1] + beta[i];
}
return x;
}
// Вычисление значения полинома в точке x
double evaluatePolynomial(double x,
const PolynomialCoeffs& coeffs) {
    return coeffs.a3 * x * x * x + coeffs.a2 * x * x + coeffs.a1 * x + coeffs.a0;
}
int main() {
    setlocale(LC_ALL, "Russian");
    vector<double> x_data, f_data;
    int n;
    // Ввод данных с клавиатуры
    cout << "Введите количество узлов интерполяции: ";
    cin >> n;
    cout << "Введите узлы интерполяции (x и f(x)):" << endl;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        double x, fx;
        cout << "Узел " << i + 1 << " - x: ";
        cin >> x;
        cout << "Узел " << i + 1 << " - f(x): ";
        cin >> fx;
        x_data.push_back(x);
        f_data.push_back(fx);
    }
    // Сортируем узлы по x
    vector<pair<double, double> points;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        points.push_back({ x_data[i], f_data[i] });
    }
    sort(points.begin(), points.end());
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        x_data[i] = points[i].first;
        f_data[i] = points[i].second;
    }
    // Ввод коэффициентов кубического полинома
    PolynomialCoeffs poly_coeffs;
    cout << "\nВведите коэффициенты кубического многочлена:" << endl;
    cout << "a3: ";
    cin >> poly_coeffs.a3;
    cout << "a2: ";
    cin >> poly_coeffs.a2;
    cout << "a1: ";
    cin >> poly_coeffs.a1;
    cout << "a0: ";
    cin >> poly_coeffs.a0;
    // Вычисление промежуточных точек
    vector<double> x_half;
    for (int i = 0; i < x_data.size() - 1; i++) {
        x_half.push_back((x_data[i] + x_data[i + 1]) / 2.0);
    }

```

```

// Объединение всех точек
vector<double> x_combined = x_data;
x_combined.insert(x_combined.end(), x_half.begin(), x_half.end());
sort(x_combined.begin(), x_combined.end());
// Вывод таблицы
cout << fixed << setprecision(3);
cout << "\nТаблица с кубическим сплайном:" << endl;
cout << "X\tF (исходные)\tF (Сплайн)" << endl;
for (double x : x_combined) {
    // Проверяем, является ли точка исходной
    bool is_original = false;
    double original_value = 0.0;
    for (int i = 0; i < x_data.size(); i++) {
        if (abs(x - x_data[i]) < 1e-6) {
            is_original = true;
            original_value = f_data[i];
            break;
        }
    }
    double spline_value = evaluatePolynomial(x, poly_coeffs);
    if (is_original) {
        cout << x << "\t" << original_value
            << "\t\t" << spline_value << endl;
    }
    else {
        cout << x << "\t\t\t" << spline_value << endl;
    }
}
// Вывод коэффициентов полинома
cout << "\nКоэффициенты кубического многочлена:" << endl;
cout << "a3 = " << fixed << setprecision(6) << poly_coeffs.a3 << endl;
cout << "a2 = " << fixed << setprecision(6) << poly_coeffs.a2 << endl;
cout << "a1 = " << fixed << setprecision(6) << poly_coeffs.a1 << endl;
cout << "a0 = " << fixed << setprecision(6) << poly_coeffs.a0 << endl;
// Построение кубического сплайна
int m = x_data.size() - 1;
vector<double> h(m);
for (int i = 0; i < m; i++) {
    h[i] = x_data[i + 1] - x_data[i];
}
// Построение матрицы СЛАУ
vector<vector<double>> A(m + 1, vector<double>(m + 1, 0.0));
vector<double> b(m + 1, 0.0);
// Граничные условия
A[0][0] = 1.0;
A[m][m] = 1.0;
// Заполнение внутренних строк
for (int i = 1; i < m; i++) {
    A[i][i - 1] = h[i - 1];
    A[i][i] = 2.0 * (h[i - 1] + h[i]);
    A[i][i + 1] = h[i];
    b[i] = 3.0 * ((f_data[i + 1] - f_data[i]) / h[i] -
        (f_data[i] - f_data[i - 1]) / h[i - 1]);
}
// Вывод матрицы СЛАУ
cout << "Матрица СЛАУ для сплайна:" << endl;
cout << fixed << setprecision(1);
for (int i = 0; i <= m; i++) {
    cout << "[";
    for (int j = 0; j <= m; j++) {
        cout << A[i][j];
    }
}

```

```

        if (j < m) cout << " ";
    }
    cout << "]" << endl;
}
// Вывод вектора правой части
cout << "\nВектор правой части СЛАУ для сплайна:" << endl;
for (int i = 0; i <= m; i++) {
    cout << " " << b[i];
    if (i < m) cout << endl;
}
// Решение СЛАУ для коэффициентов c
vector<double> c = solveTridiagonal(A, b);
return 0;
}

```

## Вывод программы

### Таблица с кубическим сплайном: ИСПРАВИТЬ

$X$	$F$ (исходные)	$F$ (Сплайн)
1.000	50.000	37.000
4.000		229.000
7.000	88.000	907.000
8.500		1529.500
10.000	20.000	2395.000
10.500		2744.500
11.000	2.000	3127.000
12.500		4487.500
14.000	60.000	6199.000

Коэффициенты кубического многочлена:

$$a_3 = 2.000000, \quad a_2 = 3.000000, \quad a_1 = 7.000000, \quad a_0 = 25.000000$$

Матрица СЛАУ для сплайна:

$$\begin{bmatrix} 1.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 \\ 6.0 & 18.0 & 3.0 & 0.0 & 0.0 \\ 0.0 & 3.0 & 8.0 & 1.0 & 0.0 \\ 0.0 & 0.0 & 1.0 & 8.0 & 3.0 \\ 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 1.0 \end{bmatrix}$$

Вектор правой части СЛАУ для сплайна:

$$\begin{bmatrix} 0.0 \\ -87.0 \\ 14.0 \\ 112.0 \\ 0.0 \end{bmatrix}$$

## Раздел 2

1. Решить следующую СЛАУ методом Гаусса:

Исходные данные

Матрица A :

$$\begin{pmatrix} 1 & 20 & 30 & 50 & 20 \\ 30 & 5 & 10 & 23 & 11 \\ 53 & 2 & 18 & 17 & 2 \\ 3 & 59 & 90 & 23 & 1 \\ 5 & 97 & 2 & 39 & 12 \end{pmatrix}$$

Вектор b: 5 8 9 7 8

Текст программы

```
#include <iostream>
#include <vector>
#include <iomanip>
#include <cmath>
#include <algorithm>

using namespace std;

// Функция для вывода матрицы
void printMatrix(const vector<vector<double>& A, const vector<double>& b) {
    int n = A.size();
    cout << "\nМатрица системы A|b:\n";
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        cout << "[";
        for (int j = 0; j < n; j++) {
            cout << setw(8) << fixed << setprecision(4) << A[i][j];
        }
        cout << " | " << setw(8) << b[i] << "]\n";
    }
}

// Метод Гаусса с выбором главного элемента
vector<double> gaussElimination(vector<vector<double>& A, vector<double> b) {
    int n = b.size();
    // Прямой ход метода Гаусса
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        // Поиск максимального элемента в текущем столбце
        int maxRow = i;
        double maxVal = abs(A[i][i]);
        for (int k = i + 1; k < n; k++) {
            if (abs(A[k][i]) > maxVal) {
                maxVal = abs(A[k][i]);
                maxRow = k;
            }
        }
        // Перестановка строк
        if (maxRow != i) {
            swap(A[i], A[maxRow]);
            swap(b[i], b[maxRow]);
        }
    }
}
```

```

// Проверка на ноль на диагонали
if (abs(A[i][i]) < 1e-10) {
    cout << "Матрица вырожденная или плохо обусловлена!\n";
    return vector<double>(n, 0.0);
}
// Нормализация текущей строки
double pivot = A[i][i];
for (int j = i; j < n; j++) {
    A[i][j] /= pivot;
}
b[i] /= pivot;
// Исключение переменной из последующих строк
for (int k = i + 1; k < n; k++) {
    double factor = A[k][i];
    for (int j = i; j < n; j++) {
        A[k][j] -= factor * A[i][j];
    }
    b[k] -= factor * b[i];
}
}
// Обратный ход метода Гаусса
vector<double> x(n, 0.0);
for (int i = n - 1; i >= 0; i--) {
    x[i] = b[i];
    for (int j = i + 1; j < n; j++) {
        x[i] -= A[i][j] * x[j];
    }
}
return x;
}
// Функция для ввода матрицы с клавиатуры
vector<vector<double>> inputMatrix(int n) {
    vector<vector<double>> A(n, vector<double>(n));

    cout << "\nВведите элементы матрицы A (" << n << "x" << n << "):\n";
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        cout << "Строка " << (i + 1) << " (через пробел " << n << " элементов): ";
        for (int j = 0; j < n; j++) {
            cin >> A[i][j];
        }
    }
    return A;
}
// Функция для ввода вектора с клавиатуры
vector<double> inputVector(int n) {
    vector<double> b(n);
    cout << "\nВведите элементы вектора b (" << n << " элементов): ";
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        cin >> b[i];
    }
    return b;
}
int main() {
    setlocale(LC_ALL, "RUS");
    int n;
    cout << "=== РЕШЕНИЕ СЛАУ МЕТОДОМ ГАУССА ===\n";
    // Ввод размерности матрицы
    cout << "\nВведите размерность матрицы (n): ";
    cin >> n;
    // Ручной ввод матрицы
    vector<vector<double>> A = inputMatrix(n);

```

```

vector<double> b = inputVector(n);
// Решение методом Гаусса
vector<double> solution = gaussElimination(A, b);
// Вывод решения
cout << "\nРешение методом Гаусса:\n";
for (int i = 0; i < n; i++) {
    cout << "x" << (i + 1) << " = "
        << fixed << setprecision(6) << solution[i] << endl;
}
return 0;
}

```

## Вывод программы

### Решение методом Гаусса:

$x_1 = 0.181656$

$x_2 = 0.077609$

$x_3 = 0.057389$

$x_4 = -0.164204$

$x_5 = 0.487733$

## 2. Решить СЛАУ из предыдущего задания методом прогонки.

### Исходные данные

$$A = \begin{pmatrix} 20 & 11 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 30 & 89 & 0 & 0 \\ 0 & 30 & 50 & 90 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 10 & 24 \\ 0 & 0 & 0 & 11 & 3 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{d} = \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 9 \\ 30 \\ 1 \end{pmatrix}$$

### Текст программы

```
#include <iostream>
#include <vector>
#include <iomanip>
#include <cmath>
#include <algorithm>

using namespace std;

// Функция для ввода трехдиагональной матрицы с клавиатуры
void inputTridiagonalMatrix(int n, vector<double>& a,
vector<double>& b, vector<double>& c) {
    cout << "\nВведите элементы трехдиагональной матрицы:\n";
    // Нижняя диагональ (a)
    cout << "Нижняя диагональ (a), " << n - 1 << " элементов (a1...a" << n - 1 << "): ";
    for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
        cin >> a[i];
    }
    // Главная диагональ (b)
    cout << "Главная диагональ (b), " << n << " элементов (b1...b" << n << "): ";
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        cin >> b[i];
    }
    // Верхняя диагональ (c)
    cout << "Верхняя диагональ (c), " << n - 1 << " элементов (c1...c" << n - 1 << "): ";
    for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
        cin >> c[i];
    }
}

// Функция для ввода вектора с клавиатуры
vector<double> inputVector(int n) {
    vector<double> d(n);
    cout << "\nВведите элементы вектора правых частей d (" << n
    << " элементов): ";
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        cin >> d[i];
    }
    return d;
}

// Метод прогонки для решения трехдиагональной системы
vector<double> tridiagonalSolve(const vector<double>& a,
const vector<double>& b,
const vector<double>& c, const vector<double>& d) {
    int n = b.size();
    // Проверка размеров
    if (a.size() != n - 1 || c.size() != n - 1 || d.size() != n) {
```



```

        cout << "Ошибка: неверные размеры входных данных!\n";
        return vector<double>();
    }
    // Векторы для прогоночных коэффициентов
    vector<double> alpha(n - 1);
    vector<double> beta(n);
    vector<double> x(n);
    // Прямой ход
    // Первое уравнение
    alpha[0] = -c[0] / b[0];
    beta[0] = d[0] / b[0];
    // Промежуточные уравнения
    for (int i = 1; i < n - 1; i++) {
        double denominator = b[i] + a[i - 1] * alpha[i - 1];
        alpha[i] = -c[i] / denominator;
        beta[i] = (d[i] - a[i - 1] * beta[i - 1]) / denominator;
    }
    // Последнее уравнение
    beta[n - 1] = (d[n - 1] - a[n - 2] * beta[n - 2]) / (b[n - 1] + a[n - 2] * alpha[n - 2]);
    // Обратный ход
    x[n - 1] = beta[n - 1];
    for (int i = n - 2; i >= 0; i--) {
        x[i] = alpha[i] * x[i + 1] + beta[i];
    }
    return x;
}

// Функция для вывода трехдиагональной системы
void printTridiagonalSystem(const vector<double>& a, const vector<double>& b,
    const vector<double>& c, const vector<double>& d) {
    int n = b.size();
    cout << "\nТрехдиагональная система:\n";
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        cout << "Уравнение " << (i + 1) << ": ";
        if (i > 0) {
            cout << fixed << setprecision(2) << a[i - 1] << "*x" << i << " + ";
        }
        cout << b[i] << "*x" << (i + 1);

        if (i < n - 1) {
            cout << " + " << c[i] << "*x" << (i + 2);
        }
        cout << " = " << d[i] << endl;
    }
}

int main() {
    setlocale(LC_ALL, "RUS");
    int n;
    cout << "=== Метод прогонки ===\n";
    // Ввод размерности системы
    cout << "\nВведите размерность системы (n, n >= 2): ";
    cin >> n;
    if (n < 2) {
        cout << "Ошибка: размерность должна быть не менее 2!\n";
        return 1;
    }
    // Векторы для хранения диагоналей
    vector<double> a(n - 1); // нижняя диагональ (элементы под главной)
    vector<double> b(n);    // главная диагональ
    vector<double> c(n - 1); // верхняя диагональ (элементы над главной)
    // Ввод трехдиагональной матрицы
    inputTridiagonalMatrix(n, a, b, c);
}

```

```

// Ввод вектора правых частей
vector<double> d = inputVector(n);
// Вывод системы
printTridiagonalSystem(a, b, c, d);
// Решение методом прогонки
cout << "\n\n=== РЕШЕНИЕ МЕТОДОМ ПРОГОНКИ ===\n";
vector<double> solution = tridiagonalSolve(a, b, c, d);
if (solution.empty()) {
    cout << "Ошибка при решении системы!\n";
    return 1;
}
// Вывод решения
cout << "\nРешение системы:\n";
cout << string(40, '-') << "\n";
for (int i = 0; i < n; i++) {
    cout << "x" << (i + 1) << " = " << fixed << setprecision(8)
        << solution[i] << endl;
}
return 0;
}

```

## Вывод программы

Трёхдиагональная система:

$$\begin{cases} 20x_1 + 11x_2 = 5 \\ 2.00x_1 + 30.00x_2 + 89.00x_3 = 1.00 \\ 30.00x_2 + 50.00x_3 + 90.00x_4 = 9.00 \\ 2.00x_3 + 10.00x_4 + 24.00x_5 = 30.00 \\ 11.00x_4 + 3.00x_5 = 1.00 \end{cases}$$

Решение методом прогонки:

$x_1 = -1.19067273$
$x_2 = 2.61940497$
$x_3 = -0.84495285$
$x_4 = -0.30371674$
$x_5 = 1.44696138$

### 3. Решить СЛАУ из предыдущего задания методом простой итерации

Исходные данные

Точность решения: 0.1

$$A = \begin{pmatrix} 20 & 1 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 25 & 0 & 1 & 2 \\ 3 & 1 & 30 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & 45 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 40 \end{pmatrix}$$

Элементы вектора b: 1 2 3 4 5

Текст программы

```
#include <iostream>
#include <vector>
#include <iomanip>
#include <cmath>
#include <algorithm>

using namespace std;

// Функция для вывода матрицы
void printMatrix(const vector<vector<double>& A, const vector<double>& b) {
    int n = A.size();
    cout << "\nМатрица системы A\b:\n";
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        cout << "[";
        for (int j = 0; j < n; j++) {
            cout << setw(8) << fixed << setprecision(2) << A[i][j];
        }
        cout << " | " << setw(8) << b[i] << "]\n";
    }
}

// Метод простой итерации
vector<double> simpleIteration(const vector<vector<double>& A,
const vector<double>& b,
double epsilon = 1e-6, int maxIterations = 1000) {
    int n = b.size();
    vector<double> x(n, 0.0); // Начальное приближение - нулевой вектор
    vector<double> x_new(n, 0.0);
    cout << "\n=== Метод простой итерации ===\n";
    // Итерационный процесс
    for (int iter = 0; iter < maxIterations; iter++) {
        // Вычисление нового приближения
        for (int i = 0; i < n; i++) {
            double sum = 0.0;
            for (int j = 0; j < n; j++) {
                if (i != j) {
                    sum += A[i][j] * x[j];
                }
            }
            if (abs(A[i][i]) < 1e-10) {
                cout << "Ошибка: нулевой диагональный элемент!\n";
                return vector<double>(n, 0.0);
            }
            x_new[i] = (b[i] - sum) / A[i][i];
        }
        x = x_new;
    }
    return x;
}
```

```

    }
    x_new[i] = (b[i] - sum) / A[i][i];
}
// Проверка условия останова
double maxDiff = 0.0;
for (int i = 0; i < n; i++) {
    double diff = abs(x_new[i] - x[i]);
    if (diff > maxDiff) {
        maxDiff = diff;
    }
}
// Проверка достижения требуемой точности
if (maxDiff < epsilon) {
    cout << "Метод сошелся за " << iter + 1 << " итераций!\n";
    return x_new;
}
// Обновление решения для следующей итерации
x = x_new;
}
cout << "Достигнуто максимальное число итераций!\n";
return x_new;
}
// Функция для ввода матрицы с клавиатуры
vector<vector<double>> inputMatrix(int n) {
    vector<vector<double>> A(n, vector<double>(n));

    cout << "\nВведите элементы матрицы A (" << n << "x" << n << "):\n";
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        cout << "Строка " << (i + 1) << " (через пробел " << n << " элементов): ";
        for (int j = 0; j < n; j++) {
            cin >> A[i][j];
        }
    }
    return A;
}
// Функция для ввода вектора с клавиатуры
vector<double> inputVector(int n) {
    vector<double> b(n);
    cout << "\nВведите элементы вектора b (" << n << " элементов): ";
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        cin >> b[i];
    }
    return b;
}
int main() {
    setlocale(LC_ALL, "RUS");
    int n;
    double epsilon;
    cout << "=== РЕШЕНИЕ СЛАУ МЕТОДОМ ПРОСТОЙ ИТЕРАЦИИ ===\n";
    // Ввод размерности матрицы
    cout << "\nВведите размерность матрицы (n): ";
    cin >> n;
    // Ввод точности
    cout << "Введите точность решения (например, 0.001): ";
    cin >> epsilon;
    // Ручной ввод матрицы
    vector<vector<double>> A = inputMatrix(n);
    vector<double> b = inputVector(n);
    // Решение методом простой итерации
    vector<double> solution = simpleIteration(A, b, epsilon);
    cout << "Метод простой итерации\n\n";
}

```

```

cout << "Метод сошелся за X итераций\n";
cout << "Приближенное решение  $x^* = [$ ";
for (int i = 0; i < n; i++) {
    cout << " " << fixed << setprecision(0) << solution[i];
    if (i < n - 1) cout << ".";
}
cout << " ]\n";
return 0;
}

```

Вывод программы

Метод сошелся за 2 итераций

Метод простой итерации

Метод сошелся за X итераций

Приближенное решение  $x^* = [0.0.0.0.0]$

## Раздел 3

1. Решить задачу Коши методом Эйлера и усовершенствованным методом Эйлера:

$$y' = 2Vx + Vx^2 - y,$$

$$y(x_0) = Vx_0^2$$

Исходные данные

Дифференциальное уравнение:  $y' = 2Vx + Vx^2 - y$ ,  $y(x_0) = Vx_0^2$

Параметры:  $x_0 = 1$ ,  $y_0 = 9$ ,  $h = 1$ ,  $n = 9$ ,  $V = 9$

Текст программы

```
#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <vector>
#include <cmath>

using namespace std;

// Функция правой части дифференциального уравнения
double f(double x, double y, double V) {
    return 2 * V * x + V * x * x - y;
}

// Точное решение
double exact_solution(double x, double V) {
    return V * x * x;
}

// Метод Эйлера
vector<pair<double, double>> euler_method(double x0, double y0,
double h, int n, double V) {
    vector<pair<double, double>> result;
    double x = x0;
    double y = y0;
    result.push_back({ x, y });
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        y = y + h * f(x, y, V);
        x = x + h;
        result.push_back({ x, y });
    }
    return result;
}

// Усовершенствованный метод Эйлера
vector<pair<double, double>> improved_euler_method(double x0, double y0,
double h, int n, double V) {
    vector<pair<double, double>> result;
    double x = x0;
    double y = y0;
    result.push_back({ x, y });
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        double y_half = y + (h / 2) * f(x, y, V);
        double x_half = x + h / 2;
        y = y + h * f(x_half, y_half, V);
        x = x + h;
        result.push_back({ x, y });
    }
}
```

```

    return result;
}
// Функция для форматированного вывода таблицы
void print_table(const string& title, const vector<pair<double, double>& numerical,
    const vector<double>& exact, const vector<double>& errors) {
    int n = numerical.size();
    cout << "\n" << title << ":" << endl;
    cout << string(120, '-') << endl;
    // Вывод x
    cout << "| x: ";
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        cout << "| " << fixed << setprecision(3) << setw(7)
            << numerical[i].first << " ";
    }
    cout << "|" << endl;
    // Вывод y_N (численного решения)
    cout << "| y_N: ";
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        cout << "| " << fixed << setprecision(3) << setw(7)
            << numerical[i].second << " ";
    }
    cout << "|" << endl;
    // Вывод y_T (точного решения)
    cout << "| y_T: ";
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        cout << "| " << fixed << setprecision(3) << setw(7) << exact[i] << " ";
    }
    cout << "|" << endl;
    // Вывод погрешности
    cout << "| погрешность: ";
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        cout << "| " << fixed << setprecision(3) << setw(7) << errors[i] << " ";
    }
    cout << "|" << endl;
    cout << string(120, '-') << endl;
}

int main() {
    setlocale(LC_ALL, "RUS");
    double x0, y0, h, V;
    int n;
    // Ввод данных с клавиатуры
    cout << "Введите начальное значение x0: ";
    cin >> x0;
    cout << "Введите начальное значение y0: ";
    cin >> y0;
    cout << "Введите шаг h: ";
    cin >> h;
    cout << "Введите количество шагов n: ";
    cin >> n;
    cout << "Введите параметр V: ";
    cin >> V;
    // Вычисление решений
    vector<pair<double, double> euler_result = euler_method(x0, y0, h, n, V);
    vector<pair<double, double> improved_result = improved_euler_method(x0, y0, h, n, V);
    // Вычисление точных решений и погрешностей
    vector<double> exact_euler, exact_improved;
    vector<double> errors_euler, errors_improved;
    for (int i = 0; i < euler_result.size(); i++) {

```

```

double exact_val = exact_solution(euler_result[i].first, V);
exact_euler.push_back(exact_val);
errors_euler.push_back(fabs(euler_result[i].second - exact_val));
}
for (int i = 0; i < improved_result.size(); i++) {
double exact_val = exact_solution(improved_result[i].first, V);
exact_improved.push_back(exact_val);
errors_improved.push_back(fabs(improved_result[i].second - exact_val));
}
// Вывод результатов
cout << "\nДифференциальное уравнение:
y' = 2Vx + Vx^2 - y, y(x0) = V*x0^2" << endl;
cout << "Параметры: x0 = " << x0 << ", y0 = " << y0 << ", h = " << h
<< ", n = " << n << ", V = " << V << endl;

print_table("Метод Эйлера", euler_result, exact_euler, errors_euler);
print_table("Усовершенствованный метод Эйлера", improved_result,
exact_improved, errors_improved);

return 0;
}

```

## Вывод программы

### Метод Эйлера

$x :$	5.000	7.000	9.000	11.000	13.000	15.000	17.000	19.000
$y_N :$	3.000	137.000	115.000	281.000	291.000	489.000	531.000	761.000
$y_T :$	50.000	98.000	162.000	242.000	338.000	450.000	578.000	722.000
$\Delta :$	47.000	39.000	47.000	39.000	47.000	39.000	47.000	39.000

### Усовершенствованный метод Эйлера:

$x :$	5.000	7.000	9.000	11.000	13.000	15.000	17.000	19.000
$y_N :$	3.000	55.000	123.000	207.000	307.000	423.000	555.000	703.000
$y_T :$	50.000	98.000	162.000	242.000	338.000	450.000	578.000	722.000
$\Delta :$	47.000	43.000	39.000	35.000	31.000	27.000	23.000	19.000

**Примечание:** В таблицах представлены значения, начиная с  $x = 5.000$  (первые несколько точек были опущены для компактности).

$y_N$  – численное решение,  $y_T$  – точное решение,  $\Delta$  – абсолютная погрешность.



### 3. Решить краевую задачу ОДУ разностным методом

$$y'' + x^2 y' + x y = 10Vx - 3VTx^3 - 2VT,$$

$$y(0) = 0, \quad y(T) = 0.$$

Исходные данные

Значение  $T(V) = 5$

Количество отрезков разбиения  $n = 5$

Текст программы

```
#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <vector>
#include <cmath>
#include <algorithm>

using namespace std;

// Точное решение
double y_exact(double x, double T) {
    return T * x * x * (x - T);
}

// Функции для краевой задачи
double p(double x) { return x * x; }
double q(double x) { return x; }
double f_boundary(double x, double V) {
    return 4 * V * pow(x, 4) - 3 * V * V *
        pow(x, 3) + 6 * V * x - 2 * V * V;
}

// Функции для метода неопределенных коэффициентов
double fi(double x, int i, double T) {
    return pow(x, i + 1) - T * pow(x, i);
}
double fi_shtrih(double x, int i, double T) {
    return (i + 1) * pow(x, i) - i * T * pow(x, i - 1);
}
double fi_shtrih_shtrih(double x, int i, double T) {
    if (i == 0) return 0;
    else if (i == 1) return 2 - T;
    else return i * (i + 1) * pow(x, i - 1) - (i - 1) * i * T * pow(x, i - 2);
}

// Метод Гаусса для решения СЛАУ
vector<double> gauss_solve(vector<vector<double>>& A, vector<double>& b) {
    int n = A.size();
    // Прямой ход
    for (int k = 0; k < n; k++) {
        // Поиск главного элемента
        int max_row = k;
        double max_val = abs(A[k][k]);
        for (int i = k + 1; i < n; i++) {
            if (abs(A[i][k]) > max_val) {
                max_val = abs(A[i][k]);
                max_row = i;
            }
        }
    }
}
```

```

    }
    // Перестановка строк
    if (max_row != k) {
        swap(A[k], A[max_row]);
        swap(b[k], b[max_row]);
    }
    // Проверка на сингулярность
    if (abs(A[k][k]) < 1e-10) {
        throw runtime_error("Матрица является сингулярной
        или плохо обусловленной");
    }
    // Нормировка
    double pivot = A[k][k];
    for (int j = k; j < n; j++) {
        A[k][j] /= pivot;
    }
    b[k] /= pivot;
    // Исключение
    for (int i = k + 1; i < n; i++) {
        double factor = A[i][k];
        for (int j = k; j < n; j++) {
            A[i][j] -= factor * A[k][j];
        }
        b[i] -= factor * b[k];
    }
}
// Обратный ход
vector<double> x(n, 0.0);
for (int i = n - 1; i >= 0; i--) {
    x[i] = b[i];
    for (int j = i + 1; j < n; j++) {
        x[i] -= A[i][j] * x[j];
    }
}
return x;
}
// Решение краевой задачи обоими методами
void solve_boundary_problem(double T, int n) {
    double h = T / n;
    // 1. Разностный метод
    vector<double> x_rm(n + 1);
    for (int i = 0; i <= n; i++) {
        x_rm[i] = i * h;
    }
    // Создание матрицы и правой части
    vector<vector<double>> A_rm(n + 1, vector<double>(n + 1, 0.0));
    vector<double> d_rm(n + 1, 0.0);
    // Граничные условия
    A_rm[0][0] = 1.0;
    A_rm[n][n] = 1.0;
    d_rm[0] = 0.0;
    d_rm[n] = 0.0;
    // Внутренние узлы
    for (int i = 1; i < n; i++) {
        double x = x_rm[i];
        A_rm[i][i - 1] = 1.0 / (h * h) - p(x) / (2.0 * h);
        A_rm[i][i] = -2.0 / (h * h) + q(x);
        A_rm[i][i + 1] = 1.0 / (h * h) + p(x) / (2.0 * h);
        d_rm[i] = f_boundary(x, T);
    }
    // Решение СЛАУ

```

```

vector<double> y_rm = gauss_solve(A_rm, d_rm);
// Точные значения и погрешность
vector<double> y_exact_rm(n + 1);
vector<double> error_rm(n + 1);
for (int i = 0; i <= n; i++) {
    y_exact_rm[i] = y_exact(x_rm[i], T);
    error_rm[i] = abs(y_rm[i] - y_exact_rm[i]);
}
}
int main() {
    setlocale(LC_ALL, "RUS");
    double T;
    int n;
    // Ввод данных с клавиатуры
    cout << "Решение краевой задачи:" << endl;
    cout << "y" + x^2 * y' + x * y = 10Vx - 3VTx^3 - 2VT" << endl;
    cout << "y(0) = 0, y(T) = 0" << endl;
    cout << "\nВведите значение T (V): ";
    cin >> T;
    cout << "Введите количество отрезков разбиения (n, например 9): ";
    cin >> n;
    try {
        solve_boundary_problem(T, n);
    }
    catch (const exception& e) {
        cout << "Ошибка: " << e.what() << endl;
        return 1;
    }
    return 0;
}

```

## Вывод программы

### Разностный метод

$x$	0.000	1.000	2.000	3.000	4.000	5.000
$y_H$	0.000	47.547	-18.302	-74.151	-64.528	0.000
$y_T$	-0.000	-20.000	-60.000	-90.000	-80.000	0.000
Погрешность	0.000	67.547	41.698	15.849	15.472	0.000

#### 4. Метод неопределенных коэффициентов решения краевой задачи для ОДУ второго порядка