

《C 语言程序设计》期末考试试题 (A 卷)

2007-2008 学年第一学期

学号: _____ 姓名: _____ 专业: _____ 成绩: _____

一、选择题 (每小题 1 分, 共 40 分)

1. () 在 C 语言中, 下面哪一项表示退格符?
(A) \f (B) \n (C) \b (D) \t
2. () 在 C 语言中, 运算对象必须是整型数的运算符是下面哪一项?
(A) %和/ (B) /和[] (C) %=和[] (D) []和/=
3. () 可用于 C 语言用户标识符的是下面哪一组?
(A) void Define WORD (B) For _abc IF Case (C) a3_b3 _123 Car (D) 2a DO sizeof
4. () 若有 `int a=7; float x=2.5, y=4.7;`, 则表达式 `x+a%3*(int)(x+y)%2/4` 的值是下面哪一项?
(A) 2.500000 (B) 2.750000 (C) 3.500000 (D) 0.000000
5. () `gets()` 函数和 `puts()` 函数的头文件是下面哪一项?
(A) `ctype.h` (B) `string.h` (C) `conio.h` (D) `stdio.h`
6. () 均为合法的 C 语言常量是下面哪一组?
(A) 160 0xffff 1.2ex (B) -0xcdf 01a 5.3e1.2 (C) -01 96.e12 0668 (D) -0x48a 2e-5 03.7
7. () 设有定义 `int a,b,i=18; double x,y;`, 则符合 C 语言规则的表达式是下面哪一项?
(A) `y=float(i)` (B) `a=a++=5` (C) `x%(-7)*` (D) `a+=a--(b=4)*(a=6)`
8. () 若变量已正确定义为 `float` 型, 要通过语句 `scanf("%f%f%f", &a, &b, &c);` 给 `a` 赋予 10.0, `b` 赋予 22.0, `c` 赋予 33.0, 不正确的输入形式是下面哪一项?
(A) 10<回车>22<回车>33<回车> (B) 10.0<回车>22.033.0<回车> (C) 10.0,22.0,33.0<回车> (D) 10 22<回车>33<回车>
9. () 设有 `int x=1, y=1;`, 那么表达式 `(!x&&!--y)` 的值是下面哪一项?
(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) -1
10. () C 语言源文件经编译后生成的目标文件的扩展名是哪一项?
(A) .exe (B) .obj (C) .c (D) .cpp
11. () 以下叙述中, 哪一项是正确的?
(A) C 语言程序将从源程序中第一个函数开始执行。 (B) 可以由用户指定程序中的任意一个函数作为主函数, 程序将从此函数开始执行。
(C) C 语言规定必须用 `main` 作为主函数数, 程序将从此函数开始执行, 该函数的结束即是程序的结束。 (D) 因为 `main` 不是关键字, 所以可以作为用户标识符, 用来命名任意一个函数作为主函数。
12. () 以下关于 `long`、`int`、`short` 类型数据占用内存大小的叙述中, 哪一项是正确的?
(A) 由用户自己定义。 (B) 由 C 语言编译器决定。
(C) 根据数据的实际值来决定所占的字节 (D) `short` 型数据肯定占 2 个字节, `int`

节数。

和 long 型数据肯定占 4 个字节。

C 13. () 有以下计算公式:

$$y = \begin{cases} \sqrt{x} & (x \geq 0) \\ \sqrt{-x} & (x < 0) \end{cases}$$

若程序中已包含 math.h, 则不能正确计算上述计算公式的程序段是哪一项?

- (A) if (x>=0) y=sqrt(x);
else y=sqrt(-x);
- (B) if (x>=0) y=sqrt(x);
if (x<0) y=sqrt(-x);
- (C) y=sqrt(x);
if (x<0) y=sqrt(-x);
- (D) y=sqrt(x>=0?x:-x);

C 14. () 设有条件表达式: (x)?a++:a--, 则以下表达式中哪一项与 (x) 完全等价?

- (A) (x==0) (B) (x==1)
(C) (x!=0) (D) (x!=1)

C 15. () 设有 int a,b; float x;, 那么正确的 switch 语句是哪一项。

- (A) switch(x)
{
case 1.0:printf("*\n");
case 2.0:printf("**\n");
}
- (B) switch(int(x))
{
case 1:printf("*\n");
case 2:printf("**\n");
}
- (C) switch(a+b)
{
case 1:printf("*\n");
case 2:printf("**\n");
}
- (D) switch(a+b)
{
case1:printf("*\n");
case2:printf("**\n");
}

D 16. () 以下选项中, 不能看作一条语句的是哪一个?

- (A); (B) a=5,b=2.5,c=3.6;
(C) while(a--<5); (D) if(b!=5)x=2;y=6;

B 17. () 若变量已正确定义, 执行以下程序段:

```
i=0;  
do printf("%d", i); while(i++);  
printf("%d\n", i);
```

其输出结果是下面哪一项?

- (A) 0,0 (B) 0,1
(C) 1,1 (D) 无限循环

C 18. () 设有程序段: int k=10; while(k=0) k=k-1; 则下面描述正确的是:

- (A) 循环体语句执行 10 次。 (B) 循环体语句执行 11 次。
(C) 循环体语句一次也不执行。 (D) while 循环是无限循环。

C 19. () 能正确计算 $1 \times 2 \times 3 \times 4 \dots \times 10$ 的程序段是下面哪一项?

- (A) do
{i=1; s=1; s=s*i; i++;}
while(i<=10);
- (B) do
{i=1; s=0; s=s*i; i++;}
while(i<=10);
- (C) i=1; s=1;
do {s=s*i; i++;}
while(i<=10);
- (D) i=1; s=0;
do {s=s*i; i++;}
while(i<=10);

D 20. () 以下叙述中正确的是哪一项?

- (A) break 语句只能用于 switch 语句。 (B) 在 switch 语句中必须使用 default。
(C) break 语句必须与 switch 语句中的 case 配对使用。 (D) switch 语句不一定使用 break 语句。

case 配对使用。

A 21. () 在下面的叙述中哪一项是正确的?

(A) 构成 C 程序的基本单位是函数。

(B) 可以在一个函数中定义另一个函数。

(C) main() 函数必须放在其他函数之前。

(D) 所有被调用的函数一定要在调用之前进行定义。

B 22. () 若有函数原型: int f(); 则下面哪一条语句是肯定有错误的?

(A) f();

(B) f()=x;

(C) while(f());

(D) try(f());

D 23. () 以下叙述中哪一项是正确的?

(A) 定义函数时, 形参的类型说明可以放在函数体内。

(B) return 的后边不能为表达式。

(C) 如果函数的类型与返回值类型不一致, 以函数类型为准。

(D) 如果形参与实参类型不一致, 以实参类型为准。

B 24. () 若函数调用时的实参为变量, 以下关于函数实参和形参的叙述中正确是哪一项?

(A) 改变形参的值可以改变实参的值。

(B) 形参和实参分别占用不同的存储单元。

(C) 同名的实参和形参占用同一存储单元。

(D) 形参只是形式上的存在, 不占用具体存储单元。

A 25. () 有语句: fa(a+b, (x, y+z), fb(k-m, (n, l)));, 则函数 fa 的实参个数是下面哪一项?

(A) 3

(B) 4

(C) 5

(D) 6

D 26. () 下列各种变量中, 必须在函数体外定义的是哪一项?

(A) 自动变量

(B) 局部变量

(C) 静态局部变量

(D) 外部变量

C 27. () 在一个 C 源程序文件中, 若要定义一个只允许被同一文件中的函数使用的变量, 则定义该变量时应该使用下面哪一种存储类别说明符?

(A) auto

(B) 无

(C) static

(D) extern

C 28. () 若在函数内部有语句 int a[3][4]; 则下面关于数组 a 中各元素的说法中哪一项是正确的。

(A) 可在程序的运行阶段得到初值 0

(B) 可在程序的编译阶段得到初值 0

(C) 不能得到确定的初值

(D) 可在程序的编译或运行阶段得到初值 0

D 29. () 在宏定义 #define PI 3.14159 中, 用宏名 PI 代替下面哪一项?

(A) 常量

(B) 字符串

(C) 双精度浮点数

(D) 单精度浮点数

A 30. () 关于函数的调用, 以下错误的描述是哪一项?

(A) 作为一个函数的形参。

(B) 出现在一个表达式中。

(C) 作为一个函数的实参。

(D) 出现在可执行语句中。

D 31. () 下面哪一项中的数组定义是错误的?

(A) int a[5];

(B) int a[]={1, 2, 3, 4, 5};

(C) void f(int a[]);

(D) a[]={1, 2, 3, 4, 5};

32. () 以下关于字符串的叙述中, 正确是哪一项?

(A) C 语言中有字符串类型的变量和常量。

(B) 两个字符串中的字符个数相同时才能进行字符串大小的比较

(C) 可以直接用关系运算符比较两个字符串的大小。

(D) 空串一定比空格字符打头的字符串小。

33. () 下面哪一项中的语句有错误?

(A) char a[10]="china";

(B) char a[10],*p=a;

p="china";

(C) char *a;

(D) char a[10],*p;

a="china";

p=a="china";

34. () 如有定义: int a[3];, 若要把 10,20,30 分别赋值给数组 a 的 3 个元素, 下面正确的赋值方式是下面哪一项?

(A) scanf("%d%d%d",a[0],a[1],a[2]);

(B) scanf("%d",a[i]);

(C) a[0]=10;a[1]=a[0]+10;a[2]=a[1]+10;

(D) a={10,20,30};

35. () 设有定义: int a[3][6];, 按在内存中存放的顺序, 从 1 开始编号, 则编号为 10 的元素是下面哪一项?

(A) a[0][4]

(B) a[1][3]

(C) a[0][3]

(D) a[1][4]

36. () 若有下面的程序段语句:

main()

{ ...

int a[50];n;

...

fun(n, &a[9]);

...

}

则不正确的 fun 函数的头部是下面哪一项?

(A) void fun(int m,int x[])

(B) void fun(int p,int *s)

(C) void fun(int s,int h[41])

(D) void fun(int n,int a)

37. () 若有语句 int *p,n; 则下面哪一项能够正确读入数据。

(A) p=&n;

(B) p=&n;

scanf("%d",&p);

scanf("%d",*p);

(C) scanf("%d",n);

(D) p=&n;

scanf("%d",p);

38. () 若有语句: char s[]="china"; char *p; p=s; , 则下列叙述中正确的是哪一项?

(A) s 和 p 完全相同。

(B) 数组 s 中的内容和指针变量 p 中的内容相等。

(C) s 数组长度和 p 所指向的字符串长度相等。

(D) p[2]与*(s+2)相等。

39. () 以下对结构体类型变量的定义中, 不正确的是哪一项?

(A) typedef struct aa

(B) #define AA struct aa

{ int n;

AA{ int n;

float m;

float m;

}AA;

} tdl;

AA tdl;

(C) struct

(D) struct

{ int n;

{ int n;

float m;

float m;

} aa;

} tdl;

struct aa tdl;

40. () 设有如下定义:

struct sk

{ int a;

```
float b;
} data;
int *p;
```

若要使 p 指向 data 中的 a 域, 正确的赋值语句是下面哪一项?

- (A) p=&a; (B) p=data.a;
(C) p=&data.a; (D) *p=data.a;

二、填空题 (每小题 1 分, 共 10 分)

1. 一般把程序运行时发生的错误称作 (运行时错误) 错误, 而编译阶段编译器检测到的错误称为 (编译错误)。
2. 要得到一个数据在内存中占用的字节数, 应该使用 (sizeof) 运算符。
3. 常量 '1' 在内存中所占字节数 (等于) 常量 1 在内存中所占的字节数。
4. 字符串 "w\x58\\\np\108q" 的长度是 (8)。
5. 设 y 为 int 型变量, 则描述 "y 是奇数" 的表达式是 (y%2!=0)。
6. (函数) 是构成 C 语言程序的基本模块。
7. 在 C 程序中, 判断逻辑值时, "非 0" 表示逻辑值 "真", "0" 表示逻辑值 "假"。在求逻辑值时, 用 (1) 表示逻辑表达式值为 "真", 又用 (0) 表示逻辑表达式值为 "假"。
8. C 语言中用于结构化程序设计的 3 种基本结构是 (顺序结构)、(选择结构) 和 (循环结构)。
9. 唯一能够直接赋给指针变量的整数是 (0)。
10. 若有定义: int a[]={2,4,6,8,10,12}, *p=a+2;, 则 p[2] 的值是 (10)。

三、判断题 (每小题 1 分, 共 10 分, 正确的打 "√", 错误的打 "×")

1. (√) 有语句 int x; scanf("%4d",&x);, 若输入数据 123456, 则只能把 1234 赋给变量 x。
2. (×) 执行表达式 a=b 后, 变量 a 的值变为 b 的值, 而变量 b 的值变为零。
3. (×) 结构体变量名与数组名一样, 都是指针。
4. (×) for(;;){……} 肯定是无限循环。
5. (×) 凡是表达式都有一个确定的值。
6. (×) 主函数可以和其他函数互相调用。
7. (×) C 语言中允许函数的递归调用和递归定义。
8. (×) 外部变量肯定是全局变量。
9. (×) C 程序经过编译和连接生成的目标文件和可执行文件都是二进制文件。
10. (×) 两个同类型的指针可以相减, 结果仍然是一个指针。

四、读程序, 写出程序的运行结果。(每小题 5 分, 共 30 分)

程序 1:

```
#include <stdio.h>
void main()
{
    int y=9;
    for(;y>0;y--)
        if(y%3==0) printf("%d", --y);
}
```

运行结果:

9 6

程序 2:

```
#include <stdio.h>
void main()
{
```

运行结果:

1

```
    int i,j,m=55;
    for(i=1;i<=3;i++)
```

满绩小铺QQ:31433397577, 搜集整理不易, 资料自用就好, 谢谢!

```

    for(j=3;j<=i;j++) m=m*j;
    printf("%d\n", m);
}

```

程序 3:

```

#include <stdio.h>
void fun(char *p2, char *p1)
{
    while((*p2=*p1)!='\0'){p1++;p2++;}
}
void main()
{
    char a[]={"123"}, b[]={"abc"};
    fun(a, b);
    printf("%s", b);
}

```

运行结果:

程序 4:

```

#include <stdio.h>
int fun(int x,int y,int z)
{
    int min=x;
    if (min>y) min=y;
    else if (min>z) min=z;
    return min;
}
void main()
{
    int x=3,y=2,z=1;
    printf("%d\n",fun(x,y,z));
}

```

运行结果:

程序 5:

```

#include <stdio.h>
int f1(int x, int y)
{
    return x-y;
}
int f2(int x,int y)
{
    return f1(x+y,-y);
}
void main()
{
    int x=3,y=6;
    printf("%d\n",f2(x,y));
}

```

运行结果:

程序 6:

```

#include <stdio.h>
int fun(char s[])
{
    int n=0;
    while(*s<='9'&&*s>='0')
    {
        n=10*n+*s-'0';
        s++;
    }
    return n;
}
void main()
{
    char a[10]={'1','2','*','3','4','\0'};
}

```

运行结果:

```
printf("%d\n", fun(a));  
}
```

五、编写程序（第1小题4分，第2小题6分，共10分）

1. 编写一个程序，从键盘输入一个字符串（包含空格），统计其中空格的个数。

2. 如果一个数正好是它的所有约数（除了它本身以外）的和，则此数称为完备数。如：6，它的约数有1、2、3，并且 $1+2+3=6$ 。编写一个函数能够判断任意一个正整数是否是完备数，再编写主函数调用找出30000以内所有的完备数，并显示输出。

程序1:

```
#include <stdio.h>  
  
void main()  
{  
    char s[81], *p=s;  
    int c=0;  
  
    gets(s);  
  
    for (;*p!='\0';p++)  
        if (*p==' ') c++;  
  
    printf("%d\n", c);  
}
```

程序2:

```
#include <stdio.h>  
  
int f(int x)  
{  
    int i, s=0;  
    for (i=1;i<x;i++)  
    {  
        if (x%i==0) s+=i;  
    }  
  
    if (s==x) return 1;  
    else return 0;  
}  
  
void main()  
{  
    int n;  
  
    for (n=1;n<=10000;n++)  
        if (f(n))  
            printf("%d ", n);  
  
    printf("Finished!\n");  
}
```

《C 语言程序设计》期末考试试题 (A 卷)

2006-2007 学年第一学期

学号: _____ 姓名: _____ 专业: _____ 成绩: _____

一、选择题 (每小题 1 分, 共 40 分)

1. () 下面哪一项不能作为 C 语言的标识符。
(A) mean (B) ked
(C) a+c (D) Main
2. () 在 C 语言中, 声明语句用下面列出的哪一种符号结束。
(A) 逗号 (B) 分号
(C) 冒号 (D) 句号
3. () 在下面关于变量的说明中哪一项是不正确的。
(A) 变量在使用之前必须声明。✓ (B) 可以通过输入为变量赋值。
(C) 声明变量时只需指定变量名。× (D) 变量名应该是一个合法的标识符。
4. () 设 a 为 int 类型, 有语句段: a=-017L; printf("a=%d\n", a); 则输出结果为:
(A) -017 (B) -17
(C) -017L (D) -15
5. () 下列变量说明语句中, 正确的是:
(A) double: a, b, c; × (B) char a, b, c.
(C) int x, y, z=10; (D) float x=y=10;
6. () 以下选项中均为不合法浮点常量的是:
(A) 160., 0.12, e3 (B) 123, 2e2.5, e5
(C) -118, 1.24e5, 0.12 × (D) -3.e3, 123.8, 118 ×
7. () 以下选项中正确定义符号常量的是:
(A) #include NAME "Wang" × (B) #define NAME "Wang";
(C) #define NAME "Wang" (D) char NAME "Wang"
8. () 设 a 为 float 类型变量, 下列选项中正确的是:
(A) scanf("%f", &a); (B) scanf("%f", a);
(C) scanf("&f", &a); (D) scanf(%f, &a);
9. () 设有语句段: int a=256, b=356; printf("%d\n", a, b);, 则可得结果为:
(A) 256, 356 (B) 356
(C) 错误信息 (D) 256
10. () 判断 char 型变量 c1 是否为小写字母的正确表达式为。
(A) 'a' <= c1 <= 'z' (B) (c1 >= 'a' && (c1 <= 'z'))
(C) ('a' >= c1) || ('z' <= c1) (D) (c1 >= 'a') && (c1 <= 'z')
11. () 在 C 语言的 if 语句中, 用作判断的表达式为_____。
(A) 关系表达式 (B) 逻辑表达式
(C) 算术表达式 (D) 任意表达式
12. () 为了避免在嵌套的条件语句 if-else 中产生二义性, C 语言规定: else 子句总是与_____配对。
(A) 缩排位置相同的 if (B) 其之前最近的 if

- (C) 其之后最近的 if (D) 同一行上的 if
- C 13. () 设 $\text{int } a=9, b=8, c=7, x=1$; 则执行语句 $\text{if}(a>7) \text{if}(b>8) \text{if}(c>9) x=2; \text{else } x=3;$ 后 x 的值是_____。
- (A) 0 (B) 2
(C) 1 (D) 3
- D 14. () 请从以下表达式中选出 a 为偶数时值为 0 的表达式_____。
- (A) $a\%2==0$ (B) $!a\%2!=0$
(C) $a/2*2-2==0$ (D) $a\%2$
- B 15. () C 语言的 `do_while` 循环中, 循环由 `do` 开始, 用 `while` 结束; 而且在 `while` 表达式后面的_____不能丢, 它表示 `do_while` 循环的结束。
- (A) `\n` (B) `“;”`
(C) `“%”` (D) `“,”`
- B 16. () 对于 `for(表达式; ; 表达式 3)` 可理解为_____。
- (A) `for(表达式; 0; 表达式 3)` (B) `for(表达式; 1; 表达式 3)`
(C) `for(表达式; 表达式 1; 表达式 3)` (D) `for(表达式; 表达式 3; 表达式 3)`
- C 17. () 执行程序段: $x=-1; \text{do} \{ x=x*x; \} \text{while}(!x);$ 的结果是_____。
- (A) 死循环 (B) 循环执行 2 次
(C) 循环执行一次 (D) 有语法错误
- C 18. () 设有程序段: $\text{int } k=10; \text{while}(k=0) k=k-1;$ 则下面描述正确的是:
- (A) `while` 循环执行 10 次 (B) 循环是无限循环
(C) 循环体语句一次也不执行 (D) 循环体语句执行一次
- B 19. () 以下正确的描述是_____。
- (A) `continue` 语句的作用是结束整个循环的执行 (B) 只能在循环体内和 `switch` 语句内使用 `break` 语句
(C) 在循环体内, 使用 `break` 语句和使用 `continue` 语句的作用是相同的 (D) 从多层循环嵌套中退出时, 只能使用 `goto` 语句
- D 20. () C 语言程序的基本单位是。
- (A) 程序 (B) 语句
(C) 字符 (D) 函数
- A 21. () 以下叙述中正确的是。
- (A) C 程序中注释部分可以出现在程序中任何合适的地方 (B) 括号 `{` 和 `}` 只能作为函数体的定界符
(C) 组成 C 程序的基本单位是函数, 所有函数名都可以由用户命名 (D) 分号是 C 语句之间的分隔符, 不是语句的一部分
22. () 有以下函数定义:
- `void fun(int n, double x) { ..... }` 若以下选项中的变量都已正确定义并赋值, 则对函数 `fun` 的正确调用语句是。
- (A) `fun(int x, double n);` (B) `m=fun(10, 12.5);`
(C) `fun(x, n);` (D) `void fun(n, x);`
23. () 定义为 `void` 类型的函数, 其含义是什么。
- (A) 调用函数后, 被调用的函数没有返回值 (B) 调用函数后, 被调用的函数不返回
(C) 调用函数后, 被调用的函数的返回值为任意的类型 (D) 以上三种说法都是错误的

24. () 下面函数 `f(double x) {printf(“%6d\n”, x);}` 的类型为。
(A) double 型 (B) void 类型
(C) int 类型 (D) A、B、C 均不正确
25. () C 语言中, 函数返回值的类型是由什么决定的。
(A) 调用函数时临时 (B) return 语句中的表达式类型
(C) 调用该函数的主调函数类型 (D) 定义函数时, 所指定的函数类型
26. () 下列各种存储类型的变量中, 必须定义在函数体外的是。
(A) 自动变量类型 (B) 寄存器类型变量
(C) 内部静态类型变量 (D) 外部静态变量
27. () 以下叙述中不正确的是。
(A) 在不同的函数中可以使用相同名字的变量
(B) 函数中的形式参数是局部变量
(C) 在一个函数内定义的变量只在本函数范围内有效
(D) 在一个函数内的复合语句中定义的变量在本函数范围内有效
28. () 若要限制一个变量只能被本程序文件使用, 可以采用的实现方式是。
(A) 定义静态外部变量 (B) 定义静态内部变量
(C) 外部变量说明 (D) 局部变量说明
29. () 凡在函数中未指明存储类别的变量, 其隐含的存储类别为。
(A) register (B) auto
(C) static (D) extern
30. () 已定义: “`int w[5];`”, 则在 VC++6.0 下, 数组 `w` 所占用的内存单元是 () 字节。
(A) 5 (B) 10
(C) 20 (D) 40
31. () 下列关于数组的描述中, 错误的是
(A) 数组是一种构造类型 (B) 数组元素的类型可以不完全相同
(C) 数组元素是按顺序存放在内存中 (D) 数组的元素个数是确定的
32. () 以下定义语句中, 错误的是
(A) `int a[]={1,2,3};` (B) `int n=3,a[n];`
(C) `int a[5]={1,2,3};` (D) `int n,a[3];`
33. () 以下能正确定义一维数组的选项是
(A) `int a[];` (B) `#define N=100`
`int a[N];`
(C) `int a[0,100]` (D) `int N=100`
`int a[N];`
34. () 如有定义: `int a[4];` 若要把 10,20,30,40 分别赋值给数组 `a` 的 4 个元素, 下面正确的赋值方式是
(A) `scanf(“%d%d%d%d”, a[0], a[1], a[2], a[3])` (B) `scanf(“%d”, a);`
(C) `a[0]=10; a[1]=a[0]+10; a[2]=a[1]+10; a[3]=a[2]+10;` (D) `a={10,20,30,40};`
35. () 设有定义: `int a[][3]={ {1,2,3}, {4,5,6}, {7,8,9} }`; 则 `a[1][2]` 的初值为
(A) 2 (B) 4
(C) 6 (D) 8
36. () 用一维数组名作为函数实参, 则以下说法正确的是
(A) 必须在主调函数中说明此数组的大小 (B) 实参数组类型与形参数组类型可以

不匹配

(C) 在被调函数中, 形参数组的长度必须与实参的长度相等 (D) 实参数组名与形参数组名必须一致

37. () 若有语句 `int *point, a=4;` 和 `point=&a;` 下面均代表地址的一组选项是。

- (A) `a, point, *a` (B) `&a, &a, *point`
(C) `*point, *point, &a` (D) `&a, &*point, point`

38. () 若有以下定义, 则 `p+5` 表示

`int a[10], *p=a;`

- (A) 元素 `a[5]` 的地址 (B) 元素 `a[5]` 的值
(C) 元素 `a[6]` 的地址 (D) 元素 `a[6]` 的值

39. () 结构体变量所占内存是。

- (A) 各成员所需内存的总和 (B) 结构体中第一个成员所需内存量
(C) 结构体中占内存量最大者所需内存量 (D) 结构体中最后一个成员所需内存量

量

40. () 下面对结构体类型的错误叙述是。

- (A) 结构体变量可以在说明结构体类型后定义, 也可在说明结构体时定义 (B) 结构体可由若干个成员组成, 各成员的数据类型可以不同
(C) 定义一个结构体类型后, 编译程序要为结构体的各成员分配存储空间 (D) 结构体变量的各成员可通过结构体变量名和指向结构体变量的指针引用

二、填空题 (每小题 1 分, 共 10 分)

- 通常使用 (编辑器) 程序将 C 程序的源代码输入到计算机中。
- 在 VC 中, `int` 类型数据占用 (4) 个字节。
- 若有变量说明语句: `char c='\72'`; 则变量 `c` 包含 (1) 个字符?
- 字符串 "How are you?" 在内存中占用 (13) 个字节。
- 设有语句段: `int x=65; printf("%d,%c\n", x, x);`, 则输出结果为 (65, A)。
- 在 C 语言中, 逻辑运算符中 (逻辑非) 的优先级高于算术运算符。若已知 `a=2, b=3`, 则表达式 `!a+b` 的值为 (3)。
- 实参可以是常量、变量或 (表达式)。
- 对一个变量的性质可以从两个方面分析, 一是从变量的 (作用域), 二是从变量值存在的时间的长短, 即 (生存期)。
- 以数组 (名) 作为函数参数时, 传递给形参的是数组的 "地址"。当被调函数中形参数组元素值发生改变时, 主函数中实参数组的相应元素值也随之改变。
- 若有定义: `int a[]={2,4,6,8,10,12}, *p=a;` 则 `*(p+1)` 的值是 (4), `*(a+5)` 的值是 (12)。

三、判断题 (每小题 1 分, 共 10 分)

- (X) 在 C 语言中, 可以把一个字符串赋给一个字符变量。
- (X) 说明语句 `int a=10, b=10, c=10;` 和说明语句 `int a=b=c=10;` 等价。
- (X) 如果 `x>y` 或 `a<b` 为真, 那么表达式 `(x>y && a<b)` 为真。
- (X) 用 `do-while` 语句构成循环时, 只有在 `while` 后的表达式为非 0 时结束循环。
- () 定义函数时, 形参的类型说明可放在函数体内。
- (X) 在有参函数中, 定义函数中指定的形参变量在整个程序一开始执行时便分配内存单元

7. (☒) C 语言中允许函数的嵌套定义和嵌套调用。
8. (☒) 局部静态变量属于静态存储类别，在静态存储区内分配存储单元，在程序整个运行期间都不释放。
9. (☒) C 语言只能单个引用数组元素而不能一次引用整个数组。
10. (☐) 指针加 1 表示每次向下移动 1 个字节。

四、读程序，写出程序的输出结果。(每小题 5 分，共 30 分)

程序 1:

```
#include <stdio.h>

void main()
{
    double x=2.0,y;
    if(x<0.0) y=0.0;
    else if(x<5.0) y=1.0/x;
    else y=1.0;
    printf("y=%f\n",y);
}
```

输出结果:

0.200000

程序 2:

```
#include<stdio.h>

void main()
{
    int i=5;
    for(;i<=15;)
        { i++; if(i%4==0) printf("%d\n",i);else continue;}
}
```

输出结果:

8
12
16

程序 3:

```
#include <stdio.h>
int power(int x,int y)
{
    int i,p=1;
    for(i=y;i>0;i--)
        p=p*x;
    return p;
}

void main()
{
    double a=2.6,b=3.4;
    int p;
    p=power((int)a,(int)b);
    printf("%d\n",p);
}
```

输出结果:

8

程序 4:

```
#include <stdio.h>

void change(int x,int y)
{
    int t;
    t=x; x=y; y=t;
}
```

输出结果:

```

}
void main()
{
    int x=2,y=3;
    change(x,y);
    printf("x=%d,y=%d\n",x,y);
}

```

2,3

y=2, x=3

程序 5:

```
#include <stdio.h>
```

```
f(int a)
```

输出结果:

```
{
```

```
    int b=0;
```

```
    static int c=3;
```

```
    a=c++;
```

```
    b++;
```

```
    return(a);
```

```
}
```

```
void main()
```

```
{
```

```
    int a=2,i,k;
```

```
    for(i=0;i<2;i++)
```

```
        k=f(a++);
```

```
    printf("k=%d\n",k);
```

```
}
```

程序 6:

```
#include <stdio.h>
```

```
void f(int *x,int *y)
```

输出结果:

```
{
```

```
    *x=*x+*y;
```

```
    *y=*y+*x;
```

```
}
```

```
void main()
```

```
{
```

```
    int a=1,b=2;
```

```
    f(&a,&b);
```

```
    printf("a=%d,b=%d\n",a,b);
```

```
}
```

五、编写程序 (每小题 5 分, 共 10 分)

1. 在某商场购物时, 若顾客消费额达到一定金额便可打折购买。设 s 为消费额, 如果 $s > 500$ 元, 打 9 折; $s > 800$ 元, 打 8 折; $s > 1200$ 元, 打 7 折。编程计算顾客的实际消费额。

2. 编写一个求累加和的函数。在主函数中调用此函数分别求 1~40, 1~80, 1~100 的累加和。

2005-2006 学年第一学期《C 语言程序设计》期末考试试卷

学号: _____ 姓名: _____ 学院、专业: _____ 成绩: _____

一、单项选择题 (每题 1 分, 25 题, 共 25 分)

1. 以下叙述中正确的是【 B 】。

- (A) C 语言的源程序不必通过变异就可以直接运行。
- (B) C 语言中的每条可执行语句最终都将被转换成二进制的机器指令。
- (C) C 语言的源程序经编译形成的二进制代码可以直接运行。
- (D) C 语言中的函数不可以单独进行编译。

2. 不正确的 C 程序描述是【 B 】。

- (A) 每条语句和数据定义的后面必须有个分号。
- (B) C 程序的书写格式要求严格, 一行只能写一条语句。
- (C) C 语言本身没有输入输出语句。
- (D) 一个 C 程序总是从 main() 函数开始执行的。

3. 【C】中的各项都是不合法的标识符。

- | | | | |
|-------|-------------|--------|-----------|
| (A) A | (B) float x | (C) &x | (D) _123_ |
| P_0 | a00 | goto | temp |
| Do | _main | int x | size |
| end | abc() | if | INT |

4. 【A】中的各项都是合法的常量。

- | | | | |
|----------|---------|---------|------------|
| (A) 1600 | (B) 5uL | (C) -01 | (D) -0x48a |
| .0 | -0xcd | 888 | 2e5 |
| -0xffff | 01a | 0558 | 0x |
| 011 | 0xe | 3.2e2 | 32767 |

5. 字符串常量“\092”包含【 D 】个字符。

- (A) 2 (B) 6 (C) 3 (D) 4

6. 语句 printf("a\bre'hi'y\\bou\n"); 的输出结果是【 C 】。

- (A) a\bre'hi'y\\bou (B) a\bre'hi'y\bou
(C) re'hi'you (D) 4 abre'hi'y\bou

7. 执行下面语句段的结果是【 D 】。

```
int a=3;
printf("%d", a+=a-(a*a));
```

- (A) 3 (B) 0 (C) 9 (D) -12

8. 【 D 】是不合法的赋值表达式。

- (A) ++k; (B) x1=(x2=(x3=0)); (C) k=i==j; (D) b+c=10;

9. 【 B 】是合法的赋值表达式。

- (A) $d=9+e+f=d+9$ (B) $d=(9+e, f=d+9)$
 (C) $d=9+e, e++, d+9$ (D) $d=9+e++=d+9$
10. scanf 函数包含在头文件【 C 】中。
 (A) string.h (B) scanf.h (C) stdio.h (D) math.h
11. 赋值语句【 B 】赋值。
 (A) 不允许连续 (B) 允许连续 (C) 允许对数组名 (D) 允许对函数
12. 能正确表示“a 和 b 同时为正或同时为负”的逻辑表达式是【 B 】。
 (A) $(a>0||b>0)\&\&(a<0||b<0)$ (B) $a*b>0$
 (C) $(a>0\&\&b>0)\&\&(a<0\&\&b<0)$ (D) $(a+b>0)\&\&(a+b<=0)$
13. 在 C 语言的 if 语句中, 用作判断的表达式为【 D 】。
 (A) 算术表达式 (B) 关系表达式 (C) 逻辑表达式 (D) 任意表达式
14. 设 $a=1, b=2, c=3, d=4$, 则表达式 $a<b?b:c<d?a:d$ 的结果是【 B 】。
 (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4
15. 下列运算符中优先级最低的是【 A 】。
 (A) ? : (B) && (C) + (D) !=
16. 设 $\text{char ch}='A'$, 则表达式 $\text{ch}=(\text{ch}>='A'\&\&\text{ch}<='Z')?(\text{ch}+32):\text{ch}$ 的值是【 B 】。
 (A) A (B) a (C) Z (D) z
17. 执行程序段: $x=-1; \text{do}\{x=x*x;\}\text{while}(!x);$ 的结果是【 C 】。
 (A) 死循环 (B) 循环执行两次 (C) 循环执行一次 (D) 语法错
18. 设有程序段: $x=y=0; \text{while}(x<10)x++; y++; \text{printf}("%d, %d\n", x, y);$, 则运行结果是【 D 】。
 (A) 0,0 (B) 10,10 (C) 9,1 (D) 10,1
19. 以下错误语句是【 C 】。
 (A) $\text{int a}[2][3]=\{\{1,2,3\}, \{4,5,6\}\};$ (B) $\text{int b}[2][3]=\{1,2,3,4,5,6\};$
 (C) $\text{int a}[][]=\{\{1,2,3\}, \{4,5,6\}\};$ (D) $\text{int a}[][3]=\{\{1,2,3\}, \{4,5,6\}\};$
20. 若定义数组 $\text{int a}[10]$, 其最后一个数组元素为【 C 】。
 (A) $a[0]$ (B) $a[1]$ (C) $a[9]$ (D) $a[10]$
21. 程序段: $\text{int i, a}[3][3]=\{1,2,3,4,5,6,7,8,9\}; \text{for}(i=0; i<3; i++) \text{printf}("%d, ", a[i][2-i]);$ 的运行结果是【 C 】。
 (A) 1,5,9 (B) 1,4,7 (C) 3,5,7 (D) 3,6,9
22. 函数的实参不能是【 D 】。
 (A) 常量 (B) 变量 (C) 表达式 (D) 语句
23. 用数组名作实参时, 传递给形参的是【 A 】。
 (A) 数组的首地址 (B) 全部数组元素的值
 (C) 第一个数组元素的值 (D) 数组元素的个数
24. 若有以下函数调用语句 $\text{fun}(a+b, (x,y), \text{fun}(n+k, d, (a,b)))$; 在此函数调用语句中实际参数的个数是【 A 】。
 (A) 3 个 (B) 4 个 (C) 5 个 (D) 6 个
25. 若有语句: $\text{double *p1; int *p2};$ 则系统为指针变量 $p1, p2$ 分配【 D 】。
 (A) 1 个字节 (B) 2 个字节 (C) 不同的存储空间 (D) 相同的存储空间

二、多项选择题 (每题 1 分, 10 题, 共 10 分)

1. C 程序的控制结构包括【 ABC 】。
 (A) 顺序结构 (B) 循环结构 (C) 程序结构 (D) 选择结构

2. 下面【BC】是非法的C语言转义字符。

- (A) '\t' (B) '\08' (C) '\0xaf' (D) '\\'

3. 可以使用【CD】输入字符型数据。

- (A) putchar(c); (B) getchar(c); (C) getchar(); (D) scanf("%c",&c);

4. 若定义数组并初始化 `int a[2][3] = {{1,2,3},{4,5,6}}`; 则 `for(i=0;i<2;i++) for(j=0;j<3;j++) printf("%d ",a[i][j]);` 的执行效果是【AB】。

- (A) 打印出数组中有6个元素 (B) 打印结果为: 1 2 3 4 5 6
(C) 漏掉每行的最后一个数组元素 (D) 打印结果为: 1 4 2 5 3 6

5. 若定义数组并初始化 `int b[10] = {1,2,3,4}`, 以下正确的是【ACD】。

- (A) `b[8]` 的值为 0 (B) `b[1]` 的值为 1
(C) `b[3]` 的值为整数 (D) `b[10]` 不是 `b` 数组中的元素

6. 在函数调用时, 调用函数的实参可以是【ABC】。

- (A) 常量 (B) 变量 (C) 表达式 (D) void

7. 在定义一个函数时, 必不可少的部分是【ACD】。

- (A) 函数名 (B) 函数类型 (C) 一对圆括号 (D) 一对花括号

8. 下列语句中正确的是【ABC】。

- (A) `c=2*max(a,b);` (B) `m=max(a,max(b,c));`
(C) `printf("%d",max(a,b));` (D) `int max(int x,int b,int c)`

9. 以下说法中不正确的是【BD】。

- (A) 主函数中说明的变量, 只在主函数内有效。
(B) 在函数外说明的变量, 程序中的任何函数都可以使用。
(C) 形参也是局部变量。
(D) 在程序中尽可能使用全局变量。

10. 若有语句: `int a=4,b,*p=&a;`, 下面均代表地址的一组选项是【AC】。

- (A) `&a,p,&b` (B) `*&a,&a,*p` (C) `&a,p,&*p` (D) `*&p,*p,&a`

三、判断题 (正确的打“√”, 错误的打“×” 每题1分, 10题, 共10分)

- (√) 在变量说明中给变量赋初值的方法可以是: `int a=b=c=10;`
- (×) 如果 `i` 的原值为 5, 则执行语句 `j=++i;` 后, `j` 的值为 5。
- (×) C 语言中提供的标准格式输出语句是 `printf()`。
- (√) 若 `int x; scanf("%d",&x);`, 则系统只会报警告性错误, 不会报语法性错误。
- (×) 若 `int a=1,b=0,c=1;`, `!(a+b)+c-2&&b+c/2` 的值为 1。
- (√) 在 `switch` 语句中, `case` 后只能跟常量, 不能跟变量。
- (√) 表达式: `a>b?a:c>d?c:d` 应该理解为: `a>b?a:(c>d?c:d)`。
- (×) `while` 循环的 `while()` 后不能加分号, 而 `do-while` 循环的 `while()` 后必须加分号。
- (√) 设有语句段: `int x=3;do{printf("%d\n",x-=2);}while(!(--x));`, 则输出结果为 1 和 -2。
- (×) 指针变量是存放地址的变量, 所以使用前无需初始化。

四、改错题 (每题3分, 5题, 共15分)

1. 以下语句可表示“如果 `x>y`, 则交换 `x,y` 的值。”

```
if(x>y) z=x;x=y;y=x;
```

改错: if(x>y) {z=x;x=y;y=z;}

2. 以下语句可以实现 $f=1\times 2\times 3\times 4\times 5$ 。

```
s=0;for(i=1;i<=5;i++)s=s*i;
```

改错: s=1;

3. 以下程序段是给数组 a 的所有元素赋值。

```
int s[5], i;  
  
for(i=0; i<5; i++)  
scanf("%d", s);
```

改错: scanf("%d", &s[i]);

4. 以下函数定义是求两个整数的乘积。

```
int xy(int a, b;)  
{return (a*b);}
```

改错: int xy(int a, int b)

5. 以下程序段是输出 10 到 50 之间不能被 3 整除的数。

```
int n;  
  
for(n=10; n<=50; n++)  
{if(n%3==0) break;  
printf("%5d", n);  
}
```

改错: if(n%3==0) continue;

五、阅读程序写结果 (每题 5 分, 4 题, 共 20 分)

1. 程序 (1)

```
#include<stdio.h>  
  
void main()  
{ int a=2,b=-1,c=2;  
  if(a<b||c>b)  
    if(b>0) c=0;  
    else c=c+1;  
  printf("c=%d\n",c+1);  
}
```

运行结果为: c=4

2. 程序 (2)

```
#include<stdio.h>
void main()
{ int t=10;
  while(t>=4)
  { t=t-2;
    if(t==2) printf("%4d\n",0);
    else printf("%4d",t);}
}
```

运行结果为: 8 6 4 0

3. 程序 (3)

```
#include<stdio.h>
int power(int x,int y)
{int i,p=1;
 for(i=y;i>0;i--)
  p=p*x;
 return p;
}
void main()
{double a=2.6,b=3.4;
 int p;
 p=power((int)a,(int)b);
 printf("p=%d\n",p);
}
```

运行结果为: p=8

4. 程序 (4)

```
#include<stdio.h>
int f(int n)
{if(n==1)return 1;
 else return f(n-1)+1;
}
void main()
{int i,j=0;
 for(i=1;i<3;i++)j+=f(i);
 printf("j=%d\n",j);
}
```

运行结果为: j=3

六、编程题 (2 题: 第 1 小题 5 分, 第 2 小题 15 分; 共 20 分)

1. 在某商场购物时, 若顾客消费额达到一定金额便可打折购买。设 s 为消费额, 如果 $s > 500$ 元, 打 90 折; $s > 800$ 元, 打 80 折; $s > 1200$ 元, 打 70 折。编程计算顾客的实际消费额。

编程如下:

```
#include<stdio.h>
void main()
{float s;
printf("请输入消费金额: \n");
scanf("%f",&s);
if(s>1200)
    printf("实际消费金额: %.2f\n",s*0.7);
else if(s>800)
    printf("实际消费金额: %.2f\n",s*0.8);
else if(s>500)
    printf("实际消费金额: %.2f\n",s*0.9);
else if(s>0)
    printf("实际消费金额: %.2f\n",s);
else
    printf("输入数据错! \n");
}
```

2. 定义一个函数, 功能为: 将一个数组中的第一个元素移到最后, 其他元素依次往前移动一个位置。编程序调用该函数实现其功能。

如原数组为: 0 3 5 7 9 11 13 15 17 19

则移动后的数组为: 3 5 7 9 11 13 15 17 19 0

编程如下:

```
#include<stdio.h>

#define N 10

void mov(int array[],int n);

void main( )
{int i,a[N]={0,3,5,7,9,11,13,15,17,19};

    mov(a,N);

    printf("\n 移动后的数组: \n");

    for(i=0;i<N;i++)

        printf(" %d",a[i]);

    printf("\n");

}

void mov(int array[],int n)

{int i,x;

    x=array[0];

    for(i=0;i<n-1;i++)
```

```
array[i]=array[i+1];  
array[n-1]=x;  
}
```

C 语言复习题

一、单项选择题（本大题共 20 题，每题 2 分，共 40 分）

1. 以下不是 C 语言的特点的是 ()
A、C 语言简洁、紧凑
B、能够编制出功能复杂的程序
C、C 语言可以直接对硬件进行操作
D、C 语言移植性好
2. 以下不正确的 C 语言标识符是 ()
A、ABC B、abc C、a_bc D、ab.c
3. 一个 C 语言程序是由 ()
A、一个主程序和若干子程序组成
B、函数组成
C、若干过程组成
D、若干子程序组成
4. 一个算法应该具有“确定性”等 5 个特性,对另外 4 个特性的描述中错误的是 ()
A、有零个或多个输入
B、有零个或多个输出
C、有穷性
D、可行性
5. 设变量 a 是整型, f 是实型, i 是双精度型, 则表达式 10+ 'a' +i*f 值的数据类型为 ()
A、int B、float C、double D、不确定
6. 在 C 语言中, char 型数据在内存中的存储形式是 (D)
A、补码 B、反码 C、源码 D、ASCII 码
7. 有如下程序, 输入数据: 12345M678<CR>后 (<CR>表示回车), x 的值是 ()。
#include<stdio.h>
main() {
int x;
float y;
scanf("%3d%f", &x, &y);
}
A、12345 B、123 C、45 D、345
8. 若有以下定义 int a,b; float x, 则正确的赋值语句是 ()
A、a=1, b=2
B、b++;
C、a=b=5

D、 b=int(x);

A 9、以下程序的执行结果是 ()

```
#include<stdio.h>
{
    int i=10, j=10;
    printf("%d,%d\n", ++i, j--);
}
```

A、 11,10 B、 9,10 C、 11,9 D、 10,9

D 10、已知字母A的ASCII码是65，以下程序的执行结果是 ()

```
#include<stdio.h>
main()
{
    char c1='A', c2='Y';
    printf("%d,%d\n", c1, c2);
}
```

A、 A,Y B、 65,65 C、 65,90 D、 65,89

C 11、下列运算符中优先级最高的是 ()

A、 < B、 + C、 % D、 !=

D 12、设x、y和z是int型变量，且x=3，y=4，z=5，则下面表达式中值为0是 ()。

A、 'x' && 'y' x

B、 x<=y x

C、 x || y+z&& y-z x

D、 !((x<y) && !z || 1)

D 13、判断char型变量c1是否为小写字母的正确表达式为 ()

A、 'a' <=c1<='f' z' B、 (c1>=a)&&(c1<=z)

C、 ('a' >=c1) ('z' <=c1) D、 (c1>='a')&&(c1<='z')

14、字符串"a"在内存中占据的字节个数为 ()

A、 0 B、 1 C、 2 D、 3

D 15、下面有关for循环的正确描述是 ()

A、 for循环只能用于循环次数已经确定的情况 x

B、 for循环是先执行循环体语句，后判定表达式 x

C、 在for循环中，不能用break语句跳出循环体 x

D、 for循环体语句中，可以包含多条语句，但要用花括号括起来 ✓

16、下面程序的运行结果是 ()

```
#include<stdio.h>
main()
{
    int num=0;
    while(num<=2)
    {
        num++;
        printf("%d", num);
    }
}
```

- A、 1
- B、 1 2
- C、 1 2 3
- D、 1 2 3 4

C 17、以下描述正确的是 ()

- A、 由于 do-while 循环中循环体语句只能是一条可执行语句，所以循环体内不能使用复合语句。
- B、 do-while 循环由 do 开始，用 while 结束，在 while(表达式) 后面不能写分号。
- C、 在 do-while 循环体中，一定要有能使 while 后面表达式的值变成零 (“假”) 的操作。
- D、 do-while 循环中，根据情况可以省略 while。

D 18、以下对一维整形数组 a 的正确说明是 ()

- A、 int a(10); B、 int n=10, a[n];
 - C、 int n; D、 int a[10];
- scanf(“%d”, &n);
int a[n];

C 19、以下对二维数组 a 的正确说明是 ()

- A、 int a[3][]; B、 float a(3,4);
- C、 double a[1][4]; D、 float a(3)(4);

20、若二维数组 a 有 m 列，则在 a[j] 前面的元素个数为 ()

- A、 j*m+i
- B、 i*m+j
- C、 i*m+j-1
- D、 i*m+j+1

二、填空题 (本大题共 10 空，每空 2 分，共 20 分)

- 1、结构化设计中的三种基本结构是 _____ 和 _____
- 2、在 C 语言中的实型变量分为两种类型，它们是 float 和 double
- 3、当 a=5, b=4, c=2 时，表达式 (a>b) & c 的值是 1
- 4、下列程序运行后的输出结果是 _____

```
#include<stdio.h>
```

```
main()
```

```
{
```

```
int i, j;
```

```
for(i=4; i>=1; i--)
```

```
{printf(“* ”);
```

```
for(j=1; j<=4-i; j++)
```

```
printf(“* ”);
```

```
printf(“\n”);
```

```
}
```

5、若有定义: int a[3][4]={ {1, 2}, {0}, {4, 6, 8, 10} }; 则初始化后, a[1][2] 得到的初值是 0 a[2][1] 得到的初值是 6

6、在C语言中，二维数组元素的内存中的存放顺序是 按行

三、程序分析题（本大题共2题，每题4分，共8分，描述程序功能并写出程序执行结果）

1、#include<stdio.h>

main()

{int a,s,n,count;

a=2;s=0;n=1;count=1;

while(count<=7) {n=n*a; s=s+n; ++count;}

printf("s=%d",s);

}

2、#include<stdio.h>

main()

{int a[3][3]={1,3,5,7,9,11,13,15,17},sum=0,i,j;

for (i=0;i<3;i++)

for(j=0;j<3;j++)

if (i==j) sum=sum+a[j];

printf("sum=%d\n",sum);

}

四、编程题（本大题共4题，每题8分，共32分）

1、编写摄氏温度、华氏温度转换程序。要求：从键盘输入一个摄氏温度，屏幕就显示对应的华氏温度，输出取两位小数。转换公式： $F = (C + 32) \times 9/5$ 。

2、试编程判断输入的正整数是否既是5又是7的正倍数。若是，则输出yes；否则输出no。

3、判断数m是否为素数（只能被1和它本身整除的整数）？

4、对15个数进行排序，按从小到大的顺序输出。

《C语言程序设计》期末考试试卷（A卷）评分标准及标准答案

一、单项选择题（本大题共20题，每题2分，共40分）

1、B 2、D 3、B 4、B 5、C

6、D 7、B 8、B 9、A 10、D

11、C 12、D 13、D 14、C 15、D

16、C 17、C 18、D 19、C 20、B

二、填空题（本大题共10空，每空2分，共20分）

1、顺序结构 分支结构 循环结构

2、单精度型(或: float 型) 双精度型(或: double 型)

3、1

4、*

5、0 6

6、按行主顺序存放

三、程序分析题（本大题共 2 题，每题 4 分，共 8 分）

能正确表达出题目的含义、要求，即可得分，部分正确可按比例得分，否则不得分。

1、功能：求 $S=0+2+4+8+16+32+64+128$ 和。

输出结果：s=254

2、功能：出矩形阵 a 的主对角线上的元素之和。

输出结果：27

四、编程题（本大题共 4 题，每题 8 分，共 32 分）

能正确表达出题目的含义、要求，且格式正确，即可得满分，不要求形式完全相同。

部分正确可按比例得分，否则不得分。

1、#include<stdio.h>

main()

{ float c,f;

printf("input c:"); 2 分

scanf("%f",&c); 2 分

f= (c+32.0)*9.0/5.0; 2 分

printf("F=%.2f \n ",f); 2 分

}

2、#include<stdio.h>

main()

{int x;

scanf("%d",&x); 2 分

if(x%5==0&& x%7==0) 2 分

printf("yes"); 2 分

else

printf("no"); 2 分

}

3、# include <stdio.h>

include <math.h>

main()

{int m,i,k;

scanf("%d\n",&m);

k=sqrt(m); 2 分

for(i=2;i<=k;i++) 2 分

{if(m%i==0)

break; 2 分

}

if(i>k).

```
printf("m is a prime number!\n"); ..... 2 分  
}
```

4、 # include <stdio.h>

main()

{int i, j, a[15], t;

printf("input 15 numbers:\n");

for(i=0; i<15; i++)

scanf("%d", &a); 2 分

for(j=0; j<15; j++) 2 分

for(i=0; i<15-j; i++) 2 分

if(a>a[i+1])

{t=a; a=a[i+1]; a[i+1]=t;} 2 分

for(i=0; i<15; i++)

printf("%6d", a);

}