

第一章【每道题的答案都在题的上方】

C 语言源程序经过编译、链接后生成的可执行文件扩展名是_____。

- (A) .exe (B) .cpp (C) .c (D) .obj

C 语言程序要正确地运行，必须要有_____。

- (A) printf 函数 (B) scanf 函数 (C) 自定义的函数 (D) main 函数

以下均为合法用户标识符的是_____。

X (A) do, xyz, _printf

X (B) 3a, _tt, IF

X (C) void, ff, s_v

(D) _pi, IF, big_tree

以下叙述中正确的是_____。

(A) C 语言程序从源程序中第一个函数开始执行

(B) C 语言规定必须用 main 作为主函数名，程序将从此开始执行，在此结束

(C) 可以在程序中由用户指定任意一个函数作为主函数，程序将从此开始执行

(D) main 可作为用户标识符，用以命名任意一个函数作为主函数

以下叙述中错误的是_____。

(A) C 语言是一种结构化程序设计语言

(B) 结构化程序有顺序、选择和循环三种基本结构

(C) 使用三种基本结构构成的程序只能解决简单问题

(D) 结构化程序设计提倡模块化的设计方法

1,3 函数

C 语言程序的基本单位是【 】。

1,3 编辑

编写 C 语言源程序时，需要使用【 】器将源代码输入到计算机中。

2,3

A

C 语言源程序中可以有多个注释。

2,3

B

C 语言源程序中，main 函数必须写在其他函数之前。

2,3

B

编写 C 语言源程序时，必须采用“缩进”方式。

第二章

4,3

C

以下属于合法数据类型关键字的是_____。

- (A) Long (B) shot (C) char (D) double

4,3

C

以下不合法的数值常量是_____。

- (A) 011 (B) 1e1 (C) 8.0E0.5 (D) 0xabcd 【E 右边要求是整数】

4,3

D

以下正确的字符常量是_____。

- (A) "T" (B) "\\ " (C) ' ' (D) 'T' 【A 选项是字符串常量】

4,3

A

以下不合法的字符常量是_____。

- (A) "a" (B) '\77' (C) '\n' (D) '\x5c' 【A 选项是字符串常量】

4,3

D

表达式 $3.6-5/2+1.2+5\%2$ 的值是_____。

- (A) 4.3 (B) 4.8 (C) 3.3 (D) 3.8 【拆成三步算(1) $5/2=2$;(2) $5\%2=1$;(3) $3.6-$

$2+1.2+1=3.8$ 】

4,3

B

以下均是合法常量的是_____。

- (A) 038, .5e-6, 0xE (038 不对, 因为以“0”开头的表示的是八进制, 八进制的数字是 0-7)

(B) 12., 0Xc33, 3.6e0

(C) .17, 4e1.5, 0ade (十六进制应该以 0X 或 0x 头)

(D) 0x6A, 30_000, 3.e7 (不能出现“_”)

4,3

A

以下均是非法常量的是_____。

(A) 0x2g, 0ff, E5

(B) '\', '\21', 12,456

(C) 028, 04567, 0xffff

(D) 0xaa, 'a', "a"

4,3

B

设有说明语句: `int i=5; char c='A'; double d=3.14;` , 以下结果为整型的表达式是_____。

- (A) $i/2+d$ (B) $i/2*c$ (C) $c+d/2$ (D) $i/2+c+d$

4,3

C

若变量均已正确定义并赋值, 以下合法的赋值语句是_____。

- (A) $x+n=i$; (B) $x=n\%2.5$; (C) $x=y==5$; (D) $x=5=4+1$;

4,3

C

以下变量说明语句中, 合法的是_____。

- (A) `float 5_five=3.4;` 【变量不能以数字开头】 (B) `int _xyz=29`

(C) `double a1=6.2e4;` (D) `short do=3;`

4,3

C

设有说明语句: `int x=1; double y=1.0;`, 以下不符合 C 语言语法的表达式是_____。

- (A) `++x,y=x--` (B) `x=(int)(y/3)` (C) `x=x+10=x+y` (D) `(double)x/3`

4,2

A

设有说明语句: `int x,a,b,c; double d=3.14;`, 以下不符合 C 语言语法的表达式是_____。

- (A) `d%3` (B) `d+=-1`
(C) `x=(a=-1,b=-3,a*b)` (D) `a+=(a=3)*(b=2)*(c=1)`

4,3

B

以下能正确定义且赋初值的语句是_____。

- (A) `int n1=n2=-1;` (B) `char c=32;`
(C) `float f;` (D) `double x=12.3E2.5;`

4,3

D

设有说明语句: `char s="AA";`, 下面说法正确的是_____。

- (A) 变量 s 中包含 1 个字符 (B) 变量 s 中包含 2 个字符
(C) 变量 s 中包含 3 个字符 (D) 说明语句不合法【语句定义了 s 是字符型变量, 但是却用字符数组对 s 进行初始化】

4,2

A

设有说明语句: `int i=2;`, 以下选项的四个表达式中与其他三个表达式的值不相同的是_____。

- (A) `i++` (B) `i+=1` (C) `++i` (D) `i+1` 【表达式的值与 i 的值没有直接联系,

例如: `i = 1; i++`; “`i++`”是一个表达式, 在这里表达式“`i++`”的值是 1, 变量 i 的值是 2

再例如: `i = 1; ++i`; “`++i`”也是一个表达式, 在这里表达式“`++i`”的值是 2, 变量 i 的值是 2】

4,3

B

若变量均已正确定义并赋值, 以下合法的赋值表达式是_____。【我不擅长做判别优先级的题目, 这种题目查书最后的表就行】

- (A) `x=3+b=x+3` (B) `x=(b=x+3,3+b)`
(C) `x=3+b,b++,x+3` (D) `x+=3=x+3`

4,3

C

若已定义 x 和 y 为 double 类型, 表达式`(x=1,y=x+3/2)`的值是_____。

- (A) 1 (B) 2 (C) 2.0 (D) 2.5

4,2

C

与数学式子 2 乘以 y 的 n 次方除以 $(2x+1)$ 对应的 C 语言表达式是_____。

- (A) `2*y^n/(2*x+1)` (B) `2*y**n/(2*x+1)`
(C) `2*pow(y,n)/(2*x+1)` (D) `2*pow(n,y)/(2*x+1)`

4,2

D

设有说明语句：int k=7,x=12;，以下表达式中值为3的是_____。

- (A) $x=k\%5$ (B) $x\%=(k-k\%5)$
(C) $x\%=k-k\%5$ (D) $x=5-(k\%=5)$

4,3

D

设有说明语句：int n=7,i=3;，执行赋值运算 $n\%=i+1$ 后，变量 n 的值是_____。

- (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3

4,2

B

以下与 $k=i++$ 完全等价的表达式是_____。

- (A) $i=i+1,k=i$ (B) $k=i,i=i+1$
(C) $k=++i$ (D) $k+=i+1$

4,3

C

能正确表示数学关系：“ $-5\leq a\leq 5$ ”的 C 语言表达式是_____。

- (A) $a>=-5$ and $a\leq 5$ (B) $a>=-5$ or $a\leq 5$
(C) $a>=-5 \&\& a\leq 5$ 【如果要你自己写这样的判断语句的话，不要吝啬括号，括号是万能的】
(D) $a>=-5 \parallel a\leq 5$

4,2

D

以下选项中，当 k 为大于 1 的奇数时，值为 0 的表达式_____。

- (A) $k\%2==1$ (B) $k/2$ (C) $k\%2!=0$ (D) $k\%2==0$ 【又是运算符之间优先级的判断(一.一|||，这不是 C 语言的思想精华，查表就行】

4,2

C

若变量均已正确定义并赋值，以下选项中与表达式 $(x-y)?(x++):(y++)$ 中的条件表达式 $(x-y)$ 等价的是_____。

- (A) $(x-y>0)$ (B) $(x-y<0)$
(C) $(x-y<0 \parallel x-y>0)$ (D) $(x-y==0)$

4,3

A

已知大写字母'A'的 ASCII 码是 65，小写字母'a'的 ASCII 码是 97，则字符常量'\101'是_____。

- (A) 字符'A' (B) 字符'a' (C) 字符'e' (D) 非法的常量

1,3

double

设有说明语句：int i; float f; double d;，表达式 $5-2*i+d/f$ 值的数据类型为【 】。

>>>

TYPE=01 AND KENID=33000002

<<<

1,3

1

有说明语句：char k='\77';，变量 k 中包含【 】个字符。

1,3

字符型

C 语言中的基本数据类型包括整型、实型和【 】。

1,3
67

已知大写字母'A'的 ASCII 码是 65，若变量 k 是 int 类型，则执行了语句：k='A'+2.8; 后变量 k 的值是【 】。

1,2
5

字符串"A\x11T\101C"的长度是【 】。

1,3
int

设有说明语句：int k=5; double t; ，执行语句 t=(double)k;之后，变量 k 的数据类型是【 】。

>>>

TYPE=01 AND KENID=33000002

<<<

1,2
double

表达式 2+sqrt(4)值的数据类型为【 】。

3,3
1 4 8

在 Visual C++ 6.0 环境中，一个 char 型变量在内存中占【 】个字节，一个 int 型变量在内存中占【 】个字节，一个 double 型变量在内存中占【 】个字节。

2,3
66

若变量 x、y 均为 int 型，则表达式(x=3,x+3,y=3,x+y)的值是【 】，表达式 y=(y=3,x=y,x+3)的值是【 】。

2,3
A

可以把一个字符常量赋给一个整型变量。【C 语言中的类型转换比较宽松，详情请见 P42“赋值中的类型转换”作者：谭成予】

2,3
B

说明语句 int t1=t2=10;可以把 t1、t2 定义成 int 型变量并初始化为 10。

2,3
A

k1=k2=k3=10;是一条合法的赋值语句。

2,2
A

可以把 define 定义为用户标识符，但不能把 if 定义为用户标识符。

2,2
A

设有说明语句：int x=3,y=5;，当执行语句 x=x+y; y=x-y; x=x-y;后，变量 x 和 y 的值实现了交换。

2,3

B

在 C 语言的运算符中，条件运算符的优先级最低。【逗号运算符的优先级最低，查表，推荐使用括号改变优先级】

第三章

4,3

B

设有说明语句：double x=123.56;，对于语句 printf("%-8.2e\n",x) 【左对齐，场宽 8 位，保留两位小数】；，以下说法正确的是_____。

(A) 输出为-1.24e+002

(B) 输出为 1.24e+002

(C) 输出为 12.36e+001

(D) 输出格式描述符的域宽不够，不能输出

4,3

C

printf 函数被称为_____输出函数。

(A) 字符

(B) 整数

(C) 格式

(D) 浮点

4,3

A

scanf 函数是一个_____函数。

(A) 标准库

(B) 用户定义

(C) 无参

(D) 地址

4,3

D

getchar 函数的原型声明包括在头文件_____中。

(A) string.h

(B) math.h

(C) conio.h

(D) stdio.h

4,3

A

在 printf 函数的"格式控制字符串"中，%5d 表示_____。

(A) 输出宽度为 5

(B) 输出 5 个数

(C) 输出数据时保留 5 位小数

(D) 输出 5 个 d

4,3

D

设有说明语句：double x;，下列选项中正确的是_____。

(A) scanf("%d",&x);

(B) scanf("%f",&x);

(C) scanf("%lf",&x);

(D) scanf("%lf",&x); 【%f 对应的是 float

%lf 对应的是 double】

4,3

C

对语句 scanf("%c%c%c",&x,&y,&z);和语句 scanf("%c,%c,%c",&x,&y,&z);的输入，以下说法正确的是_____。

(A) 都以空格作为间隔

(B) 前者以空格作为间隔，后者以逗号作为间隔

(C) 前者不以空格作为间隔, 后者以逗号作为间隔

(D) 都以逗号作为间隔

4,2

B

以下程序段的输出结果是 (符号□表示空格) _____。

```
double x=3.14;
```

```
printf("|%5.0f|\n",x);
```

(A) |3.14□| (B) |□□□□3| 【5.0 表示输出场宽为 5 且不保留小数】 (C) |□□3.0|

(D) |□□□3.0|

4,3

D

语句 `printf("x=%10.5f\n",12345.678);` 的输出结果是_____。

(A) x=2345.67800 (B) x=12345.6780

(C) x=12345.678 (D) x=12345.67800

4,3

B

对于如下程序段:

```
int x=2010,y=2012;
```

```
printf("%d\n",x,y);
```

以下叙述中正确的是_____。

(A) 输出结果为: 2002

(B) 输出结果为: 2012 【逗号运算符结合性从左到右, 查表】

(C) 输出结果不确定

(D) 运行时产生出错信息

4,2

B

以下程序运行时, 若输入数据为: 11 11, 则输出结果是_____。

```
#include <stdio.h>
```

```
void main()
```

```
{ int x,y;
```

```
scanf("%d%d",&x,&y);
```

```
y+=x;
```

```
printf("%d\n",y);
```

```
}
```

(A) 22 (B) 20 (C) 18 (D) 11

4,3

D

设有说明语句: `int x=3,y=5;`, 以下不合法的赋值语句是_____。

(A) `x*=3;` (B) `x/=y;` (C) `x+=3;` (D) `x||=y;`

4,2

A

设有说明语句: `int x;`, 执行语句 `x=10; x+=x-=x;` 后, 变量 `x` 的值为_____。

(A) 0 (B) 10 (C) 20 (D) 30

4,2

D

设有说明语句：int i,j; char c; ，若要通过语句 scanf("%d%c%d",&i,&c,&j); 使变量 i, j 得到数值 8, 变量 c 得到字符'A'，正确的输入是（符号□表示空格）_____。

- (A) 8,A,8 (B) 8□A□8 (C) 8□A8 (D) 8A8

4,3

D

设有说明语句：int i,j ，若从键盘给 i、j 输入数据，以下不正确的输入语句是_____。

- (A) scanf("%d%d",&i,&j);
(B) scanf("%dW%d",&i,&j);
(C) scanf("%d,%d",&i,&j);
(D) scanf("%d%d",i,j);

4,3

B

设有说明语句：float x,y,z; ，要通过语句 scanf("%f%f%f",&x,&y,&z);给 x 赋值 11.0，y 赋值 22.0，z 赋值 33.0，以下不正确的输入形式是_____。

- (A) 11.0<回车>
22.0<回车>
33.0<回车>
(B) 11.0,22.0,33.0<回车> 【输入逗号，与格式化输入串格式不匹配，会导致程序出错】
(C) 11.0<回车>
22.0 33.0<回车>
(D) 11 22<回车>
33<回车>

4,2

B

有程序段：

```
int i;  
float f;  
char name[20];  
scanf("%2d%f%s", &i, &f, name);
```

若从键盘上输入 566777abc 后，变量 f 的值是_____。

- (A) 566777.0 (B) 6777.0 (C) 777.0 (D) 0.0

4,2

B

设有说明语句：char c; ，不能用于判断变量 c 中的字符是否为大写字母的表达式是_____。

- (A) isupper(c) (B) 'A'<=c<='Z'
(C) 'A'<=c&& c<='Z' (D) (c<='z'-32)&&('a'-32<=c)

4,3

C

已知字符大写字母'A'的 ASCII 码是 65，设有说明语句：char c1='A',c2='D'; ，则语句 printf("%d,%d\n",c1,c2-2); 的输出结果是_____。

- (A) A,B (B) A,68 (C) 65,66 (D) 65,68

4,3

A

设有说明语句：int x=1; ，语句 printf("%d\n",-x++);的输出结果是_____。

- (A) -1 (B) 0 (C) 1 (D) 2

4,2

D

以下表达式中，不能将字符变量 c 中的大写字母转换为对应小写字母的是_____。

- (A) $c=(c-'A')\%26+'a'$ (B) $c=c+32$
(C) $c=c-'A'+'a'$ (D) $c=('A'+c)\%26-'a'$

4,2

A

以下程序运行后的输出结果是_____。

```
#include <stdio.h>
void main()
{   int a=0,b=0;
    a=10; /*给 a 赋值
    b=20; 给 b 赋值 */
    printf("a+b=%d\n",a+b);
}
```

- (A) a+b=10 (B) a+b=30 (C) 10 (D) 30 【这个题答案我感觉有点问题，你再看看】

4,2

B

若要求从键盘读入含有空格字符的字符串，应使用函数_____。

- (A) getch (B) gets (C) getchar (D) scanf

4,2

B

以下四个程序中，完全正确的是_____。

- (A) #include <stdio.h>
void main();
{ /*programming*/
 printf("programming!\n");
}
(B) #include <stdio.h>
void main()
{ /*/ programming /*/
 printf("programming!\n");
}
(C) #include <stdio.h>
void main()
{ /*/*programming*//*/
 printf("programming!\n");
}
(D) include <stdio.h>
void main()
{ /*programming*/
 printf("programming!\n");
}

4,2

D

以下程序的功能是：给 r 输入数据后计算半径为 r 的圆面积 s。程序在编译时出错,出错的原因是_____。

```
#include <stdio.h>
void main()
{   /* Beginning */
    int r; float s;
    scanf("%d",&r);
    s=pi*r*r;
    printf("s=%f\n",s);
}
```

- (A) 注释语句书写位置错误 (B) 存放圆半径的变量 r 不应该定义为整型
(C) 输出语句中格式描述符非法 (D) 计算圆面积的赋值语句中使用了非法变量

4,3

A

设有说明语句：int k=1,m=2; double d=7.3; ，以下表达式中错误的是_____。

- (A) k>=m=k (B) k++ (C) k%(int)d (D) d>m>k

4,3

A

设有说明语句：int a=2,b=3,c=4; ，以下选项中值为 0 的表达式是_____。

- (A) (!a==1)&&(!b==0) (B) (a<b)&&!c||1
(C) a&&b (D) a||(b+b)&&(c-a)

4,3

D

执行以下程序段后，变量 k 的值是_____。

```
int k=0,c=3;
k=(k>c?c:k);
```

- (A) 3 (B) 2 (C) 1 (D) 0

4,2

C

以下程序运行后的输出结果是_____。

```
#include <stdio.h>
void main()
{
    int x=102,y=012;
    printf("%2d,%2d\n",x,y);
}
```

- (A) 10,01 (B) 02,12 (C) 102,10 (D) 102,12

4,3

D

以下 4 个选项中，不能看作一条语句的是_____。【语句之间用“;”隔开】

- (A) {} (B) a=0,b=0,c=0;
(C) if(a>0); (D) if(b==0) m=1;n=2;

1,3

B,66

已知大写字母'A'的 ASCII 码是 65，设有说明语句：char ch='B';，则语句 printf("%c,%d",ch,ch);的输出结果是【 】**【字符类型和整数类型在数据上本质都是一样的，都是用二进制表示的信息，只不过是不同的输出格式区分开了字符和整数】**

1,2

25,37

以下程序运行后的输出结果是【 】。

```
#include <stdio.h>
void main()
{   int a,b;
    a=25;
    b=0x25;
    printf("%d,%d",a,b);
}
```

1,2

88

以下程序运行后的输出结果是【 】。

```
#include <stdio.h>
void main()
{   int x=0210;
    printf("%X",x);
}
```

1,3

2

以下程序运行后的输出结果是【 】。

```
#include <stdio.h>
void main()
{   int a=1,b=2,c=3;
    if(a) printf("%d",b);
    else  printf("%d",c);
}
```

1,2

12,34

若在运行以下程序时输入：1234567<回车>，则输出结果是【 】。

```
#include <stdio.h>
void main()
{   int a=1,b;
    scanf("%2d%2d",&a,&b);
    printf("%d,%d",a,b);
}
```

1,3

Z

以下程序运行后的输出结果是【 】。

```
#include <stdio.h>
void main()
{   char c='A';
    printf("%c",c+25);
}
```

```
}  
1,2  
6,5,A
```

若在运行以下程序时输入：65 65<回车>，则输出结果是【 】。

```
#include <stdio.h>  
void main()  
{  
    char a,b,c;  
    scanf("%c%c%d",&a,&b,&c);  
    printf("%c,%c,%c",a,b,c);  
}  
1,3  
3,3.00
```

以下程序运行后的输出结果是【 】。

```
#include<stdio.h>  
void main()  
{  
    double d;  
    int i;  
    d=i/10/3;  
    printf("%d,%.2f",i,d);  
}  
1,3  
Visual C++,Visual
```

以下程序运行后的输出结果是【 】。

```
#include <stdio.h>  
void main()  
{  
    printf("%s,%.6s","Visual C++","Visual C++");  
}  
1,3  
d=11.6;
```

设有说明语句：double d=11.555;，语句 printf("d=%.1f",d);的输出结果是【 】。

```
2,2  
A
```

以下程序运行后的输出结果是：16,20。

```
#include <stdio.h>  
void main()  
{  
    int x=016,y=16;  
    printf("%o,%o",x,y);  
}  
2,3  
A
```

以下程序运行后的输出结果是：i=5,d=5.50。

```
#include <stdio.h>
void main()
{
    int i=5;
    double d=5.5;
    printf("i=%d,d=%.2f",i,d);
}
```

2,2

B

设有说明语句：int a,b;，对于语句 scanf("%d%*d%d",&a,&b);，当输入为：1 2 3 时（符号 表示空格），将 1 赋给 a，将 2 赋给 b。

2,3

B

语句 printf("%4d",123456789);的输出结果是：1234 。

2,3

B

printf 函数中的格式字符，不必区分大小写。

2,3

A

a+=a=2;是一条合法的赋值语句，赋值后 a 的值为 4。

2,2

B

以下程序运行时，若输入字母'g'，则输出结果是：a。

```
#include <stdio.h>
void main()
{
    char c1;
    c1=getchar();
    printf("%c",c1-5);
}
```

2,2

A

以下程序运行时，若输入数据为 666666,则输出结果是：i=66,c=6。

```
#include <stdio.h>
void main()
{
    int i;
    char c;
    scanf("%2d%4c",&i,&c);
    printf("i=%d,c=%c",i,c);
}
```

2,3

A

scanf 函数的功能是按格式控制字符串规定的格式，从指定的输入设备上输入数据。

2,3

A

scanf 函数中的地址表列是由地址项组成的。

第四章

4,3

B

判断字符型变量 c1 是否为大写字母的正确表达式为_____。

- (A) 'Z'<=c1<='Z' (B) (c1>='A') &&(c1<='Z')
(C) ('A'>=c1)||('Z'<=c1) (D) (c1>='a')&&(c1<='Z')

4,3

C

已知 x=43,ch='A',y=0; 则表达式 (x>=y&&ch<'B'&&!y) 的值是_____。

- (A) 0 (B) 语法错 (C) 1 (D) “假”

4,2

C

设 a=3,b=4,c=5,则逻辑表达式"!(a+b)*c-1&&b+c%2"的值是_____。

- (A) -1 (B) 0 (C) 1 (D) 2

4,3

D

请从以下表达式中选出 a 为偶数时值为 0 的表达式_____。

- (A) a%2==0 (B) !a%2!=0 (C) a/2*2-2==0 (D) a%2

4,3

D

能正确表示 a 和 b 同时为正或同时为负的逻辑表达式是_____。

- (A) (a>=0||b>=0)&&(a<0||b<0)
(B) (a>=0&&b>=0)&&(a<0&&b<0)
(C) (a+b>0)&&(a+b<=0)
(D) a*b>0

4,3

C

能正确表示逻辑关系: "0≤a≤10"的 C 语言表达式是_____。

- (A) 0<=a<=10 (B) a>=0,a<=10
(C) a>=0 &&a<=10 (D) a>=0||a<=10

4,3

C

对 y 在[3,23]或[100,200]范围内为真的表达式为_____。

- (A) (y>=3)&&(y<=23)&&(y>=100)&&(y<=200)
(B) (y>=3)|| (y<=23)|| (y>=100)|| (y<=200)
(C) (y>=3)&&(y<=23)|| (y>=100)&&(y<=200) 【要是自己写这种判断，果断加括号】
(D) (y>=3)|| (y<=23)&&(y>=100)|| (y<=200)

4,3

D

在 C 语言中, if 语句后的一对圆括号中, 用以决定分支流程的表达式_____。

- (A) 只能用逻辑表达式 (B) 只能用逻辑表达式或关系表达式
(C) 只能用关系表达式 (D) 可用任意表达式

4,3

B

为避免嵌套的条件语句 if-else 的二义性, C 语言规定: else 与_____配对。

- (A) 缩排位置相同的 if (B) 其之前最近的 if
(C) 其之后最近 if (D) 同一行上的 if

4,3

A

下列运算符中优先级最低的是_____。

- (A) *= (B) && (C) + (D) !=

4,2

B

设 ch 是字符型变量, 其值为 A, 且有下面的表达式:

ch!=(ch>='A'&&ch<='z')?ch:(ch+32), 则表达式的值是_____。

- (A) A (B) a (C) 2 (D) z

4,2

B

设 ch 是字符型变量, 其值为 b, 且有下面的表达式:

ch!=(ch>='a'&&ch<='z')?ch:(ch-32), 则表达式的值是_____。

- (A) B (B) b (C) 1 (D) 0

4,3

D

设 a=4,b=3,c=2,d=1, 则表达式 a<b?b:c<d?a:d 的结果为_____。

- (A) 4 (B) 3 (C) 2 (D) 1

4,3

A

能正确表示 a、b 不能同时为零的逻辑表达式是_____。

- (A) a==0&&b!=0||a!=0&&b==0
(B) (a==0)|| (b==0)
(C) (a!=0)|| (b!=0)
(D) a*b==0

4,1

B

读程序, 程序运行结果是【 】。

```
#include <stdio.h>
```

```
void main()
```

```
{ int a=5,b=4,c=3,d=2;
```

```
if (a>b>c) printf("%d\n", d);
```

```
else if ((c-1>=d) ==1) printf("%d\n", d+1);
```

```
else printf("%d\n", d+2);
```

```
}
```

- (A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5

4,3

B

表达式 $2 < 3 \&\& 8 \leq (a=10)$ 的结果是_____。

- (A) 0
- (B) 1
- (C) False
- (D) True

4,3

B

若 i 为整型变量，且有程序段如下，则输出结果是_____。

i=122;

if(i%2) printf("####"); **【if 后面的判断不仅仅只可能是一个“假”的逻辑表达式，也可以是一个数，也可以是其他的别的等于 0，不等于 0 的数据】**

else printf("*****");

- (A) ####
- (B) ****
- (C) #####
- (D) 有语法错误，无输出结果

4,2

A

若变量都已正确说明，则以下程序段输出为_____。

int a=2,b=1,c,d;

if(a==b) c=d=a;

else c=b;

d=b;

printf("c=%d,d=%d",c,d);

- (A) c=1,d=1
- (B) c=1,d=2
- (C) c=2,d=1
- (D) c=2,d=2

4,2

C

请阅读以下程序：

include <stdio.h>

void main()

{ int a=2,b=0,c=0;

if(a+b+c) printf("####");

else printf("&&&"); } 以上程序_____。

- (A) 有语法错不能通过编译
- (B) 可以通过编译但不能连接
- (C) 输出&&&
- (D) 输出###

4,3

B

以下_____为不正确的 if 语句。

- (A) if(x<y);
- (B) if(x!=y) scanf("%d",&x) else scanf("%d",&y);
- (C) if(x==y) x+=y;
- (D) if(x<y) {x++;y++;}

4,2

C

读程序，程序运行结果是【 】。

```
#include <stdio.h>
```

```
void main ( )
```

```
{ int m=5;
```

```
if (m++>5) printf("%d\n",m);
```

```
else printf("%d\n",m--); }
```

(A) 4 (B) 5 (C) 6 (D) 7

4,2

B

设 int a = 2, b = 3, x = 1; 则执行语句

```
if (a>2)
```

```
if (b>2)
```

```
x = 2 ;
```

```
else x = 3; 【else 规定与最近的 if 配对】
```

后 x 的值是_____。

(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3

4,3

A

以下 if 语句语法正确的是_____。

(A) if (x>0) (B) if (x>0) printf ("%f ", -x)

```
{ x=x+y; printf ("%f ", x);} else printf ("%f", -x);
```

```
else printf ("%f ", -x);
```

(C) if (x>0) (D) if(x>0)

```
{x=x+y; printf ("%f ", x);}; { x=x+y; printf ("%f", x)}
```

```
else printf ("%f", -x); else printf ("%f", -x);
```

4,2

B

读程序，程序运行结果是【 】。

```
# include <stdio.h>
```

```
void main()
```

```
{ int i=0, j=0, k=6;
```

```
if (((++i>0)||(++j>0)) k++;
```

```
printf("%d, %d, %d\n", i, j, k);
```

```
}
```

(A) 1, 0, 6 (B) 1, 0, 7

(C) 1, 1, 6 (D) 1, 1, 7

4,2

A

读程序，程序运行结果是【 】。

```
#include <stdio.h>
```

```
void main()
```

```
{ int x=1, a=0, b=0;
```

```
switch(x)
```

```
{ case 0: b++;
```

```
case 1: a++;
```

```

    case 2: a++;b++; }
printf("a=%d,b=%d\n",a,b);
}

```

- (A) a=2,b=1 (B) a=2,b=2
(C) a=1,b=2 (D) a=1,b=1

4,2

A

与 $y=(x>0?1:x<0?-1:0);$ 的功能相同的 if 语句是_____。

- (A) if (x>0) y=1; (B) if(x)
else if(x<0)y=-1; if(x>0)y=1;
else y=0; else if(x<0)y=-1;

- (C) y=-1; (D) y=0;
if(x) if(x>=0)
if(x>0)y=1; if(x>0)y=1;
else if(x==0)y=0; else y=-1;
else y=-1;

4,2

B

读程序，程序运行结果是【 】。

```
#include <stdio.h>
```

```
void main()
```

```
{ float x=2.0,y;
  if(x<0.0) y=0.0;
  else if(x<5.0) y=1.0/x;
  else y=1.0;
printf("%4.1f\n",y);
}
```

- (A) 0.0 (B) 0.5
(C) 1.0 (D) 不确定

4,2

C

以下程序段中不能根据 x 值正确计算出 y 值的是_____。

- (A) if(x>0) y=1; (B) y=0;
 else if(x==0) y=0; if(x>0) y=1;
 else y=-1; else if(x<0) y=-1 ;
(C) y=0; (D) if(x>=0)
 if(x>=0); if(x>0) y=1;
 if(x>0) y=1 ; else y=0;
 else y=-1; else y=-1;

4,2

A

以下程序段中与语句 $k=a>b?(b>c?1:0):0;$ 功能等价的是_____。

- (A) if((a>b)&&(b>c)) k=1; (B) if((a>b)|| (b>c)) k=1
 else k=0; else k=0;
(C) if(a<=b) k=0; (D) if(a>b) k=1;
 else if(b<=c) k=1; else if(b>c) k=1;

else k=0;

4,2

D

假定 w、x、y、z、m 均为 int 型变量，有如下程序段：

w=1; x=2; y=3; z=4;

m=(w<x)?w : x; m=(m<y)?m : y; m=(m<z)?m : z;

则该程序运行后，m 的值是_____。

(A) 4 (B) 3 (C) 2 (D) 1

4,3

B

若有条件表达式(expression)?a++:b--，则以下表达式中能完全等价于表达式(expression)的是_____。

(A) (expression==0) (B) (expression!=0)

(C) (expression==1) (D) (expression!=1)

4,2

D

若有以下定义: float x;int a,b;则正确的 switch 语句是_____。

(A) switch(x) (B) switch(x)

{ case 1.0:printf("*\n"); { case 1:printf("*\n");
case 2.0:printf("**\n"); } case 2:printf("**\n"); }

(C) switch (a+b) (D) switch (a+b);
{ case 1,2:printf("*\n"); { case 1:case 2: printf("*\n");
}

1,3

1

已知 a=2.5, b=2, c=3.6, 表达式 a>b&& c>a || a<b&&!c>b 的值是【 】。

1,3

x>2||x<-2

表示"整数 x 的绝对值大于 2"时值为"真"的 C 语言表达式是【 】。

1,3

!

C 语言提供的三种逻辑运算符是&&、||和【 】。

1,3

1

已知 a=3, b=-4, c=5, 表达式!(a>b)+(b!=c)|| (a+b)&&(b-c)的值是【 】。

1,2

(3+a)*(b+8)+sin(45)<=log(x)

表达式(3+a)(b+8)+sin45°≤lnx 的 C 语言表达式是【 】。

1,2

(0<=a&&a<=5)&&(a!=3)

表达式 0≤a≤5 且 a≠3 的 C 语言表达式是【 】。

1,2

c=c+5

以下程序对输入的一个小写字母，将字母循环后移 5 个位置后输出。如'a'变成'f'，'w'变成'b'。请在空中填入正确内容。

```
#include <stdio.h>
void main()
{ char c; c=getchar();

    if(c>='a'&&a<='u') 【    】 ;

    else if(c>='v'&&c<='z') c=c-21;
    putchar(c); }
```

1,2

b>a>0

阅读下面程序:

```
#include <stdio.h>
void main()
{ int s, t, a, b;
scanf("%d%d",&a, &b);
s=1; t=1;
if(a>0) s=s+1;
if(a>b) t=s+t;
else if (a==b) t=5;
    else t=2*s;
printf("s=%d, t=%d", s, t); }
```

为了使输出结果 t=4，输入量 a 和 b 应满足的条件是【 】。

1,2

3

以下程序运行后的输出结果是【 】。

```
#include <stdio.h>
void main( )
{ int a=1, b=2, c=3;
  if (a)
  { if (b<0) c=0; }
  else c++ ;
  printf("%d\n",c);
}
```

1,2

3

运行下面的程序，从键盘上输入 3，

```
#include <stdio.h>
void main()
{ int x; scanf("%d", &x);
  if(x>5)printf("%d", x);
  else printf("%d\n", x--);
}
```

程序运行结果是【 】。

1,2

'c'

读程序，程序运行结果是【 】。

```
#include <stdio.h>
void main()
{ char m='b';
  if(m++>'b') printf(" %c\n",m);
  else printf("%c\n",m--); }
```

1,2

0.500000

读程序，运行时输入 2.0(回车)

```
#include<stdio. h>
void main()
{ float a,b; scanf("%f",&a);
  if (a>10.0) b=1.0/a;
  else if((a<0.5)&&(a!=2.0))b= 1.0/(a+2.0);
    else if(a<10.0) b= 1.0/a ;
      else b=10.0;
printf("%f\n",b);
}
```

程序运行结果是【 】

2,3

B

switch 选择结构中必须有 default 子句。

2,3

B

如果 $x>y$ 或 $a<b$ 为真，那么表达式 $(x>y \&\& a<b)$ 为真。

2,3

A

假定变量 x,y,z 在说明时已赋初值，则 $\text{if}((x=y+5)>0) z=x;$ 是正确的。

2,3

B

$\text{int } a=1, b=0, c=1;$ ，则 $!(a+b)+c-0 \&\& b+c/2$ 的值为 1。

2,3

B

语句 $\text{if}(a) x=1;$ 与 $\text{if}(a==0)x=1;$ 等价。

2,3

A

$\text{if}(x>0) \{x=x+y ; \text{printf}("%f", x);\}$ $\text{else printf}("%f", -x);$ 语句语法是正确的。

2,3

A

if 语句后面的表达式并不限于是关系表达式或逻辑表达式，而可以是任意表达式。if 语句中可以再嵌套 if 语句。

2,3

A

!b==c||d<a 等价于((!b)==c)||d<a)。

2,3

B

5>0 && 4>2 的结果为假。

2,3

A

a&&b&&c 逻辑表达式中, 当 a 为假时将不再计算 b 和 c 的值了。

第五章

C

执行程序段: x=-1; do { x=x*x; } while(!x); 的结果是_____。

(A) 死循环 (B) 循环执行 2 次 (C) 循环执行一次 (D) 有语法错误

4,3

D

有以下程序:

```
#include<stdio.h>
```

```
void main()
```

```
{ while(putchar(getchar())!='?'); }
```

当输入"hello?"时, 程序的执行结果是_____。

(A) hello (B) dijob (C) dijob? (D) hello?

4,3

D

以下程序的输出为_____。

```
#include<stdio.h>
```

```
void main() { int y=5; while (y--); printf("y=%d\n", y); } 【 】
```

(A) y=0 (B) 无限循环,无结果输出 (C) y=1 (D) y=-1

4,3

A

设有程序段: int x=0,s=0; while(x!=0) s+=++x; printf("%d",s); ,则运行程序段后_____。

(A) 输出 0 (B) 输出 1 (C) 控制表达式是非法的 (D) 执行无限次

4,3

C

设有程序段: int k=10; while(k=0) k=k-1; ,则下面描述正确的是_____。

(A) while 循环执行 10 次 (B) 循环是无限循环
(C) 循环体语句一次也不执行 (D) 循环体语句执行一次

4,3

B

C 语言的 do-while 循环中, 循环由 do 开始, 用 while 结束; 而且在 while 表达式后面的_____不能丢, 它表示 do-while 循环的结束。

(A) \n (B) “;” (C) “%” (D) “,”

4,3

C

以下能正确计算 $1 \times 2 \times 3 \times 4 \dots \times 10$ 的程序段是_____。

- (A) `do {i=1; s=1; s=s*i; i++;} while(i<=10);` (B) `do {i=1; s=0; s=s*i; i++;} while(i<=10);`
(C) `i=1; s=1; do {s=s*i; i++;} while(i<=10);` (D) `i=1; s=0; do {s=s*i; i++;} while(i<=10);`
- 4,3
C

以下描述中正确的是_____。

- (A) 由于 do-while 循环体语句只能是一条可执行语句，所以循环体内不能使用复合语句。
(B) do-while 循环由 do 开始，用 while 结束，因此在 while (表达式) 后无需加分号。
(C) 在 do-while 循环体中，一定要有能使 while 后面表达式的值变为“假”的操作。
(D) do-while 循环中，根据情况可以省略 while。
- 4,3
D

下面程序段的输出结果是_____。

```
int x=3;
```

```
do{printf("%3d",x-=2);} while(!(--x));
```

 【再次重申，表达式的值和变量的值不是一个值】

- (A) 1 2 (B) 3 2 (C) 2 3 (D) 1 -2
- 4,3
C

C 语言的 for 语句中的表达式可以部分或全部省略，但两个_____不可省略。当三个表达式均省略后，因缺少判断条件，循环可能会无限制地进行下去，形成死循环。

- (A) “<” (B) “++” (C) “,” (D) “,”
- 4,3
B

对于 `for(表达式; ; 表达式 3)` 可理解为_____。

- (A) `for(表达式; 0; 表达式 3)` (B) `for(表达式; 1; 表达式 3)`
(C) `for(表达式; 表达式 1; 表达式 3)` (D) `for(表达式; 表达式 3; 表达式 3)`
- 4,3
B

若 i 为整型变量，则以下循环执行的次数是_____。

```
for(i=2;i==0;) printf("%d",i--);
```

- (A) 无限次 (B) 0 次 (C) 1 次 (D) 2 次
- 4,3
C

以下 for 循环的执行次数是_____。

```
for(x=0,y=0;(y=3)&&(x<4);x++,y++);
```

- (A) 是无限循环 (B) 循环次数不定 (C) 执行 4 次 (D) 执行 3 次
- 4,3
A

设 i 为整型量，执行循环语句 `for(i=50;i>=0;i-=10);` 后，i 值为_____。

- (A) -10 (B) 0 (C) 10 (D) 50
- 4,3

D

下面有关 for 循环的正确描述是_____。

(A) for 循环只能用于循环次数已经确定的情况。(B) for 循环是先执行循环体语句,后判断表达式。

(C) 在 for 循环中,不能用 break 语句跳出循环体。(D) for 循环的循环体语句中,可以包含多条语句,但要用花括号括起来。

4,3

A

下面有关 for 循环的正确描述是_____。

(A) for 语句的三个表达式都是可以省略的,但分号“;”绝对不能省略。(B) for 语句的三个表达式都是可以省略的,可以写成 for()。

(C) 在 for 语句中,至少会执行循环体语句一次。

(D) for(;;); 是一条语法上错误的语句。

4,3

C

在下列选项中,没有构成死循环的程序段是_____。

(A) int i=100; while (1) {i=i%100+1; if(i>100)break;} (B) for(;;);

(C) int k=1000; do{--k;} while (k); (D) int s=36; while(s>=0) ; --s;

4,5

A

以下程序段的输出结果是_____。

```
int x,i;
```

```
for (i=1;i<=100;i++)
```

```
{ x=i;
```

```
if (++x%2==0)
```

```
if (++x%3==0)
```

```
if (++x%7==0)
```

```
printf("%d ",x);}
```

(A) 25 67

(B) 26 68

(C) 27 69

(D) 28 70

4,3

C

以下程序段的输出结果是_____。

```
#include<stdio.h>
```

```
void main() {
```

```
int i=2;
```

```
for (;i<=10; )
```

```
{ i++;
```

```
if (i%3==0) printf("%d ",i);
```

```
else continue;}
```

```
}
```

(A) 3

(B) 3 6

(C) 3 6 9

(D) 3 6 9 10

4,3

B

以下正确的描述是_____。

(A) continue 语句的作用是结束整个循环的执行。

(B) 只能在循环体内和 switch 语句内使用 break 语句。

(C) 在循环体内, 使用 `break` 语句和使用 `continue` 语句的作用是相同的。(D) 从多层循环嵌套中退出时, 只能使用 `goto` 语句。

4,3

D

下面程序段,_____。

```
for(t=1;t<=100;t++)
{ scanf("%d",&x);
  if (x<0) continue;
  printf("%3d",t);
}
```

(A) 当 $x<0$ 时整个循环结束

(B) 当 $x\geq 0$ 时什么也不输出

(C) `printf` 函数永远也不执行

(D) 最多允许输出 100 个非负整数

4,3

C

以下为死循环的程序段是_____。

(A) `for(i=1; ; ) {if (++i%2==0) continue; if (++i%3==0) break; }`

(B) `short int i; i=100; do { if (i<0) break;} while(++i);`

(C) `for(i=1; ; ) if (++i<10) continue;`

(D) `i=100; while(i--);`

4,3

D

以下程序输出结果为_____。

```
#include <stdio.h>
```

```
void main()
```

```
{ int i,b,k=0;
```

```
  for(i=1;i<=3;i++)
```

```
  { b=i%3;
```

```
    while (b-->=0) k++;
```

```
  }
```

```
  printf("%d,%d\n",k,b);
```

```
}
```

(A) 3,-1

(B) 6,-1

(C) 3,0

(D) 6,-2

4,3

C

以下描述正确的是_____。

(A) `goto` 语句只能用于退出多层循环。

(B) `switch` 语句中不能出现 `continue` 语句。

(C) 只能用 `continue` 语句来终止本次循环。

(D) 在循环中 `break` 语句不能独立出现。

4,3

B

以下不正确的描述是_____。

(A) `break` 语句不能用于循环语句和 `switch` 语句外的任何其他语句。

(B) 在 `switch` 语句中使用 `break` 语句或 `continue` 语句的作用相同。

(C) 在循环语句中使用 `continue` 语句是为了结束本次循环,而不是终止整个循环的执行。

(D) 在循环语句中使用 `break` 语句是为了使流程跳出循环体,提前结束循环。

4,3

C

以下叙述正确的是_____。【这个我觉得答案有错, 你看看】

(A) `for` 循环中的 `break;` 语句表示: 当条件成立时中止程序执行。

(B) for 循环中的 continue; 语句表示：当条件成立时中止本层循环。

(C) for 循环中的 break; 语句表示：当条件成立时中止本层循环。

(D) for 循环中的 break; 语句表示：当条件成立时暂停本次循环。

4,3

C

下面程序的运行结果是_____。

```
#include<stdio.h>
```

```
void main()
```

```
{ int i,j,x=0;
```

```
  for(i=0;i<2;i++)
```

```
  {
```

```
    x++;
```

```
    for(j=0;j<=4;j++)
```

```
    { if(j%2) continue;
```

```
      x++; }
```

```
  x++;
```

```
  }
```

```
  printf("x=%d\n",x);
```

```
}
```

(A) x=6

(B) x=8

(C) x=10

(D) x=12

4,3

C

下面程序段输出的 i 值是_____。

```
#include<stdio.h>
```

```
void main()
```

```
{ int i;
```

```
  for(i=1;i<=50;i++)
```

```
  if((i*i>=130)&(i*i<=180))break;
```

```
  printf("%d\n",i);
```

```
}
```

(A) 10

(B) 11

(C) 12

(D) 13

4,3C

下面程序段在执行完成后，a 的值为：_____。【程序运行题顺着代码看下来就行，要有不懂的就问一下】

```
int j=0,k=0,a=0;
```

```
while(j<3)
```

```
{
```

```
  j++; a=a+1; k=0;
```

```
  while(k<=2)
```

```
  { k++;
```

```
    if(k%2!=0) continue;
```

```
  a=a+1;
```

```
  }
```

```
  a=a+1; }
```

(A) 6

(B) 8

(C) 9

(D) 10

1,3

4

下面程序的运行结果是_____。

```
#include<stdio.h>
void main()
{ int a=0;
  while(a*a*a<=50)
    ++a;
  printf("%d\n",a);
}
1,3
Ifmmp
```

当运行下面程序时，从键盘键入 Hello?<回车>，则下面程序的运行结果是【 】。

```
#include<stdio.h>
void main()
{char c;
  while((c=getchar())!='?')
    putchar(++c);
}
1,3
40
```

执行下面程序后，k 值是【 】。

```
#include<stdio.h>
void main()
{ int k=1,n=452;
  do {
    k*=n%10; n/=10;
  } while(n);
  printf("%d\n",k);
}
1,3
k=14 n=-1
```

当运行以下程序时，从键盘键入 1 2 3 4 5 -1 <回车>，则下面程序的运行结果是【 】。

```
#include<stdio.h>
void main()
{ int k=0,n; do { scanf("%d",&n); k+=n; } while(n!=-1); printf("k=%d n=%d\n",k,n); }
1,3
10
```

以下程序输出结果为【 】。

```
#include"stdio.h"
void main()
{ int i; for(i=0;i<10;i++); printf("%d",i); }
1,3
55
```

下面程序的运行结果是【 】。

```
#include<stdio.h>
void main()
{ int a=0,i;for(i=1;i<=5;i++) a+=i*i;printf("%d\n",a); }
```

>>>

TYPE=01 AND KENID=05000005

<<<

1,2

x=6

下列程序的输出结果为【 】。

```
#include<stdio.h>
void main()
{ int i,j,x=0;
  for(i=0;i<3;i++)
    {if(i%3==2) break; x++; for(j=0;j<4;j++) { if(j%2) break; x++; } x++; }
  printf("x=%d\n",x);
}
```

1,2
6

设 x 和 y 均为 int 型变量,则执行以下的循环后,y 值为【 】。

```
for(y=1,x=1;y<=50;y++)
{ if(x>=10) break;
  if (x%2==1){ x+=5; continue;}
  x-=3;
}
```

1,2
abcDEF

在执行以下程序时,如果从键盘上输入: ABCdef<回车>,则输出为【 】。

```
#include<stdio.h>
void main()
{char ch;
 while((ch=getchar())!='\n')
 {if(ch>='A' && ch<='Z') ch=ch+32;
  else if(ch>='a'&&ch<='z') ch=ch-32;printf("%c",ch);}
 printf("\n");
}
```

1,2
7,7

运行以下程序后,如果从键盘上输入 student#<回车>,则输出结果为【 】。

```
#include<stdio.h>
void main()
{ int v1=0,v2=0; char ch;
  while((ch=getchar())!='#')
  switch(ch){case 'd':case 't':default: v1++;case 'a': v2++;}
  printf("%d,%d\n",v1,v2);}
1,2  
6
```

运行下面程序后, 输出结果为【 】。

```
#include<stdio.h>
void main()
```

```

{ int i,j,m=0;
  for(i=1;i<=10;i+=4)
    for(j=3;j<=10;j+=4) m++;
printf("%d\n",m);
}
1,1
a!=b

```

下面程序的功能是将从键盘上输入的一对数，由小到大排序输出。当输入一对相等数时结束循环。请将程序补充完整。

```

#include<stdio.h>
void main()
{ int a,b,t; scanf("%d%d",&a,&b);

  while( 【 】 )

  { if (a>b) {t=a;a=b;b=t;}
    printf("%d,%d\n",a,b);
    scanf("%d%d",&a,&b);
  }
}
2,1
c-=30
c-=26

```

下面程序的功能是将小写字母变成对应大写字母后的第二个字母。其中 y 变成 A, z 变成 B。请将程序补充完整。

```

#include<stdio.h>
void main()
{ char c;
  while ((c=getchar())!='\n')

  { if (c>='a' && c<='z') 【 】 ;

    if (c>'Z' && c<='Z'+2) 【 】 ;

    printf("%c\n",c);
  }
}
1,3
c=getchar()

```

下面程序的功能是从键盘输入的一组字符中分别统计出大写和小写字母的个数，当输入换行符时结束输入。请将程序补充完整。

```

#include<stdio.h>
void main()
{ int m=0,n=0; char c;

  while ( ( 【 】 )!='\n')

  { if (c>='A' && c<='Z') m++;
    if (c>='a' && c<='z') n++;
  }
}

```

```

    printf("m=%d,n=%d\n",m,n);
}
2,2
c!=='\n'
c>='0'&&c<='9'

```

下面程序段是从键盘输入的字符中统计数字字符个数，用换行符结束循环。请将程序补充完整。

```

int n=0,c;
c=getchar();
while( 【 】 )

```

```

{ if( 【 】 ) n++;
  c=getchar();
}
2,1
t=t*i
t=-t/i

```

下面程序的功能是计算 $1-3+5-7+\dots-99+101$ 的值。请将程序补充完整。

```

#include<stdio.h>
void main()
{ int i,t=1,s=0;

  for(i=1;i<=101;i+=2) { 【 】 ; s+=t; 【 】 ;}

  printf("%d\n",s);
}
1,2
x*2+y*4==90

```

鸡兔共有 30 只，脚共有 90 个，下面程序是计算鸡兔各有多少只。请将程序补充完整。

```

#include<stdio.h>
void main()
{ int x,y;
  for(x=1;x<=29;x++)

    {y=30-x; if ( 【 】 )printf("%d,%d\n",x,y);}
}
2,1
j=1
k>=0&&k<=6

```

下面程序的功能是从 3 个红球、5 个白球、6 个黑球中任意取出 8 个球，且其中必须有白球，输出所有的方案。请将程序补充完整。

```

#include<stdio.h>
void main()
{ int i,j,k; printf("\n 红白黑  \n");
  for(i=0;i<=3;i++)

    for( 【 】 ;j<=5;j++)

```

```

{ k=8-i-j;
  if ( 【 】 )
    printf(" %3d %3d %3d \n",i,j,k);
}
}
2,1
i%3==2&& i%5==3&& i%7==2
j%5==0

```

下面程序的功能是用 do-while 语句求 1-1000 之间满足“用 3 除余 2、用 5 除余 3、用 7 除余 2”的数，且一行只打印 5 个数。请将程序补充完整。

```

#include<stdio.h>
void main()
{int i=1,j=0;

do {if ( 【 】 )
{ printf("%4d",i); j=j+1;

  if ( 【 】 ) printf("\n"); }

  i=i+1;
}while(i<1000);
}
2,3

```

B

while 语句 do-while 语句无论什么情况下，二者的执行结果都一样。

2,3

A

C 语言的 while、do-while 和 for 几个循环语句，可以相互嵌套。

2,3

B

用 do-while 语句构成循环时，只有在 while 后的表达式为非 0 时结束循环。

2,3

B

要使 for(表达式 1;表达式 2;表达式 3){循环体}不形成死循环，表达式 2 一定不能省略。

2,3

A

while 循环的 while()后没有分号，而 do-while 循环的 while()后一定要有一个分号。

2,3

B

continue 语句的功能就是结束本层循环。

2,3

A

对用 goto 语句和 if 语句构成的循环，不能用 break 语句和 continue 语句进行控制。

2,3

A

break 语句不能用于循环语句和 switch 语句之外的任何其它语句。

2,3

B

在多层循环嵌套中，可以共用一个 continue 结束各层的本次循环。

2,3

B

三种循环（for 循环、while 循环和 do-while 循环）可以互相嵌套，但必须使用相同的循环控制变量。

>>>

第六章

4,3

B

在 VC6.0 中有定义语句：short int a[15]; 则数组 a 占用的字节数是_____。

(A) 15 (B) 30 (C) 60 (D) 120

4,3

C

若有数组定义语句：int a[3]={6}; float b[3]; double c[3]={1.2,-56.7,38}; 则以下判断哪一个不成立_____。

(A) a[0]的初值为 6 (B) c[1]的初值为-56.7

(C) b[1]的初值为 0 (D) b[0]的初值为随机值

4,3

A

有定义语句：int i; double a[4]; 若通过键盘输入为数组 a 的 4 个元素赋值，输入时不同数据之间使用默认分隔符，则下面正确的输入语句是_____。

(A) for(i=0;i<4;i++) scanf("%lf",&a[i]);

(B) for(i=0;i<4;i++) scanf("%f",&a[i]);

(C) for(i=0;i<4;i++) scanf("%lf\n",&a[i]);

(D) for(i=0;i<4;i++) scanf("%f",&a[i]);

4,3

D

若有数组定义语句：int a[][3]={ {2},{4,5},{6,8,9}}, b[][3]={2,4,5,6,8,9}; 则 a[1][2]和 b[1][2]的初值分别为_____。

(A) 5,4 (B) 0,4 (C) 随机值,9 (D) 0,9

4,3

C

以下二维数组定义中正确的是_____。

(A) int a[][4];

(B) float b[3][];

(C) #define N 5.6

double c[(int)N][3];

(D) #define N 3

double d[N++][5];

4,3

A

已知以下程序段的运行结果为“6 5 4 3 2 1”，则下划线所在位置应填入的代码是_____。

#define N 6

int a[N]={1,2,3,4,5,6},i,t;

for(i=0;i<_____;i++) {t=a[i]; a[i]=a[N-i-1];a[N-i-1]=t;}

for(i=0;i<N;i++) printf("%-2d",a[i]);

(A) N/2 (B) N (C) N/2+1 (D) N+1

4,3

D

在 VC6.0 中定义二维数组并初始化：int a[][3]={1,2,3,4,5,6,7}; 则以下判断中不正确的是_____。

(A) 数组 a 包含 9 个元素 (B) a[1][2]的初值为 6
(C) a[2][2]的初值为 0 (D) 在程序中引用 a[2][3]会导致编译错误

4,3

B

以下程序段的输出结果是_____。

int a[4][4]={{1},{2,3},{4,5,6},{7,8,9,10}},s=0,i;

for(i=0;i<4;i++)

s+=a[i][i]+a[i][3-i];

printf("%d\n",s);

(A) 20 (B) 32 (C) 12 (D) 随机值

4,3

C

若有定义语句：int a[10]={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}; char c='a'; 则值为 4 的合法表达式是_____。

(A) a[4] (B) a['d'-'c'] (C) a['d'-'c'] (D) a[100.0-c]

4,3

D

以下在 VC6.0 中会导致编译错误的语句是_____。

(A) #define N '6'

int a[N-0x30]={N};

(B) int a[]={21.3,0.96,5,47.8};

(C) int a[][3]={10,20,30,40};

(D) int a[5]={1,2,3,4,5,6,7};

4,3

C

以下程序段的输出结果是_____。

int a[7]={9,15,7,-3,0,11,15},m,n,i;

for(m=n=0,i=1;i<7;i++)

if(a[i]>a[m]) m=i;

else if(a[i]<a[n]) n=i;

printf("%d,%d\n",m,n);

(A) 15,-3 (B) 6,3 (C) 1,3 (D) 2,4

4,3

B

以下说法正确的是_____。

- (A) 可以在程序的不同位置对数组的长度进行动态更新。
- (B) 二维数组可以看成是特殊的一维数组，它的每个元素都是一个一维数组。
- (C) 即使不对数组进行初始化，系统也会自动为数组元素赋予默认初值。
- (D) 在定义二维数组并对其初始化时，允许省略列下标。

4,3

D

以下程序段用冒泡法对数组 a 进行由大到小排序，则下划线所在位置应填入的代码是_____。

```
int a[5]={29,47,14,110,8},i,j,t;
for(i=0;i<=3;i++)
    for(j=0;j<=_____;j++)
        if(a[j]<a[j+1]) {t=a[j]; a[j]=a[j+1]; a[j+1]=t;}
```

- (A) 5-i
- (B) 4
- (C) 4-i
- (D) 3-i

4,3

C

若有以下程序段，则数组 b 中列下标为偶数的元素之和是_____。

```
int a[12],b[3][4],i,j;
for(i=0;i<12;i++) a[i]=i+1;
for(i=0;i<3;i++)
    for(j=0;j<4;j++) b[i][j]=a[i*4+j];
```

- (A) 42
- (B) 15
- (C) 36
- (D) 24

4,3

D

在 VC6.0 中有定义语句：double a[5]={23.7,1.08,-6.5,43.4,0.69}; int i; 则下列语句中错误的是_____。

- (A) for(i=0;i<5;i++) a[i]=getchar();
- (B) for(i=0;i<5;i++) a[i]+='a';
- (C) for(i=0;i<5;i++) printf("%f\n",a[i]);
- (D) for(i=0;i<5;i++) scanf("%lf",a);

4,3

D

下列程序段在运行时，若通过键盘输入的数据为“1 3 47 9 23 15 11 32 19 2”，则输出结果是_____。

```
int a[10],b[10],i,j,cnt=0;
for(i=0;i<10;i++){
    scanf("%d",&a[i]);
    for(j=2;j<=a[i]/2;j++) if(a[i]%j==0) break;
    if(j>a[i]/2) b[cnt++]=a[i];
}
```

```
for(i=cnt-1;i>=0;i--) printf("%d ",b[i]);
```

- (A) 2 19 11 23 47 3
- (B) 2 3 11 19 23 47
- (C) 1 2 3 11 19 23 47
- (D) 2 19 11 23 47 3 1

4,3

A

以下程序段用选择法对数组 a 进行由小到大排序，则下划线所在位置应填入的代码是_____。

```
int a[5]={86,12,57,39,165},i,j,t;
```

```
for(i=0;i<=3;i++)
```

```
    for(j=_____;j<=4;j++)
```

```
        if(a[j]<a[i]) {t=a[j]; a[j]=a[i]; a[i]=t;}
```

(A) i+1 (B) ++i (C) 0 (D) 1

2,3

B

数组是 C 语言的一种构造数据类型，其元素的类型可以是整型、实型或者字符串类型。

2,3

B

若需定义一个包含 2 行 3 列共 6 个元素的二维整型数组 a，并对其最后 1 行的 3 个元素进行初始化，可用如下语句实现：

```
int a[][3]={5,6,7};
```

2,3

B

C 语言程序在编译过程中，编译器会检查数组下标是否越界。

2,3

A

以下程序段在运行时，若通过键盘输入“1 2 3 4 5 6”，则输出结果为“1 4 2 5 3 6”。

```
int a[2][3],b[3][2],i,j;
```

```
for(i=0;i<2;i++)
```

```
    for(j=0;j<3;j++){scanf("%d",&a[i][j]); b[j][i]=a[i][j];}
```

```
for(i=0;i<3;i++)
```

```
    for(j=0;j<2;j++) printf("%d ",b[i][j]);
```

2,3

B

在定义数组时，只允许使用整型常量表达式来定义数组的长度，其值必须是正整数。【可以是符号常量】

2,3

A

对于数值型数组而言，只能单个引用数组元素，不能一次引用整个数组。

2,3

B

若在以下程序段的下划线位置添加代码“a[i]%2&&a[i]/10”，则输出结果为数组 a 包含的两位数奇数。

```
int a[8]={5,8,22,13,75,46,129,63},i;
```

```
for(i=0;i<8;i++) if(_____) printf("%d ",a[i]);
```

2,3

A

以下程序段的输出结果是：1 5 10 10 5 1。

```
int a[6][6],i,j;
```

```
for(i=0;i<6;i++) {a[i][0]=1; a[i][i]=1;}
```

```
for(i=2;i<6;i++)
```

```
for(j=1;j<i;j++) a[i][j]=a[i-1][j-1]+a[i-1][j];
for(i=0;i<6;i++) printf("%d ",a[5][i]);
2,3
A
```

若有以下定义语句，则数组 a 的最后一个元素是 a[8]。

#define N 3 【宏定义的含义就是整体替换】

```
#define M N+2
double a[M*N];
2,3
B
```

若在程序中定义数组并进行初始化：int a[5]={12.3,8.67f,'x',45}; 则程序被编译时会报错。

2,3
A

以下程序段在运行时，若通过键盘输入“41”，则输出结果为“101001”。

```
int a[32],n,cnt=0,i;
scanf("%d",&n);
do{a[cnt++]=n%2; n/=2;}while(n);
for(i=cnt-1;i>=0;i--) printf("%d",a[i]);
1,3
地址
```

数组名是一个【 】常量，不能对它进行自增、自减和赋值运算。

2,3
high=mid-1
low=mid+1

以下程序段用折半查找法在数组 a 中查找指定数值 x，请填空。

```
double a[7]={1.5,6.2,8.94,11.3,14.9,20.1,35.7},x;
int low=0,high=6,mid;
scanf("%lf",&x);
while(low<=high){
    mid=(low+high)/2;
    if(a[mid]>x) 【 】
    else if(a[mid]<x) 【 】
```

```
    else {printf("数组中存在数值%f\n",x); break;}
}
if(low>high) printf("数组中不存在数值%f\n",x);
1,3
31
```

以下程序段的输出结果是【 】。

```
int a[4][4]={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10},i,j,s=0;
for(i=0;i<4;i++)
    for(j=0;j<=i;j++) s+=a[i][j];
printf("%d\n",s);
```

1,3

&a[i++]

以下程序段通过键盘输入为数组中的所有元素赋值，请填空。

```
int a[10],i=0;
```

```
do
```

```
scanf("%d", 【 】 );
```

```
while(i<10);
```

1,3

a[i]<k&& i<n

以下程序段将数值 k 插入到有序数组 a 中，操作完成后数组 a 保持有序，请填空。

```
int a[10]={3,5,8,12,20,39},k,n=6,i=0,j;
```

```
scanf("%d",&k);
```

```
while( 【 】 ) i++;
```

```
for(j=n-1;j>=i;j--) a[j+1]=a[j];
```

```
a[i]=k;
```

1,3

d+=month[i]

以下程序段计算 2010 年的某月某日是当年的第几天，请填空。

```
int month[13]={0,31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31},m,d,i;
```

```
printf("请输入月份和日数: "); scanf("%d%d",&m,&d);
```

```
for(i=1;i<m;i++) 【 】 ;
```

```
printf("是 2010 年的第%d 天\n",d);
```

1,3

a[i][k]=a[i][k-1]

以下程序段重排二维数组的每 1 行：以每行的第 1 个元素 m 为比较标准，该行中小于 m 的数都放在 m 的左侧，大于 m 的数都放在 m 的右侧。请填空。

```
int a[3][6]={ {6,8,9,5,7,2}, {3,1,5,6,2,8}, {8,3,8,4,9,7} },m,n,i,j,k;
```

```
for(i=0;i<3;i++){
```

```
    m=a[i][0];
```

```
    for(j=1;j<6;j++){
```

```
        if(a[i][j]<m){
```

```
            n=a[i][j];
```

```
            for(k=j;k>0;k--) 【 】 ;
```

```
            a[i][0]=n;
```

```
        }
```

```
    }
```

第七章

4,3

C

关于函数的定义，以下正确的描述是_____。

(A) 如果函数不返回值，可以省略类型说明符

(B) 可以在同一程序中定义同名的函数，只要保证它们的返回值类型或形参列表不相同即可

(C) 同一函数中的形参名必须唯一，但可以与其他函数中的变量同名

(D) 如果函数体为空，则函数最外层的一对花括号可以省略

4,3

A

若有函数定义：int fun(){double x=23.5; return x;}，则函数的返回结果是_____。

(A) 23 (B) 23.0 (C) 23.5 (D) 24

4,3

A

在函数调用过程中，如果函数 A 调用函数 B，函数 B 又调用函数 A，则这种函数调用被称为_____。

(A) 间接递归调用 (B) 直接递归调用 (C) 间接循环调用 (D) 直接循环调用

4,3

D

以下程序的输出结果是_____。

```
#include<stdio.h>
int fun(int x){return ++x;}
void main(){
    int i=0;
    while(fun(i)<10) i++;
    printf("%d\n",i);
}
```

(A) 11 (B) 10 (C) 8 (D) 9

4,3

B

关于函数调用时的参数传递，以下错误的描述是_____。

(A) 实参可以是常量、变量或表达式

(B) 形参可以是常量、变量或表达式

(C) 实参与形参的个数相等、类型一致

(D) 实参必须有确定的赋值

4,3

D

若有以下程序，则下划线所在位置应填入的语句是_____。

```
#include<stdio.h>
void main(){
    double res;
    _____
    res=fun(3.7f,4.5f);
    printf("%f\n",res);
}
```

double fun(float x,float y) {return x*y;}

(A) double fun(float); (B) double fun();

(C) float fun(float,float); (D) double fun(float,float);

4,3

D

用一维数组名作为函数的实参时，传递给对应形参的是_____。

- (A) 整个数组 (B) 第一个数组元素的地址
(C) 数组的首地址 (D) (B)和(C)都是正确的

4,3

C

以下程序的输出结果是_____。

```
#include<stdio.h>
void fun(int b[5],int n){
    int i,t;
    for(i=0;i<n;i++){t=b[i]; b[i]=b[n-i-1]; b[n-i-1]=t;}
}
void main(){
    int a[5]={9,7,5,3,1},i;
    fun(a,5);
    for(i=0;i<5;i++) printf("%d ",a[i]);
}
```

- (A) 1 3 5 7 9 (B) 3 1 9 7 5 (C) 9 7 5 3 1 (D) 编译时报错

4,3

B

在 C 语言程序中定义全局变量，如果该变量使用关键字 `static` 作为存储类别说明符，则它的作用域是_____。

- (A) 整个程序范围 (B) 定义该变量的源文件范围
(C) `main` 函数内部 (D) 从定义该变量的位置开始直至程序结束

4,3

A

若有数组定义语句 `int a[6];` 和函数调用语句 `fun(a);`，则在 `fun` 函数的定义中，对形参数组 `array` 的错误定义方式是_____。

- (A) `void fun(int array[int N=6])`
(B) `void fun(int array[10])`
(C) `void fun(int array[])`
(D) `void fun(int array[3])`

4,3

C

以下程序执行完毕后，变量 `res` 的值是_____。

```
#include<stdio.h>
int X=35;
int fun(int n){
    int X=15;
    return X%n?++X:--X;
}
void main(){
    double res;
    res=X/fun(3);
}
```

- (A) 1.0 (B) 2.1875 (C) 2.0 (D) 2.5

4,3

D

以下说法正确的是_____。

- (A) 在函数中可以使用多条 `return` 语句来返回多个处理结果
- (B) 在函数中最多只能有一条 `return` 语句
- (C) 一个函数不可能既是被调用函数，又是主调函数
- (D) 如果函数值的类型与返回值的类型不一致，以函数值类型为准

4,3

B

以下程序执行完毕后，变量 `s` 的值是_____。

```
#include<stdio.h>
int fun(int n){
    static int k=1;
    k*=n;
    return k;
}
void main(){
    int i,s=0;
    for(i=1;i<5;i++) s+=fun(i);
}
```

- (A) 10 (B) 33 (C) 15 (D) 153

4,3

D

以下程序的输出结果是_____。

```
#include<stdio.h>
int fun(int n){
    if(n==2) return n;
    else return n*fun(n-2);
}
void main(){printf("%d\n",fun(7));}
```

- (A) 105 (B) 2 (C) 35 (D) 递归无法正常结束

4,3

C

以下说法错误的是_____。

- (A) 局部变量使用 `static` 作为存储类别说明符，其生存期将得到延长
- (B) 自动变量一定是局部变量
- (C) 全局变量使用 `static` 作为存储类别说明符，其作用域将被扩大
- (D) 寄存器变量的分配方式采用动态分配

4,3

A

下列程序在运行时，若通过键盘输入的数据为“24”，则输出结果是_____。

```
#include<stdio.h>
int isprime(int n){
    int i;
    for(i=2;i<=n/2;i++) if(n%i==0) return 0;
    return 1;
}
```



```

}
int fun(int n){
    int i;
    for(i=3;i<=n/2;i++) if(isprime(i)&&isprime(n-i)) return i;
    return 0;
}
void main(){
    int x; scanf("%d",&x);
    if(x%2==0&&x>=6) printf("%d,%d\n",fun(x),x-fun(x));
}

```

(A) 5,19 (B) 7,17 (C) 0,0 (D) 11,13

4,3

B

以下说法正确的是_____。

- (A) 在函数定义时，如果不明确指定函数的返回值类型，则默认返回值类型为“void”
- (B) 所有的函数都是平行的，一个函数并不从属于另一个函数
- (C) 属于一个 C 语言程序的不同文件中不允许定义同名的全局变量
- (D) 函数被调用时形参才分配存储单元，函数调用结束后形参不释放占据的存储单元

2,3

B

在 C 语言中定义无参函数时，函数名后的一对圆括号可以保留，也可以省略。【括号是不可省略的】

2,3

A

被调用函数执行过程中形参值的变化不会影响主调函数中的实参值。

2,3

B

以下函数的功能是计算 $1+1/2+1/3+...+1/n$ 。

```

double fun(int n){
    int i; double s=0.0;
    for(i=1;i<=n;i++) s+=1/i;
    return s;
}

```

2,3

B

如果被调用函数的定义出现在主调函数之前，必须使用函数原型对其进行声明。

2,3

A

以下程序的输出结果是：2 3 4 5 6 7。

```

#include<stdio.h>
void fun(int b[3]){
    int i;
    for(i=0;i<6;i++) b[i]++;
}
void main(){

```

```
int a[6],i;
for(i=0;i<6;i++) a[i]=i+1;
fun(a);
for(i=0;i<6;i++) printf("%d ",a[i]);
}
2,3
A
```

在函数中使用全局变量，可以得到一个以上的处理结果。【其实我不大明白这句话是什么意思】

2,3
B

C 语言不允许嵌套定义函数，因此在 main 函数内部不可能出现“double fun(int a,float b);”这样的语句。
【函数的声明】

2,3
A

在定义静态局部变量时如果不对其进行初始化，则系统会自动为该变量赋默认初值。

2,3
B

以下程序的功能是输出二维数组中每行元素的平均值，则在下划线所在位置应填入的代码是“avg(x)”。

```
#include<stdio.h>
double avg(int a[5]){
    int i; double s=0;
    for(i=0;i<5;i++) s+=a[i];
    return s/5;
}
void main(){
    int x[3][5]={ {8,12,1,7,5}, {4,14,6}, {2,9,3,3} },i;
    for(i=0;i<3;i++) printf("%f\n",_____);
}
2,3
```

A

以下函数的功能是输出 m 和 n (m>n) 两个正整数的最大公约数，则在下划线所在位置应填入的代码是“gcd(n,m%n)”。

```
int gcd(int m,int n){
    if(n==0) return m;
    else return _____;
}
2,3
```

A

若有函数定义：static int fun(){.....}，表明 fun 函数只能被所在文件内的函数调用，而不能被其他文件内的函数所调用。

1,3
嵌套调用

在一个函数调用过程中又调用另一个函数称为函数的【 】。

1,3

s+=t*i

以下程序的功能是输出 1-3+5-7+...+45-47+49 的运算结果，请填空。

```
#include<stdio.h>
```

```
int fun(int n){
```

```
    int s=0,t=1,i;
```

```
    for(i=1;i<=n;i+=2) { 【 】 ; t=-t;}
```

```
    return s;
```

```
}
```

```
void main(){printf("%d\n",fun(50));}
```

1,3

fun(a[i])

以下程序的功能是将二维数组中每行的最大值与该行的第一个元素进行互换，请填空。

```
#include<stdio.h>
```

```
void fun(int x[4]){
```

```
    int m,i;
```

```
    for(m=0,i=1;i<4;i++) if(x[m]<x[i]) m=i;
```

```
    if(m!=0) {i=x[m];x[m]=x[0];x[0]=i;}
```

```
}
```

```
void main(){
```

```
    int a[3][4]={ {6,9,15,10},{24,17,8,16},{33,29,7,40}},i;
```

```
    for(i=0;i<3;i++) 【 】 ;
```

```
}
```

1,3

8

以下程序执行完毕后，变量 x 的值是【 】。

```
#include<stdio.h>
```

```
int fun(int n){return n>2?fun(n-1)+fun(n-2):1;}
```

```
void main(){int x=fun(6);}
```

1,3

4 5 6 1 2 3

以下程序在运行时，如果通过键盘输入“1 2 3 4 5 6”，则输出结果是【 】。

```
#include<stdio.h>
```

```
#define N 6
```

```
int cnt=0;
```

```
void fun(int n){while(cnt<n/2) cnt++;}
```

```
void main(){
```

```
    int a[N],i,t;
```

```
    for(i=0;i<N;i++) scanf("%d",&a[i]);
```

```
    fun(N-1);
```

```
    for(i=cnt;i>=0;i--) {t=a[i]; a[i]=a[i+N/2]; a[i+N/2]=t;}
```

```
    for(i=0;i<N;i++) printf("%d ",a[i]);
```

```
}
```

1,3

s+=fun1(i)

以下程序的功能是输出 1+(1+2)+(1+2+3)+(1+2+3+4)的运算结果，请填空。

```
#include<stdio.h>
```

```
int fun1(int i){  
    static int s=0;  
    s+=i;  
    return s;  
}
```

```
int fun2(int i){  
    static int s=0;
```

【 】;

```
    return s;  
}
```

```
void main(){  
    int i,s;  
    for(i=1;i<5;i++) s=fun2(i);  
    printf("%d\n",s);  
}
```

1,3

9 4 5 8 7

以下程序的输出结果是 **【 】**。

```
#include<stdio.h>
```

```
int t=0;
```

```
void fun(int x){
```

```
    int a[5],i,j;
```

```
    a[t++]=x;
```

```
    if(t==5)
```

```
        for(i=0;i<4;i++)
```

```
            for(j=i+1;j<5;j++)
```

```
                if(a[i]>a[j]) {t=a[i]; a[i]=a[j]; a[j]=t;}
```

```
}
```

```
void main(){
```

```
    int a[5]={9,4,5,8,7},i;
```

```
    for(i=0;i<5;i++) fun(a[i]);
```

```
    for(i=0;i<5;i++) printf("%d ",a[i]);  
}
```

第八章

4,3

D

若有语句：int i,*p=&i; 则均表示变量地址的选项是_____。

(A) *&p,*p,&i (B) i,p,&*i (C) *&i,&i,*p (D) **&i,p,&*p**

4,3

C

以下程序的输出结果是_____。

```
#include<stdio.h>
```

```
void fun(int *p1,int *p2){
```

```
    int *p; 【这个程序是可以编译的，但是指针 p 没有赋初值，所以会出错】
```

```
    *p=*p1; *p1=*p2; *p2=*p;
```

```
}
```

```
void main(){
```

```
    int x=5,y=8;
```

```
    fun(&x,&y);
```

```
    printf("%d,%d\n",x,y);
```

```
}
```

(A) 5,8 (B) 8,5 **(C) 程序运行时报错** (D) 程序编译时报错

4,3

B

若有语句：int x=6,*p=&x; 则下面正确的表达式是_____。

(A) ++&x **(B) (*p)--** (C) &(x+5) (D) p=1000

4,3

D

若有语句：int a[10],*p1=a+8,*p2=&a[3]; 则 p1-p2 的值是_____。

(A) 20 (B) 4 (C) 16 **(D) 5**

4,3

A

以下程序段执行完毕后，变量 a 和 b 的值分别是_____。

```
int a=4,b=5,*p1=&a,*p2=&b;
```

```
a=2*(*p1%-*p2)+5;
```

```
b=*p1**p2++;
```

(A) 13,65 (B) -3,-15 (C) -3,-18 (D) 13,78

4,3

B

以下程序段调用 scanf 函数为变量 x 赋值，则填入下划线所在位置的错误代码是_____。

```
int x,*p=&x;
```

```
scanf("%d",_____);
```

(A) &x **(B) *p** (C) p (D) &*p

4,3

D

若有语句：int a[]={1,3,2,7,3,4},*p=a+3,k; 则变量 k 的值不等于 3 的选项是_____。

(A) k=(p++,*p++) (B) k=(p-=2,*p--)

(C) k=(p--,*--p) **(D) k=(p++,*++p)**

4,3

C

以下程序段在运行时，若通过键盘输入“2 6 9 7 5”，则输出结果是_____。

```
int a[5],*p,t;
```

```
for(p=a;p<a+5;p++) scanf("%d",p);
```

```
for(p=a;p<a+3;p++) {t=*p; *p=*(a+(a+4-p)); *(a+(a+4-p))=t;}
```

for(p=a;p<a+5;p++) printf("%d ",*p);

(A) 2 6 9 7 5 (B) 7 5 9 2 6 (C) 5 7 9 6 2 (D) 6 2 7 9 5

4,3

A

若有定义：int a[10],*p=a; 则表示数组元素 a[3]的错误选项是_____。

(A) *(a+=3) (B) *(p+=3) (C) *(a+3) (D) p[3]

4,3

C

以下程序执行完毕后，变量 a 和 b 的值分别是_____。

```
#include<stdio.h>
```

```
void fun(int *p,int *q){
```

```
    int *t;
```

```
    if(*p>*q) {t=p; p=q; q=t;}
```

```
}
```

```
void main(){
```

```
    int a=13,b=9;
```

```
    fun(&a,&b);
```

```
}
```

(A) 9,13 (B) 13,13 (C) 13,9 (D) 9,9

4,3

D

以下程序输出数组 a 中的最小值，则下划线所在位置应填入的代码是_____。

```
#include<stdio.h>
```

```
int findmin(int *p,int n){
```

```
    int *m,*q=p+n;
```

```
    for(m=p;p<q;p++) if(_____) m=p;
```

```
    return *m;
```

```
}
```

```
void main(){
```

```
    int a[6]={21,17,34,9,12,45};
```

```
    printf("%d\n",findmin(a,6));
```

```
}
```

(A) p<m (B) p>m (C) *p>*m (D) *p<*m

4,3

B

以下说法正确的是_____。

(A) 可以将整型常量作为存储单元地址存放到指针变量中。

(B) 指针变量的值是指针。

(C) 可以采用为数组名重新赋值的方法使其指向不同的元素。

(D) 使用地址值作为实参、指针变量作为形参，形参值的改变可以使实参值发生变化。

4,3

A

以下对程序输出结果的判断中，正确的是_____。

```
#include<stdio.h>
```

```
void fun(int x,int a[50]){
```

```
    do{
```

```

    *a++=x%10;
    x=x/10;
    printf("%d",*(a-1));
}while(x);
}
void main(){
    int x=6985,a[50];
    fun(x,a);
}

```

- (A) 程序能正常运行，输出结果为 5896
 (B) 程序编译时报错，因为形参数组名不能进行自增运算
 (C) 程序能正常运行，输出结果为 6985
 (D) 程序能正常运行，输出结果为随机数

4,3
 C

若有函数定义：double fun(int a[10]){...}，则在对该函数进行原型声明时，错误的声明语句是_____。

- (A) double fun(int []);
 (B) double fun(int b[10]);
 (C) double fun(int a);
 (D) double fun(int *a);

4,3
 B

若有语句：int x,*p=&x; 则与该语句等价的语句是_____。

- (A) int x,*p; *p=&x; (B) int x,*p; p=&x;
 (C) int x,*p; *p=x; (D) int x,*p; p=x;

2,3
 B

当两个指针变量指向同一数组时，两个指针变量相减的差值即为两个指针变量相隔的字节个数。

2,3
 A

如果某个指针变量赋值为 0，表示该指针变量不指向任何变量。

2,3
 B

若有语句：int x[]={5,7,3,8},*p=x+2,y; y=++*p--; 则变量 y 的值是 3。

2,3
 B

若有函数定义：int fun(int *a){return *a;}，则函数的返回值是形参 a 中存放的地址值。

2,3
 A

以下程序段的功能是交换变量 a 和 b 的值。

```

int a=9,b=7,*p=&a,*q=&b;
*p=*p+*q-(*q=*p);

```

2,3
 B

以下程序段在数组 a 中查找数值 x，则在下划线所在位置应填入的代码是“*p!=x”。

```
double a[5]={1.4,0.78,23.6,-4.5,19.3},x,*p=a;
scanf("%lf",&x);
for(p=a; _____;p++);
if(p<a+5) printf("Find!\n");
else printf("Not Find!\n");
```

2,3
A

以下程序段的输出结果是 75。

```
int x=61,a[100],*p=a;
while(x){
    *p++=x%8;
    x=x/8;
}
for(p=p-1;p>=a;p--){printf("%d",*p);}
```

2,3
A

以下程序执行完毕后，全局变量 X 和局部变量 r 的值分别是 0 和 5。

```
#include<stdio.h>
int X=4;
int fun(int x,int *p){
    static int m=5;
    X*=m-x; m=++*p;
    return m;
}
void main(){
    int a=2,b=3,r;
    r=fun(fun(a,&b),&b);
}
```

2,3
B

以下程序执行完毕后，main 函数中数组 a 各元素的值依次是 1、9、6、5、8、7、3。

```
#include<stdio.h>
void fun(int a[],int n,int m){
    int i,t,*p;
    for(i=1;i<=m;i++){
        t=*(a+n-1);
        for(p=a+n-2;p>=a;p--) *(p+1)=*p;
        *a=t;
    }
}
void main(){
    int a[7]={8,7,3,5,1,9,6};
    fun(a,7,3);
}
```

1,3

指针变量

作为形参的数组名并不表示数组的首地址，其实质是一个【 】。

1,3

15

以下程序执行完毕后，变量 x 的值是【 】。

```
#include<stdio.h>
void fun(int *p,int m,int n){
    if(n<=m) fun(p,m/2,2*n);
    *p+=n;
}
void main(){
    int x=0;
    fun(&x,16,1);
}
```

1,3

***p<*q?fun(p,q):1**【如果是你自己写代码的话，拆开写好一些】

以下程序对数组 a 进行由大到小排序，请填空。

```
#include<stdio.h>
#define N 6
void fun(int *p,int *q){
    int t;
    t=*p; *p=*q; *q=t;
}
void main(){
    int a[N]={1,2,3,4,5,6},*p,*q;
    for(p=a;p<a+N-1;p++)
        for(q=p;q<a+N;q++) 【 】;
```

}

1,3

fun(a,&n)

以下程序的功能是将 1 到 100 之间能被 7 或 11 整除的所有整数放在数组 a 中，并将这些数的个数放在变量 n 中，请填空。

```
void fun(int *p,int *q){
    int x;
    for(x=1;x<=100;x++)
        if(x%7==0||x%11==0){*p++=x; (*q)++;}
}
void main(){
    int a[1000],n=0;
```

【 】;

}

>>>

<<<

1,3

1 5 9 8 6

以下程序段的输出结果是【 】。

```
int a[5]={6,5,9,8,1},*p,*q;  
for(p=q=a+2;q<a+5;p--,q++)  
    if(*p>*q) {*p=*p+*q; *q=*p-*q; *p=*p-*q;}  
for(p=a;p<a+5;p++) printf("%d ",*p);  
1,3  
8
```

若有语句：int a[7]={2,5,3,4,7,8,1},*p=a+1; 则 p[(a+(a+2))]的值是【 】。