

题目

注意：试卷中 C 语言程序的开发环境是 VC++ 6.0

一、单项选择题(每题 2 分，共 30 分)

1、正确的标识符是()。

A) ?HelloKitty B) HelloKitty=2 C) HelloKitty.3 D) HelloKitty_3

2、下列不正确的转义字符是()。

A) '\\\' B) '\\" C) '077' D) '\0'

3、若函数调用时的实参为变量时，以下关于函数形参和实参的叙述中正确的是()。

A) 形参的地址传递给实参 B) 实参的值传递给形参

C) 实参的地址传递给形参 D) 形参的值传递给实参

4、指出下面正确的输入语句是()。

A) scanf("a=b=%d",&a,&b); B) scanf("a=%d,b=%f",&m,&f);

C) scanf("%3c",c); D) scanf("%5.2f,&f);

5、设整型变量 whu 的值为 66，则计算表达式 whu---whu 后表达式的值是()。

A) 0 B) 1 C) 2 D) 表达式出错

6、合法的数组定义是()。

A) int a[]={“Wuhan University”}; B) int a[5]={0,1,2,3,4,5};

C) char a={“Wuhan University”}; D) char a[]={0,1,2,3,4,5}

7、若有以下定义和语句，short x[]={1,2,3,4,5},*p,i;

p=x;

且 $0 \leq i < 5$, 则()是对数组元素地址的正确表示()。

A) &(x+i) B) &p[i] C) x[i] D) &p

8、若要定义一个具有 7 个元素的整型数组，以下错误的定义语句是()。

A) int m=5,d[m]; B) int b[]={0,0,0,0,0,0,0}; C) int c[2+5]; D) int a[7]
={ 0 };

9、设有如下定义，

char a[]={“Thankyou”};

`char b[]={‘T’, ‘h’, ‘a’, ‘n’, ‘k’, ‘y’, ‘o’, ‘u’};`

则正确的叙述为()。

A) 数组 a 和数组 b 等价 B) 数组 a 和数组 b 的长度相同

C) 数组 a 的长度大于数组 b 的长度 D) 数组 a 的长度小于数组 b 的长度

10、若有以下定义：`char x, int y, float z, double w`，则表达式 `x*y+z-w` 值的类型为()。

A) float B) int C) char D) double

11、不是 C 语言提供的合法关键字是()。

A) switch B) char C) Case D) default

12、若设 `m, n, k` 均为 `int` 型变量，执行完 `for (m=0, n=10; m<=n; m++, n--) k=m+n;` 循环后，`k` 的值为()。

A) 7 B) 8 C) 9 D) 10

13、有以下定义：`int x[5], *p=x;` 则以下选项中错误的叙述是()。

A) `&x[1]` 等价于 `x+1` B) `x+1` 等价于 `p+1`

C) `*(x+1)` 等价于 `x[1]` D) `x++` 等价于 `p++`

14、若 `y` 是整型变量，则逻辑表达式 `(a!=1)|| (a==1)` 的值是()。

A) 0 B) 1 C) 2 D) 不知道 `a` 的值，不能确定

15、在以下一组运算符中，优先级最高的运算符是()

A) `<=` B) `=` C) `%` D) `&&`

二、 填空题(每题 2 分，共 20 分)

1、若能表述“`a<-100` 或 `3<a<16`”的 C 语言表达式是_____。

2、以下程序的功能是：将值为三位正整数的变量 `iloveyou` 中的数值按照百位、十位、个位的顺序拆分并输出。请填空。

```
#include <stdio.h>
```

```
main()
```

```
{ int iloveyou=520;
```

```
printf("%d-%d-%d\n", _____, _____, x%10); }
```

3、若在程序中用到“`strcmp()`”函数时，应在程序开头写上包含命令

_____。

- 4、一个 C 语言程序至少应该包含一个_____函数。
- 5、break 语句可以用在_____和_____中。
- 6、字符串"\tab\b\b\x53\np\104\"的长度是_____。
- 7、在内存中存储'A'要占用_____个字节，存储"A"要占用_____字节。
- 8、在函数外声明的变量称为_____变量，其存储类别默认为_____。
- 9、复合语句在语法上被认为是_____。空语句的形式是_____。
- 10、结构化程序由顺序、_____和_____三种基本结构组成。

三、 程序分析题(每题 3 分，共 30 分)

(注意: 每个程序都省略了 #include<stdio.h>)

1、有以下程序

```
main()  
{  
    int a=2;  
    if(a=3)printf("%d\n",a++);  
    else printf("%d\n",a--);  
}
```

程序运行后的输出结果是:

2、有以下程序

```
int X=1;  
int fun(int a)  
{  
    int X=2;  
    return X+a; }  
main()  
{  
    int a=2,b;  
    b=fun(a)+X;  
    printf("%d\n", b);  
}
```

程序运行后的输出结果是:

3、有以下程序

```
main()
```

```

    { int x[4]={1,2,3,4},i;
    for(i=0;i<4;i++)
    printf("x[%d]=%d\n",i,*(x+i));
    printf("\n");
}

```

程序运行后的输出结果是：

4、有以下程序

```

int fun(int n)
{ static int f=1;
  f=f+n; return(f); }

main()
{int i;
 for (i=1;i<=3;i++)
 printf ("%d!=%d\n",i, fun (i));}

```

输出结果是：

5、以下程序运行后的输出结果是：

```

main()
{ int a;
  a=(int)((double)(5/2)+0.5+(int)1.99*2);
  printf("%d\n",a); }

```

6、有以下程序

```

main()
{ int a;
  scanf("%d",&a);
  if(a>15) printf("%d",a-5);
  if(a>10) printf("%d",a);
  if(a>5) printf("%d\n",a+5);
}

```

若程序运行时从键盘输入 11<回车>，则输出结果为：

7、有以下程序

```
main()  
{ int a=1, b=2;  
  while(a<6){b+=a; a+=2; b%=10;}  
  printf("%d, %d\n", a, b); }
```

程序运行后的输出结果是：

8、有以下程序

```
main()  
{ static int a[][3]={9,7,5,3,1,2,4,6,8};  
  int i,j,s1=0,s2=0; i,j,s1=0,s2=0;  
  for (i=0;i<3;i++)  
  for (j=0;j<3;j++)  
  { if (i==j) s1=s1+a[i][j];  
    if (i+j==2) s2=s2+a[i][j];  
  }  
  printf ("%d\n%d\n",s1,s2); }
```

程序运行后的输出结果是：

9、有以下程序

```
main()  
{static char a[]={'*', '*', '*', '*', '*'};  
  int i,j,k;  
  for (i=0;i<5;i++)  
  {printf ("\n");  
    for (j=0;j<5;j++)  
    for (k=0;k<5;k++) printf ("%c",a[k]); } }
```

程序运行后的输出结果是：

10、有以下程序

```
main()  
{ int x,y;  
  for (y=1,x=1;y<=50;y++)
```

```
{ if (x>=10) break;  
if (x%2==1) { x+=5;continue;}  
x-=3; }  
printf ("%d",y);}
```

程序运行后的输出结果是：

四、 程序设计题(每题 10 分，共 20 分)

- 1、编写程序把 200 ~ 500 之间的能被 7 或 11 整除的数输出。
- 2、请编写一个用户自定义函数 `int searchletter(char *str)`，统计字符串 `str` 中的大写英文字母的个数,函数的返回值为这个字符串 `str` 中大写英文字母的个数。(同时请写一个主函数调用这个 `searchletter` 函数)

答案

一、 单项选择题

1-5, DCBBA

6-10, ABACD

11-15, CDDBC

二、 填空题(每题 2 分, 共 20 分)

1, 0 99

2, $x/100$ $x/10\%10$

3, 0

4, main

5, 循环体

6, 8

7, $(x\%2==0)\&\&(x\%5==0)$

8, 个数确定, 类型相同的元素

9, 一条语句 ;

10, 选择, 循环

三、 程序分析题(每题 3 分, 共 30 分)

1, 3

2, 5

3, $x[0]=1$

$x[1]=2$

$x[2]=3$

$x[3]=4$

4, $1!=2$

$2!=4$

$3!=7$

5, 4

6, 1116

7, 7,1

8, 1810

9,

10, 6

四、 程序设计题(每题 10 分, 共 20 分)

1,

```
#include <stdio.h>
```

```
main()
```

```
{int n;
```

```
for(n=200;n<=500;n++)
```

```
{
```

```
if (n%7==0|| n%11==0) continue;
```

```
printf("%d ",n);
```

```
}
```

```
}
```

2,

```
#include <stdio.h>
```

```
int searchletter(char *str)
```

```
{
```

```
int i, letternum=0;
```

```
while(*str!='\0')
```

```
{
```



```
if(*str>='A'&&*str<='Z') letternum++;  
str++;  
}  
return letternum;  
}  
main()  
{  
    char x[20];  
    gets(x);  
    printf("%d", searchmax(x));
```