

一、选择题（每小题 2 分，共 34 分）

1. 以下不合法的用户标识符是__C__。

- A、j2_KEY B、Double
C、4d D、_8_

复习要点：

标识符的定义：首字符必须是字母或下划线；后续字符可以是字母、数字或下划线。C、4d 中用了‘4’做首字符，所以不合法

2. 以下叙述中正确的是__A__。

- A、C 程序中注释部分可以出现在程序中任意合适的地方
B、花括号“{”和“}”只能作为函数体的定界符
C、构成 C 程序的基本单位是函数，所有函数名都可以由用户命名（库函数）
D、分号是 C 语言之间的分隔符，不是语句的一部分

复习要点：

- A、C 程序中注释部分可以出现在程序中任意合适的地方。对，注释由/* */包含
B、花括号“{”和“}”只能作为函数体的定界符，不对。还可以用做复合语句的定界符，也可以做结构体的定界符
C、构成 C 程序的基本单位是函数，所有函数名都可以由用户命名（库函数），不对。库函数声明和主函数声明已经给定，只可以调用
D、分号是 C 语言之间的分隔符，不是语句的一部分，不对。分号是语句的结束，是语句的组成部分

3. 设 int a=12，则执行完语句 a+=a-=a*a 后，a 的值是__D__。

- A、0 B、264
C、144 D、-264

原因：赋值运算赋“=”和符合赋值运算都是右结合性，所以，先执行 a=12 然后执行 a-=a*a，即 a=a-a*a，a 的值为-132。最后执行 a+=a，即 a=a+a。

4. 假定 x 和 y 为 double 型，表达式 x=2,y=x+3/2 的值是__D__。

- A、3.500000 B、3
C、2.000000 D、3.000000

复习要点：各种类型数据运算后的数据类型

在算术运算时，数据运算时的类型按照数据类型自动转换的原则进行。

就这道题来说，3/2 是整数和整数相除，计算结果还是整数，且没有 4 舍 5 入的概念。所以 3/2 的结果为 1。则 x+1 是 double 类型和 int 类型的和，结果的类型应该为 double 类型。即 2.0+1 的最后结果 3.000000

5. 语句:printf("%d",(a=2)&&(b=-2));的输出结果是__B__。

- A、2 B、1
C、-4 D、-2

复习要点：逻辑运算符“&&”是“与”运算,即只有两个操作数为真，结果才为真。在判断两个操作 a 和 b 数的值时，都是非 0,即 a 和 b 为真。运算结果为真用 1 表示，故 B 对，

6. 若变量 c 为 char 类型，能正确判断出 c 为小写字母的表达式是__D__。

- A、'a'<=c<='z'
B、(c>='a')||(c<='z')
C、('a'<=c)and('z'>=c)
D、(c>='a')&&(c<='z')

原因：A) 错，不可能用两个运算符“<=”或两个运算符“>=”表达一个数值的范围，学

生常常犯这个错误

B) 错, 逻辑运算符"||"是"或"运算, 即只要有一个操作数为真, 结果为真, 这里显然要两个操作数都为真, 所以不可以用

C) 错, and 不是一个 C 语言运算符

复习要点: 逻辑运算符"&&"是"与"运算, 即只有两个操作数为真, 结果才为真。

7. 在嵌套使用 if 语句时, C 语言规定 else 总是__C__。

A、和之前与其具有相同缩进位置的 if 配对

B、和之前与其最近的 if 配对

C、和之前与其最近的且不带 else 的 if 配对

D、和之前的第一个 if 配对

这道题出得不太好, 正确回答应该是: 在语法允许的情况下, 和之前与其最近的且不带 else 的 if 配对。

例如: if(a)

```
{ if(b) a=1; }
```

```
else
```

```
    b=2;
```

这里 else 只能和 if(a) 配对。

不可以和 if(b), 因为在语法上, { if(b) a=1; } 是一条复合语句, 语法上不可能和复合语句外的语句配对

8. 以下循环体的执行次数是__C__。

```
main()
```

```
{
```

```
    int i, j;
```

```
    for (i=0, j=1; i<=j+1; i+=2, j--)
```

```
        printf("%d \n", i);
```

```
}
```

A、3

B、2

C、1

D、0

原因: 循环控制表达式 $i \leq j+1$ 为假时, 循环结束

第一次判断: $i=0, j=1$: $i \leq j+1$ 为真。执行 1 次

第二次判断: $i=2, j=0$: $i \leq j+1$ 为假, 退出

9. `int a[2][3]={1},{2,3};`, 则 `a[0][1]` 的值是_D__。

A. 1 B. 2

C. 3 D. 0

复习要点: 数组的初始化, 给部分数组元素赋值时, 没有赋值的数组元素的值为 0

10. 以下对二维数组 a 的正确说明是__B__。

A. `inta[5][];` B. `float a[5][4];`

C. `double a[][4];`

D. `float a(5)(4);`

复习要点: 数组的定义: 元素个数固定, 类型相同的元素集合。

即数组定义时, 下标运算符 [] 中必须时整型常量表达式。

所以: A 和 B 显然错, 下标运算符 [] 中无值且没有初始化

D. 错, 下标运算符不可以用 ()

11. 有以下程序

```
main()
```


- A、不确定的值 B、形参 p 中存放的值
C、形参 p 的地址值 D、形参 p 所指存储单元的值

复习要点：指针运算符“*”，*p 表示取得指针变量 p 所指的变量的值，这是 p 中存储的是地址值

17. 能正确表示 a 和 b 同时为正或同时为负的逻辑表达式是___D___。

- A、 $(a>0 \parallel b>0) \&\& (a<0 \parallel b<0)$
B、 $(a>0 \&\& b>0) \&\& (a<0 \&\& b<0)$
C、 $(a+b>0) \&\& (a+b<=0)$
D、 $a*b>0$

原因：A、错 $(a>0 \parallel b>0)$ 表示 a 和 b 不一定同时为正。 $(a<0 \parallel b<0)$ 表示 a 和 b

二、填空题（每小题 2 分，共 16 分）

1. 表示条件: $10<x<100$ 或 $x<0$ 的 C 语言表达式是___ $(10<x \&\& x<100) \parallel (x<0)$ ___。

2. 若函数调用语句为 $f(a, b, f(a+b, a-b, b))$ ，则函数 f 的参数个数是___3___。

分别为 a, b 和 $f(a+b, a-b, b)$ 。第三个参数是一个函数调用

3. 若有以下整型的 a 数组: $\text{int } a[10]=\{9,4,12,8,2,10,7,5,1,3\}$;

则: $a[a[9]]$ 的值为___8___; $a[a[4]+a[8]]$ 的值为___8___。

计算过程:

$a[9]$ 的值 3

$a[a[9]]$ 即为 $a[3]$. 其值为 8

$a[4]+a[8]$ 为 $2+1$

$a[a[4]+a[8]]$ 即为 $a[3]$, 其值为 8

4. 若有以下程序段:

```
int a[5]={2,4,6,8,10}, *p, k, m;
```

```
p = &a[2];
```

```
k = *(p--);
```

```
m = *(p--);
```

则程序段执行完后 k 的值为___6___; m 的值为___4___。

计算过程:

$p = \&a[2]$; p 指向 $a[2]$

$k = *(p--)$; p 是后缀减。先把 $a[2]$ 的值 6 赋给 k, 然后 $p--$, 指向 $a[1]$

$m = *(p--)$; 这时, 先把 $a[1]$ 的值 4 赋给 m

5. 下面程序的功能是输出以下形式的金字塔图案是:

```
  *
 ***
*****
*****
```

在下划线处填入的正确的表达式。

```
main()
{ int i, j;
  for(i=1; i<=4; i++)
  { for(j=1; j<=4-i; j++)
    printf(" ");
    for(j=1; j<=___2*i-1___; j++) printf("*");
    printf("\n");
```

```

    }
}
    2*i-1

```

6. 以下程序的功能是计算：1+12+123+1234+12345。请填空。

```

Main()
{ int t= 0,s=0,l;
  for (l=1;l<=5;l++)
  {
    t=l + ____t*10____;
    s=s+t;
  }
  printf("s=%d\n",s);
}

```

当前项 t 得值为已经得到前一项值乘 10 再加循环变量 l 值， $t=t*10+l$

7. 下面的程序用指针变量输出数值，其中两条语句有语法错误，请在空格处填上正确语句。

```

#include <stdio.h>
void main()
{
  int a[] = {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}, *p;
  *p=a; /*语句错误*/ ____ p=a ____
  printf("%f\n", *p+9); /*语句错误*/ ____ printf("%d\n", *p+9); ____
}
printf("%f\n", *p+9); 改为 printf("%d\n", *p+9); 格式符 d 用于输出整数

```

8. 下面的程序采用辗转相除法与函数求两个整数的最大公约数，其中两条语句有语法或算法错误，请在空格处填上正确语句。

```

#include <stdio.h>
void main()
{ intgcd(int a, int b);
  inta,b,abd;
  printf("input data a b:\n");
  scanf("%d,%d", a,b); /*语句错误*/ ____ scanf("%d,%d",&a,&b); ____
  abd=gcd(a,b);
  printf("abd=%d\n",abd);
}
intgcd(intx,int y)
{ int t;
  if(x<y) {t=x;x=y;y=t;}
  while(y!=0)
  { t=x%y;x=y;y=t;} /*语句错误*/ ____ y=t ____
  return x;
}

```

三、程序分析题（每题 5 分，共 25 分）

1. 写出下面程序的运行结果。

```

#include <stdio.h>
{

```

```

int a=10, b=20;
a+=b;
b=a-b;
a-=b;
printf("a=%d,b=%d\n",a,b);
}

```

2. 写出下面程序的运行结果。

```

#include <stdio.h>
main()
{   inti;
for(i=1;i<7;i++)
{ if(i%2) printf("*");
else continue;
printf("#");
}
printf("$\n");
}

```

3. 写出下面程序的运行结果。

```

main( )
{   int   a[3][3]={1,2,3,4,5,6,7,8,9};
int   x=0,y=0;
for(i=0;i<3;i++)
for(j=0;j<3;j++)
if(i==j)  x +=a[i][j];
for(i=0;i<3;i++)
for(j=2;j>=0;j--)
if(i+j==2)  y +=a[i][j];
printf("x=%d,y=%d\n",x,y);
}

```

4. 写出下面程序的运行结果。

```

#include <stdio.h>
int a=100;
fun()
{
static int a =20;
a++;
printf("%d\n",a);
}
void main()
{
inti;
for(i=1;i<=3;i++)
{
a++;
}
}

```

```
printf("%d",a);  
fun();  
}
```

```
}
```

5. 写出下面程序的运行结果。

```
main()  
{  
int a[]={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10},*p;  
p=a; *(p+3)+=2;  
printf("%d,%d\n",*p,*(p+3));  
p+=3;  
printf("%d,%d\n",*p,*(p+3));  
}
```

四、程序设计（共 25 分）

1、编写函数 fun（int m）求 1000 以内所有 m 的倍数之和，m 为一个正整数；并编写 main 函数调用该函数。（12 分）。

2、编写一个输出 20 行以内的杨辉三角形函数，yanghui(int n)，其中 n 为需要输出杨辉三角形的行数，并编写 main 函数调用该函数。注：main 函数首先输入需要输出杨辉三角形的行数，并判断所输入的行数是否小于 20。（13 分）。

```
1  
1 1  
1 2 1  
1 3 3 1  
1 4 6 4 1  
.....
```