

一、.单选题

1.一个完整的 C 程序是

- A.要由一个主函数（或）一个以上的非主函数组成
- B.由一个且仅由一个主函数和零个以上（含零）的非主函数组成
- C.要由一个主函数和一个以上的非主函数构成
- D.由一个且只有一个主函数或多个非主函数组成

2.int a=3,则执行完语句 a-=a+=a*=a; 后, a 的值是_____

3.x,y 为整形, 表达式 x=4,y=2+6/x 的值是_____

4.int a=3,b=-2;printf(“%d”,(a=3)&&(b=-3));的输出结果是_____

5.“ $10 \geq a \geq 0$ ”的 C 语言表达式为 _____ a>=0&&a<=10 _____

6.以下错误的 if 语句是

A.if(x>y)z=x;

B.if(x==y)z=0;

C.if(x!=y)

printf(“%d”,x)

else

printf(“%d”,y);

D.if(x<y){c++;u--;}

7.c 语言中, 下列说法正确的是_____

A.do-while 语句构成循环的循环次数可以为 0

B.do-while 构成的循环必须用 break 语句才能结束

C.do-while 构成的循环, 当 while 语句中的表达式值为非 0 时循环结束

D. do-while 构成的循环, 当 while 语句中的表达式值为 0 时循环结束

8.以下循环执行的次数是_____

main()

{

int i,j;

for(i=1,j=10;i<=j;i++,j-=2)

{

if(i%3==0)i++;

```
        printf("%f\n",i);  
    }  
}
```

9. 以下正确的数组定义语句是_____

A. `int a[3][]={1,2,3,4,5,6}`

B. `int n=2,a[n]={1,2};`

C. `int a[3]={1};`

D. `int a[][3];`

10. 若有说明: `int a[3][4];` 则对于 a 数组元素的非法引用是_____

A. `a[2][2*1]` B. `a[0][3]` C. `a[4-2][0]` D. `a[1][4]`

11. 函数调用语句

`fun((a,b),(x+y,z))` 中实参的个数是_____

12. 下面程序错误的行是_____

```
void main()  
{  
    int a[3]={1};  
    int i;  
    scanf("%d",&a);  
    for(i=1;i<3;i++)  
        a[0]=a[0]+a[i];  
    printf("a[0]=%d\n",a[0]);  
}
```

13. C 语言程序由函数组成_____

A. 可以嵌套调用函数

B. 可以嵌套定义函数

- C.递归函数只能直接递归，不能间接递归
D.主函数必须定义在其他函数之后

14.若使用一维数组名作函数的实参，则以下正确的说法是_____

- A.参数传递时，是将实参数组的第一个元素的值传给了形参数组
B.参数传递时，是将实参数组中全部元素的值传给了形参数组
C.在定义被调用的函数时，定义的形参数组的大小可以为空
D.实参数组名和形参数组名必须一样

16.以下函数值的类型是_____

```
fun(float x)
```

```
{  
    float y;  
    y=3*x-4;  
    return y;  
}
```

16.若已定义 char s[10]，在下面表达式中不能表示 s[1]的地址是

- A.s+1 B.s++ C.&s[0]+1 D.&s[1]

17.关于局部变量的作用域，下列说法正确的是_____

- A.本文件的全部范围
B.本程序的全部范围
C.本函数的全部范围
D.从定义开始至本函数结束

18.已定义如下函数

```
int fun(int *p) {return *p;}
```

该函数的返回值是

- A.不确定的值
- B.形参 p 中存放的值
- C.形参 p 的地址值
- D.形参 p 所指的存储单元的值

19.逻辑运算符两侧运算对象的数据类型可以是____

- A.只能是 0 或 1
- B.只能是 0 或非 0 正数
- C.只能是整形或字符型数据
- D. 可以是任何类型的数据。

二.填空题

1. 若 $a=6, b=4, c=2$, 则表达式 $!(a-b)+c-1 \& \& b+c/2$ 的值是 1
2. 若有以下定义和语句: `int a[4]={0,1,2,3}, *p; p=&a[1];` 则 `++(*p)` 的值是 2

3. 语句

```
for(i=1;i==10;i++)  
    if(i%5==0) break;
```

循环次数是 0

4. 若有以下程序段

```
int a[5]={2,4,6,8,10}, *p, k;  
p=&a[2];  
k=*(p--);  
则程序段执行后 k 的值为 _____
```

5.以下程序的功能是计算 $1*2*3+3*4*5+5*6*7+\dots+99*100*101$

请填空

`main()`

```

{
    int i,sum=0;
    for(i=1;i<=99;_i+=2_____)
        sum=sum+_i*(i+1)*(i+2)_____
    printf(“%d\n”,sum);
}

```

5. 下面程序的功能是统计 0 至 9 之间的不同的数字组成的三位数的个数

```

main()
{
    int i,j,k,count=0;
    for(i=1;i<=9;i++)
        for(j=0;j<=9;j++)
            if(i==j)continue;
            else
                for(k=0;k<=9;k++)
                    if(__k!=i&&__k!=j_____)count++;
    printf(“%d\n”,count);
}

```

三、写程序的运行结果

```

1. void fun(int *a,int *b)
{
    int *k;
    *k=*a;*a=*b;*b=*k;
}

main()
{
    int a=3,b=6,*x=&a,*y=&b;

    fun(x,y);

    printf(“%d,%d\n”,a,b);
}

```

```
}
```

```
2.f(int n)
```

```
{
```

```
    float r;
```

```
    r=n/2.0;
```

```
    return r;
```

```
}
```

```
main()
```

```
{
```

```
    float x;
```

```
    x=f(3);
```

```
    printf("%3.1f\n",x);
```

```
}
```

```
3.main()
```

```
{
```

```
    int i,b,k=0;
```

```
    for(i=1;i<=5;i++)
```

```
    {
```

```
        b=i%2;
```

```
        while(b>=0){k++;b--;}
    }
```

```
}
```

```
    printf("%d,%d\n",k,b);
```

```
}
```

```
4,
```

```
void func(int a)
```

```
{
```

```
    static int m=1;
```

```
    m+=a;
```

```
    printf("%d\n",m);
```

```

}
void main()
{
    int k=3;
    func(k);func(k);
}

```

5.

```

main()
{
    5
    int a[]={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10},*p;
    p=a;*(p+2)+=2;
    printf("%d,%d\n",*p,*(p+2));
    p+=3;
    printf("%d,%d\n",*p,*(p+2));
}

```

6.

```

main()
{
    int i;
    for(i=1;i<3;i++)
    {
        if(i%2!=0) printf("*");
        else { printf("#");continue;}
        printf("$");
    }
}

```

7.

```

main()
{
    int x=1,y=0;
    switch(x)

```

```

{
    case 1:
        switch(y)
        {
            case 0: printf("zero\n"); break;
            case 1: printf("first\n"); break;
        }
        case 2: printf("second\n"); break;
        case 3: printf("third\n"); break;
    }
}

```

8.

```

main()
{
    int a=1,b=10;
    do
    {
        b-=a;
        a++;
    } while(b<0);
    printf("%d,%d\n",a,b);
}

```

编程题

1. 编写程序输出 10 到 99 之间符合如下条件的数:

设次数的个位数和十位数的乘积为 k , 满足 $2 \leq k \leq 7$

2. 设某班人数为 50 人, 参加 c 语言考试, 用一维数组 `int score[50]` 存放考试成绩, 编写一函数 `int count(int score[], int n)` 统计不及格人数, 在主程序中调用该函数求出不及格的百分比。