

C 语言程序设计习题及答案

- 1、以下选项中，能用作数据常量的是_____。(标准答案: C)
(A) o115 (B) 0118 (C) 115L (D) 1.5e1.5
- 2、设变量已正确定义并赋值，以下正确的表达式是_____。(标准答案: B)
(A) `int(15.8%5)` (B) `x=y+z+5, ++y` (C) `x=25%5.0`
(D) `x=y*5=x+z`
- 3、以下叙述中错误的是_____。(标准答案: A)
(A) 使用三种基本结构构成的程序只能解决简单问题
(B) C 语言源程序经编译后生成后缀为.obj 的目标程序
(C) 用 C 语言编写的程序称为源程序，它以 ASCII 代码形式存放在一个文本文件中
(D) 结构化程序由顺序、分支、循环三种基本结构组成
- 4、按照 C 语言规定的用户标识符命名规则，不能出现在标识符中的是_____。(标准答案: D)
(A) 大写字母 (B) 下划线 (C) 数字字符 (D) 连接符
- 5、以下选项中，合法的一组 C 语言数值常量是_____。(标准答案: D)
(A) 0x8A 10,000 3.e5 (B) .177 4e1.5
0abc
(C) 028 .5e-3 -0xf (D) 12. 0Xa23
4.5e0
- 6、以下选项中不合法的标识符是_____。(标准答案: C)
(A) `printf` (B) `FOR` (C) `&&a` (D) `_00`
- 7、11、设有定义: `int x=2;`，以下表达式中，值不为 6 的是_____标准答案: D
(A) `x*=(1+x)` (B) `x*=x+1` (C) `x++,2*x` (D) `2*x, x+=2`
- 8、C 源程序中不能表示的数制是_____标准答案: A
(A) 二进制 (B) 十六进制 (C) 十进制 (D) 八进制
- 9、若有定义语句: `int x=10;`，则表达式 `x-=x+x` 的值为_____标准答案: D
(A) 0 (B) 10 (C) -20 (D) -10
- 10、计算机能直接执行的程序是_____标准答案: A
(A) 可执行程序 (B) 目标程序 (C) 源程序
(D) 汇编程序
- 11、以下选项中可用作 C 程序合法实数的是_____标准答案: D
(A) E9 (B) 9.12E (C) 3.0e1.2 (D) .1e0
- 12、表达式: `(int)((double)9/2)-9%2` 的值是_____标准答案: D
(A) 5 (B) 4 (C) 0 (D) 3
- 13、以下叙述中正确的是_____标准答案: B
(A) C 语言程序中的注释必须与语句写在同一行

- (B) 简单 C 语句必须以分号结束
 (C) C 语句必须在一行内写完
 (D) C 程序中的每一行只能写一条语句
- 14、 若变量均已正确定义并赋值，以下合法的 C 语言赋值语句是_____标
 准答案：A
 (A) $x=y==5$; (B) $x=5=4+1$; (C) $x+n=i$; (D)
 $x=n\%2.5$;
- 15、 设有定义
 $\text{int } k=0$;
 以下选项的四个表达式中与其他三个表达式的值不相同的是_____标准
 答案：B
 (A) $++k$ (B) $k++$ (C) $k+1$ (D) $k+=1$
- 16、 若有定义语句
 $\text{int } a=3, b=2, c=1$;
 以下选项中错误的赋值表达式是_____标准答案：A
 (A) $a=(b=4)=3$; (B) $a=1+(b=c=4)$; (C) $a=(b=4)+c$; (D)
 $a=b=c+1$;
- 17、 C 语言源程序名的后缀是_____标准答案：A
 (A) .c (B) .cp (C) .obj (D) .exe
- 18、 表达式 $a+=a-=a=9$ 的值是_____标准答案：A
 (A) 0 (B) -9 (C) 18 (D) 9
- 19、 若有定义语句：_____标准答案：D
 $\text{int } x=12, y=8, z$;
 其后执行语句： $z=0.9+x/y$; 则 z 的值为
 (A) 2.4 (B) 2 (C) 1.9 (D) 1
- 20、 有以下程序

```
#include <stdio.h>
main()
{ int a=0,b=0;
  b=20;
  printf("a+b=%d\n",a+b);
}
```

 程序运行后的输出结果_____标准答案：A
 (A) $a+b=20$ (B) $a+b=0$ (C) $a+b=30$ (D) $a+b=10$
- 21、 若有以下程序

```
#include <stdio.h>
main()
{
  int b=10,a=-11;
  a%=b%=4;
  printf("%d %d\n",a,b);
}
```

 则程序的输出结果是_____标准答案：B
 (A) 1 2 (B) -1 2 (C) 1 -2 (D) -1 -2

22、 关于 C 语言的变量，以下叙述中错误的是_____ 标准答案：D

- (A) 由三条下划线构成的符号名是合法的变量名
- (B) 所谓变量是指在程序运行过程中其值可以被改变的变量
- (C) 程序中用到的所有变量都必须先定义后才能使用
- (D) 变量所占的存储单元地址可以随时改变

23、 若有以下程序 标准答案：D

```
#include <stdio.h>
main()
{
    int a=-11,b=10;
    a/=b/=4;
    printf("%d %d\n",a,b);
}
```

- (A) 4 -3 (B) 5 -3 (C) -1 -2 (D) -5 2

24、 若有以下程序段

```
double x=5.16894;
printf("%f\n",(int)(x*1000+0.5)/(double)1000);
```

则程序段的输出结果是_____ 标准答案：A

- (A) 5.169000 (B) 5.175000 (C) 5.170000 (D) 5.168000

25、 69、不能正确表示数学式 $\frac{ab}{c}$ 的表达式是_____ 标准答案：D

- (A) a*b/c (B) a*(b/c) (C) a/c*b (D) a/b*c

26、 以下叙述中正确的是_____ 标准答案：D

- (A) 书写源程序时，必须注意缩进格式，否则程序会有编译错误
- (B) 程序的主函数名除了 main 外，也可以使用 Main 或 _main
- (C) 程序可以包含多个主函数，但总是从第一个主函数处开始执行
- (D) 在 C 程序中，模块化主要是通过函数来实现的

27、 C 语言中 double 类型数据占字节数为_____ 标准答案：B

- (A) 12 (B) 8 (C) 4 (D) 16

28、 C 语言程序中，运算对象必须是整型数的运算符是_____ 标准答案：

- A (A) % (B) / (C) * (D) &&

29、 #include <stdio.h>

```
main()
{
    int sum,pad,pAd;
    sum=pad=5;
    pAd=++sum,pAd++,++pad;
    printf("%d\n",pad);
}
```

程序的输出结果是_____ 标准答案：D

- (A) 7 (B) 5 (C) 8
(D) 6

30、 若变量已正确定义为 int 型,要通过语句

scanf("%d,%d,%d",&a,&b,&c);

给 a 赋值 1、给 b 赋值 2、给 c 赋值 3,以下输入形式中语法错误的是(注:

□代表一个空格符)_____ 标准答案: B

(A) □□□1,2,3<回车>

(B) 1□2□3<回车>

(C) 1,2,3<回车>

(D) 1,□□□2,□□□3<回车>

31、 若有定义

int a;

float b;

double c;

程序运行时输入:

3 4 5<回车>

能把 3 输入给变量 a、4 输入给变量 b、5 输入给变量 c 的语句是_____ -标准

答案: D

(A) scanf("%d%f%f",&a,&b,&c);

(B) scanf("%d%lf%lf",&a,&b,&c);

(C) scanf("%lf%lf%lf",&a,&b,&c);

(D) scanf("%d%f%lf",&a,&b,&c);

32、 若有定义:

int a,b;

通过语句 scanf("%d;%d",&a,&b);

能把整数 3 赋值给变量 a, 5 赋值给变量 b 的输入数据是_____ 标准答案:

D

(A) 35

(B) 3 5

(C) 3,5

(D) 3; 5