

考试时间:

7月4日星期一8:30~10:30

①闭卷考试，遵守考场纪律，仔细审题

②学生必须持**学生证**参加考试

③不得带教材、参考书或其他资料进考场

- **考试范围:**

1~7章, 8章前3节

- **题型:**

1.单选题(30分)

2.填空题(20分)

3.运行结果(20分)

4.编程(30分)

• 可用作用户标识符的一组标识符是___ B ___。

A. void	B. a3_b3	C. For	D. 2a
define	_xyz	-abc	DO
WORD	IF	Case	sigeof

• 下面四个选项中，均是非法常量的是___ A ___。

A. 'ads'	B. '\\'	C. -0x18	D. 0xabc
-0fff	'\01'	01177	'\0'
'\0 a '	12,456	0xf	"a"

- 不正确的C程序描述是__B__。
 - A. 每个语句和数据定义的最后必须有个分号
 - B. 一个C程序的书写格式要求严格，一行只能写一个语句
 - C. C语言的本身没有输入输出语句
 - D. 一个C程序总是从main()函数开始执行
- 在C语言中,char型数据在内存中的存储形式是__D__。
 - A. 补码 B. 反码 C. 原码 D. ASCII码

• 下面四个选项中，均是合法转义字符的是____ A ____。

A. '\'

B. '\'

C. '\018'

D. '\0'

'\\'

'\017'

'\f'

'\101'

'\n'

'\''

'xab'

'x1f'

• 下面正确的字符常量是____ C ____。

A. 'c'

B. '\'

C. 'W'

D. ''

- 设有定义：**float** a=2,b=4,h=3; 以下C语言表达式与代数式计算结果不相符的是 **B** 。

A. $(a+b)*h/2$ B. $(1/2)*(a+b)*h$

C. $(a+b)*h*1/2$ D. $h/2*(a+b)$

- 若有定义：**int** a=7, b=8, c=9; 接着顺序执行下列语句后，变量c中的值是 **7** 。

c=(a-=(b-5));

c=(a%11)+(b=3);

- 在C语言中，if语句后的一对圆括号中，用以决定分支流程的表达式____ **D** ____。
 - A. 只能用逻辑表达式
 - B. 只能用逻辑表达式或关系表达式
 - C. 只能用关系表达式
 - D. **可用任意表达式**
- 执行程序段： `x=-1; do { x=x*x;} while(!x);` 的结果是____ **C** ____。
 - A. 死循环
 - B. 循环执行2次
 - C. 循环执行一次
 - D. 有语法错误

• 下面程序的运行结果是_____ **a=3** _____。

```
#include<stdio.h>
```

```
void main()
```

```
{ int a=0;
```

```
  while(a*a*a<=10) ++a;
```

```
  printf("a=%d\n",a); }
```


- 有以下程序

```
#include <stdio.h>
```

```
void main( )
```

```
{ char ch1,ch2; int n1,n2;
```

```
    ch1=getchar(); ch2=getchar();
```

```
    n1=ch1-'0'; n2=n1*10+(ch2-'0');
```

```
    printf("%d\n",n2);}
```

运行时输入：12<回车>，执行后输出结果是
_____12_____。

- 在scanf("%d, %*d, %d",&a,&b); 语句中, 当输入为1, 2, 3时, 将1赋给a, 将2赋给b。

F

- 在scanf("%4d",&i); 语句中, 输入123456789, 只把123456赋予变量i。

F

• 设有程序段：t=0; while(**printf("*")**) { t++; if (t<3) break; }, 下面描述正确的是____**B**_____。

A. 其中循环控制表达式与0等价

B. 其中循环控制表达式与'**0**'等价

C. 其中循环控制表达式是不合法的

D. 以上说法都不对

- 运行以下程序后,如果从键盘上输入student#<回车>,则输出结果为_____7,7_____。

```
#include<stdio.h>
```

```
void main()
```

```
{ int v1=0,v2=0;  char ch;
```

```
  while((ch=getchar( ))!='#')
```

```
  switch(ch)
```

```
  {case 'd':
```

```
    case 't':
```

```
    default: v1++;
```

```
    case 'a': v2++;}
```

```
printf("%d,%d\n",v1,v2);}
```

- 下面程序的功能是根据公式 $e=1+1/1!+1/2!+1/3!+...$ 求e 的近似值，精度要求为0.000001。

```
#include<stdio.h>
void main()
{ int i;
  double e,new1;
  _____ e=1 _____;
  new1=1.0;
  for(i=1; _____ new1>=1e-6 _____;i++)
  { new1/=(double)i;
    e+=new1; }
  printf("e=%f\n",e); }
```

• 以下定义语句中，错误的是____ **B** ____。

A. `int a[ ] = {6,7,8};`

B. `int n=5, a[n];`

C. `char a[ ]= "string";`

D. `char a[5 ]={'0','1','2','3','4'};`

- 以下程序的功能是将字符串s中的数字字符放入d数组中，最后输出d中的字符串。例如，输入字符串：abc123edf456gh，执行程序后输出：123456。请填空。

```
#include <stdio.h>
```

```
#include <ctype.h>
```

```
void main()
```

```
{ char s[80], d[80]; int i,j; gets(s);
```

```
for(i=j=0; _____s[i]!='\0'_____ ;i++)
```

```
if _____(s[i]>='0' && s[i]<='9')_____
```

```
{ d[j]=s[i]; _____j++; _____}
```

```
d[j]='\0';
```

```
puts(d); }
```


- 以下程序的运行结果是____**B**_____。

main()

{int x=2,y=3,z=1; printf("%d %d\n",(x++,++y**),z+2); }**

A. 3 4 B. 4 3 C. 2 3 D. 2 4

- 以下程序的运行结果是____**D**_____。

main() {int a=3; printf("%d\n",(a+=a-=a*a)); }

A. 3 B. 0 C. 9 D. -12

- 若a为整型变量，且有以下语句：**a=-017L;**
printf("%d\n", a);

则下面___**D**___说法是正确的。

- A.赋值不合法
- B.输出值为-17
- C.输出为不确定值
- D.输出值为-15

- 若有int k = 11;则表达式(k++ * 1/3)的值是___**B**___。

- A. 0
- B. 3
- C. 11
- D. 12

- 设int x=8, y, z; 执行y=z=x++;
x=y=z后，变量x的值是___**C**___。

- A. 0
- B. 1
- C. 8
- D. 9

• 若k为int型变量，则以下语句____ **C** ____。 k=8567;
printf("|%-06d|\n",k);

A.输出格式描述不合法

B.输出为|008567|

C.输出为|8567 |

D.输出为|-08567|

• 若变量已正确定义并赋值,下面符合C语言语法的表达式是____ **B** ____。

A.a=a+7;

B.a=7+b+c,a++

C.int 12.3%4

D.a=**a+7**=a+b

- 有以下程序

```
main() { int a=666,b=888;  
    printf("%d\n",a,b); }
```

程序运行后的输出结果是___B___。

A. 错误信息

B. 666

C. 888

D. 666,888

- 函数调用语句**f((x,y),(a,b,c),(1,2,3,4));**中，所含的实参个数是**___C___**。

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

- 下面程序段中，主函数中变量**a**被初始化为**___C___**。

```
int f() { return 3.5; } main() { int a=f(); }
```

A. 3.5 B. 无确定值
C. 3 D. 程序出错

- 有以下程序

```
main()
```

```
{ unsigned short a;
```

```
  short b=-1;
```

```
  a=b; printf("%u",a); }
```

程序运行后的输出结果是____B____。

A. -1

B. 65535

C. 32767

D. -32768

• 设有如下程序段：`int x=2002, y=2003; printf("%d\n", (x, y));`则以下叙述中正确的是
___D___。

- A. 输出语句中格式说明符的个数少于输出项的个数，不能正确输出
- B. 运行时产生出错信息
- C. 输出值为2002
- D. 输出值为2003

• 在下列选项中，不正确的赋值语句是____**A**_____。

A. t;

B. n1=(n2=(n3=0));

C. k=i=j;

D. a=bc=1;

• 设x为int型变量,则执行以下语句段后,x的值为____**B**_____。

x = 10 ; x += x -= x - x;

A. 10

B. 20

C. 40

D. 30

- 若变量a, i已正确定义, 且i已正确赋值, 合法的语句是___B___。

A. a=1

B. ++i;

C. a=a++=5;

D. a=int(i);

- 设int a = 9,b = 8,c = 7, x = 1;则执行语句
if (a>7) if (b>8) if (c>9) x=2 ;else x = 3;后 x 的值
是___C___。

A. 0

B. 2

C. 1

D. 3

- 有如下程序

```
main()
```

```
{ int x=1,a=0,b=0;
```

```
switch(x)
```

```
{ case 0: b++;
```

```
  case 1: a++;
```

```
  case 2: a++;b++; }
```

```
printf("a=%d,b=%d\n",a,b); }
```

该程序的输出结果是____A____。

A. a=2,b=1

B. a=1,b=1

C. a=1,b=0

D. a=2,b=2

- 若有以下定义: **float x**;int a,b;则正确的switch 语句是___C___。

A. switch(**x**)

```
{ case1.0:printf("*\n");  
  case2.0:printf("**\n"); }
```

C. switch (a+b)

```
{ case 1:printf("\n");  
  case 1+2:printf("**\n"); }
```

B. switch(x)

```
{ case1,2:printf("*\n");  
  case3:printf("**\n"); }
```

D. switch (a+b);

```
{ case 1:printf(".*\n");  
  case 2:printf("**\n"); }
```

- 以下程序的运行结果是____C____。

```
main()
```

```
{ char m='b';
```

```
  if(m++> 'b') printf(" %c\n",m);
```

```
  else printf("%c\n",m- - ); }
```

A. 'a' B. 'b' C. 'c' D. 'd'

- 有以下程序

```
main()
```

```
{ int a=5,b=4,c=3,d=2;
```

```
  if (a>b>c) printf("%d\n", d);
```

```
  else if ( (c-1 >= d) ==1) printf("%d\n", d+1);
```

```
    else printf("%d\n", d+2); }执行后输出结果
```

是___B___。

A. 2

B. 3

C. 4

D. 编译时有错，无结果

- 有以下程序：

```
#include<stdio.h>
```

```
void main()
```

```
{ while(putchar(getchar())!='?'); }
```

当输入"china?"时，程序的执行结果是
____D____。

A. china

B. dijob

C. dijob?

D. china?

• 以下程序的输出为___D___。

```
#include<stdio.h>
```

```
void main( )
```

```
{ int y=10; while (y--); printf ("y=%d\n", y);}
```

A. y=0

B. 无限循环,无结果输出

C. y=1

D. y=-1

- 以下程序段的输出结果是_____ **D** _____。

```
int x,i;
```

```
for (i=1;i<=100;i++)
```

```
{ x=i;
```

```
if (++x%2==0) if (++x%3==0) if (++x%7==0)  
    printf("%d ",x); }
```

A. 39 81

B. 42 84

C. 26 68

D. 28 70

- 下面循环的循环次数是___D___。

```
int x=3; while(x=0){printf("%d\n",x); x--;}
```

A. 3次 B. 2次 C. 1次 D. 0次

- 已定义：float a[5]; 则数组a可引用的元素有___D___。

A. a[1]~a[5] B. a[0]~a[5]

C. a[1]~a[4] D. a[0]~a[4]

- 设有程序:

```
main()
```

```
{ int i,a[5]; printf("Please input  
number:\n");
```

```
for (i=0; i<=4; i++) scanf("%d", ( ));
```

```
... ..
```

```
printf("输出数组:\n");
```

```
for(i=0; i<=4; i++) printf("%d,", ( )); }
```

则在程序中的两个括号中应填入____C____。

A. a[i]和&a[i]

B. &a[i]和&a[i]

C. &a[i]和a[i]

D. a[i]和a[i]

- 以下程序段给数组所有元素输入数据：

```
main()
```

```
{ int a[10],i=0;
```

```
while(i<10) scanf("%d",()); ... ... }
```

应在园括号中填入的是___D___。

A. a+(i++)

B. &a[i+1]

C. a+i

D. &a[i++]

• 用数组名作为函数调用时的实参，实际上传送给形参的是____**A**____。

A. 数组首地址

B. 数组的第一个元素值

C. 数组中全部元素的值

D. 数组元素的个数

• 若定义数组并初始化`int a[10]={ 1,2,3,4}`,以下语句哪一个成立____C____。

A. 若引用`a[10]`,编译时报错

B. 若引用`a[10]`,连接时报错

C. 若引用`a[10]`,运行时出错

D. 若引用`a[10]`,系统不报错

• 以下数组定义中错误的是_____D_____。

A. `#define N 30 int a[N+30];`

B. `#define N 30 int a[N];`

C. `int a[30];`

D. `int a[N];`

• 在定义一个一维数组时，不能用来表示数组长度的是_____D_____。

A. 常量

B. 符号常量

C. 常量表达式

D. 已被赋值的变量

• 若定义数组 `int a[10]`, 以下语句哪一个不成立 D。

A. `a` 数组在内存中占有一连续的存储区

B. `a` 代表 `a` 数组在内存中占有的存储区的首地址

C. `*(a+1)` 与 `a[1]` 代表的数组元素相同

D. `a` 是一个变量

- 设有定义:

```
int a[ ][3]={1,2,3},{4,5,6},{7,8,9};
```

则a[1][2]的初值为___C___。

A. 2 B. 4 C. 6 D. 8

- 设有: `int x[2][4]={1,2,3,4,5,6,7,8};`
`printf("%d",x[2][4]);` 则输出结果是
___C___。

A. 8 B. 1
C. 随机数 D. 语法检查出错

• 在内存中，二维数组存放的顺序是
____**A**____。

A.按行顺序

B.按列顺序

C.按元素的大小

D.按元素被赋值的先后顺序

• 合法的数组定义是____**D**____。

A. int a[] = “string”;

B. int a[5]={0,1,2,3,4,5};

C. char a= “string”;

D. char a[]={'0','1','2','3'};

• 在vc6.0中，以下程序段的运行结果是__2__

```
char a='0',b='1',c='2';
```

```
if(a) {if(b<=1) c=0;}
```

```
else c++;
```

```
printf("%c",c);
```

- 以下程序的输出结果是____7____。

```
#include <stdio.h>
```

```
f ( int x )
```

```
{ if ( x== 0 || x == 1 ) return ( 3 ) ;
```

```
    else return (x-f(x-2));    }
```

```
void main () { printf ("%d\n", f(9)); }
```

• 利用格式符%c对字符数组元素逐个赋值时,
例 :scanf("%c%c%c",&a[0],&a[1],&a[2]) ;
正确的说法是___D___。

- A.空格被当作分隔符
- B.回车符被当作分隔符
- C.逗号被当作分隔符
- D.不需要分隔符

- 要求以下程序的功能是计算：

$$s= 1+1/2+1/3+.....+1/10$$

```
main()
{   int n; float s;      s=1.0;
    for(n=10;n>1;n--) s=s+1/n;
    printf("%6.4f\n",s); }
```

程序运行后输出结果错误，导致错误结果的程序行是___C___。

A. `s=1.0;`

B. `for(n=10;n>1;n--)`

C. `s=s+1/n;`

D. `printf("%6.4f\n",s);`

- 有以下函数定义：

void fun(int n, double x) { } 若以下选项中的变量都已正确定义并赋值，则对函数**fun**的正确调用语句是____**C**____。

A. fun(int y, double m);

B. k=fun(10,12.5);

C. fun(x,n);

D. void fun(n,x);

• 函数的实参不能是___C___。

A. 变量

B. 常量

C. 语句

D. 函数调用表达式

• 下列各种存储类型的变量中，必须定义在函数体外的是___D___。

A. 自动变量类型

B. 寄存的类型变量

C. 内部静态类型变量

D. 外部静态变量

• 下面函数 `f(double x) {printf("%6f\n",x);}` 的类型为___C___。

A. 实型

B. void 类型

C. int 类型

D. A、B、C均不正确

• 在C语言的函数中，___C___。

A. 必须有形参

B. 形参必须是变量名

C. 可以有也可以没有形参

D. 数组名不能作形参

- 下面叙述不正确的是____D____。
- A. 在函数中，通常用return语句传回函数值；
- B. 在函数中，可以有多条return语句；
- C. 在C中，主函数main后的一对圆括号中也可以带有形参；
- D. 在C中，调用函数**必须**在一条独立的语句中完成；

• 用数组名做函数的参数，实际上传递给形参的是____**A**____。

- A.** 数组元素的首地址 **B.** 数组的第一个元素的值
C. 每一个数组元素 **D.** 整个数组的个数

• 以下说法中正确的是____**A**____。

- A.** 实参可以是常量、变量或表达式
B. 形参可以是常量、变量或表达式
C. 实参可以为任意类型
D. 形参应与其对应的实参类型一致

- 已有以下数组定义和f函数调用语句，则在f函数的说明中，对形参数组array的错误定义方式是___B___。 int a[3][4]; f(a);

A. f(int array[][6]) B. f(int array[3][])
C. f(int array[][4]) D. f(int array[2][5])

- 若有以下函数调用语句

fun(a+b, (x,y), fun(n+k,d,(a,b)));在此函数调用语句中实际参数的个数是___A___。

A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

- 对下列递归函数：

```
int f(int n) { return (n==0)? 1: f(n-1)+2; }
```

函数调用f(3)的返回值是___C___。

- A. 5 B. 6 C. 7 D. 以上均不是

- 以下叙述中不正确的是___D___。

- A. 在不同的函数中可以使用相同名字的变量
B. 函数中的形式参数是局部变量
C. 在一个函数内定义的变量只在本函数范围内有效
D. 在一个函数内的复合语句中定义的变量在本函数范围内有效

• 当全局变量与函数内部的局部变量同名时，则在函数内部____**B**_____。

A. 全局变量有效

B. 局部变量有效

C. 全局变量与局部变量都有效

D. 全局变量与局部变量都无效

• 在一个**C**源程序文件中,若要定义一个只允许在该源文件中所有函数使用的变量,则该变量需要的存储类别为____**D**_____。

A. extern

B. auto

C. register

D. static

- 下面程序的输出是____A____。

```
#include <stdio.h>
```

```
void main( )
```

```
{int a[10]={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}, *p=a;  
printf(“%d\n”, *(p+2)); }
```

A.3

B.4

C.1

D.2

- 若有以下定义语句：`double a[5],*p=a; int i=2;`
对a数组元素错误的引用是____ D ____。

A.*a

B.*&a[4]

C.*(p+i)

D.p[5]

- 以下程序的输出结果是_____ **D** _____。

```
#include <stdio.h>
```

```
void main()
```

```
{ int a[ ]={1,2,3,4,5,6},*p;
```

```
p=a;
```

```
*(p+3)+=2;
```

```
printf("%d,%d\n",*p,*(p+3)); }
```

A. 0,5

B. 1,5

C. 0,6

D. 1,6

- 已定义以下函数：fun(int *p) { return ***p**; }该函数的返回值是_____ **C** _____。

A.不确定的值

B.形参p中存放的值

C.形参p所指存储单元中的值

D.形参p的地址值

- 设有定义:

`int a=1,*p=&a; float b=2.0; char c='A';`

以下不合法的运算是____A____。

- A. `p++;` B. `a--;` C. `b++;` D. `c--;`

- 若有语句: `int a=4, *p=&a;`,下面均代表地址的一组选项是____C____。

- A. `a,p,&*a` B. `*&a,&a,*p`
C. `&a,p,&*p` D. `*&p,*p,&a`

• 设 `int x[] = {4, 2, 3, 1}, q, *p = &x[1];`
则执行语句 `q = (*--p)++` 后,
变量 `q` 的值为 A 。

A.4

B.3

C.2

D.1

• 设 `int *p, i;` 以下正确的语句是 C 。

A. `*p = 10;`

B. `i = p;`

C. `p = &i;`

D. `p = 2 * p + 1;`

- 对于类型相同的指针变量，不能进行哪种运算____A____。

A. + B. - C. = D. ==

- 若有说明float *p, m=3.14; 则能正确表示p指向m的赋值语句是____B____。

A) p=m; B) p=&m;
C) *p=m; D) *p=&m;

- 若有下列定义： `int a[5], *p=a;` 则能正确表示 `a` 数组某个元素地址的是 B 。

A) `&a`

B) `p+2`

C) `a++`

D) `&a[5]`

- 若有以下说明，则 `*(a+a[3])` 的值为 C 。

`int a[10]={ 9,1,8,2,7,3,6,4,5,0};`

A) 1

B) 2

C) 8

D) 11

- 若有 `int a[5]={10,20,30,40,50}, *p=a, *s=a+2;`

则表达式 `s-p` 的值是 2, `*s-*p` 的值是 20。

- `void main()`

`{int a[ ]={1,2,3,4,5},*p;`

`p=a; (*(p+1))++;`

`printf("%d,%d\n",*p,*(p+1));`

`}`

1,3

- 若已知: `int x; int y;` 则下面表达式合法的是_ A _。
- A. `&x` B. `&(x+y)` C. `&5` D. `&(y+1)`