

武汉大学 2016—2017 学年度第二学期

《C 语言程序设计》公选课 试卷 (A)

学号_____姓名_____院(专业)_____分数_____

一、单项选择题(每题 2 分, 共 20 分)

1、下面函数:

```
f(double x)
```

```
{    return printf("%f\n",x); }
```

的函数类型为 ()。

A) 实型 B) void 类型 C) int 类型 D) A、B、C 均不正确

2、if 语句的基本形式是: if(表达式)语句, 以下关于“表达式”值的叙述中正确的是 ()。

A) 必须是逻辑值 B) 必须是整数值
C) 必须是正数 D) 可以是任意合法的数值

3、下列选项中, 正确的 C 语言常量是 ()。

A) 'ads' B) (long)5876273 C) E15 D) ""

4、下列选项中不是 C 语句的是 ()。

A) ; B) { int k; k++; } C) i=16,j=8 D) { ; }

5、以下叙述中正确的是 ()。

A) 分号是 C 语句之间的分隔符, 不是语句的一部分
B) C 语言程序中注释部分可以出现在程序中任意合适的地方
C) 花括号 {} 只能作为函数体的定界符
D) 构成 C 语言程序的基本单位是函数, 所有函数名都可以由用户命名

6、以下_____为不正确的 if 语句。

A) if(x<y); B) if(x!=y) scanf("%d",&x) else scanf("%d",&y);
C) if(x==y) x+=y; D) if(x<y) {x++;y++;}

7、设 x 和 y 均为 int 型变量, 则执行下面的循环后, y 值为 ()。

```
for (y=1,x=1;y<=60;y++)
```

```
{
```

```
    if (x>=10) break;
```

```

if (x%2==1)
{
    x+=5;
    continue;
}
x=3;
}

```

A) 61 B) 6 C) 60 D) 1

8、设有以下程序段：

```

int a;
char c;
scanf("%d%2c",&a,&c);

```

若想通过键盘输入，使得 a 的值为 12，c 的值为字母 a，则正确的输入格式是（ ）。(以下_表示空格，↵表示回车)

A) 12a_↵ B) 12_a↵ C) 12,a↵ D) 12,_a↵

9、函数的实参不能是（ ）。

A) 变量 B) 常量 C) 语句 D) 函数调用表达式

10、若有定义 int a, b; double x;, 则下列选项中 switch 语句没有错误的是（ ）。

A) switch(x%2)
{ case 0: a++; break;
case 1: b++; break;
default : a++; b++; }

B) switch((int)x/2.0)
{ case 0: a++; break;
case 1: b++; break;
default : a++; b++; }

C) switch((int)x%2)
{ case 0: a++; break;
case 1: b++; break;
default : a++; b++; }

D) switch((int)(x)%2)
{ case 0: a++; break;
case 1: b++; break;
default : a++; b++; }

二、填空题(每空 2 分，共 22 分)

1、C 语言一个程序总是从_____开始执行的。

- 2、表达式 $-4\%2+2*2-2/2$ 值为_____。
- 3、写出判断一个整型数 i 为奇数的表达式_____。
- 4、写出 $\sqrt{a}+\sqrt{b}$ 的 C 语言表达式_____。
- 5、若 k 为 int 整型变量，请写出计算表达式 $k = 10, k++, k++, k+3$ 后，表达式的值是_____，变量 k 的值是_____。
- 6、已知 $x=46, \quad ch='A', \quad y=0;$ ，则表达式 $(x>=y\&\&ch<'B'\&\&!y)$ 的值_____。
- 7、语句 `int i=6; do {i--;} while (i=0);` 中循环的执行次数是_____。
- 8、continue 语句的作用是_____。
- 9、有以下函数定义：
- ```
void fun(int n, double x) { }
```
- 请写出能对函数 fun 正确调用的语句是\_\_\_\_\_。
- 10、有如下函数：

```
long int fun (int n)
{
 if (n==1)
 return 1 ;
 else
 return (n*fun(n-1));
}
```

此函数的功能是求\_\_\_\_\_。

### 三、程序分析题(每题 3 分，共 18 分)

- 1、分析程序，写出程序执行的结果。

```
#include <stdio.h>

int main(void)
{
 int a=123;
 int b=-123 ;
 short int c=-1;
```

```

long int d=123456 ;

float f1=678.9,f2=12.34567;

printf("%d,%6d\n%-6d,%12ld\n",a,b,c,d);

printf("%f,%3.2f\n",f1,f2);

return 0;

}

```

2、下面程序段执行后，x 的值为\_\_\_\_\_。

```

int x=80,a=10,b=16,y=9,z=0;
 if (a<b)
 if(b!=15)
 if(!y) x=81;
 else if(!z) x=79;

```

3、分析程序，写出程序执行的结果。

```

#include<stdio.h>

int main(void)
{
 int n='c';
 switch(n++)
 {
 default: printf("error");break;
 case 'a':case 'A':
 case 'b':case 'B':printf("good");break;
 case 'c':case 'C':printf("pass");
 case 'd':case 'D':printf("warn");
 }
 return 0;
}

```

4、分析程序，写出程序执行的结果。

```

#include <stdio.h>

int main(void)
{
 int n=10;
 while (n>7)

```

```

 {
 n--;
 printf("%d ",n);
 }
 return 0;
}

```

5、分析程序，写出程序执行的结果。

```

#include <stdio.h>

float fun(int x,int y)
{ return(x+y); }

int main(void)
{ int a=2,b=5,c=8;

 printf("%3.0f\n",fun((int)fun(a+b,b),a-c));

 return 0;
}

```

6、分析程序，写出程序执行的结果。

```

#include <stdio.h>
#include <math.h>

float gcd(float a, float b)
{
 if (b==0) return(a);
 else return(gcd (b, fmod(a,b)));
}

int main(void)
{
 float m=24,n=16,g;

 g=gcd(m,n);

 printf("gcd(%2.0f,%2.0f)=%5.0f\n",m,n,g);

 return 0;
}

```

#### 四、程序设计题(共 40 分)

1、编写程序，从键盘上输入一个整数，判断该整数是否为 7 的倍数。如果是，则输出“该数是 7 的倍数”，否则输出“该数不是 7 的倍数”。(10 分)

2、编写一个自定义函数 ftoc，完成将华氏温度转换为摄氏温度，其转换公式如下，并编写 main 函数调用 ftoc 函数求输入华氏温度对应的摄氏温度。(15 分)

$$c = \frac{5}{9}(f - 32)$$

3、请编写一个自定义函数 int sum( int n)来求 1+2+3...+n 之和值。并编写 main 函数调用 sum( int n)函数来计算一个输入整数的从 1+2+...+直到该数之和值。(15 分)