

一、单选题（共 30 题,共 60 分）

1. 设 int 型数据占用两个字节的内存，则下面的语句输出（）。

```
int k=-1;
```

```
printf("%d\t%u\n",k,k);
```

- A.-1 65535 B.-1,-65535
C.-1 32767 D.-1,32768

2. 以下程序的执行结果为（）。

```
#include "stdio.h"
```

```
void main()
```

```
{
```

```
  int x=20,y;
```

```
  y=++x;y+=x;
```

```
  printf("%d",y);
```

```
  y=x--;y+=x;
```

```
  printf("%d",y);
```

```
}
```

- A.42,41 B.42,42 C.40,41 D.42,40

3. 以下程序段的输出为（）。

```
int x=12,y=3;
```

```
printf("%d",(x%y,x/y))
```

- A.1 B.2 C.3 D.4

4. C 语言中用于结构化程序设计的 3 种基本结构是（）

- A.顺序结构、选择结构、循环结构
B.递归结构，循环结构，转移结构
C.嵌套结构，递归结构，顺序结构
D.循环结构，转移结构，顺序结构

5. 表达式(int)2.1416 的值为（）。

- A.2 B.2.1 C.0 D.3

6. 有以下的程序片段，请问执行后变量 i 的值（）。

```
int i;
```

```
float f=10.5;
```

```
i=((int)f)/2;
```

- A.5.0 B.5.5 C.6 D.5

7. 以下程序的输出结果是 ()。

```
void main()
{
    int a=1,b=1;
    switch (a+b)
    {
        case 1,2 : printf("*\n");
        case 3 : printf("***\n");
    }
}
```

A.*** B.** C.* D.* **

8. 以下程序的输出结果是 ()。

```
void main()
{
    int a=-1,b=1,k;
    if((++a<0)&&!(b--<=0)) printf("%d %d\n",a,b);
    else
        printf("%d %d\n",b,a);
}
```

A.-1 1 B.0 1 C.1 0 D.0 0

9. 语句 printf("%d",(a=2)&&(a=-2)); 的输出结果是 ()。

A.无输出 B.结果不确定 C.-1 D.1

10. 以下程序的输出结果是 ()

```
main()
{ int a=12,b=12;
  printf("%d %d\n",--a,++b);
}
```

A.10 10

B.12 12

C.11 10

D.11 13

11. 有以下程序程序运行后的输出结果是 ()

```
main()
{
    int m=12,n=34;
    printf("%d%d",m++,++n); printf("%d%d\n",n++,++m);
}
```

A.12353514 B.12353513 C.12343514 D.12343513

12. 执行下述程序的输出结果是 ()。

```
#include <stdio.h>
```

```
main()
{
    int a,b,c=246;
    a=c/100%9;
    b=(-1)&&(-1);
    printf("%d,%d\n",a,b);
}
```

A.2,1 B.3,2 C.4,3 D.2,-1

13. 下述程序执行后的输出结果是 ()

```
#include <string.h>
#include <stdio.h>
void main()
{
    int x='F';
    printf("%c\n",'A'+(x-'A'+1));
}
```

A.G B.H C.I D.J

14. 以下语句的输出结果是 ()

```
int a=0,b=0,c=0;
c=(a-=a-5),(a=b,b+3);
printf("%d,%d,%d\n",a,b,c);
```

A.0,0,5 B.-10,5,-10 C.5,0,5 D.5,0,-10

15. 以下程序运行后的输出结果是()

```
main()
{
    int a=1,b=2,m=0,n=0,k;
    k=(n=b>a)||(m=a<b);
    printf("%d,%d\n",k,m);
}
```

A.0,0 B.0,1 C.1,0 D.1,1

16. 以下程序运行后的输出结果是 ()

```
main()
{
    int x=1,y=0,a=0,b=0;
    switch(x)
    {
        case 1:
            switch(y)
            {
                case 0: a++;break;
                case 1: b++;break;
            }
        break;
    }
}
```



```

    }
    case 2:
        a++;b++;break;
    }
    printf("%d,%d\n",a,b);
}

```

A.1,0 B.2,1 C.1,1 D.1,2

17. main()
{
int p[7]={11,13,14,15,16,17,18}, i=0,k=0;
while(i<7&& p[i]%3)
{
k=k+ p[i]; i++;
}
printf("%d\n", k);
}

执行后输出结果是 ()

A.58 B.53 C.38 D.24

18. 以下正确的描述是 ()

- A.continue 语句的作用是结束整个循环的执行
- B.只能在循环体内和 switch 语句体内使用 break 语句
- C.在循环体内使用 break 语句或 continue 语句的作用相同
- D.从多层循环嵌套中退出时，只能使用 goto 语句

19. 下面的关键字中，不能够从循环体中跳出循环体外的是 ()

A.goto B.break C.return D.continue

20. 以下程序段的输出是 ()

```

int i=0,a=0;
while(i<20)
{
    for(;;)
    {
        if((i%10)==0) break;
        else i--;
    }
    i+=11;a+=i;
}
printf("%d\n",a);

```

A.21 B.32 C.33 D.11

21. 以下程序段的输出是 ()

```

int x=7,y=5,z=1;

```



```
do
{
if(!(z%x))
if(!(z%y))
{printf("%d",z);break;}
z++;
}while(z!=0);
```

A.70 B.35 C.105 D.140

22. 以下程序段的输出结果是 ()

```
#include "stdio.h"
main()
{
int k=4,n;
for(n=0;n<k;n++)
{
if(n%3!=0)continue;
k--;
}
printf("%d,%d",n,k);
}
```

A.1,1 B.2,2 C.3,3 D.4,4

23. 以下程序段运行后的输出结果是 ()

```
int x[]={1,3,5,7,2,4,6,0},i,j,k;
for(i=0;i<3;i++)
for(j=2;j>=i;j--)
if(x[j+1]>x[j]){k=x[j];x[j]=x[j+1];x[j+1]=k;}
for(i=0;i<3;i++)
for(j=4;j<7-i;j++)
if(x[j]>x[j+1]){k=x[j];x[j]=x[j+1];x[j+1]=k;}
for(i=0;i<8;i++)
printf("%d",x[i]);
printf("\n");
```

A.75310246 B.01234567 C.76310462 D.13570246

24. 以下程序的输出结果是()

```
main()
{ int a[3][3]={ {1,2},{3,4},{5,6} },i,j,s=0;
for(i=1;i<3;i++)
for(j=0;j<=i;j++) s+=a[i][j];
printf("%d\n",s);
}
```

A.18 B.19 C.20 D.21

25. 定义一个具有 10 个元素的整型数组，应当使用语句 ()

满绩小铺QQ: 1433397577, 搜集整理不易, 资料自用就好, 谢谢!

A.int A[10]; B.int A[2,5];
C.int A[]; D.int *A[10];

26. 以下关于数组说明的描述中正确的是（ ）。

- A.数组的大小是固定的，但可以有不同类型的数组元素
- B.数组的大小是可变的，但所有数组元素的类型必须相同
- C.数组的大小是固定的，所有数组元素的类型必须相同
- D.数组的大小是可变的，可以有不同类型的数组元素

27. 执行下述程序的输出结果是（ ）。

```
#include <stdio.h>
main()
{
    int n[3][3],i,j,sum=0;
    for (i=0;i<3;i++)
        for (j=0;j<3;j++)
            n[i][j]=i+j;
    for (i=0;i<3;i++)
        for (j=0;j<3;j++)
            sum+=n[i][j];
    printf("%d\n",sum);
}
```

- A.14 B.6 C.18 D.值不确定

28. 对于如下之程序段，应有（ ）

```
char a[10],b[]="china";
a=b;
printf("%s",a);
```

- A.运行后将输出 china B.运行后将输出 ch
C.运行后将输出 c D.程序出错,不能运行

29. 若有以下程序片段:

```
char str[ ]="AB\n\012\\\"";
printf("%d",strlen(str));
```

上面程序片段的输出结果是

- A.3 B.4 C.6 D.12

30. 函数调用:strcat(strcpy(str1,str2),str3)的功能是

- A.将串 str1 复制到串 str2 中后再连接到串 str3 之后
- B.将串 str1 连接到串 str2 之后再复制到串 str3 之后
- C.将串 str2 复制到串 str1 中后再将串 str3 连接到串 str1 之后
- D.将串 str2 连接到串 str1 之后再再将串 str1 复制到串 str3 中

二、判断题（共 10 题,共 10 分）

1. C 程序的语句最后应有一个分号（ ）
2. C 语言与其他高级语言一样具有结构化的控制语句（ ）
3. 语句标号用标识符表示，它的定名规则与变量名相同，即由字母、数字和下划线组成，其第一个字符必须为字母或下划线（ ）
4. 逻辑运算符中的“&&”和“||”低于关系运算符，“!”高于算术运算符（ ）
5. 在执行 switch 语句时，根据 switch 后面表达式的值找到匹配的入口标号，从此标号开始执行下去，不再进行判断。在执行一个 case 分支后,可以用一个 break 语句来终止 switch 语句的执行（ ）
6. 在 for(表达式 1;表达式 2;表达式 3)语句的一般形式中，如果表达式 2 省略，即不判断循环条件，循环无终止地进行下去。也就是认为表达式 2 始终为真。（ ）
7. 用 while 语句和用 do-while 语句处理同一问题时，若二者的循环体部分是一样的，它们的结果也一样。（ ）
8. 如果对二维数组的全部数组元素赋初值时,则定义数组时对第二维的长度可以不指定，但第一维的长度不能省。（ ）
9. 字符数组的输入输出可以有两种方法：用格式符“%c”输入或输出一个字符，或用“%s”格式符将整个字符串一次输入或输出。（ ）
10. 字符串比较的规则是对两个字符串自左至右逐个字符相比(按 ASCII 码值大小比较)，直到出现不同的字符或遇到‘\0’为止。（ ）

三、填空题（共 10 题,共 20 分）

1. 若 $x=5$, $y=10$, 则计算 $y*=++x$ 表达式后, x 和 y 的值分别为____和____。
2. 若已定义: `int a[10], i;` 以下 fun 函数的功能是: 在第一个循环中给前 10 个数组元素依次赋 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10; 在第二个循环中使 a 数组前 10 个元素中的值对称折叠, 变成 1、2、3、4、5、5、4、3、2、1。请填空。

```
fun( int a[ ])
{ int i;
  for(i=1; i<=10;i++)____=i;
    for(i=0; i<5;i++)____=a[i];
}
```

3. 若从键盘输入 58,则以下程序输出的结果是_____。

```
main()
{ int a;
scanf("%d",&a);
if(a>50) printf("%d",a);
if(a>40) printf("%d",a);
if(a>30) printf("%d",a);
}
```

4. 有以下程序

```
main()
{ int n=0,m=1,x=2;
  if(!n) x-=1;
  if(m) x-=2;
  if(x) x-=3;
  printf("%d\n",x);
} 执行后输出结果是_____。
```

5. 以下程序运行后的输出结果是_____

```
main()
{ int i=10, j=0;
do
{
j=j+i; i--;
}
while(i>2);
printf("%d\n",j);
}
```

6. 以下程序运行后的输出结果是_____

```
main()
{int x=15;
while(x>10&& x<50)
{ x++;
if(x/3){x++;break;}
else continue;
}
printf("%d\n",x);
}
```

7. 以下程序的输出结果是_____。

```
#include<stdio.h>
main()
{char w[][10]={"ABCD","EFGH","IJKL","MNOP"},k;
for(k=1;k<3;k++) printf("%s\n",w[k]);}
```


8. 以下程序的输出结果是_____。

```
main()
{ int a[4][4]={ {1,3,5},{2,4,6},{3,5,7}};
printf("%d%d%d%d\n",a[0][3],a[1][2],a[2][1],a[3][0];
)
```

9. 下面 rotate 函数的功能是：将 n 行 n 列的矩阵 A 转置为 A'，例如：

1	2	3	4		1	5	9	13	
5	6	7	8		2	6	10	14	
当 A =	9	10	11	12	则 A' =	3	7	11	15
	13	14	15	16		4	8	12	16

请填空

```
#define N 4
void rotate(int a[][N])
{ int i,j,t;
  for(i=0;i<N;i++)
    for(j=0;_____;j++)
      { t=a[i][j];
        _____;
        a[j][i]=t;
      }
}
```

10. 以下程序运行后的输出结果是_____。

```
main()
{ int i,j,a[][3]={1,2,3,4,5,6,7,8,9};
  for(i=0;i<3;i++)
    for(j=i+1;j<3;j++) a[j][i]=0;

  for(i=0;i<3;i++)
  { for(j=0;j<3;j++)
    printf("%d",a[i][j]);
    printf("\n");
  }
}
```

四、编写程序（共 1 题,共 10 分）

判断 101-200 之间有多少个素数，并输出所有素数及素数的个数。