
一. 选择题(每题 2 分, 总计 20 分)

1. C 程序的基本组成单元是_____。

- A. 变量 B. 标识符 C. 语句 D. 函数

2. 以下关键字中是 C++ 语言关键字的是_____。

- A. byte B. ok C. BOOL D. class

3. 关于函数的输入输出, 下面描述正确的是_____。

- A. 函数的输入就是 cin 或者 scanf
B. 函数一般通过 cout 或者 printf 实现输出
C. 函数的处理结果通常用 return 来实现
D. 函数的任何参数都不可能实现带返回处理结果

4. 下面初始化赋值语句, 正确的是_____。

- A. char s[3]="0"; B. int a[3]={0,1,2,3};
C. float *a = 1.0; D. char r="\0";

5. 有以下程序

```
main(){
    int m=1,n=0; int *p=&m,*q=&n,*r;
    r=p; *p=*q; q=r;
    printf("%d,%d,%d,%d\n",m,n,*p,*q);
}
```

程序运行后的输出结果是_____。

- A) 1, 0, 1, 0 B) 0, 0, 0, 0
C) 0, 1, 0, 1 D) 1, 0, 0, 1

6. 以下程序段的输出结果是_____。

```
int a, b;
for (a = 0, b = 3; a <= 5; a++, b++) {
    if (b >= 7) break;
    if (b % 3 == 0) {
        b += 2;
    }
}
```

```

        continue;
    }
}
cout << "a=" << a << " b=" << b << endl;
A.   a = 3   b = 7
C.   a = 3   b = 9
B.   a = 2   b = 7
D.   a = 2   b = 9

```

7. 下面程序输出的结果是_____。

```

void main() {
    int **k,*a,b=100;
    a=&b; k=&a;
    cout<<**k;
}
A. 运行错误  B. a 的地址  C. 100  D. b 的地址

```

8. 下面程序输出的结果是_____。

```

void main() {
    int i,a[10]={1,3,5,7,9,10,8,6,4,2};
    int mx=a[0];
    for(i=0;i<10;i++){
        if (mx){ mx = a[i]; }
    }
    cout<<mx;
}
A. 2    B. 10    C. 1    D. 0

```

9. 有如下结构体相关的代码：

```

struct PT{
    int x,y;
}pt,*p;   p=&pt;

```

则，下面对结构体成员 x 引用的语句中正确的是：_____。

A. p->pt.x B. (*p).pt.x C. p.pt.x D. p->x

10. 若要用 fopen 函数打开一个存在的二进制文件，并仅仅想读出数据，则打开方式字符串应是_____。

A. "b+" B. "w" C. "rb" D. "r+"

二. 填空题(每空 1 分，总计 20 分)

-
1. 十进制数 88 用十六进制表示是____二进制是____八进制是____，负整数在计算机是使用的编码名称是____。
 2. C(C++)程序的基本函数是____，输入和输出数据的函数分别是____。
 3. 判断一个数 x 在 10（不包含） 和 20（包含） 之间的逻辑表达式是_____。
 4. 判断一个字符串结束的方法是核查该位置的字符值为____，比较两个字符串大小的函数是_____。
 5. 有如下代码： `int a[10] = {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9}; int *p = &a[2], b; b = p[3];` 那么变量 b 的值为____， `*(p-1)` 的值是_____。
 6. 定义长为 n 的 float 类型动态数组的语句是：____，动态数组用完后必须使用_____进行释放。
 7. 如果有定义 `char p[]="C:\\a.txt"`；则字符串 p 所占用内存是____字节，字符串长度是_____。
 8. 类是结构体的升级版，类型关键字是____，类除拥有成员变量外还可以拥有_____。
 9. 已有： `FILE *pf = fopen("c:\\data.dat", "wb");` 将 float 型的数组 a[99] 的数组，写入该二进制文件，可以使用_____函数，其语句可以是_____。
 10. switch 语句中，case 后面跟的必须是_____。

三. 改错题(总计 10 分)

有个程序其功能是：先提示输入用户名和密码，如果用户名是“abc”则，检查密码长度，如果长度不正确，则提示错误，否则开始加密密码并对比，对比不通过提示错误。程序代码及译提示信息如下，代码中既存在逻辑错误，也存在语法错误，至少 6 处，请指出错误和修改方法。

```

1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3  int Len(char* s) {
4      char* p = s;
5      while (s) s++;
6      return (p - s);
7  }
8  int main() {
9      char u[3], p[8];
10     cout >> 输入用户名和密码;
11     cin >> u >> p;
12     if (u == "abc") {
13         if (Len(p) = 3) {
14             if (65>p[0]>32&&p[1]== '0' &&p[2]='K') cout << "ok";
15         }
16     }
17     cout << "error.";
18 }

```

编译器提示错误如下：

已启动生成...

1>----- 已启动生成: 项目: ConsoleApplication1, 配置: Debug Win32 -----

1>ConsoleApplication1.cpp

1>C:\Users\ysduan\source\repos\ConsoleApplication1\ConsoleApplication1.cpp(10,13): error C2065: "输入用户名和密码": 未声明的标识符

1>C:\Users\ysduan\source\repos\ConsoleApplication1\ConsoleApplication1.cpp(13,23): error C2106: "=": 左操作数必须为左值

1>C:\Users\ysduan\source\repos\ConsoleApplication1\ConsoleApplication1.cpp(14,19): warning C4804: ">": 在操作中使用类型 "bool" 不安全

1>C:\Users\ysduan\source\repos\ConsoleApplication1\ConsoleApplication1.cpp(14,48): warning C4305: "=": 从 "char" 到 "bool" 截断

1>C:\Users\ysduan\source\repos\ConsoleApplication1\ConsoleApplication1.cpp(14,48): error C2106: "=": 左操作数必须为左值

1>已完成生成项目 "ConsoleApplication1.vcxproj" 的操作 - 失败。

===== 生成: 成功 0 个, 失败 1 个, 最新 0 个, 跳过 0 个 =====

错误 1 修改:

错误 2 修改:

错误 3 修改:

错误 4 修改:

错误 5 修改:

错误 6 修改:

错误 7 修改:

错误 8 修改:

四. 综合编程题(总计 50 分)

1. 编写函数实现求 $\sin(x)$, 其计算公式为:

$$\sin(x) = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots$$

要求在 $x^{2n+1}/(2n+1)!$ 小于 10^{-4} 后停止 (10 分)。

函数声明为: `double Sin( double x );`

2. 请编写实现求一个数组中位元素的函数 (10 分)。

函数声明为: `double GetMidEle( double *a,int n );`

3. 下述函数需要从输入的字符串 `const char* strPathName` 中提取出文件的标题, 然后放入参数 `char* strTitle` 中。例如: 输入的字符串为 "d:\\Test\\sub01\\main.cpp", 那么函数执行后 `strTitle` 中存放的字符串为 "main", 编程实现函数 `GetFileTitle` (10 分)。

函数声明为: `void GetFileTitle(const char* strPathName, char* strTitle);`

4. 已知文件 `d:/t.txt` 记录了如表格所示内容 (表头不算) 记录某天气温变化情况, 但填表人疏忽导致记录顺序混乱了, 请编写程序实现如下功能: (1) 实现将数据按时间排列好的函数 (4 分); (2) 求最高气温、最低气温函数 (4 分); (3) 编写函数实现输入任意时间, 根据记录表, 求出其对应气温。若 $t < \text{最小}$ 返回最小, $t > \text{最大}$ 返回最大, 否则用计算公式: $m = m_0 + (m_1 - m_0) * (t - t_0) / (t_1 - t_0)$, 公式中 t_0, t_1 为包含住 t 时间的两个记录, m_0, m_1 为 t_0, t_1 时刻对应的气温, (6 分); (4) 在 `main` 中定义结构体数组、从文件读入数据, 调用以上函数进行验证 (6 分); 注意: 所有时间都用小时做单位, 因此不用考虑时、分、秒的转换。

时间	气温	记录员
0.0	-1.0	张三
8.0	2.0	李四
15.5	15.0	王五
5.1	-4.0	张三
11.0	10.0	李四
3.5	-3.0	张三
20.5	8.0	小明
18.0	12.0	王五
24.0	-1.0	小明

满绩小铺QQ: 1433397577