

一、单项选择题（本大题共 25 小题，每小题 2 分，共 50 分）

- 下列不能用作 C 程序标识符的是_____。
A) for B) ab1 C) b_20 D) _if
- 下列关于 C 语言的说法错误的是_____。
A) C 程序的工作过程是编辑、编译、连接、运行
B) C 语言不区分大小写
C) C 程序的三种基本结构是顺序、选择、循环
D) C 程序从 main 函数开始执行
- 以下选项中正确的实型常量是_____。
A) 0.8e3.2 B) 3.14159e C) 1.5E-3 D) E10
- 在 C 语言中,要求运算数必须是整型(数)的运算符是_____。
A) / B) ++ C) != D) %
- 若有定义, int a=10;float x=4.5,y=8.6;则表达式 $x+a\%3*((int)(x)+(int)(y))\%3/4.0$ 的值是_____。
A) 4.750000 B) 4.500000 C) 4.000000 D) 4.350000
- 若有以下定义和语句:char a,b; scanf("%c%c",&a,&b);如果要要从键盘输入字符'A'赋给变量 a,输入字符'B'赋给变量 b,则正确的输入形式为_____。
A) 'A' 'B' B) 'A' 'B' C) AB D) A B
- 若变量 c 为 char 类型,能正确判断出 c 为数字字符的表达式是_____。
A) '0'<=c<='9'
B) (c>=0)&&(c<=9)
C) (c>='0')||(c<='9')
D) (c>='0')&&(c<='9')
- 以下选项中,当 x 为大于 1 的奇数时,值为 0 的表达式_____。
A) $x\%2 == 1$ B) $x/2$ C) $x\%2 != 0$ D) $x\%2 == 0$
- 若 i 为 int 型,且有程序如下,则输出结果是_____。

```
#include <stdio.h>
int main()
{   int i=10;
    if(i%2)
        printf("Hello");
    printf("World");
}
```


A) Hello B) World
C) HelloWorld D) 无输出结果

10. 以下说法不正确的是_____。

- A) else 不能单独使用，必须和 if 配对使用
- B) continue 和 break 只能在循环结构里使用
- C) continue 和 break 在循环结构里一般和 if 配合使用
- D) continue 的作用是结束本次循环

11. 对以下程序段描述正确的是_____。

```
int k=9; while(k=0) k--;
```

- A) 循环体执行 0 次
- B) 循环体执行 1 次
- C) 循环体执行 9 次
- D) 循环体执行 10 次

12. 在 c 语言中，循环结构 while(表达式) 语句；其中表达式的计算结果_____。

- A) 只能是 0 或 1
- B) 只能是逻辑型数据
- C) 只能是整型或字符型数据
- D) 可以是任何类型的数据

13. 对于类型相同的两个指针变量之间，不能进行的运算是_____。

- A) <
- B) =
- C) +
- D) -

14. 以下程序的输出结果是_____。

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int k, j, s;
    for(k=2; k<6; k+=2)
    {
        s=1;
        for(j=k; j<6; j++)
            s+=j;
    }
    printf(“%d\n”, s);
}
```

- A) 1
- B) 5
- C) 10
- D) 23

15. 下列程序段运行后 i 的值是_____

```
int i=2;
switch(i)
{
    case 1: i++; break;
    case 2: ++i;
    case 3: ++i; break;
    default: i=i+1;
}
```

- A) 2
- B) 3
- C) 4
- D) 5

16. 以下程序段运行后 s 的值为_____。

```
int a[]={1,2,3,4,5,6,7,8};
```

```

int i,s,*p;
s=1;
p=&a[1];
for(i=0;i<3;i++)
    s*=*(p+i);

```

A) 6 B) 12 C) 24 D) 120

17. 设有如下定义，则正确的叙述为_____。

```

char    x[]={ "abcd" };
char    y[]={ 'a' , 'b' , 'c' , 'd' };

```

A) 数组 x 和数组 y 等价 B) 数组 x 和数组 y 的长度相同
C) 数组 x 的长度大于数组 y 的长度 D) 数组 x 的长度小于数组 y 的长度

18. 假设 int 型变量占 4 个字节的存储单元，若有定义：

```
int x[10]={1,2,3,4,5};
```

则数组 x 在内存中所占字节数为：_____

A) 5 B) 10 C) 20 D) 40

19. 下列合法的数组定义是：_____

A) int a[]=1,2,3,4,5; B) int a[5]={0,1,2,3,4,5};
C) char a={1,2,3,4,5}; D) int a[]={0,1,2,3,4,5};

20. 以下程序执行时，输入 abcde<回车>，输出为：_____

```
#include <stdio.h>
```

```
#define N 5
```

```
int main()
```

```
{
```

```
    int a[N], *p=a;
```

```
    while(p<a+N)
```

```
        scanf("%d",p++);
```

```
    while(p>a)
```

```
        printf("%d ",*(--p));
```

```
}
```

A) edcba

B) abcde

C) edcb

D) dcba

21. int a[3][3]={ {1},{2,3} }; 则 a[2][1] 的值是_____。

A) 1 B) 2 C) 3 D) 0

22. 在 C 语言中，函数返回值的类型最终取决于_____。

A) 函数定义时在函数头所说明的函数类型
B) return 语句中表达式值的类型
C) 调用函数时主函数所传递的实参类型
D) 函数定义时形参的类型

23. 下列程序的输出结果是_____。

```
int func(int a,int b)
{
    return(a+b);
}
int main()
{   int x=3,y=5,z=6,r;
    r=func((x-y),z);
    printf("%d\n",r);
}
```

A) 8

B) 11

C) 4

D) 14

24. 以下说法正确的是_____。

- A) 字符数组名可以赋值给字符指针变量，但字符指针变量值不能赋值给字符数组名
- B) 与字符数组相比，利用字符指针变量存储字符串会占用更少的内存字节数
- C) 字符指针变量仅能用来指向字符串，不能用来指向字符数组
- D) 在定义字符指针变量时不进行初始化，指针变量会被赋予默认初值 0

25. 以下程序运行的结果是_____。

```
#include <stdio.h>
int n = 1;
void fun(void)
{   int n = 2;
    printf("%d, ", n);
    return;
}

int main(void)
{   fun();
    printf("%d\n", n);
    return 0;
}
```

A) 1, 2

B) 1, 1

C) 2, 1

D) 2, 2

二、程序填空题（本大题共 5 小题，每小空 4 分，共 20 分）

1. 该程序的功能打印如下图形，请填空

```
1
123
12345
1234567
123456789
```

```
#include <stdio.h>
int main()
{
```

```

    int i,j;
    for(i=1;i<=5;i++)
    {
        for(j=1;j<=2*i-1;j++)
            printf("%d",_____);
        putchar('\n');
    }
}

```

2. 下面程序的功能是输出 1 到 100 之间每位数的乘积大于每位数的和的数。例如数字 34，数位上数字的乘积 12 大于数字之和 7。

```

#include <Stdio.h>
int main()
{
    int n,k=1,s=0,m;
    for(n=1;n<=100;n++)
    {
        k=1;s=0;m=n;
        while( m>0 )
        {
            k*=m%10;
            s+=m%10;
            _____;
        }
        if(k>s)
            printf("%d ",n);
    }
}

```

3. 以下函数，求一组数中的最大数的位置。

```

int maxloc(int a[],int n)
{
    int max=a[0],
    int loc = 0;
    int i;
    for(i=1;i<n;i++)
    {
        if(max<a[i])
        {
            max=a[i];
            _____;
        }
    }
    return loc;
}

```

4. 下列函数判断一个整数是否为素数如果为素数返回这个数本身，否则返回 0；

```

int isPrime(int n)
{
    int i=2;

```

```

for(i=2;i<n-1;i++)
    if(n%2==0)
        return 0;
    _____;
}

```

5. 下列程序将用户输入的字符串中所有的字符 'a' 用字符 '*' 代替，然后输出

```

#include<stdio.h>
#define N 50
int main()
{
    int i;    char  b[N];
    gets(b);
    for(i=0;i<N;i++)
        if(_____)
            b[i]='*';
    puts(b);
}

```

三、编程题（本大题共 3 小题，每小题 10 分，共 30 分）

1. 编写程序计算 $s = \frac{1}{1!} - \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} - \frac{1}{4!} + \frac{1}{5!} \dots$ ，其中右边的求和表达式要求计算到最后一项的绝对值小于 10^{-7} 。

2. 编写函数 `int sum(int start, int end, int n)` 计算区间 `[start, end]` 中能被 `n` 整除的所有数之和；并编写主函数调用此函数，计算并输出 `[10, 100]` 中能被 3 整除的数之和，`[800, 1000]` 中能被 7 整除的数之和。

3. 编写函数 `int f(char s[], char c)` 计算字符串中字符为 `c` 的数目。在主程序中输入字符串，调用该函数计算并输出字符串中包含字符 '*' 的个数。