

武汉大学 C 语言题库

第一章

C 语言源程序经过编译、链接后生成的可执行文件扩展名是_____。

- (A) .exe (B) .cpp (C) .c (D) .obj

C 语言程序要正确地运行，必须要有_____。

- (A) printf 函数 (B) scanf 函数 (C) 自定义的函数 (D)

main 函数

以下均为合法用户标识符的是_____。

- (A) do, xyz, _printf
(B) 3a, _tt, IF
(C) void, ff, s_v
(D) **_pi, IF, big_tree**

以下叙述中正确的是_____。

- (A) C 语言程序从源程序中第一个函数开始执行
(B) **C 语言规定必须用 main 作为主函数名，程序将从此开始执行，在此结束**
(C) 可以在程序中由用户指定任意一个函数作为主函数，程序将从此开始执行

行

- (D) **main** 可作为用户标识符，用以命名任意一个函数作为主函数

以下叙述中错误的是_____。

- (A) C 语言是一种结构化程序设计语言
(B) 结构化程序有顺序、选择和循环三种基本结构
(C) **使用三种基本结构构成的程序只能解决简单问题**
(D) 结构化程序设计提倡模块化的设计方法

C 语言程序的基本单位是【函数】。

编写 C 语言源程序时，需要使用【编辑】器将源代码输入到计算机中。

C 语言源程序中可以有多个注释。

第二章

以下属于合法数据类型关键字的是_____。

- (A) Long (B) shot (C) **char** (D) double

以下不合法的数值常量是_____。

- (A) 011 (B) 1e1 (C) **8.0E0.5** (D) 0xabcd

以下正确的字符常量是_____。

- (A) "T" (B) '\\'' (C) ' (D) **'T'**

以下不合法的字符常量是_____。

- (A) **"a"** (B) '\\77' (C) '\\n' (D) '\\x5c'

表达式 $3.6 - 5/2 + 1.2 + 5\%2$ 的值是_____。

- (A) 4.3 (B) 4.8 (C) 3.3 (D) **3.8**

以下均是合法常量的是_____。

- (A) 038, .5e-6, 0xE
(B) 12., 0Xc33, 3.6e0
(C) .17, 4e1.5, 0ade
(D) 0x6A, 30_000, 3.e7

以下均是非法常量的是_____。

- (A) 0x2g, 0ff, E5
(B) '\\', '\\21', 12,456
(C) 028, 04567, 0xffff
(D) 0xaa, 'a', "a"

设有说明语句: int i=5; char c='A'; double d=3.14; , 以下结果为整型的表达式是_____。

- (A) i/2+d (B) i/2*c (C) c+d/2 (D) i/2+c+d

若变量均已正确定义并赋值, 以下合法的赋值语句是_____。

- (A) x+n=i; (B) x=n%2.5; (C) x=y==5; (D) x=5=4+1;

以下变量说明语句中, 合法的是_____。

- (A) float 5_five=3.4; (B) int _xyz=29
(C) double a1=6.2e4; (D) short do=3;

设有说明语句: int x=1; double y=1.0; , 以下不符合 C 语言语法的表达式是_____。

- (A) ++x,y=x-- (B) x=(int)(y/3) (C) x=x+10=x+y (D) (double)x/3

设有说明语句: int x,a,b,c; double d=3.14; , 以下不符合 C 语言语法的表达式是_____。

- (A) d%3 (B) d+=-1
(C) x=(a=-1,b=-3,a*b) (D) a+=(a=3)*(b=2)*(c=1)

以下能正确定义且赋初值的语句是_____。

- (A) int n1=n2=-1; (B) char c=32;
(C) float f; (D) double x=12.3E2.5;

设有说明语句: char s="AA"; , 下面说法正确的是_____。

- (A) 变量 s 中包含 1 个字符 (B) 变量 s 中包含 2 个字符
(C) 变量 s 中包含 3 个字符 (D) 说明语句不合法

设有说明语句: int i=2; , 以下选项的四个表达式中与其他三个表达式的值不相同的是_____。

- (A) i++ (B) i+=1 (C) ++i (D) i+1

若变量均已正确定义并赋值, 以下合法的赋值表达式是_____。

- (A) x=3+b=x+3 (B) x=(b=x+3,3+b)
(C) x=3+b,b++,x+3 (D) x+=3=x+3

若已定义 x 和 y 为 double 类型, 表达式(x=1,y=x+3/2)的值是_____。

- (A) 1 (B) 2 (C) 2.0 (D) 2.5

与数学式子 2 乘以 y 的 n 次方除以 $(2x+1)$ 对应的 C 语言表达式是_____。

- (A) $2*y^n/(2*x+1)$ (B) $2*y**n/(2*x+1)$
(C) $2*pow(y,n)/(2*x+1)$ (D) $2*pow(n,y)/(2*x+1)$

设有说明语句: `int k=7,x=12;` , 以下表达式中值为 3 的是_____。

- (A) $x=k\%5$ (B) $x\%=(k-k\%5)$
(C) $x\%=k-k\%5$ (D) $x=5-(k\%=5)$

设有说明语句: `int n=7,i=3;` , 执行赋值运算 `n%=i+1` 后, 变量 n 的值是_____。

- (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3

以下与 `k=i++` 完全等价的表达式是_____。

- (A) `i=i+1,k=i` (B) `k=i,i=i+1`
(C) `k=++i` (D) `k+=i+1`

能正确表示数学关系: " $-5 \leq a \leq 5$ " 的 C 语言表达式是_____。

- (A) `a>=-5 and a<=5` (B) `a>=-5 or a<=5`
(C) `a>=-5 && a<=5` (D) `a>=-5 || a<=5`

以下选项中, 当 k 为大于 1 的奇数时, 值为 0 的表达式_____。

- (A) `k%2==1` (B) `k/2` (C) `k%2!=0` (D) `k%2==0`

若变量均已正确定义并赋值, 以下选项中与表达式 `(x-y)?(x++):(y++)` 中的条件表达式 `(x-y)` 等价的是_____。

- (A) `(x-y>0)` (B) `(x-y<0)`
(C) `(x-y<0 || x-y>0)` (D) `(x-y==0)`

已知大写字母 'A' 的 ASCII 码是 65, 小写字母 'a' 的 ASCII 码是 97, 则字符常量 `'\101'` 是_____。

- (A) 字符 'A' (B) 字符 'a' (C) 字符 'e' (D) 非法的常量

设有说明语句: `int i; float f; double d;` , 表达式 `5-2*i+d/f` 值的数据类型为

【 double 】。

设有说明语句: `char k='\77';` , 变量 k 中包含【 1 】个字符。

C 语言中的基本数据类型包括整型、实型和【 字符型 】。

已知大写字母 'A' 的 ASCII 码是 65, 若变量 k 是 `int` 类型, 则执行了语句: `k='A'+2.8;` 后变量 k 的值是【 67 】。

字符串 `"A\x11T\101C"` 的长度是【 5 】。

设有说明语句：int k=5; double t; ，执行语句 t=(double)k;之后，变量 k 的数据类型是【 int 】。

表达式 2+sqrt(4)值的数据类型为【 double 】。

在 Visual C++ 6.0 环境中，一个 char 型变量在内存中占【 1 】个字节，一个 int 型变量在内存中占【 4 】个字节，一个 double 型变量在内存中占【 8 】个字节。

若变量 x、y 均为 int 型，则表达式(x=3,x+3,y=3,x+y)的值是【 6 】，表达式 y=(y=3,x=y,x+3)的值是【 6 】。

- A 可以把一个字符常量赋给一个整型变量。
- B 说明语句 int t1=t2=10;可以把 t1、t2 定义成 int 型变量并初始化为 10。
- A k1=k2=k3=10;是一条合法的赋值语句。
- A 可以把 define 定义为用户标识符，但不能把 if 定义为用户标识符。
- A 设有说明语句：int x=3,y=5; ，当执行语句 x=x+y; y=x-y; x=x-y;后，变量 x 和 y 的值实现了交换。
- B 在 C 语言的运算符中，条件运算符的优先级最低。

第三章

设有说明语句：double x=123.56; ，对于语句 printf("%-8.2e\n",x); ，以下说法正确的是_____。

- (A) 输出为-1.24e+002
- (B) 输出为 1.24e+002
- (C) 输出为 12.36e+001
- (D) 输出格式描述符的域宽不够，不能输出

printf 函数被称为_____输出函数。

- (A) 字符
- (B) 整数
- (C) 格式
- (D) 浮点

scanf 函数是一个_____函数。

- (A) 标准库
- (B) 用户定义
- (C) 无参
- (D) 地址

getchar 函数的原型声明包括在头文件_____中。

- (A) string.h
- (B) math.h
- (C) conio.h
- (D) stdio.h

在 printf 函数的"格式控制字符串"中，%5d 表示_____。

- (A) 输出宽度为 5
- (B) 输出 5 个数
- (C) 输出数据时保留 5 位小数
- (D) 输出 5 个 d

设有说明语句：double x;，下列选项中正确的是_____。

- (A) scanf("%d",&x); (B) scanf("%f",&x);
(C) scanf("%lf",x); (D) scanf("%lf",&x);

对语句 scanf("%c%c%c",&x,&y,&z);和语句 scanf("%c,%c,%c",&x,&y,&z);的输入，以下说法正确的是_____。

- (A) 都以空格作为间隔
(B) 前者以空格作为间隔，后者以逗号作为间隔
(C) 前者不以空格作为间隔，后者以逗号作为间隔
(D) 都以逗号作为间隔

以下程序段的输出结果是（符号□表示空格）_____。

```
double x=3.14;  
printf("|%5.0f\n",x);
```

- (A) |3.14□| (B) |□□□□3| (C) |□□3.0| (D) |□□□3.0|

语句 printf("x=%10.5f\n",12345.678);的输出结果是_____。

- (A) x=2345.67800 (B) x=12345.6780
(C) x=12345.678 (D) x=12345.67800

对于如下程序段：

```
int x=2010,y=2012;  
printf("%d\n",x,y);
```

以下叙述中正确的是_____。

- (A) 输出结果为：2002
(B) 输出结果为：2012
(C) 输出结果不确定
(D) 运行时产生出错信息

以下程序运行时，若输入数据为：11 11，则输出结果是_____。

```
#include <stdio.h>  
void main()  
{ int x,y;  
scanf("%d%d",&x,&y);  
y+=x;  
printf("%d\n",y);  
}
```

- (A) 22 (B) 20 (C) 18 (D) 11

设有说明语句：int x=3,y=5;，以下不合法的赋值语句是_____。

- (A) x*=3; (B) x/=y; (C) x+=3; (D) x||=y;

设有说明语句: `int x;` , 执行语句 `x=10; x+=x-=x;`后, 变量 `x` 的值为_____。

- (A) 0 (B) 10 (C) 20 (D) 30

设有说明语句: `int i,j; char c;` , 若要通过语句 `scanf("%d%c%d",&i,&c,&j);` 使变量 `i, j` 得到数值 8, 变量 `c` 得到字符'A', 正确的输入是 (符号□表示空格)

- _____。
(A) 8,A,8 (B) 8□A□8 (C) 8□A8 (D) 8A8

设有说明语句: `int i,j` , 若从键盘给 `i, j` 输入数据, 以下不正确的输入语句是_____。

- (A) `scanf("%d%d",&i,&j);`
(B) `scanf("%dW%d",&i,&j);`
(C) `scanf("%d,%d",&i,&j);`
(D) `scanf("%d%d",i,j);`

设有说明语句: `float x,y,z;` , 要通过语句 `scanf("%f%f%f",&x,&y,&z);` 给 `x` 赋值 11.0, `y` 赋值 22.0, `z` 赋值 33.0, 以下不正确的输入形式是_____。

- (A) 11.0<回车>
22.0<回车>
33.0<回车>
(B) 11.0,22.0,33.0<回车>
(C) 11.0<回车>
22.0 33.0<回车>
(D) 11 22<回车>
33<回车>

有程序段:

```
int i;  
float f;  
char name[20];  
scanf("%2d%f%s", &i, &f, name);
```

若从键盘上输入 566777abc 后, 变量 `f` 的值是_____。

- (A) 566777.0 (B) 6777.0 (C) 777.0 (D) 0.0

设有说明语句: `char c;` , 不能用于判断变量 `c` 中的字符是否为大写字母的表达式是_____。

- (A) `isupper(c)` (B) `'A'<=c<='Z'`
(C) `'A'<=c&& c<='Z'` (D) `(c<='z'-32)&&('a'-32<=c)`

已知字符大写字母'A'的 ASCII 码是 65, 设有说明语句: `char c1='A',c2='D';` , 则语句 `printf("%d,%d\n",c1,c2-2);` 的输出结果是_____。

- (A) A,B (B) A,68 (C) 65,66 (D) 65,68

设有说明语句: `int x=1;` , 语句 `printf("%d\n",-x++);`的输出结果是_____。

- (A) -1 (B) 0 (C) 1 (D) 2

以下表达式中, 不能将字符变量 `c` 中的大写字母转换为对应小写字母的是_____。

- (A) `c=(c-'A')%26+'a'` (B) `c=c+32`
(C) `c=c-'A'+'a'` (D) `c=('A'+c)%26-'a'`

以下程序运行后的输出结果是_____。

```
#include <stdio.h>
void main()
{   int a=0,b=0;
    a=10; /*给 a 赋值
        b=20; 给 b 赋值 */
    printf("a+b=%d\n",a+b);
}
```

- (A) `a+b=10` (B) `a+b=30` (C) 10 (D) 30

若要求从键盘读入含有空格字符的字符串, 应使用函数_____。

- (A) `getch` (B) `gets` (C) `getchar` (D) `scanf`

以下四个程序中, 完全正确的是_____。

```
(A) #include <stdio.h>
void main();
{   /*programming*/
    printf("programming!\n");
}
```

```
(B) #include <stdio.h>
void main()
{   /*/ programming /*/
    printf("programming!\n");
}
```

```
(C) #include <stdio.h>
void main()
{   /*/*programming*//*/
    printf("programming!\n");
}
```

```
(D) include <stdio.h>
void main()
{   /*programming*/
    printf("programming!\n");
}
```

以下程序的功能是: 给 `r` 输入数据后计算半径为 `r` 的圆面积 `s`。程序在编译时出错, 出错的原因是_____。

```
#include <stdio.h>
void main()
{ /* Beginning */
  int r; float s;
  scanf("%d",&r);
  s=pi*r*r;
  printf("s=%f\n",s);
}
```

- (A) 注释语句书写位置错误 (B) 存放圆半径的变量 r 不应该定义为整型
(C) 输出语句中格式描述符非法 (D) 计算圆面积的赋值语句中使用了非法变量

设有说明语句: int k=1,m=2; double d=7.3; , 以下表达式中错误的是_____。

- (A) $k \geq m = k$ (B) $k++$ (C) $k \% (\text{int})d$ (D) $d > m > k$

设有说明语句: int a=2,b=3,c=4; , 以下选项中值为 0 的表达式是_____。

- (A) $!(a==1) \&\& !(b==0)$ (B) $(a < b) \&\& !c || 1$
(C) $a \&\& b$ (D) $a || (b+b) \&\& (c-a)$

执行以下程序段后, 变量 k 的值是_____。

```
int k=0,c=3;
k=(k>c?c:k);
```

(A) 3 (B) 2 (C) 1 (D) 0

以下程序运行后的输出结果是_____。

```
#include <stdio.h>
void main()
{
  int x=102,y=012;
  printf("%02d,%02d\n",x,y);
}
```

- (A) 10,01 (B) 02,12 (C) 102,10 (D) 102,12

以下 4 个选项中, 不能看作一条语句的是_____。

- (A) $\{;\}$ (B) $a=0,b=0,c=0;$
(C) $\text{if}(a>0);$ (D) $\text{if}(b==0) m=1;n=2;$

已知大写字母'A'的 ACSII 码是 65, 设有说明语句: char ch='B'; , 则语句 $\text{printf}(\text{"\%c,\%d",ch,ch});$ 的输出结果是【 B,66 】

以下程序运行后的输出结果是【 25,37 】。

```
#include <stdio.h>
void main()
```

```

{   int a,b;
    a=25;
    b=0x25;
    printf("%d,%d",a,b);
}

```

以下程序运行后的输出结果是【 88 】。

```

#include <stdio.h>
void main()
{   int x=0210;
    printf("%X",x);
}

```

以下程序运行后的输出结果是【 2 】。

```

#include <stdio.h>
void main()
{   int a=1,b=2,c=3;
    if(a) printf("%d",b);
    else  printf("%d",c);
}

```

若在运行以下程序时输入：1234567<回车>，则输出结果是【 12,34 】。

```

#include <stdio.h>
void main()
{   int a=1,b;
    scanf("%2d%2d",&a,&b);
    printf("%d,%d",a,b);
}

```

以下程序运行后的输出结果是【 Z 】。

```

#include <stdio.h>
void main()
{   char c='A';
    printf("%c",c+25);
}

```

若在运行以下程序时输入：65 65<回车>，则输出结果是【 6,5,A 】。

```

#include <stdio.h>
void main()
{
    char a,b,c;
    scanf("%c%c%d",&a,&b,&c);
    printf("%c,%c,%c",a,b,c);
}

```

```
}
```

以下程序运行后的输出结果是【 **3,3.00** 】。

```
#include<stdio.h>
void main()
{
    double d;
    int i;
    d=i=10/3;
    printf("%d,%.2f",i,d);
}
```

以下程序运行后的输出结果是【 **Visual C++,Visual** 】。

```
#include <stdio.h>
void main()
{
    printf("%s,%.6s","Visual C++","Visual C++");
}
```

设有说明语句：double d=11.555；，语句 printf("d=%.1f",d);的输出结果是

【 **d=11.6** 】。

A 以下程序运行后的输出结果是：16,20。

```
#include <stdio.h>
void main()
{
    int x=016,y=16;
    printf("%o,%o",x,y);
}
```

A 以下程序运行后的输出结果是：i=5,d=5.50。

```
#include <stdio.h>
void main()
{
    int i=5;
    double d=5.5;
    printf("i=%d,d=%.2f",i,d);
}
```

B 设有说明语句：int a,b；，对于语句 scanf("%d%d",&a,&b)；，当输入为：1 2 3 时（符号□表示空格），将1赋给a，将2赋给b。

B 语句 printf("%4d",123456789);的输出结果是：1234 。

B printf函数中的格式字符，不必区分大小写。

A `a+=a=2;`是一条合法的赋值语句,赋值后 `a` 的值为 4。

B 以下程序运行时,若输入字母'g',则输出结果是: `a`。

```
#include <stdio.h>
void main()
{
    char c1;
    c1=getchar();
    printf("%c",c1-5);
}
```

A 以下程序运行时,若输入数据为 666666,则输出结果是: `i=66,c=6`。

```
#include <stdio.h>
void main()
{
    int i;
    char c;
    scanf("%2d%4c",&i,&c);
    printf("i=%d,c=%c",i,c);
}
```

A `scanf` 函数的功能是按格式控制字符串规定的格式,从指定的输入设备上输入数据。

A `scanf` 函数中的地址表列是由地址项组成的。

第四章

判断字符型变量 `c1` 是否为大写字母的正确表达式为_____。

- (A) `'Z'<=c1<='Z'` (B) `(c1>='A') &&(c1<='Z')`
(C) `('A'>=c1)||('Z'<=c1)` (D) `(c1>='a')&&(c1<='Z')`

已知 `x=43,ch='A',y=0`; 则表达式 `(x>=y&&ch<'B'&&!y)` 的值是_____。

- (A) 0 (B) 语法错 (C) 1 (D) “假”

设 `a=3,b=4,c=5`,则逻辑表达式 `!(a+b)*c-1&&b+c%2` 的值是_____。

- (A) -1 (B) 0 (C) 1 (D) 2

请从以下表达式中选出 `a` 为偶数时值为 0 的表达式_____。

- (A) `a%2==0` (B) `!a%2!=0` (C) `a/2*2-2==0` (D) `a%2`

能正确表示 `a` 和 `b` 同时为正或同时为负的逻辑表达式是_____。

- (A) `(a>=0||b>=0)&&(a<0||b<0)`
(B) `(a>=0&&b>=0)&&(a<0&&b<0)`
(C) `(a+b>0)&&(a+b<=0)`
(D) `a*b>0`

能正确表示逻辑关系: " $0 \leq a \leq 10$ " 的 C 语言表达式是_____。

- (A) $0 \leq a \leq 10$ (B) $a \geq 0, a \leq 10$
(C) $a \geq 0 \ \&\& \ a \leq 10$ (D) $a \geq 0 || a \leq 10$

对 y 在 [3,23] 或 [100,200] 范围内为真的表达式为_____。

- (A) $(y \geq 3) \ \&\& \ (y \leq 23) \ \&\& \ (y \geq 100) \ \&\& \ (y \leq 200)$
(B) $(y \geq 3) || (y \leq 23) || (y \geq 100) || (y \leq 200)$
(C) $(y \geq 3) \ \&\& \ (y \leq 23) || (y \geq 100) \ \&\& \ (y \leq 200)$
(D) $(y \geq 3) || (y \leq 23) \ \&\& \ (y \geq 100) || (y \leq 200)$

在 C 语言中, if 语句后的一对圆括号中, 用以决定分支流程的表达式_____。

- (A) 只能用逻辑表达式 (B) 只能用逻辑表达式或关系表达式
(C) 只能用关系表达式 (D) 可用任意表达式

为避免嵌套的条件语句 if-else 的二义性, C 语言规定: else 与_____配对。

- (A) 缩排位置相同的 if (B) 其之前最近的 if
(C) 其之后最近 if (D) 同一行上的 if

下列运算符中优先级最低的是_____。

- (A) $*=$ (B) $\&\&$ (C) $+$ (D) $!=$

设 ch 是字符型变量, 其值为 A, 且有下列的表达式:

$ch != (ch \geq 'A' \ \&\& \ ch \leq 'z') ? ch : (ch + 32)$, 则表达式的值是_____。

- (A) A (B) a (C) 2 (D) z

设 ch 是字符型变量, 其值为 b, 且有下列的表达式:

$ch != (ch \geq 'a' \ \&\& \ ch \leq 'z') ? ch : (ch - 32)$, 则表达式的值是_____。

- (A) B (B) b (C) 1 (D) 0

设 $a=4, b=3, c=2, d=1$, 则表达式 $a < b ? b : c < d ? a : d$ 的结果为_____。

- (A) 4 (B) 3 (C) 2 (D) 1

能正确表示 a、b 不能同时为零的逻辑表达式是_____。

- (A) $a == 0 \ \&\& \ b != 0 || a != 0 \ \&\& \ b == 0$
(B) $(a == 0) || (b == 0)$
(C) $(a != 0) || (b != 0)$
(D) $a * b == 0$

读程序, 程序运行结果是【 】。

```
#include <stdio.h>
void main()
{ int a=5,b=4,c=3,d=2;
  if (a>b>c) printf("%d\n", d);
  else if ((c-1)>=d) printf("%d\n", d+1);
```

```
else printf("%d\n", d+2);
}
```

(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5

表达式 $2 < 3 \&\& 8 \leq (a = 10)$ 的结果是_____。

- (A) 0
(B) 1
(C) False
(D) True

若 i 为整型变量，且有程序段如下，则输出结果是_____。

```
i=122;
if(i%2) printf("####");
else printf("*****");
```

(A) #### (B) *****
(C) ##### (D) 有语法错误，无输出结果

若变量都已正确说明，则以下程序段输出为_____。

```
int a=2,b=1,c,d;
if (a==b) c=d=a;
else c=b;
d=b;
printf("c=%d,d=%d",c,d);
```

(A) c=1,d=1 (B) c=1,d=2 (C) c=2,d=1 (D) c=2,d=2

请阅读以下程序：

```
#include <stdio.h>
void main()
{ int a=2,b=0,c=0;
if(a=b+c) printf("###");
else printf("&&&"); } 以上程序_____。
```

(A) 有语法错不能通过编译 (B) 可以通过编译但不能连接
(C) 输出&&& (D) 输出###

以下_____为不正确的 if 语句。

- (A) if(x<y);
(B) if(x!=y) scanf("%d",&x) else scanf("%d",&y);
(C) if(x==y) x+=y;
(D) if(x<y) {x++;y++;}

读程序，程序运行结果是【 】。

```
#include <stdio.h>
void main ()
{ int m=5;
```

if (m++>5) printf("%d\n",m);
else printf("%d\n",m--); }
(A) 4 (B) 5 (C) 6 (D) 7

设 int a = 2, b = 3, x = 1; 则执行语句

```
if (a>2)
    if (b>2)
        x = 2;
    else x = 3;
```

后 x 的值是_____。

(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3

以下 if 语句语法正确的是_____。

(A) if (x>0) { x=x+y; printf ("%f", x);} else printf ("%f", -x);
(B) if (x>0) printf ("%f", -x) ;
(C) if (x>0) {x=x+y ; printf ("%f", x);} ;
(D) if(x>0) { x=x+y ; printf ("%f", x)} else printf ("%f", -x);

读程序，程序运行结果是【 】。

```
#include <stdio.h>
void main()
{ int i=0, j=0, k=6;
if (((++i>0)||(++j>0)) k++;
printf("%d, %d, %d\n", i, j, k);
}
```

(A) 1, 0, 6 (B) 1, 0, 7
(C) 1, 1, 6 (D) 1, 1, 7

读程序，程序运行结果是【 】。

```
#include <stdio.h>
void main()
{ int x=1, a=0, b=0;
switch(x)
{ case 0: b++;
case 1: a++;
case 2: a++;b++; }
printf("a=%d,b=%d\n",a,b);
}
```

(A) a=2,b=1 (B) a=2,b=2
(C) a=1,b=2 (D) a=1,b=1

与 $y=(x>0?1:x<0?-1:0)$; 的功能相同的 if 语句是_____。

- (A) **if (x>0) y=1;**
else if(x<0)y=-1;
else y=0;
if(x)
if(x>0)y=1;
else if(x==0)y=0;
else y=-1;
- (B) if(x)
if(x>0)y=1;
else if(x<0)y=-1;
y=0;
if(x>=0)
if(x>0)y=1;
else y=-1;
- (C) y=-1;
(D) y=0;

第四章看到这以上了

读程序，程序运行结果是【 】。

```
#include <stdio.h>
void main()
{ float x=2.0,y;
  if(x<0.0) y=0.0;
  else if(x<5.0) y=1.0/x;
  else y=1.0;
  printf("%4.1f\n",y);
}
```

- (A) 0.0 (B) **0.5**
(C) 1.0 (D) 不确定

以下程序段中不能根据 x 值正确计算出 y 值的是_____。

- (A) if(x>0) y=1;
else if(x==0) y=0;
else y=-1;
- (B) y=0;
if(x>0) y=1;
else if(x<0) y=-1 ;
- (C) **y=0;**
if(x>=0);
if(x>0) y=1 ;
else y=-1;
- (D) if(x>=0)
if(x>0) y=1;
else y=0;
else y=-1;

以下程序段中与语句 $k=a>b?(b>c?1:0):0$; 功能等价的是_____。

- (A) **if((a>b)&&(b>c)) k=1;**
else k=0;
- (B) if((a>b)||(b>c)) k=1
else k=0;
- (C) if(a<=b) k=0;
else if(b<=c) k=1;
- (D) if(a>b) k=1;
else if(b>c) k=1;
else k=0;

假定 w、x、y、z、m 均为 int 型变量，有如下程序段：

```
w=1; x=2; y=3; z=4;
m=(w<x)?w : x; m=(m<y)?m : y; m=(m<z)?m : z;
```

则该程序运行后, m 的值是_____。

- (A) 4 (B) 3 (C) 2 (D) 1

若有条件表达式(expression) ? a++ : b--, 则以下表达式中能完全等价于表达式(expression)的是_____。

- (A) (expression==0) (B) (expression!=0)
(C) (expression==1) (D) (expression!=1)

若有以下定义: float x; int a, b; 则正确的 switch 语句是_____。

- (A) switch(x) (B) switch(x)
{ case 1.0: printf("**\n"); { case 1: printf("**\n");
 case 2.0: printf("**\n"); } case 2: printf("**\n"); }
(C) switch (a+b) (D) switch (a+b);
{ case 1,2: printf("**\n"); { case 1: case 2: printf("**\n");
} }

已知 a=2.5, b=2, c=3.6, 表达式 a>b&& c>a || a<b&&!c>b 的值是【 1 】。

表示"整数 x 的绝对值大于 2"时值为"真"的 C 语言表达式是【 x>2||x<-2 】。

C 语言提供的三种逻辑运算符是&&、||和【 ! 】。

已知 a=3, b=-4, c=5, 表达式!(a>b)+(b!=c)|| (a+b)&&(b-c)的值是【 1 】。

表达式(3+a)(b+8)+sin45°≤lnx 的 C 语言表达式是【 (3+a)*(b+8)+sin(45)<=log(x) 】。

表达式 0≤a≤5 且 a≠3 的 C 语言表达式是【 (0<=a&&a<=5)&&(a!=3) 】。

以下程序对输入的一个小写字母, 将字母循环后移 5 个位置后输出。如'a'变成'f', 'w'变成'b'。请在空中填入正确内容。

```
#include <stdio.h>
void main()
{ char c; c=getchar();
  if(c>='a'&&a<='u') 【 c=c+5 】;
  else if(c>='v'&&c<='z') c=c-21;
  putchar(c); }
```

阅读下面程序:

```
#include <stdio.h>
void main()
{ int s, t, a, b;
  scanf("%d%d",&a, &b);
  s=1; t=1;
  if(a>0) s=s+1;
```

```
if(a>b) t=s+t;
else if (a==b) t=5;
    else t=2*s;
printf("s=%d, t=%d", s, t); }
```

为了使输出结果 $t=4$, 输入量 a 和 b 应满足的条件是 【 $b>a>0$ 】。

以下程序运行后的输出结果是 【 3 】。

```
#include <stdio.h>
void main()
{ int a=1, b=2, c=3;
  if (a)
    { if (b<0) c=0; }
    else c++ ;
  printf("%d\n",c);
}
```

运行下面的程序，从键盘上输入 3,

```
#include <stdio.h>
void main()
{ int x;  scanf("%d", &x);
  if(x>5)printf("%d", x);
  else printf("%d\n", x--);
}
```

程序运行结果是 【 3 】。

读程序，程序运行结果是 【 'c' 】。

```
#include <stdio.h>
void main()
{ char m='b';
  if(m++>'b') printf(" %c\n",m);
  else printf("%c\n",m--); }
```

读程序，运行时输入 2.0(回车)

```
#include<stdio. h>
void main()
{ float a,b; scanf("%f",&a);
  if (a>10.0) b=1.0/a;
  else if((a<0.5)&&(a!=2.0))b= 1.0/(a+2.0);
    else if(a<10.0) b= 1.0/a ;
    else b=10.0;
printf("%f\n",b);
}
```

程序运行结果是 【 0.500000 】。

- B** switch 选择结构中必须有 default 子句。
- B** 如果 $x > y$ 或 $a < b$ 为真, 那么表达式 $(x > y \&\& a < b)$ 为真。
- A** 假定变量 x, y, z 在说明时已赋初值, 则 $\text{if}((x=y+5)>0) z=x;$ 是正确的。
- B** $\text{int } a=1, b=0, c=1;$, 则 $!(a+b)+c-0\&\&b+c/2$ 的值为 1。
- B** 语句 $\text{if}(a) x=1;$ 与 $\text{if}(a==0)x=1;$ 等价。
- A** $\text{if}(x>0) \{x=x+y; \text{printf}("%f", x);\}$ else $\text{printf}("%f", -x);$ 语句语法是正确的。
- A** if 语句后面的表达式并不限于是关系表达式或逻辑表达式, 而可以是任意表达式。if 语句中可以再嵌套 if 语句。
- A** $!b==c||d<a$ 等价于 $((!b)==c)|| (d<a)$ 。
- B** $5>0 \&\& 4>2$ 的结果为假。
- A** $a\&\&b\&\&c$ 逻辑表达式中, 当 a 为假时将不再计算 b 和 c 的值了。

第五章未看

执行程序段: $x=-1; \text{do} \{ x=x*x; \} \text{while}(!x);$ 的结果是_____。

- (A) 死循环 (B) 循环执行 2 次 (C) 循环执行一次 (D) 有语法错误

有以下程序:

```
#include<stdio.h>
```

```
void main()
```

```
{ while(putchar(getchar())!='?'); }
```

当输入 "hello?" 时, 程序的执行结果是_____。

- (A) hello (B) dijob (C) dijob? (D) hello?

以下程序的输出为_____。

```
#include<stdio.h>
```

```
void main() { int y=5; while (y--); printf("y=%d\n", y); }
```

- (A) $y=0$ (B) 无限循环, 无结果输出 (C) $y=1$ (D) $y=-1$

设有程序段: $\text{int } x=0, s=0; \text{while}(x!=0) s+=++x; \text{printf}("%d", s);$, 则运行程序段后_____。

- (A) 输出 0 (B) 输出 1 (C) 控制表达式是非法的 (D) 执行无限次

设有程序段: $\text{int } k=10; \text{while}(k=0) k=k-1;$, 则下面描述正确的是_____。

- (A) while 循环执行 10 次 (B) 循环是无限循环
(C) 循环体语句一次也不执行 (D) 循环体语句执行一次

C 语言的 do-while 循环中，循环由 do 开始，用 while 结束；而且在 while 表达式后面的_____不能丢，它表示 do-while 循环的结束。

- (A) \n (B) “;” (C) “%” (D) “,”

以下能正确计算 $1 \times 2 \times 3 \times 4 \dots \times 10$ 的程序段是_____。

- (A) do {i=1; s=1; s=s*i; i++;} while(i<=10); (B) do {i=1; s=0; s=s*i; i++;}
while(i<=10);
(C) i=1; s=1; do {s=s*i; i++;} while(i<=10); (D) i=1; s=0; do {s=s*i; i++;}
while(i<=10);

以下描述中正确的是_____。

- (A) 由于 do-while 循环体语句只能是一条可执行语句，所以循环体内不能使用复合语句。
(B) do-while 循环由 do 开始，用 while 结束，因此在 while（表达式）后无需加分号。
(C) 在 do-while 循环体中，一定要有能使 while 后面表达式的值变为“假”的操作。
(D) do-while 循环中，根据情况可以省略 while。

下面程序段的输出结果是_____。

```
int x=3;  
do{printf("%3d",x-=2);} while(!(--x));
```

(A) 1 2 (B) 3 2 (C) 2 3 (D) 1 -2

C 语言的 for 语句中的表达式可以部分或全部省略，但两个_____不可省略。当三个表达式均省略后，因缺少判断条件，循环可能会无限制地进行下去，形成死循环。

- (A) “<” (B) “++” (C) “;” (D) “,”

对于 for(表达式; ; 表达式 3)可理解为_____。

- (A) for(表达式; 0; 表达式 3) (B) for(表达式; 1; 表达式 3)
(C) for(表达式; 表达式 1; 表达式 3) (D) for(表达式; 表达式 3; 表达式 3)

若 i 为整型变量，则以下循环执行的次数是_____。

```
for(i=2;i==0;) printf("%d",i--);
```

(A) 无限次 (B) 0 次 (C) 1 次 (D) 2 次

以下 for 循环的执行次数是_____。

`for(x=0,y=0;(y=3)&&(x<4);x++,y++);`

(A) 是无限循环 (B) 循环次数不定 (C) 执行 4 次 (D) 执行 3 次

设 i 为整型量, 执行循环语句 `for(i=50;i>=0;i-=10);` 后, i 值为_____。

(A) -10 (B) 0 (C) 10 (D) 50

下面有关 for 循环的正确描述是_____。

(A) for 循环只能用于循环次数已经确定的情况。 (B) for 循环是先执行循环体语句, 后判断表达式。

(C) 在 for 循环中, 不能用 break 语句跳出循环体。 (D) for 循环的循环体语句中, 可以包含多条语句, 但要用花括号括起来。

下面有关 for 循环的正确描述是_____。

(A) for 语句的三个表达式都是可以省略的, 但分号“;”绝对不能省略。

(B) for 语句的三个表达式都是可以省略的, 可以写成 `for( )`。

(C) 在 for 语句中, 至少会执行循环体语句一次。

(D) `for(;;)` 是一条语法上错误的语句。

在下列选项中, 没有构成死循环的程序段是_____。

(A) `int i=100; while (1) {i=i%100+1; if(i>100)break;}` (B) `for(;;);`

(C) `int k=1000; do{--k;} while (k);` (D) `int s=36; while(s>=0) ; --s;`

以下程序段的输出结果是_____。

```
int x,i;
```

```
for (i=1;i<=100;i++)
```

```
{ x=i;
```

```
if (++x%2==0)
```

```
if (++x%3==0)
```

```
if (++x%7==0)
```

```
printf("%d ",x);}
```

(A) 25 67 (B) 26 68 (C) 27 69 (D) 28 70

以下程序段的输出结果是_____。

```
#include<stdio.h>
```

```
void main() {
```

```
int i=2;
```

```
for ( ;i<=10; )
```

```
{ i++;
```

```
if (i%3==0) printf("%d ",i);
```

```
else continue;}
}
```

(A) 3 (B) 3 6 (C) 3 6 9 (D) 3 6 9 10

以下正确的描述是_____。

(A) continue 语句的作用是结束整个循环的执行。 (B) 只能在循环体内和 switch 语句内使用 break 语句。

(C) 在循环体内，使用 break 语句和使用 continue 语句的作用是相同的。

(D) 从多层循环嵌套中退出时，只能使用 goto 语句。

下面程序段，_____。

```
for(t=1;t<=100;t++)
{ scanf("%d",&x);
  if (x<0) continue;
  printf("%3d",t);
}
```

(A) 当 x<0 时整个循环结束

(B) 当 x>=0 时什么也不输出

(C) printf 函数永远也不执行

(D) 最多允许输出 100 个非负整数

以下为死循环的程序段是_____。

(A) for(i=1; ;) {if (++i%2==0) continue; if (++i%3==0) break; }

(B) short int i; i=100; do { if (i<0) break;} while(++i);

(C) for(i=1; ;) if (++i<10) continue;

(D) i=100; while(i--);

以下程序输出结果为_____。

```
#include <stdio.h>
```

```
void main()
```

```
{ int i,b,k=0;
```

```
  for(i=1;i<=3;i++)
```

```
  { b=i%3;
```

```
    while (b-->=0) k++;
```

```
  }
```

```
  printf("%d,%d\n",k,b);
```

```
}
```

(A) 3,-1

(B) 6,-1

(C) 3,0

(D) 6,-2

以下描述正确的是_____。

(A) goto 语句只能用于退出多层循环。 (B) switch 语句中不能出现 continue 语句。

(C) 只能用 **continue** 语句来终止本次循环。 (D) 在循环中 **break** 语句不能独立出现。

以下不正确的描述是_____。

(A) **break** 语句不能用于循环语句和 **switch** 语句外的任何其他语句。

(B) 在 **switch** 语句中使用 **break** 语句或 **continue** 语句的作用相同。

(C) 在循环语句中使用 **continue** 语句是为了结束本次循环,而不是终止整个循环的执行。

(D) 在循环语句中使用 **break** 语句是为了使流程跳出循环体,提前结束循环。

以下叙述正确的是_____。

(A) **for** 循环中的 **break**; 语句表示: 当条件成立时中止程序执行。

(B) **for** 循环中的 **continue**; 语句表示: 当条件成立时中止本层循环。

(C) **for** 循环中的 **break**; 语句表示: 当条件成立时中止本层循环。

(D) **for** 循环中的 **break**; 语句表示: 当条件成立时暂停本次循环。

下面程序的运行结果是_____。

```
#include<stdio.h>
```

```
void main()
```

```
{ int i,j,x=0;
```

```
  for(i=0;i<2;i++)
```

```
  {
```

```
    x++;
```

```
    for(j=0;j<=4;j++)
```

```
    { if(j%2) continue;
```

```
      x++; }
```

```
    x++;
```

```
  }
```

```
  printf("x=%d\n",x);
```

```
}
```

(A) x=6

(B) x=8

(C) x=10

(D) x=12

下面程序段输出的 i 值是_____。

```
#include<stdio.h>
```

```
void main()
```

```
{ int i;
```

```
  for(i=1;i<=50;i++)
```

```
  if((i*i>=130)&(i*i<=180))break;
```

```
  printf("%d\n",i);
```

```
}
```

(A) 10 (B) 11 (C) 12 (D) 13

下面程序段在执行完成后，a 的值为：_____。

```
int j=0,k=0,a=0;
while(j<3)
{
    j++; a=a+1; k=0;
    while(k<=2)
    { k++;
      if(k%2!=0) continue;
      a=a+1;
    }
    a=a+1; }
(A) 6                      (B) 8                      (C) 9                      (D) 10
```

>>>

下面程序的运行结果是_____4_____。

```
#include<stdio.h>
void main()
{ int a=0;
  while(a*a*a<=50)
    ++a;
  printf("%d\n",a);
}
```

当运行下面程序时，从键盘键入 Hello?<回车>，则下面程序的运行结果是

【 Ifmmp 】。

```
#include<stdio.h>
void main()
{char c;
  while((c=getchar())!='?')
    putchar(++c);
}
```

执行下面程序后，k 值是【 40 】。

```
#include<stdio.h>
void main()
{ int k=1,n=452;
  do {
    k*=n%10; n/=10;
  } while(n);
}
```

```
    printf("%d\n",k);
}
```

当运行以下程序时，从键盘键入 1 2 3 4 5 -1 <回车>，则下面程序的运行结果是

【 k=14 n=-1 】。

```
#include<stdio.h>
void main()
{ int k=0,n; do { scanf("%d",&n); k+=n; } while(n!=-1); printf("k=%d\n",k,n); }
```

以下程序输出结果为 【 10 】。

```
#include"stdio.h"
void main()
{ int i; for(i=0;i<10;i++); printf("%d",i); }
```

下面程序的运行结果是 【55 】。

```
#include<stdio.h>
void main()
{ int a=0;for(i=1;i<=5;i++) a+=i*i;printf("%d\n",a); }
```

下列程序的输出结果为 【 x=6 】。

```
#include<stdio.h>
void main()
{ int i,j,x=0;
  for(i=0;i<3;i++)
  {if(i%3==2) break; x++; for(j=0;j<4;j++) { if(j%2) break; x++; } x++; }
  printf("x=%d\n",x);
}
```

设 x 和 y 均为 int 型变量,则执行以下的循环后,y 值为 【 6 】。

```
for(y=1,x=1;y<=50;y++)
{ if(x>=10) break;
  if (x%2==1){ x+=5; continue;}
  x-=3;
}
```

在执行以下程序时,如果从键盘上输入: ABCdef<回车>,则输出为 【 abcDEF 】。

```
#include<stdio.h>
void main()
{char ch;
  while((ch=getchar())!='\n')
  {if(ch>='A' && ch<='Z') ch=ch+32;
```

```

    else if(ch>='a' && ch<='z') ch=ch-32;printf("%c",ch);}
printf("\n");
}

```

运行以下程序后,如果从键盘上输入 student#<回车>,则输出结果为【 7,7 】。

```

#include<stdio.h>
void main()
{ int v1=0,v2=0; char ch;
  while((ch=getchar())!='#')
    switch(ch){case 'd':case 't':default: v1++;case 'a': v2++;}
  printf("%d,%d\n",v1,v2);}

```

运行下面程序后, 输出结果为【 6 】。

```

#include<stdio.h>
void main()
{ int i,j,m=0;
  for(i=1;i<=10;i+=4)
    for(j=3;j<=10;j+=4) m++;
  printf("%d\n",m);
}

```

下面程序的功能是将从键盘上输入的一对数, 由小到大排序输出。当输入一对相等数时结束循环。请将程序补充完整。

```

#include<stdio.h>
void main()
{ int a,b,t; scanf("%d%d",&a,&b);

  while( 【 a!=b 】 )
  { if (a>b) {t=a;a=b;b=t;}
    printf("%d,%d\n",a,b);
    scanf("%d%d",&a,&b);
  }
}

```

下面程序的功能是将小写字母变成对应大写字母后的第二个字母。其中 y 变成 A, z 变成 B。请将程序补充完整。

```

#include<stdio.h>
void main()
{ char c;
  while ((c=getchar())!='\n')

  { if (c>='a' && c<='z') 【 c-=30 】 ;

    if (c>'Z' && c<='Z'+2) 【 c-=26 】 ;

    printf("%c\n",c);
  }
}

```

```

    }
}

```

下面程序的功能是从键盘输入的一组字符中分别统计出大写和小写字母的个数，当输入换行符时结束输入。请将程序补充完整。

```

#include<stdio.h>
void main()
{ int m=0,n=0; char c;

    while ( ( 【 c=getchar() 】 )!='\n')
    { if (c>='A' && c<='Z') m++;
      if (c>='a' && c<='z') n++;
    }
    printf("m=%d,n=%d\n",m,n);
}

```

下面程序段是从键盘输入的字符中统计数字字符个数，用换行符结束循环。请将程序补充完整。

```

int n=0,c;
c=getchar();

while( 【 c!='\n' 】 )

{ if( 【 c>='0'&&c<='9' 】 ) n++;
  c=getchar();
}

```

下面程序的功能是计算 $1-3+5-7+\dots-99+101$ 的值。请将程序补充完整。

```

#include<stdio.h>
void main()
{ int i,t=1,s=0;

    for(i=1;i<=101;i+=2) { 【 t=t*i 】 ; s+=t; 【 t=-t/i 】 ;}
    printf("%d\n",s);
}

```

鸡兔共有 30 只，脚共有 90 个，下面程序是计算鸡兔各有多少只。请将程序补充完整。

```

#include<stdio.h>
void main()
{ int x,y;
  for(x=1;x<=29;x++)

    {y=30-x; if ( 【 x*2+y*4==90 】 )printf("%d,%d\n",x,y);}
}

```

```
}
```

下面程序的功能是从 3 个红球、5 个白球、6 个黑球中任意取出 8 个球，且其中必须有白球，输出所有的方案。请将程序补充完整。

```
#include<stdio.h>
void main()
{ int i,j,k; printf("\n 红 白 黑 \n");
  for(i=0;i<=3;i++)

    for(【 j=1 】 ;j<=5;j++)

      { k=8-i-j;

        if (【 k>=0&& k<=6 】 )

          printf(" %3d %3d %3d \n",i,j,k);
      }
}
```

下面程序的功能是用 do-while 语句求 1-1000 之间满足“用 3 除余 2、用 5 除余 3、用 7 除余 2”的数，且一行只打印 5 个数。请将程序补充完整。

```
#include<stdio.h>
void main()
{int i=1,j=0;

  do {if (【 i%3==2&& i%5==3&& i%7==2 】 )

    { printf("%4d",i); j=j+1;

      if (【 j%5==0 】 ) printf("\n"); }

    i=i+1;
  }while(i<1000);
}
```

B while 语句 do-while 语句无论什么情况下，二者的执行结果都一样。

A C 语言的 while、do-while 和 for 几个循环语句，可以相互嵌套。

B 用 do-while 语句构成循环时，只有在 while 后的表达式为非 0 时结束循环。

B 要使 for(表达式 1;表达式 2;表达式 3){循环体}不形成死循环，表达式 2 一定不能省略。

A while 循环的 while()后没有分号，而 do-while 循环的 while()后一定要有一个分号。

B continue 语句的功能就是结束本层循环。

A 对用 goto 语句和 if 语句构成的循环，不能用 break 语句和 continue 语句进行控制。

A break 语句不能用于循环语句和 switch 语句之外的任何其它语句。

- B** 在多层循环嵌套中，可以共用一个 `continue` 结束各层的本次循环。
- B** 三种循环（`for` 循环、`while` 循环和 `do-while` 循环）可以互相嵌套，但必须使用相同的循环控制变量。

第六章

在 VC6.0 中有定义语句：`short int a[15]`；则数组 `a` 占用的字节数是_____。

- (A) 15 **(B) 30** (C) 60 (D) 120

若有数组定义语句：`int a[3]={6}`；`float b[3]`；`double c[3]={1.2,-56.7,38}`；则以下判断哪一个不成立_____。

- (A) `a[0]` 的初值为 6 (B) `c[1]` 的初值为 -56.7
(C) `b[1]` 的初值为 0 (D) `b[0]` 的初值为随机值

有定义语句：`int i`；`double a[4]`；若通过键盘输入为数组 `a` 的 4 个元素赋值，输入时不同数据之间使用默认分隔符，则下面正确的输入语句是_____。

- (A) `for(i=0;i<4;i++) scanf("%lf",&a[i]);`**
(B) `for(i=0;i<4;i++) scanf("%f",&a[i]);`
(C) `for(i=0;i<4;i++) scanf("%lf\n",&a[i]);`
(D) `for(i=0;i<4;i++) scanf("%f",&a[i]);`

若有数组定义语句：`int a[][3]={{2},{4,5},{6,8,9}}`，`b[][3]={2,4,5,6,8,9}`；则 `a[1][2]` 和 `b[1][2]` 的初值分别为_____。

- (A) 5,4 (B) 0,4 (C) 随机值,9 **(D) 0,9**

以下二维数组定义中正确的是_____。

- (A) `int a[][4]`;
(B) `float b[3][]`;
**(C) `#define N 5.6`
`double c[(int)N][3]`;**
(D) `#define N 3`
`double d[N++][5]`;

已知以下程序段的运行结果为“6 5 4 3 2 1”，则下划线所在位置应填入的代码是_____。

```
#define N 6
int a[N]={1,2,3,4,5,6},i,t;
for(i=0;i<_____;i++) {t=a[i]; a[i]=a[N-i-1];a[N-i-1]=t;}
for(i=0;i<N;i++) printf("%-2d",a[i]);
```

(A) `N/2` (B) `N` (C) `N/2+1` (D) `N+1`

在 VC6.0 中定义二维数组并初始化: `int a[][3]={1,2,3,4,5,6,7};` 则以下判断中不正确的是_____。

- (A) 数组 `a` 包含 9 个元素 (B) `a[1][2]` 的初值为 6
(C) `a[2][2]` 的初值为 0 (D) 在程序中引用 `a[2][3]` 会导致编译错误

以下程序段的输出结果是_____。

```
int a[4][4]={1},{2,3},{4,5,6},{7,8,9,10}},s=0,i;  
for(i=0;i<4;i++)
```

```
    s+=a[i][i]+a[i][3-i];  
printf("%d\n",s);
```

1+3+5+6+7+10

- (A) 20 (B) 32 (C) 12 (D) 随机值

若有定义语句: `int a[10]={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}; char c='a';` 则值为 4 的合法表达式是_____。

- (A) `a[4]` (B) `a['d'-'c']` (C) `a['d'-c]` (D) `a[100.0-c]`

以下在 VC6.0 中会导致编译错误的语句是_____。

(A) `#define N '6'`

```
    int a[N-0x30]={N};
```

(B) `int a[]={21.3,0.96,5,47.8};`

(C) `int a[][3]={10,20,30,40};`

(D) `int a[5]={1,2,3,4,5,6,7};`

以下程序段的输出结果是_____。

```
int a[7]={9,15,7,-3,0,11,15},m,n,i;
```

```
for(m=n=0,i=1;i<7;i++)
```

```
    if(a[i]>a[m]) m=i;
```

```
    else if(a[i]<a[n]) n=i;
```

```
printf("%d,%d\n",m,n);
```

- (A) 15,-3 (B) 6,3 (C) 1,3 (D) 2,4

以下说法正确的是_____。

(A) 可以在程序的不同位置对数组的长度进行动态更新。

(B) 二维数组可以看成是特殊的一维数组, 它的每个元素都是一个一维数组。

(C) 即使不对数组进行初始化, 系统也会自动为数组元素赋予默认初值。

(D) 在定义二维数组并对其初始化时, 允许省略列下标。

以下程序段用冒泡法对数组 `a` 进行由大到小排序, 则下划线所在位置应填入的代码是_____。

```
int a[5]={29,47,14,110,8},i,j,t;
```

```
for(i=0;i<=3;i++)
```

```
    for(j=0;j<=_____;j++)
```

```
        if(a[j]<a[j+1]) {t=a[j]; a[j]=a[j+1]; a[j+1]=t;}
```

- (A) 5-i (B) 4 (C) 4-i **(D) 3-i**

到这了

若有以下程序段，则数组 b 中列下标为偶数的元素之和是_____。

```
int a[12],b[3][4],i,j;
for(i=0;i<12;i++) a[i]=i+1;
for(i=0;i<3;i++)
    for(j=0;j<4;j++) b[i][j]=a[i*4+j];
```

(A) 42 (B) 15 **(C) 36** (D) 24

在 VC6.0 中有定义语句：double a[5]={23.7,1.08,-6.5,43.4,0.69}; int i; 则下列语句中错误的是_____。

- (A) for(i=0;i<5;i++) a[i]=getchar();
(B) for(i=0;i<5;i++) a[i]++='a';
(C) for(i=0;i<5;i++) printf("%f\n",a[i]);
(D) for(i=0;i<5;i++) scanf("%lf",a);

下列程序段在运行时，若通过键盘输入的数据为“1 3 47 9 23 15 11 32 19 2”，则输出结果是_____。

```
int a[10],b[10],i,j,cnt=0;
for(i=0;i<10;i++){
    scanf("%d",&a[i]);
    for(j=2;j<=a[i]/2;j++) if(a[i]%j==0) break;
    if(j>a[i]/2) b[cnt++]=a[i];
}
for(i=cnt-1;i>=0;i--) printf("%d ",b[i]);
```

(A) 2 19 11 23 47 3
(B) 2 3 11 19 23 47
(C) 1 2 3 11 19 23 47
(D) 2 19 11 23 47 3 1

以下程序段用选择法对数组 a 进行由小到大排序，则下划线所在位置应填入的代码是_____。

```
int a[5]={86,12,57,39,165},i,j,t;
for(i=0;i<=3;i++)
    for(j=_____;j<=4;j++)
        if(a[j]<a[i]) {t=a[j]; a[j]=a[i]; a[i]=t;}
```

(A) i+1 (B) ++i (C) 0 (D) 1

B 数组是 C 语言的一种构造数据类型，其元素的类型可以是整型、实型或者字符串类型。

B 若需定义一个包含 2 行 3 列共 6 个元素的二维整型数组 a，并对其最后 1 行的 3 个元素进行初始化，可用如下语句实现：

```
int a[][3]={5,6,7};
```

B C 语言程序在编译过程中，编译器会检查数组下标是否越界。

A 以下程序段在运行时，若通过键盘输入“1 2 3 4 5 6”，则输出结果为“1 4 2 5 3 6”。

```
int a[2][3],b[3][2],i,j;
for(i=0;i<2;i++)
    for(j=0;j<3;j++){scanf("%d",&a[i][j]); b[j][i]=a[i][j];}
for(i=0;i<3;i++)
    for(j=0;j<2;j++) printf("%d ",b[i][j]);
```

B 在定义数组时，只允许使用整型常量表达式来定义数组的长度，其值必须是正整数。

A 对于数值型数组而言，只能单个引用数组元素，不能一次引用整个数组。

B 若在以下程序段的下划线位置添加代码“a[i]%2&& a[i]/10”，则输出结果为数组 a 包含的两位数奇数。

```
int a[8]={5,8,22,13,75,46,129,63},i;
for(i=0;i<8;i++) if(_____) printf("%d ",a[i]);
```

A 以下程序段的输出结果是：1 5 10 10 5 1。

```
int a[6][6],i,j;
for(i=0;i<6;i++) {a[i][0]=1; a[i][i]=1;}
for(i=2;i<6;i++)
    for(j=1;j<i;j++) a[i][j]=a[i-1][j-1]+a[i-1][j];
for(i=0;i<6;i++) printf("%d ",a[5][i]);
```

A 若有以下定义语句，则数组 a 的最后一个元素是 a[8]。

```
#define N 3
#define M N+2
double a[M*N];
```

B 若在程序中定义数组并进行初始化：int a[5]={12.3,8.67f,'x',45}; 则程序被编译时会报错。

A 以下程序段在运行时，若通过键盘输入“41”，则输出结果为“101001”。

```
int a[32],n,cnt=0,i;
scanf("%d",&n);
do{a[cnt++]=n%2; n/=2;}while(n);
```

```
for(i=cnt-1;i>=0;i--) printf("%d",a[i]);
```

数组名是一个【地址】常量，不能对它进行自增、自减和赋值运算。

以下程序段用折半查找法在数组 a 中查找指定数值 x，请填空。

```
double a[7]={1.5,6.2,8.94,11.3,14.9,20.1,35.7},x;
int low=0,high=6,mid;
scanf("%lf",&x);
while(low<=high){
    mid=(low+high)/2;

    if(a[mid]>x) 【 high=mid-1 】

    else if(a[mid]<x) 【 low=mid+1 】

    else {printf("数组中存在数值%f\n",x); break;}
}
if(low>high) printf("数组中不存在数值%f\n",x);
```

以下程序段的输出结果是【31】。

```
int a[4][4]={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10},i,j,s=0;
for(i=0;i<4;i++)
    for(j=0;j<=i;j++) s+=a[i][j];
printf("%d\n",s);
```

以下程序段通过键盘输入为数组中的所有元素赋值，请填空。

```
int a[10],i=0;
do

    scanf("%d", 【 &a[i++] 】 );

while(i<10);
```

以下程序段将数值 k 插入到有序数组 a 中，操作完成后数组 a 保持有序，请填空。

```
int a[10]={3,5,8,12,20,39},k,n=6,i=0,j;
scanf("%d",&k);

while( 【 a[i]<k&&i<n 】 ) i++;

for(j=n-1;j>=i;j--) a[j+1]=a[j];
a[i]=k;
```

以下程序段计算 2010 年的某月某日是当年的第几天，请填空。

```
int month[13]={0,31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31},m,d,i;
printf("请输入月份和日数: "); scanf("%d%d",&m,&d);

for(i=1;i<m;i++) 【 d+=month[i] 】 ;
```

```
printf("是 2010 年的第%d 天\n",d);
```

以下程序段重排二维数组的每 1 行：以每行的第 1 个元素 m 为比较标准，该行中小于 m 的数都放在 m 的左侧，大于 m 的数都放在 m 的右侧。请填空。

```
int a[3][6]={6,8,9,5,7,2},{3,1,5,6,2,8},{8,3,8,4,9,7}},m,n,i,j,k;
for(i=0;i<3;i++){
    m=a[i][0];
    for(j=1;j<6;j++)
        if(a[i][j]<m){
            n=a[i][j];

            for(k=j;k>0;k--) 【 a[i][k]=a[i][k-1] 】 ;

            a[i][0]=n;
        }
}
```

第七章

关于函数的定义，以下正确的描述是_____。

- (A) 如果函数不返回值，可以省略类型说明符
- (B) 可以在同一程序中定义同名的函数，只要保证它们的返回值类型或形参列表不相同即可
- (C) 同一函数中的形参名必须唯一，但可以与其他函数中的变量同名**
- (D) 如果函数体为空，则函数最外层的一对花括号可以省略

若有函数定义：int fun(){double x=23.5; return x;}，则函数的返回结果是_____。

- (A) 23**
- (B) 23.0
- (C) 23.5
- (D) 24

在函数调用过程中，如果函数 A 调用函数 B，函数 B 又调用函数 A，则这种函数调用被称为_____。

- (A) 间接递归调用**
- (B) 直接递归调用
- (C) 间接循环调用
- (D) 直接循环调用

以下程序的输出结果是_____。

```
#include<stdio.h>
int fun(int x){return ++x;}
void main(){
    int i=0;
    while(fun(i)<10) i++;
    printf("%d\n",i);
}
```

- (A) 11
- (B) 10
- (C) 8
- (D) 9**

关于函数调用时的参数传递，以下错误的描述是_____。

- (A) 实参可以是常量、变量或表达式
- (B) 形参可以是常量、变量或表达式**
- (C) 实参与形参的个数相等、类型一致
- (D) 实参必须有确定的赋值

若有以下程序，则下划线所在位置应填入的语句是_____。

```
#include<stdio.h>
```

```
void main(){
```

```
    double res;
```

```
    _____
```

```
    res=fun(3.7f,4.5f);
```

```
    printf("%f\n",res);
```

```
}
```

```
double fun(float x,float y) {return x*y;}
```

- (A) double fun(float);
- (B) double fun();
- (C) float fun(float,float);
- (D) double fun(float,float);**

用一维数组名作为函数的实参时，传递给对应形参的是_____。

- (A) 整个数组
- (B) 第一个数组元素的地址
- (C) 数组的首地址
- (D) (B)和(C)都是正确的**

以下程序的输出结果是_____。

```
#include<stdio.h>
```

```
void fun(int b[5],int n){
```

```
    int i,t;
```

```
    for(i=0;i<n;i++){t=b[i]; b[i]=b[n-i-1]; b[n-i-1]=t;}
```

```
}
```

```
void main(){
```

```
    int a[5]={9,7,5,3,1},i;
```

```
    fun(a,5);
```

```
    for(i=0;i<5;i++) printf("%d ",a[i]);
```

```
}
```

- (A) 1 3 5 7 9
- (B) 3 1 9 7 5
- (C) 9 7 5 3 1**
- (D) 编译时报错

在 C 语言程序中定义全局变量，如果该变量使用关键字 static 作为存储类别说明符，则它的作用域是_____。

- (A) 整个程序范围
- (B) 定义该变量的源文件范围**
- (C) main 函数内部
- (D) 从定义该变量的位置开始直至程序结束

若有数组定义语句 int a[6];和函数调用语句 fun(a); 则在 fun 函数的定义中，对形参数组 array 的错误定义方式是_____。

- (A) void fun(int array[int N=6])**
- (B) void fun(int array[10])

- (C) void fun(int array[])
(D) void fun(int array[3])

以下程序执行完毕后，变量 res 的值是_____。

```
#include<stdio.h>
int X=35;
int fun(int n){
    int X=15;
    return X%n?++X:--X;
}
void main(){
    double res;
    res=X/fun(3);
}
```

- (A) 1.0 (B) 2.1875 (C) 2.0 (D) 2.5

以下说法正确的是_____。

- (A) 在函数中可以使用多条 return 语句来返回多个处理结果
(B) 在函数中最多只能有一条 return 语句
(C) 一个函数不可能既是被调用函数，又是主调函数
(D) 如果函数值的类型与返回值的类型不一致，以函数值类型为准

以下程序执行完毕后，变量 s 的值是_____。

```
#include<stdio.h>
int fun(int n){
    static int k=1;
    k*=n;
    return k;
}
void main(){
    int i,s=0;
    for(i=1;i<5;i++) s+=fun(i);
}
```

- (A) 10 (B) 33 (C) 15 (D) 153

以下程序的输出结果是_____。

```
#include<stdio.h>
int fun(int n){
    if(n==2) return n;
    else return n*fun(n-2);
}
void main(){printf("%d\n",fun(7));}
```

- (A) 105 (B) 2 (C) 35 (D) 递归无法正常结束

以下说法错误的是_____。

- (A) 局部变量使用 `static` 作为存储类别说明符，其生存期将得到延长
- (B) 自动变量一定是局部变量
- (C) 全局变量使用 `static` 作为存储类别说明符，其作用域将被扩大
- (D) 寄存器变量的分配方式采用动态分配

下列程序在运行时，若通过键盘输入的数据为“24”，则输出结果是_____。

```
#include<stdio.h>
int isprime(int n){
    int i;
    for(i=2;i<=n/2;i++) if(n%i==0) return 0;
    return 1;
}
int fun(int n){
    int i;
    for(i=3;i<=n/2;i++) if(isprime(i)&&isprime(n-i)) return i;
    return 0;
}
void main(){
    int x; scanf("%d",&x);
    if(x%2==0&&x>=6) printf("%d,%d\n",fun(x),x-fun(x));
}
```

- (A) 5,19 (B) 7,17 (C) 0,0 (D) 11,13

以下说法正确的是_____。

- (A) 在函数定义时，如果不明确指定函数的返回值类型，则默认返回值类型为“void”
- (B) 所有的函数都是平行的，一个函数并不从属于另一个函数
- (C) 属于一个 C 语言程序的不同文件中不允许定义同名的全局变量
- (D) 函数被调用时形参才分配存储单元，函数调用结束后形参不释放占据的存储单元

判断题

B 在 C 语言中定义无参函数时，函数名后的一对圆括号可以保留，也可以省略。

A 被调用函数执行过程中形参值的变化不会影响主调函数中的实参值。

B 以下函数的功能是计算 $1+1/2+1/3+\dots+1/n$ 。

```
double fun(int n){
    int i; double s=0.0;
    for(i=1;i<=n;i++) s+=1/i;
    return s;
}
```

B 如果被调用函数的定义出现在主调函数之前，必须使用函数原型对其进行声明。

A 以下程序的输出结果是：2 3 4 5 6 7。

```
#include<stdio.h>
void fun(int b[3]){
    int i;
    for(i=0;i<6;i++) b[i]++;
}
void main(){
    int a[6],i;
    for(i=0;i<6;i++) a[i]=i+1;
    fun(a);
    for(i=0;i<6;i++) printf("%d ",a[i]);
}
```

A 在函数中使用全局变量，可以得到一个以上的处理结果。

B C 语言不允许嵌套定义函数，因此在 main 函数内部不可能出现“double fun(int a,float b);”这样的语句。

A 在定义静态局部变量时如果不对其进行初始化，则系统会自动为该变量赋默认初值。

B 以下程序的功能是输出二维数组中每行元素的平均值，则在下划线所在位置应填入的代码是“avg(x)”。

```
#include<stdio.h>
double avg(int a[5]){
    int i; double s=0;
    for(i=0;i<5;i++) s+=a[i];
    return s/5;
}
void main(){
    int x[3][5]={{8,12,1,7,5},{4,14,6},{2,9,3,3}},i;
    for(i=0;i<3;i++) printf("%f\n",_____);
}
```

A 以下函数的功能是输出 m 和 n (m>n) 两个正整数的最大公约数，则在下划线所在位置应填入的代码是“gcd(n,m%n)”。

```
int gcd(int m,int n){
    if(n==0) return m;
    else return _____;
}
```

A 若有函数定义：static int fun(){.....}，表明 fun 函数只能被所在文件内的函数调用，而不能被其他文件内的函数所调用。

在一个函数调用过程中又调用另一个函数称为函数的【**嵌套调用**】。

以下程序的功能是输出 1-3+5-7+...+45-47+49 的运算结果，请填空。

```
#include<stdio.h>
int fun(int n){
    int s=0,t=1,i;

    for(i=1;i<=n;i+=2) { 【 s+=t*i 】 ; t=-t;}

    return s;
}
void main(){printf("%d\n",fun(50));}
```

以下程序的功能是将二维数组中每行的最大值与该行的第一个元素进行互换，请填空。

```
#include<stdio.h>
void fun(int x[4]){
    int m,i;
    for(m=0,i=1;i<4;i++) if(x[m]<x[i]) m=i;
    if(m!=0) {i=x[m];x[m]=x[0];x[0]=i;}
}
void main(){
    int a[3][4]={{6,9,15,10},{24,17,8,16},{33,29,7,40}},i;

    for(i=0;i<3;i++) 【 fun(a[i]) 】 ;
}
```

以下程序执行完毕后，变量 x 的值是【**8**】。

```
#include<stdio.h>
int fun(int n){return n>2?fun(n-1)+fun(n-2):1;}
void main(){int x=fun(6);}
```

以下程序在运行时，如果通过键盘输入“1 2 3 4 5 6”，则输出结果是【**4 5 6 1 2 3**】。

```
#include<stdio.h>
#define N 6
int cnt=0;
void fun(int n){while(cnt<n/2) cnt++;}
void main(){
    int a[N],i,t;
```

```

for(i=0;i<N;i++) scanf("%d",&a[i]);
fun(N-1);
for(i=cnt;i>=0;i--) {t=a[i]; a[i]=a[i+N/2]; a[i+N/2]=t;}
for(i=0;i<N;i++) printf("%d ",a[i]);
}

```

以下程序的功能是输出 $1+(1+2)+(1+2+3)+(1+2+3+4)$ 的运算结果，请填空。

```
#include<stdio.h>
```

```

int fun1(int i){
    static int s=0;
    s+=i;
    return s;
}

```

```

int fun2(int i){
    static int s=0;

```

```
    【 s+=fun1(i) 】 ;
```

```

    return s;
}
void main(){
    int i,s;
    for(i=1;i<5;i++) s=fun2(i);
    printf("%d\n",s);
}

```

以下程序的输出结果是 【 9 4 5 8 7 】 。

```

#include<stdio.h>
int t=0;
void fun(int x){
    int a[5],i,j;
    a[t++]=x;
    if(t==5)
        for(i=0;i<4;i++)
            for(j=i+1;j<5;j++)
                if(a[i]>a[j]) {t=a[i]; a[i]=a[j]; a[j]=t;}
}
void main(){
    int a[5]={9,4,5,8,7},i;
    for(i=0;i<5;i++) fun(a[i]);
    for(i=0;i<5;i++) printf("%d ",a[i]);
}
>>>

```

第八章

若有语句：int i,*p=&i; 则均表示变量地址的选项是_____。

(A) *p,*p,&i (B) i,p,&i (C) *&i,&i,*p (D) &i,p,&*p

以下程序的输出结果是_____。

```
#include<stdio.h>
```

```
void fun(int *p1,int *p2){  
    int *p;  
    *p=*p1; *p1=*p2; *p2=*p;  
}
```

```
void main(){  
    int x=5,y=8;  
    fun(&x,&y);  
    printf("%d,%d\n",x,y);  
}
```

(A) 5,8 (B) 8,5 (C) 程序运行时报错 (D) 程序编译时报错

若有语句：int x=6,*p=&x; 则下面正确的表达式是_____。

(A) ++&x (B) (*p)-- (C) &(x+5) (D) p=1000

若有语句：int a[10],*p1=a+8,*p2=&a[3]; 则 p1-p2 的值是_____。

(A) 20 (B) 4 (C) 16 (D) 5

以下程序段执行完毕后，变量 a 和 b 的值分别是_____。

```
int a=4,b=5,*p1=&a,*p2=&b;  
a=2*(*p1%-*p2)+5;  
b=*p1**p2++;
```

(A) 13,65 (B) -3,-15 (C) -3,-18 (D) 13,78

以下程序段调用 scanf 函数为变量 x 赋值，则填入下划线所在位置的错误代码是_____。

```
int x,*p=&x;  
scanf("%d",_____);
```

(A) &x (B) *p (C) p (D) &*p

若有语句：int a[]={1,3,2,7,3,4},*p=a+3,k; 则变量 k 的值不等于 3 的选项是_____。

(A) k=(p++,*p++) (B) k=(p-=2,*p--)
(C) k=(p--,*--p) (D) k=(p++,*++p)

以下程序段在运行时，若通过键盘输入“2 6 9 7 5”，则输出结果是_____。

```
int a[5],*p,t;  
for(p=a;p<a+5;p++) scanf("%d",p);  
for(p=a;p<a+3;p++) {t=*p; *p=*(a+(a+4-p)); *(a+(a+4-p))=t;}  
for(p=a;p<a+5;p++) printf("%d ",*p);
```

(A) 2 6 9 7 5 (B) 7 5 9 2 6 (C) 5 7 9 6 2 (D) 6 2 7 9 5

若有定义：int a[10],*p=a; 则表示数组元素 a[3]的错误选项是_____。

- (A) *(a+=3) (B) *(p+=3) (C) *(a+3) (D) p[3]

以下程序执行完毕后，变量 a 和 b 的值分别是_____。

```
#include<stdio.h>
void fun(int *p,int *q){
    int *t;
    if(*p>*q) {t=p; p=q; q=t;}
}
void main(){
    int a=13,b=9;
    fun(&a,&b);
}
```

- (A) 9,13 (B) 13,13 (C) 13,9 (D) 9,9

以下程序输出数组 a 中的最小值，则下划线所在位置应填入的代码是_____。

```
#include<stdio.h>
int findmin(int *p,int n){
    int *m,*q=p+n;
    for(m=p;p<q;p++) if(_____) m=p;
    return *m;
}
void main(){
    int a[6]={21,17,34,9,12,45};
    printf("%d\n",findmin(a,6));
}
```

- (A) p<m (B) p>m (C) *p>*m (D) *p<*m

以下说法正确的是_____。

- (A) 可以将整型常量作为存储单元地址存放到指针变量中。
(B) 指针变量的值是指针。
(C) 可以采用为数组名重新赋值的方法使其指向不同的元素。
(D) 使用地址值作为实参、指针变量作为形参，形参值的改变可以使实参值发生变化。

以下对程序输出结果的判断中，正确的是_____。

```
#include<stdio.h>
void fun(int x,int a[50]){
    do{
        *a++=x%10;
        x=x/10;
        printf("%d",*(a-1));
    }
```

```

    }while(x);
}
void main(){
    int x=6985,a[50];
    fun(x,a);
}

```

- (A) 程序能正常运行，输出结果为 5896
 (B) 程序编译时报错，因为形参数组名不能进行自增运算
 (C) 程序能正常运行，输出结果为 6985
 (D) 程序能正常运行，输出结果为随机数

若有函数定义：double fun(int a[10]){...}，则在对该函数进行原型声明时，错误的声明语句是_____。

- (A) double fun(int []);
 (B) double fun(int b[10]);
 (C) double fun(int a);
 (D) double fun(int *a);

若有语句：int x,*p=&x; 则与该语句等价的语句是_____。

- (A) int x,*p; *p=&x; (B) int x,*p; p=&x;
 (C) int x,*p; *p=x; (D) int x,*p; p=x;

判断题

B 当两个指针变量指向同一数组时，两个指针变量相减的差值即为两个指针变量相隔的字节个数。

A 如果某个指针变量赋值为 0，表示该指针变量不指向任何变量。

B 若有语句：int x[]={5,7,3,8},*p=x+2,y; y=++*p--; 则变量 y 的值是 3。

B 若有函数定义：int fun(int *a){return *a;}，则函数的返回值是形参 a 中存放的地址值。

A 以下程序段的功能是交换变量 a 和 b 的值。

```

int a=9,b=7,*p=&a,*q=&b;
*p=*p+*q-(*q=*p);

```

B 以下程序段在数组 a 中查找数值 x，则在下划线所在位置应填入的代码是“*p!=x”。

```

double a[5]={1.4,0.78,23.6,-4.5,19.3},x,*p=a;
scanf("%lf",&x);
for(p=a;_____;p++);
if(p<a+5) printf("Find!\n");

```

```
else printf("Not Find!\n");
```

A 以下程序段的输出结果是 75。

```
int x=61,a[100],*p=a;
while(x){
    *p++=x%8;
    x=x/8;
}
for(p=p-1;p>=a;p--){printf("%d",*p);}
```

A 以下程序执行完毕后，全局变量 X 和局部变量 r 的值分别是 0 和 5。

```
#include<stdio.h>
int X=4;
int fun(int x,int *p){
    static int m=5;
    X*=m-x; m=++*p;
    return m;
}
void main(){
    int a=2,b=3,r;
    r=fun(fun(a,&b),&b);
}
```

B 以下程序执行完毕后，main 函数中数组 a 各元素的值依次是 1、9、6、5、8、7、3。

```
#include<stdio.h>
void fun(int a[],int n,int m){
    int i,t,*p;
    for(i=1;i<=m;i++){
        t=*(a+n-1);
        for(p=a+n-2;p>=a;p--) *(p+1)=*p;
        *a=t;
    }
}
void main(){
    int a[7]={8,7,3,5,1,9,6};
    fun(a,7,3);
}
```

填空

作为形参的数组名并不表示数组的首地址，其实质是一个【**指针变量**】。

以下程序执行完毕后，变量 x 的值是【**15**】。

```
#include<stdio.h>
void fun(int *p,int m,int n){
```

```

    if(n<=m) fun(p,m/2,2*n);
    *p+=n;
}
void main(){
    int x=0;
    fun(&x,16,1);
}

```

以下程序对数组 a 进行由大到小排序，请填空。

```

#include<stdio.h>
#define N 6
void fun(int *p,int *q){
    int t;
    t=*p; *p=*q; *q=t;
}
void main(){
    int a[N]={1,2,3,4,5,6},*p,*q;
    for(p=a;p<a+N-1;p++)

        for(q=p;q<a+N;q++) 【 *p<*q?fun(p,q):1 】 ;
}

```

以下程序的功能是将 1 到 100 之间能被 7 或 11 整除的所有整数放在数组 a 中，并将这些数的个数放在变量 n 中，请填空。

```

void fun(int *p,int *q){
    int x;
    for(x=1;x<=100;x++)
        if(x%7==0||x%11==0){*p++=x; (*q)++;}
}
void main(){
    int a[1000],n=0;
    【 fun(a,&n) 】 ;
}

```

以下程序段的输出结果是 **【 1 5 9 8 6 】**。

```

int a[5]={6,5,9,8,1},*p,*q;
for(p=q=a+2;q<a+5;p--,q++)
    if(*p>*q) {*p=*p+*q; *q=*p-*q; *p=*p-*q;}
for(p=a;p<a+5;p++) printf("%d ",*p);

```

若有语句：int a[7]={2,5,3,4,7,8,1},*p=a+1; 则 p[(a+(a+2))]的值是 **【 8 】**。

卷21

1. scanf 函数被称为_____输入函数。

C

A. 字符 B. 整数 C. 格式 D. 浮点

2. 下面正确的字符常量是_____。

C

A. "c" B. "\\ " C. 'W' D. ' '

3. scanf 函数按_____串规定的格式输入数据。

A

A. 格式控制 B. 特殊 C. 具体安排 D. 功能

4. 不正确的 C 程序描述是_____。

B

A. 每个语句和数据定义的最后必须有个分号
B. 一个 C 程序的书写格式要求严格, 一行只能写一个语句
C. C 语言的本身没有输入输出语句
D. 一个 C 程序总是从 main() 函数开始执行

5. C 语言具有低级语言的能力, 主要指的是_____。

C

A. 程序的可移植性 B. 具有控制流语句
C. 能直接访问物理地址, 可进行位操作
D. 具有现代化语言的各种数据结构

6. 以下叙述中正确的是_____。

B

A. C 语言的源程序不必通过编译就可以直接运行
B. C 语言中的每条可执行语句最终都将被转换成二进制的机器指令
C. C 源程序经编译形成的二进制代码可以直接运行
D. C 语言中的函数不可以单独进行编译

7. 以下程序段 (n 所赋的是八进制数)

int m=32767, n=032767; printf("%d,%o\n", m, n); 执行后输出结果是_____。

A. A. 32767, 32767 B. 32767, 032767 C. 32767, 77777 D. 32767, 077777

8. C 语言程序由_____组成。

C

A. 子程序 B. 主程序和子程序 C. 函数 D. 过程

9. 若有以下定义, 则值为 3 的表达式是_____。 int k=7, x=12;

D

A. x%=(k%=5) B. x%=(k-k%5) C. x%=k-k%5 D. (x%=k)-(k%=5)

10. 下列关于单目运算符++、--的叙述中正确的是_____。

D

- A. 它们的运算对象可以是任何变量和常量
- B. 它们的运算对象可以是 char 型和 int 型变量,但不能是 float 型变量
- C. 它们的运算对象可以是 int 型变量,但不能是 double 型和 float 型变量
- D. 它们的运算对象可以是 char 型变量、int 型变量和 float 型变量

11.若 ch 为 char 型变量, a 为 int 型变量, (已知字符 a 的 ASCII 十进制代码为 97)则执行以下语句后的输出为_____。

C

```
char ch;    int a;
ch='a';    a=12;
printf("%x, %o,", ch, ch, a);
printf("k=%d\n", k);
```

- A. 61, 141, 12, k=%d
- B. 输出项与格式描述符个数不符,输出为零值或不定值
- C. 61, 141, k=%d
- D. 61, 141, k=%12

12 scanf 函数的"格式控制串"中, %3d 表示_____。

A

- A. 输入宽度为 3
- B. 3 个数输入
- C. 3 位小数
- D. 3*d

13.下列算术运算符中, 只能用于整型数据的是_____。

D

- A. -
- B. +
- C. /
- D. %

14.若变量已正确定义并赋值, 下面符合 C 语言语法的表达式是_____。

B

- A. a=a+7;
- B. a=7+b+c, a++
- C. int 12.3%4
- D. a=a+7=a+b

15.设 n=10, i=4, 则执行赋值运算 n%=i+1 后, n 的值是_____。

A

- A. 0
- B. 3
- C. 2
- D. 1

16.设已定义 x 为 double 类型变量, 则语句 x=213.82631; printf("%-6.2e\n",x); _____。

- A. 输出格式描述符的域宽不够, 不能输出
- B. 输出为 21.38e+01
- C. 输出为 2.14e+02
- D. 输出为-2.14e2

17.下列四组选项中, 均不是 C 语言关键字的是_____。

A

- A. define
- B. gect
- C. include
- D. while
- IF
- char
- scanf
- go
- Type
- printf
- case
- pow

18.已定义 x 为 float 型变量, 则语句 x=213.82631; printf("%-4.2f\n",x); _____。

B

- 12a+=a=2; 是一个合法的赋值语句，赋值后 a 的值为：2。

满绩小铺QQ: 1433397577, 搜集整理不易, 资料自用就好, 谢谢!

F

13scanf 函数中，如果格式控制串中有普通字符则输入时也要输入该普通字符。

T

14printf 函数称为格式输入函数，它的函数原型在头文件"stdio.h"中。

F

15 在 C 语言中的实型变量分为两种类型，它们是 float(实型)和 double (双精度实型)。

F

16 字符串常量是一对单引号括起来的字符序列。

F

17C 语言使字符型数据和整型数据之间可以通用。一个字符数据既可以以字符形式输出，也可以以整数形式输出。

T

18 在 printf 函数中，输出项可以是任意合法的表达式。

T

19 若 a 和 b 类型相同，在计算了赋值表达式 a=b 后 b 中的值将放入 a 中，而 b

中的值不变。

T

20 若 a 是 int 型变量，则执行下面表达式后，a 的值为_____。 a=25/3%3
2

21 下列程序的输出结果是 16.00，请填空。

6.6

```
#include<stdio.h>
void main()
{ int a=9, b=2; float x=_____, y=1.1, z;
  z=a/2+b*x/y+1/2; printf("%5.2f\n", z); }
```

22 能正确表示"当 ch 为小写字母为真，否则为假"的表达式是_____。

ch>='a'&&ch<='z'

23int i=65; printf("%d,%c",i,i);的输出结果是_____。
65,A

24C 语言中标识符的首字符_____。 必须为字母或下划线

25 以下程序

```
#include <stdio.h>
```

```
void main()
```

```
{ int i=10,j=1;
```

```
printf("%d,%d\n",i--,++j);
```

}执行后输出的结果是_____。

10,2

26 下列程序的运行结果是_____。

114,124,-1

```
#include<stdio.h>
```

```
void main()
```

```
{ int x=6, y, z;
```

```
x*=18+1; printf("%d",x--);
```

```
x+=y=z=11; printf("%d",x);
```

```
x=y==z; printf("%d\n",-x++); }
```

27 已知 $a=3$, $b=-4$, $c=5$, 表达式 $(a\&\&b)==(a\|c)$ 的值是_____。

1

28 若有语句 `int i=-19,j=i%4; printf("%d\n",j);` 则输出的结果是_____。

-3

29 若有以下定义: `char c="\010"`; 则变量 `c` 中包含的字符个数为_____。

1

30 在 BC 中, `printf()` 函数输出表列的求值顺序是_____。

从右到左

31 赋值语句由_____加上分号构成。

赋值表达式

卷22

1 若 `a` 为 `int` 类型, 且其值为 3, 则执行完表达式 `a+=a-=a*a` 后, `a` 的值是_____。

A. -3 B. 9 C. -12 D. 6

2 与数学式子 3 乘以 x 的 n 次方除以 $(2x-1)$ 对应的 C 语言表达式是_____。

A. $3*x^n/(2*x-1)$ B. $3*x**n/(2*x-1)$
C. $3*pow(x,n)*(1/(2*x-1))$ D. $3*pow(n,x)/(2*x-1)$

3 用 C 语言编写的源代码程序_____。

B

A. 可立即执行 B. 是一个源程序 C. 经过编译即可执行 D. 经过编译解释才能执行

4 下列变量定义中合法的是_____。

C

A. short _a=1.1e-1; B. double b=1+5e2.5; C. long ao=0xfdaL D.
float 2_and=1-e-3;

5 已知各变量的类型说明如下: int k,a,b; unsigned long w=5; double x=1.42; 则
以下不符合 C 语言语法的表达式是_____。

A

A. x%(-3) B. w+=-2 C. k=(a=2,b=3,a+b) D. a+=a-=(b=4)*(a=3)

6 以下程序运行的结果是_____。

A

```
#include <stdio.h>
void main()
{ int i=4,x=3,y=2,c=1;
  printf("%d\n",i<x?i:z<y?z:x);
}
```

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

7 以下程序的运行结果是_____。

B

```
#include <stdio.h>
void main()
{int x=2,y=3,z=1; printf("%d %d\n",x++,++y),z+2); }
```

A. 3 4 B. 4 3 C. 2 3 D. 2 4

8 判断字符型变量 c1 是否为小写字母的正确表达式为_____。

D

A. 'a'<=c1<='z' B. (c1>='A') &&(c1<='z')

C. ('a'>=c1)||('z'<=c1)

D. (c1>='a')&&(c1<='z')

9 下面四个选项中,均是不正确的八进制或十六进制数的是_____。

D

A. 016	B. 0abc	C. 010	D. 0a12
0x8f	017	-0x11	7ff
018	0xa	0x16	-123

10 scanf 函数包括在头文件_____中。

C

A. string.h B. float.h C. stdio.h D. scanf.h

11 设有如下的变量定义:

int i=8, K, a, b; unsigned long w=5; double x=1, y=5.2;

则以下符合 C 语言语法的表达式是_____。

A

A. a+=a-=(b=4)*(a=3) B. x%(-3) C. a=a*3=2 D. y=int(i)

12 设 a 为浮点型变量, 下列选项中正确的是_____。

D

A. scanf("%d",&a); B. scanf("%f",a); C. scanf(&a); D. scanf("%f",&a);

13 若有 int k = 11; 则表达式(k++ * 1/3)的值是_____。

B

A. 0 B. 3 C. 11 D. 12

14 以下程序

```
#include <stdio.h>
```

```
void main() { unsigned int a; int b=-1; a=b; printf("%u",a); }
```

运行后的输出结果是_____。

B

A. -1 B. 65535 C. 32767 D. -32768

15 结构化程序设计所规定的三种基本控制结构是_____。

C

A. 输入、处理、输出

B. 树形、网形、环形

C. 顺序、选择、循环

D. 主程序、子程序、函数

16 赋值语句_____赋值。

B

A. 不允许连续

B. 允许连续

C. 允许对整型数组名

D. 允许对浮点

数组名

17 下面四个选项中，均是合法整型常量的是_____。

A

A. 160

B. -0xcdf

C. -01

D. -0x48a

0xffff

01a

986,012

2e5

011

0xe

0668

0x

18 源程序要正确地运行，必须要有_____函数。

C

A. printf 函数 B. 自定义的函数 C. main 函数

D. 不需要函数

19 把 k1、k2 定义成基本整型变量，并赋初值 0 的定义语句是 int k1=k2=0; 。

F

20 getchar 函数的功能是接收从键盘输入的一串字符。

F

21 以下程序段，

T

```
int c1=2, c2=3, c3;
```

```
c3=1.0/c2*c1; 执行后，c3 中的值是 0。
```

22 若有以下定义 int m=5,y=2; 则执行下面表达式 y+=y-m*=y 后，y 的值为-16。

T

23 在 printf 函数中，转义字符\b 的作用是退格。

T

24 在 printf 函数中，格式字符 d 的意义是：以十进制形式输出带符号整数。 T

25 设 int n=3; 则++n 的结果是 4。 T

26 C 语言中数据有常量与变量之分。 T

27 设 int a=2, b=2; 则(a++)+b 的结果是 5。 F

28 在 C 程序中，逗号运算的优先级最低。 T

29 关系运算符的等于是用"="来表示的。 F

30 表达式 $3.5 + 1/2 + 56\%10$ 的计算结果是 7.5 。 F

31 设 int a=2, b=2; 有表达式(a++)+b, 则 a 的结果是 3。 T

32 在 printf 函数中，格式字符"%5c"可用来输出 5 个字符。 F

33 int a=0,b=1,c=2,x,y; 则!(x=a)&&(y=b)&&c 的值为 1。 T

34 在 scanf("%d, %*d, %d",&a,&b); 语句中，当输入为 1, 2, 3 时，将 1 赋给 a, 将 2 赋给 b。
F

35 设 int n=3; 有表达式++n, 则 n 的结果是 4。 T

36 getchar()函数得到的字符可以不赋给任何变量，而作为表达式的一部分。 T

37 已知 int x,y,z; 执行语句 x=(y=(z=10)+5)-5; 后 x、y、z 的值是 10、15、10。 T

38 在 printf 函数中，格式控制字符串用于指定输出格式，必须以双引号引起。 T

39 若有以下定义：int x=3,y=2; float a=2.5,b=3.5; 则下面表达式的值为
_____。(x+y)%2+(int)a/(int)b
1

40 在输入 a（整型）、b（单精度）、c（字符型）时，若用逗号分隔各个数据，
则正确的 scanf 函数语句是_____。
scanf("%d,%f,%c",&a,&b,&c);

41 阅读程序，写出运行结果_____。
-7.300000_

```
#include<stdio.h>
void main()
{ int a=1, b=4, c=2; float x=-10.5, y=4.0, z;
  z=(a+b)/c+sqrt((double)y)*1.2/c+x;
  printf("%f\n", z); }
```

42 若 int 类型数据占两个字节，下列程序的输出结果是_____。
65535

```
#include <stdio.h>
void main() { int k=-1; printf("%d,%u\n",k,k); }
```

43 表达式 $x+6y=5x+3y+6$ 的 C 语言表达式是_____。
 $==(5*x+3*y+6)$ $_(x+6*y)$

44 float f=123.456; printf("%.2f",f); 的输出结果是_____。
123.46

45 若有定义: int a=7, b=8, c=9; 接着顺序执行下列语句后, 变量 c 中的值是_____。
7
c=(a==(b-5));
c=(a%11)+(b=3);

46 若 k 为 int 整型变量且赋值 7, 请写出赋值表达式 $k *= k + 3$ 的运算结果_____。
70

47 表达式 $1/3*3$ 的计算结果是_____。
0

48 以下程序的输出结果是_____。
655

```
#include <stdio.h>
void main()
{ unsigned short a=655; int b; printf("%d\n",b=a); }
```

49 表达式 $\text{pow}(2.8, \text{sqrt}(\text{double}(x)))$ 值的数据类型为_____。
double/双精度

50 请说明表达式 $\text{"score"} \geq 60 ? (c = 'P') : (c = 'F')$ 的意义____当 $\text{score} \geq 60$ 条件成立时, 该表达式取 $c = 'P'$ 的值, 即: 'P', 否则取 $c = 'F'$ 的值即: _____。
'F'

卷23

1 若有定义: int a=8, b=5, c; 执行语句 $c = a/b + 0.4$; 后, c 的值为_____。 B
A. 1.4 B. 1 C. 2.0 D. 2

2 下面四个选项中, 均是合法转义字符的是_____。 A
A. \" B. \' C. \018 D. \"0\"
\\ \017 \f \101'
'\n' '\"' 'xab' 'x1f'

3 下面四个选项中, 均是不合法整型常量的是_____。 D
A. -0f1 B. -0xcdf C. -018 D. -0x48eg
-0xffff 017 999 -068

011

12,456

5e2

03f

- 4 若 a 为整型变量，且有以下语句：a=-017L; printf("%d\n", a);
则下面_____说法是正确的。 D
A.赋值不合法 B.输出值为-17 C.输出为不确定值 D.输出值为-15
- 5 下面四个选项中，均是不合法的转义字符的是_____。 B
A. \" B. \"1011' C. \"011' D. \"abc'
 \\ \ \f \"101'
 'xf' 'A' '}' 'xlf'
- 6 C 语言提供的合法的数据类型关键字是_____。 B
A.Double B.short C.integer D.Char
- 7 设 a=1,b=2,c=3,d=4，则表达式 a<b?b:c<d?a:d 的结果为_____。 C
A. 4 B. 3 C. 2 D. 1
- 8 在一个 C 语言程序中_____。 B
A. main 函数必须出现在所有函数之前 B. main 函数可以在任何地方出现
C. main 函数必须出现在所有函数之后 D. main 函数必须出现在固定位置
- 9 表达式 5>3||8<=(a=10)的结果是_____。 B
A. 0 B. 1 C. 非 0 D. 非 1
- 10 以下不正确的语句（设有 int p,q）是_____。 D
A. p*=3; B. p/=q; C. p+=3; D. p&&=q;
- 11 以下程序：
#include <stdio.h>
void main()
{ int k=2,i=2,m; m=(k+=i*=k); printf("%d,%d\n",m,i); }
执行后的输出结果是_____。 C
A. 8, 6 B. 8, 3 C. 6, 4 D. 7, 4
- 12 以下程序的输出结果是_____。 D
#include <stdio.h>
void main()
{ int a=1, b=2;
a=a+b; b=a-b; a=a-b;
printf("%d,%d\n", a, b); }
A. 1,2 B. 3,1 C. 3,2 D. 2,1
- 13 以下程序段的输出结果是_____。 printf("|%10.5f|",12345.678); C
A.|2345.67800| B.|12345.6780| C.|12345.67800| D.|12345.678|
- 14 以下使 i 的运算结果为 4 的语句是_____。 D

- A. `int i=0,j=0; (i=3, (j++)+i);` B. `int i=1,j=0; j=i+((i=3)*2);`
C. `int i=3,j=1; i=j++;` D. `int i=1,j=1; i+=j+=2;`

15 要把高级语言编写的源程序转换为目标程序，需要使用_____。 D
A.编辑程序 B.驱动程序 C.诊断程序 D.编译程序

16 若有以下定义和语句：

`char c1='a', c2='f'; printf("%d, %c \n", c2-c1, c2-'a'+'B');`
则输出结果是_____。 D

- A. 2, M B. 5, ! C. 2, E D. 5, G

17 在执行了 `a=5; a+=a=5;` 之后，a 的结果为_____。 B
A. 5 B. 10 C. 15 D. 20

18 设 `int m=1, n=2;` 则 `m++=n` 的结果是_____。 A
A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

19 在 `printf` 函数中，格式字符 s 的意义是：输出单个字符。 F

20 若 `int x=3; printf("%d",&x);` 则系统会报错，没有任何结果。 F

21 表达式 `11/3` 的值为 3.666667。 F

22 以下程序的运行结果是 5, 7

`#include <stdio.h>`
`void main() {int i=5; printf("%d,%d\n",++i,i++); }` F

23 在 `printf` 函数中，格式字符 c 的意义是：输出单个字符。 T

24 `a>b?a:c>d?c:d` 应理解为 `a>b?a:(c>d?c:d)`。 T

25 该源程序执行后，屏幕上显示 `a=4, b=9.5`

`#include <stdio.h>`
`void main() { int a=4; float b=9.5; printf("a=%d, b=%4.2f\n", a, b); }` F

26 C 语言中，字符数据与整型数据可以互相赋值。 T

27 在 C 语言中，`x=j=0` 是一个合法的赋值表达式。 T

28 在 C 语言中，`n=(i=2,++i)` 是一个合法的赋值表达式。 T

29 设 `int a=2, b, c;` 则执行 `c=b=a--;` 语句后，b 的结果是 2。 T

30 C 语言中可以把一个字符串赋给一个字符变量。 F

31 设 `int a=2, b, c;` 则执行 `c=b=a--;` 语句后，a 的结果是 2。 F

- 32 在 BC 中，printf()函数输出表列的求值顺序是从左到右。 F
- 33 在 C 语言中，int、char 和 short 三种类型数据在内存中所占用的字节数由所用机器的机器字长决定。
T
- 34 若有定义，int a=7;float x=2.5,y=4.7;则表达式 x+a%3*(int)(x+y)%2/4 的值是 2.750000 。 F
- 35 可以把 define 和 if 定义为用户标识符。 F
- 36 输入语句的格式为：scanf("%d,%d,%d",&a;&b;&c);是正确的。 F
- 37 逗号表达式(a=3*5, a*4)，a+15 的值为 30。 T
- 38 max=(a>b)?a:b 可以去掉括号而写为 max=a>b?a:b。 T
- 39 printf("%3s","CHINA");的输出结果是_____。 CHINA
- 40 若 x、i、j 和 k 都是 int 型变量，则计算下面表达式后，x 的值为_____。 32
x=(i=4,j=16,k=32)
- 41 由下面的输入语句：float x; double y; scanf("%f,%le",&x,&y);
使 x 的值为 78.98，y 的值为 98765×10¹²，写出正确的键盘输入数据形式
_____。 78.98, 98765e12
- 42 一个 C 语言程序总是从_____开始执行。 主函数
- 43 在语句中，给变量赋值时，赋值语句必须以_____结尾。 分号/;
- 44 对于长整型变量，在 scanf 语句的"格式控制串"中用_____ %ld
- 45 以下程序的输出结果是_____。
#include<stdio.h> 16
void main() { int a=0; a+=(a=8); printf("%d\n",a);}
- 46 赋值语句是由赋值表达式加上_____构成的。 分号/;
- 47 设 x、y 均为整型变量，且 x=10,y=3，则以下语句的输出结果是_____。 9, 2
printf("%d,%d ",--x,--y);
- 48 已知 a=7.5，b=2，c=3.6，表达式 a>b&& c>a||a<b&&!c>b 的值是
_____。 0
- 49 int i=97; printf("%c",i);的输出结果是_____。 a
- 50 表达式 18/4*sqrt(4.0)/8 值的数据类型为_____。 double

卷24

1 对 y 在[3,23]或[100,200]范围内为真的表达式为_____。 C

- A. $(y>=3)\&\&(y<=23)\&\&(y>=100)\&\&(y<=200)$
B. $(y>=3)\|(y<=23)\|(y>=100)\|(y<=200)$
C. $(y>=3)\&\&(y<=23)\|(y>=100)\&\&(y<=200)$
D. $(y>=3)\|(y<=23)\&\&(y>=100)\|(y<=200)$

2 若变量 a, i 已正确定义, 且 i 已正确赋值, 合法的语句是_____。 B

- A. a=1 B. ++i; C. a=a++=5; D. a=int(i);

3 若 k, g 均为 int 型变量, 则以下语句的输出为_____。 A

```
int k, g;    k=017;    g=111;
printf("%d,", k);    printf("%x\n", g);
A. 15, 6f    B. f, 6f    C. f, 111    D. 15, 111
```

4 一个 C 语言程序总是从_____开始执行的。 A

- A. main 函数 B. 文件中的第一个函数
C. 文件中第一个子函数调用 D. 文件中的第一条语句

5 一个 C 语言程序总是从_____开始执行的。 C

- A. main 函数 B. 文件中的第一个函数
C. 文件中第一个子函数调用 D. 文件中的第一条语句

6 以下结果为整型的表达式 (设有 int i; char c; float f;) 是_____。 B

- A. i+f B. i*c C. c+f D. i+c+f

7 下面四个选项中, 均是正确的数值常量或字符常量的是_____。 D

- | | | | |
|--------|----------|--------|--------|
| A. 0.0 | B. "a" | C. '3' | D. +01 |
| 0f | 3.9E-2.5 | 011 | 0xabcd |
| 8.9e | 1e1 | 0xFF00 | 2e2 |
| '&' | \"" | 0a | 50 |

8 下面四个选项中, 均是不合法的用户标识符的是_____。 C

- | | | | |
|------|----------|--------|---------|
| A. A | B. float | C. b-a | D. _123 |
| p_0 | lao | goto | temp |
| do | _A | int | INT |

9 设 x 为 int 型变量, 则执行以下语句段后, x 的值为_____。 B

```
x = 10; x += x -= x - x;
A. 10    B. 20    C. 40    D. 30
```

10 以下叙述中正确的是_____。 D

- A. 输入项可以是一个实型常量, 如: `scanf("a=%d, b=%d");`
B. 只有格式控制, 没有输入项, 也能正确输入数据到内存, 例如:
`scanf("a=%d, b=%d");`
C. 当输入一个实型数据时, 格式控制部分可以规定小数点后的位数, 例如:
`scanf("%4.2f", &d);`

D.当输入数据时，必须指明变量地址，例如：scanf("%f", &f);

1 设 X, Y, Z 和 K 都是 int 型变量，则执行表达式 X=(Y=52, Z=26, K=32)后，X 的值为 32。

2 由赋值运算符将一个变量和一个表达式连接起来的式子称为“赋值表达式”。 T

3 C 的字符常量是用双引号括起来的一个字符。 F

4 C 语言的格式输出函数是 scanf() 。 F

5 若变量已正确定义，则 x3=0x12; 是一个正确的赋值语句。 T

6 设 int a=2, b=2; 有表达式(a++)+b, 则 b 的结果是 2。 F

7 逗号表达式(a=3*5, a*4), a+15, a 的值为 30。 F

8 a 是实型变量，C 语言允许进行以下赋值 a=10; 因此可以这样说，实型变量中允许存放整型值。 F

9 如果 x>y 或 a<b 为真，那么表达式 (x>y&&a<b) 为真。 F

10 C 实型变量分为单精度和双精度两种。 T

三填空

1 设 x, y 均为 int 型变量，请写出描述"x,y 中有且只有一个为负数"的表达式_____。

$x < 0 \&\&y \geq 0 \parallel y < 0 \&\&x \geq 0$

2 已知 a=3, b=-4, c=5, 表达式!(a>b)+(b!=c)||((a+b)&&(b-c))的值是_____。 1

3 若有以下定义:

char a; unsigned int b; float c; double d;

则表达式 a*b+c-d 的值的类型为_____。 double/双精度

4 以下程序的运行结果是_____。 **

```
#include <stdio.h>
```

```
void main()
```

```
{if(2*1==2<2*2==4) printf("##"); else printf("***); }
```

5 表达式 5%6 的值是_____。 5

6 阅读程序，写出运行结果_____。 1

```
#include<stdio.h>
```

```
void main()
```

```
{ int a=1, b=4, c=2;
```

```

    a=(a+b)/c;    printf("%d\n", --a); }
#include <stdio.h>
void main()
{   int i; float j; i=18; j=29.4361;
    printf("i=%4d, j=%2.2f", i, j); }运行结果_____。      i= 18, j=29.44

```

8 设以下变量均为 int 类型，则表达式(x=y=6,x+y,x+1) 的值是_____。 7

9 若变量 a 是 int 类型，并执行了语句：a='A'+1.6；则 a 的值是字符'A'的 ASCII 码值加上_____。

1

10 下列程序执行后的输出结果是_____。 -1

```

#include <stdio.h>
void main()
{   char x=0xff;    printf("%d\n", x--); }

```

卷26

1.以下程序段中与语句 k=a>b?(b>c?1:0):0; 功能等价的是_____。 A

- A. if((a>b)&&(b>c)) k=1; B. if((a>b)|| (b>c)) k=1;
 else k=0; else k=0;
 C. if(a<=b) k=0; D. if(a>b) k=1;
 else if(b<=c) k=1; else if(b>c) k=1;
 else k=0;

2.C 语言的 do_while 循环中，循环由 do 开始，用 while 结束；而且在 while 表达式后面的_____不能丢，它表示 do_while 循环的结束。

B

- A. \n B. “;” C. “%” D. “,”

3.执行程序段：x=-1; do { x=x*x;} while(!x); 的结果是_____。 C

- A. 死循环 B. 循环执行 2 次 C. 循环执行一次 D. 有语法错误

4.下面程序段的输出结果是_____。 D

```

int i,sum;
for(i=1;i<=10;i++)sum+=sum;
printf("%d\n",i);

```

- A. 10 B. 9 C. 15 D.11

5.以下叙述正确的是_____。 C

- A. for 循环中设置 for(条件)break，当条件成立时中止程序执行。
 B. for 循环中设置 for(条件)continue，当条件成立时中止本层循环。
 C. for 循环中设置 for(条件)break，当条件成立时中止本层循环。
 D. for 循环中设置 for(条件)break，当条件成立时暂停本次循环。

6.下面有关 for 循环的正确描述是_____。 D

- A. for 循环只能用于循环次数已经确定的情况。
 B. for 循环是先执行循环体语句,后判断表达式。
 C. 在 for 循环中,不能用 break 语句跳出循环体。

D. for 循环的循环体语句中,可以包含多条语句。

7. 以下能正确计算 $1 \times 2 \times 3 \times 4 \dots \times 10$ 的程序段是_____。 C

A. `do {i=1; s=1; s=s*i; i++; } while(i<=10);` B. `do {i=1; s=0; s=s*i; i++; } while(i<=10);`

C. `i=1; s=1; do {s=s*i; i++; } while(i<=10);` D. `i=1; s=0; do {s=s*i; i++; } while(i<=10);`

8. 有以下程序

```
#include <stdio.h>
void main()
{   int  a=5,b=4,c=3,d=2;
    if (a>b>c)   printf("%d\n", d);
    else if ( (c-1>=d) ==1)  printf("%d\n", d+1);
    else printf("%d\n", d+2);
}
```

执行后输出结果是_____。

A. 2 B. 3 C. 4 D. 编译时有错, 无结果

9. 以下程序段的输出结果是_____。 D

```
int x,i;
for (i=1;i<=100;i++)
{ x=i; if (++x%2==0) if (++x%3==0) if (++x%7==0) printf("%d ",x); }
```

A. 39 81 B. 42 84 C. 26 68 D. 28 70

10. 设有程序段: `int k=10; while(k=0) k=k-1;` ,则下面描述正确的是_____。 C

A. while 循环执行 10 次 B. 循环是无限循环
C. 循环体语句一次也不执行 D. 循环体语句执行一次

11. 有以下程序:

```
#include<stdio.h>
void main() { while(putchar(getchar())!='?'); }
当输入"china?"时, 程序的执行结果是_____。
```

A. china B. dijob C. dijob? D. china?

12. 下面程序的运行结果是_____。 B

```
#include<stdio.h>
void main()
{   int i,j,x=0;
    for(i=0;i<2;i++)
    { x++; for(j=0;j<=3;j++) { if(j%2) continue; x++; } x++; }
    printf("x=%d\n",x); }
```

A. x=4 B. x=8 C. x=6 D. x=12

13. 若有条件表达式 `(expression) ? a++ : b--` , 则以下表达式中能完全等价于表达式 `(expression)` 的是_____。

B
A. `(expression==0)` B. `(expression!=0)`

C. (expression==1) D. (expression!=1)

14. 下面循环的循环次数是_____。 D

```
int x=3; while(x=0){printf("%d\n",x); x--;}
```

A. 3 次 B. 2 次 C. 1 次 D. 0 次

15. 设 i 为整型量, 执行循环语句 for(i=500;i>=0;i-=100); 后, i 值为_____。 D

A. 500 B. 0 C. 100 D. -100

16. 以下_____为不正确的 if 语句。 B

A. if(x<y);
B. if(x!=y) scanf("%d",&x) else scanf("%d",&y);
C. if(x==y) x+=y;
D. if(x<y) {x++;y++;}

17. 下面程序段运行结果是_____。 A

```
int i,j,a=0;  
for(i=0;i<2;i++)  
{ for(j=0;j<4;j++){if (j%2) break; a++; } a++; } printf("%d\n",a);
```

A. 4 B. 5 C. 6 D. 7

19. 下面程序段的输出结果是_____。 A

```
int i,j,k;  
for(i=2;i<6;i++,i++)  
{ k=1; for(j=i;j<6;j++) k+=j;}  
printf("%d\n",k);
```

A. 10 B. 9 C. 8 D. 11

循环语句 for(i=0,x=0;!x&& i<=5;i++); 的执行次数为_____。 B

A. 5 次 B. 6 次 C. 1 次 D. 无限

21. 以下描述正确的是_____。 C

A. goto 语句只能用于退出多层循环
B. switch 语句中不能出现 continue 语句
C. 只能用 continue 语句来终止本次循环
D. 在循环中 break 语句不能独立出现

22. 对于 for(表达式; ; 表达式 3) 可理解为_____。 B

A. for(表达式; 0; 表达式 3)
B. for(表达式; 1; 表达式 3)
C. for(表达式; 表达式 1; 表达式 3)
D. for(表达式; 表达式 3; 表达式 3)

23. 以下不正确的描述是_____。 B

A. break 语句不能用于循环语句和 switch 语句外的任何其他语句
B. 在 switch 语句中使用 break 语句或 continue 语句的作用相同
C. 在循环语句中使用 continue 语句是为了结束本次循环, 而不是终止整个循环的执行

D. 在循环语句中使用 break 语句是为了使流程跳出循环体,提前结束循环

24.下面程序段的输出结果是_____。

D

```
int x=3;
```

```
do {printf("%3d",x-=2);} while(!(--x));
```

A. 1 2

B. 3 2

C. 2 3

D. 1 -2

25.请阅读以下程序:

```
#include <stdio.h>
```

```
void main ()
```

```
{ char c;    c=getchar();
```

```
  if ((c>='A'&& c<='Z')||(c>='a'&& c<='z'))
```

```
    printf("input character is letter\n");
```

```
  else if (c>='0'&& c<='9')
```

```
    printf("input character is digit\n");
```

```
  else
```

```
    printf("other character\n");
```

```
}
```

若运行时输入大写字母 A, 则上面程序的输出结果是_____。

A

A. input character is letter

B. input character is digit

C. other character;

D. A

26.有如下语句 int x=3; do { printf("%d\n",x-=2);} while(!(--x)); 则上面程序段_____。 B

A. 输出的是 1

B. 输出的是 1 和-2

C. 输出的是 3 和 0

D. 是死循环

1..C 语言的循环语句 for,while,do_while 中, 其中用于直接中断最内层循环的语句是 break。

T

2.for 循环语句比 while 循环语句功能更强, 凡是用 while 循环能完成的, 用 for 循环都能实现。

T

3.while 循环和 do-while 循环的 while()后一定要有一个分号。

F

4.if 语句后面的表达式并不限于是关系表达式或逻辑表达式, 而可以是任意表达式。if 语句中可以再嵌套 if 语句。

T

5.一个 if 语句中可以嵌套一个 switch 语句。

T

6.若 a、b 均为 int 型变量,且 a=100,则以下的 for 循环是死循环。

for (b=100;a!=b;++a,b++) printf("----\n"); 。

F

7.if (x=y)&&(x!=0) x+=y; 语句语法是错误的。 T

8.for(i=0,j=10;i<=j;i++,j--) k=i+j;执行完后,k 的值为 50。 F

9.以下程序段的输出结果是 987。
int n=10; while (n>7) { n--;printf("%d ",n);} T

10.if(a=5) 语句; if(b) 语句; 都是非法的。 F

11.for 循环可以在表达式 3 中包含使循环趋于结束的操作, 但必须是一条表达式语句。 F

12.while 语句 do-while 语句无论什么情况下, 二者的执行结果都一样。 F

13.一个 if 语句中可以嵌套另一个 if 语句。 T

14.if (x>y) 语句语法是正确的。 F

15.要使 for(表达式 1;表达式 2; 表达式 3){循环体}不形成死循环, 表达式 2 一定不能为空。 F

1.鸡兔共有 30 只, 脚共有 90 个, 下面程序是计算鸡兔各有多少只。

```
#include<stdio.h>
void main()
{ int x,y;
  for(x=1;x<=29;x++)
  { y=30-x; if (_____)printf("%d,%d\n",x,y); } }
x*2+y*4==90
```

2.下面程序的功能是从键盘输入的一组字符中分别统计出大写和小写字母的个数, 当输入换行符时结束输入。

```
#include<stdio.h>
void main()
{ int m=0,n=0; char c;
  while ( (_____)!='\n')
  { if (c>='A' && c<='Z') m++;
    if (c>='a' && c<='z') n++; }
  printf("m=%d,n=%d\n",m,n);} c=getchar()
```

3.以下程序输出结果为 _____. x=-1,y=21

```
#include<stdio.h>
void main()
{ int x,y;
  for(x=30,y=0;x>=10,y<20;x--,y++) x/=2,y+=2;
  printf("x=%d,y=%d\n",x,y);}
```

4.下面程序使循环结束的条件是 _____. i==1

```
#include<stdio.h>
void main()
{ int k;
  for(k=250;i=i-5);
  printf("%d\n",i); }
```

5.若从键盘输入 68，则以下程序输出的结果是_____。

686868

```
#include<stdio. h>
void main()
{ int a; scanf("%d",&a);
  if(a>50) printf("%d",a);
  if(a>40) printf("%d",a);
  if(a>30) printf("%d",a); }
```

6.若有以下程序

```
#include <stdio.h>
void main()
{int p, a=5;
  if (p=a != 0 ) printf("%d\n", p);
  else printf("%d\n", p+2); }执行后输出结果是_____。
```

1

7.在执行以下程序时,如果从键盘上输入: ABCdef<回车>,则输出为

abcDEF

```
#include<stdio.h>
void main()
{ char ch;
  while((ch=getchar())!='\n')
  { if(ch>='A' && ch<='Z') ch=ch+32;
    else if(ch>='a'&&ch<='z') ch=ch-32;
    printf("%c",ch);}
  printf("\n"); }
```

8.下面程序的运行结果是_____。

-10

```
#include<stdio.h>
void main()
{ int i;
  for(i=100;i>=0;i-=10);
  printf("%d\n",i); }
```

9.以下程序运行后的输出结果是_____。

3

```
#include <stdio.h>
void main( )
{ int a=2, b=1, c=2;
  if (a)
    if ( b<0 ) c=0;
    else c++ ;
  printf("%d\n",c);
}
```

10 下面程序的运行结果是_____。

-1

```
#include<stdio.h>
void main()
{ int a,i;
for( a=1,i=-1;-1<=i<1;i++) { a++; printf("%2d",a); }
printf("%2d",i);}
```

卷27

1 以下程序的输出结果是_____。

C

```
#include<stdio.h>
void main()
{ int num=0; while(num<=2) { num++; printf("%d",num); } }
```

A. 2 B. 1 C. 123 D. 12

2 两次运行下面的程序，如果从键盘上分别输入 6 和 4,则输出结果是_____。 D

```
#include <stdio.h>
void main()
{ int x; scanf("%d", &x);
if(x>5)printf("%d", x);
else printf("%d\n", x--);
}
```

A. 7 和 5 B. 6 和 3 C. 7 和 4 D. 6 和 4

3 以下描述中正确的是_____。

C

A. 由于 do-while 循环体语句只能是一条可执行语句，所以循环体内不能使用复合语句。

B. do-while 循环由 do 开始，用 while 结束，因此在 while（表达式）后无需加分号。

C. 在 do-while 循环体中，一定要有能使 while 后面表达式的值变为“假”的操作。

D. do-while 循环中，根据情况可以省略 while。

4 下面程序段的输出结果是_____。

B

```
int i=10;
while(i>7) { i--; printf(" %d",i); }
```

A. 10 9 8 B. 9 8 7 C. 10 9 8 7 D. 8 9 10

5 若 i 为整型变量，则以下循环执行的次数是_____。

B

```
for(i=2;i==0;) printf("%d",i--);
```

A. 无限次 B. 0 次 C. 1 次 D. 2 次

6 执行下面程序段后，i 值是_____。

A

```
int i=0; do {++i; if(i%2!=0);}while(i<=100);
```

A. 101 B. 100 C. 99 D. 98

7 若变量都已正确说明，则以下程序段输出为_____。

D

```
int a=1,b=2,c,d;
if (a==b) c=d=a;
```

```

else      c=b;
d=b;
printf("c=%d,d=%d",c,d);
A. c=1,d=1      B. c=1,d=2  C. c=2,d=1  D. c=2,d=2

```

8 以下程序输出结果是_____。

B

```

#include <stdio.h>
void main ( )
{   int m=5;
  if (m++>5) printf("%d\n",m);
  else printf("%d\n",m--); }
A. 7      B. 6      C. 5      D. 4

```

9 在 C 语言中_____。

D

- A. 不能使用 `do_while` 语句构成的循环
- B. `do_while` 语句构成的循环必须用 `break` 语句才能退出
- C. `do_while` 语句构成的循环，当 `while` 语句中的表达式为非 0 时结束循环
- D. `do_while` 语句构成的循环，当 `while` 语句中的表达式为 0 时结束循环

10 在下列选项中,没有构成死循环的程序段是_____。

C

```

A. int i=100; while (1) {i=i%100+1; if(i>100)break;}
B. for(;;);
C. int k=1000; do{--k} while (k)
D. int s=36; while(s>=0);++s;

```

11 以下叙述正确的是_____。

B

- A. 可以把 `define` 和 `if` 定义为用户标识符
- B. 可以把 `define` 定义为用户标识符，但不能把 `if` 定义为用户标识符
- C. 可以把 `if` 定义为用户标识符，但不能把 `define` 定义为用户标识符
- D. `define` 和 `if` 都不能定义为用户标识符

12 下面有关 `for` 循环的正确描述是_____。

A

- A. `for` 循环只能用于循环次数已经确定的情况
- B. `for` 循环是先执行循环体语句，后判定表达式
- C. 在 `for` 循环中，不能用 `break` 语句跳出循环体
- D. `for` 循环体语句中，可以包含多条语句，但要用花括号括起来

13 下面说法中正确的是_____。

A

- A. 编程时，应该尽量控制嵌套循环的重数。
- B. 编程时，变量名应尽可能的简短。
- C. 编程时，应多用 `goto` 语句，以增强程序的灵活性。
- D. 编程时，要尽可能的简洁而新颖，可理解性是第二位的。

14 以下程序的输出结果是_____。

B

```

#include <stdio.h>
void main()
{   int i=0, j=0, k=6;

```

```

if ((++i>0)||(++j>0))    k++;
printf("%d, %d, %d\n", i, j, k);
}

```

A. 0, 0, 6 B. 1, 0, 7 C. 1, 1, 7 D. 0, 1, 7

15C 语言的 for 语句中的表达式可以部分或全部省略，但两个_____不可省略。但当三个表达式均省略后，因缺少判断条件，循环会无限制地进行下去，形成死循环。

A. "<" B. "++" C. ";" D. ","

16C 语言的 for 语句中的表达式可以部分或全部省略，但两个_____不可省略。但当三个表达式均省略后，因缺少判断条件，循环会无限制地进行下去，形成死循环。

A. "<" B. "++" C. ";" D. ","

17 以下程序段中不能根据 x 值正确计算出 y 值的是_____。 C

A. if(x>0) y=1;
 else if(x==0) y=0; if(x>0) y=1;
 else y=-1; else if(x<0) y=-1 ;
C. y=0;
 if(x>=0);
 if(x>0) y=1 ;
else y=-1;
D. if(x>=0)
 if(x>0) y=1;
 else y=0;
 else y=-1;

18 设有程序段: int x=0,s=0; while(!x!=0) s+=++x; printf("%d",s); ,则运行程序段后_____。 B

A.输出 0 B.输出 1
C.控制表达式是非法的 D.执行无限次

19 以下的 for 循环,_____。 for(x=0,y=0;(y!=123)&&(x<4);x++); B

A.执行 3 次 B.执行 4 次
C.循环次数不定 D.是无限循环

20 请阅读以下程序:

```

#include<stdio. h>
void main()
{ float a,b; scanf("%f",&a);
  if (a<10.0) b=1.0/a;
  else if((a<0.5)&&(a!=2.0))b= 1.0/(a + 2.0);
    else if(a<10.0) b= 1.0/a ;
      else b=10.0;
  printf("%f\n",b);
}

```

若运行时输入 2.0(回车), 则上面程序的输出结果是_____。 B

A. 0.000000 B. 0.500000 C. 1. 000000 D. 0.250000

21 语句 while (!e);中的条件!e 等价于_____A_____。

A. e==0; B. e!=1 C. e!=0 D. ~e

22 以下程序输出结果为_____。 D

```
#include <stdio.h>
```

```
void main()
```

```
{ int i,b,k=0;
```

```
for(i=1;i<=5;i++) { b=i%2; while (b-->=0) k++;} printf("%d,%d\n",k,b); }
```

A. 3,-1 B. 8,-1 C. 3,0 D. 8,-2

23 下面程序的运行结果是_____。 D

```
int y=10; do { y--; } while(--y); printf("%d\n",y--);
```

A. -1 B. 1 C. 8 D. 0

24 下面程序的运行结果是_____。 D

```
int y=10; do { y--; } while(--y); printf("%d\n",y--);
```

A. -1 B. 1 C. 8 D. 0

25 有如下程序段运行结束后 x 的值为_____。 B

```
int x,y;
```

```
for(x=1,y=1;x<=100;x++)
```

```
{ if (y%20) break; if (y%3==1) { y+=3;continue;} y-=5; }
```

```
printf("%d\n",x);
```

A. 9 B. 8 C. 7 D. 6

26 循环语句 for(i=100;i>=30); 的执行次数为_____。 B

A. 3 次 B. 4 次 C. 5 次 D. 0 次

27 设有程序段: int n=0; while(n++<3); printf("%d",n);, 则运行结果是_____。 C

A. 2 B. 3 C. 4 D. 以上都不对

28 do-while 语句构成的循环只能用 break 语句退出。 F

29 C 语言的 While 循环语句中, While 后一对圆括号中的表达式的值决定了循环体是否进行, 因此, 进入 While 循环后, 一定要有能使表达式的值变为 0 的操作。 T

30 C 语言程序的三种基本结构是嵌套结构、递归结构、顺序结构。 F

31 if (x!=y) scanf("%d",&x);else scanf("%d",&y); 语句语法是错误的。 F

32 if 语句执行时, 首先计算紧跟在 if 后面一对圆括号中的表达式的值, 如果表达式的值为非零 ("真"), 则执行 if 后的"语句", 然后去执行 if 语句后的下一个语句。 T

33 语句 int x=3;do { printf("%d\n",x-=2);} while(!(--x)); 输出的是 1 和-2。 T

34 语句 x=3; do {printf("%2d",x--);} while(!x); 的执行结果是 3。 T T

35 执行完下面程序段后,k 的值为 0。

```
int i,j,k; for(i=0,j=10;i<=j;i++,j--) k=j-i;T
```

36 if (x>0) printf ("%f",-x)语句语法是正确的。 F

37 for 后的一对圆括号中，可以出现各种形式的与循环控制无关的表达式。 T

38 用 do-while 语句构成循环时，只有在 while 后的表达式为非 0 时结束循环。 F

39 若 i 为整型变量,则以下循环 i=0; while(i=0)i++;一次也不执行。 T

40 各 case 和 default 子句的先后顺序可以变动，而不会影响程序执行结果。 T

41 while 循环的 while()后没有分号，而 do-while 循环的 while()后一定要有一个分号。 T

42 for 循环中，如果表达式 2 为空，则该循环一定是死循环。 F

43 下面程序的运行结果是_____。 10

```
#include<stdio.h>
void main()
{ int a=0,i=0;
  while(a<=6){++i;a+=i;}
  printf("%d\n",a); }
```

44 有以下程序

```
#include<stdio.h>
void main()
{ int n=0,m=1,x=2;
  if(!n) x-=1;
  if(m) x-=2;
  if(x) x-=3;
  printf("%d\n",x); }
```

执行后输出结果是_____。 -4

45 运行以下程序后,如果从键盘上输入 student#<回车>,则输出结果为_____。 7,7

```
#include<stdio.h>
void main()
{ int v1=0,v2=0; char ch;
  while((ch=getchar())!='#')
  switch(ch){case 'd':case 't':default: v1++;case 'a': v2++;}
  printf("%d,%d\n",v1,v2);}
```

46 若输入整数 12345， 以下程序的输出结果为_____。
54321

```
#include<stdio.h>
void main()
{ int x,y; scanf("%d",&x);
  do {y=x%10;printf("%d",y);x/=10;} while(x);}
```

47 以下程序输出的结果是_____。

10

```
#include<stdio.h>
void main()
{ int i,j;
  for(j=10;j<11;j++){for(i=9;i==j-1;i++)printf("%d",j);}}
```

48 以下程序的运行结果是_____。

2,0,0

```
#include <stdio.h>
void main()
{int a,b,c; int s,w=0,t=0; a=-1;b=3;c=3;
 if(c>0) s=a+b;
 if(a<=0) {if(b>0) if(c<=0)w=a-b; }
 else if(c>0)w=a-b;
      else t=c; printf("%d,%d,%d\n",s,w,t); }
```

49 下面程序的运行结果是_____。

10

```
#include<stdio.h>
void main()
{ int a=0,i=0;
  do{++i;a+=i;} while(a<=6);
  printf("%d\n",a); }
```

50 以下程序完成的功能是_____。

输出从键盘上输入数据的绝对值

```
#include <stdio.h>
void main( )
{ int shu;
  printf("请输入一个整数%%d:\n");
  scanf("%d", &shu );
  if ( shu < 0 )
    shu = -shu;
  printf(" %d\n", shu );
}
```

51 下面是计算 n!的值的程序。

s=s*i

```
#include<stdio.h>
void main()
{ int i,s,n; s=1; scanf("%d",&n);
  for(i=1;i<=n;i++)_____;
  printf("s=%d\n",s); }
```

10

52 以下程序输出结果为_____。

```
#include"stdio.h"
void main()
{ int i;
  for(i=0;i<10;i++);
```

```
printf("%d",i); }
```

卷28

1 下面程序段,_____。 D

```
for(t=1;t<=100;t++) {scanf("%d",&x);if (x<0) continue; printf("%3d",t); }
```

- A. 当 $x < 0$ 时整个循环结束 B. 当 $x \geq 0$ 时什么也不输出
C. printf 函数永远也不执行 D. 最多允许输出 100 个非负整数

2 以下为死循环的程序段是_____。 C

A. for(i=1; ;) {if (++i%2==0) continue; if (++i%3==0) break; }

B. i=32767; do { if (i<0) break;} while(++i);

C. for(i=1; ;) if (++i<10) continue;

D. i=1; while(i--);

3 下面程序段输出的 i 值是_____。 D

```
int i;
```

```
for(i=1;i<=100;i++)if((i*i>=150)&(i*i<=200))break; printf("%d\n",i);
```

- A. 10 B. 11 C. 12 D. 13

4 下面程序段的运行结果是_____。 C

```
for(y=1;y<10;) y=((x=3*y, x+1), x-1); printf("x=%d,y=%d",x,y);
```

- A. x=27,y=27 B. x=12,y=13
C. x=15,y=14 D. x=y=27

5 以下程序段中循环语句的执行次数为_____。 C

```
int i=0; do { } while(i==0);
```

- A. 0 次 B. 1 次 C. 无限次 D. 有语法错误

6 若有以下定义: float x;int a,b;则正确的 switch 语句是_____。 C

A. switch(x)

B. switch(x)

{ case 1.0:printf("*\n");

{ case 1,2:printf("*\n");

case 2.0:printf("**\n"); }

case 3:printf("**\n"); }

C. switch (a+b)

D. switch (a+b);

{ case 1:printf("\n");

{ case 1:printf("*\n");

case 1+2:printf("**\n"); }

case 2:printf("**\n"); }

7 下面程序段输出的结果是_____。 C

```
int x,y,z; x=20;y=40;z=60;
```

```
while(x<y)x+=4,y-=4;z/=2;
```

```
printf("%d,%d,%d",x,y,z);
```

- A. 40,36,30 B. 32,28,7 C. 32,28,30 D. 32,28,7.5

8 定义如下变量: int n=25; 则下列循环的输出结果是_____。 B

```
while(n>22) { n--; printf(" %d",n); }
```

- A. 22 23 24 B. 24 23 22 C. 25 24 23 D. 25 24 23 22

9 以下程序的运行结果是_____。 C

```
#include <stdio.h>
```

```
void main()
{ char m='b';
  if(m++>'b') printf("%c\n",m);
  else printf("%c\n",m--); }
```

A. 'a' B. 'b' C. 'c' D. 'd'

9 在 C 语言中，if 语句后的一对圆括号中，用以决定分支流程的表达式

- _____。
- A. 只能用逻辑表达式 B. 只能用逻辑表达式或关系表达式
C. 只能用关系表达式 D. 可用任意表达式

10 下列程序段的运行结果是_____。

```
int a,b,c,t;    a=2;b=1;c=1;
while (a>b>c) {    t=a;a=b;b=t;c--;}; printf("%d,%d,%d\n",a,b,c);
```

A. 1,2,0 B. 2,1,0 C. 1,2,1 D. 2,1,1

11 有如下程序

```
#include <stdio.h>
void main()
{float x=2.0,y;
 if(x<0.0)    y=0.0;
 else if(x<5.0) y=1.0/x;
 else    y=1.0;
 printf("%f\n",y);
}
```

该程序的输出结果是_____。

- A. 0.000000 B. 0.250000 C. 0.500000 D. 1.000000

12 与 $y=(x>0?1:x<0?-1:0);$ 的功能相同的 if 语句是_____。

- A. if (x>0) y=1;
else if(x<0)y=-1;
else y=0;
else y=0;
C. y=-1;
if(x)
if(x>0)y=1;
else if(x==0)y=0;
else y=-1;
- B. if(x)
if(x>0)y=1;
else if(x<0)y=-1;
D. y=0;
if(x>=0)
if(x>0)y=1;
else y=-1;

13 下面程序段在执行完成后，a 的值为：_____。

```
int j=0,k=0,a=0;
while(j<2)
{ j++;    a=a+1;    k=0;
  while(k<=3)
  { k++;    if(k%2!=0) continue;
    a=a+1; }
  a=a+1; }
```

- A. 4 B. 6 C. 8 D. 10

14 以下程序段的输出结果是_____。 A

```
int i=5; for ( ;i<=15; ) { i++; if (i%4==0) printf("%d ",i); else continue;}
```

A. 8 12 16 B. 8 12 C. 12 16 D. 8

15 若 i 为整型变量, 且有程序段如下, 则输出结果是_____。 A

```
i=322;  
if(i%2==0) printf("####");  
else printf("*****");
```

A. ####

B. ****

C. #####

D. 有语法错误, 无输出结果

16 下列程序段中的循环体_____。 D

```
int n=1;do{n=++n*5;}while(n=10);
```

A. 执行 1 次

B. 执行 2 次

C. 不执行

D. 执行无限次

17 执行下面程序段后, b 的值是_____。 B

```
int a=0,b=0; do{a++;++a;b+=a;}while(a<20);
```

A. 100

B. 110

C. 120

D. 90

18 以下程序的输出为_____。 D

```
#include<stdio.h>
```

```
void main() { int y=10; while (y--); printf ("y=%d\n", y);}
```

A. y=0

B. 无限循环, 无结果输出

C. y=1

D. y=-1

19 若有程序段: `int m=15; while(!m==0) {m+=m; printf("test..."); }` 以下说法中正确的是_____。

B

A. 循环体语句执行一次。

B. 循环执行无限次

C. 循环体语句一次也不执行

D. 循环执行两次

20 设有程序段: `x=y=0; while(x<10) x++;y++; printf("%d,%d\n",x,y);` ,则运行结果是_____。 B

A. 0,0

B. 10,1

C. 10,10

D. 1,10

21 以下 for 循环的执行次数是_____。 `for(x=0,y=0;(y=123)&&(x<4);x++);` C

A. 是无限循环

B. 循环次数不定

C. 执行 4 次

D. 执行 3 次

22 若有如下程序段: `int n=0; while(n++<=2) printf("%d",n);` 则正确的执行结果是_____。 D

A. 3

B. 2

C. 1

D. 123

23 以下正确的描述是_____。 B

A. `continue` 语句的作用是结束整个循环的执行

B. 只能在循环体内和 `switch` 语句内使用 `break` 语句

C. 在循环体内, 使用 `break` 语句和使用 `continue` 语句的作用是相同的

D. 从多层循环嵌套中退出时，只能使用 goto 语句

24 设 int a=9,b=8,c=7, x=1;则执行语句

if (a>7) if (b>8) if (c>9) x=2 ;else x=3;后 x 的值是_____。

C

A. 0 B. 2 C. 1 D. 3

25for(表达式 1;表达式 2; 表达式 3)中，表达式 1 和表达式 3 可以同时都为逗号表达式。 T

26 用 do-while 语句构成循环时，只要 while 后的表达式为 0 时就结束循环。 T

27for(表达式 1;表达式 2; 表达式 3)中，表达式 1 和表达式 3 不能同时都是逗号表达式。 F

28if (x>0) {x=x+y ; printf ("%f", x);} else printf ("%f", -x); 语句语法是正确的。 T

29case 语句后一定要加 break 语句。 F

30C 语言中 while 与 do-while 语句的主要区别是 do-while 的循环体至少无条件执行一次。 T

31continue 语句的功能就是结束本层循环。 F

32break 语句的作用就是结束本层循环。 T

33for 循环和 while 循环一样，也是先判断表达式（条件）再执行语句（循环体）。 T

34C 语言中 while 和 do_while 循环的主要区别是 do_while 的循环体必须至少无条件执行一次
T

35int i=0; while (i=2) i++;中循环次数是无数次。 T

36switch 选择结构中必须有 default 子句。 F

37for(;;) {循环体} ， 会无终止地执行循环体。 T

38 在多层循环嵌套中，可以共用一个 continue 结束各层的本次循环。 F

39 用 while 循环时，循环变量的初始化在 while 语句之前完成；用 do-while 循环时，循环变量的初始化在 do-while 语句之后完成。
F

40 当运行以下程序时，从键盘键入 1 2 3 4 5 -1 <回车>，则下面程序的运行结果是_____。

#include<stdio.h>

k=14 n=-1

```
void main()
{ int k=0,n;
do { scanf("%d",&n); k+=n; } while(n!=-1);
printf("k=%d n=%d\n",k,n); }
```

41 下面程序的输出结果是_____。

-1

```
#include<stdio.h>
void main()
{ int x=2;
while(x--);
printf("%d\n",x); }
```

42 下面程序运行的结果是_____。

a=-1

```
#include<stdio.h>
void main()
{ int i=1,a=0,s=1;
do { a=a+s*i; s=-s; i++; } while(i<=10);
printf("a=%d",a);}
```

43 下面程序是找出整数的所有因子。

```
#include<stdio.h>
void main()
{ int x,i; scanf("%d",&x); i=1;
for( ; _____; ) { if (x%i==0) printf("%3d",i); i++; } }
```

i<=x

44 以下程序输出结果为_____。

-3

```
#include<stdio.h>
void main()
{ int x=-5;
do { printf("%3d",x+=2); } while (!(x++)); }
```

45 运行下面程序后，输出结果为_____。

11

```
#include<stdio.h>
void main()
{ int i=0,sum=1;
do {sum+=i++;}
while(i<5);
printf("%d\n",sum); }
```

46 下面程序运行的结果是_____。

**

```
#include<stdio.h>
void main()
{ int x=2;
do { printf("*"); x--; } while(!x==0);}
```

47 以下程序的运行结果是_____。

20

```
#include <stdio.h>
void main()
{int a,b, c, d; a=c=0; b=1; d=20;
```

```

if(a) d=d-10;
else if(!b)
    if(!c)d=15;
    else d=25;
printf("%d", d); }

```

48 下面程序的功能是将从键盘上输入的一对数，由小到大排序输出。当输入一对相等数时结束循环。

```

#include<stdio.h>
void main()
{ int a,b,t; scanf("%d%d",&a,&b);
  while(_____)
  { if (a>b) {t=a;a=b;b=t;}
    printf("%d,%d\n",a,b);
    scanf("%d%d",&a,&b); } }

```

a!=b

49 下面程序的运行结果是_____。 254

```

#include<stdio.h>
void main()
{ int a,s,n,count; a=2;s=0;n=1;count=1;
while(count<=7)
{ n=n*a; s=s+n; ++count; }
printf("%d",s); }

```

卷29

1 设有：char a[4][5]； 则数组 a 占用的内存字节数是_____。 D
A. 12 B. 24 C. 40 D. 20

2 若有以下定义语句：double a[5],*p=a; int i=2; 对 a 数组元素错误的引用是_____。 D
A.*a B.*&a[4] C.*(p+i) D.p[5]

3 若定义数组并初始化 char a[20]="Hello"; printf("%d", strlen(a));语句的结果是哪一个_____。
D
A. 20 B. 6 C. 不确定 D. 5

4 若主函数中有以下定义和语句：main(){double a[3][4]; fun(a); }则正确的 fun 函数的首部是_____。
D

A. void fun(double*s) B. fun(double*s[4])
C. fun(double(*s)[3]) D. void fun(double(*s)[4])

5 若有以下的定义和语句：int str[12]={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12};
char c='e', 则数值为 2 的表达式是_____。 B
A. str['g'-'c'] B. str[2] C. str['d'-'c'] D. str['d'-'c']

6 下列数组定义正确的是_____。 B

- 7 如有以下定义:double s[][5]={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14}; 则数值为 2 的元素是_____

A. s[1][3] B. s[0][3] C. s[0][2] D. s[1][2]

- A.char a[8]={"abcde"}; B.char a[7]={"abcde"};
C.char a[6]={"abcde"}; D.char a[5]={"abcde"};

- A. 1,2,3,4,5,6 B. 1 2 3 4 5 6 C. 123456 D. 1, 2, 3, 4, 5, 6

- A. a[8] 的值为 0 B. a[1] 的值为 1
C. a[3] 的值为 4 D. a[9] 的值为 0

- A. `int n=10,a[n];` B. `int n,a[10];`
C. `int a[10]={1,2,3};` D. `int a[10]={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10};`

- A. 数组名后面的常量表达式用一对圆括弧括起来
B. 数组下标从 1 开始
C. 数组下标的数据类型可以是整型或实型
D. 数组名的规定与变量名相同

- A. typedef struct
B. struct color cl{ int red;{ int red;int green; int green;int blue; int blue;} COLOR;}
,COLOR cl;
C. struct color
D. struct{ int red; { int red; int green; int green; int blue; int blue; }cl; } cl;

- int k=3,s[2]; s[0]=k; k=s[1]*10;
A.不定值 B.33 C.30 D.10

- A. char a[10]={ '0','1','2','3','4','5','6','7','8','9'}; B. char a[10]={ '0','1 ','2','3'};
- C. char a[2]= { "1","2"}; D. char a[2]= { 'a','b'};

B

16 若有以下定义和语句，则输出结果是_____。

```
char string[ ]="Sunny"; printf("%.3s",string);
```

A. Su B. Sun C. Sunn D. Sunny

17 指出以下错误语句_____。

C

A. int a[2][3]= {{1,2,3},{4,5,6}}; B. int b[2][3]= {1,2,3,4,5,6};
C. int a[][]={{1,2,3},{4,5,6}}; D. int a[][3]= {{1,2,3},{4,5,6}};

18 以下程序的输出结果是_____。

A

```
#include <stdio.h>
void main()
{ int a[3][3]={{1,2},{3,4},{5,6}},i,j,s=0;
  for(i=1; i<3; i++)
  for(j=0; j<=i; j++) s+=a[i][j]; printf("%d",s); }
```

A. 18 B. 19 C. 20 D. 21

19 阅读程序:

```
#include <stdio.h>
void main()
{ char a[10]; int i;
  for(i=1; i<=5; i++) scanf("%c",&a[i]);
  printf("%c",a[0]); }
```

设从键盘输入字符串: abcde, 则程序的输出结果是_____。

C

A. a B.空格 C.不确定 D.0

20 若有以下说明: int w[3][4]o={{0,1}, {2,4}, {5,8}}; int(*p)[4]=w; 则数值为4的表达式是_____。

D

A.*w[1]1 B.p, *(p1) C.w[2][2] D.p[1][1]

21 下面程序的输出是_____。

C

```
#include <stdio.h>
void main()
{ enum team {my,your=4,his,her=eis10};
  printf("%d%d%d%d、n", my,your,his,her); }
```

A.0 1 2 3 B.0 4 0 10 C.0 4 5 15 D.1 4 5 15

22 若定义数组并初始化 char a[10]="hello"; printf("%s", a); 语句的屏幕输出结果是_____。

A

A. hello B. "hello" C. 'hello' D. "hello "

23 已知有定义 char b[10]; 下面对 b 数组元素表示不正确的是_____。

D

A.b[i=2] B.b[!0] C. b[i=0] D. b[i=0,3X4]

24 若定义数组 int a[10],其数组元素的下标下限为_____。

B

A. 1 B. 0 C. 9 D. 10

25 若定义数组并初始化 `char a[20]="Hello";` 使用函数调用 `strcpy(a,"world")`后, `printf("%s", a)`语句的结果是哪一个_____。

C

A. Hello B. Hello word C. world D. 不确定

26 `void fun(double s[10], int *n){ ..... }main(){ double arr[10]; int n; .....fun( arr, &n); ..... }`则以下叙述中正确的是_____。

B

A.调用 fun 函数时系统将为形参 s 开辟 10 个 double 型存储单元

B.调用 fun 函数时系统将为形参 s 开辟 1 个存储单元

C.调用 fun 函数时形参 s 中的值将传回主函数

D.fun 函数中的形参 s 是一个一维数组名

27 设有: `char a[]={"I am a student."};` 则 a 在内存中占用的字节数是_____。 C

A. 15 B. 12 C. 16 D. 32

28 下列选项中正确的语句组是_____。

D

A.`char s[8]; s={"Beijing"};` B.`char *s; s={"Beijing"};`

C.`char s[8]; s="Beijing";` D.`char *s; s="Beijing";`

29 设有: `int a[4][5];` 则数组 a 占用的内存字节数是_____。

C

A. 12 B. 24 C. 40 D. 20

30 指出以下编译时报错的错误语句_____。

D

A. `char str[]="hello, world!";` B. `char str[10]="hello, world!";`

C. `char str[20]="hello, world!";` D. `char str[20]; str[]="hello, world!";`

31 已知 int 类型变量在内存中占用 2 个字节, 定义数组 `int b[8]={2,3,4};` 则数组 b 在内存中所占字节数为_____。

D

A. 3 B. 6 C. 8 D. 16

32 若定义数组并初始化 `int a[10]={ 1,2,3,4},`以下语句哪一个成立_____。

C

A. 若引用 `a[10]`,编译时报错 B. 若引用 `a[10]`,连接时报错

C. 若引用 `a[10]`,运行时出错 D. 若引用 `a[10]`,系统不报错

33 C 语言中实现字符串输入的库函数是_____。

A

A. `gets(字符数组)` B. `puts(字符数组)`

C. `strlen(字符串)` D. `strcmp(字符串 1,字符串 2)`

34 若字符串串长为 n 个字节, 则其占用内存空间为 n+1 个字节。

T

35 设已定义: `float a[5][4];` 并赋值, 要求每行输出 4 个数, 则以下输出二维数组 a 的程序段是正确的:

```
for(i=0;i<5;i++)  
for(j=0;j<4;j++) printf("%f",a[i][j]); printf("\n");
```

 F

36 定义一维数组 `int a[10]`; 则语句 `for(i=0;i<10;i++) scanf("%d",a[i]);` 是正确的。
F

37 对二维数组元素赋初值: `int a[3][4]={5,12,7,4,8,3,9,24,11,2,6,4,}`, 则其中数组元素 `a[2][2]` 的值为 3。
F

38 下面字符串赋值的方式是正确的: `char str1[10];str1="string"`。 F

39 C 语言中数组所占存储单元的多少仅由数组的长度决定。 F

40 可以把二维数组看作是一种特殊的一维数组: 它的每一个元素又是一个一维数组。 T

41 数组是 C 语言的一种构造数据类型, 其元素的类型可以是整型、实型、字符型甚至结构类型。 T
T

42 定义字符数组 `c[6]`, 可以使用格式符 `%s` 实现字符串整体的输入和输出, 则语句 `scanf("%s",&c);` 是正确的。
F

43 数组定义时, 只允许使用常量表达式定义数组的大小, 其值必须是正整数, 而不能用变量来定义数组长度。
T

44 给二维数组的全部元素赋初值, 可以不指定第二维的长度, 但第一维的长度不能省略。 F

45 由于二维数组在内存中是按行存放的, 因此二维数组的初始化也是按行进行赋值的。 T

46 用字符串为字符数组赋初值: `char c[ ]={"BOY"}`; 则数组 `c` 的长度是 3。 F

47 在字符数组中, 每一个元素只能存放一个字符。 T

48 二维数组在内存中占用一串连续的存储单元。 T

```
49 main()  
{ int i,j,a[[3]={1,2,3,4,5,6,7,8,9};  
for(i=0;i<3;i++)  
for(j=i+1;j<3;j++) a[j][i]=0;  
for(i=0;i<3;i++)  
{ for(j=0;j<3;j++) printf("%d ",a[i][j]);  
printf("\n");}}
```

输出: ____123\n056\n009____

50 以下程序运行后的输出结果是:

```
main()
{  int i,n[]={0,0,0,0,0};
  for(i=1;i<=4;i++)
  {  n[i]=n[i-1]*2+1;
    printf("%d ",n[i]);}
```

输出: _____

1 3 7 15

卷30

1 以下数组定义中正确的是_____。

D

- A. float f[3,4]; B. int a[][4];
C. char c(3); D. double d[3+2][4];

2 一维数组初始化时,若对部分数组元素赋初值,则下面正确的说法是_____。 A

- A. 可以只对数组的前几个元素赋初值
B. 可以只对数组的中间几个元素赋初值
C. 可以只对数组的后几个元素赋初值
D. 以上说法全部正确

3 若有以下说明: int a[10]={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}; char c='a'; 则数值为4的表达式是____。 D

- A. a['f'-c] B. a[4] C. a['d'-'c'] D. a['d'-c]

4 当执行下面程序时, 输出结果是_____。

C

```
#include <stdio.h>
void main()
{  int i;  char b[6]="12345";
  for(i=0; i<=4; i++) printf("%C",b[i]); }
```

- A."12345" B.'1'2'3'4'5' C.12345 D.1,2,3,4,5

5 用数组名作为函数调用时的实参, 实际上传送给形参的是_____。

A

- A. 数组首地址 B. 数组的第一个元素值
C. 数组中全部元素的值 D. 数组元素的个数

6 若已有 char b[10]={0,'1','2','3','4'},则_____。

C

- A.元素 b[5]到 b[9]没有被赋值 B.元素 b[5]到 b[9]不存在
C.元素 b[5]到 b[9]自动为空字符 D.元素 b[5]到 b[9]自动为 0 字符

8 决定数组所占内存单元多少的是_____。

D

- A. 数组的长度
B. 数组的类型
C. 数组在初始化时被赋值的元素的个数
D. 数组元素的个数及其类型

- 9 已知有 `char a[]={"\nsee\\\"ABC\\\""};` `a` 数组的长度是_____。 D
A.7 B.8 C.9 D.10
- 10 若定义数组并初始化 `char a[10]={"HELLO"};` 该数组的元素中 `a[2]` 是_____。 A
A. 'L' B. 'E' C. 'H' D. 'O'
- 11 设有数组定义: `char a[2][3]={{'a','b'},{'e'}};` 则数组 `a` 所占空间的字节数为_____。 D
A.3 B.2 C.5 D.6
- 12 数组初始化时,下面说法错误的是_____。 B
A.当对一维数组的全部元素赋初值时,可以不指定长度
B.当对二维数组的全部元素赋初值时,可以省略维数
C.用字符串对一维字符数组赋值时,可以不指定长度
D.用字符串对二维字符数组赋值时,可以省略维数
- 13 如已有定义:`int a[4];` 若要把 10,20,30,40 分别赋值给数组 `a` 的 4 个元素,下面正确的赋值方式是_____。 C
A. `scanf("%d%d%d%d",a[0],a[1],a[2],a[3]);`
B. `scanf("%s", a)`
C. `a[0]=10; a[1]=a[0]+10; a[2]=a[1]+10; a[3]=a[2]+10;`
D. `a={10,20,30,40};`
- 14 若定义数组并初始化 `char a[10]={'0','1','2','3','4','5','6','7','8','9'};` 指出以下会导致错误的语句_____。 A
A. `printf("%s",a[0]);` B. `printf("%c",a[4]);`
C. `printf("%x", A);` D. `printf("%s", A);`
- 15 设定义了: `char a[10]={'1','2','3','4','5'};` 则 `a[5]` 的正确初值是_____。 C
A. '5' B. 5 C. '\0' D. ''
- 16 以下程序的输出结果是_____。 A
`#include <stdio.h>`
`void main()`
`{ int a[4][4]={{1,3,5},{2,4,6},{3,5,7}};`
`printf("%d%d%d%d\n",a[0][3],a[1][2],a[2][1],a[3][0]); }`
A.0650 B. 1470 C. 5430 D.输出值不确定
- 17 下面程序的输出是_____。 D
`#include <stdio.h>`
`void main()`
`{ struct cmplx int x; inf y; }cnum[2]={1,3,2,7};`
`printf("%d、n", cnum[0].y/cnum[0].x*cnum[1].x); }`
A.0 B.1 C.3 D.6

18 若定义数组并初始化

```
int i,j,a[2][3]= {{1,2},{3,4},{5,6}};
```

```
for(i=0; i<2; i++)
```

```
for(j=0; j<3; j++) printf("%d", a[i][j]);
```

 语句的结果是哪一个_____。 C

A. 1,2,3,4,5,6 B. 1 2 3 4 5 6 C. 120340 D. 1 2 0 3 4 0

19 若定义数组并初始化 `int b[2][3]= { 1,2,3,4,5,6}`,以下语句哪一个成立_____。 C

- A. 表达式 `b[1][2]` 的值为 1 B. 表达式 `b[1][2]` 的值为 4
C. 表达式 `b[1][2]` 的值为 6 D. 表达式 `b[1][2]` 的值为 2

20 下述对 C 语言字符数组的描述中错误的是_____。 C

- A. 字符数组可以存放字符串
B. 字符数组中的字符串可以整体输入、输出
C. 可以在赋值语句中通过运算符“=”对字符数组整体赋值
D. 不可以用关系运算符对字符数组中的字符串进行比较

21 设有程序:

```
#include <stdio.h>
void main()
{   int i,a[5];   printf("Please input number:\n");
  for (i=0; i<=4; i++)   scanf("%d", (   ));
  ... ..
  printf("输出数组:\n");
  for(i=0; i<=4; i++) printf("%d",(   ));   }
```

 则在程序中的两个括号中应填入_____。 C

A. `a[i]`和`&a[i]` B. `&a[i]`和`&a[i]` C. `&a[i]`和`a[i]` D. `a[i]`和`a[i]`

22 若定义数组并初始化 `int a[10]={ 1,2,3,4}`,以下语句哪一个不成立_____。 A

- A. `a[10]`是 `a` 数组的最后一个元素的引用 B. `a` 数组中有 10 个元素
C. `a` 数组中每个元素都为整数 D. `a` 数组是整型数组

23 已定义: `float a[5]`; 则数组 `a` 可引用的元素有_____。 D

A. `a[1]~a[5]` B. `a[0]~a[5]` C. `a[1]~a[4]` D. `a[0]~a[4]`

24 设有定义: `char a[][5]={{'*'},{'*','*','*'},{'*','*','*','*'},{'*','*','*'},{'*'}};` 则 `a[0][0]`和`a[4][4]`的初值分别为_____。 D

- A. `*`,`*` B. 空格,空格 C. 空白符,`*` D. `*`,空白符

25 设有程序段: `#define N 3 #define M N+2 float a[M][N];` 则数组 `a` 的元素个数和最后一个元素分别为_____。 D

A. 15,`a[5][3]` B. 15,`a[3][5]` C. 8,`a[4][2]` D. 15,`a[4][2]`

26 下面程序的输出是_____。 A

```
#include <stdio.h>
void main() {int a[10]={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}, *p=a; printf("%d\n", *(p+2)); }
```

A.3 B.4 C.1 D.2

27 阅读程序:

```
f(int b[],int n)
{   int i,r=1;
  for(i=0; i<=n; i++) r=r*b[i];
  return r; }
main()
{   int x,a[]={2,3,4,5,6,7,8,9}; x=f(a,3);  printf("%d\n",x); }
```

以上程序的输出结果是_____。

A. 720 B. 6 C.24 D. 120

D

28 若有数组定义 `char str[10]="1234567"`; 则执行 `printf("%.3s",str)`; 后,输出结果是_____。

A. 输出第 1, 第 2, 第 3 个元素的值 B. 输出 `str[1],str[2],str[3]` 的值
C. 输出全部元素 D. 输出格式描述不正确

29 在对二维数组初始化时,错误的说法是_____。

D

A.可对二维数组的全部元素赋初值
B.可对二维数组的部分元素赋初值
C.给二维数组的全部元素赋初值时,可以不指定第一维的长度但第二维的长度不能省略
D.给二维数组的全部元素赋初值时,可以不指定第二维的长度但第一维的长度不能省略

30 若定义数组并初始化 `char a[20]= "Hello"`; `printf("%s",strupr(a));` 语句的结果是哪一个_____。

C
A. hello B. Hello C. HELLO D. 不确定

31 已定义: `int a[15]`; 则数组 `a` 占用的内存单元数是_____。

C

A. 15 B. 16 C. 30 D. 32

32 若定义数组并初始化 `char a[20]= "Hello"`;使用函数调用 `strcat(a, " world")` 后, `printf("%s", a)` 语句的结果是哪一个_____。

B
A. Hello B. Hello word C. world D. 不确定

33 以下数组定义中,不正确的是_____。

B

A. `int b[3][4]`;
B. `int c[3][ ]={{1,2},{1,2,3},{4,5,6,7}}`;
C. `int b[200][100]={0}`;
D. `int c[ ][3]={{1,2,3},{4,5,6}}`;

34 指出以下错误语句_____。 D

- A. 用#define N 10 语句定义了 n 后,可以使用 char str[N+1]; 语句定义数组
- B. 在用#define N 10 语句定义了 n 后,可以使用 char str[N]; 语句定义数组
- C. 在用#define n 10 语句定义了 n 后,可以使用 char str[n]; 语句定义数组
- D. int x=10; int a[x];

35 可以用如下的语句定义数组 a: int n=10,a[n]; F

36 设需定义一个有 15 个元素的数组 a, 并对其前 5 个元素赋初值, 可用如下语句实现: int a[]={1,2,3,4,5};

F

37 数组中的所有元素必须属于同一种数据类型。 T

38 定义数组: int a[10]; 则数组 a 的最后一个元素是 a[9], 数组 a 共有 9 个元素。

F

F

30 语句 printf("%d\n",strlen("\t\065\xff\n"))输出项不合法, 无正常输出。 F

31 在计算机中二维数组的元素是按行顺序存放的, 即在内存中, 先顺序存放二维数组第一行的元素, 再顺序存放二维数组第二行的元素, 以此类推。

T

32 数组是数目固定的若干变量的有序集合, 数组中各元素的类型可以不同。 F

33 设定义了: char c[]{"girl"}; 则字符数组 c 在内存中占用 5 个字节的内存单元。 T

34C 语言只能单个引用数组元素而不能一次引用整个数组。 T

35 设已定义: double a[5][5]; 则数组 a 在内存中的存放顺序是: a[0][0],a[0][1], a[0][2], ... ,a[4][3],a[4][4] 。 T

36 在 C 语言中, 可以用表达式: "AbcDE">"ABC"比较字符串的大小。 F

37 设已定义: char a[3][5]; 则可用语句 scanf("%s",a); 给数组 a 输入 15 个字符之内的字符 T

38 设有 int a[2][3], 元素 a[1][2]是数组中第六个元素。 T

39C 语言数组的下标从 0 开始, 下标必须是整数型的常量或变量。 T

40C 语言中数组元素用数组名后带圆括弧的下标表示。 F

41#include<stdio.h>

void main()

{ int a[4][4]={ {1,3,5},{2,4,6},{3,5,7}};

```
printf("%d%d%d%d\n",a[0][3],a[1][2],a[2][1],a[3][0]);}
输出: _____
```

0650

```
42 #include<stdio.h>
#include<string.h>
void main( )
{ char ss[10]="1,2,3,4,5";
  gets(ss);
  strcat(ss,"6789");
  printf("%s\n",ss);}
```

如果输入 ABC, 则输出: _____

ABC6789

卷31

1 下面给出的是使用 typedef 定义一个新数据类型的 4 项工作, 如果要正确定义一个新的数据类型, 进行这 4 项工作的顺序应当是_____。

A

1. 把变量名换成新类型名
 2. 按定义变量的方法写出定义体
 3. 用新类型名定义变量
 4. 在最前面加上关键字 typedef
- A. 2,4,1,3 B. 1,3,2,4 C. 2,3,4,1 D. 4,2,3,1

2 设有以下链表, 则不能将 q 所指的结点插入到链表末尾的是_____。

C

- A. q->next=NULL;p=p->next;p->next=q;
B. p=p->next;q->next= p->next; p->next=q;
C. p=p->next;q->next= p; p->next=q;
D. p=(*p).next;(*q).next= (*p).next; (*p).next=q;

3 阅读程序, 选择正确的输出结果_____。

B

```
#include <stdio.h>
void main()
{ union
  { int i[2]; long k; char c[4]; } t, *s = &t;
  s->i[0] = 0x39; s->i[1] = 0x38;
  printf("%c\n",s->c[0]); }
```

- A. 39 B. 9 C. 38 D. 8

4 设有以下定义, 则不正确的引用是_____。

D

```
struct student
```

```
{int age;
```

```
int num;
```

```
}stu,*p;
```

```
p=&stu;
```

- A. stu.age B. p->age
C. (*p).age D. *p.age

5 设有以下说明 union { int i; char c; float f; }a;
则错误的叙述是_____。

C

- A. a 所占的内存长度等于成员 f 的长度
B. a 的地址和它的各成员地址都是同一地址
C. a 可以作为函数参数

D. 不能对 a 赋值，也不能在定义 a 时对它初始化

6 阅读程序，选择正确的输出结果_____。

C

```
#include <stdio.h>
void main()
{ union
  { char c; int i; }t;
  t.c = 'A'; t.i = 1;
  printf("%d,%d",t.c , t.i); }
```

A. 65,1 B. 65,65 C. 1,1 D. 以上都不对

7 结构体类型变量所占内存是_____。

A

- A. 各成员所需内存的总和
- B. 结构体中第一个成员所需内存量
- C. 结构体中占内存量最大者所需内存量
- D. 结构体中最后一个成员所需内存量

对结构体类型变量定义不正确的是_____。

D

```
A. #define STUDENT struct student
   STUDENT
   {char name;
   int num;
}std;
C. struct
{char name;
int num;
}std;
   struct student stu;
B. struct student
   { char name;
   int num;
}stu;
D. struct
   {char name;
   int num;
}student;
   struct student stu;
```

8 设有以下定义，则不正确的引用是_____。

D

```
struct student
{int age;
int num;
}*p;
```

A. (p++)->num B. p++
C. (*p).num D. p=&student.age

9 设有以下定义，p 指向 num 域的是_____。

C

```
struct student
{int num;
char name[10];
}stu,*p;
```

A. p=&stu.num; B. *p=stu.num;
C. p=(struct student *)&(stu.num); D. p=(struct student *)stu.num;

10 设有以下定义，则不正确的引用是_____。

D

```
struct student
{int age;
char sex;
char name[10];
```

```

}stu[5],*p;
p=stu;
A. scanf("%s",stu[0].name);      B. scanf("%d",&stu[0].age);
C. scanf("%c",&(p->sex));        D. scanf("%d", p->age);

```

11 阅读程序，选择正确的输出结果_____。

B

```

#include <stdio.h>
void main()
{ union
  { short int i[2]; long k; char c[4]; } t, *s = &t;
  s->i[0] = 0x39; s->i[1] = 0x38;
  printf ("%x\n",s->k); }

```

A. 390038 B. 380039 C. 3938 D. 3839

12 以下对 C 语言中共用体类型数据的正确叙述是_____。

C

- A. 一旦外定义了一个共用体变量，即可引用该变量或该变量中的任意成员。
- B. 一个共用体变量中可以同时存放其所有成员。
- C. 一个共用体变量中不能同时存放其所有成员。
- D. 共用体类型数据可以出现在结构体类型定义中，但结构体类型数据不能出现在共用体类型定义中。

13 C 语言中结构体类型变量在程序执行期间_____。

A

- A. 所有成员一直驻留在内存中
- B. 只有一个成员驻留在内存中
- C. 部分成员驻留在内存中
- D. 没有成员驻留在内存中

14 选择一种格式填入，使下面程序段中指针 p 指向一个整型变量。

```

int *p;
p=_____ malloc(sizeof(int));

```

D

A. int B. int * C. (* int) D. (int *)

15 设有以下说明 union { int i; char c; float a; }test;
则 sizeof(test)的值是_____。

A

A. 4 B. 5 C. 6 D. 7

16 已知: union u{ int i; char ch; }temp;现在执行"temp.ch= 'a'" , temp.i 的值为_____。

C

A. 266 B. 256 C. 97 D. 1

17 以下程序的输出结果是_____。

C

```

typedef union {long a[2];
int b[4];
char c[8];} UN;
UN u;
main()
{printf("%d\n",sizeof(u));}

```

A. 32 B. 16 C. 8 D. 24

18 以下程序输出为_____。

A

```
#include "stdio.h"
mai()
{struct birthday
    {int year,month,day;
    }birth;
printf("%d\n",sizeof(struct birthday));
}
A. 6          B. 8          C. 10          D. 12
```

19 下面对枚举类型名的正确定义是_____。 B

- A. enum a={one,two,three}; B. enum a {one=9,two=-1,three};
C. enum a={"one","two","three"}; D. enum a {"one","two","three"};

20 有以下定义:

```
struct student
{ int num;
float score;
}stu;
```

则下面叙述正确的是__ABD__。

- A. struct 是结构体类型的关键字 B. struct stu 是用户定义的结构体类型 ABD
C. stu 是用户定义的结构体类型名 D. num 和 score 是结构体成员名

21 共用体类型变量的地址及其中所有成员的起始地址都不相同。 F

22 共用体类型变量必须在不同时间内维持相同类型的成员值。 F

23 C 语言中可以用 typedef 为类型定义新的类型名。 T

24 可以用指向结构体的指针作为函数参数。 T

25 同数组一样，可以对链表中的结点进行随机存取。 F

26 链表在内存中可以是不连续存放的。 T

27 C 语言中可以用 typedef 同#define 一样，都是在预编译时处理的。 F

28 枚举型变量只能取枚举类型定义中的某个枚举值，不能是其它值。 T

29 链表是动态地进行存储分配的一种结构。 T

30 链表中各结点的联系是通过指针来实现的。 T

31 结构体类型变量中各成员名不能与程序中的其他变量同名。 F

32 结构体类型变量中的成员不能是结构体类型。 F

33 共用体也称为联合。 T

34 可以把结构体类型变量作为整体进行输入、输出。 F

35 在 C 编译系统中，枚举元素不能被赋值。 T

36 在 C 语言中，可以定义不同类型的数据共享同一段内存区域，这种形式的数据构造类型称为结构体。

F

37 结构体类型变量中各成员共用一段内存。 F

38C 语言中可以用 typedef 来定义变量。 F

39 共用体类型变量在定义时进行的初始化，只能根据第一个成员的类型来进行。 T

40 在 C 编译系统中，将枚举元素作为常量来处理。 T

41 结构体类型变量可以在定义时赋初值。 T

42 共用体类型变量可以在不同时间内维持不同类型的成员值。 T

43 共用体中的所有成员是以同一个地址开始存放。 T

44 下面程序的输出结果是_____。 51, 60, 21

```
struct stu
{ int x,*y;
}*p;
int d[4]={10,20,30,40};
struct stu a[4]={50,&d[0],60, &d[1],70, &d[2],80,&d[3]};
main()
{ p=a;
printf("%d,",++p->x);
printf("%d,",(++p)->x);
printf("%d\n",++(*p->y));
}
```

45 设有以下定义：

```
union
{int i;
char c;
float f;
}u;
```

则共用体变量 u 在内存中占的字节数是_____。 4

46 以下程序的运行结果是_____。 2,3

```
union un
{ int a;
int b;
```

```

};
union un s[4];
union un *p;
main()
{ int n=1,i;
for(i=0;i<4;i++)
{s[i].a=n; s[i].b=s[i].a+1; n=n+2;
}
p=&s[0];
printf("%d",p->a);
printf("%d",++p->a);
}

```

47 以下程序段定义一个结构体，使有两个域 data 和 next，其中 data 存放整形数据，next 为指向下一个结点的指针。

```

struct object{int data;
_____}node;                                struct object *next

```

已知有如下定义：

```

struct student
{ int num;
char name[10];
char sex;
int age;
float score;
char address[50];
}stu;

```

则系统为 stu 分配的内存单元为_____。

69

48 在程序的横线上填入适当的内容使程序能输出结构体变量 stu 所占内存字节数。

```

struct student
{double num;
char name[20];
};

```

```

main()
{ struct student stu;
printf("stu size:%d\n",_____);

```

sizeof(stu)

卷32

1 已有数组定义 int a[3][4];和函数调用语句 f(a); ，则在 f 函数的说明中，对形参数组 array 的错误定义方式是_____。

B

- A. f(int array[][6]) B. f(int array[3][])
C. f(int array[][4]) D. f(int array[2][5])

2 执行下列程序后，变量 a 的值应为_____。

D

```

int f(int x) {return x+3;}
main() {int a=1; while(f(a)<10) a++; return;}

```

A. 11 B. 10 C. 9 D. 7

3 下面函数 `f(double x) {printf("%6d\\n",x);}` 的类型为_____。 C

- A. 实型 B. void 类型
C. int 类型 D. A、B、C 均不正确

4 用数组名作为函数调用时的实参，实际上传递给形参的是_____。 A

- A. 数组的首地址 B. 数组的第一个元素的值
C. 每一个数组元素 D. 数组元素的个数

5 以下说法中正确的是_____。 C

- A. 形参是全局变量，其作用范围仅限于函数内部。
B. 形参是全局变量，其作用范围从定义之处到文件结束。
C. 形参是局部变量，其作用范围仅限于函数内部。
D. 形参是局部变量，其作用范围从定义之处到文件结束。

6 以下程序：

```
#include <stdio.h>
f(int x) { return x; }
main()
{ float a=3.14; a=f(a); printf("%.2f\\n",a); return; }
```

执行结果为_____。 C

- A. 3 B. 3.14 C. 3.00 D. 0

7 在一个源文件中定义的全局变量的作用域为_____。 D

- A. 本文件的全部范围。
B. 本程序的全部范围。
C. 本函数的全部范围。
D. 从定义该变量的位置开始至本文件结束。

8 以下正确的说法是：建立函数的目的之一是_____。 B

- A. 提高程序的执行效率 B. 提高程序的可读性
C. 减少程序的篇幅 D. 减少程序文件所占内存

9 有以下程序

```
#include <stdio.h>
void sort(int a[],int n)
{ int i,j,t;
  for(i=0;i<n-1;i+=2)
    for(j=i+2;j<n;j+=2)
      if(a[i]<a[j]) { t=a[i];a[i]=a[j];a[j]=t; } }
main()
{ int aa[10]={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10};i; sort(aa,10);
  for(i=0;i<10;i++) printf("%d,",aa[i]);
  printf("\\n"); return; }
```

其输出结果是_____。 C

- A. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, B. 10,9,8,7,6,5,4,3,2,1,
C. 9,2,7,4,5,6,3,8,1,10, D. 1,10,3,8,5,6,7,4,9,2,

10 在函数调用过程中, 如果函数 A 调用了函数 B, 函数 B 又调用了函数 A, 则_____。 B

- A. 称为函数的直接递归调用 B. 称为函数的间接递归调用
C. 称为函数的循环调用 D. C 语言中不允许这样的递归调用

11 下列说法中正确的是_____。 D

- A. 调用函数时, 实参变量与形参变量可以共用内存单元。
B. 调用函数时, 实参的个数、类型和顺序与形参可以不一致。
C. 调用函数时, 形参可以是表达式。
D. 调用函数时, 将为形参分配内存单元。

12 执行下列程序后, 变量 a 的值应为_____。 B

```
fl(float x) {return x+1.3;}  
main() { float a; a=fl(2.4); return; }
```

- A. 3.7 B. 3 C. 4 D. 不确定

13 C 语言中, 函数返回值的类型是由_____决定的。 D

- A. 调用函数时临时 B. return 语句中的表达式类型
C. 调用该函数的主调函数类型 D. 定义函数时, 所指定的函数类型

14 下列各种存储类型的变量中, 必须定义在函数体外的是_____。 D

- A. 自动变量类型 B. 寄存器类型变量
C. 内部静态类型变量 D. 外部静态变量

15 关于函数的调用, 以下错误的描述是_____。 D

- A. 出现在执行语句中 B. 出现在一个表达式中
C. 作为一个函数的实参 D. 作为一个函数的形参

16 凡在函数中未指明存储类别的变量, 其隐含的存储类别为_____。 B

- A. register B. auto
C. static D. extern

17 若有以下函数定义, 则在主函数中正确的调用语句是_____。 C

```
void fun(int array[][5]) { ..... }  
main() { int a[3][5], b; ..... }
```

- A. fun(a[3][5]); B. b=fun(a); C. fun(a); D. fun(a)

18 以下函数 f 返回值是_____。 f(int x){return x;} B

- A. void 类型 B. int 类型
C. float 类型 D. 无法确定返回值类型

19 定义为 void 类型的函数, 其含义是_____。 A

- A. 调用函数后, 被调用的函数没有返回值。
B. 调用函数后, 被调用的函数不返回。
C. 调用函数后, 被调用的函数的返回值为任意的类型。

D. 以上三种说法都是错误的。

20 当全局变量与函数内部的局部变量同名时，则在函数内部_____。 B

A. 全局变量有效 B. 局部变量有效

C. 全局变量与局部变量都有效 D. 全局变量与局部变量都无效

21 在函数体中：auto int b,c=3;与 int b,c=3; 两者等价。 T

22 函数调用可以作为一个函数的实参。 T

23 数组名做函数的参数时，可以只在主调函数中定义数组，被调用函数只需要确定名称就可以了。

F

24 以数组名作为参数时，数据传送方向是“双向的”，即形参值可以传回给实参。

T

25 定义函数时，形参的类型说明可放在函数体内。 F

26 在同一源文件中，外部变量与局部变量同名时，则在局部变量的作用范围内，外部变量不起作用。

T

27 函数的嵌套调用就是在调用一个函数的过程中，又调用另一个函数。 T

28 下面的程序有一个整型输出值。 F

```
main() {int a ; a=pp(); printf("%d",a); } void pp() { }
```

29 除了利用实际参数和形式参数在各函数之间传递数据外，利用全局变量，也可以在各函数间传递数据。

T

30 在 C 函数中，当以数组名作为参数时，对形参变量的操作不会影响到调用函数中的实参变量，即形参值不能传回给实参。

F

31 局部静态变量属于静态存储类别,在静态存储区内分配存储单元，在程序整个运行期间都不释放。

T

32 不同函数中定义的变量，其作用范围都限制在各自的函数内，在内存中占据的存储单元也各不相同。

T

32 若调用 C 标准库函数，调用前必须重新定义。 F

33C 语言中，void 类型的函数不用在主调函数中声明。 F

34 在 C 语言中，最好使用全局变量。

F

34 下面程序的输出结果是_____。

024

```
#include <stdio.h>
#define MAX 3
int a[MAX];
main() { fun1(); fun2(a); printf("\n"); return;}
fun1()
{ int k, t=0;
for(k=0; k<MAX; k++,t++) a[k]=t+t; }
fun2(int b[])
{ int k;
for(k=0; k<MAX; k++)printf("%d",b[k]); }
```

35

```
#include<stdio.h>
fun(int a)
{ auto int b=0;
  static int c=3;
  b=b+1; c=c+1;
  return (a+b+c); }
main()
{ int a=2,i;
  for(i=0;i<3;i++)
  printf("%d ",fun(a)); return; }
```

7 8 9

36 从存储类别看,C 语言中没有给出存储类别的局部变量一律隐含定义为___类别。自动存储

37 下列程序的运行结果是_____。

8,4

```
#include <stdio.h>
int d=1;
fun(int p)
{ int d=5; d+=p++; printf("%d",d); }
main()
{ int a=3; fun(a); d+=a++; printf("%d",d); return; }
```

38C 语言中不能被别的函数调用的函数是_____。

main 函数

39 以下程序执行的结果是_____。

x=2

```
#include <stdio.h>
int x=2;
main(){ func(x); printf("x=%d\n",x); return; }
func(int x) {x=4;}
```

40 函数 fun 的功能是计算 x 的 n 次方

```
double fun(double x,int n)
{ int i; double y=1;
```

```
    for(i=1;i<=n;i++) y=y*x;
return y; }
```

主函数中已经正确定义变量 m,a,b 并赋值, 并调用 fun 函数计算: $m=a^4+b^4-(a+b)$

3. 实现这一计算的函数调用语句为_____。

fun(a,4)+fun(b,4)-fun(a+b,3)

41 下列程序的输出结果是_____。

5,5,0,5,

```
#include <stdio.h>
```

```
int a=0,b=0;
```

```
fun(){ int a=5; printf("%d,%d",a,b); }
```

```
main(){ b=5; fun(); printf("%d,%d",a,b); return; }
```

42 在 C 语言中, 如果不对函数作类型说明, 则函数的隐含类型为_____。int

43 以下程序运行结果为_____。

4,7,5

```
#include <stdio.h>
```

```
void fun (int x,int y)
```

```
{ int t;
```

```
  if(x>y) {t=x;x=y;y=t} }
```

```
main()
```

```
{ int a=4,b=7,c=5;
```

```
  fun(a,b);fun(a,c);fun(b,c);
```

```
  printf("%d,%d,%d\n",a,b,c); return; }
```

44 下列程序的运行结果是_____。

4

```
#include <stdio.h>
```

```
f(int a)
```

```
{ int b=0; static int c=3;
```

```
a=c++; b++; return(a); }
```

```
main()
```

```
{ int a=2,i,k;
```

```
  for(i=0;i<2;i++) k=f(a++);
```

```
printf("%d\n",k); return; }
```

45 用数组名作为函数调用的实参,实际上传送给形参的是_____。数组首地址

46 在源代码文件中如果代码使用了头文件声明的符号或者函数, 则需要

_____。
包括头文件

47 以下程序运行结果是_____。

s=11

```
#include <stdio.h>
```

```
void main()
```

```
{ int s,i,sum();
```

```
  for(i=1;i<=10;i++) s=sum(i);
```

```
printf("s=%d",s); }
```

```
sum(int k) { int x=1; return (x+=k); }
```

48 打印 1 到 5 的阶乘值。

```
#include<stdio.h>
```

```

fac(int n)
{ _____=1;                                static int f
  f=f*n;   return(f); }
main()
{ int i;
  for (i=1;i<=5;i++)
    printf("%d!=%d\n",i,fac(i)); return; }

```

运行结果为:

```

1!=1
2!=2
3!=6
4!=24
5!=120

```

卷 33

- 1.C 语言程序的基本单位是_____。 D
 A. 程序 B. 语句 C. 字符 D. 函数
- 2.在下列函数调用中，不正确的是_____。 D
 A. fun(3,9); B. fun(a,b);
 C. fun(5,a+b); D. float fun(a,b);
- 3.以下不正确的描述为_____。 B
 A. 在函数之外定义的变量为外部变量，外部变量是全局变量。
 B. 在函数中既可以使用本函数中的局部变量，又可以使用其他函数的局部变量。
 C. 在可以不使用全局变量的情况下应避免使用全局变量。
 D. 若在同一个源文件中，外部变量与局部变量同名，则在局部变量的作用范围内，外部变量不起作用。
- 4.执行下列语句后，程序的运行结果为_____。 A

```

#include <stdio.h>
int a=10;
f() {int a; a=12; }
main() {f();printf("%d",a); return;}

```

 A. 10 B. 12 C. 0 D. 不确定
- 5.以下说法中正确的是_____。 B
 A. 一个函数在它的函数体内调用它自身称为嵌套调用。
 B. 一个函数在它的函数体内调用它自身称为递归调用，这种函数称为递归函数。
 C. 一个函数在它的函数体内调用其它函数称为递归调用，这种函数称为递归函数。
 D. 一个函数在它的函数体内不能调用自身。
- 6.若有函数调用语句 fun(a+b, (x,y), fun(n+k,d,(a,b))); ，则在此函数调用语句中

实际参数的个数是_____。

A

A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

7.以下叙述中正确的是_____。

A

- A. 局部变量说明为 `static` 存储类，其生存期将得到延长。
- B. 全局变量说明为 `static` 存储类，其作用域将被扩大。
- C. 任何存储类的变量在未赋初值时，其值都是不确定的。
- D. 形参可以使用的存储类说明符与局部变量完全相同。

8.若调用一个函数，且此函数中无 `return` 语句，则正确的说法是_____。

D

- A. 没有返回值。
- B. 返回若干个系统默认值。
- C. 能返回一个用户所希望的函数值。
- D. 返回一个不确定的值。

9.以下程序运行后的输出结果是_____。

A

```
#include <stdio.h>
int a=3;
main()
{   int sum=0;
    {int a=5; sum+=a++; }
    sum+=a++; printf("%d\n",sum); return; }
```

A. 8 B. 10 C. 7 D. 11

10.有以下程序：

```
#include <stdio.h>
float fun(int x,int y) { return(x+y); }
main()
{   int a=2,b=5,c=8;
    printf("%.3f\n",fun((int)fun(a+b,b),a-c)); return; }
```

程序运行结果为_____。

C

A. 9.0 B. 21 C. 6 D. 编译出错

11.若要限制一个变量只能被本程序文件使用，可以采用的实现方式是_____。

A

- A. 静态外部变量 B. 静态内部变量
- C. 外部变量说明 D. 局部变量说明

12.C 语言中的函数_____。

D

- A. 可以嵌套定义。
- B. 不可以嵌套调用。
- C. 可以嵌套调用，但不能递归调用。
- D. 嵌套调用和递归调用均可。

13.有以下程序：

```
#include <stdio.h>
```

```

int f(int b[][4])
{
    int i,j,s=0;
    for(j=0;j<4;j++)
    {
        i=j;
        if(i>2) i=3-j;
        s+=b[i][j];
    }
    return s;
}

main()
{
    int a[4][4]={ {1,2,3,4},{0,2,4,5},{3,6,9,12},{3,2,1,0}};
    printf("%d\n",f(a)); return;
}

```

执行后的输出结果是_____。

A. 12 B. 11 C. 18 D. 16

D

14.对下列递归函数: `int f(int n) { return (n==0)? 1: f(n-1)+2; }` 函数调用 `f(3)` 的返回值是_____。

C

A. 5 B. 6 C. 7 D. 以上均不是

15.函数调用语句 `f((x,y),(a,b,c),(1,2,3,4));` 中, 所含的实参个数是_____。

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

C

16.以下程序:

```

#include <stdio.h>
f ( int x )
{
    if ( x== 0 || x == 1 ) return ( 3 );
    else return ( x-f(x-2));
}
main () { printf ("%d\n", f(9)); return;}

```

输出结果是_____。

A. 7 B. 3 C. 6 D. 8

A

17.以下程序的功能是计算: $s = 1 + 1/2 + 1/3 + \dots + 1/10$

```

#include <stdio.h>
void main()
{
    int i; float s;    s=1.0;
    for(i=10;i>1;i--) s=s+1/i;
    printf("%6.4f\n",s);
}

```

程序运行后输出结果错误, 导致错误结果的程序行是_____。

A. `s=1.0;` B. `for(i=10;i>1;i--)`
C. `s=s+1/i;` D. `printf("%6.4f\n",s);`

C

18.在一个 C 源程序文件中,若要定义一个只允许在该源文件中所有函数使用的外部变量,则该变量需要的存储类别为_____。

D

A. `extern` B. `auto` C. `register` D. `static`

19.以下程序运行后的输出结果是_____。

B

```

#include <stdio.h>
int f(int n)
{
    if (n==1) return 1;
}

```

```

    else return f(n-1)+1; }
main()
{   int i,sum=0;
    for(i=1;i<3;i++) sum+=f(i);
    printf("%d\n",sum); return; }
A. 4    B. 3    C. 2    D. 1

```

20. 以下叙述中正确的是 _____。

A

- A. C 程序中注释部分可以出现在程序中任何合适的地方。
- B. 括号“{”和“}”只能作为函数体的定界符。
- C. 组成 C 程序的基本单位是函数，所有函数名都可以由用户命名。
- D. 分号是 C 语句之间的分隔符，不是语句的一部分。

1. return 语句后面的值不能为表达式。

F

2. 在 C 语言中，函数可以递归调用或递归定义。

F

3. 用数组名作函数形参和实参时，应在主调函数和被调函数中分别定义数组。 T

4. 数组元素做函数的实际参数，传递的是整个数组。

F

5. 数组名作函数参数时，也采用“值传送”方式。

F

6. C 语言中允许函数的嵌套定义和嵌套调用。

F

7. 数组名做函数的参数时，实参数组和形参数组大小一定要一致。

F

8. 只有主函数才可以调用其它函数。

F

9. 在一个函数定义中只能包含一个 return 语句。

F

10. 当全局变量与函数内部的局部变量同名时，则在函数内部全局变量有效。 F

11. 全局变量在程序的全部执行过程中都占用存储单元。

T

12. 数组名作为函数参数时，传递的是数组第一个元素的值。

F

13. C 语言不允许在调用一个函数的过程中出现直接或者间接地调用该函数本身。 F

F

14. 在同一文件中，外部变量与局部变量同名。在局部变量的作用范围内，外部变量的值等于局部变量的值。

F

15. 形参和实参的变量名称可以一样。

T

1. 请在以下程序第一行处填写适当内容，使程序能正确运行。

```

_____ ( double,double);
double max
main()
{ double x,y; scanf("%lf%lf",&x,&y);
  printf("%lf\n",max(x,y)); }
double max(double a,double b)
{ return(a>b ? a:b); }

```

2. 以下程序的输出结果是_____。 5 3 3 5

```

#include <stdio.h>
void swap1(int c[]) { int t; t=c[0];c[0]=c[1];c[1]=t; }
void swap2(int c0,int c1) { int t; t=c0;c0=c1;c1=t; }
main()
{ int a[2]={3,5},b[2]={3,5}; swap1(a); swap2(b[0],b[1]);
printf("%d %d %d %d\n",a[0],a[1],b[0],b[1]); return; }

```

3. 以下程序运行结果是: The number of taozi is_____. 31

```

#include <stdio.h>
int taozi(int n)
{ int k;
if(n==1) k=1;
else k=2*taozi(n-1)+1;
return (k); }
main(){ printf("The number of taozi is %d",taozi(5) ); return; }

```

4. 以下程序运行后的输出结果是_____。 12

```

#include <stdio.h>
fun(int a, int b)
{ if(a>b) return(a);
  else return(b); }
main()
{ int x=3, y=8, z=6, r;
  r=fun(fun(x,y), 2*z);
  printf("%d\n", r); return; }

```

5. 以下程序运行后，输出结果是_____。 8,17

```

#include <stdio.h>
func(int a , int b)
{ static int m=0, i=2;
  i+=m+1; m=i+a+b; return(m); }
main()
{ int k=4, m=1, p;
  p=func(k , m); printf("%d,", p);
  p=func(k , m); printf("%d\n", p); return; }

```

6. 以下程序运行后的输出结果是_____。 9

```

#include <stdio.h>
int f(int a){ return a%2; }
main()
□ { int s[8]={1,3,5,2,4,6},i,d=0;

```

☐ for (i=0;i<8;i++) if(f(s[i])) d+=s[i];
☐ printf("%d\n",d);☐return; }☐

7.以下程序运行后输入：3,abcde<回车>，则输出结果是_____。 cdeab

```
#include <stdio.h>
move(str,n)
int n;
char str[];
{ char temp; int i; temp=str[n-1];
  for(i=n-1;i>0;i--) str[i]=str[i-1];
  str[0]=temp; }
main()
{ char s[50]; int n,i, z; scanf("%d,%s",&n,s); z=strlen(s);
  for(i=1; i<=n; i++) move(s, z);
  printf("%s\n",s); return;}
```

8.以下程序执行后输出结果是_____。 1,3,2

```
#include <stdio.h>
void f(int v , int w) { int t; t=v;v=w;w=t; }
main()
{ int x=1,y=3,z=2;
  if(x>y) f(x,y);
  else if(y>z) f(y,z);
  else f(x,z);
  printf("%d,%d,%d\n",x,y,z); return; }
```

9.函数 swap(arr,n)可完成 arr 数组从第 1 个元素到第 n 个元素两两交换,在运行调用函数中的如下语句后,a[0]和 a[1]的值分别为_____。

2,1

a[0]=1; a[1]=2; swap(a,2);

10.对外部变量的初始化只能在_____定义_____时进行。

卷34

1 下列程序的输出结果是_____。

A

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
main()
{ char *p1,*p2,s[10]="12345";
  p1="abcde";
  p2="ABCDE";
  strcpy(s+2,p1+3);
  strcat(s,p2+2);
  printf("%s",s);
  return;}
```

A. 12deCDE

B. 12abcAB

C. cdABC45

D. abcBDE

2 以下程序运行之后的输出结果是_____。

B

```
#include <stdio.h>
```

```

void main()
{ int *p,*p1,*p2,a=3,b=7;
  p1=&a; p2=&b;
  if(a<b) { p=p1;p1=p2;p2=p; }
  printf("%d,%d ",*p1,*p2);
  printf("%d,%d",a,b);
}

```

A. 3,7 7,3
3,7 3,7

B. 7,3 3,7

C. 7,3 7,3

D.

3 以下函数的功能是_____。

B

```

fun(int *p1,*p2)
{int *p;
 *p=*p1;
 *p1=*p2;
 *p2=*p;}

```

A. 正确，但没有交换*p1 和*p2 的值。

B. 使用了空指针，可能造成系统故障。

C. 能成功交换*p1 和*p2 的值。
址

D. 能成功交换*p1 和*p2 的地址

4 有以下程序：

```

#include <stdio.h>
void main()
{ int x[8]={8,7,6,5,0,0},*s;
 s=x+3;
 printf("%d\n",s[2]); }

```

执行后输出结果是_____。

B

A.随机值 B.0 C.5 D.6

5 以下程序的输出结果是_____。

D

```

#include <stdio.h>
#include <string.h>
void main()
{ char b1[8]="abcdefg",b2[8],*pb=b1+3;
 while (--pb>=b1) strcpy(b2,pb);
 printf("%d\n",strlen(b2)); }

```

A. 8 B. 3 C. 1 D. 7

6 若有以下说明：

```

int w[3][4]={{0,1},{2,4},{5,8}};
int (*p)[4]=w;

```

则数值为 4 的表达式是_____。

D

A. *w[1]+1 B. p++,*(p+1) C. w[2][2] D. p[1][1]

7 以下程序的输出结果是_____。

A

```

#include <stdio.h>
int i;
fun(int a, int *b);

```

```

main()
{ int i=1, j=2;
  fun(fun(i, &j), &j); return; }
fun(int a, int *b)
{ static int m=2;
  i+=m+a;
  m=++(*b);
  printf("%d,%d\n", i, m);
  return (m); }

```

- A. 3,3 B. 3,3 C. 3,3 D. 3,3
 9,4 6,3 9,3 6,4

8 若有语句: int a=4, *p=&a;,下面均代表地址的一组选项是_____。 C
 A. a,p,&*a B. *&a,&a,*p C. &a,p,&*p D. *&p,*p,&a

9 以下程序的输出结果为_____。 C

```

#include <stdio.h>
void main()
{ char s[]="123",*p;
  p=s;
  printf("%c%c%c\n",*p++,*p++,*p++); }

```

A. 123 B. 231 C. 321 D. 312

10 以下程序的输出结果是_____。 A

```

#include <stdio.h>
void main()
{ static char s1[]="programe",s2[]="language";
  char *p1,*p2; int i;
  p1=s1; p2=s2;
  for(i=0;i<8;i++)
    if(*(p1+i)==*(p2+i))
      printf("%c",*(p1+i));
}

```

- A. gae B. ga C. pro D. lang

11 以下定义中与 int *p[4]等价的是_____。 C

- A. int p[4] B. int *p C. int *(p[4]) D. int (*p)[4]

12 以下程序的运行结果是_____。 A

```

#include <stdio.h>
void main()
{ char *s="xcbc3abcd";
  int a, b, c, d;
  a=b=c=d=0;
  for(; *s; s++)
    switch(*s)
    { case 'c': c++;
      case 'b': b++;
    }
}

```

```

        default : d++; break;
        case 'a': a++; }
printf("a=%d,b=%d,c=%d,d=%d\n", a, b, c, d); }
A. a=1,b=5,c=3,d=8      B. a=1,b=2,c=3,d=3
C. a=9,b=5,c=3,d=8      D. a=0,b=2,c=3,d=3

```

13 设 `char *aa[2]={"abcd","ABCD"}`; 则以下说法中正确的是_____。

C

- A. aa 数组元素的值分别是"abcd"和"ABCD"。
- B. aa 是指针变量，它指向含有两个数组元素的字符型一维数组。
- C. aa 数组的两个元素分别存放的是含有 4 个字符的一维字符数组首地址。
- D. aa 数组的两个元素中各自存放了字符'a'和'A'的地址。

14 已知函数定义如下：

```

fun (char *p1)
{ char *p2=p1;
  while(*p2!='\0')
    p2++;
  return (p2-p1); }

```

在主函数中用语句 `printf("%d",fun("hello world!"))`;调用上述函数，则输出结果为_____。

B

- A. 13
- B. 12
- C. 11
- D. 10

15 若有以下定义：`int a[]={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}`，`*p=a`； 表达式的值为 3 的是_____。

A

- A. `p+=2,*(p++)`
- B. `p+=2,*++p`
- C. `p+=3,*p++`
- D. `p+=2,++*p`

16 以下程序段执行完后，a 的值为_____。

A

```

static int s[2][4]={0,1,2,3,4,5,6,7};
int a,*p;
p=&s[0][1];
a=(*p)*(*p+3)*(*p+5);

```

- A. 24
- B. 15
- C. 28
- D. 不确定

17 设 x 为一数字字符，则其所对应的十进制数值为_____。

B

- A. x
- B. x-'0'
- C. *x
- D. &x

18 以下程序中函数 `scmp` 的功能是返回形参指针 `s1` 和 `s2` 所指字符串中较小字符串的首地址，若运行时依次输入：abcd、abba 和 abc 三个字符串，则输出结果为_____。

B

```

#include <stdio.h>
#include <string.h>
char *scmp(char *s1, char *s2)
{ if(strcmp(s1,s2)<0)
  return(s1);
  else return(s2); }
main()
{ int i; char string[20], str[3][20];
  for(i=0;i<3;i++) gets(str[i]);

```

```
strcpy(string,scmp(str[0],str[1]));
strcpy(string,scmp(string,str[2]));
printf("%s\n",string); return;}
A.abcd      B.abba      C.abc      D.abca
```

19 以下程序的输出结果是_____。

A

```
#include <stdio.h>
void main()
{ int *p1,*p2,*p,a=7,b=9;
  p1=&a;p2=&b;
  if(a<b) {p=p1;p1=p2;p2=p;}
  printf("%d,%d ",*p1,*p2);
  printf("%d,%d ",a,b); }
```

A. 9,7 7,9 B. 7,9 7,9 C. 7,9 9,7 D. 9,7 9,7

20 有以下程序:

```
#include <stdio.h>
int *f(int *x, int *y)
{ if (*x < *y) return x;
  else return y; }
main()
{ int a=7,b=8,*p,*q,*r;
  p=&a; q=&b;
  r = f(p,q);
  printf("%d,%d,%d\n",*p,*q,*r); return; }
```

执行后输出结果是_____。

B

A.7,8,8 B.7,8,7 C.8,7,7 D.8,7,8

21 已知有以下的说明, 那么执行语句 a=p+2;后, a[0]的值等于多少_____。

D

```
float a[3]={1.2,45.6,-23.0};
float *p=a;
```

A. 1.2 B. 45.6 C. -23.0 D. 语句有错

22 如下程序的执行结果是_____。

C

```
#include <stdio.h>
void main()
{ int p1,m1,n1,dv,df;
  char *p="a+b-c+d/e",c;
  p1=m1=n1=dv=df=0;
  while ((c=*p++)!='\0')
  { switch(c)
    { case '+':p1++;break;
      case '-':m1++;break;
      case '*':n1++;break;
      case '/':dv++;break;
      default:df++; } }
  printf("%d,%d,%d,%d\n",p1,m1,dv,df); }
```

A.2,1,0,1 B. 2,1,0,5 C. 2,1,1,5 D. 2,1,1,2

23 有以下程序:

```
#include <stdio.h>
```

```
void main()
```

```
{ int a[3][3],*p,i;
```

```
p=&a[0][0];
```

```
for(i=0;i<9;i++) p[i]=i+1;
```

```
printf("%d\n",a[1][2]); }
```

程序运行后的输出结果是_____。

A.3 B.6 C.9 D.2

B

24 如下程序的执行结果是_____。

```
#include <stdio.h>
```

```
void main()
```

```
{ int a[3][3]={ {2},{4},{6}},i,*p=&a[0][0];
```

```
for (i=0;i<2;i++)
```

```
{ if (i==0) a[i][i+1]=*p+1;
```

```
else ++p;
```

```
printf("%d",*p); }
```

```
printf("\n"); }
```

A. 23 B. 26 C. 33 D. 36

A

25 已知 char s[]="789",*p;则执行下列语句后的输出是_____。

```
p=s;
```

```
printf("%c",*(p+2));
```

A.字符'8' B.字符'9' C.字符'8' 的地址 D.字符'9'的地址

B

26 以下程序:

```
#include <stdio.h>
```

```
int fun(int array[],int n)
```

```
{ int m=0,i;
```

```
for(i=0; i<n; i++) { m+=*array; array++; }
```

```
return m; }
```

```
main()
```

```
{ int a[10]={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10};
```

```
printf("fun=%d\n",fun(a,10)); return; }
```

其输出结果是 1~10 的总和。

T

27 有如下定义: int a[]={1,3,5,7,9}, i, *p;

则语句:

```
for(i=0; i<5; i++) printf("a[%d]=%d\t",i,a[i]);
```

与语句:

```
for(p=a, i=0; i<5; i++) printf("a[%d]=%d\t",i,p[i]);
```

等价的。

T

28 以下程序:

```
#include <stdio.h>
```

```
main()
```

```
{ int i=10,*p;
```

```
p=&i; *p=5;
```

```
printf("%d\n",i); return; }
```

输出结果为 10。 F

29 在定义: `int *fun();`中,标识符 `fun` 是一个用于指向函数的指针变量。 F

30 可通过 `int *i=NULL; scanf("%d",i);` 正确进行整数赋值。 F

31 指针加 1 表示每次向下移动 1 个字节。 F

32 相同类型的指针可以进行减法运算。 T

33 函数 `fun(int *p){ return *p; }`的返回值是不确定的值。 F

34 使用指针变量作函数参数采取的是"值传递"的方式。 F

35 如果数组中每个元素都是具有相同的数据类型的指针, 则这种数组称为指针数组。 T

36 以下程序的执行结果是_____。 12

```
#include <stdio.h>
void main()
{ int a[12]={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12},*p[4],i;
  for (i=0;i<4;i++) p[i]=&a[i*3];
  printf("%d\n",p[3][2]); }
```

37 若有定义: `int a[]={2,4,6,8,10,12}, *p=a;`则`*(p+1)`的值是_____。 4

38 已知有以下的说明,
`int a[]={8,1,2,5,0,4,7,6,3,9};`
那么 `a[(a+a[3])]`的值为_____。 0

39 在 C 程序中, 指针变量的值增 1, 表示指针变量指向_____存储单元。
下一个

40 以下程序中,select 函数的功能是: 在 N 行 M 列的二维数组中,选出一个最大值作为函数值返回,并通过形参传回此最大值所在的行下标, 请填空。

```
#include <stdio.h>
#define N 3
#define M 3
select(int a[N][M],int *n)
{ int i,j,row=1,column=1;
  for(i=0;i<N;i++)
  for(j=0;j<M;j++)
  if(a[i][j]>a[row][column]){row=i;column=j;}
  *n=_____; row
  return a[row][column]; }
main()
{ int a[N][M]={9,11,23,6,1,15,9,17,20},max,n;
  max=select(a,&n); }
```

```
printf("max=%d,line=%d\n",max,n); return; }
```

41 输入 10 个整数存入一维数组，从中查找某个整数 X，查到则输出其是第几个数，查不到则输出“Not Find! ”。请填空。

```
#include <stdio.h>
void main ()
{ int a[10],*p=a,x,n,flag=0;
  for (;p<a+10;p++) scanf ("%d",p);
  scanf ("%d",&x);
  for (n=1,p=a; _____ ;p++,n++) n<=10
    if (*p==x) {flag = 1;break;}
  if (! flag) printf ("Not Find! \n");
  else printf ("%d\n",n); }
```

42 执行以下程序后，输出结果为_____。 564379207816xyz

```
#include <stdio.h>
void main()
{ char *s[6]={"564","379","207","816","xyz","abc"};
  char **p;
  int i;
  p=s;
  for(i=0;i<5;i++)
    printf("%s",p[i]);
}
```

43 一个专门用来存放另一个变量地址的变量叫_____。 指针变量

44 以下程序的执行结果是_____。 ch=f

```
#include <stdio.h>
void main()
{ char a[]="abcdefg",*p;
  p=a;
  *(p+3)+=2;
  printf("ch=%c\n",*(p+5)); }
```

45 以下程序的输出结果是_____。 7

```
#include <stdio.h>
void sub(int *a,int n,int k);
main()
{ int x=0;
  sub(&x,8,1);
  printf("%d\n",x); return; }
void sub(int *a,int n,int k)
{ if(k<=n) sub(a,n/2,2*k);
  *a+=k; }
```

46strlen 函数的功能是计算 str 所指字符串的长度,并作为函数值返回。
请填空。

```
int strlen(char *str)
```

```
{ int i;
for(i=0; _____ !='\0';i++); return i; }
```

*(str+i)或 str[i]

47 以下程序的执行结果是_____。 s=24

```
#include <stdio.h>
void main()
{ int a[]={2,3,4},*p,s,i;
s=1;p=a;
for (i=0;i<3;i++) s*=*(p+i);
printf("s=%d\n",s); }
```

48 执行以下程序段后，a 的值为_____。 4

```
static int s[]={5,8,4,6,10,7};
int a,i,*p;
a=10; p=&s[0];
for(i=0;i<6;i++)
a=*(p+i)<a)?*(p+i):a;
```

49 执行以下程序段后，m 的值是_____。 6

```
int a[]={7,4,6,3,10},m,k,*ptr;
m=10;
ptr=&a[0];
for(k=0;k<5;k+=2) m=*(ptr+k)<m)?*(ptr+k):m;
```

卷35

1 有以下程序:

```
#include <stdio.h>
void fun( int *a, int i, int j)
{ int t;
if(i<j) { t=a[i]; a[i]=a[j]; a[j]=t;
fun(a,++i,--j); } }
main()
{ int a[]={1,2,3,4,5,6},i;
fun(a,0,5);
for(i=0; i<6; i++)
printf("%d ",a[i]); return; }
```

执行后输出结果是_____。 A

A.6 5 4 3 2 1 B.4 3 2 1 5 6 C.4 5 6 1 2 3 D.1 2 3 4 5 6

2 以下语句的输出结果是_____。 B

```
char s[]="\t\chinese\girl\n";
printf("%d",strlen(s));
```

A. 12 B.15 C. 13 D. 14

3 有以下程序:

```
#include <stdio.h>
void main()
{ char *s[]={"one","two","three"},*p;
```

```
p=s[1];
printf("%c,%s\n",*(p+1), s[0]); }
执行后输出结果是_____。
```

A. n, two B. t, one C. w, one D. o, two

C

4 若已知说明语句: int a, s[3][3]; 则不能将 s[2][1]的值赋给变量 a 的语句是_____。

A. a=s[2][1]; B. a=*(s+2)+1; C. a=*(s[2]+1); D. a=*(s+2);

D

5 以下程序的执行结果是_____。

```
#include <stdio.h>
void main()
{ int i,*p;
  p=&i;
  *p=8;
  printf("i=%d ",i);
}
```

A. i 为不定值 B. i=0
C. i=8 D. 程序有错误

C

6 以下程序:

```
#include <stdio.h>
char fun(char *p)
{ if(*p>='A'&&*p<='Z')
  *p-='A'-'a';
  return *p;}
main()
{ char s[80],*p=s;
  gets(s);
  while(*p)
  { *p=fun(p);
    putchar(*p);
    p++;}
  return;}
```

当输入 BIG BIG WORLD 回车, 则输出结果是_____。

A. big big WORLD B. BIG BIG world
C. big big world D. BIG BIG WORLD

C

7 以下程序的运行结果是_____。

```
#include <stdio.h>
void abc(char *p)
{ int i, j;
  for(i=j=0; *(p+i)!='\0'; i++)
    if(*(p+i)<'n')
    { *(p+j)=*(p+i);
      j++; }
  *(p+j)='\0'; }
main()
{ char str[]="morning";
```

C

```

    abc(str);
    puts(str); return; }
A. morig    B. morning    C. mig    D. or

```

8 设 `int x[] = {4,2,3,1}, q, *p=&x[1];` 则执行语句 `q=(*--p)++` 后, 变量 `q` 的值为 _____。

A.4 B.3 C.2 D.1

9 有以下程序:

```

#include <stdio.h>
#include <string.h>
void main()
{   char str[][20]={"Hello","Beijing"}, *p=str;
    printf("%d\n", strlen(p+20)); }

```

程序运行后的输出结果是_____。

A.0 B.5 C.7 D.20

10 定义 `compare(char *s1, char *s2)` 函数, 以实现比较两个字符串大小的功能, 在下划线处应填入的是_____。

B

```

#include <stdio.h>
compare(char *s1, char *s2)
{   while(*s1&&*s2&& _____ )
    {   s1++;
        s2++; }
    return *s1-*s2; }
main()
{   printf("%d\n", compare("abCd", "abc")); return; }

```

A. *s1!=*s2 B. *s1==*s2 C. *s1=*s2 D. s1!=s2

11 如下程序的执行结果是_____。

```

#include <stdio.h>
void main()
{   int a[]={2,4,6,8}, *p=a,i;
    for (i=0;i<4;i++)
        a[i]=*p++;
    printf("%d\n", a[2]); }

```

A.6 B. 8 C. 4 D. 2

12 以下程序的输出结果是_____。

```

#include <stdio.h>
void main()
{   int a[12]={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12}, *p[4], i;
    for(i=0;i<4;i++)
        p[i]=&a[i*3];
    printf("%d\n", p[3][2]); }

```

A. 输出项不合法 B. 6 C. 8 D. 12

13 若已有定义 `int (*p)();` 则指针 `p` _____。

- A. 代表函数的返回值
B. 指向函数的入口地址
C. 表示函数的类型
D. 表示函数返回值的类型

14 以下程序段的输出结果是_____。

D

```
int **pp,*p,a=10,b=20;
pp=&p;p=&a;p=&b;
printf("%d,%d\n",*p,**pp);
```

- A.10,20 B.10,10 C.20,10 D. 20,20

15 阅读以下函数:

```
fun(char *s1,char *s2)
{ int i=0;
while(s1[i]==s2[i] && s2[i]!='\0') i++;
return (s1[i]=='\0' && s2[i]=='\0'); }
```

此函数的功能是_____。

C

- A.将 s2 所指字符串赋给 s1。
B.比较 s1 和 s2 所指字符串的大小，若 s1 比 s2 的大，函数值为 1，否则函数值为 0。
C.比较 s1 和 s2 所指字符串是否相等，若相等，函数值为 1，否则函数值为 0。
D.比较 s1 和 s2 所指字符串的长度，若 s1 比 s2 的长，函数值为 1，否则函数值为 0。

16 以下程序的运行结果是_____。

D

```
#include <stdio.h>
void fun(char *s);
main()
{ static char str[]="123";
fun(str); return;}
void fun(char *s)
{ if(*s)
{ fun(++s);
printf("%s\n", --s); } }(答案复制有误)
```

17 以下程序的输出结果是_____。

D

```
#include <stdio.h>
void main()
{ int a[]={1,2,3,4,5,6},*p;
p=a;
*(p+3)+=2;
printf("%d,%d\n",*p,*(p+3)); }
```

- A. 0,5 B. 1,5 C. 0,6 D. 1,6

18 执行以下程序段后，a 的值是_____。

S

```
static int s[]={6,8,2,5,4,9,1,3};
int a=0,i;
for(i=1;i<8;i+=2)
a+=*(s+i);
```

- A. 13 B.25 C. 15 D. 不确定

19 有以下程序:

```
#include <stdio.h>
void fun(char *a, char *b)
{ a=b; (*a)++; }
main()
{ char c1='A',c2='a',*p1,*p2;
  p1=&c1; p2=&c2; fun(p1,p2);
  printf("%c%c\n",c1,c2); return; }
```

程序运行后的输出结果是_____。

A.Ab B.aa C.Aa D.Bb

A

20 在说明语句: int *f();中,标识符 f 代表的是_____。

D

- A. 一个用于指向整型数据的指针变量。
- B. 一个用于指向一维数组的行指针。
- C. 一个用于指向函数的指针变量。
- D. 一个返回值为指针型的函数名。

21 有如下语句说明:

1. char(*ptr)[5]; 2. int *fip(); 3. int (*pfi)(); 4. int **pfpi;

正确的说法是__B__。

A.第 1 个不合法 B.都合法 C.第 3 个不合法 D.第 4 个不合法

22 以下程序的输出结果为_____。

D

```
static char s[]="language";
char *p;
p=a;
while(*p)
printf("%c",*p-32);
p++;
```

A. LANGUAGE B. LANG C. language D. 陷入死循环

23 有以下程序段:

```
#include <stdio.h>
void main()
{ int a=5,*b,**c;
  c=&b; b=&a;
  .... }
```

程序在执行了 c=&b;b=&a;语句后,表达式: **c 的值是_____。

C

A. 变量 a 的地址 B.变量 b 中的值 C.变量 a 中的值 D.变量 b 的地址

24 若有定义 char *language[]={ "FORTRAN", "BASIC", "PASCAL", "JAVA", "C"}; 则 language[2]的值是_____。

B

A. 一个字符 B. 一个地址 C. 一个字符串 D. 不定值

25 以下程序的运行结果是_____。

D

```
#include <stdio.h>
void sub(int *x, int y, int z)
```

```

{ *x=y-z; }
main()
{ int a, b, c;
  sub(&a, 10, 5);
  sub(&b, a, 7);
  sub(&c, a, b);
  printf("%d,%d,%d\n", a, b, c); return; }
A. 10,-2,5    B. 10,5,7    C. 10,-2,7    D. 5,-2,7

```

26 有定义和语句： `int a[10],*p;p=a+5;` 则 `p[2]` 相当于 `a[2]`。

F

27 内存单元间接访问是直接根据变量名存取变量的值。

F

28 `int *p[3];` 定义了一个可指向一维数组的指针变量 `p`，所指一维数组应具有三个 `int` 类型元素

F

29 以下程序：

```

#include <stdio.h>
void main()
{ int a[5]={2,1,3,4,5};
  int *p1,*p2,num;
  p1=&a[0]; p2=&a[3]; num=p2-p1;
  printf("num=%d\n",num); }

```

输出结果为 `num=2`。

F

30 当指针 `p` 指向数组 `a` 的首址后，由于 `p[i]` 和 `a[i]` 都能引用数组元素，所以这里 `p` 和 `a` 是等价的。

F

31 数组名代表数组的起始地址。

T

32 当两个指针指向同一数组时，两个指针相减的差即为两个指针相隔的元素个数。

T

33 各个变量定义为： `int i;char c,*s;float f,g;` 则表达式 `*(s+i)+(int)f` 和 `*s+(int)c` 均为整型。 T

34 以下程序：

```

#include <stdio.h>
void swap(int *,int *);
main()
{ int a=3, b=8;
  swap(&a, &b);
  printf("a=%d, b=%d\n",a,b); return; }

```

```

void swap(int * x , int * y)
{ int temp=*x; *x=*y; *y=temp; }

```

输出结果为： `a=3,b=8`。

F

35 指针变量本身也是一种变量，它存放各种类型数据的地址。 T

卷36

1 scanf 函数被称为_____输入函数。 C

A.字符 B.整数 C.格式 D.浮点

2 如下程序的输出结果是_____。 B

```
#include <stdio.h>
#include <ctype.h>
#include <string.h>
void fun(char *p)
{ int i,k;
  char s[30];
  for(i=0,k=0;p[i]!='\0';i+=2)
    if(!isspace(*p+i)&&(*(p+i)!='a'))
      s[k++]=p[i];
  s[k]='\0';
  strcpy(p,s);}
main()
{ char s[30]="p r o g r a m e";
  fun(s);
  puts(s);
  return;}
```

A.programe B.progr C.ame D.emargorp

3 以下语句的输出结果是____。 B

```
char s[]="one",*p=s;
printf("%d\n",*(p+3));
```

A. 字符 e 的地址 B. 0 C. 12 D. 20

4 以下函数的功能是比较两个字符串 s 和 t 的大小，函数中应填入_____。 D

```
comp(char *s, char *t)
{ for (;*s==*t;_____)
  if (*s=='\0')
    return(0);
  return(*s-*t); }
```

A. s++ B. t++ C. s++;t++ D. s++,t++

5 以下程序段的结果为_____。 B

```
static char s[]="language";
char *p;
for(p=s;p<s+8;p+=2)
  putchar(*p);
```

A. language B. lnug C. agae D. 语法错误

6 以下程序中调用 scanf 函数给变量 a 输入数值的方法是错误的，其错误原因是_____。 B

```
#include <stdio.h>
void main()
```

```

{   int *p,a;      p=&a;
    printf("input a:");
    scanf("%d",&p);
    ... }

```

- A. *p 表示的是指针变量 p 的地址。
- B. *p 表示的是变量 a 的值，而不是变量 a 的地址。
- C. *p 表示的是指针变量 p 的值。
- D. *p 只能用来说明 p 是一个指针变量。

7 在 int (*p)[3]; 定义中，标识符 p_____。

- A. 定义非法。
- B. 是一个指针数组，每个元素是一个指向整型变量的指针。
- C. 是一个指针，指向一个具有三个元素的一维数组。
- D. 是一个指向整型变量的指针。

8 如下程序的执行结果是_____。

```

#include <stdio.h>
void main()
{   int a[3][4]={1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23};
    int (*p)[4]=a,i,j,k=0;
    for (i=0;i<3;i++)
        for (j=0;j<2;j++)
            k+=*(p+i+j);
    printf("%d\n",k); }

```

- A. 60
- B. 68
- C. 99
- D. 108

9 能正确执行 x 和 y 交换且返回结果的函数是_____。

- | | |
|--|---|
| <p>A. fun(int *x,int *y)</p> <pre>{ int p; p=*x;*x=*y;*y=p; }</pre> <p>C. fun(int *x,int *y)</p> <pre>{ *x=*y;*y=*x; }</pre> | <p>B. fun(int x,int y)</p> <pre>{ int t; t=x;x=y;y=t; }</pre> <p>D. fun(int *x,int *y)</p> <pre>{ *x=*x-*y; }</pre> |
|--|---|

10 若已知: int x; int y; 则下面表达式合法的是_____。

- A. &x
- B. &(x+y)
- C. &5
- D. &(y+1)

11 下列程序段运行后输出_____。

```

char s1[5],s2[]="enjoy";
s1=s2;
printf("%s",s1);

```

- A. enjoy
- B. joy
- C. en
- D. 编译出错

12. 以下程序调用 findmax 函数返回数组中的最大值，在下划线处应填入的是_____。

```

#include <stdio.h>
findmax(int *a,int n)
{   int *p,*s;
    for(p=a,s=a; n>0;n--,p++)

```

```

if (_____) s=p;
return(*s); }
main()
{ int x[5]={12,21,13,6,18};
printf("%d\n",findmax(x,5)); return;}

```

A. $p>s$ B. $*p>*s$ C. $a[p]>a[s]$ D. $p-a>p-s$

13. 以下程序的执行结果是_____。

```

#include <stdio.h>
void main()
{ int a=100,b=10,*p1,*p2;
p1=&b;p2=&a;
printf("%d,%d\n",*p1,*p2); return;}

```

A. 分别是 a 和 b 的地址 B. 不确定的值
C. 10, 100 D. 100, 10

14. 如下程序的执行结果是_____。

```

#include <stdio.h>
void main()
{ char a[]="you are a boy",b[20];
int i;
for (i=0;*(a+i)!='\0';i++) *(b+i)=*(a+i);
*(b+i)='\0';
for (i=0;b[i]!='\0';i++) printf("%c",b[i]); }

```

A. 不确定的值 B. 字符串 a 的地址
C. you are a boy D. 数组 b 的地址

- 15 若有以下说明和语句, 则 $p2-p1$ 的值为多少_____。

```

int a[10], *p1, *p2;
p1=a;
p2=&a[5];

```

A. 5 B. 6
C. 10 D. 没有指针与指针的减法

- 16 已定义以下函数: `fun(int *p) { return *p; }` 该函数的返回值是_____。

A. 不确定的值 B. 形参 p 中存放的值
C. 形参 p 所指存储单元中的值 D. 形参 p 的地址值

- 17 以下程序的运行结果是_____。

```

#include <stdio.h>
void main()
{ int a[4][3]={ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10,11,12};
int *p[4], j;
for(j=0; j<4; j++)
p[j]=a[j];
printf("%2d,%2d,%2d,%2d\n", *p[1], (*p)[1], p[3][2], *(p[3]+1));
}

```

A. 4, 4, 9, 8 B. 程序出错 C. 4, 2, 12, 11 D. 1, 1, 7, 5

18 以下程序的输出结果是_____。

B

```
#include <stdio.h>
char cchar(char ch)
{ if(ch>='A'&&ch<='Z') ch=ch-'A'+'a';
return ch; }
main()
{ char s[]="ABC+abc=defDEF",*p=s;
while(*p)
{ *p=cchar(*p);
p++; }
printf("%s\n",s); return; }
```

A. abc+ABC=DEFdef
C. abcaABCDEFdef

B. abc+abc=defdef
D. abcabcdefdef

19 已定义以下函数

```
fun(char *p2, char *p1)
{ while((*p2=*p1)!='\0'){ p1++;p2++; } }
函数的功能是：_____。
```

A

A.将 p1 所指字符串复制到 p2 所指内存空间。
B.将 p1 所指字符串的地址赋给指针 p2。
C.对 p1 和 p2 两个指针所指字符串进行比较。
D.检查 p1 和 p2 两个指针所指字符串中是否有'\0'。

20. 执行以下语句后，a 的值为_____。

C

```
int a,b,c,x=3,y=7,z=6;
int *p1=&x,*p2=&y,*p3;
a=p1==&x;
b=2*(-*p2)/(*p1)+5;
c=*(p3=&z)=*p1*(*p2);
```

A. -1 B. 0 C. 1 D. 21

21 有以下程序：

```
#include <stdio.h>
void main()
{ char str[]="xyz",*ps=str;
while(*ps) ps++;
for(ps--; ps-str>=0;ps--) puts(ps); }
执行后输出结果是_____。
```

C

A. yz B. z C. z D. x
xyz yz yz xy
xyz xyz

22 有以下程序：

```
#include <stdio.h>
void main ( )
{ int a[][3]={ {1,2,3},{4,5,0}},(*pa)[3],i;
pa=a;
for(i=0; i<3; i++)
```

```
if(i<2) pa[1][i] = pa[1][i]-1;
else pa[1][i]=1;
printf("%d\n",a[0][1]+a[1][1]+a[1][2]); }
执行后输出结果是_____。
```

A.7 B.6 C.8 D.无确定值

A

23 下列语句执行后输出的结果是_____。

```
char *s1="world",*s2="word";
printf("%d\n",strlen(strcpy(s1,s2)));
```

A.4 B.5 C. 6 D. 7

A

24 如下程序的执行结果是_____。

```
#include <stdio.h>
void main()
{ static char a[3][3]={{'A','B','C'},{'D','E','F'},{'G','H','T'}};
int i;
for (i=0;i<3;i++) printf("%c",*(a+i+i)); }
```

A. AEI B. 不确定的值
C. ABC D. 分别为 a[i][j]的地址

A

25 执行以下程序后，b 的值为_____。

A

```
#include <stdio.h>
void main()
{ static int a[]={6,2,8,4,3};
int i,b=1,*p;
p=&a[1];
for(i=0;i<4;i++)
b*=*(p+i);
printf("%d\n",b);
}
```

A.192 B.384 C. 64 D. 1152

二判断

1 一个数组的名字实际上是一个指针表达式。

T

2 指针变量可以进行加减乘除运算。

F

3 int *p 表示定义了一个指向 int 类型数据的指针变量 p。

T

4 指针变量是把另一个变量的值作为其值的变量。

F

5 指针须先赋值后使用。

T

6 以下程序：

```
#include <stdio.h>
void test(int x[],int n)
{ for(int i=0 ; i<n; i++) printf("%d",*x++ ); }
```

```
main()
{ int a[10]={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10};
  test(a,10); return; }
能正确输出 a 数组的值。
```

F

7 以下定义中 `int (*p)[4]` 与 `int *p[4]` 是等价的。

F

8 若有语句: `int a=14, *p=&a;`, 则 `a, p, &*a` 均代表地址。

F

9 若有定义: `int a[]={2,4,6,8,10,12}`, `*p=a;` 则 `*(p+5)` 的值是 12。

T

10 以下程序:

```
#include <stdio.h>
void main()
{ int x=2, y; int *px=&x;
  *(px+1)=5; y=*++px;
  printf("y=%d\n", y); }
输出结果为 y=5。
```

T

三填空

1 在 C 程序中, 可以通过指针变量加一个整型常量、指针变量减一个整型常量、 三种运算移动指针。
指针赋地址值

2 以下程序的运行结果为 。

171171

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
void fun(char *p, int n)
{ char k, *p1, *p2;
  p1=p;
  p2=p+n-1;
  while(p1<p2)
  { k=*p1++;
    *p1=*p2--;
    *p2=k; } }
main()
{ static char s[]="1234567";
  fun(s, strlen(s));
  puts(s); return; }
```

3 若有数组 `a[10]`, 类型为 `int` 型, 元素及值如下所示:

数组元素: `a[0]a[1]a[2]a[3]a[4]a[5]a[6]a[7]a[8]a[9]`

元素中的值: 9 4 8 3 2 6 7 0 1 5

则 `*(a+a[9])` 的值为 。

6

4 以下程序完成查找某个数字在数组 `a` 中的位置的功能, 请填空。

```
#include <stdio.h>
int *find(int a[], int n, int x)
```

```

{   int i=0;
    while(i<n && *a!=x)
        _____,i++;
    if (i<n)    return a;
    else    return NULL; }

```

a++

```

main()
{   int a[10]={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10};
    int *p, x ;
    printf("find what number?\n");
    scanf("%d",&x);
    p=find(a,10,x);
    if (p!=NULL)    printf("%d at a[%d]",x, p-a);    return; }

```

5 以下程序的输出结果是_____。

Sapporo

```

#include <stdio.h>
void main()
{   char *a[4]={ "Tokyo","Osaka","Sapporo","Nagoya"};
    printf("%s",*(a+2)); }

```

6 以下程序用来输出字符串,请填空。

```

#include <stdio.h>
void main()
{   char *a[]={"for", "switch", "if", "while"};
    char **p;
    for(p=a; p<a+4; p++)
        printf("%s\n",_____); }

```

*p

7 二维数组元素 a[i][j]可用指针形式表示成* (_____)。

a[i]+j

8 执行以下程序段后, s 的值是_____。

16

```

int a[]={5,3,7,2,1,5,3,10},s=0,k;
for(k=0;k<8;k+=2)    s+=*(a+k);

```

9 以下程序运行后输入: 3,abcde<回车>, 则输出结果是_____。

cdeab

```

#include <stdio.h>
#include <string.h>
void move(char *str, int n)
{   char temp; int i;
    temp=str[n-1];
    for(i=n-1;i>0;i--) str[i]=str[i-1];
    str[0]=temp; }
main()
{   char s[50]; int n, i, z;
    scanf("%d,%s",&n,s);
    z=strlen(s);
    for(i=1; i<=n; i++) move(s, z);
    printf("%s\n",s);    return; }

```

10 以下程序的执行结果是_____。

0,6

```
#include <stdio.h>
void main()
{   int a[]={0,1,2,3,4,5,6},*p,i;
    p=a;
    *(p+4)+=2;
    printf("%d,%d\n",*p,*(p+4)); }
```

第一章

TYPE=02 AND KENID=33000001

<<<

4,3

A

C 语言源程序经过编译、链接后生成的可执行文件扩展名是_____。

- (A) .exe (B) .cpp (C) .c (D) .obj

>>>

TYPE=02 AND KENID=33000001

<<<

4,3

D

C 语言程序要正确地运行，必须要有_____。

- (A) printf 函数 (B) scanf 函数 (C) 自定义的函数 (D) main 函数

>>>

TYPE=02 AND KENID=33000001

<<<

4,3

D

以下均为合法用户标识符的是_____。

- (A) do, xyz, _printf
(B) 3a, _tt, IF
(C) void, ff, s_v
(D) _pi, IF, big_tree

>>>

TYPE=02 AND KENID=33000001

<<<

4,3

B

以下叙述中正确的是_____。

- (A) C 语言程序从源程序中第一个函数开始执行
(B) C 语言规定必须用 main 作为主函数名，程序将从此开始执行，在此结束
(C) 可以在程序中由用户指定任意一个函数作为主函数，程序将从此开始执行
(D) main 可作为用户标识符，用以命名任意一个函数作为主函数

>>>

TYPE=02 AND KENID=33000001

<<<

4,3

C

以下叙述中错误的是_____。

- (A) C 语言是一种结构化程序设计语言
(B) 结构化程序有顺序、选择和循环三种基本结构

(C) 使用三种基本结构构成的程序只能解决简单问题

(D) 结构化程序设计提倡模块化的设计方法

>>>

TYPE=01 AND KENID=33000001

<<<

1,3

函数

C 语言程序的基本单位是【函数】。

>>>

TYPE=01 AND KENID=33000001

<<<

1,3

编辑

编写 C 语言源程序时，需要使用【编辑】器将源代码输入到计算机中。

>>>

TYPE=04 AND KENID=33000001

<<<

2,3

A

C 语言源程序中可以有多个注释。

>>>

TYPE=04 AND KENID=33000001

<<<

2,3

B

C 语言源程序中，main 函数必须写在其他函数之前。

>>>

TYPE=04 AND KENID=33000001

<<<

2,3

B

编写 C 语言源程序时，必须采用“缩进”方式。

>>>

第二章

TYPE=02 AND KENID=33000002

<<<

4,3

C

以下属于合法数据类型关键字的是_____。

(A) Long

(B) shot

(C) char

(D) double

>>>

TYPE=02 AND KENID=33000002

<<<

4,3

C

以下不合法的数值常量是_____。

- (A) 011 (B) 1e1 (C) 8.0E0.5 (D) 0xabcd

>>>

TYPE=02 AND KENID=33000002

<<<

4,3

D

以下正确的字符常量是_____。

- (A) "T" (B) "\\ " (C) ' (D) 'T'

>>>

TYPE=02 AND KENID=33000002

<<<

4,3

A

以下不合法的字符常量是_____。

- (A) "a" (B) '\77' (C) '\n' (D) '\x5c'

>>>

TYPE=02 AND KENID=33000002

<<<

4,3

D

表达式 $3.6-5/2+1.2+5\%2$ 的值是_____。

- (A) 4.3 (B) 4.8 (C) 3.3 (D) 3.8

>>>

TYPE=02 AND KENID=33000002

<<<

4,3

B

以下均是合法常量的是_____。

- (A) 038, .5e-6, 0xE
(B) 12., 0Xc33, 3.6e0
(C) .17, 4e1.5, 0ade
(D) 0x6A, 30_000, 3.e7

>>>

TYPE=02 AND KENID=33000002

<<<

4,3

A

以下均是非法常量的是_____。

- (A) 0x2g, 0ff, E5
(B) '\\', '\21', 12,456
(C) 028, 04567, 0xffff
(D) 0xaa, 'a', "a"

>>>

TYPE=02 AND KENID=33000002

<<<

4,3

B

设有说明语句: `int i=5; char c='A'; double d=3.14;` , 以下结果为整型的表达式是_____。

- (A) `i/2+d` (B) `i/2*c` (C) `c+d/2` (D) `i/2+c+d`

>>>

TYPE=02 AND KENID=33000002

<<<

4,3

C

若变量均已正确定义并赋值, 以下合法的赋值语句是_____。

- (A) `x+n=i;` (B) `x=n%2.5;` (C) `x=y==5;` (D) `x=5=4+1;`

>>>

TYPE=02 AND KENID=33000002

<<<

4,3

C

以下变量说明语句中, 合法的是_____。

- (A) `float 5_five=3.4;` (B) `int _xyz=29`
(C) `double a1=6.2e4;` (D) `short do=3;`

>>>

TYPE=02 AND KENID=33000002

<<<

4,3

C

设有说明语句: `int x=1; double y=1.0;`, 以下不符合 C 语言语法的表达式是_____。

- (A) `++x,y=x--` (B) `x=(int)(y/3)` (C) `x=x+10=x+y` (D)
(double)x/3

>>>

TYPE=02 AND KENID=33000002

<<<

4,2

A

设有说明语句: `int x,a,b,c; double d=3.14;` , 以下不符合 C 语言语法的表达式是_____。

- (A) `d%3` (B) `d+=-1`
(C) `x=(a=-1,b=-3,a*b)` (D) `a+=(a=3)*(b=2)*(c=1)`

>>>

TYPE=02 AND KENID=33000002

<<<

4,3

B

以下能正确定义且赋初值的语句是_____。

- (A) `int n1=n2=-1;` (B) `char c=32;`
(C) `float f;` (D) `double x=12.3E2.5;`

>>>

TYPE=02 AND KENID=33000002

<<<

4,3

D

设有说明语句: `char s="AA";` , 下面说法正确的是_____。

- (A) 变量 `s` 中包含 1 个字符 (B) 变量 `s` 中包含 2 个字符
(C) 变量 `s` 中包含 3 个字符 (D) 说明语句不合法

>>>

TYPE=02 AND KENID=33000002

<<<

4,2

A

设有说明语句: `int i=2;` ,以下选项的四个表达式中与其他三个表达式的值不相同的是_____。

- (A) `i++` (B) `i+=1` (C) `++i` (D) `i+1`

>>>

TYPE=02 AND KENID=33000002

<<<

4,3

B

若变量均已正确定义并赋值, 以下合法的赋值表达式是_____。

- (A) `x=3+b=x+3` (B) `x=(b=x+3,3+b)`
(C) `x=3+b,b++,x+3` (D) `x+=3=x+3`

>>>

TYPE=02 AND KENID=33000002

<<<

4,3

C

若已定义 `x` 和 `y` 为 `double` 类型, 表达式 `(x=1,y=x+3/2)` 的值是_____。

- (A) 1 (B) 2 (C) 2.0 (D) 2.5

>>>

TYPE=02 AND KENID=33000002

<<<

4,2

C

与数学式子 $2 \text{ 乘以 } y \text{ 的 } n \text{ 次方除以 } (2x+1)$ 对应的 C 语言表达式是_____。

- (A) `2*y^n/(2*x+1)` (B) `2*y**n/(2*x+1)`
(C) `2*pow(y,n)/(2*x+1)` (D) `2*pow(n,y)/(2*x+1)`

>>>

TYPE=02 AND KENID=33000002

<<<

4,2

D

设有说明语句: `int k=7,x=12;` , 以下表达式中值为 3 的是_____。

- (A) `x=k%5` (B) `x%=(k-k%5)`
(C) `x%=k-k%5` (D) `x=5-(k%=5)`

>>>

TYPE=02 AND KENID=33000002

<<<

4,3

D

设有说明语句: `int n=7,i=3;` , 执行赋值运算 `n%=i+1` 后, 变量 n 的值是_____。

- (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3

>>>

TYPE=02 AND KENID=33000002

<<<

4,2

B

以下与 `k=i++` 完全等价的表达式是_____。

- (A) `i=i+1,k=i` (B) `k=i,i=i+1`
(C) `k=++i` (D) `k+=i+1`

>>>

TYPE=02 AND KENID=33000002

<<<

4,3

C

能正确表示数学关系: “ $-5 \leq a \leq 5$ ”的 C 语言表达式是_____。

- (A) `a>=-5 and a<=5` (B) `a>=-5 or a<=5`
(C) `a>=-5 && a<=5` (D) `a>=-5 || a<=5`

>>>

TYPE=02 AND KENID=33000002

<<<

4,2

D

以下选项中, 当 k 为大于 1 的奇数时, 值为 0 的表达式_____。

- (A) `k%2==1` (B) `k/2` (C) `k%2!=0` (D) `k%2==0`

>>>

TYPE=02 AND KENID=33000002

<<<

4,2

C

若变量均已正确定义并赋值，以下选项中与表达式 $(x-y)?(x++):(y++)$ 中的条件表达式 $(x-y)$ 等价的是_____。

- (A) $(x-y>0)$ (B) $(x-y<0)$
(C) $(x-y<0 \parallel x-y>0)$ (D) $(x-y==0)$

>>>

TYPE=02 AND KENID=33000002

<<<

4,3

A

已知大写字母'A'的 ASCII 码是 65，小写字母'a'的 ASCII 码是 97，则字符常量 '\101'是_____。

- (A) 字符'A' (B) 字符'a' (C) 字符'e' (D) 非法的常量

>>>

TYPE=01 AND KENID=33000002

<<<

1,3

double

设有说明语句：int i; float f; double d; ，表达式 $5-2*i+d/f$ 值的数据类型为【 】。

>>>

TYPE=01 AND KENID=33000002

<<<

1,3

1

设有说明语句：char k='\77'; ，变量 k 中包含【 1 】个字符。

>>>

TYPE=01 AND KENID=33000002

<<<

1,3

字符型

C 语言中的基本数据类型包括整型、实型和【 字符型 】。

>>>

TYPE=01 AND KENID=33000002

<<<

1,3

67

已知大写字母'A'的 ASCII 码是 65，若变量 k 是 int 类型，则执行了语句：
 $k='A'+2.8$; 后变量 k 的值是【 】。

>>>

TYPE=01 AND KENID=33000002

<<<

1,2

5

字符串"A\x11T\101C"的长度是【 】。

>>>

TYPE=01 AND KENID=33000002

<<<

1,3

int

设有说明语句：int k=5; double t; ，执行语句 t=(double)k;之后，变量 k 的数据类型是【 】。

>>>

TYPE=01 AND KENID=33000002

<<<

1,2

double

表达式 2+sqrt(4)值的数据类型为【 double 】。

>>>

TYPE=01 AND KENID=33000002

<<<

3,3

1

4

8

在 Visual C++ 6.0 环境中，一个 char 型变量在内存中占【1】个字节，一个 int 型变量在内存中占【4】个字节，一个 double 型变量在内存中占【8】个字节。

>>>

TYPE=01 AND KENID=33000002

<<<

2,3

6

6

若变量 x、y 均为 int 型，则表达式(x=3,x+3,y=3,x+y)的值是【 】，表达式 y=(y=3,x=y,x+3)的值是【 】。

>>>

TYPE=04 AND KENID=33000002

<<<

2,3

A-

可以把一个字符常量赋给一个整型变量。

>>>

TYPE=04 AND KENID=33000002

<<<

2,3

B

说明语句 int t1=t2=10;可以把 t1、t2 定义成 int 型变量并初始化为 10。

>>>

TYPE=04 AND KENID=33000002

<<<

2,3

A

k1=k2=k3=10;是一条合法的赋值语句。

>>>

TYPE=04 AND KENID=33000002

<<<

2,2

A

可以把 define 定义为用户标识符，但不能把 if 定义为用户标识符。

>>>

TYPE=04 AND KENID=33000002

<<<

2,2

A

设有说明语句：int x=3,y=5;，当执行语句 x=x+y; y=x-y; x=x-y;后，变量 x 和 y 的值实现了交换。

>>>

TYPE=04 AND KENID=33000002

<<<

2,3

B

在 C 语言的运算符中，条件运算符的优先级最低。

>>>

第三章

TYPE=02 AND KENID=33000003

<<<

4,3

B

设有说明语句：double x=123.56;，对于语句 printf("%-8.2e\n",x);，以下说法正确的是_____。

- (A) 输出为-1.24e+002
- (B) 输出为 1.24e+002
- (C) 输出为 12.36e+001
- (D) 输出格式描述符的域宽不够，不能输出

>>>

TYPE=02 AND KENID=33000003

<<<

4,3

C

printf 函数被称为_____输出函数。

- (A) 字符
- (B) 整数
- (C) 格式
- (D) 浮点

>>>

TYPE=02 AND KENID=33000003

<<<

4,3

A

scanf 函数是一个_____函数。

- (A) 标准库 (B) 用户定义 (C) 无参 (D) 地址

>>>

TYPE=02 AND KENID=33000003

<<<

4,3

D

getchar 函数的原型声明包括在头文件_____中。

- (A) string.h (B) math.h (C) conio.h (D) stdio.h

>>>

TYPE=02 AND KENID=33000003

<<<

4,3

A

在 printf 函数的"格式控制字符串"中, %5d 表示_____。

- (A) 输出宽度为 5 (B) 输出 5 个数
(C) 输出数据时保留 5 位小数 (D) 输出 5 个 d

>>>

TYPE=02 AND KENID=33000003

<<<

4,3

D

设有说明语句: double x; , 下列选项中正确的是_____。

- (A) scanf("%d",&x); (B) scanf("%f",&x);
(C) scanf("%lf",x); (D) scanf("%lf",&x);

>>>

TYPE=02 AND KENID=33000003

<<<

4,3

C

对语句 scanf("%c%c%c",&x,&y,&z);和语句 scanf("%c,%c,%c",&x,&y,&z);
的输入, 以下说法正确的是_____。

- (A) 都以空格作为间隔
(B) 前者以空格作为间隔, 后者以逗号作为间隔
(C) 前者不以空格作为间隔, 后者以逗号作为间隔
(D) 都以逗号作为间隔

>>>

TYPE=02 AND KENID=33000003

<<<

4,2

B

以下程序段的输出结果是（符号□表示空格）_____。

```
double x=3.14;
```

```
printf("|%5.0f|\\n",x);
```

- (A) |3.14□| (B) |□□□□3| (C) |□□3.0| (D) |□□□3.0|

>>>

TYPE=02 AND KENID=330000003

<<<

4,3

D

语句 `printf("x=%10.5f\\n",12345.678);` 的输出结果是_____。

- (A) x=2345.67800 (B) x=12345.6780
(C) x=12345.678 (D) x=12345.67800

>>>

TYPE=02 AND KENID=330000003

<<<

4,3

B

对于如下程序段:

```
int x=2010,y=2012;
```

```
printf("%d\\n",(x,y));
```

以下叙述中正确的是_____。

- (A) 输出结果为: 2002
(B) 输出结果为: 2012
(C) 输出结果不确定
(D) 运行时产生出错信息

>>>

TYPE=02 AND KENID=330000003

<<<

4,2

B

以下程序运行时，若输入数据为：11 11，则输出结果是_____。

```
#include <stdio.h>
```

```
void main()
```

```
{ int x,y;
```

```
scanf("%d%d",&x,&y);
```

```
y+=x;
```

```
printf("%d\\n",y);
```

```
}
```

- (A) 22 (B) 20 (C) 18 (D) 11

>>>

TYPE=02 AND KENID=330000003

<<<

4,3

D

设有说明语句: `int x=3,y=5;` , 以下不合法的赋值语句是_____。

- (A) `x*=3;` (B) `x/=y;` (C) `x+=3;` (D) `x||=y;`

>>>

TYPE=02 AND KENID=33000003

<<<

4,2

A

设有说明语句: `int x;` , 执行语句 `x=10; x+=x-=x;`后, 变量 `x` 的值为_____。

- (A) 0 (B) 10 (C) 20 (D) 30

>>>

TYPE=02 AND KENID=33000003

<<<

4,2

D

设有说明语句: `int i,j; char c;` , 若要通过语句 `scanf("%d%c%d",&i,&c,&j);` 使变量 `i, j` 得到数值 8, 变量 `c` 得到字符 'A', 正确的输入是 (符号 `□` 表示空格)

_____。

- (A) 8,A,8 (B) 8□A□8 (C) 8□A8 (D) 8A8

>>>

TYPE=02 AND KENID=33000003

<<<

4,3

D

设有说明语句: `int i,j` , 若从键盘给 `i, j` 输入数据, 以下不正确的输入语句是_____。

- (A) `scanf("%d%d",&i,&j);`
(B) `scanf("%dW%d",&i,&j);`
(C) `scanf("%d,%d",&i,&j);`
(D) `scanf("%d%d",i,j);`

>>>

TYPE=02 AND KENID=33000003

<<<

4,3

B

设有说明语句: `float x,y,z;` , 要通过语句 `scanf("%f%f%f",&x,&y,&z);` 给 `x` 赋值 11.0, `y` 赋值 22.0, `z` 赋值 33.0, 以下不正确的输入形式是_____。

- (A) 11.0<回车>
22.0<回车>
33.0<回车>
(B) 11.0,22.0,33.0<回车>
(C) 11.0<回车>
22.0 33.0<回车>

(D) 11 22<回车>

33<回车>

>>>

TYPE=02 AND KENID=33000003

<<<

4,2

B

有程序段:

```
int i;
```

```
float f;
```

```
char name[20];
```

```
scanf("%2d%f%s", &i, &f, name);
```

若从键盘上输入 566777abc 后, 变量 f 的值是_____。

(A) 566777.0 (B) 6777.0 (C) 777.0 (D) 0.0

>>>

TYPE=02 AND KENID=33000003

<<<

4,2

B

设有说明语句: char c; , 不能用于判断变量 c 中的字符是否为大写字母的表达式是_____。

(A) isupper(c) (B) 'A'<=c<='Z'
(C) 'A'<=c&&c<='Z' (D) (c<='z'-32)&&('a'-32<=c)

>>>

TYPE=02 AND KENID=33000003

<<<

4,3

C

已知字符大写字母'A'的 ASCII 码是 65, 设有说明语句: char c1='A',c2='D'; , 则语句 printf("%d,%d\n",c1,c2-2); 的输出结果是_____。

(A) A,B (B) A,68 (C) 65,66 (D) 65,68

>>>

TYPE=02 AND KENID=33000003

<<<

4,3

A

设有说明语句: int x=1; , 语句 printf("%d\n",-x++);的输出结果是_____。

(A) -1 (B) 0 (C) 1 (D) 2

>>>

TYPE=02 AND KENID=33000003

<<<

4,2

D

以下表达式中, 不能将字符变量 c 中的大写字母转换为对应小写字母的是

_____。
(A) `c=(c-'A')%26+'a'` (B) `c=c+32`
(C) `c=c-'A'+'a'` (D) `c=('A'+c)%26-'a'`

>>>

TYPE=02 AND KENID=33000003

<<<

4,2

A

以下程序运行后的输出结果是_____。

```
#include <stdio.h>
void main()
{   int a=0,b=0;
    a=10; /*给 a 赋值
        b=20; 给 b 赋值 */
    printf("a+b=%d\n",a+b);
}
```

(A) `a+b=10` (B) `a+b=30` (C) `10` (D) `30`

>>>

TYPE=02 AND KENID=33000003

<<<

4,2

B

若要求从键盘读入含有空格字符的字符串，应使用函数_____。

(A) `getch` (B) `gets` (C) `getchar` (D) `scanf`

>>>

TYPE=02 AND KENID=33000003

<<<

4,2

B

以下四个程序中，完全正确的是_____。

```
(A) #include <stdio.h>
void main();
{   /*programming*/
    printf("programming!\n");
}
```

```
(B) #include <stdio.h>
void main()
{   /*/ programming /*/
    printf("programming!\n");
}
```

```
(C) #include <stdio.h>
void main()
{   /*/*programming*/
    printf("programming!\n");
}
```

```

    }
    (D) include <stdio.h>
    void main()
    { /*programming*/
        printf("programming!\n");
    }
>>>
TYPE=02 AND KENID=33000003
<<<
4,2
D

```

以下程序的功能是：给 r 输入数据后计算半径为 r 的圆面积 s。程序在编译时出错,出错的原因是_____。

```

#include <stdio.h>
void main()
{ /* Beginning */
    int r; float s;
    scanf("%d",&r);
    s=pi*r*r;
    printf("s=%f\n",s);
}

```

- (A) 注释语句书写位置错误 (B) 存放圆半径的变量 r 不应该定义为整型
(C) 输出语句中格式描述符非法 (D) 计算圆面积的赋值语句中使用了非法变量

```

>>>
TYPE=02 AND KENID=33000003
<<<
4,3
A

```

设有说明语句：int k=1,m=2; double d=7.3; ，以下表达式中错误的是_____。

- (A) k>=m=k (B) k++ (C) k%(int)d (D) d>m>k

```

>>>
TYPE=02 AND KENID=33000003
<<<
4,3
A

```

设有说明语句：int a=2,b=3,c=4; ，以下选项中值为 0 的表达式是_____。

- (A) (!a==1)&&(!b==0) (B) (a<b)&&!c||1
(C) a&&b (D) a||(b+b)&&(c-a)

```

>>>
TYPE=02 AND KENID=33000003
<<<
4,3

```

D

执行以下程序段后，变量 k 的值是_____。

```
int k=0,c=3;
k=(k>c?c:k);
```

(A) 3 (B) 2 (C) 1 (D) 0

>>>

TYPE=02 AND KENID=33000003

<<<

4,2

C

以下程序运行后的输出结果是_____。

```
#include <stdio.h>
void main()
{
    int x=102,y=012;
    printf("%2d,%2d\n",x,y);
}
```

(A) 10,01 (B) 02,12 (C) 102,10 (D) 102,12

>>>

TYPE=02 AND KENID=33000003

<<<

4,3

D

以下 4 个选项中，不能看作一条语句的是_____。

(A) {} (B) a=0,b=0,c=0;
(C) if(a>0); (D) if(b==0) m=1;n=2;

>>>

TYPE=01 AND KENID=33000003

<<<

1,3

B,66

已知大写字母'A'的 ASCII 码是 65，设有说明语句：char ch='B'; ，则语句 printf("%c,%d",ch,ch);的输出结果是【 】

>>>

TYPE=01 AND KENID=33000003

<<<

1,2

25,37

以下程序运行后的输出结果是【 】。

```
#include <stdio.h>
void main()
{
    int a,b;
    a=25;
    b=0x25;
```

```

        printf("%d,%d",a,b);
    }
>>>
TYPE=01 AND KENID=33000003
<<<
1,2
88

```

以下程序运行后的输出结果是【 】。

```

#include <stdio.h>
void main()
{   int x=0210;
    printf("%X",x);
}
>>>
TYPE=01 AND KENID=33000003
<<<
1,3
2

```

以下程序运行后的输出结果是【 】。

```

#include <stdio.h>
void main()
{   int a=1,b=2,c=3;
    if(a) printf("%d",b);
    else  printf("%d",c);
}
>>>
TYPE=01 AND KENID=33000003
<<<
1,2
12,34

```

若在运行以下程序时输入：1234567<回车>，则输出结果是【 】。

```

#include <stdio.h>
void main()
{   int a=1,b;
    scanf("%2d%2d",&a,&b);
    printf("%d,%d",a,b);
}
>>>
TYPE=01 AND KENID=33000003
<<<
1,3
Z

```

以下程序运行后的输出结果是【 】。

```

#include <stdio.h>

```

```

void main()
{  char c='A';
  printf("%c",c+25);
}
>>>
TYPE=01 AND KENID=33000003
<<<
1,2
6,5,A

```

若在运行以下程序时输入：65 65<回车>，则输出结果是【 】。

```

#include <stdio.h>
void main()
{
    char a,b,c;
    scanf("%c%c%d",&a,&b,&c);
    printf("%c,%c,%c",a,b,c);
}
>>>
TYPE=01 AND KENID=33000003
<<<
1,3
3,3.00

```

以下程序运行后的输出结果是【 】。

```

#include<stdio.h>
void main()
{
    double d;
    int i;
    d=i=10/3;
    printf("%d,%.2f",i,d);
}
>>>
TYPE=01 AND KENID=33000003
<<<
1,3

```

Visual C++,Visual

以下程序运行后的输出结果是【 】。

```

#include <stdio.h>
void main()
{
    printf("%s,%.6s","Visual C++","Visual C++");
}
>>>
TYPE=01 AND KENID=33000003

```

<<<

1,3

d=11.6;

设有说明语句：double d=11.555; ，语句 printf("d=%.1f;",d);的输出结果是【
】。

>>>

TYPE=04 AND KENID=33000003

<<<

2,2

A

以下程序运行后的输出结果是：16,20。

```
#include <stdio.h>
```

```
void main()
```

```
{
```

```
    int x=016,y=16;
```

```
    printf("%o,%o",x,y);
```

```
}
```

>>>

TYPE=04 AND KENID=33000003

<<<

2,3

A

以下程序运行后的输出结果是：i=5,d=5.50。

```
#include <stdio.h>
```

```
void main()
```

```
{
```

```
    int i=5;
```

```
    double d=5.5;
```

```
    printf("i=%d,d=%.2f",i,d);
```

```
}
```

>>>

TYPE=04 AND KENID=33000003

<<<

2,2

B

设有说明语句：int a,b; ，对于语句 scanf("%d%*d%d",&a,&b); ，当输入为：
1 2 3 时（符号 表示空格），将 1 赋给 a，将 2 赋给 b。

>>>

TYPE=04 AND KENID=33000003

<<<

2,3

B

语句 printf("%4d",123456789);的输出结果是：1234 。

>>>

TYPE=04 AND KENID=33000003

<<<

2,3

B

printf 函数中的格式字符，不必区分大小写。

>>>

TYPE=04 AND KENID=33000003

<<<

2,3

A

a+=a=2;是一条合法的赋值语句，赋值后 a 的值为 4。

>>>

TYPE=04 AND KENID=33000003

<<<

2,2

B

以下程序运行时，若输入字母'g'，则输出结果是：a。

```
#include <stdio.h>
```

```
void main()
```

```
{  
    char c1;  
    c1=getchar();  
    printf("%c",c1-5);  
}
```

>>>

TYPE=04 AND KENID=33000003

<<<

2,2

A

以下程序运行时，若输入数据为 66 6666,则输出结果是：i=66,c=6。

```
#include <stdio.h>
```

```
void main()
```

```
{  
    int i;  
    char c;  
    scanf("%2d%4c",&i,&c);  
    printf("i=%d,c=%c",i,c);  
}
```

>>>

TYPE=04 AND KENID=33000003

<<<

2,3

A

scanf 函数的功能是按格式控制字符串规定的格式，从指定的输入设备上输入数据。

>>>

TYPE=04 AND KENID=33000003

<<<

2,3

A

scanf 函数中的地址表列是由地址项组成的。

>>>

第四章

TYPE=02 AND KENID=33000004

<<<

4,3

B

判断字符型变量 c1 是否为大写字母的正确表达式为_____。

- (A) 'Z'<=c1<='Z' (B) (c1>='A') &&(c1<='Z')
- (C) ('A'>=c1)||('Z'<=c1) (D) (c1>='a')&&(c1<='Z')

>>>

<<<

4,3

C

已知 x=43,ch='A',y=0; 则表达式 (x>=y&&ch<'B'&&!y) 的值是_____。

- (A) 0 (B) 语法错 (C) 1 (D) “假”

>>>

<<<

4,2

C

设 a=3,b=4,c=5,则逻辑表达式"!(a+b)*c-1&&b+c%2"的值是_____。

- (A) -1 (B) 0 (C) 1 (D) 2

>>>

<<<

4,3

D

请从以下表达式中选出 a 为偶数时值为 0 的表达式_____。

- (A) a%2==0 (B) !a%2!=0 (C) a/2*2-2==0 (D) a%2

>>>

<<<

4,3

D

能正确表示 a 和 b 同时为正或同时为负的逻辑表达式是_____。

- (A) (a>=0||b>=0)&&(a<0||b<0)
- (B) (a>=0&&b>=0)&&(a<0&&b<0)
- (C) (a+b>0)&&(a+b<=0)

(D) $a*b>0$

>>>

<<<

4,3

C

能正确表示逻辑关系: " $0 \leq a \leq 10$ " 的 C 语言表达式是_____。

(A) $0 \leq a \leq 10$ (B) $a \geq 0, a \leq 10$

(C) $a \geq 0 \ \&\& \ a \leq 10$ (D) $a \geq 0 \ || \ a \leq 10$

>>>

<<<

4,3

C

对 y 在 [3,23] 或 [100,200] 范围内为真的表达式为_____。

(A) $(y \geq 3) \ \&\& \ (y \leq 23) \ \&\& \ (y \geq 100) \ \&\& \ (y \leq 200)$

(B) $(y \geq 3) \ || \ (y \leq 23) \ || \ (y \geq 100) \ || \ (y \leq 200)$

(C) $(y \geq 3) \ \&\& \ (y \leq 23) \ || \ (y \geq 100) \ \&\& \ (y \leq 200)$

(D) $(y \geq 3) \ || \ (y \leq 23) \ \&\& \ (y \geq 100) \ || \ (y \leq 200)$

>>>

<<<

4,3

D

在 C 语言中, if 语句后的一对圆括号中, 用以决定分支流程的表达式_____。

(A) 只能用逻辑表达式 (B) 只能用逻辑表达式或关系表达式

(C) 只能用关系表达式 (D) 可用任意表达式

>>>

<<<

4,3

B

为避免嵌套的条件语句 if-else 的二义性, C 语言规定: else 与_____配对。

(A) 缩排位置相同的 if (B) 其之前最近的 if

(C) 其之后最近 if (D) 同一行上的 if

>>>

<<<

4,3

A

下列运算符中优先级最低的是_____。

(A) $*$ (B) $\&\&$ (C) $+$ (D) $!=$

>>>

<<<

4,2

B

设 ch 是字符型变量, 其值为 A, 且有下面的表达式:

$ch \neq (ch \geq 'A' \ \&\& \ ch \leq 'z') ? ch : (ch + 32)$, 则表达式的值是_____。

(A) A (B) a (C) 2 (D) z

>>>

<<<

4,2

B

设 ch 是字符型变量,其值为 b, 且有下面的表达式:

ch!=(ch>='a'&&ch<='z')?ch:(ch-32), 则表达式的值是_____。

(A) B (B) b (C) 1 (D) 0

>>>

<<<

4,3

D

设 a=4,b=3,c=2,d=1, 则表达式 a<b?b:c<d?a:d 的结果为_____。

(A) 4 (B) 3 (C) 2 (D) 1

>>>

<<<

4,3

A

能正确表示 a、b 不能同时为零的逻辑表达式是_____。

(A) a==0&&b!=0||a!=0&&b==0

(B) (a==0)||(b==0)

(C) (a!=0)||(b!=0)

(D) a*b==0

>>>

<<<

4,1

B

读程序, 程序运行结果是【 】。

```
#include <stdio.h>
```

```
void main()
```

```
{ int a=5,b=4,c=3,d=2;
```

```
if (a>b>c) printf("%d\n", d);
```

```
else if ((c-1>=d) ==1) printf("%d\n", d+1);
```

```
else printf("%d\n", d+2);
```

```
}
```

(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5

>>>

<<<

4,3

B

表达式 2<3&&8<=(a=10)的结果是_____。

(A) 0

(B) 1

(C) False

(D) True

>>>

<<<

4,3

B

若 i 为整型变量，且有程序段如下，则输出结果是_____。

i=122;

if(i%2) printf("####");

else printf("*****");

(A) ####

(B) *****

(C) ####*****

(D) 有语法错误，无输出结果

>>>

<<<

4,2

A

若变量都已正确说明，则以下程序段输出为_____。

int a=2,b=1,c,d;

if (a==b) c=d=a;

else c=b;

d=b;

printf("c=%d,d=%d",c,d);

(A) c=1,d=1

(B) c=1,d=2

(C) c=2,d=1

(D) c=2,d=2

>>>

TYPE=02 AND KENID=04000020

<<<

4,2

C

请阅读以下程序：

include <stdio.h>

void main()

{ int a=2,b=0,c=0;

if(a=b+c) printf("###");

else printf("&&&"); } 以上程序_____。

(A) 有语法错不能通过编译 (B) 可以通过编译但不能连接

(C) 输出&&&

(D) 输出###

>>>

<<<

4,3

B

以下_____为不正确的 if 语句。

(A) if(x<y);

(B) if(x!=y) scanf("%d",&x) else scanf("%d",&y);

(C) if(x==y) x+=y;

(D) if(x<y) {x++;y++;}

>>>

<<<

4,2

C

读程序，程序运行结果是【 】。

```
#include <stdio.h>
```

```
void main ( )
```

```
{ int m=5;
```

```
if (m++>5) printf("%d\n",m);
```

```
else printf("%d\n",m--); }
```

(A) 4 (B) 5 (C) 6 (D) 7

>>>

<<<

4,2

B

设 int a = 2, b = 3, x = 1; 则执行语句

```
if (a>2)
```

```
if (b>2)
```

```
    x = 2 ;
```

```
else x = 3;
```

后 x 的值是_____。

(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3

>>>

<<<

4,3

A

以下 if 语句语法正确的是_____。

(A) if (x>0) (B) if (x>0) printf ("%f ",-x)

{ x=x+y; printf ("%f ", x);} else printf ("%f",-x);

else printf ("%f ",-x);

(C) if (x>0) (D) if(x>0)

{x=x+y ; printf ("%f ", x)}; { x=x+y ; printf ("%f", x)}

else printf ("%f", -x) ; else printf ("%f", -x);

>>>

<<<

4,2

B

读程序，程序运行结果是【 】。

```
# include <stdio.h>
```

```
void main()
```

```
{ int i=0, j=0, k=6;
```

```
if ((++i>0)||(++j>0)) k++;
```

```
printf("%d, %d, %d\n", i, j, k);
```

```
}
```

(A) 1, 0, 6 (B) 1, 0, 7

(C) 1, 1, 6 (D) 1, 1, 7

>>>

<<<

4,2

A

读程序，程序运行结果是【 】。

```
#include <stdio.h>
```

```
void main()
```

```
{ int x=1,a=0,b=0;
```

```
switch(x)
```

```
{ case 0: b++;
```

```
  case 1: a++;
```

```
  case 2: a++;b++; }
```

```
printf("a=%d,b=%d\n",a,b);
```

```
}
```

(A) a=2,b=1

(B) a=2,b=2

(C) a=1,b=2

(D) a=1,b=1

>>>

<<<

4,2

A

与 $y=(x>0?1:x<0?-1:0);$ 的功能相同的 if 语句是_____。

(A) if (x>0) y=1;

(B) if(x)

else if(x<0)y=-1; if(x>0)y=1;

else y=0; else if(x<0)y=-1;

(C) y=-1;

(D) y=0;

if(x) if(x==0)

if(x>0)y=1; if(x>0)y=1;

else if(x==0)y=0; else y=-1;

else y=-1;

>>>

<<<

4,2

B

读程序，程序运行结果是【 】。

```
#include <stdio.h>
```

```
void main()
```

```
{ float x=2.0,y;
```

```
  if(x<0.0) y=0.0;
```

```
  else if(x<5.0) y=1.0/x;
```

```
  else y=1.0;
```

```
printf("%4.1f\n",y);
```

```
}
```

(A) 0.0

(B) 0.5

(C) 1.0 (D) 不确定

>>>

<<<

4,2

C

以下程序段中不能根据 x 值正确计算出 y 值的是_____。

- | | |
|--------------------|---------------------|
| (A) if(x>0) y=1; | (B) y=0; |
| else if(x==0) y=0; | if(x>0) y=1; |
| else y=-1; | else if(x<0) y=-1 ; |
| (C) y=0; | (D) if(x>=0) |
| if(x>=0); | if(x>0) y=1; |
| if(x>0) y=1 ; | else y=0; |
| else y=-1; | else y=-1; |

>>>

<<<

4,2

A

以下程序段中与语句 k=a>b?(b>c?1:0):0; 功能等价的是_____。

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| (A) if((a>b)&&(b>c)) k=1; | (B) if((a>b) (b>c)) k=1 |
| else k=0; | else k=0; |
| (C) if(a<=b) k=0; | (D) if(a>b) k=1; |
| else if(b<=c) k=1; | else if(b>c) k=1; |
| | else k=0; |

>>>

<<<

4,2

D

假定 w、x、y、z、m 均为 int 型变量，有如下程序段：

w=1; x=2; y=3; z=4;

m=(w<x)?w : x; m=(m<y)?m : y; m=(m<z)?m : z;

则该程序运行后，m 的值是_____。

- (A) 4 (B) 3 (C) 2 (D) 1

>>>

<<<

4,3

B

若有条件表达式(expression) ?a++:b--，则以下表达式中能完全等价于表达式 (expression)的是_____。

- | | |
|---------------------|---------------------|
| (A) (expression==0) | (B) (expression!=0) |
| (C) (expression==1) | (D) (expression!=1) |

>>>

<<<

4,2

D

若有以下定义: float x;int a,b;则正确的 switch 语句是_____。

(A) switch(x) (B) switch(x)
{ case 1.0:printf("*\n"); { case 1:printf("*\n");
case 2.0:printf("**\n"); } case 2:printf("**\n"); }
(C) switch (a+b) (D) switch (a+b);
{ case 1,2:printf("*\n"); { case 1:case 2: printf("*\n");
}

>>>

TYPE=01 AND KENID=330000004

<<<

1,3

1

已知 a=2.5, b=2, c=3.6, 表达式 a>b&& c>a || a<b&&!c>b 的值是【 】。

>>>

<<<

1,3

x>2||x<-2

表示"整数 x 的绝对值大于 2"时值为"真"的 C 语言表达式是【 】。

>>>

<<<

1,3

!

C 语言提供的三种逻辑运算符是&&、||和【 】。

>>>

<<<

1,3

1

已知 a=3, b=4, c=5, 表达式!(a>b)+(b!=c)|| (a+b)&&(b-c)的值是【 】。

>>>

<<<

1,2

(3+a)*(b+8)+sin(45)<=log(x)

表达式(3+a)(b+8)+sin45°≤lnx 的 C 语言表达式是【 】。

>>>

<<<

1,2

(0<=a&&a<=5)&&(a!=3)

表达式 0≤a≤5 且 a≠3 的 C 语言表达式是【 】。

>>>

<<<

1,2

c=c+5

以下程序对输入的一个小写字母, 将字母循环后移 5 个位置后输出。如'a'变成'f', 'w'变成'b'。请在空中填入正确内容。

```
#include <stdio.h>
void main()
{ char c;  c=getchar();

  if(c>='a'&&a<='u') 【    】 ;

  else if(c>='v'&&c<='z') c=c-21;
  putchar(c);  }
```

>>>

<<<

1,2

b>a>0

阅读下面程序:

```
#include <stdio.h>
void main()
{ int s, t, a, b;
scanf("%d%d",&a, &b);
s=1; t=1;
if(a>0) s=s+1;
if(a>b) t=s+t;
else if (a==b) t=5;
    else t=2*s;
printf("s=%d, t=%d", s, t); }
```

为了使输出结果 t=4, 输入量 a 和 b 应满足的条件是 【 】。

>>>

<<<

1,2

3

以下程序运行后的输出结果是 【 】。

```
#include <stdio.h>
void main()
{ int a=1, b=2, c=3;
  if (a)
  { if (b<0) c=0; }
  else c++ ;
  printf("%d\n",c);
}
```

>>>

<<<

1,2

3

运行下面的程序, 从键盘上输入 3,

```
#include <stdio.h>
void main()
{ int x;  scanf("%d", &x);
```

```

    if(x>5)printf("%d", x);
    else printf("%d\n", x--);
}

```

程序运行结果是【 3 】。

>>>

<<<

1,2

'c'

读程序，程序运行结果是【 】。

```

#include <stdio.h>
void main()
{ char m='b';
  if(m++> 'b') printf(" %c\n",m);
  else printf("%c\n",m--); }

```

>>>

<<<

1,2

0.500000

读程序，运行时输入 2.0(回车)

```

#include<stdio. h>
void main()
{ float a,b; scanf("%f",&a);
  if (a>10.0) b=1.0/a;
  else if((a<0.5)&&(a!=2.0))b= 1.0/(a+2.0);
  else if(a<10.0) b= 1.0/a ;
  else b=10.0;
printf("%f\n",b);
}

```

程序运行结果是【 】。

>>>

TYPE=04 AND KENID=33000004

<<<

2,3

B

switch 选择结构中必须有 default 子句。

>>>

<<<

2,3

B

如果 $x>y$ 或 $a<b$ 为真，那么表达式 $(x>y \&\& a<b)$ 为真。

>>>

<<<

2,3

A

假定变量 x,y,z 在说明时已赋初值，则 if ((x=y+5)>0) z=x;是正确的。

>>>

<<<

2,3

B

int a=1, b=0, c=1; , 则!(a+b)+c-0&&b+c/2 的值为 1。

>>>

<<<

2,3

B

语句 if(a) x=1;与 if(a==0)x=1;等价。

>>>

<<<

2,3

A

if (x>0) {x=x+y ; printf ("%f ", x);} else printf ("%f", -x) ; 语句语法是正确的。

>>>

<<<

2,3

A

if 语句后面的表达式并不限于是关系表达式或逻辑表达式，而可以是任意表达式。if 语句中可以再嵌套 if 语句。

>>>

<<<

2,3

A

!b==c||d<a 等价于((!b)==c)||d<a)。

>>>

<<<

2,3

B

5>0 && 4>2 的结果为假。

>>>

<<<

2,3

A

a&&b&&c 逻辑表达式中，当 a 为假时将不再计算 b 和 c 的值了。

>>>

第五章

TYPE=02 AND KENID=05000001

<<<

4,3

C

执行程序段: `x=-1; do { x=x*x;} while(!x);` 的结果是_____。

(A) 死循环 (B) 循环执行 2 次 (C) 循环执行一次 (D) 有语法错误

>>>

TYPE=02 AND KENID=05000001

<<<

4,3

D

有以下程序:

```
#include<stdio.h>
```

```
void main()
```

```
{ while(putchar(getchar())!='?'); }
```

当输入"hello?"时, 程序的执行结果是_____。

(A) hello (B) dijob (C) dijob? (D) hello?

>>>

TYPE=02 AND KENID=05000001

<<<

4,3

D

以下程序的输出为_____。

```
#include<stdio.h>
```

```
void main() { int y=5; while (y--); printf ("y=%d\n", y);}
```

(A) y=0 (B) 无限循环,无结果输出 (C) y=1 (D) y=-1

>>>

TYPE=02 AND KENID=05000001

<<<

4,3

A

设有程序段: `int x=0,s=0; while(x!=0) s+=++x; printf("%d",s);` ,则运行程序段后_____。

(A) 输出 0 (B) 输出 1 (C) 控制表达式是非法的 (D) 执行无限次

>>>

TYPE=02 AND KENID=05000001

<<<

4,3

C

设有程序段: `int k=10; while(k=0) k=k-1;` ,则下面描述正确的是_____。

(A) while 循环执行 10 次 (B) 循环是无限循环
(C) 循环体语句一次也不执行 (D) 循环体语句执行一次

>>>

TYPE=02 AND KENID=05000002

<<<

4,3

B

C 语言的 do-while 循环中，循环由 do 开始，用 while 结束；而且在 while 表达式后面的_____不能丢，它表示 do-while 循环的结束。

(A) \n (B)“;” (C)“%” (D) “,”

>>>

TYPE=02 AND KENID=05000002

<<<

4,3

C

以下能正确计算 $1 \times 2 \times 3 \times 4 \dots \times 10$ 的程序段是_____。

(A) do {i=1; s=1; s=s*i; i++;} while(i<=10); (B) do {i=1; s=0; s=s*i; i++;} while(i<=10);

(C) i=1; s=1; do {s=s*i; i++;} while(i<=10); (D) i=1; s=0; do {s=s*i; i++;} while(i<=10);

>>>

TYPE=02 AND KENID=05000002

<<<

4,3

C

以下描述中正确的是_____。

(A) 由于 do-while 循环体语句只能是一条可执行语句，所以循环体内不能使用复合语句。

(B) do-while 循环由 do 开始，用 while 结束，因此在 while (表达式) 后无需加分号。

(C) 在 do-while 循环体中，一定要有能使 while 后面表达式的值变为“假”的操作。

(D) do-while 循环中，根据情况可以省略 while。

>>>

TYPE=02 AND KENID=05000002

<<<

4,3

D

下面程序段的输出结果是_____。

int x=3;

do{printf("%3d",x-=2);} while(!(--x));

(A) 1 2 (B) 3 2 (C) 2 3 (D) 1 -2

>>>

TYPE=02 AND KENID=05000003

<<<
4,3
C

C 语言的 for 语句中的表达式可以部分或全部省略，但两个_____不可省略。
当三个表达式均省略后，因缺少判断条件，循环可能会无限制地进行下去，形成死循环。

- (A)“<” (B)“++” (C)“;” (D)“,”

>>>

TYPE=02 AND KENID=05000003

<<<

4,3

B

对于 for(表达式; ; 表达式 3)可理解为_____。

- (A) for(表达式; 0; 表达式 3) (B) for(表达式; 1; 表达式 3)
(C) for(表达式; 表达式 1; 表达式 3) (D) for(表达式; 表达式 3; 表达式 3)

>>>

TYPE=02 AND KENID=05000003

<<<

4,3

B

若 i 为整型变量，则以下循环执行的次数是_____。

for(i=2;i==0;) printf("%d",i--);

- (A) 无限次 (B) 0 次 (C) 1 次 (D) 2 次

>>>

TYPE=02 AND KENID=05000003

<<<

4,3

C

以下 for 循环的执行次数是_____。

for(x=0,y=0;(y=3)&&(x<4);x++,y++);

- (A) 是无限循环 (B) 循环次数不定 (C) 执行 4 次 (D) 执行 3 次

>>>

TYPE=02 AND KENID=05000003

<<<

4,3

A

设 i 为整型量，执行循环语句 for(i=50;i>=0;i-=10);后，i 值为_____。

- (A) -10 (B) 0 (C) 10 (D) 50

```
>>>
TYPE=02 AND KENID=05000003
<<<
4,3
D
```

下面有关 for 循环的正确描述是_____。

(A) for 循环只能用于循环次数已经确定的情况。(B) for 循环是先执行循环体语句,后判断表达式。

(C) 在 for 循环中,不能用 break 语句跳出循环体。(D) for 循环的循环体语句中,可以包含多条语句,但要用花括号括起来。

```
>>>
TYPE=02 AND KENID=05000003
<<<
4,3
A
```

下面有关 for 循环的正确描述是_____。

(A) for 语句的三个表达式都是可以省略的,但分号“;”绝对不能省略。(B) for 语句的三个表达式都是可以省略的,可以写成 for()。

(C) 在 for 语句中,至少会执行循环体语句一次。(D) for(;;) ; 是一条语法上错误的语句。

```
>>>
TYPE=02 AND KENID=05000005
<<<
4,3
C
```

在下列选项中,没有构成死循环的程序段是_____。

(A) int i=100; while (1) {i=i%100+1; if(i>100)break;} (B) for(;;);

(C) int k=1000; do{--k;} while (k); (D) int s=36; while(s>=0) ; --s;

```
>>>
TYPE=02 AND KENID=05000003
<<<
4,5
A
```

以下程序段的输出结果是_____。

```
int x,i;
for (i=1;i<=100;i++)
{ x=i;
if (++x%2==0)
if (++x%3==0)
if (++x%7==0)
```

```

    printf("%d ",x);}
(A) 25 67      (B) 26 68      (C) 27 69      (D) 28 70
>>>
TYPE=02 AND KENID=05000005
<<<
4,3
C

```

以下程序段的输出结果是_____。

```

#include<stdio.h>
void main() {
    int i=2;
    for (;i<=10;)
    { i++;
      if (i%3==0) printf("%d ",i);
      else continue;}
    }
(A) 3      (B) 3 6      (C) 3 6 9      (D) 3 6 9 10

```

```

>>>
TYPE=02 AND KENID=05000005
<<<
4,3
B

```

以下正确的描述是_____。

- (A) **continue** 语句的作用是结束整个循环的执行。 (B) 只能在循环体内和 **switch** 语句内使用 **break** 语句。
- (C) 在循环体内，使用 **break** 语句和使用 **continue** 语句的作用是相同的。
- (D) 从多层循环嵌套中退出时，只能使用 **goto** 语句。

```

>>>
TYPE=02 AND KENID=05000005
<<<
4,3
D

```

下面程序段,_____。

```

for(t=1;t<=100;t++)
{ scanf("%d",&x);
  if (x<0) continue;
  printf("%3d",t);
}
(A) 当 x<0 时整个循环结束      (B) 当 x>=0 时什么也不输出
(C) printf 函数永远也不执行      (D) 最多允许输出 100 个非负整数
>>>

```

TYPE=02 AND KENID=05000005

<<<

4,3

C

以下为死循环的程序段是_____。

(A) for(i=1; ;) {if (++i%2==0) continue; if (++i%3==0) break; }

(B) short int i; i=100; do { if (i<0) break;} while(++i);

(C) for(i=1; ;) if (++i<10) continue;

(D) i=100; while(i--);

>>>

TYPE=02 AND KENID=05000004

<<<

4,3

D

以下程序输出结果为_____。

```
#include <stdio.h>
```

```
void main()
```

```
{ int i,b,k=0;
```

```
  for(i=1;i<=3;i++)
```

```
  { b=i%3;
```

```
    while (b-->=0) k++;
```

```
  }
```

```
  printf("%d,%d\n",k,b);
```

```
}
```

(A) 3,-1

(B) 6,-1

(C) 3,0

(D) 6,-2

>>>

TYPE=02 AND KENID=05000005

<<<

4,3

C

以下描述正确的是_____。

(A) goto 语句只能用于退出多层循环。

(B) switch 语句中不能出现

continue 语句。

(C) 只能用 continue 语句来终止本次循环。

(D) 在循环中 break 语句不能

独立出现。

>>>

TYPE=02 AND KENID=05000005

<<<

4,3

B

以下不正确的描述是_____。

- (A) **break** 语句不能用于循环语句和 **switch** 语句外的任何其他语句。
- (B) 在 **switch** 语句中使用 **break** 语句或 **continue** 语句的作用相同。
- (C) 在循环语句中使用 **continue** 语句是为了结束本次循环,而不是终止整个循环的执行。
- (D) 在循环语句中使用 **break** 语句是为了使流程跳出循环体,提前结束循环。

>>>

TYPE=02 AND KENID=05000005

<<<

4,3

C

以下叙述正确的是_____。

- (A) **for** 循环中的 **break**; 语句表示: 当条件成立时中止程序执行。
- (B) **for** 循环中的 **continue**; 语句表示: 当条件成立时中止本层循环。
- (C) **for** 循环中的 **break**; 语句表示: 当条件成立时中止本层循环。
- (D) **for** 循环中的 **break**; 语句表示: 当条件成立时暂停本次循环。

>>>

TYPE=02 AND KENID=05000005

<<<

4,3

C

下面程序的运行结果是_____。

```
#include<stdio.h>
```

```
void main()
```

```
{ int i,j,x=0;
```

```
  for(i=0;i<2;i++)
```

```
  {
```

```
    x++;
```

```
    for(j=0;j<=4;j++)
```

```
    { if(j%2) continue;
```

```
      x++; }
```

```
    x++;
```

```
  }
```

```
  printf("x=%d\n",x);
```

```
}
```

(A) x=6

(B) x=8

(C) x=10

(D) x=12

>>>

TYPE=02 AND KENID=05000005

<<<

4,3

C

下面程序段输出的 i 值是_____。

```
#include<stdio.h>
```

```
void main()
```

```
{ int i;
```

```
  for(i=1;i<=50;i++)
```

```
    if((i*i>=130)&(i*i<=180))break;
```

```
    printf("%d\n",i);
```

```
}
```

(A) 10

(B) 11

(C) 12

(D) 13

>>>

TYPE=02 AND KENID=05000005

<<<

4,3

C

下面程序段在执行完成后，a 的值为：_____。

```
int j=0,k=0,a=0;
```

```
while(j<3)
```

```
{
```

```
  j++; a=a+1; k=0;
```

```
  while(k<=2)
```

```
  { k++;
```

```
    if(k%2!=0) continue;
```

```
  a=a+1;
```

```
  }
```

```
  a=a+1; }
```

(A) 6

(B) 8

(C) 9

(D) 10

>>>

TYPE=01 AND KENID=05000001

<<<

1,3

4

下面程序的运行结果是_____。

```
#include<stdio.h>
```

```
void main()
```

```
{ int a=0;
```

```
  while(a*a*a<=50)
```

```
    ++a;
```

```
    printf("%d\n",a);
```

```
}
```

>>>

TYPE=01 AND KENID=05000001

<<<

1,3

Ifmmp

当运行下面程序时，从键盘键入 Hello?<回车>，则下面程序的运行结果是【 】。

```
#include<stdio.h>
void main()
{char c;
 while((c=getchar())!='?')
  putchar(++c);
}
>>>
TYPE=01 AND KENID=05000002
<<<
1,3
40
```

执行下面程序后，k 值是【 】。

```
#include<stdio.h>
void main()
{ int k=1,n=452;
  do {
    k*=n%10; n/=10;
  } while(n);
  printf("%d\n",k);
}
>>>
TYPE=01 AND KENID=05000002
<<<
1,3
k=14 n=-1
```

当运行以下程序时，从键盘键入 1 2 3 4 5 -1 <回车>，则下面程序的运行结果是【 】。

```
#include<stdio.h>
void main()
{ int k=0,n; do { scanf("%d",&n); k+=n; } while(n!=-1); printf("k=%d\n",k,n); }
>>>
TYPE=01 AND KENID=05000003
<<<
1,3
10
```

以下程序输出结果为【 】。

```
#include"stdio.h"
void main()
{ int i; for(i=0;i<10;i++); printf("%d",i); }
```

>>>

TYPE=01 AND KENID=05000003

<<<

1,3

55

下面程序的运行结果是【 】。

```
#include<stdio.h>
```

```
void main()
```

```
{ int a=0,i;for(i=1;i<=5;i++) a+=i*i;printf("%d\n",a); }
```

>>>

TYPE=01 AND KENID=05000005

<<<

1,2

x=6

下列程序的输出结果为【 】。

```
#include<stdio.h>
```

```
void main()
```

```
{ int i,j,x=0;
```

```
for(i=0;i<3;i++)
```

```
{if(i%3==2) break; x++; for(j=0;j<4;j++) { if(j%2) break; x++; } x++; }
```

```
printf("x=%d\n",x);
```

```
}
```

>>>

TYPE=01 AND KENID=05000005

<<<

1,2

6

设 x 和 y 均为 int 型变量,则执行以下的循环后,y 值为【 】。

```
for(y=1,x=1;y<=50;y++)
```

```
{ if(x>=10) break;
```

```
if (x%2==1){ x+=5; continue;}
```

```
x-=3;
```

```
}
```

>>>

TYPE=01 AND KENID=05000005

<<<

1,2

abcDEF

在执行以下程序时,如果从键盘上输入: ABCdef<回车>,则输出为【 】。

```
#include<stdio.h>
```

```
void main()
```

```
{char ch;
```

```
while((ch=getchar( ))!='\n')
```

```
{if(ch>='A' && ch<='Z') ch=ch+32;
```

```

    else if(ch>='a'&&ch<='z') ch=ch-32;printf("%c",ch);}
    printf("\n");
}
>>>

```

TYPE=01 AND KENID=05000005

<<<

1,2

7,7

运行以下程序后,如果从键盘上输入 student#<回车>,则输出结果为【 】。

```
#include<stdio.h>
```

```
void main()
```

```
{ int v1=0,v2=0; char ch;
```

```
while((ch=getchar( ))!='#')
```

```
switch(ch){case 'd':case 't':default: v1++;case 'a': v2++;}
```

```
printf("%d,%d\n",v1,v2);}
>>>

```

TYPE=01 AND KENID=05000004

<<<

1,2

6

运行下面程序后, 输出结果为【 6 】。

```
#include<stdio.h>
```

```
void main()
```

```
{ int i,j,m=0;
```

```
for(i=1;i<=10;i+=4)
```

```
for(j=3;j<=10;j+=4) m++;
```

```
printf("%d\n",m);
```

```
}
```

```
>>>

```

TYPE=01 AND KENID=05000004

<<<

1,1

a!=b

下面程序的功能是将从键盘上输入的一对数, 由小到大排序输出。当输入一对相等数时结束循环。请将程序补充完整。

```
#include<stdio.h>
```

```
void main()
```

```
{ int a,b,t; scanf("%d%d",&a,&b);
```

```
while(【  】)
```

```
{ if (a>b) {t=a;a=b;b=t;}
```

```
printf("%d,%d\n",a,b);
```

```
scanf("%d%d",&a,&b);
```

```
}
```

```

}
>>>
TYPE=01 AND KENID=05000004
<<<
2,1
c-=30
c-=26

```

下面程序的功能是将小写字母变成对应大写字母后的第二个字母。其中 y 变成 A, z 变成 B。请将程序补充完整。

```

#include<stdio.h>
void main()
{ char c;
  while ((c=getchar())!='\n')
  { if (c>='a' && c<='z') 【 】 ;

    if (c>'Z' && c<='Z'+2) 【 】 ;

    printf("%c\n",c);
  }
}

```

```

>>>
TYPE=01 AND KENID=05000004
<<<
1,3
c=getchar()

```

下面程序的功能是从键盘输入的一组字符中分别统计出大写和小写字母的个数，当输入换行符时结束输入。请将程序补充完整。

```

#include<stdio.h>
void main()
{ int m=0,n=0; char c;

  while ( ( 【 】 )!='\n')
  { if (c>='A' && c<='Z') m++;
    if (c>='a' && c<='z') n++;
  }
  printf("m=%d,n=%d\n",m,n);
}

```

```

>>>
TYPE=01 AND KENID=05000004
<<<
2,2
c!='\n'
c>='0'&&c<='9'

```

下面程序段是从键盘输入的字符中统计数字字符个数，用换行符结束循环。请

将程序补充完整。

```
int n=0,c;  
c=getchar();
```

```
while( 【 】 )
```

```
{ if( 【 】 ) n++;
```

```
    c=getchar();
```

```
}
```

```
>>>
```

```
TYPE=01 AND KENID=05000003
```

```
<<<
```

```
2,1
```

```
t=t*i
```

```
t=t/i
```

下面程序的功能是计算 $1-3+5-7+\dots-99+101$ 的值。请将程序补充完整。

```
#include<stdio.h>
```

```
void main()
```

```
{ int i,t=1,s=0;
```

```
    for(i=1;i<=101;i+=2) { 【 】 ; s+=t; 【 】 ;}
```

```
    printf("%d\n",s);
```

```
}
```

```
>>>
```

```
TYPE=01 AND KENID=05000003
```

```
<<<
```

```
1,2
```

```
x*2+y*4==90
```

鸡兔共有 30 只，脚共有 90 个，下面程序是计算鸡兔各有多少只。请将程序补充完整。

```
#include<stdio.h>
```

```
void main()
```

```
{ int x,y;
```

```
    for(x=1;x<=29;x++)
```

```
        {y=30-x; if ( 【 】 )printf("%d,%d\n",x,y);}
```

```
}
```

```
>>>
```

```
TYPE=01 AND KENID=05000004
```

```
<<<
```

```
2,1
```

```
j=1
```

```
k>=0&& k<=6
```

下面程序的功能是从 3 个红球、5 个白球、6 个黑球中任意取出 8 个球，且其中必须有白球，输出所有的方案。请将程序补充完整。

```
#include<stdio.h>
void main()
{ int i,j,k; printf("\n 红 白 黑 \n");
  for(i=0;i<=3;i++)

    for( 【 】 ;j<=5;j++)

      { k=8-i-j;

        if ( 【 】 )

          printf(" %3d %3d %3d \n",i,j,k);
      }
}
```

>>>
TYPE=01 AND KENID=05000004

<<<

2,1

i%3==2&& i%5==3&& i%7==2

j%5==0

下面程序的功能是用 do-while 语句求 1-1000 之间满足“用 3 除余 2、用 5 除余 3、用 7 除余 2”的数，且一行只打印 5 个数。请将程序补充完整。

```
#include<stdio.h>
void main()
{int i=1,j=0;

  do {if ( 【 】 )

    { printf("%4d",i); j=j+1;

      if ( 【 】 ) printf("\n"); }

    i=i+1;
  }while(i<1000);
}
```

>>>

TYPE=04 AND KENID=03000008

<<<

2,3

B

while 语句 do-while 语句无论什么情况下，二者的执行结果都一样。

>>>

TYPE=04 AND KENID=03000008

<<<

2,3

A

C 语言的 while、do-while 和 for 几个循环语句，可以相互嵌套。

>>>

TYPE=04 AND KENID=03000008

<<<

2,3

B

用 do-while 语句构成循环时，只有在 while 后的表达式为非 0 时结束循环。

>>>

TYPE=04 AND KENID=03000008

<<<

2,3

B

要使 for(表达式 1;表达式 2;表达式 3){循环体}不形成死循环，表达式 2 一定不能省略。

>>>

TYPE=04 AND KENID=03000008

<<<

2,3

A

while 循环的 while()后没有分号，而 do-while 循环的 while()后一定要有一个分号。

>>>

TYPE=04 AND KENID=03000008

<<<

2,3

B

continue 语句的功能就是结束本层循环。

>>>

TYPE=04 AND KENID=03000008

<<<

2,3

A

对用 goto 语句和 if 语句构成的循环，不能用 break 语句和 continue 语句进行控制。

>>>

TYPE=04 AND KENID=03000008

<<<

2,3

A

break 语句不能用于循环语句和 switch 语句之外的任何其它语句。

>>>

TYPE=04 AND KENID=03000008

<<<

2,3

B

在多层循环嵌套中，可以共用一个 `continue` 结束各层的本次循环。

>>>

TYPE=04 AND KENID=03000008

<<<

2,3

B

三种循环（`for` 循环、`while` 循环和 `do-while` 循环）可以互相嵌套，但必须使用相同的循环控制变量。

>>>

第六章

TYPE=02 AND KENID=33000006

<<<

4,3

B

在 VC6.0 中有定义语句：`short int a[15]`；则数组 `a` 占用的字节数是_____。

(A) 15 (B) 30 (C) 60 (D) 120

>>>

<<<

4,3

C

若有数组定义语句：`int a[3]={6}`；`float b[3]`；`double c[3]={1.2,-56.7,38}`；则以下判断哪一个不成立_____。

(A) `a[0]`的初值为 6 (B) `c[1]`的初值为-56.7
(C) `b[1]`的初值为 0 (D) `b[0]`的初值为随机值

>>>

<<<

4,3

A

有定义语句：`int i`；`double a[4]`；若通过键盘输入为数组 `a` 的 4 个元素赋值，输入时不同数据之间使用默认分隔符，则下面正确的输入语句是_____。

(A) `for(i=0;i<4;i++) scanf("%lf",&a[i]);`
(B) `for(i=0;i<4;i++) scanf("%f",&a[i]);`
(C) `for(i=0;i<4;i++) scanf("%lf\n",&a[i]);`
(D) `for(i=0;i<4;i++) scanf("%f",&a[i]);`

>>>

<<<

4,3

D

若有数组定义语句：`int a[][3]={2},{4,5},{6,8,9}`；`b[][3]={2,4,5,6,8,9}`；则 `a[1][2]` 和 `b[1][2]`的初值分别为_____。

(A) 5,4 (B) 0,4 (C) 随机值,9 (D) 0,9

>>>

<<<

4,3

C

以下二维数组定义中正确的是_____。

(A) `int a[][4];`

(B) `float b[3][];`

(C) `#define N 5.6`
`double c[(int)N][3];`

(D) `#define N 3`
`double d[N++][5];`

>>>

<<<

4,3

A

已知以下程序段的运行结果为“6 5 4 3 2 1”，则下划线所在位置应填入的代码是_____。

`#define N 6`

`int a[N]={1,2,3,4,5,6},i,t;`

`for(i=0;i<_____;i++) {t=a[i]; a[i]=a[N-i-1];a[N-i-1]=t;}`

`for(i=0;i<N;i++) printf("%-2d",a[i]);`

(A) `N/2` (B) `N` (C) `N/2+1` (D) `N+1`

>>>

<<<

4,3

D

在 VC6.0 中定义二维数组并初始化：`int a[][3]={1,2,3,4,5,6,7};`；则以下判断中不正确的是_____。

(A) 数组 `a` 包含 9 个元素 (B) `a[1][2]` 的初值为 6

(C) `a[2][2]` 的初值为 0 (D) 在程序中引用 `a[2][3]` 会导致编译错误

>>>

<<<

4,3

B

以下程序段的输出结果是_____。

`int a[4][4]={{1},{2,3},{4,5,6},{7,8,9,10}},s=0,i;`

`for(i=0;i<4;i++)`

`s+=a[i][i]+a[i][3-i];`

`printf("%d\n",s);`

(A) 20 (B) 32 (C) 12 (D) 随机值

>>>

<<<

4,3

C

若有定义语句：`int a[10]={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}; char c='a';` 则值为 4 的合法表达

式是_____。

- (A) a[4] (B) a['d'-'c'] (C) a['d'-c] (D) a[100.0-c]

>>>

<<<

4,3

D

以下在 VC6.0 中会导致编译错误的语句是_____。

- (A) #define N '6'

int a[N-0x30]={N};

- (B) int a[]={21.3,0.96,5,47.8};

- (C) int a[][3]={10,20,30,40};

- (D) int a[5]={1,2,3,4,5,6,7};

>>>

<<<

4,3

C

以下程序段的输出结果是_____。

int a[7]={9,15,7,-3,0,11,15},m,n,i;

for(m=n=0,i=1;i<7;i++)

if(a[i]>a[m]) m=i;

else if(a[i]<a[n]) n=i;

printf("%d,%d\n",m,n);

- (A) 15,-3 (B) 6,3 (C) 1,3 (D) 2,4

>>>

<<<

4,3

B

以下说法正确的是_____。

- (A) 可以在程序的不同位置对数组的长度进行动态更新。

- (B) 二维数组可以看成是特殊的一维数组，它的每个元素都是一个一维数组。

- (C) 即使不对数组进行初始化，系统也会自动为数组元素赋予默认初值。

- (D) 在定义二维数组并对其进行初始化时，允许省略列下标。

>>>

<<<

4,3

D

以下程序段用冒泡法对数组 a 进行由大到小排序，则下划线所在位置应填入的代码是_____。

int a[5]={29,47,14,110,8},i,j,t;

for(i=0;i<=3;i++)

for(j=0;j<=_____;j++)

if(a[j]<a[j+1]) {t=a[j]; a[j]=a[j+1]; a[j+1]=t;}

- (A) 5-i (B) 4 (C) 4-i (D) 3-i

>>>

<<<

4,3

C

若有以下程序段，则数组 b 中列下标为偶数的元素之和是_____。

```
int a[12],b[3][4],i,j;
```

```
for(i=0;i<12;i++) a[i]=i+1;
```

```
for(i=0;i<3;i++)
```

```
    for(j=0;j<4;j++) b[i][j]=a[i*4+j];
```

(A) 42 (B) 15 (C) 36 (D) 24

>>>

<<<

4,3

D

在 VC6.0 中有定义语句：double a[5]={23.7,1.08,-6.5,43.4,0.69}; int i; 则下列语句中错误的是_____。

(A) for(i=0;i<5;i++) a[i]=getchar();

(B) for(i=0;i<5;i++) a[i]+='a';

(C) for(i=0;i<5;i++) printf("%f\n",a[i]);

(D) for(i=0;i<5;i++) scanf("%lf",a);

>>>

<<<

4,3

D

下列程序段在运行时，若通过键盘输入的数据为“1 3 47 9 23 15 11 32 19 2”，则输出结果是_____。

```
int a[10],b[10],i,j,cnt=0;
```

```
for(i=0;i<10;i++){
```

```
    scanf("%d",&a[i]);
```

```
    for(j=2;j<=a[i]/2;j++) if(a[i]%j==0) break;
```

```
    if(j>a[i]/2) b[cnt++]=a[i];
```

```
}
```

```
for(i=cnt-1;i>=0;i--) printf("%d ",b[i]);
```

(A) 2 19 11 23 47 3

(B) 2 3 11 19 23 47

(C) 1 2 3 11 19 23 47

(D) 2 19 11 23 47 3 1

>>>

<<<

4,3

A

以下程序段用选择法对数组 a 进行由小到大排序，则下划线所在位置应填入的代码是_____。

```
int a[5]={86,12,57,39,165},i,j,t;
```

```
for(i=0;i<=3;i++)
```

```

for(j=_____;j<=4;j++)
    if(a[j]<a[i]) {t=a[j]; a[j]=a[i]; a[i]=t;}
(A) i+1      (B) ++i      (C) 0      (D) 1

```

>>>

TYPE=04 AND KENID=33000006

<<<

2,3

B

数组是 C 语言的一种构造数据类型，其元素的类型可以是整型、实型或者字符串类型。

>>>

<<<

2,3

B

若需定义一个包含 2 行 3 列共 6 个元素的二维整型数组 a，并对其最后 1 行的 3 个元素进行初始化，可用如下语句实现：

```
int a[][3]={5,6,7};
```

>>>

<<<

2,3

B

C 语言程序在编译过程中，编译器会检查数组下标是否越界。

>>>

<<<

2,3

A

以下程序段在运行时，若通过键盘输入“1 2 3 4 5 6”，则输出结果为“1 4 2 5 3 6”。

```

int a[2][3],b[3][2],i,j;
for(i=0;i<2;i++)
    for(j=0;j<3;j++){scanf("%d",&a[i][j]); b[j][i]=a[i][j];}
for(i=0;i<3;i++)
    for(j=0;j<2;j++) printf("%d ",b[i][j]);

```

>>>

<<<

2,3

B

在定义数组时，只允许使用整型常量表达式来定义数组的长度，其值必须是正整数。

>>>

<<<

2,3

A

对于数值型数组而言，只能单个引用数组元素，不能一次引用整个数组。

>>>

<<<

2,3

B

若在以下程序段的下划线位置添加代码“a[i]%2&&a[i]/10”，则输出结果为数组 a 包含的两位数奇数。

```
int a[8]={5,8,22,13,75,46,129,63},i;  
for(i=0;i<8;i++) if(_____) printf("%d ",a[i]);
```

>>>

<<<

2,3

A

以下程序段的输出结果是：1 5 10 10 5 1。

```
int a[6][6],i,j;  
for(i=0;i<6;i++) {a[i][0]=1; a[i][i]=1;}  
for(i=2;i<6;i++)  
    for(j=1;j<i;j++) a[i][j]=a[i-1][j-1]+a[i-1][j];  
for(i=0;i<6;i++) printf("%d ",a[5][i]);
```

>>>

<<<

2,3

B

若有以下定义语句，则数组 a 的最后一个元素是 a[8]。

```
#define N 3  
#define M N+2  
double a[M*N];
```

>>>

<<<

2,3

B

若在程序中定义数组并进行初始化：int a[5]={12.3,8.67f,'x',45}; 则程序被编译时会报错。

>>>

<<<

2,3

A

以下程序段在运行时，若通过键盘输入“41”，则输出结果为“101001”。

```
int a[32],n,cnt=0,i;  
scanf("%d",&n);  
do{a[cnt++]=n%2; n/=2;}while(n);  
for(i=cnt-1;i>=0;i--) printf("%d",a[i]);
```

>>>

TYPE=01 AND KENID=33000006

<<<

1,3

地址

数组名是一个【地址】常量，不能对它进行自增、自减和赋值运算。

>>>

<<<

2,3

high=mid-1

low=mid+1

以下程序段用折半查找法在数组 a 中查找指定数值 x，请填空。

```
double a[7]={1.5,6.2,8.94,11.3,14.9,20.1,35.7},x;
```

```
int low=0,high=6,mid;
```

```
scanf("%lf",&x);
```

```
while(low<=high){
```

```
    mid=(low+high)/2;
```

```
    if(a[mid]>x) 【  】
```

```
    else if(a[mid]<x) 【  】
```

```
    else {printf("数组中存在数值%f\n",x); break;}
```

```
}
```

```
if(low>high) printf("数组中不存在数值%f\n",x);
```

>>>

<<<

1,3

31

以下程序段的输出结果是【 】。

```
int a[4][4]={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10},i,j,s=0;
```

```
for(i=0;i<4;i++)
```

```
    for(j=0;j<=i;j++) s+=a[i][j];
```

```
printf("%d\n",s);
```

>>>

<<<

1,3

&a[i++]

以下程序段通过键盘输入为数组中的所有元素赋值，请填空。

```
int a[10],i=0;
```

```
do
```

```
    scanf("%d", 【  】 );
```

```
while(i<10);
```

>>>

<<<

1,3

a[i]<k&& i<n

以下程序段将数值 k 插入到有序数组 a 中，操作完成后数组 a 保持有序，请填空。

```
int a[10]={3,5,8,12,20,39},k,n=6,i=0,j;  
scanf("%d",&k);
```

```
while( 【 】 ) i++;
```

```
for(j=n-1;j>=i;j--) a[j+1]=a[j];
```

```
a[i]=k;
```

```
>>>
```

```
<<<
```

```
1,3
```

```
d+=month[i]
```

以下程序段计算 2010 年的某月某日是当年的第几天，请填空。

```
int month[13]={0,31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31},m,d,i;
```

```
printf("请输入月份和日数: "); scanf("%d%d",&m,&d);
```

```
for(i=1;i<m;i++) 【 】 ;
```

```
printf("是 2010 年的第%d 天\n",d);
```

```
>>>
```

```
<<<
```

```
1,3
```

```
a[i][k]=a[i][k-1]
```

以下程序段重排二维数组的每 1 行：以每行的第 1 个元素 m 为比较标准，该行中小于 m 的数都放在 m 的左侧，大于 m 的数都放在 m 的右侧。请填空。

```
int a[3][6]={{6,8,9,5,7,2},{3,1,5,6,2,8},{8,3,8,4,9,7}},m,n,i,j,k;
```

```
for(i=0;i<3;i++){
```

```
    m=a[i][0];
```

```
    for(j=1;j<6;j++){
```

```
        if(a[i][j]<m){
```

```
            n=a[i][j];
```

```
            for(k=j;k>0;k--) 【 】 ;
```

```
            a[i][0]=n;
```

```
        }
```

```
    }
```

```
>>>
```

第七章

```
TYPE=02 AND KENID=33000007
```

```
<<<
```

```
4,3
```

```
C
```

关于函数的定义，以下正确的描述是_____。

(A) 如果函数不返回值，可以省略类型说明符

(B) 可以在同一程序中定义同名的函数，只要保证它们的返回值类型或形参列

表不相同即可

(C) 同一函数中的形参名必须唯一，但可以与其他函数中的变量同名

(D) 如果函数体为空，则函数最外层的一对花括号可以省略

>>>

<<<

4,3

A

若有函数定义：int fun(){double x=23.5; return x;}，则函数的返回结果是_____。

(A) 23 (B) 23.0 (C) 23.5 (D) 24

>>>

<<<

4,3

A

在函数调用过程中，如果函数 A 调用函数 B，函数 B 又调用函数 A，则这种函数调用被称为_____。

(A) 间接递归调用 (B) 直接递归调用 (C) 间接循环调用 (D) 直接循环调用

>>>

<<<

4,3

D

以下程序的输出结果是_____。

```
#include<stdio.h>
```

```
int fun(int x){return ++x;}
```

```
void main(){
```

```
    int i=0;
```

```
    while(fun(i)<10) i++;
```

```
    printf("%d\n",i);
```

```
}
```

(A) 11 (B) 10 (C) 8 (D) 9

>>>

<<<

4,3

B

关于函数调用时的参数传递，以下错误的描述是_____。

(A) 实参可以是常量、变量或表达式

(B) 形参可以是常量、变量或表达式

(C) 实参与形参的个数相等、类型一致

(D) 实参必须有确定的赋值

>>>

<<<

4,3

D

若有以下程序，则下划线所在位置应填入的语句是_____。

```
#include<stdio.h>
```

```
void main(){
```

```
    double res;
```

```
    _____  
    res=fun(3.7f,4.5f);
```

```
    printf("%f\n",res);
```

```
}
```

```
double fun(float x,float y) {return x*y;}
```

(A) double fun(float); (B) double fun();

(C) float fun(float,float); (D) double fun(float,float);

>>>

<<<

4,3

D

用一维数组名作为函数的实参时，传递给对应形参的是_____。

(A) 整个数组 (B) 第一个数组元素的地址

(C) 数组的首地址 (D) (B)和(C)都是正确的

>>>

<<<

4,3

C

以下程序的输出结果是_____。

```
#include<stdio.h>
```

```
void fun(int b[5],int n){
```

```
    int i,t;
```

```
    for(i=0;i<n;i++){t=b[i]; b[i]=b[n-i-1]; b[n-i-1]=t;}
```

```
}
```

```
void main(){
```

```
    int a[5]={9,7,5,3,1},i;
```

```
    fun(a,5);
```

```
    for(i=0;i<5;i++) printf("%d ",a[i]);
```

```
}
```

(A) 1 3 5 7 9

(B) 3 1 9 7 5

(C) 9 7 5 3 1

(D) 编译时报错

>>>

<<<

4,3

B

在 C 语言程序中定义全局变量，如果该变量使用关键字 **static** 作为存储类别说明符，则它的作用域是_____。

(A) 整个程序范围 (B) 定义该变量的源文件范围

(C) main 函数内部 (D) 从定义该变量的位置开始直至程序结束

>>>

<<<

4,3

A

若有数组定义语句 `int a[6];` 和函数调用语句 `fun(a);` 则在 `fun` 函数的定义中, 对形参数组 `array` 的错误定义方式是_____。

(A) `void fun(int array[int N=6])`

(B) `void fun(int array[10])`

(C) `void fun(int array[])`

(D) `void fun(int array[3])`

>>>

<<<

4,3

C

以下程序执行完毕后, 变量 `res` 的值是_____。

```
#include<stdio.h>
```

```
int X=35;
```

```
int fun(int n){
```

```
    int X=15;
```

```
    return X%n?++X:--X;
```

```
}
```

```
void main(){
```

```
    double res;
```

```
    res=X/fun(3);
```

```
}
```

(A) 1.0 (B) 2.1875 (C) 2.0 (D) 2.5

>>>

<<<

4,3

D

以下说法正确的是_____。

(A) 在函数中可以使用多条 `return` 语句来返回多个处理结果

(B) 在函数中最多只能有一条 `return` 语句

(C) 一个函数不可能既是被调用函数, 又是主调函数

(D) 如果函数值的类型与返回值的类型不一致, 以函数值类型为准

>>>

<<<

4,3

B

以下程序执行完毕后, 变量 `s` 的值是_____。

```
#include<stdio.h>
```

```
int fun(int n){
```

```
    static int k=1;
```

```
    k*=n;
```

```
    return k;
```

```
}
```

```
void main(){
    int i,s=0;
    for(i=1;i<5;i++) s+=fun(i);
}
```

(A) 10 (B) 33 (C) 15 (D) 153

>>>

<<<

4,3

D

以下程序的输出结果是_____。

```
#include<stdio.h>
```

```
int fun(int n){
    if(n==2) return n;
    else return n*fun(n-2);
}
```

```
void main(){printf("%d\n",fun(7));}
```

(A) 105 (B) 2 (C) 35 (D) 递归无法正常结束

>>>

<<<

4,3

C

以下说法错误的是_____。

- (A) 局部变量使用 `static` 作为存储类别说明符，其生存期将得到延长
- (B) 自动变量一定是局部变量
- (C) 全局变量使用 `static` 作为存储类别说明符，其作用域将被扩大
- (D) 寄存器变量的分配方式采用动态分配

>>>

<<<

4,3

A

下列程序在运行时，若通过键盘输入的数据为“24”，则输出结果是_____。

```
#include<stdio.h>
```

```
int isprime(int n){
    int i;
    for(i=2;i<=n/2;i++) if(n%i==0) return 0;
    return 1;
}
```

```
int fun(int n){
    int i;
    for(i=3;i<=n/2;i++) if(isprime(i)&&isprime(n-i)) return i;
    return 0;
}
```

```
void main(){
    int x; scanf("%d",&x);
```

```
if(x%2==0&& x>=6) printf("%d,%d\n",fun(x),x-fun(x));
}
```

(A) 5,19 (B) 7,17 (C) 0,0 (D) 11,13

>>>

<<<

4,3

B

以下说法正确的是_____。

(A) 在函数定义时，如果不明确指定函数的返回值类型，则默认返回值类型为“void”

(B) 所有的函数都是平行的，一个函数并不从属于另一个函数

(C) 属于一个 C 语言程序的不同文件中不允许定义同名的全局变量

(D) 函数被调用时形参才分配存储单元，函数调用结束后形参不释放占据的存储单元

>>>

TYPE=04 AND KENID=33000007

<<<

2,3

B

在 C 语言中定义无参函数时，函数名后的一对圆括号可以保留，也可以省略。

>>>

<<<

2,3

A

被调用函数执行过程中形参值的变化不会影响主调函数中的实参值。

>>>

<<<

2,3

B

以下函数的功能是计算 $1+1/2+1/3+\dots+1/n$ 。

```
double fun(int n){
    int i; double s=0.0;
    for(i=1;i<=n;i++) s+=1/i;
    return s;
}
```

>>>

<<<

2,3

B

如果被调用函数的定义出现在主调函数之前，必须使用函数原型对其进行声明。

>>>

<<<

2,3

A

以下程序的输出结果是：2 3 4 5 6 7。

```
#include<stdio.h>
void fun(int b[3]){
    int i;
    for(i=0;i<6;i++) b[i]++;
}
void main(){
    int a[6],i;
    for(i=0;i<6;i++) a[i]=i+1;
    fun(a);
    for(i=0;i<6;i++) printf("%d ",a[i]);
}
```

>>>

<<<

2,3

A

在函数中使用全局变量，可以得到一个以上的处理结果。

>>>

<<<

2,3

B

C 语言不允许嵌套定义函数，因此在 main 函数内部不可能出现“double fun(int a,float b);”这样的语句。

>>>

<<<

2,3

A

在定义静态局部变量时如果不对其进行初始化，则系统会自动为该变量赋默认初值。

>>>

<<<

2,3

B

以下程序的功能是输出二维数组中每行元素的平均值，则在下划线所在位置应填入的代码是“avg(x)”。

```
#include<stdio.h>
double avg(int a[5]){
    int i; double s=0;
    for(i=0;i<5;i++) s+=a[i];
    return s/5;
}
void main(){
    int x[3][5]={8,12,1,7,5},{4,14,6},{2,9,3,3},i;
```

```
for(i=0;i<3;i++) printf("%f\n",_____);  
}
```

>>>

<<<

2,3

A

以下函数的功能是输出 m 和 n ($m>n$) 两个正整数的最大公约数，则在下划线所在位置应填入的代码是“gcd($n, m\%n$)”。

```
int gcd(int m,int n){  
    if(n==0) return m;  
    else return _____;  
}
```

>>>

<<<

2,3

A

若有函数定义：static int fun(){.....}，表明 fun 函数只能被所在文件内的函数调用，而不能被其他文件内的函数所调用。

>>>

TYPE=01 AND KENID=33000007

<<<

1,3

嵌套调用

在一个函数调用过程中又调用另一个函数称为函数的【 】。

>>>

<<<

1,3

s+=t*i

以下程序的功能是输出 1-3+5-7+...+45-47+49 的运算结果，请填空。

```
#include<stdio.h>
```

```
int fun(int n){
```

```
    int s=0,t=1,i;
```

```
    for(i=1;i<=n;i+=2) { 【 】 ; t=-t;}
```

```
    return s;
```

```
}
```

```
void main(){printf("%d\n",fun(50));}
```

>>>

<<<

1,3

fun(a[i])

以下程序的功能是将二维数组中每行的最大值与该行的第一个元素进行互换，请填空。

```
#include<stdio.h>
```

```

void fun(int x[4]){
    int m,i;
    for(m=0,i=1;i<4;i++) if(x[m]<x[i]) m=i;
    if(m!=0) {i=x[m];x[m]=x[0];x[0]=i;}
}
void main(){
    int a[3][4]={{6,9,15,10},{24,17,8,16},{33,29,7,40}},i;

    for(i=0;i<3;i++) 【 】 ;

```

}
 >>>
 <<<
 1,3
 8

以下程序执行完毕后，变量 x 的值是 【 】。

```

#include<stdio.h>
int fun(int n){return n>2?fun(n-1)+fun(n-2):1;}
void main(){int x=fun(6);}

```

>>>
 <<<
 1,3

4 5 6 1 2 3

以下程序在运行时，如果通过键盘输入“1 2 3 4 5 6”，则输出结果是 【 】。

```

#include<stdio.h>
#define N 6
int cnt=0;
void fun(int n){while(cnt<n/2) cnt++;}
void main(){
    int a[N],i,t;
    for(i=0;i<N;i++) scanf("%d",&a[i]);
    fun(N-1);
    for(i=cnt;i>=0;i--) {t=a[i]; a[i]=a[i+N/2]; a[i+N/2]=t;}
    for(i=0;i<N;i++) printf("%d ",a[i]);
}

```

>>>
 <<<
 1,3

s+=fun1(i)

以下程序的功能是输出 1+(1+2)+(1+2+3)+(1+2+3+4)的运算结果，请填空。

```

#include<stdio.h>
int fun1(int i){
    static int s=0;
    s+=i;
    return s;
}

```

```

}
int fun2(int i){
    static int s=0;

    【 】;

    return s;
}
void main(){
    int i,s;
    for(i=1;i<5;i++) s=fun2(i);
    printf("%d\n",s);
}

```

>>>

<<<

1,3

9 4 5 8 7

以下程序的输出结果是【 】。

```

#include<stdio.h>
int t=0;
void fun(int x){
    int a[5],i,j;
    a[t++]=x;
    if(t==5)
        for(i=0;i<4;i++)
            for(j=i+1;j<5;j++)
                if(a[i]>a[j]) {t=a[i]; a[i]=a[j]; a[j]=t;}
}
void main(){
    int a[5]={9,4,5,8,7},i;
    for(i=0;i<5;i++) fun(a[i]);
    for(i=0;i<5;i++) printf("%d ",a[i]);
}

```

>>>

第八章

TYPE=02 AND KENID=33000008

<<<

4,3

D

若有语句: int i,*p=&i; 则均表示变量地址的选项是_____。

(A) *&p,*p,&i (B) i,p,&*i (C) *&i,&i,*p (D) &i,p,&*p

>>>

<<<

4,3

C

以下程序的输出结果是_____。

```
#include<stdio.h>
void fun(int *p1,int *p2){
    int *p;
    *p=*p1; *p1=*p2; *p2=*p;
}
void main(){
    int x=5,y=8;
    fun(&x,&y);
    printf("%d,%d\n",x,y);
}
```

(A) 5,8 (B) 8,5 (C) 程序运行时报错 (D) 程序编译时报错

>>>

<<<

4,3

B

若有语句: `int x=6,*p=&x;` 则下面正确的表达式是_____。

(A) `++&x` (B) `(*p)--` (C) `&(x+5)` (D) `p=1000`

>>>

<<<

4,3

D

若有语句: `int a[10],*p1=a+8,*p2=&a[3];` 则 `p1-p2` 的值是_____。

(A) 20 (B) 4 (C) 16 (D) 5

>>>

<<<

4,3

A

以下程序段执行完毕后, 变量 `a` 和 `b` 的值分别是_____。

```
int a=4,b=5,*p1=&a,*p2=&b;
```

```
a=2*(*p1%-*p2)+5;
```

```
b=*p1**p2++;
```

(A) 13,65 (B) -3,-15 (C) -3,-18 (D) 13,78

>>>

<<<

4,3

B

以下程序段调用 `scanf` 函数为变量 `x` 赋值, 则填入下划线所在位置的错误代码是_____。

```
int x,*p=&x;
```

```
scanf("%d",_____);
```

(A) `&x` (B) `*p` (C) `p` (D) `&*p`

>>>

<<<

4,3

D

若有语句: `int a[]={1,3,2,7,3,4}, *p=a+3,k;` 则变量 `k` 的值不等于 3 的选项是_____。

- (A) `k=(p++,*p++)` (B) `k=(p-=2,*p--)`
(C) `k=(p--,*--p)` (D) `k=(p++,*++p)`

>>>

<<<

4,3

C

以下程序段在运行时, 若通过键盘输入“2 6 9 7 5”, 则输出结果是_____。

```
int a[5],*p,t;
for(p=a;p<a+5;p++) scanf("%d",p);
for(p=a;p<a+3;p++) {t=*p; *p=(a+(a+4-p)); *(a+(a+4-p))=t;}
for(p=a;p<a+5;p++) printf("%d ",*p);
```

(A) 2 6 9 7 5 (B) 7 5 9 2 6 (C) 5 7 9 6 2 (D) 6 2 7 9 5

>>>

<<<

4,3

A

若有定义: `int a[10],*p=a;` 则表示数组元素 `a[3]` 的错误选项是_____。

- (A) `*(a+=3)` (B) `*(p+=3)` (C) `*(a+3)` (D) `p[3]`

>>>

<<<

4,3

C

以下程序执行完毕后, 变量 `a` 和 `b` 的值分别是_____。

```
#include<stdio.h>
void fun(int *p,int *q){
    int *t;
    if(*p>*q) {t=p; p=q; q=t;}
}
void main(){
    int a=13,b=9;
    fun(&a,&b);
}
```

(A) 9,13 (B) 13,13 (C) 13,9 (D) 9,9

>>>

<<<

4,3

D

以下程序输出数组 `a` 中的最小值, 则下划线所在位置应填入的代码是_____。

```
#include<stdio.h>
```

```

int findmin(int *p,int n){
    int *m,*q=p+n;
    for(m=p;p<q;p++) if(_____) m=p;
    return *m;
}
void main(){
    int a[6]={21,17,34,9,12,45};
    printf("%d\n",findmin(a,6));
}

```

(A) $p < m$ (B) $p > m$ (C) $*p > *m$ (D) $*p < *m$

>>>

<<<

4,3

B

以下说法正确的是_____。

- (A) 可以将整型常量作为存储单元地址存放到指针变量中。
- (B) 指针变量的值是指针。
- (C) 可以采用为数组名重新赋值的方法使其指向不同的元素。
- (D) 使用地址值作为实参、指针变量作为形参，形参值的改变可以使实参值发生变化。

>>>

<<<

4,3

A

以下对程序输出结果的判断中，正确的是_____。

```
#include<stdio.h>
```

```

void fun(int x,int a[50]){
    do{
        *a++=x%10;
        x=x/10;
        printf("%d",*(a-1));
    }while(x);
}

```

```

void main(){
    int x=6985,a[50];
    fun(x,a);
}

```

- (A) 程序能正常运行，输出结果为 5896
- (B) 程序编译时报错，因为形参数组名不能进行自增运算
- (C) 程序能正常运行，输出结果为 6985
- (D) 程序能正常运行，输出结果为随机数

>>>

<<<

4,3

C

若有函数定义：double fun(int a[10]){...}，则在对该函数进行原型声明时，错误的声明语句是_____。

(A) double fun(int []);

(B) double fun(int b[10]);

(C) double fun(int a);

(D) double fun(int *a);

>>>

<<<

2,3

B

若有语句：int x,*p=&x; 则与该语句等价的语句是_____。

(A) int x,*p; *p=&x; (B) int x,*p; p=&x;

(C) int x,*p; *p=x; (D) int x,*p; p=x;

>>>

TYPE=04 AND KENID=33000008

<<<

2,3

B

当两个指针变量指向同一数组时，两个指针变量相减的差值即为两个指针变量相隔的字节个数。

>>>

<<<

2,3

A

如果某个指针变量赋值为 0，表示该指针变量不指向任何变量。

>>>

<<<

2,3

B

若有语句：int x[]={5,7,3,8},*p=x+2,y; y=++*p--; 则变量 y 的值是 3。

>>>

<<<

2,3

B

若有函数定义：int fun(int *a){return *a;}，则函数的返回值是形参 a 中存放的地址值。

>>>

<<<

2,3

A

以下程序段的功能是交换变量 a 和 b 的值。

int a=9,b=7,*p=&a,*q=&b;

*p=*p+*q-(*q=*p);

>>>

<<<

2,3

B

以下程序段在数组 a 中查找数值 x，则在下划线所在位置应填入的代码是“*p!=x”。

```
double a[5]={1.4,0.78,23.6,-4.5,19.3},x,*p=a;
```

```
scanf("%lf",&x);
```

```
for(p=a; _____;p++);
```

```
if(p<a+5) printf("Find!\n");
```

```
else printf("Not Find!\n");
```

>>>

<<<

2,3

A

以下程序段的输出结果是 75。

```
int x=61,a[100],*p=a;
```

```
while(x){
```

```
    *p++=x%8;
```

```
    x=x/8;
```

```
}
```

```
for(p=p-1;p>=a;p--){printf("%d",*p);}
```

>>>

<<<

2,3

A

以下程序执行完毕后，全局变量 X 和局部变量 r 的值分别是 0 和 5。

```
#include<stdio.h>
```

```
int X=4;
```

```
int fun(int x,int *p){
```

```
    static int m=5;
```

```
    X*=m-x; m=++*p;
```

```
    return m;
```

```
}
```

```
void main(){
```

```
    int a=2,b=3,r;
```

```
    r=fun(fun(a,&b),&b);
```

```
}
```

>>>

<<<

2,3

B

以下程序执行完毕后，main 函数中数组 a 各元素的值依次是 1、9、6、5、8、7、3。

```
#include<stdio.h>
void fun(int a[],int n,int m){
    int i,t,*p;
    for(i=1;i<=m;i++){
        t=*(a+n-1);
        for(p=a+n-2;p>=a;p--) *(p+1)=*p;
        *a=t;
    }
}
void main(){
    int a[7]={8,7,3,5,1,9,6};
    fun(a,7,3);
}
```

>>>

TYPE=01 AND KENID=33000008

<<<

1,3

指针变量

作为形参的数组名并不表示数组的首地址，其实质是一个【 】。

>>>

<<<

1,3

15

以下程序执行完毕后，变量 x 的值是【 】。

```
#include<stdio.h>
```

```
void fun(int *p,int m,int n){
    if(n<=m) fun(p,m/2,2*n);
    *p+=n;
}
```

```
void main(){
    int x=0;
    fun(&x,16,1);
}
```

>>>

<<<

1,3

```
*p<*q?fun(p,q):1
```

以下程序对数组 a 进行由大到小排序，请填空。

```
#include<stdio.h>
```

```
#define N 6
```

```
void fun(int *p,int *q){
    int t;
    t=*p; *p=*q; *q=t;
}
```

```
void main(){
    int a[N]={1,2,3,4,5,6},*p,*q;
    for(p=a;p<a+N-1;p++)

        for(q=p;q<a+N;q++) 【 】 ;
}
```

>>>

<<<

1,3

fun(a,&n)

以下程序的功能是将 1 到 100 之间能被 7 或 11 整除的所有整数放在数组 a 中，并将这些数的个数放在变量 n 中，请填空。

```
void fun(int *p,int *q){
    int x;
    for(x=1;x<=100;x++)
        if(x%7==0||x%11==0){*p++=x; (*q)++;}
}
void main(){
    int a[1000],n=0;

    【 】 ;
}
```

>>>

<<<

1,3

1 5 9 8 6

以下程序段的输出结果是 【 】。

```
int a[5]={6,5,9,8,1},*p,*q;
for(p=q=a+2;q<a+5;p--,q++)
    if(*p>*q) { *p=*p+*q; *q=*p-*q; *p=*p-*q;}
for(p=a;p<a+5;p++) printf("%d ",*p);
```

>>>

<<<

1,3

8

若有语句：int a[7]={2,5,3,4,7,8,1},*p=a+1; 则 p[(a+(a+2))]的值是 【 】。