

《C 语言程序设计》期末复习题

1. 以下的变量定义中，合法的是_____。

B

A. float **3**_four = 3.4 B. int _abc_ = 2

C. double a = 1 + 4e**2.0** D. short **do** =15;

2. 下列选项中正确的语句组是_____。

D

A.char s[8]; **s**{"Beijing"}; B.char *s; **s**{"Beijing"};

C.char s[8]; **s**"Beijing"; D.char *s; **s**"Beijing";

3. 若定义数组并初始化 int a[10]={1,2,3,4},以下语句哪一个成立_____。

C

A. 若引用 a[10],编译时报错

B. 若引用 a[10],连接时报错

C. 若引用 a[10],运行时出错

D. 若引用 a[10],系统不报错

4. 执行下面程序段后，i 值是_____。

A

```
int i=0;    do {++i; if(i%2!=0);}while(i<=100);
```

A. 101

B. 100

C. 99

D. 98

5. 以下叙述正确的是_____。

B

A. 可以把 define 和 **if** 定义为用户标识符

B. 可以把 define 定义为用户标识符，但不能把 if 定义为用户标识符

C. 可以把 **if** 定义为用户标识符，但不能把 **define** 定义为用户标识符

D. **define** 和 **if** 都不能定义为用户标识符

6. 下列数组定义正确的是_____。

A. `int a[ ];`

B. `char a[100]={68,69,70};`

C. `int n=100,a[n];`

D. `char n=4,a[n]={"abc"};`

7. 若有 `int a, b; float f;` 正确的输入语句是_____。

A. `scanf("a,b=%d",&a,&b);`

B. `scanf("a=%d,b=%d",&a,&b);` //其中普通字符 **a=** ,**b=**要原样输入

C. `scanf("%d",a);`

D. `scanf("%5.2f",&f);`

8. 若定义数组并初始化 `char a[20]= "Hello"; printf("%d", strlen(a));`语句的结果是哪一个_____。

A. 20

B. 6

C. 不确定

D. 5

9. `scanf("%c%c%c",&a,&b,&c)` 与 `scanf("%c %c %c",&a,&b,&c)` 的输入_____。

A.前者以空格作为间隔 B.都以空格作为间隔

C.前者不以空格作为间隔 D.自动以空格作为间隔

10. 设 `int a=9,b=8,c=7, x=1`;则执行语句

`if (a>7) if (b>8) if (c>9) x=2 else x=3`;后 `x` 的值是_____。 C

A. 0 B. 2 C. 1 D. 3

11. 不是 C 语言提供的关键字的是_____。 B

A. `float` B. `Char` C. `case` D. `default`

12. 若有 `int x[8], *p=x`; 以下叙述错误的是_____。 D

A. `&x[2]`等价于 `x+2` B. `x+5` 等价于 `p+5`

C. `*(x+3)`等价于 `x[3]` D. `x++`等价于 `p++` //数组名是常量

13. 以下描述正确的是_____。 C

A. `goto` 语句只能用于退出多层循环

B. `switch` 语句中不能出现 `continue` 语句

C. `continue` 语句用来终止本次循环

D. 在循环中 `break` 语句不能独立出现

14. 以下运算符中, 优先级最低的是_____。 C 14

A. `!=` B. `%` C. `+=` D. `&&`

15. 若有以下的定义和语句 `char x[]="China"; char y[]`
`={'C','h','i','n','a'};` 则数组 `x` 和数组 `y` 相比较, 下面正确的叙述为_____。

B

- A. 在内存空间占字节数相同
- B. 在内存空间数组 `x` 占字节数大 6, 串长+1
- C. 在内存空间数组 `y` 占字节数大
- D. 无法比较

16. 以下语句错误的是_____。

D

- A. `case` 后只能跟常量, 不能跟变量。
- B. `while` 循环的 `while()` 后没有分号, 而 `do-while` 循环的 `while()` 后一定要有一个分号。
- C. 已定义 `c` 为字符型变量, 则语句 `c=97` 是正确的。
- D. 可以用整型变量定义数组长度。

17. 以下程序的运行结果是_____。

D 两个%%表示输出一个%

```
#include <stdio.h>
```

```
main() {int a=2,b=5; printf("a=%d,b=%d\n",a,b); }
```

- A. `a=%2,b=%5`
- B. `a=2,b=5`
- C. `a=d,b=d`
- D. `a=%d,b=%d`

18. 以下语句正确的是_____。 D

- A. 若变量已正确定义, 则 $x4=1+2=3$; 是一个正确的赋值语句。
- B. 在 `scanf("%c%c",&c1,&c2);` 语句中, 当输入为字符 `a,b` 时, 将 `a` 赋给 `c1`, 将 `b` 赋给 `c2`。
- C. 语句 `if(a) x=1;` 与 `if(a==0)x=1;` 等价。
- D. 语句 `x=3; do {printf("%d",x--);} while(!x);` 的输出结果是 3。

19. 以下语句正确的是_____。 D

- A. 对二维数组元素赋初值: `int a[3][4]={5,12,7,4,8,3,9,24,11,2,6,4};`, 则其中数组元素 `a[2][2]` 的值为 3。
- B. `if (x=y)&&(x!=0) x+=y;` 语句语法是正确的。//少了圆括号
- C. 已有 `a=3, b=5`; 当执行了表达式 `a=b, b=a` 之后, 已使 `a` 中的值为 5, `b` 中的值为 3。
- D. 若 `i` 为整型变量, 以下循环 `i=0; while(i=0)i++;` 一次也不执行。

20. 设有如下定义: `int x=10,y=3,z;` 则语句 `printf("%d\n", z=( x/y ,x%y));` 的输出结果是_____。 1

21. 在输入 `a` (整型)、`b` (单精度)、`c` (字符型) 时, 若用逗号分隔各个数据, 则正确的 `scanf` 函数语句是_____。

`scanf("%d,%f,%c",&a,&b,&c);`

22. 表述“ $a < -100$ 或 $3 < a < 16$ ”的 C 语言表达式是_____。

`a < -100 || a > 3 && a < 16`

23. 在内存中存储'A'要占用_____个字节, 存储“A”要占用_____个字节。

1 2

24. 若在程序中用到 `sqrt()` 函数, 应在程序开头写包含命令_____。

`#include <math.h>` 或 `#include "math.h"`

25. 字符串"`\t a \b \b \x41 \nc 104 \`"的长度是_____。10

26. `int a;` 表达式 `(a=2*4, a*10, a+1/2)` 的结果是_____。8

27. 整型变量 `x` 的值为三位正整数, 则其十位数是_____。`x/10%10`

程序设计参考题:

1. 定义一个长度为 10 的一维数组, 输入 10 个整数, 并编写

`searchmax()` 函数, 找出其中的最大值, 并返回元素的下标。

算法分析:

在主函数 `main()` 中定义一维数组并输入数据, 然后调用 `searchmax()` 函数, 输出函数的返回值。

定义 `searchmax()` 函数, 形参分别是一维数组和数组长度, 在该函数中定义 `max` 变量和 `x` 变量, 分别求最大值和对应的下标, 将下标作为函数的返回值。

2. 编写程序把 1~300 之间能被 7 或 13 整除的数输出。(或统计个数)

3. 编程求 100~1000 的水仙花数并输出。(一个三位数的百位、十位

和个位的立方和等于它自身，这个数就是水仙花数。)

4. 编写自定义函数 `int count(char *str)`,统计字符串 `str` 中的小写字母（或数字字符/空格）的个数并将该值做为函数的返回值。
(同时写主函数调用 `count` 函数)