

1、下面程序的输出是___D_____

```
#include<stdio.h>
void main()
{ int k=11;
  printf("k=%d,k=%o,k=%x\n",k,k,k);
}
```

- A) k=11,k=12,k=11 B) k=11,k=13,k=13
C) k=11,k=013,k=0xb D) k=11,k=13,k=b

2、在下列选项中,不正确的赋值语句是___D_____.

- A) ++t; B) n1=(n2=(n3=0));
C) k=i=j; D) a=b+c=1;

3、下面合法的 C 语言字符常量是_____A_____.

- A) '\t' B) "A" C) 65 D) A

4、表达式: 10!=9 的值是_____D_____.

- A) true B) 非零值 C) 0 D) 1

5、C 语言提供的合法的数据类型关键字是_____B_____.

- A) Double B) short C) integer D) Char

6、字符(char)型数据在微机内存中的存储形式是___D___.

- A) 反码 B) 补码 C) EBCDIC 码 D) ASCII 码

7、C 语言程序的基本单位是_____C_____.

- A) 程序行 B) 语句 C) 函数 D) 字符

8、设 int a=12,则执行完语句 a+=a-a*a 后,a 的值是_____D_____.

- A) 552 B) 264 C) 144 D) -264

9、执行下面程序中的输出语句后,输出结果是

```
#include<stdio.h>
void main()
{int a;
  printf("%d\n", (a=3*5, a*4, a+5));
}
```

- A) 65 B) 20 C) 15 D) 10

10、下面程序的输出是___B_____.

```
#include<stdio.h>
void main()
```

```
{int x=023;
  printf("%d\n",--x);
}
```

- A) 17 B) 18 C) 23 D) 24

11、下面程序的输出的是___C_____.

```
#include<stdio.h>
void main()
{int x=10,y=3;
  printf("%d\n",y=x/y);
}
```

- A) 0 B) 1 C) 3 D) 不确定的值

12、已知字母 A 的 ASCII 码为十进制的 65,下面程序的输出是_____A_____.

```
#include<stdio.h>
void main()
{char ch1,ch2;
  ch1='A'+5-'3';
  ch2='A'+6-'3';
  printf("%d,%c\n",ch1,ch2);
}
```

- A) 67,D B) B,C C) C,D D) 不确定的值

13、若要求在 if 后一对圆括号中表示 a 不等于 0 的关系,则能正确表示这一关系的表达式为___D___.

- A) a<>0 B) !a C) a=0 D) a

14、以下程序的输出结果是___D_____.

```
#include<stdio.h>
void main()
{ int x=10,y=10;
  printf("%d %d\n",x--,--y);
}
```

- A) 10 10 B) 9 9 C) 9 10 D) 10 9

15、设有如下定义:

```
int x=10,y=3,z;
```

则语句

```
printf("%d\n",z=(x%y,x/y));
```

的输出结果是___D_____.

- A) 1 B) 0 C) 4 D) 3

16、为表示关系 $x \geq y \geq z$,应使用 C 语言表达式

___A_____.

- A) (x>=y)&&(y>=z) B) (x>=y)AND(y>=z)
C) (x>=y)>=z D) (x>=y) & (y>=z)

17、C 语言中非空的基本数据类型包括___B___.

- A) 整型,实型,逻辑型 B) 整型,实型,字符型
C) 整型,字符型,逻辑型
D) 整型,实型,逻辑型,字符型

18、若 x 和 y 都是 int 型变量,x=100,y=200,且有下面的程序片段:

```
printf("%d",(x,y));
```

上面程序片段的输出结果是___A___.

- A) 200 B) 100
C) 100 200 D) 输出格式符不够,输出不确定的值

19、阅读下面的程序

```
#include<stdio.h>
void main()
{
    char ch;
    scanf("%3c",&ch);
    printf("%c",ch);
}
```

如果从键盘上输入

abc<回车>

则程序的运行结果是___A___.

- A) a B) b C) c D) 程序语法出错

20、阅读下面的程序

```
#include<stdio.h>
void main()
{
    int i,j;
    i=010;
    j=9;
    printf("%d,%d",i-j,i+j);
}
```

则程序的运行结果是___D___.

- A) 1,19 B) -1,19 C) 1,17 D) -1,17

21、阅读下面的程序

```
#include<stdio.h>
void main()
{
    int i,j,m,n;
    i=8;j=10;
    m=++i;
    n=j++;
    printf("%d,%d,%d,%d",i,j,m,n);
}
```

程序的运行结果是___C___.

A) 8,10,8,10

B) 9,11,8,10

C) 9,11,9,10

D) 9,10,9,11

22、已知 a=12,则表达式 a+=a-=a*=a 的结果是___A___.

- A) 0 B) 144 C) 12 D) -264

23、若已定义 int a,则表达式 a=10,a+10,a++的值是___B___.

- A) 20 B) 10 C) 21 D) 11

24、阅读下面的程序

```
#include<stdio.h>
void main()
{
    int i,j;
    scanf("%3d%2d",&i,&j);
    printf("i=%d,j=%d\n",i,j);
}
```

如果从键盘上输入 1234567<回车>,则程序的运行结果是___D___.

- A) i=123,j=4567 B) i=1234,j=567
C) i=1,j=2 D) i=123,j=45

25、下面程序的输出结果是___D___.

```
#include<stdio.h>
void main()
{
    int a=-1, b=4, k;
    k=(++a<=0)&&(b--<=0);
    printf("%d,%d,%d\n",k,a,b);
}
```

- A) 1,1,2 B) 1,0,3 C) 0,1,2 D) 0,0,3

26、下面程序的输出结果是___A___.

```
#include<stdio.h>
void main()
{
    int a=5,b=3;
    float x=3.14, y=6.5;
    printf("%d,%d\n",a+b!=a-b,x<=(y-=6.1));
}
```

- A) 1,0 B) 0,1 C) 1,1 D) 0,0

27、执行下面程序段后,输出结果是___A___.

```
int a;
int b=65536;
a=b;
printf("%d\n",a);
```

A) 65536 B) 0 C) -1 D) 1

28、若有以下定义和语句:

```
int a=010, b=0x10, c=10;
printf("%d,%d,%d\n",a,b,c);
```

则输出结果是_____B_____.

A) 10,10,10 B) 8,16,10 C) 8,10,10 D) 8,8,10

29、已知有 double 型变量 x=2.5,y=4.7,整型变量 a=7,则表达式 $x+a\%3*(int)(x+y)\%2/4$ 的值是_____B_____.

A) 2.4 B) 2.5 C) 2.75 D) 0

30、若已定义 x 和 y 是整型变量,x=2;,则表达式 $y=2.75+x/2$ 的值是_____C_____.

A) 5.5 B) 5 C) 3 D) 4.0

31、以下程序的输出结果是_____D_____.

```
#include<stdio.h>
void main()
{
    int a=12, b=12;
    printf("%d,%d\n",--a,++b);
}
```

A) 10,10 B) 12,12 C) 11,10 D) 11,13

32、设有以下语句:int x=10;x+=3+x%(3),则 x 的值是_____A_____.

A) 14 B) 15 C) 11 D) 12

33、若 d 为 double 型变量,则表达式 $d=1,d+5,d++$ 的值是_____D_____.

A) 1 B) 6.0 C) 2.0 D) 1.0

34、表达式 $5!=3$ 的值是_____D_____.

A) T B) 非零值 C) 0 D) 1

35、若有定义 int a=12,n=5,则表达式 $a\%=(n\%2)$ 运算后,a 的值_____A_____.

A) 0 B) 1 C) 12 D) 6

36、若有定义 int x=3,y=2 和 float a=2.5,b=3.5,则表达式 $(x+y)\%2+(int)a/(int)b$ 的值是_____D_____.

A) 0 B) 2 C) 1.5 D) 1

37、在 C 语言中,以下叙述不正确的是_____A_____.

- A) 在 C 程序中,无论是整数还是实数,都能被准确无误的表示
- B) 在 C 程序中,变量名代表存储器中的一个位置
- C) 静态变量的生存期与整个程序的生存期相同

D) C 语言中变量必须先定义后引用

38、C 语言中的变量名只能由字母,数字和下划线三种字符组成,且第一个字符_____C_____.

- A) 必须为字母
- B) 必须为下划线
- C) 必须为字母或下划线
- D) 可以是字母,数字或下划线中的任意一种

39、设有说明:char w; int x; float y; double z; 则表达式: $w*x+z-y$ 值的数据类型是_____D_____.

A) float B) char C) int D) double

40、一个 C 语言的执行是从_____A_____.

- A) 本程序的主函数开始,到本程序的主函数结束
- B) 本程序的第一个函数开始,到本程序的最后一个函数结束
- C) 本程序的主函数开始,到本程序的最后一个函数结束
- D) 本程序的第一个函数开始,到本程序的主函数结束

41、设 a 为整型变量,不能正确表达数学关系 $10<a<15$ 的 C 语言表达式是_____A_____.

A) $10<a<15$ B) $a==11||a==12||a==13||a==14$
C) $a>10\&\&a<15$ D) $!(a<=10)\&\&!(a>=15)$

42、下列程序执行后的输出结果是_____C_____.

```
#include <stdio.h>
void main()
{
    int a=5,b=60,c;
    if (a<b)
        {c=a*b;printf("%d*%d=%d\n",b,a,c);}
    else
        {c=b/a;printf("%d/%d=%d\n",b,a,c);}
}
```

A) $60/5=12$ B) 300 C) $60*5=300$ D) 12

43、如果 c 为字符型变量,判断 c 是否为空格不能使用_____A_____.(假设已知空格 ASCII 码为 32)

A) if(c=='32') B) if(c==32)
C) if(c=='\40') D) if(c==' ')

44、运行下面程序时,若从键盘输入"3,5<CR>",则程序的输出结果是_____D_____.

```
#include <stdio.h>
void main()
{
    int x,y;
    scanf("%d,%d",&x,&y);
```

```

if (x==y)
    printf("x==y");
else if (x>y)
    printf("x>y");
else
    printf("x<y");
}

```

A) 3<5 B) 5>3 C) x>y D) x<y

45、运行下面程序时,若从键盘输入数据为
"6,5,7<CR>", 则输出结果是___C___.

```

#include <stdio.h>
void main( )
{ int a,b,c;
  scanf("%d,%d,%d",&a,&b,&c);
  if (a>b)
      if (a>c)
          printf("%d\n",a);
      else
          printf("%d\n",c);
  else
      if (b>c)
          printf("%d\n",b);
      else
          printf("%d\n",c);
}

```

A) 5 B) 6 C) 7 D) 不定值

46、执行下面程序时,若从键盘输入"2<CR>", 则程序的运行结果是___A___.

```

#include <stdio.h>
void main( )
{ int k; char cp;
  cp=getchar( );
  if (cp>='0' && cp<='9')
      k=cp-'0';
  else if (cp>='a' && cp<='f')
      k=cp-'a'+10;
  else k=cp-'A'+10;
  printf("%d\n",k);
}

```

A) 2 B) 4 C) 1 D) 10

47、运行下面程序时,从键盘输入"2.0<CR>", 则输出结果是___B___.

```

#include <stdio.h>
void main( )
{ float a,b;
  scanf("%f",&a);

```

```

if (a<0.0) b=0.0;
else if ((a<0.5) && (a!=2.0)) b=1.0/(a+2.0);
else if (a<10.0) b=1.0/2;
else b=10.0;
printf("%f\n",b);
}

```

A) 0.000000 B) 0.500000
C) 1.000000 D) 0.250000

48、执行下面程序后,运行结果是___A___.

```

#include <stdio.h>
void main( )
{ int x=41,y=1;
  if (x%3==0 && x%7==0)
      { y+=x;printf("y=%d\n",y);}
  else
      {y=x;printf("y=%d",y);}
}

```

A) y=41 B) y=43 C) y=42 D) y=1

49、运行下面程序时,从键盘输入"12,34,9<CR>", 则输出结果是___A___.

```

#include <stdio.h>
void main( )
{ int x,y,z;
  scanf("%d,%d,%d",&x,&y,&z);
  if (x<y)
      if (y<z)printf("%d\n",z);
      else printf("%d\n",y);
  else if (x<z)printf("%d\n",z);
  else printf("%d\n",x);
}

```

A) 34 B) 12 C) 9 D) 不确定的值

50、运行下面程序时,从键盘输入字母 H, 则输出结果是___C___.

```

#include <stdio.h>
void main( )
{ char ch;
  ch=getchar( );
  switch(ch)
  { case 'H':printf("Hello!\n");
    case 'G':printf("Good morning!\n");
    default:printf("Bye_Bye!\n");
  }
}

```

A) Hello! B) Hello!
 Good Morning!
C) Hello! D) Hello!

Good morning!
Bye_Bye!

Bye_Bye!

#include <stdio.h>

void main()

{ int x=0,y=1,z=0;

if (x=z=y)

x=3;

printf("%d,%d\n",x,z);

}

A) 3,0 B) 0,0 C) 0,1 D) 3,1

57、假定等级和分数有以下对应关系:

等级: A 分数: 85~100

等级: B 分数: 60~84

等级: C 分数: 60 以下

对于等级 grade 输出相应的分数区间, 能够完成该功能的程序段是___D___.

A) switch (grade)

{

case 'A':printf("85--100\n");

case 'B':printf("60--84\n");

case 'C':printf("60 以下\n");

default:printf("等级错误!\n");

}

B) switch (grade)

{

case 'A':printf("85--100\n");break;

case 'B':printf("60--84\n");

case 'C':printf("60 以下\n");

default:printf(" 等级错误!\n");

}

C) switch (grade)

{

case 'A':printf("85--100\n");break;

case 'B':printf("60--84\n");break;

case 'C':printf("60 以下\n");

default:printf("等级错误!\n");

}

D) switch (grade)

{

case 'A':printf("85--100\n");break;

case 'B':printf("60--84\n");break;

case 'C':printf("60 以下 \n");break;

default:printf("等级错误!\n");

}

58、能够完成如下函数计算的程序段是___B___.

$$y = \begin{cases} -1 & x < 0 \\ 0 & x = 0 \\ 1 & x > 0 \end{cases}$$

A) y=1; B) if (x>=0)

51、执行下列程序段后的输出结果是___A___.

int x=1,y=1,z=1;

x+=y+=z;

printf("%d\n",x<y?y:x);

A) 3 B) 2 C) 1 D) 4

52、设 ch 是 char 型变量,值为'A',则表达式

ch=(ch>='A' && ch<='Z')?ch+32:ch 的值是___B___.

A) Z B) a C) z D) A

53、下面程序的输出结果是___C___.

#include <stdio.h>

void main()

{ int x=8,y=-7,z=9;

if (x<y)

if (y<0) z=0;

else z-=1;

printf("%d\n",z);

}

A) 8 B) 1 C) 9 D) 0

54、运行下面程序时,若从键盘输入"5 <CR>",则程序的输出结果是___B___.

#include <stdio.h>

void main()

{ int a ;

scanf("%d",&a);

if (a++>5)printf("%d\n",a);

else printf("%d\n",a--);

}

A) 7 B) 6 C) 5 D) 4

55、运行下面程序时,若从键盘输入"3, 4 <CR>",则程序的输出结果是___B___.

#include <stdio.h>

void main()

{ int a,b,s;

scanf("%d,%d",&a,&b);

s=a;

if (s<b) s=b;

s=s*s;

printf("%d\n",s);

}

A) 14 B) 16 C) 18 D) 20

56、下列程序的执行结果是___D___.

```

if(x!=0)          if(x>0) y=1;
if(x>0) y=1;      else y=0;
else y=0;          else y=-1;
C) y=0;           D) y=-1;
if (x>=0)         if (x>0) y=1;
if (x>0) y=1;     else y=0;
else y=-1;

```

59、有如下程序

```

#include <stdio.h>
void main()
{ float x=5.0,y;
  if(x<0.0) y=0.0;
  else if (x<10.0) y=1.0/x;
  else y=1.0;
  printf("%f\n",y);
}

```

该程序的输出结果是____C____.

- A) 0.000000 B) 0.50000
C) 0.200000 D) 1.000000

60、以下程序的执行结果是__B__.

```

#include <stdio.h>
void main()
{ int x=1,y=0;
  switch (x)
  {
    case 1:
      switch (y)
      {
        case 0:printf("first\n");break;
        case 1:printf("second\n");break;
      }
    case 2:printf("third\n");
  }
}

```

- A) first B) first
second third
C) first D) second
third

61、以下程序的执行结果是____A____.

```

#include <stdio.h>
void main()
{ int a,b,c,d,x;
  a=c=0;
  b=1;
  d=20;

```

```

if (a) d=d-10;
else if(!b)
    if (!c) x=15;
    else x=25;
printf("d=%d\n",d);
}

```

- A) d=20 B) d=10 C) d=15 D) 25

62、有如下程序:

```

#include <stdio.h>
void main()
{ int a=2,b=-1,c=2;
  if (a<b)
    if (b<0) c=0;
    else c++;
  printf("%d\n",c);
}

```

该程序的输出结果是__C____.

- A) 0 B) 1 C) 2 D) 3

63、下列程序执行后的输出结果是____B____.

```

#include <stdio.h>
void main()
{ int x,y=1,z;
  if ((z=y)<0) x=4;
  else if (y==0) x=5;
  else x=6;
  printf("%d,%d\n",x,y);
}

```

- A) 4,1 B) 6,1 C) 5,0 D) 出错信息

64、有如下程序

```

#include <stdio.h>
void main()
{ int x=1,a=0,b=0;
  switch(x)
  {
    case 0: b++;
    case 1: a++;
    case 2: a++;b++;
  }
  printf("a=%d,b=%d\n",a,b);
}

```

该程序的输出结果是____A____.

- A) a=2,b=1 B) a=1,b=1 C) a=1,b=0 D) a=2,b=2

65、下面程序的输出结果是__C____.

```

#include <stdio.h>

```

```
void main()
{ int a=-1,b=1,k;
  if ((++a<0) && (b--<=0))
    printf("%d %d\n",a,b);
  else
    printf("%d %d\n",b,a);
}
```

A) -1 1 B) 0 1 C) 1 0 D) 0 0

66、假定 w、x、y、z、m 均为 int 型变量，有如下程序段：

```
w=1;x=2;y=3;z=4;
m=(w<x)?w:x; m=(m<y)?m:y; m=(m<z)?m:z;
```

则该程序段执行后，m 的值是 D。

A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

67、以下程序的输出结果是 D。

```
main()
{ int a=100;
  if (a>100) printf("%d\n",a>100);
  else printf("%d\n",a<=100);
}
```

A) a<=100 B) 100 C) 0 D) 1

68、若执行下面的程序从键盘上输入 9,则输出结果是。

B

```
#include <stdio.h>
```

```
void main()
{int n;
 scanf("%d",&n);
 if (n++<10) printf("%d\n",n);
 else printf("%d\n",n--);}
```

A) 11 B) 10 C) 9 D) 8

69、以下程序输出结果是 D。

```
#include <stdio.h>
void main()
{ int m=4;
  if (++m>5) printf("%d\n",m--);
  else printf("%d\n",--m);
}
```

A) 7 B) 6 C) 5 D) 4

70、若执行下面的程序从键盘上输入 5,则输出结果是。

```
#include <stdio.h>
```

```
void main()
{int x;
 scanf("%d",&x);
 if (x++>5) printf("%d\n",x);
```

```
else printf("%d\n",x--);
```

```
}
```

A) 7 B) 6 C) 5 D) 4

71、以下程序段运行结果是 A。

```
int x=1,y=1,z=-1;
x+=y+=z;
printf("%d\n",x<y?y:x);
```

A) 1 B) 2 C) 4 D) 不确定的值

72、有以下程序

```
#include <stdio.h>
void main()
{ int a,b,c=246;
  a=c/100%9;
  b=(-1)&&(-1);
  printf("%d,%d\n",a,b);
}
```

输出结果是 A。

A) 2,1 B) 3,2 C) 4,3 D) 2,-1

73、运行下面程序时，若从键盘输入数据为"123"，则输出结果是 C。

```
#include "stdio.h"
void main()
{ int num,i,j,k,place;
  scanf("%d",&num);
  if (num>99)
    place=3;
  else if (num>9)
    place=2;
  else
    place=1;
  i=num/100;
  j=(num-i*100)/10;
  k=(num-i*100-j*10);
  switch (place)
  { case 3: printf("%d%d%d\n",k,j,i);
    break;
    case 2: printf("%d%d\n",k,j);
    break;
    case 1: printf("%d\n",k);
  }
}
```

A) 123 B) 1,2,3 C) 321 D) 3,2,1

74、执行下列程序后的输出结果是 D。

```
#include <stdio.h>
void main()
```

```
{ int k=4,a=3,b=2,c=1;
printf("%d\n",k<a?k:c<b?c:a);
}
```

- A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

75、以下条件表达式中能完全等价于条件表达式 x 的是___B___.

- A) (x==0) B) (x!=0) C) (x==1) D) (x!=1)

76、若运行下面程序时,给变量 a 输入 15,则输出结果是___A___.

```
#include <stdio.h>
void main( )
{ int a,b;
scanf("%d",&a);
b=a>15?a+10:a-10;
printf("%d\n",b);
}
```

- A) 5 B) 25 C) 15 D) 10

77、运行下面程序后,输出是___D___.

```
#include <stdio.h>
void main( )
{ int k=-3;
if (k<=0) printf("****\n");
else printf("####\n")
}
```

- A) #####
B) ****
C) #####*
D) 有语法错误不能通过编译

78、执行下面程序的输出结果是___C___.

```
#include <stdio.h>
void main( )
{ int a=5,b=0,c=0;
if (a=a+b) printf("****\n");
else printf("####\n");
}
```

- A) 有语法错误不能编译
B) 能通过编译,但不能通过连接
C) 输出 ****
D) 输出 ####

79、为了避免嵌套的 if-else 语句的二义性, C 语言规定 else 总是与___C___组成配对关系.

- A) 缩排位置相同的 if
B) 在其之前未配对的 if

C) 在其之前尚未配对的最近的 if

D) 同一行上的 if

80、设 x 、 y 、 z 、 t 均为 int 型变量,则执行以下语句后,t 的值为___C___.

```
x=y=z=1;
t=++x || ++y && ++z;
```

- A) 不定值 B) 4 C) 1 D) 0

81、以下程序段___C___.

```
x=-1;
do
{
x=x*x;
} while (!x);
```

- A)是死循环 B)循环执行两次
C)循环执行一次 D)有语法错误

82、对下面程序段描述正确的是___B___.

```
int x=0,s=0;
while (!x!=0) s+=++x;
printf("%d",s);
```

- A) 运行程序段后输出 0
B) 运行程序段后输出 1
C) 程序段中的控制表达式是非法的
D) 程序段循环无数次

83、下面程序段的输出结果是___C___.

```
x=3;
do { y=x--;
if (!y) {printf("*");continue;}
printf("#");
} while(x=2);
```

- A) ## B) ##* C) 死循环 D)输出错误信息

84、下面程序的运行结果是___B___.

```
#include<stdio.h>
void main( )
{ int a=1,b=10;
do
{ b-=a;a++;
} while(b--<0);
printf("%d,%d\n",a,b);
}
```

- A) 3,11 B) 2,8 C) 1,-1 D) 4,9

85、下面程序段的运行结果是___B___.

```
int n=0;
```



```
while (n++<=2)
    printf("%d",n);
```

A) 012 B) 123 C) 234 D) 错误信息

86、下面程序段的运行结果是 D .

```
int x=0,y=0;
while (x<15) y++,x+=++y;
printf("%d,%d",y,x);
```

A) 20,7 B) 6,12 C) 20,8 D) 8,20

87、下面程序的运行结果是 B .

```
#include<stdio.h>
void main()
{ int s=0,i=1;
  while (s<=10)
  { s=s+i*i;
    i++;
  }
  printf("%d",--i);
}
```

A) 4 B) 3 C) 5 D) 6

88、函数 pi 的功能是根据以下近似公式求 π 值:

C

$$(\pi * \pi) / 6 = 1 + 1/(2*2) + 1/(3*3) + \dots + 1/(n*n)$$

请填空，完成求 π 的功能。

```
#include <math.h>
void main( )
{ double s=0.0; int i,n;
  scanf("%ld",&n);
  for(i=1;i<=n;i++)
  s=s+_____ ;
  s=(sqrt(6*s));
  printf("s=%e",s);
}
```

A) 1/i*i B) 1.0/i*i C) 1.0/(i*i) D) 1.0/(n*n)

89、下面程序段的运行结果是 B .

```
for(x=10;x>3;x--)
{ if(x%3) x--;
  --x; --x;
  printf("%d ",x);
}
```

A) 6 3 B) 7 4 C) 6 2 D) 7 3

90、下面程序的运行结果是 D .

```
#include<stdio.h>
void main( )
{ int a,b;
```

```
a=-1;
b=0;
do {
  ++a;
  ++a;
  b+=a;
} while(a<9);
printf("%d\n",b);
}
```

A) 34 B) 24 C) 26 D) 25

91、下面程序段的运行结果是 D .

```
for(i=1;i<=5;)
  printf("%d",i);
  i++;
```

A) 12345 B) 1234 C) 15 D) 无限循环

92、下面程序的输出结果是 B .

```
#include<stdio.h>
void main( )
{ int n=4;
  while (n--) printf("%d ",n--);
}
```

A) 2 0 B) 3 1 C) 3 2 1 D) 2 1 0

93、以下程序运行后的输出结果是 D .

```
#include<stdio.h>
void main()
{ int i=10,j=0;
  do
  { j=j+1; i--;
  } while(i>2);
  printf("%d\n",j);
}
```

A) 50 B) 52 C) 51 D) 8

94、以下函数的功能是：求 x 的 y 次方，请填空。

```
C
#include<stdio.h>
void main()
{ int i,x,y;
  double z;
  scanf("%d %d",&x,&y);
  for(i=1,z=x;i<y;i++)
  z=z*_____ ;
  printf("x^y=%e\n",z);
}
```

A) i++ B) x++ C) x D) i

95、有如下程序

```
#include<stdio.h>
void main()
{ int x=23;
  do
  { printf("%d",x--);
    }while(!x);
}
```

该程序的执行结果是__B__

- A) 321 B) 23
C) 不输出任何内容 D) 陷入死循环

96、以下程序段的执行结果是__C__。

```
int i,j,m=0;
for(i=1;i<=15;i+=4)
for(j=3;j<=19;j+=4)
m++;
printf("%d\n",m);
```

- A) 12 B) 15 C) 20 D) 25

97、下面程序的输出结果是__A__。

```
#include<stdio.h>
void main( )
{ int i;
  for(i=1;i<6;i++)
  { if (i%2!=0) {printf("#");continue;}
    printf("*");
  }
  printf("\n");
}
```

- A) ##*## B) ##### C) ***** D) ****#*

98、下面程序的输出结果是__D__。

```
#include<stdio.h>
void main( )
{ int x=10,y=10,i;
  for(i=0;x>8;y==++i)
  printf("%d %d ",x--,y);
}
```

- A) 10 1 9 2 B) 9 8 7 6
C) 10 9 9 0 D) 10 10 9 1

99、执行以下程序后，输出的结果是__D__。

```
#include<stdio.h>
void main( )
{ int y=10;
  do {y--;}
  while (--y);
  printf("%d\n",y--);
}
```

}

- A) -1 B) 1 C) 8 D) 0

100、有如下程序

```
#include<stdio.h>
void main( )
{ int n=9;
  while(n>6) {n--;printf("%d",n);}
}
```

该程序段的输出结果是__B__。

- A) 987 B) 876 C) 8765 D) 9876

101、有如下程序

```
#include<stdio.h>
void main( )
{ int i,sum=0;
  for(i=1;i<=3;sum++) sum+=i;
  printf("%d\n",sum);
}
```

该程序的执行结果是__C__。

- A) 6 B) 3 C) 死循环 D) 0

102、以下循环体的执行次数是__D__

```
#include<stdio.h>
void main( )
{ int i,j;
  for(i=0,j=1; i<=j+1; i+=2, j--)
  printf("%d \n",i);
}
```

- A) 3 B) 2 C) 1 D) 0

103、在执行以下程序时，如果从键盘上输入：

ABCdef<回车>，则输出为__B__。

```
#include <stdio.h>
void main( )
{ char ch;
  while ((ch=getchar())!='\n')
  { if (ch>='A' && ch<='Z') ch=ch+32;
    else if (ch>='a' && ch<='z') ch=ch-32;
    printf("%c",ch);
  }
  printf("\n");
}
```

- A) ABCdef B) abcDEF C) abc D) DEF

104、下面程序的输出结果是__D__。

```
main( )
{
  int i,k=0, a=0, b=0;
```

```

for(i=1;i<=4;i++)
{
    k++;
    if(k%2==0) {a=a+k; continue;}
    b=b+k;
    a=a+k;
}
printf("k=%d a=%d b=%d\n",k,a,b);
}

```

- A) k=5 a=10 b=4 B) k=3 a=6 b=4
C) k=4 a=10 b=3 D) k=4 a=10 b=4

105、执行下面程序段后,k 的值是___D___.

```

int i,j,k;
for(i=0,j=10;i<j;i++,j--)
    k=i+j;

```

- A) 9 B) 11 C) 8 D) 10

106、下面程序是计算 n 个数的平均值,请填空.

___B___

```

#include<stdio.h>
void main( )
{ int i,n;
  float x,avg=0.0;
  scanf("%d",&n);
  for(i=0;i<n;i++)
  { scanf("%f",&x);
    avg=avg+_____; }
  avg=_____;
  printf("avg=%f\n",avg);
}

```

- A) i B) x C) x D) i
avg/i avg/n avg/x avg/n

107、以下程序的功能是:从键盘上输入若干个学生的成绩,统计并输出最高成绩和最低成绩,当输入负数时结束输入。请填空。___D___

```

#include<stdio.h>
void main( )
{ float x,amax,amin;
  scanf("%f",&x);
  amax=x;
  amin=x;
  while (_____)
  { if (x>amax) amax=x;
    if (_____) amin=x;
    scanf("%f",&x);
  }
  printf("\namax=%f\namin=%f\n",amax,amin);
}

```

- }
A) x<=0 B) x>0 C) x>0 D) x>=0
 x>amin x<=amin x>amin x<amin

108、阅读以下程序,程序运行后的输出结果是

___B___.

```

#include<stdio.h>
void main( )
{ int x;
  for(x=5;x>0;x--)
  { if (x--<5) printf("%d",x);
    else printf("%d",x++); }
}

```

- A) 4,3,2 B) 4,3,1, C) 5,4,2 D) 5,3,1,

109、以下程序段的输出结果是___C___.

```

int k,n,m;
n=10;m=1;k=1;
while (k<=n) {m*=2;k+=4;}
printf("%d\n",m);

```

- A) 4 B) 16 C) 8 D) 32

110、下面程序的输出结果是___B___.

```

#include<stdio.h>
void main( )
{int y=9;
  for(;y>0;y--)
  {if(y%3==0)
   {printf("%d",--y);
    continue;}
  }
}

```

- A) 741 B) 852 C) 963 D) 875421

111、下面程序的输出结果是___B___.

```

#include<stdio.h>
void main( )
{int x=3;
  do {
    printf("%d ",x-=2);
  }while(!(--x));
}

```

- A) 1 B) 1 -2 C) 3 0 D)是死循环

112、定义如下变量:

```
int n=10;
```

则下列循环的输出结果是___B___.

```

while(n>7)
{ n--; printf("%d\n",n);}

```

- A) 10 B) 9 C) 10 D) 9

9	8	9	8
8	7	8	7
		7	6

113、语句 while(!e); 中的条件 !e 等价于 A .
 A) e==0 B) e!=1 C) e!=0 D) ~e

114、以下叙述正确的是 B .
 A) continue 语句的作用是结束整个循环的执行
 B) 只能在循环体内和 switch 语句体内使用 break 语句
 C) 在循环体内使用 break 语句或 continue 语句的作用相同
 D) 从多层循环嵌套中退出时,只能使用 goto 语句
 115、在下列选项中,没有构成死循环的程序段是 D .

A) int i=100; while (1) { i=i%100+1; if (i>100) break; }	B) for(;;);
C) int k=1000; do {++k;} while (k>=1000);	D) int s=36; while (s) --s;

116、下面程序的输出结果是 A .

```
#include<stdio.h>
void main( )
{ int i;
  for(i=1;i<=5;i++)
  { if (i%2) printf("*");
    else continue;
    printf("#");
  }
  printf("$\n");
}
```

 A) *****\$ B) #####\$ C) ###*\$ D) ***#\$

117、下面程序段中,循环体的执行次数是 C .

```
int a=10,b=0;
do {b+=2;a=2+b;} while(a>=0);
```

 A) 4 B) 5 C) 3 D) 2

118、若 i 为整型变量,则以下循环语句的循环次数是 B .

```
for(i=2;i==0;)
printf("%d",i--);
```

 A) 无限次 B) 0 次 C) 1 次 D) 2 次

119、C 语言中 while 和 do-while 循环的主要区别是 A .
 A) do-while 的循环体至少无条件执行一次
 B) while 的循环控制条件比 do-while 的循环控制条件严格
 C) do-while 允许从外部转到循环体内
 D) do-while 的循环体不能是复合语句

120、对于 for(表达式 1;;表达式 3)可理解为 B .
 A) for(表达式 1;0;表达式 3)
 B) for(表达式 1;1;表达式 3)
 C) for(表达式 1;表达式 1;表达式 3)
 D) for(表达式 1;表达式 3;表达式 3)

121、合法的数组定义是 D .
 A) int a[6]={ "string" }; B) int a[5]={0,1,2,3,4,5};
 C) char a={ "string" }; D) char a[]={0,1,2,3,4,5};

122、要求下面的程序运行后,显示如下结果:

```
2 10 4 6
1 5 2 3
2 4 7 8
5 1 3 2
```

则程序中的划线处应填入 B .

```
#include <stdio.h>
void main( )
{ int a[4][4]={ _____ };
  int i,j;
  for(i=0;i<4;i++)
    {for(j=0;j<4;j++) printf("%4d",a[i][j]);
      printf("\n"); }
}
```

A) {1,5,2,3},{2,4,7,8},{5,1,3,2}
 B) {2,10,4,6},{1,5,2,3},{2,4,7,8},{5,1,3,2}
 C) {5,1,3,2},{2,4,7,8},{1,5,2,3}
 D) {2,1,2,5},{10,5,4,1},{4,2,7,3},{6,3,8,2}

123、给出以下定义:

```
char x[ ]="abcdefg";
char y[ ]={'a','b','c','d','e','f','g'};
```

 则正确的叙述为 C .
 A) 数组 x 和数组 y 等价
 B) 数组 x 和数组 y 的长度相同
 C) 数组 x 的长度大于数组 y 的长度
 D) 数组 x 的长度小于数组 y 的长度

124、定义如下变量和数组:

```
int i;
```

int x[4][4]={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16};
则下面语句的输出结果是__C__.

```
for(i=0;i<4;i++) printf("%3d",x[i][3-i]);
```

A) 1 5 9 13 B) 1 6 11 16
C) 4 7 10 13 D) 4 8 12 16

125、下面程序输出的结果是__D__.

```
#include <stdio.h>
void main( )
{ int i,j,x=0;
  static int a[6]={1,2,3,4,5,6};
  for(i=0,j=1;i<5;++i,j++) x+=a[i]*a[j];
  printf("%d\n",x);
}
```

- A) 数组 a 中首尾的对应元素的乘积
B) 数组 a 中首尾的对应元素的乘积之和
C) 数组 a 中相邻各元素的乘积
D) 数组 a 中相邻各元素的乘积之和

126、若希望下面的程序运行后输出 45，程序空白处的正确选择是__C__.

```
#include <stdio.h>
void main( )
{ int i,j=10,a[ ]={1,3,5,7,9,11,13,15};
  for( _____ )
    j+=a[i];
  printf("%d\n",j);
}
```

- A) i=5;i>1;i-- B) i=0;i<7;++i
C) i=5;i>=1;--i D) i=2;i<6;++i

127、若有以下说明：

```
char s1[ ]={"tree"},s2[ ]={"flower"}; ,
```

则以下对数组元素或数组的输出语句中，正确的是__C__.

- A) printf("%s%s",s1[5],s2[7]);
B) printf("%c%c",s1,s2);
C) puts(s1);puts(s2); D) puts(s1,s2);

128、下列一维数组初始化语句中，正确且与语句 float a[]={0,3,8,0,9};等价的是__D__.

- A) float a[6]={0,3,8,0,9}; B) float a[4]={0,3,8,0,9};
C) float a[7]={0,3,8,0,9}; D) float a[5]={0,3,8,0,9};

129、运行下面程序段的输出结果是__A__.

```
char s1[10]={'S','e','t','\0','u','p','\0'};
printf("%s",s1);
```

A) Set B) Setup C) Set up D) 'S"e"t'

130、以下程序段的输出结果是__B__.

```
char s[ ]="an apple";
printf("%d\n",strlen(s));
```

- A) 7 B) 8 C) 9 D) 10

131、若有说明:char c[10]={'E','a','s','t','\0'};，则下述说法中正确的是__D__.

- A) c[7]不可引用 B) c[6]可引用，但值不确定
C) c[4]不可引用 D) c[4]可引用，其值为空字符

132、下列初始化语句中，正确且与语句

```
char c[ ]="string";等价的是__C__.
```

- A) char c[]={'s','t','r','i','n','g'};
B) char c[]='string';
C) char c[7]={'s','t','r','i','n','g','\0'};
D) char c[7]='string';

133、若有说明 char c[7]={'s','t','r','i','n','g'};则对元素的非法引用是__C__.

- A) c[0] B) c[9-6] C) c[4*2] D) c[2*3]

134、如有说明: char s1[5],s2[7]; ,要给数组 s1 和 s2 整体赋值，下列语句中正确的是__C__.

- A) s1=getchar(); s2=getchar();
B) scanf("%s%s",s1,s2);
C) scanf("%c%c",s1,s2);
D) gets(s1,s2);

135、下列一组初始化语句中，正确的是__B__.

- A) int a[8]={ } ; B) int a[9]={0,7,0,4,8};
C) int a[5]={9,5,7,4,0,2}; D) int a[7]=7*6;

136、以下程序输出的结果是__D__.

```
#include <stdio.h>
void main( )
{ char str[ ]="1a2b3c"; int i;
  for(i=0;str[i]!='\0';i++)
    if(str[i]>='0'&&str[i]<='9') printf("%c",str[i]);
  printf("\n");
}
```

- A) 123456789 B) 1a2b3c C) abc D) 123

137、以下程序输出的结果是__C__.

```
#include <stdio.h>
void main( )
{ int a[ ]={5,4,3,2,1},i,j;
  long s=0;
  for(i=0;i<5;i++) s=s*10+a[i];
  printf("s=%ld\n",s);
}
```

- A) s=12345 B) s=5 4 3 2 1
C) s=54321 D) 以上都不对

138、以下程序输出的结果是____A____.

```
#include <stdio.h>
void main()
{ int a[ ]={1,2,3,4,5},i,j,s=0;
  for(i=0;i<5;i++)    s=s*10+a[i];
  printf("s=%d\n",s);
}
```

- A) s=12345 B) s=1 2 3 4 5
C) s=54321 D) s=5 4 3 2 1

139、在定义 int a[5][6];后, 数组 a 中的第 10 个元素是____C____ (设 a[0][0]为第一个元素)

- A) a[2][5] B) a[2][4] C) a[1][3] D) a[1][5]

140、当接受用户输入的含有空格的字符串时, 应使用____A____函数.

- A) gets() B) getchar() C) scanf() D) printf()

141、以下程序执行时输入 Language Programming<回车>, 输出结果是____D____.

```
#include <stdio.h>
void main()
{ char str[30];
  gets(str);
  printf("str=%s\n",str);
}
```

- A) Language Programming B) Language
C) str=Language D) str=Language Programming

142、以下一维数组 a 的正确定义是____D____.

- A) int a(10); B) int n=10,a[n];
C) int n; D) #define SIZE 10
scanf("%d",&n); int a[SIZE];
int a[n];

143、以下对二维数组 a 进行正确初始化的是____B____.

- A) int a[2][3]={ { 1,2},{ 3,4},{ 5,6} };
B) int a[][3]={1,2,3,4,5,6};
C) int a[2][]={1,2,3,4,5,6};
D) int a[2][]={ { 1,2},{ 3,4} };

144、以下关于数组的描述正确的是____C____.

- A) 数组的大小是固定的, 但可以有不同类型的数组元素。
B) 数组的大小是可变的, 但所有数组元素的类型必须相同。

C) 数组的大小是固定的, 所有数组元素的类型必须相同。

D) 数组的大小是可变的, 可以有不同类型的数组元素。

145、以下程序的输出结果是____B____.

```
#include<stdio.h>
void main()
{ int a[4][4]={ {1,3,5},{2,4,6},{3,5,7}};
  printf("%d%d%d%d\n",a[0][0],a[1][1],a[2][2],a[3][3]);
}
```

- A) 0650 B) 1470 C) 5430 D) 输出值不定

146、以下程序的输出结果是____A____.

```
#include <stdio.h>
void main()
{ int a[4][4]={ {1,3,5},{2,4,6},{3,5,7}};
  printf("%d%d%d%d\n",a[0][3],a[1][2],a[2][1],a[3][0]);
}
```

- A) 0650 B) 1470 C) 5430 D) 输出值不定

147、已知 short int 类型变量占用两个字节, 若有定义: short int x[10]={0,2,4};, 则数组 x 在内存中所占字节数是____D____.

- A) 3 B) 6 C) 10 D) 20

148、在定义 int a[5][4]; 之后, 对 a 的引用正确的是____C____.

- A) a[2][4] B) a[1,3] C) a[4][3] D) a[5][0]

149、以下数组定义中不正确的是____D____.

- A) int a[2][3];
B) int b[][3]={0,1,2,3};
C) int c[100][100]={0};
D) int a[3][]={ {1,2},{1,2,3},{1,2,3,4} };

150、在执行语句: int a[][3]={1,2,3,4,5,6}; 后, a[1][0]的值是____A____.

- A) 4 B) 1 C) 2 D) 5

151、以下程序的输出结果是____C____.

```
#include <stdio.h>
void main()
{ int i,a[10];
  for(i=9;i>=0;i--) a[i]=10-i;
  printf("%d%d%d",a[2],a[5],a[8]);
}
```

- A) 258 B) 741 C) 852 D) 369

152、以下定义语句中, 错误的是____B____.

- A) int a[]={1,2}; B) char a={"test"};

C) char s[10]="test"; D) int a[]={ 'a','b','c'};

153、以下定义语句中，错误的是___D___.

A) int a[]={1,2}; B) char a[]={ "test"};
C) char s[10]="test"; D) int n=5,a[n];

154、下列程序的输出结果是___C___.

```
#include <stdio.h>
void main()
{char b[]="ABCDEFGH";
char p=0;
while(p<7)
    putchar(b[p++]);
    putchar('\n');
}
```

A) GFEDCBA B) BCDEFG
C) ABCDEFG D) GFEDCB

155、下述对 C 语言字符数组的描述中错误的是___C___.

A) 字符数组可以存放字符串
B) 字符数组中的字符串可以整体输入、输出
C) 可以在赋值语句中通过赋值运算符"="对字符数组整体赋值
D) 不可以用关系运算符对字符数组中的字符串进行比较

156、以下程序的输出结果是___A___.

```
#include<stdio.h>
void main()
{ int i,x[3][3]={1,2,3,4,5,6,7,8,9};
for(i=0;i<3;i++)
    printf("%d",x[i][i]);
    printf("\n");
}
```

A) 1,5,9, B) 1,4,7, C) 3,5,7, D) 3,6,9,

157、如有定义语句 int a[]={1,8,2,8,3,8,4,8,5,8};, 则数组 a 的大小是___A___.

A) 10 B) 11 C) 8 D) 不定

158、有如下程序

```
#include<stdio.h>
void main()
{ char ch[80]="123abcdEFG*&";
int j;long s=0;
puts(ch);
for(j=0;ch[j]!='\0';j++)
if(ch[j]>='A'&&ch[j]<='Z')
    ch[j]=ch[j]+'e'-'E';
```

puts(ch);

}

该程序的功能是___D___.

A) 测字符数组 ch 的长度
B) 将数字字符串 ch 转换成十进制数
C) 将字符数组 ch 中的小写字母转换成大写
D) 将字符数组 ch 中的大写字母转换成小写

159、设有如下定义:

```
char aa[2][20]={ "abcd", "ABCD"};
```

则以下说法中错误的是___D___.

A) aa 是个二维数组，可以存放 2 个 19 个字符以下的字符串
B) aa 是个二维数组，每行中分别存放了字符串"abcd"和"ABCD"
C) aa[0]可以看作是一维数组名
D) aa[0][0]可以看作是一维数组名

160、以下对 C 语言函数的有关描述中,正确的是___A___.

A) 在 C 中,调用函数时,只能把实参的值传送给形参,形参的值不能传送给实参
B) C 函数既可以嵌套定义又可以递归调用
C) 函数必须有返回值,否则不能使用函数
D) C 程序中有调用关系的所有函数必须放在同一个源程序文件中

161、有如下说明: int a[10]={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9};

则数值不为 9 的表达式是___B___.

A) a[10-1] B) a[8] C) a[9]-0 D) a[9]-a[0]

162、设有数组定义:char array[]="China";则数组 array 所占的存储空间为___C___.

A) 4 个字节 B) 5 个字节
C) 6 个字节 D) 7 个字节

163、下面程序的输出是___B___.

```
#include <stdio.h>
int m=13;
int fun2(int x, int y)
{ int m=3;
return(x*y-m);
}
void main()
{ int a=7, b=5;
printf("%d\n",fun2(a,b)/m);
}
```

A) 1 B) 2 C) 7 D) 10

164、请读程序:

```
#include <stdio.h>
f(int b[ ], int n)
{ int i, r=0;
  for(i=0; i<=n; i++) r=r+b[i];
  return r;
}
void main()
{
  int x, a[]={ 2,3,4,5,6,7,8,9};
  x=f(a, 3);
  printf("%d\n",x); }
```

上面程序的输出结果是__B__.

- A) 20 B) 14 C) 9 D) 5

165、请读程序:

```
#include <stdio.h>
f(int b[ ], int n)
{ int i, r=1;
  for(i=0; i<=n; i++) r=r*b[i];
  return r; }
void main()
{ int x, a[]={ 2,3,4,5,6,7,8,9};
  x=f(a, 3);
  printf("%d\n",x); }
```

上面程序的输出结果是__B__.

- A) 720 B) 120 C) 24 D) 6

166、请读程序:

```
#include<stdio.h>
f(char s[ ])
{ int i,j;
  i=0;j=0;
  while( s[j]!='\0') j++;
  return (j-i); }
void main()
{printf("%d\n",f("ABCDEF"));
```

上面程序的输出结果是__B__.

- A) 0 B) 6 C) 7 D) 8

167、对以下程序, 正确的说法是__D__.

```
sub (char x,char y)
{ int z; z=x%y; return z; }
void main( )
{ int g=5,h=3,k;
  k=sub(g,h);
  printf("%d\n",k); }
```

- A) 实参与其对应的形参类型不一致, 程序不能运行
B) 被调函数缺少数据类型说明, 程序不能运行
C) 主函数中缺少对被调函数的说明语句, 程序不能运行

D) 程序中没有错误, 可以正常运行

168、若已定义实参数组 `int a[3][4]={2,4,6,8,10};`, 则在被调用函数 `f` 的下述定义中, 对形参数组 `b` 定义正确的选项是__B__.

- A) `f(int b[ ][6])` B) `f(b) int b[ ][4];`
C) `f(int b[3][ ])`; D) `f(b) int b[4][5];`

169、若函数调用时用数组名作为函数参数, 以下叙述中, 不正确的是__C__.

- A) 实参与其对应的形参共占用同一段存储空间
B) 实参将其地址传递给形参, 结果等同于实现了参数之间的双向值传递
C) 实参与其对应的形参分别占用不同的存储空间
D) 在调用函数中必须说明数组的大小, 但在被调函数中可以使用不定尺寸数组

170、以下叙述中, 不正确的是__B__.

- A) 使用 `static float a` 定义的外部变量存放在内存中的静态存储区
B) 使用 `float b` 定义的外部变量存放在内存中的动态存储区
C) 使用 `static float c` 定义的内部变量存放在内存中的静态存储区
D) 使用 `float d` 定义的内部变量存放在内存中的动态存储区

171、如果一个函数位于 C 程序文件的上部, 在该函数体内说明语句后的复合语句中定义了一个变量, 则该变量__C__.

- A) 为全局变量, 在本程序文件范围内有效
B) 为局部变量, 只在该函数内有效
C) 为局部变量, 只在该复合语句中有效
D) 定义无效, 为非法变量

172、调用函数时, 当实参和形参都是简单变量时, 它们之间数据传输的过程是__D__.

- A) 实参将其地址传递给形参, 并释放原先占用的存储单元
B) 实参将其地址传递给形参, 调用结束时形参再将其地址回传给实参
C) 实参将其值传递给形参, 调用结束时形参再将其值回传给实参
D) 实参将其值传递给形参, 调用结束时形参并不将其值回传给实参

173、以下叙述中, 不正确的是__B__.

- A) 在同一 C 程序文件中, 不同函数中可以使用同名变量

- B) 在 main 函数体内定义的变量是全局变量
C) 形参是局部变量，函数调用完成即失去意义
D) 若同一文件中全局变量和局部变量同名，则全局变量在局部变量作用范围内不起作用

174、若函数调用时参数为基本数据类型的变量(俗称简单变量)，以下叙述正确的是___C___。

- A) 实参与其对应的形参共占存储单元
B) 只有当实参与对应的形参同名时才共占存储单元
C) 实参与其对应的形参分别占用不同的存储单元
D) 实参将数据传递给形参后，立即释放原先占用的存储单元

175、若主调用函数类型为 double，被调用函数定义中没有进行函数类型说明，而 return 语句中的表达式类型为 float 型，则被调函数返回值的类型是___A___。

- A) int 型 B) float 型
C) double 型 D) 由系统当时的情况而定

176、在以下叙述中，不正确的选项是___B___。

- A) C 语言程序总是从 main() 函数开始执行
B) 在 C 语言程序中，被调用的函数必须在 main() 函数中定义
C) C 程序是函数的集合，在这个函数集中包括标准函数和用户自定义函数
D) 在 C 语言程序中，函数的定义不能嵌套，但函数的调用可以嵌套

177、C 语言中，若未说明函数的类型，则系统默认该函数的类型是___C___。

- A) float 型 B) long 型 C) int 型 D) double 型

178、下面函数的功能是___B___。

```
sss(s, t)
char s[ ], t[ ];
{ int i=0;
while((s[i]&&(t[i]&&(t[i]==s[i])))) i++;
return (s[i]-t[i]);}
```

- A) 求字符串的长度
B) 比较两个字符串的大小
C) 将字符串 s 复制到字符串 t 中
D) 将字符串 s 接续到字符串 t 中

179、设有如下函数定义：

```
int f(char s[ ])
{ int i=0;
while(s[i++]!='\0');
return (i-1); }
```

如果在主程序中用下面的语句调用上述函数，则输出

结果为___C___。

```
printf("%d\n",f("goodbey!"));
```

- A) 3 B) 6 C) 8 D) 9

180、对于 C 语言的函数，下列叙述中正确的是___A___。

- A) 函数的定义不能嵌套，但函数调用可以嵌套
B) 函数的定义可以嵌套，但函数调用不能嵌套
C) 函数的定义和调用都不能嵌套
D) 函数的定义和调用都可以嵌套

181、以下说法中正确的是___C___。

- A) C 语言程序总是从第一个定义的函数开始执行
B) 在 C 语言程序中，要调用的函数必须在 main() 函数中定义
C) C 语言程序总是从 main() 函数开始执行
D) C 语言程序中的 main() 函数必须放在程序的开始部分

182、以下程序的输出结果是___B___。

```
#include <stdio.h>
int a,b;
void fun()
{ a=100; b=200; }
void main()
{ int a=5,b=7;
fun();
printf("%d%d\n",a,b); }
```

- A) 100200 B) 57 C) 200100 D) 75

183、以下函数 func() 的功能是：使具有 n 个元素的一维数组 b 的每个元素的值都增加 2，划线处应填入___D___。

```
func(int b[ ],int n)
{ int ;
for(i=0;i<n;i++)
_____ ; }
```

- A) b[i++] B) b[i]++ C) b[i+=2] D) b[i] += 2

184、设有以下函数：

```
#include <stdio.h>
int f(int a)
{ int b=0,c;
c=3;
b++; c++;
return (a+b+c); }
```

如果在下面的程序中调用该函数，则输出结果是___B___。

```
void main()
{ int i;
```

```
for(i=0;i<3;i++) printf("%d\n",f(i)); }
```

A) 5 B) 5 C) 3 D) 3

7 6 4 3

9 7 5 3

185、设有以下函数：

```
#include <stdio.h>
int f(int a)
{ int b=0;
  static c=3;
  b++; c++;
  return (a+b+c); }
```

如果在下面的程序中调用该函数，则输出结果是

___A___.

```
void main()
{ int a=2,i;
  for(i=0;i<3;i++) printf("%d\n",f(a)); }
```

A) 7 B) 7 C) 7 D) 7

8 9 10 7

9 11 13 7

186、在调用函数时，如果实参是简单变量，它与对应形参之间的数据传输方式是___B___.

- A) 地址传递 B) 单向值传递
- C) 由实参传给形参，再由形参传回实参
- D) 传递方式由用户指定

187、C 语言规定，除主函数外，程序中各函数之间___A___.

- A) 既允许直接递归调用也允许间接递归调用
- B) 不允许直接递归调用也不允许间接递归调用
- C) 允许直接递归调用不允许间接递归调用
- D) 不允许直接递归调用允许间接递归调用

188、以下函数 fun 形参的类型是___D___.

```
fun( float x)
{ float y;
  y=3*x-4;
  return y; }
```

A) int B) 不确定 C) void D) float

189、下面程序的输出是___C___.

```
int fun3(int x)
{static int a=3;
  a+=x;
  return(a); }
void main()
{int k=2,m=1,n;
  n=fun3(k);
  n=fun3(m);
```

```
printf("%d\n",n); }
```

A) 3 B) 4 C) 6 D) 9

190、下列程序执行后输出的结果是___C___.

```
#include<stdio.h>
int f(int a)
{int b=0;
  static c=3;
  a=c++,b++;
  return(a); }
void main()
{int a=2,i,k;
  for(i=0;i<3;i++)
    k=f(a++);
  printf("%d\n",k); }
```

A) 3 B) 0 C) 5 D) 4

191、C 语言中规定函数的返回值的类型是由

- ___D___.
- A) return 语句中的表达式类型所决定
- B) 调用该函数时的主调用函数类型所决定
- C) 调用该函数时系统临时决定
- D) 在定义该函数时所指定的类型所决定

192、以下程序的输出结果是___C___.

```
#include <stdio.h>
fun(int x,int y,int z)
{ z=x*x+y*y;}
void main()
{ int a=31;
  fun(5,2,a);
  printf("%d",a); }
```

A) 0 B) 29 C) 31 D) 无定值

193、以下函数调用语句中含有实参个数为

___B___.

```
func((exp1,exp2),(exp3,exp4,exp5));
```

A) 1 个 B) 2 个 C) 4 个 D) 5 个

194、以下程序的输出结果是___D___.

```
#include <stdio.h>
void fun()
{ static int a=0;
  a+=2;
  printf("%d",a); }
void main()
{ int cc;
  for(cc=1;cc<4;cc++) fun();
```

```
printf("\n"); }
```

A) 2222 B) 2468 C) 222 D) 246

195、有如下程序

```
int func(int a,int b)
{ return(a+b); }
void main()
{ int x=2,y=5,z=8,r;
  r=func(func(x,y),z);
  printf("%d\n",r); }
```

该程序的输出结果是_____D_____.

A) 12 B) 13 C) 14 D) 15

196、有如下函数调用语句 func(rec1,rec2+rec3,rec4,rec5);该函数调用语句中,含有的实参个数是

_____B_____.

A) 3 B) 4 C) 5 D) 有语法错误

197、有如下函数调用语句 func(rec1,rec2+rec3,(rec4,rec5));该函数调用语句中,含有的实参个数是

_____A_____.

A) 3 B) 4 C) 5 D) 有语法错误

198、在一个 C 源程序文件中,要定义一个只允许本源文件中所有函数使用的全局变量,则该变量需要使用的存储类别是:_____D_____.

A) extern B) register C) auto D) static

199、C 语言中,凡未指定存储类别的局部变量的隐含存储类别是_____A_____.

A) auto B) static C) extern D) register

200、在 C 语言中,全局变量的存储类别是

_____A_____.

A) static B) extern C) void D) register

程序改错题（共 15 题）

1、在考生文件夹下，给定程序 MOD1.C 的功能是：

求一维数组a中所有元素的平均值结果保留两位小数。

例如，当一维数组 a 中的元素为：

10,4,2,7,3,12,5,34,5,9

程序的输出应为：The aver is: 9.10 。

```
#include <conio.h>
#include <stdio.h>
void main()
{
    int a[10]={10,4,2,7,3,12,5,34,5,9},i;
    /*****found*****/
    int aver,s;
    /*****found*****/
    s = 0;
    for ( i=1; i<10; i++)
        s += a[i];
    aver = s / i;
    printf("The aver is: %.2f\n", aver);
}
```

float aver,s;

s=a[0];

2、在考生文件夹下，给定程序 MOD1.C 的功能是：

求二维数组 a 中的最大值和最小值。

例如，当二维数组 a 中的元素为：

4	4	34
37	3	12
5	6	5

程序的输出应为：The max is: 37

The min is: 3 。

```
#include <conio.h>
#include <stdio.h>
void main()
{
    int a[3][3]={4,4,34,37,3,12,5,6,5},i,j,max,min;
    max = min = a[0][0];
    for ( i=0; i<3; i++)
    /*****found*****/
    for ( j=1; j<3; j++)
    { if ( max < a[i][j] )
        max = a[i][j];
    /*****found*****/
    if ( min < a[i][j] )
        min = a[i][j];
    }
    printf("The max is: %d\n", max);
    printf("The min is: %d\n", min);
}
```

for(j=0;j<3;j++)

if(min>a[i][j])

}

3、在考生文件夹下，给定程序 MOD1.C 的功能是：

求一维数组 a 中的最大元素及其下标。

例如，当一维数组 a 中的元素为：

1,4,2,7,3,12,5,34,5,9,

程序的输出应为：The max is: 34,pos is: 7 。

```
#include <conio.h>
#include <stdio.h>
void main()
{
    int a[10]={1,4,2,7,3,12,5,34,5,9},i,max,pos;
    max = a[0];
    pos = 0;
    for ( i=1; i<10; i++)
    /*****found*****/
    if (max > a[i])
    {
        max = a[i];
    /*****found*****/
    i = pos;
    }
    printf("The max is: %d ,pos is: %d\n", max , pos);
}
```

if(max<a[i])

pos=i;

4、在考生文件夹下，给定程序 MOD1.C 的功能是：

求二维数组 a 中的最小值。

例如，当二维数组 a 中的元素为：

4	2	34
7	3	12
5	6	5

程序的输出应为：The min is: 2 。

```
#include <conio.h>
#include <stdio.h>
void main()
{
    int a[3][3]={4,2,34,7,3,12,5,6,5},i,j,min;
    min = a[0][0];
    /*****found*****/
    for ( i=1; i<3; i++)
    for ( j=0; j<3; j++)
    if ( min > a[i][j] )
    {
    /*****found*****/
    min == a[i][j];
    /*****found*****/
    }
}
```

for(i=0;i<3;i++)

min=a[i][j];

```

    }
    printf("The min is: %d\n", min);
}

```

5、在考生文件夹下，给定程序 MOD1.C 的功能是：
求一维数组 a 中所有元素的平均值。

例如，当一维数组 a 中的元素为：

10,4,2,7,3,12,5,34,5,9

程序的输出应为：The aver is: 9.10 。

```

#include <conio.h>
#include <stdio.h>
void main()
{
    int a[10]={10,4,2,7,3,12,5,34,5,9},i;
    double aver,s;
    s = a[0];
    /*****found*****/
    for ( i=0; i<10; i++)
    /*****found*****/
    {
        s = s + i;
        aver =  s / i;
        printf("The aver is: %.2f\n", aver);
    }
}

```

6、在考生文件夹下，给定程序 MOD1.C 的功能是：
输入一个百分制成绩，打印出五级记分成绩。考试成绩在 90 分或 90 分以上为优秀，80~89 分为良好，70~79 为中等，60~69 为及格，低于 60 分为不及格。

```

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
void main()
{
    int score,t;
    printf("Please enter a score:");
    do
    {scanf("%d",&score);}
    while(score<0||score>100);
    t=score/10;
    /*****found*****/
    switch(score)
    {
        case 10:
        case 9:printf("优秀!\n");break;
        case 8:printf("良好!\n");break;
        case 7:printf("中等!\n");break;
    }
}

```

```

case 6:printf("及格!\n");break;
/*****found*****/
else :printf("不及格!\n");
}
}
default: printf("不及格!\n");
}

```

7、在考生文件夹下，给定程序 MOD1.C 的功能是：
输出 100~200 之间既不能被 3 整除也不能被 7 整除的整数并统计这些整数的个数，要求每行输出 8 个数。

```

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
void main()
{
    int i;
    /*****found*****/
    int n;
    for(i=100;i<=200;i++)
    {
        /*****found*****/
        if(i%3==0&&i%7==0)
        { if(n%8==0) printf("\n");
          printf("%6d",i);
          n++;
        }
    }
    printf("\nNumbers are: %d\n",n);
}

```

8、在考生文件夹下，给定程序 MOD1.C 的功能是：

学习优良奖的条件如下：所考 5 门课的总成绩在 450 分（含）以上；或者每门课都在 88 分（含）以上。
输入某学生 5 门课的考试成绩，输出是否够学习优良奖的条件。

```

#include <stdio.h>
main()
{
    int score,sum=0;
    int i,n=0;
    for(i=1;i<=5;i++)
    { scanf("%d",&score);
      sum+=score;
    }
    /*****found*****/
    if(score<=88) n++;
    }
    /*****found*****/
    if(sum>=450 || n==5 )
}

```

```

if(sum>=450 && n==5 )
    printf("The student is very good!\n");
else
    printf("The student is not very good!\n");
}

```

9、在考生文件夹下，给定程序 MODI.C 的功能是：输出 200~300 之间的所有素数，要求每行输出8 个素数。

```

#include <stdio.h>
#include <math.h>
main()
{
    int m,j,n=0,k;
    for(m=200;m<=300;m++)
    {
        k=sqrt(m);
        for(j=2;j<=k;j++)
        /*****found*****/
        if(m%j==0) continue;
        if(j>k)
        { if(n%8==0) printf("\n");
        /*****found*****/
        printf("%d",j);
        n++;
        }
    }
}

```

if(m%j==0) break;

printf("%d",m)

10、在考生文件夹下，给定程序 MODI.C 的功能是：求出 a 所指数组中最小数(规定最小数不在 a[0]中)，最小数和 a[0]中的数对调。
例如数组中原有的数为：
7、10、12、0、3、6、9、11、5、8，
输出的结果为：0、10、12、7、3、6、9、11、5、8。

```

#include <conio.h>
#include <stdio.h>
#define N 20
main( )
{
    int a[N]={7,10,12,0,3,6,9,11,5,8}, n=10, i, k,m,min,t;
    for ( i = 0; i<n; i++) printf("%d ",a[i]);
    printf("\n");
    min= a[0]; m=0;
    for ( k = 0; k < n; k++ )
    /*****found*****/
    if ( a[k]>min )

```

if(a[k]<min)

```

{
    min = a[k]; m = k;
}
/*****found*****/
t = a[0]; a[m]=a[0]; a[m] = t;
for ( i=0; i<n; i++ ) printf("%d ",a[i]); printf("\n");

```

11、在考生文件夹下，给定程序 MODI.C 的功能是：求一维数组 a 中的最小元素及其下标。
例如，当一维数组 a 中的元素为：
1,4,2,7,3,12,5,34,5,9，
程序的输出应为：The min is: 1,pos is: 0 。

```

#include <conio.h>
#include <stdio.h>
main()
{ int a[10]={1,4,2,7,3,12,5,34,5,9},i,min,pos;
  /*****found*****/
  min = 0;
  pos = 0;
  for ( i=1; i<10; i++)
    if (min > a[i])
    {
        min = a[i];
    }
  /*****found*****/
  pos = a[i];
  printf("The min is: %d ,pos is: %d\n", min , pos);
}

```

min=a[0];

pos=i;

12、在考生文件夹下，给定程序 MODI.C 的功能是：求一维数组 a 中值为偶数的元素之和。
例如，当一维数组 a 中的元素为：
10,4,2,7,3,12,5,34,5,9 ，
程序的输出应为：The result is: 62。

```

#include <conio.h>
#include <stdio.h>
sum ( int arr[ ],int n )
{
    int i,s;
    s = 0;
    for ( i=0; i<n; i++)
        if (arr[i] % 2 == 0)
    /*****found*****/
        s = s + i;
    return (s);
}
void main()

```

s=s+arr[i];

```

{
    int a[10]={10,4,2,7,3,12,5,34,5,9},s;
    /*****found*****/
}

```

t=a[0];a[0]=a[m];a[m]=t;

13、在考生文件夹下，给定程序MOD1.C 的功能是：
求一维数组 a 中的最大元素及其下标。

例如，当一维数组 a 中的元素为：1,4,2,7,3,12,5,34,5,9，
程序的输出应为：The max is: 34,pos is: 7 。

```

#include <conio.h>
#include <stdio.h>
void main()
{ int a[10]={1,4,2,7,3,12,5,34,5,9},i,max,pos;
    max = a[0];
    pos = 0;
    for ( i=1; i<10; i++)
    /*****found*****/
        if (max > a[i])
        {
            /*****found*****/
            max = a;
            pos = i;
        }
    printf("The max is: %d ,pos is: %d\n", max , pos);
}

```

if(max<a[i])

max=a[i];

14、在考生文件夹下，给定程序 MOD1.C 的功能是：
求一维数组 a 中值为奇数的元素之和。

例如，当一维数组 a 中的元素为：
10,4,2,7,3,12,5,34,5,9, 21 ,19
程序的输出应为：The result is: 69。

```

#include <conio.h>
#include <stdio.h>
int sum( int b[ ],int n )
{
    int i,s = 0;
    for ( i=0; i<n; i++)
        if (b[i] % 2 == 1)
        /*****found*****/
            s = s + b[i]
    return (s);
}

main()
{
    int a[12]={10,4,2,7,3,12,5,34,5,9,21,19},n;

```

s=s+b[i];

```

sum( a ,2 );
printf("The result is: %d\n", s);
}
/*****found*****/
sum(a,2);
printf("The result is :%d\n",n );
}

```

sum(a,12);

15、在考生文件夹下，给定程序 MOD1.C 的功能是：
求一维数组 a 中的最大元素及其下标。

例如，当一维数组 a 中的元素为：
34,4,2,7,3,12,5,8,5,9，
程序的输出应为：The max is: 34,pos is: 0 。

```

#include <conio.h>
#include <stdio.h>
int max;
maxarr(int arr[ ])
{
    int pos,i;
    /*****found*****/
    max = 0;
    pos = 0;
    for ( i=1; i<10; i++)
        if (max < arr[i])
        {
            max = arr[i];
            pos = i;
        }
    /*****found*****/
    return (i);
}

```

max=arr[0];

return(pos);

```

main()
{
    int a[10]={34,4,2,7,3,12,5,8,5,9};
    printf("The max is: %d ,pos is: %d\n", max , maxarr(a));
}

```

程序填空题（共15题）

1、在考生文件夹下，给定程序FILL.C 的功能是：

求二分之一的圆面积，函数通过形参得到圆的半径，函数返回二分之一的圆面积（注意：圆面积公式为： $S=3.14159*r*r$ ，在程序中定义的变量名要与公式的变量相同）。例如，输入圆的半径值：2.5，输出为 $s=9.817469$ 。

```
#include <stdio.h>
/*****found*****/
double fun ( float __1__ ) double fun ( float r)
{
    return 3.14159 * r*r/2.0;
}
main()
{
    float x;
    printf ( "Enter x: ");
/*****found*****/
    scanf ( "%f", __2__ ); scanf ( "%f", &x);
    printf ( " s = %f\n ", fun ( x ) );
}
```

2、在考生文件夹下，给定程序FILL.C 的功能是：

计算并输出下列级数的前n项之和Sn，直到Sn大于q为止，q的值通过形参传入。

$$S_n = 2/1 + 3/2 + 4/3 + \dots + (n+1)/n$$

例如，若q的值为50.0，则函数值为50.416691。

```
#include <stdio.h>
float fun( float q )
{
    int n;
    float s;
    n = 2;
    s = 2.0;
/*****found*****/
    while ( s __1__ q ) while(s<=q)
    {
        s=s+(float)(n+1)/n;
/*****found*****/
        __2__ ; n++;
    }
    return s;
}
main()
{
    printf("%f\n", fun(50));
}
```

3、在考生文件夹下，给定程序FILL.C 的功能是：

统计整数n的各个位上出现数字1、2、3的次数，并通过外部（全局）变量c1、c2、c3返回主函数。

例如，当n=123114350时，结果应该为：c1=3 c2=1 c3=2。

```
#include <stdio.h>
int c1,c2,c3;
void fun(long n)
{
    c1 = c2 = c3 = 0;
    while (n)
    {
/*****found*****/
        switch(__1__) switch(n%10)
        {
            case 1: c1++; break;
/*****found*****/
            case 2: c2++; __2__ ; break;
            case 3: c3++;
        }
        n /= 10;
    }
}
main()
{
    int n=123114350;
    fun(n);
    printf("nn=%d c1=%d c2=%d c3=%d\n",n,c1,c2,c3);
}
```

4、在考生文件夹下，给定程序FILL.C 的功能是：

程序的功能是计算 $y = 0! + 1! + 2! + 3! + 4! + \dots + n!$ 如输入n的值为5的话，则输出y值为154

```
#include <stdio.h>
int fun(int n)
{
    int i;
    int s;
    s=1;
    for (i=1; i<=n; i++)
/*****found*****/
        s=__1__ ; s=s*i;
    return s;
}
main()
{
    int s;
    int k,n;
    scanf("%d",&n);
    s=0;
    for (k=0; k<=n; k++)
/*****found*****/
        s=__2__ ; s=s+fun(k);
}
```



```
printf("%d\n", s);
```

```
}
```

5、在考生文件夹下，给定程序FILL.C 的功能是：
计算并输出下列多项式的值。

$$S = 1 + 1/(1+2) + 1/(1+2+3) + \dots + 1/(1+2+3+\dots+50)$$

例如，若主函数从键盘给n 输入 50 后，则输出为
S=1.960784。

```
#include <stdio.h>
```

```
/******found******/
```

```
__1__ fun(int n)
```

```
float fun(int n)
```

```
{
```

```
int i,j;
```

```
double sum=0.0, t;
```

```
for(i=1;i<=n;i++)
```

```
{
```

```
t=0.0; T=T+J; T+=J;
```

```
for(j=1;j<=i;j++)
```

```
/******found******/
```

```
t+= __2__;
```

```
t+=j;
```

```
sum+= 1.0/t;
```

```
}
```

```
return sum;
```

```
}
```

```
main()
```

```
{
```

```
int n; double s;
```

```
printf("\nInput n: ");
```

```
scanf("%d",&n);
```

```
s=fun(n);
```

```
printf("\nns=%f\n",s);
```

```
}
```

6、在考生文件夹下，给定程序FILL.C 的功能是：

计算两个整数n 和 m（m<1000）之间所有数的和。n 和 m 从键盘输入。例如，当n=1，m=100 时，sum=5050，
当n=100，m=1000 时，sum=495550。

```
#include <stdio.h>
```

```
#include <conio.h>
```

```
main()
```

```
{
```

```
int n,m;
```

```
int sum;
```

```
/******found******/
```

```
__1__;
```

```
sum=0;
```

```
printf("\nInput n,m\n");
```

```
scanf("%d,%d",&n,&m);
```

```
while( n<=m )
```

```
{
```

```
/******found******/
```

```
__2__;
```

```
sum=sum+n;
```

```
n++;
```

```
}
```

```
printf("sum=%d\n",sum);
```

```
}
```

7、在考生文件夹下，给定程序FILL.C 的功能是：

计算N*N 矩阵的主对角线元素和副对角线元素之和，
并作为函数值返回。（要求：先累加主对角线元素中的
值，然后累加副对角线元素中的值。）

例如，若N=3，有下列矩阵：

```
1 2 3
4 5 6
7 8 9
```

fun 函数首先累加1、5、9，然后累加3、5、7，函数的
返回值为30。

```
#include <stdio.h>
```

```
#define N 3
```

```
fun(int t[][N], int n)
```

```
{
```

```
int i, sum;
```

```
/******found******/
```

```
__1__;
```

```
sum=0;
```

```
for(i=0; i<n; i++)
```

```
/******found******/
```

```
sum+= __2__;
```

```
sum+=t[i][i];
```

```
for(i=0; i<n; i++)
```

```
sum+= t[i][n-i-1];
```

```
return sum;
```

```
}
```

```
main()
```

```
{
```

```
int t[][N]={1,2,3,4,5,6,7,8,9},i,j;
```

```
for(i=0; i<N; i++)
```

```
{
```

```
for(j=0; j<N; j++)
```

```
printf("%4d",t[i][j]);
```

```
printf("\n"); }
```

```
printf("The result is: %d\n",fun(t,N));
```

```
}
```

8、在考生文件夹下，给定程序FILL.C 的功能是：

打印出1 至 1000 中满足其个位数字的立方等于其本身
的所有整数。本题的结果为：1 64 125 216 729。

```
#include <stdio.h>
```

```
main()
```

```
{
```

```
int i,g;
```

```
for(i=1;i<1000;i++)
```

```
{
```

```
/******found******/
```

```
g=i__1__10;
```

```
g=i%10;
```

```
/******found******/
```

```
if(__2__)
```

```
if(i==g*g*g)
```

```
printf("%4d",i);
```

```
}
```

```
printf("\n");
```

```
}
```

9、在考生文件夹下，给定程序FILL.C 的功能是：
把数组 a（大小为 M）中前 M-1 个元素中的最小值放入
a 的最后一个元素中

```
#include <stdio.h>
```

```
#define M 11
```

```
void main()
```

```
{ int a[M],i;
```

```
for(i=0;i<M-1;i++)
```

```
scanf("%d",&a[i]);
```

```
a[M-1]=a[0];
```

```
/******found*****
```

```
for(i=1;__(1)__;i++)
```

```
for(i=1;i<M-1;i++)
```

```
/******found*****
```

```
if(__(2)__)
```

```
if(a[M-1]>a[i])
```

```
a[M-1]=a[i];
```

```
printf("Max is %d\n",a[M-1]);
```

```
}
```

10、在考生文件夹下，给定程序 FILL.C 的功能是：
统计一维数组 a 中素数的个数。

例如：如果数组 a 的元素为：2,3,5,7,8,9,10,11,12,13，
则程序的输出应为：prime number(s) is(are): 6。

```
#include <math.h>
```

```
#include <conio.h>
```

```
#include <stdio.h>
```

```
prinum( int a[])
```

```
{ int count,i,j,k;
```

```
count = 0;
```

```
for ( i=0; i<10; i++)
```

```
{
```

```
k=a[i]-1;
```

```
for ( j=2; j<=k; j++)
```

```
if (a[i] % j == 0)
```

```
break;
```

```
if(j >= k+1)
```

```
count++;
```

```
}
```

```
/******found*****
```

```
__(1)__;
```

```
return count;
```

```
}
```

```
void main()
```

```
{ int a[10]={2,3,5,7,8,9,10,11,12,13},n;
```

```
/******found*****
```

```
n = __(2)__;
```

```
n=prinum(a);
```

```
printf("prime number(s) is(are): %d\n", n );
```

```
}
```

11、在考生文件夹下，给定程序FILL.C 的功能是：
求一维数组 a 中素数之和。

例如：如果数组 a 的元素为：

2,3,5,7,8,9,10,11,12,13,15,17，

则程序的输出应为：Sum is: 58。

```
#include <math.h>
```

```
#include <conio.h>
```

```
#include <stdio.h>
```

```
void main()
```

```
{ int a[12]={2,3,5,7,8,9,10,11,12,13,15,17},i,j,k,s;
```

```
/******found*****
```

```
__(1)__;
```

```
s=0;
```

```
for ( i=0; i<12; i++)
```

```
{
```

```
k=(int)sqrt(a[i]);
```

```
for ( j=2; j<= k; j++)
```

```
if (a[i] % j == 0)
```

```
break;
```

```
if(j>k)
```

```
/******found*****
```

```
s=s+__(2)__;
```

```
s=s+a[i];
```

```
}
```

```
printf("Sum is: %d\n",s);
```

```
}
```

12、在考生文件夹下，给定程序 FILL.C 的功能是：
从键盘上输入两个正整数 x,y，求它们的最大公约数。

例如：如果从键盘上输入 24,36，

程序的输出应为：max is : 12。

```
#include <math.h>
```

```
#include <conio.h>
```

```
#include <stdio.h>
```

```
void main()
```

```
{ int x,y,t,i;
```

```
printf("Please enter two numbers:");
```

```
scanf("%d,%d",&x,&y);
```

```
if(x < y)
```

```
/******found*****
```

```
{t = x; __(1)__; y = t;}
```

```
t = x % y;
```

```
x=y;
```

```
while( t )
```

```
{ x = y;
```

```
y=t;
```

```
t = x % y;
```

```
}
```

/******found*****

printf("max is : %d\n",__(2)__);

}

printf("maxis:%d\n",y);

13、在考生文件夹下，给定程序FILL.C的功能是：

求一维数组a中非素数之和。

例如：如果数组a的元素为：

2,3,5,7,8,9,10,11,12,13,15,17,

则程序的输出应为：Sum is: 54。

#include <math.h>

#include <conio.h>

#include <stdio.h>

void main()

{ int a[12]={2,3,5,7,8,9,10,11,12,13,15,17},i,j,k,s;

/******found*****

__(1)__;

s=0;

for (i=0; i<12; i++)

{

k=sqrt(a[i]);

for (j=2; j<=k; j++)

if (a[i] % j == 0)

break;

if(j<=k)

/******found*****

s=s+__(2)__;

s=s+a[i];

}

printf("Sum is: %d\n",s);

}

14、在考生文件夹下，给定程序FILL.C的功能是：

查找n在数组a中最后一次出现的位置数组首元素的位置为零)。

例如：如果a数组中的元素为：1,5,2,5,6,8,7,4,3,0,

当n=5时，程序的输出结果为：5 is No.3。

当n=10时，程序的输出结果应为：10 not found !。

#include <stdio.h>

void main()

{ int a[10]={1,5,2,5,6,8,7,4,3,0};

int i,k,n,f=0;

scanf("%d",&n);

for(i=0;i<10;i++)

/******found*****

if(__(1)__)

if(a[i]==n)

{ f=1;

/******found*****

__(2)__;

k=i;

}

if(f)

printf("%d is No. %d\n",n,k);

else

printf(" %d not found !\n",n);

}

15、在考生文件夹下，给定程序FILL.C的功能是：

求两个正整数x,y的最大公约数和最小公倍数。

例如：如果x=24,y=36，程序的输出应为：

max is : 12

min is : 72。

#include <math.h>

#include <conio.h>

#include <stdio.h>

void main()

{ int x,y,t,max,min,i,n1,n2;

printf("Please enter two numbers:");

scanf("%d,%d",&x,&y);

if(x > y)

{t = x; x = y; y = t;}

n1=x; n2=y;

t=n2 % n1;

/******found*****

while(__(1)__)

while(t!=0)

{

n2 = n1 ;

n1 = t;

t = n2 % n1;

}

/******found*****

max = __(2)__;

max=n1;

min = x * y / max;

printf("max is : %d\n",max);

printf("min is : %d\n",min);

}

程序设计题（共 15 题）

1、在考生文件夹下，要求程序 PROG.C 的功能是：

将字符串中的所有的大写字母转换为小写，其它字符不变（不使用转换函数）。

例如，当字符串为"This Is a c Program"

输出： "this is a c program"

```
#include <stdio.h>
void fun(char str1[])
{
    /*******begin*****/
    int i=0;
    while(str1[i]!='\0')
    {
        if (str1[i]>='A' && str1[i]<='Z')
            str1[i]+=32;
        else;
        i++;
    }
    /*******end*****/
}

void main()
{
    void NONO( );//函数声明
    char str1[80];
    printf("Please input a string:\n");
    gets(str1);
    fun(str1);
    printf("Result is: %s\n",str1);
    NONO();
}

void NONO( )
{ FILE *fr,*fw;
  int i;
  char s[80];
  fr=fopen("PROGIN.DAT","r");
  fw=fopen("PROGOUT.DAT","w");
  for(i=1;i<=2;i++)
  { fgets(s,80,fr);
    fun(s);
    fprintf(fw,"%s",s);}
  fclose(fr);
  fclose(fw);
}
```

2、在考生文件夹下，要求程序 PROG.C 的功能是：

求[1, 1000]之间既不能被 7 整除也不能被 5 整除的整数之和，将结果存入变量 s 中。

```
#include "stdio.h"
#include "math.h"
#include "stdlib.h"
void main()
{
    void NONO( int y);//函数声明
    int s;
    int i;
    /*******begin*****/
    s=0;
    for(i=1;i<=1000;i++)
        if(i%5!=0 && i%7!=0)
            s=s+i;
    else;
    /*******end*****/
    printf("s=%d\n",s);
    NONO(s);
}

void NONO( int y)
{ FILE *f;
  f=fopen("PROGOUT.DAT","w");
  fprintf(f,"The Result is :%d\n",y);
  fclose(f);
}
```

3、在考生文件夹下，要求程序 PROG.C 的功能是：

统计字符串中元音字母 'a'、'e'、'i'、'o'、'u' 的个数并输出。

例如，当字符串为 "This Is a c Program"

输出：Result is: 4

```
#include <string.h>
#include <stdio.h>
int fun(char str[])
{
    /*******begin*****/
    int s=0,i=0;
    while(str[i]!='\0')
    {
        if(str[i]=='a' || str[i]=='e' || str[i]=='i' ||
           str[i]=='o' || str[i]=='u')
            s++;
        i++;
    }
    return s;
    /*******end*****/
}

void main()
{
    void NONO(); //函数声明
    char str1[80];
    int n;
    printf("Enter str1 : \n");
    gets(str1);
    n=fun(str1);
    printf("Result is: %d\n",n);
    NONO();
}

void NONO()
{
    FILE *fr,*fw;
    int i;
    char s[80];
    fr=fopen("PROGIN.DAT","r");
    fw=fopen("PROGOUT.DAT","w");
    for(i=1;i<=5;i++)
    {
        fgets(s,80,fr);
        fprintf(fw,"TheResult is:%d\n",fun(s));
    }
    fclose(fr);
    fclose(fw);
}
```

4、在考生文件夹下，要求程序 PROG.C 的功能是：

统计字符串中英文字母的个数并输出。

例如，当字符串为"This Is a c Program"

输出：Result is:15

```
#include <string.h>
#include <stdio.h>
fun(char str1[])
{
    /******begin******/
    int i=0,s=0;
    while(str1[i]!='\0')
    {
        if((str1[i]>='a' && str1[i]<='z') ||
            (str1[i]>='A' && str1[i]<='Z'))
            s++;
        i++;
    }
    return s;
    /******end******/
}

void main()
{

    void NONO( );//函数声明
    char str1[80];
    int n;
    printf("Enter str1:\n");
    gets(str1);
    n=fun(str1);
    printf("Result is: %d\n",n);
    NONO( );
}

void NONO( )
{ FILE *fr,*fw;
  int i;
  char s[80];
  fr=fopen("PROGIN.DAT","r");
  fw=fopen("PROGOUT.DAT","w");
  for(i=1;i<=5;i++)
  { fgets(s,80,fr);
    fprintf(fw,"TheResultis:%d\n",fun(s));
  }
  fclose(fr);
  fclose(fw);
}
```

5、在考生文件夹下，给定程序 PROG.C 的功能是：
求 N*N 矩阵的第 2 行（以下标为行数）元素的和并输出。

例如，当矩阵为：

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16

则第 2 行元素是：9，10，11，12。第 2 行元素之和为：42

```
#include <stdio.h>
#define N 4
int fun(int a[N][N])
{
    /*******begin*****/
    int s=0,i=0;
    for(i=0;i<N;i++)
        s=s+a[2][i];
    return s;
    /*******end*****/
}
```

```
void main()
{
    void NONO(); //函数声明
    int
a[N][N]={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16};
    int i,j,sum;
    printf("array is:\n");
    for(i=0;i<N;i++)
    {
        for(j=0;j<N;j++)
            printf("%5d",a[i][j]);
        printf("\n");
    }
    sum=fun(a);
    printf("Result is: %d\n",sum);
    NONO();
}
```

```
void NONO()
{ FILE *fr,*fw;
  int i,j,x[N][N];
  fr=fopen("PROGIN.DAT","r");
  fw=fopen("PROGOUT.DAT","w");
  for(i=1;i<=5;i++)
  { for(j=0;j<N;j++)
    fscanf(fr,"%d,%d,%d,%d",&x[j][0],&x[j][1],&x[j][2],&x[j][3]);
    fprintf(fw,"Result is: %d\n",fun(x));
  }
```

```

}
fclose(fr);
fclose(fw);
}

```

6、在考生文件夹下，要求程序 PROG.C 的功能是：求字符串的长度并输出。

例如，当字符串 1 为 "This Is a c Program"

则应输出：Result is: 19

```

#include <stdio.h>
int fun(char str[])
{
    /*******begin*****
    int i=0;
    while(str[i]!='\0')
    {
        i++;
    }
    return i;
    /*******end*****
}

void main()
{
    void NONO( );    //函数声明
    char str1[80]="This Is a c Program";
    int count;
    printf("String is: %s\n",str1);
    count=fun(str1);
    printf("Result is: %d\n",count);
    NONO( );
}

void NONO( )
{ FILE    *fr,*fw;
  int i,j;
  char s1[80];
  fr=fopen("PROGIN.DAT","r");
  fw=fopen("PROGOUT.DAT","w");
  for(i=1;i<=5;i++)
  { fscanf(fr,"%s",s1);
    fprintf(fw,"%d\n",fun(s1));
  }
  fclose(fr);
  fclose(fw);
}

```


7、在考生文件夹下，要求程序 PROG.C 的功能是：
求[m, n]之间所有不能被 3 整除的整数之和，m, n
的值由键盘输入。
例如，如果输入 3 和 12，则输出结果为：45

```
#include "stdio.h"
int fun(int m,int n)
{

/*****begin*****/

}

/*****end*****/

}
void main( )
{
    void NONO( ); //函数声明
    int m,n;
    printf("Enter m, n: \n");
    scanf("%d,%d",&m,&n);
    printf("s=%d\n",fun(m,n));
    NONO( );
}

void NONO( )
{ FILE *fr,*fw;
    int i,x,y;
    fr=fopen("PROGIN.DAT","r");
    fw=fopen("PROGOUT.DAT","w");
    for(i=1;i<=5;i++)
    { fscanf(fr,"%d%d",&x,&y);
        fprintf(fw,"%d:%d\n",i,fun(x,y));}
    fclose(fr);
    fclose(fw);
}
```

8、在考生文件夹下，给定程序 PROG.C 的功能是：
按下面的公式求 sum 的值。
$$\text{sum} = m + (m+1) + (m+2) + (m+3) + \dots + (n-1) + n$$

例如，如果 m 和 n 的值分别为 1 和 100，则计算结果
为 5050。

```
#include "stdio.h"
int fun( int m, int n)
{
/*****begin*****/

}

/*****end*****/

}
void main()
{
    void NONO( );//函数声明
    int m, n, t;
    printf("请输入 m,n:\n");
    scanf("%d,%d",&m,&n);
    if(m>n)
    { t=m; m=n; n=t; }
    printf("sum=%d\n",fun(m,n));
    NONO( );
}

void NONO( )
{ FILE *fr, *fw;
    int i, m, n;
    fr = fopen("PROGIN.DAT", "r");
    fw = fopen("PROGOUT.DAT", "w");
    for(i=1; i<=4; i++)
    { fscanf(fr,"%d,%d", &m,&n);
        fprintf(fw,"sum = %d\n",fun(m,n));}
    fclose(fr);
    fclose(fw);
}
```

9、在考生文件夹下，要求程序 PROG.C 的功能是：

将字符串逆序存放并输出。

例如，当字符串为"This Is a c Program"

输出： "margorP c a sI sihT"

```
#include <string.h>
#include <stdio.h>
void fun(char str1[])
{
    /*******begin*****/
    int i=0,j;
    char str2[80];
    while(str1[i]!='\0')
    {str2[i]=str1[i];
    i++;}
    for(j=0;j<i;j++)
        str1[j]=str2[i-1-j];
    /*******end*****/
}
void main()
{
    void NONO( );//函数声明
    char str1[80];
    printf("Enter Str1: \n");
    gets(str1);
    fun(str1);
    printf("Result is: %s\n",str1);
    NONO( );
}

void NONO( )
{ FILE *fr,*fw;
  int i;
  char s[80];
  fr=fopen("PROGIN.DAT","r");
  fw=fopen("PROGOUT.DAT","w");
  for(i=1;i<=5;i++)
  { fscanf(fr,"%s",s);
    fun(s);
    fprintf(fw,"%s\n",s);}
  fclose(fr);
  fclose(fw);
}
```

10、在考生文件夹下，要求程序 PROG.C 的功能是：

求[m, n]之间既不能被 7 整除也不能被 5 整除的整数之和，m 和 n 的值由键盘输入。

例如，如果 m 和 n 的值分别为 10 和 20，则计算结果为：106。

```
#include "stdio.h"
int fun(int m,int n)
{
    /*******begin*****/
    int i,s=0;
    for(i=m;i<=n;i++)
        if(i%5!=0 && i%7!=0)
            s=s+i;
    return s;
    /*******end*****/
}
void main()
{
    void NONO( );//函数声明
    int s;
    int m,n;
    printf("Enter m n:\n");
    scanf("%d %d",&m,&n);
    s=fun(m,n);
    printf("s=%d\n",s);
    NONO( );
}

void NONO( )
{ FILE *fr,*fw;
  int i,x,y;
  fr=fopen("PROGIN.DAT","r");
  fw=fopen("PROGOUT.DAT","w");
  for(i=1;i<=5;i++)
  { fscanf(fr,"%d,%d",&x,&y);
    fprintf(fw,"The Result is :%d***\n",fun(x,y));}
  fclose(fr);
  fclose(fw);
}
```

11、在考生文件夹下，给定程序 PROG.C 的功能是：
按下面的公式求 sum 的值。

$$\text{sum} = 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 + \dots + 99 - 100$$

```
#include "stdio.h"
#include "stdlib.h"

void main()
{
    void NONO( int x);//函数声明
    int sum;
    /*****begin*****/
```

```
    int i,j=1;
    sum=0;
    for(i=1;i<=100;i++)
    {
        sum=sum+i*j;
        j=-j;
    }
```

```
    /*****end*****/
    printf("sum=%d\n",sum);
    NONO(sum);
}

void NONO( int x)
{ FILE *f;
    f = fopen("PROGOUT.DAT","w");
    fprintf(f,"sum=%d\n",x);
    fclose(f);
}
```

12、在考生文件夹下，要求程序 PROG.C 的功能是：
求两个整数 m 和 n 的最大公约数，m 和 n 的值由键盘输入。

```
#include "stdio.h"

int fun(int m,int n)
{
    /*****begin*****/
```

```
    int t;
    t=n%m;
    if(t!=0) fun(n,t);
    return m;
```

```
    /*****end*****/
}
```

```
void main()
{
    void NONO( );//函数声明
    int m,n,i,t;
    printf("Enter m,n :\n");
    scanf("%d,%d",&m,&n);
    if(m>n) { t=m; m=n; n=t; }
    printf("The Highest Common Divisor of %d and
           %d is %d\n",m,n,fun(m,n));
    NONO( );
}
```

```
void NONO( )
{ FILE *fr,*fw;
    int i,m,n;
    fr=fopen("PROGIN.DAT","r");
    fw=fopen("PROGOUT.DAT","w");
    for(i=1;i<=5;i++)
    { fscanf(fr,"%d,%d",&m,&n);
        fprintf(fw,"Maximal Common Divisor Of %d and
                 %d is %d\n",m,n,fun(m,n));}
    fclose(fr);
    fclose(fw);
}
```

13、在考生目录下，要求程序 PROG.C 的功能是：将所有的水仙花数保存到一维数组 a 中。

(所谓水仙花数是指一个三位数，其各位数字立方和等于该数本身。

例如：153=1*1*1+5*5*5+3*3*3)

```
#include <stdio.h>
void main()
{
    void NONO( );//函数声明
    int a[10]={0},i;
    /*****begin*****/
```

```
int a,b,c,j=0;
for(i=100;i<=999;i++)
{c=i%10;
a=i/100;
b=(i/10)%10;
if(i==a*a*a+b*b*b+c*c*c)
{a[j]=i;j++;}
}
```

```
****end*****/
printf("水仙花数为： \n");
for(i=0;i<10;i++)
if(a[i]!=0) printf("%d\n",a[i]);
NONO(a );
}
```

```
void NONO(int a[])
{ FILE *fw;
    int i;
    fw=fopen("PROGOUT.DAT","w");
    for(i=0;i<10;i++)
    if(a[i]!=0) fprintf(fw,"%d\n",a[i]);
    fclose(fw);
}
```

14、在考生文件夹下，要求程序 PROG.C 的功能是：求 3*3 矩阵的最大值并输出。

例如，当矩阵为：

1	2	3
4	9	5
7	8	6

则最大值为：9

```
#include <stdio.h>
int fun(int a[3][3])
{
    /*****begin*****/
```

```
****end*****/
}
```

```
void main()
{
    void NONO( );//函数声明
    int a[3][3]={1,2,3,4,9,5,7,8,6};
    int i,j,max;
    printf("array is:\n");
    for(i=0;i<3;i++)
    {
        for(j=0;j<3;j++)
            printf("%5d",a[i][j]);
        printf("\n");
    }
    max=fun(a);
    printf("Result is: %d\n",max);
    NONO( );
}
```

```
void NONO( )
{ FILE *fr,*fw;
    int i,j,k,m,a[3][3];
    fr=fopen("PROGIN.DAT","r");
    fw=fopen("PROGOUT.DAT","w");
    for(i=1;i<=5;i++)
    { for(j=0;j<3;j++)
        for(k=0;k<3;k++)
```

```

        { fscanf(fr,"%d",&a[j][k]);
          fprintf(fw,"%4d",a[j][k]);}
        fprintf(fw,"Max = %d\n",fun(a));}
fclose(fr);
fclose(fw);
}

```

15、 在考生文件夹下，要求程序 PROG.C 的功能是：
求一维数组 a 中所有元素的平均值。

部分源程序存在文件 PROG.C 中，请将计算结果存入变量 av 中。

```

#include "stdio.h"
#define N 20
void main()
{ int a[N]={1,20,8,14,7,12,2,19,19,15,13,14,20,10,16,
20,7,6,12,12 };
  double av;
  FILE *f;
  /*****begin*****/
  int i,s=0;
  for(i=0;i<20;i++)
    s=s+a[i];
  av=s/N;

  /*****end*****/
  printf("Aver=%f\n",av);
  f=fopen("PROGOUT.DAT","w");
  fprintf(f,"Average = %.2f\n",av);
  fclose(f);
}

```