

一、程序设计基本概念 1、以下叙述正确的是：\_\_\_B\_\_\_。

- A) C 语言的源程序不必通过编译就可以直接运行。
- B) C 语言中的每条可执行语句最终都将被转换成二进制的机器指令。
- C) C 语言源程序经编译形成的二进制代码可以直接运行。
- D) C 语言中的函数不可以单独进行编译。

2、一个算法应该具有“确定性”等 5 个特性，下面对另外 4 个特性的描述中错误的是\_\_\_B\_\_\_

- A) 有 0 个或多个输入。
- B) 有 0 个或多个输出。
- C) 有穷性。
- D) 可行性。

3、以下叙述中正确的是\_\_\_C\_\_\_。

- A) C 语言比其它语言高级。
- B) C 语言可以不用编译就能被计算机识别执行。
- C) C 语言以接近英语国家的自然语言和数学语言作为语言的表达形式。
- D) C 语言出现的，具有其它语言的一切优点。

4、C 语言中用于结构化程序设计的 3 种基本结构是\_\_\_A\_\_\_。

- A) 顺序结构、选择结构、循环结构
- B) if、switch、break
- C) for、while、do-while
- D) if、for、continue

5、为解决某一特定问题而设计的指令序列称为\_\_\_C\_\_\_。

- A) 文档
- B) 语言
- C) 程序
- D) 系统

6、用高级程序设计语言编写的程序称为\_\_\_C\_\_\_。

- A) 目标程序
- B) 可执行程序
- C) 源程序
- D) 伪代码

7、能将高级语言编写的源程序转换成目标程序的是\_\_\_B\_\_\_。

- A) 编辑程序
- B) 编译程序
- C) 驱动程序
- D) 链接程序

8、下列叙述中，正确一条是\_\_\_C\_\_\_。

- A) 计算机语言中，只有机器语言属于低级语言。
- C) C 语言属于高级语言。

- B) 高级语言源程序可以被计算机直接执行。
- D) 机器语言是所用机器无关的。

二、C 程序设计初步

1、以下 4 个用户定义标识符中，全部合法的一组是\_\_\_A\_\_\_。

- A) \_main include sin
- B) if -max turbo
- C) txt REAL 3COM
- D) int k\_2\_001

2、以下不能定义为用户标识符的是\_\_\_D\_\_\_。

- A) scanf
- B) Void
- C) \_3com
- D) int

3、以下符合 C 语言语法的实型常量是\_\_\_C\_\_\_。

- A) 1.2E0.5
- B) 3.14159E
- C) .5E-3
- D) E15

4、若以下选项中的变量已正确定义，则正确的赋值语句是\_\_\_C\_\_\_。

- A) x1=26.8%3;
- B) 1+2=x2;
- C) x3=0x12;
- D) x4=1+2=3;

5、定义：float a=2,b=4,h=3;以下 C 语言表达式中与代数式  $\frac{1}{2}(a+b)h$  计算结果不相符 B

- A) (a+b)\*h/2
- B) (1/2)\*(a+b)\*h
- C) (a+b)\*h\*1/2
- D) h/2\*(a+b)

6、下面叙述正确的是\_\_\_A\_\_\_。

- A) C 程序中注释部分可以出现在程序中任何合适的地方。

- B) 花括号“{”和“}”只能作为函数体的定界符。  
C) 构成 C 程序的基本单位是函数，所有函数名都可以由用户命名。  
D) 分号是 C 语句之间的分隔符，不是语句的一部分。

7、下列选项中可以作为 C 语言中合法整数的是\_\_\_C\_\_\_。

- A) 10110B    B) 0386    C) 0Xffa    D) x2a2

8、下列选项中非法的表达式是\_\_\_D\_\_\_。

- A)  $0 \leq x < 100$     B)  $i=j==0$     C) (char)(65+3)    D)  $x+1=x+1$

9、有以下程序：

```
main(){int a; char c=10; float f=100.0; double x;  
    a=f/=c*(x=6.5);  
    printf(" %d %d %3.1f %3.1f\n",a,c,f,x);}
```

程序运行后的输出结果是\_\_\_B\_\_\_。

- A) 1 65 1 6.5    B) 1 65 1.5 6.5    C) 1 65 1.0 6.5    D) 2  
65 1.5 6.5

10、设有以下定义：

```
int a=0; double b=1.25; char c='A';  
#define d 2
```

则下面语句中，错误的是\_\_\_D\_\_\_。 A) a++;    B) b++;    C) c++;    D) d++;

11、设有如下程序段：

```
int x=2002,y=2003;  
printf("%d\n",(x,y));
```

则以下叙述正确的是\_\_\_D\_\_\_。

- A) 输出语句中格式说明的个数少于输出项的个数，不能正确输出。  
B) 运行时产生出错信息。    C) 输出值为 2002。    D) 输出值为 2003。

12、设变量 x 为 float 型且已经赋值，则以下语句中能够将 x 中的数值保留到小数点后面 2 位，并将第 3 位四舍五入的是\_\_\_C\_\_\_。

- A)  $x=x*100+0.5/100.0$     B)  $x=(x*100+0.5)/100.0$   
C)  $x=(int)(x*100+0.5)/100.0$     D)  $x=(x/100+0.5)*100.0$

13、要求以下程序功能是计算： $s = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{10}$

```
main(){int n; float s;s=1.0;  
for(n=10;n>1;n--) s=s+1/n;  
printf("%.4f\n",s);}
```

程序运行后输出结果错误，导致错误结果的程序行是\_\_\_C\_\_\_。

- A) s=1.0;    B) for(n=10;n>1;n--)    C) s=s+1/n;    D) printf("%.4f\n",s);

14、在一个 C 程序中\_\_\_B\_\_\_。

- A) main 函数必须出现在所有函数之前。    B) main 函数可以在任何地方出现。  
C) main 函数必须出现在所有函数之后。    D) main 函数必须出现在固定位置。

15、下列叙述中，正确的是\_\_\_D\_\_\_。

- A) C 语言中既有逻辑类型也有集合类型。    B) C 语言中没有逻辑类型但有集

合类型。

C) C 语言中有逻辑类型但没有集合类型。 D) C 语言中既没有逻辑类型也没有集合类型。

(C 语言没有, 如果表示逻辑类型, 只能用整型值代替, 0 代表 false, 非 0 代表 true。集合是一种没有元素间关系的类型。C 语言没有这种类型。注意数组不算, 因为数组元素之间有前驱和后继关系。)

16、下列关于 C 语言用户标识符的叙述中正确的是 B。(只能以下划线和字母开头)

- A) 用户标识中可以出现下划线和中划线(减号)。
- B) 用户标识符中不可以出现中划线, 但可以出现下划线。
- C) 用户标识符中可以出现下划线, 但不可以放在用户标识符的开头。
- D) 用户标识符中可以出现下划线和数字, 它们都可以放在用户标识符的开头。

17、下列关于单目运算符++、--的叙述中正确的是 D。

- A) 它们的运算对象可以是任何变量和常量。
- B) 它们的运算对象可以是 char 型变量和 int 型变量, 但不能是 float 型变量。
- C) 它们的运算对象可以是 int 型变量, 但不能是 double 型变量和 float 型变量。
- D) 它们的运算对象可以是 char 型变量、int 型变量和 float 型变量。

18、有以下程序:

```
main(){ int i=10,j=1; printf("%d,%d\n",i--,++j);}
```

执行后输出结果是 B。

- A) 9,2 B) 10,2 C) 9,1 D) 10,1

1、以下 sum 函数的功能是计算下列级数之和。

$1\backslash s = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{x^n}{n!}$ , 请给函数中的各变量正确赋初值。

```
double sum(double x,int n)
{ int i; double a,b,s;
s=1.0;a=1;b=1;
for(i=1;i<=n;i++)
{a=a*x;b=b*i;s=s+a/b;}
return s;}
```

2、若有语句: int i=-19,j=i%4;printf("%d\n",j); 则输出结果是 -3。

1、一个 C 语言的源程序中, A。

- A) 必须有一个主函数 B) 可能有多个主函数
- C) 必须有除主函数外其它函数 D) 可以没有主函数

2、C 语言程序总是从 C 开始执行。

- A) 第一条语句 B) 第一个函数 C) 主函数 D) 子程序

3、对 C 语言源程序执行过程描述正确是 A。

- A) 从 main 函数开始执行。 B) 从程序中第一个函数开始执行, 到最后一个函数结束。
- C) 从 main 函数开始执行, 到源程序最后一个函数结束。

D) 从第一个函数开始, 到 main 函数结束。

4、以下选项中合法的用户标识符是 B。

A) long    B) \_2Test    C) 3Dmax    D) for

5、以下对 C 语言的描述中正确是 C。

A) C 语言源程序中可以有重名的函数。    B) C 语言源程序要求每行只能书写一条语句。

C) 注释可以出现在 C 语言源程序中的任何位置。    D) 最小的 C 语言源程序中没有任何内容。

6、在 C 语言中, 不正确的 int 类型常数是 A。

A) 32768    B) 0    C) 037    D) 0xAF

7、以下选项中属于 C 语言的数据类型是 C。

A) 复数型    B) 逻辑型    C) 双精度型    D) 集合型

8、下列变量中定义合法的是 A。

A) short a=1-1e-1;    B) double b=1+5e2.5;    C) long do=0xfdal;    D) float 2\_and=1-e-3;

9、C 语言中运算对象必须是整形的运算符是 A。

A) %=    B) /    C) =    D) \* =

10、设有 int x=11; , 则表达式(x++\*1/3)的值是 A。

A) 3    B) 4    C) 11    D) 12

11、若已定义 x 和 y 为 double 类型, 则表达式 x=1,y=x+3/2 的值是 C。

A) 1    B) 2    C) 2.0    D) 12

12、若有以下程序段: int c1=1,c2=2,c3;c3=1.0/c2\*c1; , 则执行后, c3 中的值是 A。

A) 0    B) 0.5    C) 1    D) 2

13、执行下列程序的输出结果是 A (小数点后只定 1 位)。

```
main(){ double d; float f; long m; int i;
```

```
    i=f=m=d=20/3;
```

```
    printf("%d %ld %f %fn",i,m,f,d);}
```

A) 6 6 6.0 6.0    B) 6 6 6 6.7 6.7    C) 6 6 6.0 6.7    D) 6 6 6.7 6.0

14、设有以下的变量定义:

```
int i=8,k,a,b;
```

```
unsigned long w=5;
```

```
double x=1.42,y=5.2;
```

则以下符合 C 语言语法的表达式是 A。

A) a+=a-=(b=4)\*(a=3)    B) x%(-3)    C) a=a\*3=2    D) y=float(i)

15、执行下列程序后的输出结果是 C。注: 此题应注意 C

```
main(){ double d=3.2; int x,y;
```

```
    x=1.2;y=(x+3.8)/5.0;
```

```
    printf("%d\n",d*y);}
```

A) 3    B) 3.2    C) 0    D) 3.07

16、若变量已正确定义并赋值, 下面符合 C 语言语法的表达式是 B。

A) a:=b+1    B) a=b=c+2    C) int 18.5%3    D) a=a+7=c+b

17、假定有以下变量定义: int k=7,x=12; , 则值为 3 的表达式是 D。

A) x%=(k%=5)    B) x%=(k-k%5)    C) x%=k-k%5    D) (x%=k)-(k%=5)

18、设 x 和 y 均为 int 型变量，则下列语句：x+=y;y=x-y;x-=y;的功能是\_\_\_\_D\_\_\_\_。

- A) 把 x 和 y 按从大到小排列      B) 把 x 和 y 按从小到大排列  
C) 无确定结果      D) 交换 x 和 y 中的值

19、设 x、y、z 和 k 都是 int 型变量，则执行表达式：x=(y=4,z=16,k=32)后，x 的值为\_\_C\_\_。

- A) 4      B) 16      C) 32      D) 52

## 二、填空题

1、以下程序的输出结果是\_\_\_\_\_。0

```
void main(){ unsigned short a=65536; int b; printf("%d\n",b=a);}
```

2、若有定义：int a=10,b=9,c=8;接着顺序执行下列语句后，变量 b 中的值是\_\_\_\_3\_\_\_\_。

```
c=(a=(b-5));c=(a%11)+(b=3);
```

3、设有以下变量定义，并已赋确定的值，char w; int x; float y; double z; 则表达式：w\*x+z-y 求得的数据类型为\_\_\_\_double 或双精度型\_\_\_\_。

## 三、顺序结构

### 典型考试题

1、以下 4 个选项中，不能看作一条语句的是\_\_D\_\_。

- A) {}      B) a=0,b=0,c=0;      C) if(a>0);      D) if(b==0) m=a;n=2;

2、有以下程序：

```
main(){int x=102,y=012;  
    printf("%2d,%2d\n",x,y);}
```

执行后输出结果是\_\_C\_\_。

- A) 10,01      B) 02,12      C) 102,10      D) 02,10

3、有定义语句：int x,y;，若要通过语句 scanf("%d,%d",&x,&y);使变量 x 得到数值 11，变量 y 得到数值 12，下面四组输入形式中，正确的是\_\_C\_\_。

- A) 11 12<回车>      B) 11, 12<回车>      C) 11,12<回车>      D) 11, <回车> 12<回车>

4、若有以下程序段（n 为八进制数）

```
int m=32767,n=032767; printf("%d,%o\n",m,n);
```

执行后输出结果是\_\_A\_\_。

- A) 32767,32767      B) 32767,032767      C) 32767,77777      D) 32767,077777

5、若有以下程序段：

```
int m=0xabc,n=0xabc;  
m-=n;
```

```
printf("%X\n",m);
```

执行后输出的结果是\_\_C\_\_。

- A) 0X0      B) 0x0      C) 0      D) 0XABC

6、有以下程序段：

```
int m=0,n=0;char c='a';  
scanf("%d%c%d",&m,&c,&n);
```

```
printf("%d,%c,%d\n",m,c,n);
```

若从键盘上输入：10A10<回车>，则输出结果是\_\_A\_\_。

A) 10,A,10    B) 10,a,10    C) 10,a,0    D) 10,A,0

7、设有定义：`int a,*pa=&a;`，以下 `scanf` 语句中能正确为变量 `a` 读入数据的是\_\_\_\_\_。

A) `scanf("%d",pa);`    B) `scanf("%d",a);`    C) `scanf("%d",&pa);`    D) `scanf("%d",*pa);`

填空题

1、有以下语句段：

```
int n1=10,n2=20;
printf("_____",n1,n2);\nn1=%d\nn2=%d
```

要求按以下格式输出 `n1` 和 `n2` 的值，每个输出行从第一列开始，请填空。

`n1=10`

`n2=20`

2、若有以下程序：

```
main(){ int i,j; scanf("i=%d,j=%d",&i,&j);printf("i=%d,j=%d\n",i,j);}
```

要求给 `i` 赋值 10，给 `j` 赋值 20，则应该从键盘输入 `_i=10,j=20<回车>`

\_\_\_\_\_。

3、若有以下程序：此题要注意

```
main(){int a=4,b=3,c=5,t=0;
    if(a<b)t=a;a=b;b=t;
    if(a<c)t=a;a=c;c=t;
    printf("%d%d%d\n",a,b,c);}
```

执行后输出结果是 `_503_`。

1、若有变量 `a,i` 已正确定义，且 `i` 已正确赋值，合法的语句是 **B**\_\_\_\_\_。

A) `a==1`    B) `++i`    C) `a=a++=5`    D) `a=int(i)`

2、有如下程序：

```
main(){int y=3,x=3,z=1;printf("%d %d\n",(++x,y++),z+2);}
```

运行该程序的输出结果是 **D**\_\_\_\_\_。

A) 3 4    B) 4 2    C) 4 3    D) 3 3

3、下列程序的运行结果是 **B**\_\_\_\_\_。

```
main(){ int a=2,c=5;printf("a=%d,b=%d\n",a,c);}
```

A) `a=%2,b=%5`    B) `a=2,b=5`    C) `a=d,b=d`    D) `A=%d,b=%d`

4、以下说法中正确的是 **D**\_\_\_\_\_。

A) `#define` 和 `printf` 都是 C 语句。

B) `#define` 是 C 语句，而 `printf` 不是。

C) `printf` 是 C 语句，但 `#define` 不是。

D) `#define` 和 `printf` 都不是 C 语句。

5、以下程序的输出结果是 **D**\_\_\_\_\_。

```
main(){ int k=17;printf("%d, %o, %x\n",k,k,k);}
```

A) 17, 21, 0x11    B) 17, 17, 17    C) 17, 0x11, 021    D) 17, 21, 11

6、若有说明：`long *p,a;`则不能通过 `scanf` 语句正确给输入项读入数据的程序段是 **A**\_\_\_\_\_。

A) `*p=&a;scanf("%ld",p);`    B) `p=(long *)malloc(4);scanf("%ld",p);`

C) scanf(“%ld”,p=&a);                      C) scanf(“%ld”,&a);

7、以下叙述正确的是 D。

A) 输入项可以是一个实型常量，如：scanf(“%d”,3.5)。

B) 只有格式控制，没有输入项，能正确输入数据到内存，如：

scanf(“a=%d,b=%d”);。

C) 当输入一个实型数据时，格式控制部分可以规定小数点后的位数，例如：

scanf(“%4.2f”,&f)。

D) 当输入数据时，必须指明变量的地址，例如：scanf(“%f”,&f);。

8、以下程序的输出结果是 D。

main(){ int a=12,b=12;printf(“%d %d\n”,--a,++b);}

A) 10 10    B) 12 12    C) 11 10    D) 11 13

1、若想通过以下输入语句使得 a=5.0, b=4, c=3, 则输入数据的形式应该是 5.0,4,c=3<回车>或 5,4,c=3<回车>。

.....

int b,c; float a;

scanf(“%f, %d,c=%d”,&a,&b,&c);

.....

2、有 4 条语句：x++; ++x; x=x+1; x=1+x;，执行后都使变量 x 中的值增

1，写出一条同一功能的赋值语句（不得与列举的相同） x+=1;。

3、以下程序的输出的结果是 261。

main(){ int a=177;printf(“%o\n”,a);}

4、以下程序的输出结果是 2,1。

main(){ int a=1,b=2;a=a+b;b=a-b;a=a-b;printf(“%d,%d\n”,a,b);}

四、选择结构

1、以下程序段中与语句 k=a>b?(b>c?1:0):0;功能等价的是 A。

A) if((a>b&&(b>c)) k=1;else k=0;    B) if((a>b)||((b>c)) k=1;else k=0;

C) if(a<=b) k=0;else if(b<=c) k=1;    D) if(a>b) k=1;else if(b>c) k=1;else k=0;

2、有以下程序：

main(){char k;int i;

for(i=1;i<3;i++){

scanf(“%c”,&k);switch(k){case ‘0’:printf(“another\n”);case ‘1’:printf(“number\n”);}}

程序运行时，从键盘输入：01<回车>，程序执行后的输出结果是 C。 case 穿透

A) another  
number

B) another  
number  
another

C) another  
number  
number

D) number  
number

3、有以下程序：

main(){int x=0,y=5,z=3;while(z-->0&&++x<5)y=y-1;printf(“%d,%d,%d\n”,x,y,z);}

程序执行后的输出结果是 B。

A) 3,2,0    B) 3,2,-1    C) 4,3,-1    D) 5,-2,-5

4、有定义语句：int a=1,b=2,c=3,x;，则以下选项中各程序段执行后，x 的值不等于 3 的是 C。

|                                 |                                 |                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| A) if(c<a) x=1;<br>else if(b<a) | B) if(a<3) x=3;<br>else if(a<2) | C) if(a<3) x=3;<br>if(a<2) x=2; | D) if(a<b) x=b;<br>if(b<c) x=c; |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

|                                 |                                 |                              |                              |
|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <code>x=2;<br/>else x=3;</code> | <code>x=2;<br/>else x=1;</code> | <code>if(a&lt;1) x=1;</code> | <code>if(c&lt;a) x=a;</code> |
|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|

5、有以下程序：此题应注意短路逻辑

```
main(){int a=1,b=2,m=0,n=0,k;k=(n=b>a)||(m=a<b);printf("%d,%d\n",k,m);}
```

程序运行后的输出结果是\_\_C\_\_。

A) 0,0    B) 0,1    C) 1,0    D) 1,1

6、有以下程序：注意 case 穿透的问题

```
main(){ int i;  
for(i=0;i<3;i++){  
switch(i){  
case 1:printf("%d",i);  
case 2:printf("%d",i);  
default:printf("%d",i);}}
```

执行后输出的结果是\_\_A\_\_。

A) 011122    B) 012    C) 012020    D) 120

7、有以下程序：

```
main(){int i=1,j=1,k=2;if((j++||k++)&& i++)printf("%d,%d,%d\n",i,j,k);}
```

执行后的输出结果是\_\_C\_\_。

A) 1,1,2    B) 2,2,1    C) 2,2,2    D) 2,2,3

8、有以下程序：

```
main(){int a=5,b=4,c=3,d=2;  
if(a>b>c) printf("%d\n",d);  
else if((c-1>=d)==1) printf("%d\n",d+1);  
else printf("%d\n",d+2);}
```

执行后输出结果是\_\_B\_\_。

A) 2    B) 3    C) 4    D) 编译时有错，无结果

1、有以下程序：

```
main(){int n=0,m=1,x=2;  
if(!n) x-=1;  
if(m) x-=2;  
if(x) x-=3;  
printf("%d\n",x);}
```

执行后输出结果是\_\_-4\_\_。

2、以下程序运行后的输出结果是\_\_3\_\_。

```
main(){int p=30;printf("%d\n",(p/3>0?p/10:p%3));}
```

3、以下程序运行后的输出结果是\_\_yes\_\_。

```
main(){int a=1,b=3,c=5;  
if(c=a+b) printf("yes\n");  
else printf("no\n");}
```

4、以下主程序运行后的输出结果是\_\_132\_\_。

```
main(){int i,m=0,n=0,k=0;  
for(i=9;i<=11;i++){  
switch(i%10){  
case 0:m++;n++;break;
```



```

        case 10:n++;break;
        default:k++;n++;}
    printf("%d %d %d\n",m,n,k);}

```

5、有以下程序：

```

main(){int p,a=5;
    if(p=a!=0)printf("%d",p);
    else printf("%d\n",p+2);}

```

执行后输出结果是\_\_1\_\_\_\_\_。

1、有如下程序：

```

main(){int a=2,b=1,c=2;
    if(a<b) if(b<0) c=0;else c++;
    printf("%d\n",c);}

```

该程序的输出结果是\_\_C\_\_\_\_\_。

A) 0    B) 1    C) 2    D) 3

2、有如下程序：

```

main(){ int x=1,a=0,b=0;
    switch(x){
        case 0:b++;
        case 1:a++;
        case 2:a++;b++;}
    printf("a=%d,b=%d,c=%d\n",a,b);}

```

该程序的输出结果是\_\_A\_\_\_\_\_。

A) a=2,b=1    B) a=1,b=1    C) a=1b=0    D) a=2,b=2

3、以下程序的输出结果是\_\_C\_\_\_\_\_。

```

main(){ int a=-1,b=1,k;
    if((++a<0)&&!(b--<=0)) printf("%d %d\n",a,b);
    else printf("%d %d\n",b,a);}

```

A) -1 1    B) 0 1    C) 1 0    D) 0 0

4、以下程序的输出结果是\_\_B\_\_\_\_\_。

```

main(){ char *s="12134211"; int v[4]={0,0,0,0},k,i;
    for(k=0;s[k];k++){
        switch(s[k]){
            case '1':i=0;
            case '2':i=1;
            case '3':i=2;
            case '4':i=3;}
        v[i]++;}
    for(k=0;k<4;k++) printf("%d ",v[k]);}

```

A) 4 2 1 1    B) 0 0 0 8    C) 4 6 7 8 D) 8 8 8 8

5、当 a=1, b=3, c=5, d=4 时，执行下面一段程序后，x 的值为\_\_A\_\_\_\_\_。

```

if(a<b)
    if(c>d) x=1;
    else if(a<c)
        if(b>d) x=2;

```

```
else x=3;
else x=6;
else x=7;
A) 1    B) 2    C) 3    D) 4
```

6、运行以下程序后，如果从键盘上输入 china#<回车>，则输出结果为\_\_C\_\_。

```
main(){ int v1=0,v2=0; char ch;
while((ch=getchar())!='#')
switch(ch){case 'a':case 'h': default:v1++;case '0':v2++;}
printf("%d, %d\n",v1,v2);}
```

A) 2, 0 B) 5, 0 C) 5, 5 D) 2, 5

7、当 c 的值不为 0 时，在下列选项中能正确将 c 的值赋给变量 a、b 的是\_\_C\_\_。

A) c=b=a; B) (a=c)||(b=c); C) (a=c)&&(b=c); D) a=c=b;

8、能正确表示 a 和 b 同时为正或同时为负的逻辑表达式时\_\_D\_\_。

A) (a>=0||b>=0)&&(a<0||b<0) B) (a>=0&&b>=0)&&(a<0&&b<0)  
C) (a+b>0)&&(a+b<=0) D) a\*b>0

9、能正确表示逻辑关系：“a≥10 或 a≤0”的 C 语言表达式是\_\_D\_\_。

A) a>=10 or a<=0 B) a>=0|a<=10 C) a>=10&&a<=0 D) a>=10||a<=0

10、设有如下定义：int a=1,b=2,c=3,d=4,m=2,n=2;，则执行表达式：(m=a>b)&&(n=c>d)后，n 的值为\_\_B\_\_。注意短路逻辑

A) 1 B) 2 C) 3 D) 0

11、语句：printf(“%d”,(a=2&&(b=-2));)的输出结果是\_\_D\_\_。

A) 无输出 B) 结果不确定 C) -1 D) 1

12、设 int x=1,y=1;，表达式(!x||y--)的值是\_\_B\_\_。

A) 0 B) 1 C) 2 D) -1

1、下面程序的功能是：输出 100 以内能被 3 整除且个位数为 6 的所有整数，请将程序补充完整，使之能完成需要的功能。i<10 或 i<=9 j%3!=0 或 j%3 或 j/3\*3!=j

```
main(){ int i,j;
for(i=0;_____;i++){
j=i*10+6;
if(_____)continue;
printf(“%d”,j);}}
```

2、下面的 if 语句与 y=(x>=10)?3\*x-11:(x<1)?x:2\*x-1;的功能相同，请补充程序，使之能完成需要的功能。1、x<10 2、x>=1

```
if(__1__)
if(__2__) y=2*x-1;
else y=x;
else y=3*x-11;
```

3、若 x 为 int 类型，请以最简单的形式写出与逻辑表达式!x 等价的 C 语言关系表达式\_\_。 x==0

4、表示“整数 x 的绝对值大于 5”时值为“真”的 C 语言表达式是\_\_\_\_\_。

$x > 5 \parallel x < -5$

## 五、循环结构程序设计

### 1、有以下程序：

```
main(){ int i,s=0;for(i=1;i<10;i+=2) s+=i+1;printf(“%d\n”,s);}
```

程序执行后的输出结果是\_\_D\_\_。

- A) 自然数 1~9 的累加和      A) 自然数 1~10 的累加和  
C) 自然数 1~9 中奇数之和      D) 自然数 1~10 中偶数之和

### 2、有以下程序：

```
main(){ int i,n=0;
    for(i=2;i<5;i++){
        do{ if(i%3) continue;n++;}while(!i);
        n++;}
    printf(“n=%d\n”,n);}
```

程序执行后输出结果是\_\_D\_\_。

- A) n=5      B) n=2      C) n=3      D) n=4

### 3、下面程序的功能是输出以下形式的金字塔图案：

```
    *
   ***
  *****
 *****
```

```
main(){ int i,j;
    for(i=1;i<=4;i++){
        for(j=1;j<=4-i;j++)printf(“ ”);
        for(j=1;j<=____;j++)printf(“*”);
        printf(“\n”);
    }
}
```

在下划线处应填写的是\_\_B\_\_。

- A) i      B) 2\*i-1      C) 2\*i+1      D) i+2

### 4、有如下程序：

```
main(){ int s=0,a=1,n;scanf(“%d”,&n);
    do{ s+=1;a=a-2;}while(a!=n);
    printf(“%d”,s);}
```

若要使程序输出值为 2，则应该从键盘输入的值是\_\_B\_\_。

- A) -1      B) -3      C) -5      D) 0

### 5、有如下程序段，其中 s、a、b、c 均为已经定义为整型变量，且 a、c 均已经赋值 (c>0)。

```
s=a;
for(b=1;b<=c;b++)s=s+1;
```

则与上述程序段功能等价的赋值语句是\_\_B\_\_。

- A) s=a+b;      B) s=a+c;      C) s=s+c;      D) s=b+c;

### 6、有如下程序：

```
main(){ int k=4,n=0;for(;n<k;){n++;if(n%3!=0)continue;k--;}printf(“%d,%d\n”,k,n);}
```

程序运行后的输出结果是\_\_C\_\_。

A) 1,1    B) 2,2    C) 3,3    D) 4,4

7、有以下程序:

```
main(){ int i=0,s=0;
    do{ if(i%2){i++;continue;} i++;s+=i; }while(i<7);
    printf("%d\n",s);}
```

执行后输出结果是\_\_\_\_A\_\_\_\_。

A) 16    B) 12    C) 28    D) 21

8、以下函数的功能是: 通过键盘输入数据, 为数组中的所有元素赋值。

```
#define N 10
```

```
void arrin(int x[N]){ int i=0; while(i<N) scanf("%d",_____);}
```

在下划线处应填写的是\_\_C\_\_\_\_。注意 x 为数组, 它是地址

A) x+i    B) &x[i+1]    C) x+(i++)    D) &x[++i]

1、有以下程序:

```
main(){ int t=1,i=5;for(;i>=0;i--) t*=i; printf("%d\n",t);}
```

执行后输出的结果是\_\_\_\_。0 注意此题的技巧

2、执行以下程序后, 输出'#'号的个数是\_\_\_\_。6

```
#include<stdio.h>
```

```
main(){ int i,j;for(i=1;i<5;i++)
    for(j=2;j<=i;j++) putchar('#');}
```

3、有以下程序:

```
main(){ int a[4][4]={ {1,2,-3,4},{0,-12,-13,14},{-21,23,0,-24},{-31,32,-33,0}};
    int i,j,s=0;
    for(i=0;i<4;i++){
        for(j=0;j<4;j++){if(a[i][j]<0)continue;if(a[i][j]==0)break;s+=a[i][j];}
        printf("%d\n",s);}
```

执行后输出的结果是\_\_\_\_。1+2+23+32=58

1、有如下程序:

```
main(){int i,sum;for(i=1;i<=3;sum++)sum+=i;printf("%d\n",sum);}
```

该程序的执行结果是\_\_C\_\_\_\_。

A) 6    B) 3    C) 死循环    D) 0

2、有如下程序:

```
main(){int x=23;do{printf("%d",x--);}while(!x);}
```

该程序执行的结果是\_\_B\_\_\_\_。

A) 321    B) 23    C) 不输出任何内容    D) 死循环

3、有如下程序:

```
main(){ int n=9;while(n>6){n--;printf("%d",n);}}
```

该程序段的输出结果是\_\_B\_\_\_\_。

A) 987    B) 876    C) 8765    D) 9876

4、以下循环体的执行次数是\_\_C\_\_\_\_。

```
main(){int i,j;for(i=0,j=1;i<=j+1;i+=2,j--) printf("%d\n",i);}
```

A) 3    B) 2    C) 1    D) 0

5、以下叙述正确的是\_\_D\_\_\_\_。

A) do-while 语句构成的循环不能用其它语句构成的循环来代替。

B) do-while 语句构成的循环只能用 break 语句退出。

C) 用 do-while 语句构成的循环, 在 while 后的表达式为非 0 时结束循环。

D) 用 do-while 语句构成的循环, 在 while 后的表达式为 0 时结束循环。

6、以下程序的输出结果是\_\_C\_\_。

```
main(){int i,j,m=0,n=0;
    for(i=0;i<2;i++)
        for(j=0;j<2;j++)
            if(j>=i)m=1;n++;
    printf("%d\n",n);}
```

A) 4      B) 2      C) 1      D) 0

7、以下程序段的输出结果是\_\_B\_\_。

```
int a,y;a=10;y=0;
```

```
do{ a+=2;y+=a;printf("a=%d y=%d\n",a,y);if(y>20)break;}while(a=14);
```

A) a=12 y=12      B) a=12 y=12      C) a=12 y=12      D) a=12 y=12

a=14 y=16      a=16 y=28      a=14 y=26

a=16 y=20      a=14 y=44

a=18 y=24

8、以下程序的输出结果是\_\_D\_\_。

```
main(){int x=10,y=10,i;for(i=0;x>8;y==+i) printf("%d %d",x--,y);}
```

A) 10 1 9 2      B) 9 8 7 6      C) 10 9 9 0      D) 10 10 9 1

9、以下程序的输出结果是\_\_A\_\_。

```
main(){ int n=4; while(n--){printf("%d",--n);}}
```

A) 20      B) 31      C) 321      D) 210

10、以下程序的输出结果是\_\_A\_\_。

```
main(){ int i;for(i=1;i<6;i++){if(i%2){printf("#");continue;}printf("*");printf("\n");}}
```

A) #####      B) #####      C) \*\*\*\*\*      D) #####

11、当执行以下程序段时, \_\_A\_\_。

```
x=-1;do{x=x*x;}while(!x);
```

A) 循环体将执行 1 次      B) 循环体将执行 2 次  
C) 循环体将执行无限次      D) 系统提示有语法错误

12、执行以下程序后, 输出的结果是\_\_D\_\_。

```
main(){int y=10;do{y--;}while(--y);printf("%d\n",y--);}
```

A) -1      B) 1      C) 8      D) 0

13、在下列选项中, 没有构成死循环的程序是\_\_B\_\_。

|                                                                  |                                                    |                                   |            |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|
| A) int i=100;<br>while(1){<br>i=i%100+1;<br><br>if(i>100)break;} | B) int k=1000;<br>do{++k;}<br><br>while(k>=10000); | C) int s=36;<br>while(s);<br>--s; | D) for(;;) |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|

14、执行语句: for(i=1;i++<4);后变量 i 的值是\_\_C\_\_。

A) 3      B) 4      C) 5      D) 不定

15、以下程序的输出结果是\_\_B\_\_。

```
main(){ int i,j,x=0;
    for(i=0;i<2;i++){
        x++;
```

```

    for(j=0;j<=3;j++){if(j%2)continue;x++;}
    x++;}
    printf("x=%d\n",x);}
A) x=4      B) x=8      C) x=6      D) x=12

```

16、运行以下程序后，如果从键盘上输入 65 14<回车>，则输出结果为\_\_C\_\_。

```

main(){ int m,n;printf("Enter m,n:");
    while(m!=n){
        while(m>n)m-=n;
        while(n>m)n-=m;}
    printf("m=%d\n",m);}
A) m=3      B) m=2      C) m=1      D) m=0

```

17、以下程序运行后，输出结果为\_\_\_\_\_。

```

main(){ int y=18,i=0,j,a[8];
    do{a[i]=y%2;i++;y=y/2;}while(y>=1);
    for(j=i-1;j>=0;j--) printf("%d",a[j]);
    printf("\n");}
A) 10000    B) 10010    C) 00110    D) 10100    注：此题是求的
y 的二进制数

```

1、要使以下程序段输出 10 个整数，请填入一个整数。

```

for(i=0;i<=_____;printf("%d\n",i+=2)); 18 或 19

```

2、函数 pi 的功能是根据以下公式求  $\pi$  的近似值。

$$(\pi^2)/6 = 1 + 1/(2^2) + 1/(3^2) + 1/(n^2)$$

请在下面的函数中填空，完成求  $\pi$  的功能。

```

#include<math.h>
double pi(long n){
    double s=0.0;long i;
    for(i=1;i<=n;i++) s=s+_____; 1.0/(i*i)
    return(sqrt(6*s));}

```

3、若输入字符串：abcde<回车>，则以下 while 循环执行\_\_0\_\_次。

```

while((ch=getchar())=='e')printf("*");

```

4、下面程序的功能是：计算 1~10 之间奇数之和及偶数之和，请填空。

```

main(){ int a,b,c,i; a=c=0;
    for(i=0;i<=10;i+=2){a+=i; _____;} c=c+i=1;
    printf("偶数之和=%d\n",a);
    printf("奇数之和=%d\n",c-11);}

```

## 六、字符型数据

1、已经定义 ch 为字符型变量，以下赋值语句中错误的是\_\_A\_\_。

A) ch='\ ' B) ch=62+3 C) ch=NULL D) ch='\xaa'

2、已定义 c 为字符型变量，则下列语句中正确的是\_\_A\_\_。

A) c='97' B) c="97" C) c=97 D) c="a"

3、有以下程序：

```

main(){ char a,b,c,*d; a='\'; b='\xbc'; c='\0xab'; d="\0127";
    printf("%c%c%c%c\n",a,b,c,*d);}

```

编译时出现错误，以下叙述中正确的是\_\_\_D\_\_\_。

- A) 只有 a='';语句不正确。 B) b='\xbc';语句不正确。  
C) d='\0127';语句不正确。 D) a='';和 c='\0xab';语句都不正确。

1、已知字符'A'的 ASCII 码值是 65，以下语句的输出结果是\_\_\_\_\_。 B 66

```
char ch='B'; printf("%c %d\n",ch,ch);
```

2、有以下程序:

```
#include<stdio.h>
```

```
main(){ char ch1,ch2; int n1,n2; ch1=getchar();ch2=getchar(); n1=ch1-  
'0';n2=n1*10+(ch2-'0');  
printf("%d\n",n2);}
```

程序运行时输入: 12<回车>, 执行后输出结果是\_\_\_\_\_。 12

3、以下程序运行后的输出结果是\_\_\_\_\_。 b

```
main(){ char m; m='B'+32;printf("%c\n",m);}
```

4、有以下程序:

```
main(){ char a; a='H'-'A'+'0'; printf("%c\n",a);} 7
```

1、设有说明语句: char a='\72';则变量 a \_\_\_A\_\_\_。

- A) 包含 1 个字符 B) 包含 2 个字符 C) 包含 3 个字符 D) 说明不合法

2、语句 printf("a\bre\hi'y\\bou\n");的输出结果是\_\_\_C\_\_\_。

- A) a\bre\hi'y\\bou B) a\bre\hi'y\bou  
C) re'hi'you D) abre'hi'y\bou

3、运行下面的程序:

```
main(){ char c[6]; int i=0;  
for(i<6;c[i]=getchar(),i++);  
for(i=0;i<6;i++)putchar(c[i]);  
printf("\n");}
```

如果从键盘上输入:

ab<回车>

c<回车>

def<回车>

则输出结果为\_\_\_C\_\_\_。

|                               |                     |                 |           |
|-------------------------------|---------------------|-----------------|-----------|
| A) a<br>b<br>c<br>d<br>e<br>f | B) a<br>b<br>c<br>d | C) ab<br>c<br>d | D) abcdef |
|-------------------------------|---------------------|-----------------|-----------|

4、下列程序执行后的输出结果是\_\_\_C\_\_\_。

```
main(){ char x=0xFFFF;printf("%d\n",x--);}
```

- A) -32767 B) FFFE C) -1 D) -32768

5、有如下程序段:

```
int a=14,b=15,x;
```

```
char c='A';
```

```
x=(a&&b)&&(c<'B');
```

执行该段程序后，x 的值为\_\_\_D\_\_\_。

A) true      B) false      C) 0      D) 1

6、下列程序执行后的输出结果是\_\_\_A\_\_\_。

```
main(){ in x='f';printf("%c\n",'A'+(x-'a'+1));}
```

A) G      B) H      C) I      D) J

7、在执行以下程序时，如果从键盘上输入：ABCdef<回车>，则输出为\_\_\_B\_\_\_。

```
main(){ char ch; while((ch=getchar())!='\n'){
    if(ch>='A'&&ch<='Z') ch=ch+32;
    else if(ch>='a'&&ch<='z')ch=ch-32;
    printf("%c",ch);}}
```

A) ABCdef      B) abcDEF      C) abc      D) DEF

1、已知大写字母 A 的 ASCII 码值是 65，小写字母 a 的 ASCII 码值是 97，则用八进制表示的字符常量'\101'是\_\_\_\_\_。A

2、下面程序的输出结果是\_\_\_\_\_。aceg

```
main(){ int i;
    for(i='A';i<'I';i++,i++) printf("%c",i+32);
    printf("\n");}
```

## 七、函数

1、若程序中定义了以下函数：

```
double myadd(double a,double b){ return(a+b);}
```

将其放在调用语句之后，则在调用之前应该对函数进行说明，以下选项中错误的说明是\_\_\_\_\_。A

A) double myadd(double a,b)      B) double myadd(double,double)  
C) double myadd(double b,double a)      D) double myadd(double x,double y)

2、有以下程序：

```
char fun(char x,char y){ if(x<y) return x; return y;}
```

```
main(){ int a='9',b='8',c='7';
printf("%c\n",fun(fun(a,b),fun(b,c))) }
```

程序运行结果是\_\_\_D\_\_\_。

A) 函数调用出错      B) 8      C) 9

D) 7

3、有以下程序：

```
void f(int v,int w){ int t; t=v;v=w;w=t;}
```

```
main(){ int x=1,y=3,z=2;
    if(x>y) f(x,y);
    else if(y>z) f(y,z);
    else f(x,z);
    printf("%d,%d,%d\n",x,y,z);}
```

执行后的输出结果是\_\_\_C\_\_\_。

A) 1,2,3      B) 3,1,2      C) 1,3,2

D) 2,3,1

4、若已知定义的函数有返回值，则以下该函数调用的叙述中错误的是\_\_\_D\_\_\_。

A) 函数调用可以作为独立的语句存在。

B) 函数调用可以作为一个函数的实参。



- C) 函数调用可以出现在表达式中。  
D) 函数调用可以作为一个函数的形参。

5、有以下函数定义：

```
void fun(int n,double x){.....}
```

若以下选项中的变量都已经正确定义并赋值，则对函数 fun 的正确调用语句是 C。

- A) fun(int y,double m);      B) k=fun(10,12.5);  
C) fun(x,n);                      D) void fun(n,x);

6、下列函数定义中，出现编译错误的是 B。

A) max(int x,int y){int z;z=x>y?x:y;return(z);}  
B) int max(int x,int y){return(x>y?x:y);}  
C) max(int x,int y){int z;z=x>y?x:y;return(z);}  
D) int max(int x,int y){return(x>y?x:y);}  
\*z){\*z=x>y?x:y;} z;z=x>y?x:y;return z;}

7、有以下程序：

```
fun(int a,int b){if(a>b) return(a);else return(b);}  
main(){int x=3,y=8,z=6,r;r=fun(fun(x,y),2*z);printf("%d\n",r);}
```

程序运行后的输出结果是 D。

- A) 3      B) 6      C) 8      D) 12

8、有以下程序：

```
int f1(int x,int y){return x>y?x:y;}  
int f2(int x,int y){return x>y?y:x;}  
main(){int a=4,b=3,c=5,d,e,f;d=f1(a,b);d=f1(d,c);e=f2(a,b);e=f2(e,c);f=a+b+c-d-e;printf("%d,%d,%d\n",d,f,e);}
```

程序运行后的输出结果是 C。

- A) 3,4,5      B) 5,3,4      C) 5,4,3      D) 3,5,4

9、有以下程序：

```
void f(int x,int y){int t;if(x<y){t=x;x=y;y=t;}}  
main(){int a=4,b=3,c=5;f(a,b);f(a,c);f(b,c);printf("%d,%d,%d\n",a,b,c);}
```

程序运行后的输出结果是： D。

- A) 3,4,5      B) 5,3,4      C) 5,4,3      D) 4,3,5

1、函数 fun 的功能是计算  $x^n$ 。

```
double fun(double x,int n){int i;double y=1;for(i=1;i<=n;i++) y=y*x; return y;}
```

主函数已正确定义 m、a、b 变量并赋值，并调用 fun 函数计算： $m=a^4+b^4-(a+b)$

3。实现这一计算的函数调用语句为                     。  $m=fun(a,4)+fun(b,4)-fun(a+b,3);$

2、以下程序的功能是调用函数 fun 计算： $m=1-2+3-4+...+9-10$ ，并输出结果。请填空。

```
int fun(int n){int m=0,f=1,i;  
    for(i=1;i<=n;i++){m+=i*f;f=_____};return m;} f=(-1)*f  
main(){printf("%d\n",_____);fun(10)}
```

3、补全程序，使程序能正确运行。

```
_____ (double,double); double max  
main(){double x,y;scanf("%lf%lf",&x,&y);printf("%lf\n",max(x,y));  
double max(double a,b){return(a>b?a:b);}}
```

4、有以下程序：

```
int f(int x,int y){return(y-x)*x;}
main(){int a=3,b=4,c=5,d;d=f(f(3,4),f(3,5));printf("%d\n",d);}
程序运行后的输出结果是_____。 9
```

八、指针

1、设有定义：int n=0,\*p=&n,\*\*q=&p;下列选项中，正确的赋值语句是\_\_D\_\_。

A) p=1    B) \*q=2    C) q=p    D) \*p=5

2、有以下程序：

```
void fun(char *a,char *b){a=b;(*a)++;}
main(){char
c1='A',c2='a',*p1,*p2;p1=&c1;p2=&c2;fun(p1,p2);printf("%c%c\n",c1,c2);}
程序运行后的输出结果是__A__。
```

A) Ab    B) aa    C) Aa    D) Bb

3、有以下程序：

```
#include <stdio.h>
main(){printf("%d\n",NULL);}
程序运行后的输出结果是__A__。
```

A) 0    B) 1    C) -1    D) NULL 没定义，出错

4、若程序中已包含头文件 **stdio.h**，以下选项中，正确运用指针变量的程序段是\_\_D\_\_。

A) int \*i=NULL;    B) float    C) char    t='m',    D) long \*L;  
scanf("%d",&i);    \*f=NULL;    \*c=&t;    L='\0';  
                  \*f=10.5;    \*c=&t;

5、已经定义以下函数：

```
fun(int *p){return *p;}
该函数的返回值是__C__。
```

A) 不确定值    B) 形参 p 中存放的值  
C) 形参 p 所指存储单元中的值    D) 形参 p 的地址值

6、有以下程序段：

```
main(){int a=5,*b,**c;c=&b;b=&a;...}
程序在执行了 c=&b;b=&a;语句后，表达式**c 的值是__C__。
```

A) 变量 a 的地址    B) 变量 b 中的值  
C) 变量 a 中的值    D) 变量 b 的地址

7、已经定义以下函数：

```
fun(char *p2,char *p1){while((*p2=*p1)!='\0'){p1++;p2++;}}
函数的功能是__A__。
```

A) 将 p1 所指字符串复制到 p2 所指内存空间  
B) 将 p1 所指字符串的地址赋给指针 p2  
C) 对 p1 和 p2 两个指针所指字符进行比较  
D) 检查 p1 和 p2 两个指针所指字符串中是否有 '\0'

8、有以下程序段：

```
#include <stdio.h>
int a=4,b=3,*p,*q,*w;p=&a;q=&b;w=q;q=NULL;
```

则以下选项中错误的语句是\_\_A\_\_。

A) \*q=0      B) w=p      C) \*p=a      D) \*p=\*w

9、有以下程序：

```
int *f(int *x,int *y){if(*x<*y) return x;else return y;}
main(){int a=7,b=8,*p,*q,*r;p=&a;q=&b;r=f(p,q);printf("%d,%d,%d\n",*p,*q,*r);}
程序运行后的输出结果是__B__。
```

A) 7,8,8      B) 7,8,7      C) 8,7,7      D) 8,7,8

1、下面的 `sstrncpy()` 函数实现字符串复制，即将 `t` 所指字符串复制到 `s` 所指内存空间中，形成一个新字符串 `s`。请补全程序。\*`t`

```
void sstrncpy(char *s,char *t){while(*s++=____);} *t++
main(){char str1[100],str2[]="abcdefgh";sstrncpy(str1,str2);printf("%s\n",str1);}
```

2、以下程序的运行结果是\_\_\_\_\_。 `efgh`

```
#include <string.h>
char *ss(char *s){return s+strlen(s)/2;}
main(){char *p,*str="abcdefgh";p=ss(str);printf("%s\n",p);}
```

补充

1、对于基类型相同的 2 个指针变量，不能进行的运算是\_\_C\_\_。

A) <      B) =      C) +      D) -

2、有如下程序段 `int *p,a=10,b=1;p=&a;a=*p+b;` 执行该程序段后，`a` 的值为\_\_B\_\_。

A) 12      B) 11      C) 10      D) 编译出错

3、以下正确的程序段是\_\_C\_\_。

A) `int *p;`      B) `int *s,k;`      C) `int *s,k;`      D) `int *s,k;`  
`scanf("%d",&p);`      `*s=100;`      `char *p,c;`      `char *p,c;s=&k;`  
                                         `s=&k;p=&c;*p='a';`      `p=&c;s=p;*s=1;`

4、若有以下程序段：`double r=99,*p=&r;*p=r;` 则以下正确的叙述是\_\_D\_\_。

A) 以上两处的 `*p` 含义相同，都是给指针变量 `p` 赋值  
B) 在 `double r=99,*p=&r;` 中，把 `r` 的地址赋给了 `p` 所指的存储单元  
C) 语句 `*p=r;` 把变量 `r` 的值赋给指针 `p`  
D) 语句 `*p=r;` 将变量 `r` 的值赋给指针 `p` 所指的存储单元

5、有以下函数：`char *fun(char *p){return p;}` 该函数的返回值是\_\_B\_\_。

A) 无确切的值      B) 形参 `p` 中存放的地址值  
C) 一个临时存储单元的地址      D) 形参 `p` 自身的地址值

6、下列程序执行后的输出结果是\_\_B\_\_。

```
int b=2;
int func(int *a){b+=*a;return(b);}
main(){int a=2,res=2;res+=func(&a);printf("%d\n",res);}
```

A) 4      B) 6      C) 8      D) 10

7、下列程序的输出结果是\_\_A\_\_。

```
void func(int *a,int b[]){b[0]=*a+6;}
main(){int a,b[5];a=0;b[0]=3;func(&a,b);printf("%d\n",b[0]);}
```

A) 6      B) 7      C) 8      D) 9

8、若有以下调用语句，则不正确的 `fun` 函数首部是\_\_D\_\_。

```
main(){int a[50],n;
```

```
.....
```

```
fun(n,&a[9]);
```

```
.....}
```

A) void fun(int m,int x[])

B) void fun(int s,int h[41])

C) void fun(int p,in \*s)

D) void fun(int n,int a)

### 数组

1、有以下程序：int a[10]={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10},\*p=&a[3],b;b=p[5];

b 中的值是\_\_D\_\_。

A) 5

B) 6

C) 8

D) 9

2、有以下程序：

```
void swap1(int c[]){int t,t=c[0];c[0]=c[1];c[1]=t;}
```

```
void swap2(int c0,int c1){int t,t=c0;c0=c1;c1=t;}
```

```
main(){int a[2]={3,5},b[2]={3,5};swap1(a);swap2(b[0],b[1]);
```

```
printf(“%d,%d,%d,%d\n”,a[0],a[1],b[0],b[1]);}
```

其输出结果是\_\_B\_\_。

A) 5,3,5,3

B) 5,3,3,5

C) 3,5,3,5

D) 3,5,5,3

3、有以下程序：

```
void sum(int *a){a[0]=a[1];}
```

```
main(){int aa[10]={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10},i;
```

```
for(i=2;i>=0;i--) sum(&aa[i]);
```

```
printf(“%d\n”,aa[0]);}
```

程序运行后的输出结果是\_\_A\_\_。

A) 4

B) 3

C) 2

D) 1

4、有以下程序：

```
int f(int b[][4]){ int i,j,s=0;for(j=0;j<4;j++){i=j;if(i>2)i=3-j;s+=bb[i][j];}return s;}
```

```
main(){int a[4][4]={ {1,2,3,4},{0,2,4,6},{3,6,9,12},{3,2,1,0}};printf(“%d\n”,f(a));}
```

程序运行后的输出结果是\_\_D\_\_。

A) 22

B) 11

C) 18

D) 16

5、有以下程序：

```
void sort(int a[],int n)
```

```
{int i,j,t;
```

```
for(i=0;i<n-1;i+=2)
```

```
for(j=i+2;j<n;j+=2)
```

```
if(a[i]<a[j]){t=a[i];a[i]=a[j];a[j]=t;}
```

```
}
```

```
main(){int aa[10]={1,2,4,5,6,7,8,9,10},i;
```

```
sort(aa);for(i=0;i<10;i++)printf(“%d”,aa[i]);printf(“\n”);}
```

其输出结果是\_\_C\_\_。 A) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 B) 10,9,8,7,6,5,4,3,2,1

C) 9,2,7,4,5,6,3,8,1,10

D) 1,10,3,8,5,6,7,4,9,2

6、以下不能正确定义二维数组的选项是\_\_D\_\_。

A) int a[2][2]={ {1},{2} }

B) int a[][2]={1,2,3,4}

C) int a[2][2]={ {1},2,3 }

D) int a[2][]={ {1,2},{3,4} }

7、若有定义：int \*p[3];，则以下叙述中正确是\_\_元素\_\_B\_\_。

- A) 定义一个基类型为 `int` 的指针变量 `p`，该变量具有三个指针
- B) 定义了一个指针数组 `p`，该数组含有三个元素，每个元素都是基类型为 `int` 的指针
- C) 定义了一个名 `*p` 的整型数组，该数组含有三个 `int` 类型元素
- D) 定义了一个可指向一维数组的指针变量 `p`，所指一维数组应具有三个 `int` 类型

8、有以下程序：

```
main(){int m[][3]={1,4,7,2,5,8,3,6,9};int i,j,k=2;for(i=0;i<3;i++)printf("%d",m[k][i]);}
```

程序运行后的输出结果是\_\_C\_\_。

- A) 456      B) 258      C) 369      D) 789