

C 语言复习题

第 1 章 C 语言概述

1、C 程序是()

- A. 顺序执行
- B. 从 Main 函数开始
- C. 从函数体开始
- D. 任意语句

参考答案: B

2、C 语言程序由()组成

- A. 子程序
- B. 过程
- C. 函数

D.x ccc 主程序段 c.v 程 v 序 vvv 图

参考答案: C

3、以下说法中正确的是()。

- A. C 语言程序中是从第一定义的函数开始执行
- B. 在 C 语言程序中，要调用的函数必须在 main()函数中定义
- C. C 语言程序总是从 main()函数开始执行
- D. C 语言程序中的 main()函数必须放在程序的开始部分

参考答案: C

4、C 语言规定，在一个源程序中，main 函数的位置 ()

- A. 必须在最开始
- B. 必须在系统调用的库函数的后面
- C. 可以任意
- D. 必须在最后

参考答案: C

5、若 ch 为 char 型变量，k 为 int 型变量(已知字符 a 的 ASCII 码是 97)，则执行下列语句后的输出为()

ch='a':

k=12;

printf("%X, %O, ", ch, ch, k);

printf("k=%d\n", k);

- A. 因变量类型与格式描述符的类型不匹配，输出无定值
- B. 输出项与格式描述符个数不符，输出为 0 或不定值
- C. 61, 141, k=%d
- D. 61, 141, k=%12

参考答案: C

6、不合法的十六进制数是()

- A. 0xff
- B. 0X11
- C. 0xlg
- D. 0Xabc

参考答案: C

7、以下()是不正确的转义字符。

- A. '\\'
- B. '\"'
- C. '020'
- D. '\0'

参考答案: C

8、一个 C 语言程序总是从()开始执行

- A. 主过程
- B. 主函数
- C. 子程序
- D. 主程序

参考答案: B

9、C 语言规定：在一个源程序中，main()函数的位置()

- A. 必须在最开始
- B. 必须在系统调用的库函数的后面
- C. 可以任意
- D. 必须在最后

参考答案: C

10、若有代数式 $3ae/bc$ ，则不正确的 C 语言表达式是()

- A. $a / b / c * e * 3$
- B. $3 * a * e / b / c$
- C. $3 * a * e / b * c$
- D. $a * e / c / b * 3$

参考答案: C

1、函数体用_____开始，用_____结束。

参考答案: {, }

2、C 源程序的基本单位是_____

参考答案: 函数

3、一个 C 源程序中至少应包括一个_____

参考答案: main 函数

4、在一个 C 源程序中，注释部分两侧的分界符分别为_____和_____

参考答案: /*, */

5、C 语言中的标识符可分为_____、_____和预定义标识符 3 类

参考答案: 关键字、用户标识符

6、在 c 语言程序中，用关键字——定义基本整型变量，用关键字——定义单精度实型变量，用关键字——定义双精度实型变量。

参考答案: int float double

7、一个 c 语言程序的开发过程包括：编辑、——、连接和运行 4 个步骤。

参考答案: 编译

8、C 程序执行过程生成的 3 种文件及扩展名为——，——，——

参考答案: 源文件.c 目标文件.obj 可执行文件.exe

第 2 章 程序的灵魂—算法

单选题:

1、已知字符 A 的 ASCII 码值是 65，以下程序()。

```
#include
main()
{
    char a='A';
    int b=20;
    printf("%d, %d", (a=a+1, a+b, b), a+'a'-'A', b);
}
```

- A. 表达式非法，输出零或不确定值
- B. 因输出项过多，无输出或输出不确定值
- C. 输出结果为 20, 141
- D. 输出结果为 20, 1541, 20

参考答案: C

2、对于条件表达式(M)?(a++):(a--), 其中的表达式 M 等价于()。

- A. M==0
- B. M==1
- C. M!=0
- D. M!=1

参考答案: C

第 3 章 数据类型、运算符与表达式

单选题:

1、若已定义 x 和 y 为 double 类型，则表达式: x=1, y=x+3/2 的值是_____。

- A. 1
- B. 2
- C. 2.0
- D. 2.5

参考答案: C

2、设 `int b=2`;表达式 `b/(b*2)` 的值是_____.

- A. 0
- B. 0.5
- C. 0.500000
- D. 0.000000

参考答案: A

3、设 `a, b` 和 `c` 都是 `int` 型变量, 且 `a=3, b=4, c=5`, 则下面表达式的值为 0 的是 ()。

- A. `'a' && 'b'`
- B. `a <= b`
- C. `a || b + c && b - c`
- D. `!((a < b) && !c || 1)`

参考答案: D

4、设 `x, y, z` 和 `k` 都是 `int` 型变量, 则执行表达式:
`x = (y=4, z=16, k=32)` 后, `x` 的值为_____。

- A. 4
- B. 16
- C. 32
- D. 52

参考答案: C

5、下列赋值语句正确的是(设 `int a, x`) ()

- A. `a = (a[1] + a[2]) / 2`
- B. `a* = *a + 1`
- C. `a = (x = 1, x++, x + 2)`
- D. `a = "good"`

参考答案: C

6、设有 `a=b=c=2`, 求表达式 `a+++b+++c++` 的结果是_____.

- A. 6
- B. 9
- C. 8
- D. 表达式出错

参考答案: A

7、设有如下定义:

`int a=1, b=2, c=3, d=4, m=2, n=2;`

则执行表达式: `(m=a>b) && (n=c>d)` 后, `n` 的值为

_____.

- A. 1
- B. 2
- C. 3

D. 0

参考答案: B

8、表示关系 $X \leq Y \leq Z$ 的 C 语言表达式为_____.

A. $(X \leq Y) \&\&(Y \leq Z)$

B. $(X \leq Y) \text{AND} (Y \leq Z)$

C. $(X \leq Y \leq Z)$

D. $(X \leq Y) \& (Y \leq Z)$

参考答案: A

9、下面两队用户定义标识符哪个可读性更强? _____

A. checkquality computeresalarytotal

B. check_quality compute_salary_total

参考答案: B

10、设 x 为 int 型变量,则执行以下语句后,x 的值为_____.

x=10; x+=x-=x-x;

A. 10

B. 20

C. 40

D. 30

参考答案: B

11、执行语句 $x=(a=3,b=a--)$ 后 x,a,b 的值为_____.

A. 3 3 2

B. 3 2 2

C. 3 2 3

D. 2 3 2

参考答案: C

12、若有两条语句

static char x[]="abcde";

static char y[]={ 'a','b','c','d','e' };

则下列语法中正确的是_____

A. x 数组和 y 数组的长度相同

B. x 数组的长度小于 y 数组的长度

C. x 数组的长度大于 y 数组的长度

D. x 数组等价于 y 数组

参考答案: C

13、设 A=3,B=4,执行

printf("%d,%d",(A,B),(B,A)); 的输出是_____.

A. 3,4

B. 4,3

C. 3,3

D. 4,4

参考答案: B

14、C 语言提供的合法的数据类型关键字是_____

A. Double

B. short

C. integer

D. Char

参考答案: B

15、下列程序的输出结果是

```
main()
{ double d=3.2;
  int x,y;
  x=1.2, y=(x+3.8)/5.0;
  printf("%d \n", d*y);
}
```

A. 3

B. 3.2

C. 0

D. 3.07

参考答案: C

16、下列程序的运行结果是

```
#include
main()
{ int a=2,c=5;
  printf("a=%d,b=%d\n",a,c); }
```

A. a=%2,b=%5

B. a=2,b=5

C. a=d, b=d

D. a=%d,b=%d

参考答案: B

17、设有如下定义:

```
int x=10,y=3,z;
则语句 printf("%d\n",z=(x%y,x/y));
的输出结果是
```

A. 1

B. 0

C. 4

D. 3

参考答案: D

18、下面程序的输出是

```
main()
{
  char p1[10] ="abc", p2[] ="ABC";
```

```
printf("%s\n", strcat(p1,p2));  
}
```

- A. ABCabc
- B. ABabc
- C. abcABC
- D. 不确定的值

参考答案: C

19、以下程序运行后，输出结果是

```
main ( )  
{ char s[]="abcde";  
s+=2;  
printf ("%ld\n", s) ;  
}
```

- A. cde
- B. 字符 c 的 ASCII 码值
- C. 字符 c 的地址
- D. 出错

参考答案: D

20、若有以下定义和语句：

```
char s1[]="12345", s2[]="1234";  
printf("%d\n",strlen(strcpy(s1,s2)));  
则输出结果是
```

- A. 4
- B. 5
- C. 9
- D. 10

参考答案: A

22、下面四个选项中，均是正确的数值常量或字符常量的选项是

- A. 0.0 0f 8.9e '&'
- B. "a" 3.9e-2.5 1e1 "\"
- C. '3' 011 0xff00 0a
- D. +001 0xabcd 2e2 50.

参考答案: D

23、在 C 语言中，int、char 和 short 三种类型数据在内存中所占用的字节数

- A. 由用户自己定义
- B. 均为 2 个字节
- C. 是任意的
- D. 由所用机器的机器字长决定

参考答案: D

24、C 语言中运算对象必须是整型的运算符是

A. %=

B. /

C. =

D. <=

参考答案: A

25、若已定义 x 和 y 为 double, 则表达式 $x=1, y=x+3/2$ 的值是

A. 1

B. 2

C. 2.0

D. 2.5

参考答案: C

1、设 x 和 y 均为 int 型变量,且 $x=1, y=2$, 则以下表达式: $0+x/y$ 的值为_____。

参考答案: 0

2、计算表达式 $6*7\%2+7\%2*5$ 的值是_____。

参考答案: 5

3、计算表达式 $8.0*(1/2)$ 的值是_____。

参考答案: 0

4、设有以下变量定义,并已赋确定的值

char w; int x; float y; double z;

则表达式: $w*x+z-y$ 所求得的数据类型为_____

参考答案: double

5、C 语言中最简单的数据类型是

_____、_____、_____。

参考答案: 整型、实型、字符型

6、若有说明语句 int I, j, I=6, 执行 $j=(++I)+(I++)$ 后, j 的值是_____。

参考答案: 14

7、执行下列语句后 x 的值是_____。

$x=y=z=5;$

$x=y==z;$

参考答案: 1

8、假设所有变量均为整型, 则表达式 $(a=2, b=5, a++, b++, a+b)$ 的值为_____

参考答案: 9

9、C 语言中的标识符只能由三种字符组成, 它们是

_____, _____和_____

参考答案: 字母, 数字, 下划线

10、已知字母 a 的 ASCII 码为十进制数 97, 且设 ch 为字符型变量, 则表达式 `ch='a'+'8'-'3'` 的值为_____

参考答案: 'f'

11、若 x 和 y 都是 double 型变量, 且 x 的初值为 3.0, y 的初值为 2.0, 则表达式 `pow(y,fabs(x))` 的值为_____

参考答案: 8.000000

12、若有定义: `int e=1,f=4,g=2; float m=10.5,n=4.0,k;` 则计算赋值表达式 `k=(e+f)/g+sqrt((double)n)*1.2/g+m` 后 k 的值是_____

参考答案: 13.700000

13、表达式 `8/4*(int)2.5/(int)(1.25*(3.7+2.3))` 值的数据类型为_____

参考答案: int

14、表达式 `pow(2.8,sqrt(double(x)))` 值的数据类型为_____

参考答案: double

15、假设 m 是一个三位数, 从左到右用 a,b,c 表示各位的数字, 则从左到右各个数字是 bac 的三位数的表达式是_____

参考答案: `(m/10)%10*100+m/100*10+m%10`

第 4 章 最简单的程序设计

单选题:

1、能正确表示逻辑关系: " $a \geq 10$ 或 $a \leq 0$ " 的 C 语言表达式是

- A. `a >=10 or a <=0`
- B. `a >=0||a <=10`
- C. `a >=10 &&a <=0`
- D. `a <=0 || a >=10`

参考答案: D

3、如下程序的输出结果是()。

```
#include
main()
{ float x=2.0, y;
  if(x<0.0)y=0.0;
  else if(x<10.0)y=1.0 / x;
  else y=1.0;
  printf("%f\n", y);
}
```

- A. 0.000000
- B. 0.250000
- C. 0.500000
- D. 1.000000

参考答案: C

4、下面的程序()。

```
#include
main()
{int x=3, y=0, z=0;
if(x=y+z)printf("***");
else printf("####");
}
```

A. 有语法错误不能通过编译

B. 输出****

C. 可以通过编译,但是不能通过连接,因而不能运行

D. 输出####

参考答案: D

5、以下程序的输出结果是()。

```
#include
main()
{int a=-1, b=4, k;
k=(++a<0)&&!(b--<=0);
printf("%d%d%d\n", k, a, b); }
```

A. 104

B. 103

C. 003

D. 004

参考答案: D

1、从键盘输入一个大写字母,要求改用小写字母输出,程序如下办

```
#include
main( )
{ char c1,c2;
(1)_____ ;
printf ("%c,%d\n",c1,c1 );
(2)_____ ;
printf ("%c,%d\n",c2,c2);}

```

参考答案: c1=getchar(),c2=c1+32;

2、以下程序不用第三个变量, 实现将两个数进行对调操作:

```
#include
main()
{ int a , b ;
scanf ("%d%d" , &a , &b);
printf ("a=%d b=%d\n" , a , b );
a=(_____); b=(_____); a=(_____);
printf ("a=%d b=%d\n",a,b);}

```

参考答案: a+b,a-b,a-b

3、写出该程序运行的结果。

```
main( )
char st='A';
int i=10;
st=st+i;
i=st%i;
printf("%C,%d\n",st,i);}
(已知字母 A 的 ASCII 码为 65)
```

参考答案: K, 5

4、请写出以下程序的输出结果——。

```
#include
main()
{
int a=100;
if(a>100)
printf("%d\n", a>100);
else
printf("%d\n", a<=100); }
```

参考答案: 1

5、请写出与以下表达式等价的表达式——，——。

(1)!(x>0) (2)!0

参考答案: $x \leq 0$ 1

6、当 a=1, b=2, c=3 时，以下语句执行后 a、b、c 中的值分别为——、——、——。

```
if(a>c)
b=a; a=c; c=b;
```

参考答案: 3 2 2

7、若变量已正确定义，以下语句段的输出结果是——。

```
x=0; y=2; z=3;
switch(x)
{
case 0: switch(y==2)
{
case 1: printf("*"); break;
case 2: printf("%"); break;
}
case 1: switch(z)
{
case 1: printf("$");
case 2: printf("$"); break;
default: printf("#");
}
}
```

参考答案: *#

8、若有定义: int a=10, b=9, c=8; , 接着顺序执行下列语句后, 变量 b 中的值是——。

c=(a!=(b-5));

c=(a%11)+(b=3);

参考答案: 3

9、表示“整数 x 的绝对值大于 5”时值为“真”的 C 语言表达式是——

参考答案: $x > 5 || x < -5$

10、下列程序的输出结果是 16.00, 请填空。

```
#include
```

```
main()
```

```
{
```

```
int a=9, b=2;
```

```
float x=_____, y=1.1, z;
```

```
z=a / 2+b*x / y+1 / 2;
```

```
printf("%5.2f\n", z);
```

```
}
```

参考答案: 6.6

11、若从键盘输入 58, 则以下程序输出的结果是——。

```
#include
```

```
main()
```

```
{int a;
```

```
scanf("%d", &a);
```

```
if(a>50)printf("%d", a);
```

```
if(a>40)printf("%d", a);
```

```
if(a>30)printf("%d", a);
```

```
}
```

参考答案: 585858

12、以下程序输出的结果是——。

```
#include
```

```
main()
```

```
{int a=5, b=4, c=3, d;
```

```
d=(a>b>c);
```

```
printf("%d\n", d);
```

```
}
```

参考答案: 0

13、以下程序运行后的输出结果是——。

```
#include
```

```
main()
```

```
{int x=10, y=20, t=0;
```

```
if(x==y)t=x; x=y; y=t;
```

```
printf("%d, %d\n", x, y);
```

```
}
```

参考答案: 20,0

14、设 a、b、c 为整型数，且 a=2，b=3，c=4，则执行完语句 a*=16+(b++)-(++c); 后，a 的值是

参考答案: 28

15、若 int i=10;，则执行下列程序后，变量 i 的正确结果是——。

```
switch(i)
{case 9: i+=1;
case 10: i+=1;
case 11: i+=1;
default: i+=1;
}
```

参考答案: 13

16、若运行时输入 12，则以下程序的运行结果是

```
#include
main()
{int x, y;
scanf("%d", &x);
Y=x>12? X+10: x-12;
printf("%d\n", y);
}
```

参考答案: 0

17、设 x、y、z 均为 int 型变量，请写出描述“x 或 Y 中至少有一个小于 Z”的表达式——。

参考答案: x<Z||Y<Z

第五章 选择结构程序设计

单选题:

1、下面的程序是_____

```
main()
{ int x=3,y=0,z=0;
if (x==y+z) printf("*****");
else printf("####");
}
```

- A. 有语法错误不能通过编译
- B. 输出****
- C. 可能通过编译，但是不能通过连接，因而不能运行
- D. 输出####

参考答案: D

2、以下程序输出结果是

```
main ()
```

```
{ int m=5;
if (m++ > 5) printf ("%d\n",m);
else printf ("%d\n",m--);
}
```

A. 7

B. 6

C. 5

D. 4

参考答案: B

3、两次运行下面的程序,如果从键盘上分别输入 6 和 4,则输出结果是

```
main( )
{ int x;
scanf("%d",&x);

if(x ++ > 5)printf("%d",x);
else printf("%d\n",x - -);
}
```

A. 7 和 5

B. 6 和 3

C. 7 和 4

D. 6 和 4

参考答案: A

4、下列语句正确的是()

A. if(a > b > c) temp=a

B. if((a=b) > 0) temp=a

C. int a=b=c=4

D. int a;scanf(%d,a)

参考答案: B

5、已知 int x=10,y=20,z=30;以下语句执行后 x,y,z 的值是

```
if(x>y)
z=x;x=y;y=z;
```

A. x=10,y=20,z=30

B. x=20,y=30,z=30

C. x=20,y=30,z=10

D. x=20,y=30,z=20

参考答案: B

6、以下程序的输出结果是

```
main()
{int a=100,x=10,y=20,ok1=5,ok2=0;
if(x < y)
if(y!=10)
```

```

if(!ok1)
a=1;
else
if(ok2) a=10;
a=-1;
printf("%d\n",a);
}

```

- A. 1
- B. 0
- C. -1
- D. 值不确定

参考答案: C

7、若运行以下程序时，从键盘输入 ADescriptor < CR> (< CR> 表示回车)，则下面程序的运行结果是

```

#include
main()
{char c;
int v0=0,v1=0,v2=0;
do{
switch(c=getchar())
{case 'a':case 'A':
case 'e':case 'E':
case 'i':case 'I':
case 'o':case 'O':
case 'u':case 'U':v1+=1;
default:v0+=1;v2+=1;
}
}while(c!='\n');
printf("v0=%d,v1=%d,v2=%d\n",v0,v1,v2);
}

```

- A. v0=7,v1=4,v2=7
- B. v0=8,v1=4,v2=8
- C. v0=11,v1=4,v2=11
- D. v0=12,v1=4,v2=12

参考答案: D

8、阅读以下程序：

```

main()
{ int x;
scanf("%d",&x);
if(x--<5) printf("%d"x);
else printf("%d"x++);
}

```

程序运行后，如果从键盘上输入 5，则输出结果是

- A. 3
- B. 4
- C. 5
- D. 6

参考答案: B

9、与 $y=(x > 0?1:x < 0?-1:0);$ 的功能相同的 if 语句是

- A. `if(x > 0) y=1; else if(x < 0) y=-1; else y=0;`
- B. `if(x) if(x > 0) y=1; else if(x < 0) y=-1; else y=0;`
- C. `y=-1 if(x) y=1; else if(x==0) y=0; else y=-1;`
- D. `y=0 if(x > -0) if(x > 0) y=1; else y=-1;`

参考答案: A

10、若有定义: `float w; int a, b;` 则合法的 switch 语句是

- A. `switch(w) {case 1.0: printf("*\n"); case 2.0: printf("**\n"); }`
- B. `switch(a); { case 1 printf("*\n"); case 2 printf("**\n"); }`
- C. `switch(b) { case a: printf("*\n"); default: printf("\n"); case b: printf("**\n"); }`
- D. `switch(a+b) { case 1: printf("*\n"); case 2: printf("**\n"); default: printf("\n"); }`

参考答案: D

11、以下程序段的输出结果是()。

```
int i, j, m=0;
for(i=1; i<=15; i+=4)
for(j=3; j<=19; j+=4)
m++;
printf("%d\n", m);
```

- A. 12
- B. 15
- C. 20
- D. 25

参考答案: C

12、以下程序的输出结果是()。

```
#include
main()
{
int y=10;
for(; y>0; y--)
if(y%3==0)
{
printf("%d", --y);
continue;
}
}
```


- A. 741
- B. 852
- C. 963
- D. 8754321

参考答案: B

13、以下叙述正确的是()。

- A. do...while 语句构成的循环不能用其他语句构成的循环代替
- B. 只有 do...while 语句构成的循环能用 break 语句退出
- C. 用 do...while 语句构成循环时, 在 while 后的表达式为零时不一定结束循环
- D. 用 do...while 语句构成循环时, 在 while 后的表达式为零时结束循环

参考答案: D

14、有以下程序段:

```
int k=0;
while(k=1)k++0
while 循环执行的次数是( )。
```

- A. 无限次
- B. 有语法错, 不能执行
- C. 一次也不执行
- D. 执行一次

参考答案: A

15、有以下程序:

```
#include
int a=3;
mmn()
{
    int S=0;
    {
        int a=5;
        S+=a++;
    }
    S+=a++; printf("%d \n", S);
}
```

- A. 8
- B. 10
- C. 7
- D. 11

参考答案: A

16、以下的 for 循环()。

```
for(X=0, Y=0; (Y!=123)&&(X<4); X++);
```

- A. 是无限循环

- B. 循环次数不定
- C. 循环执行 4 次
- D. 循环执行 3 次

参考答案: C

17、执行下面程序片段的的结果是()。

```
int X=23;
do
{
printf("%d", X--);
}while(!X);
```

- A. 打印出 321
- B. 打印出 23
- C. 不打印任何内容
- D. 陷入死循环

参考答案: C

18、请阅读以下程序: .

```
#include
main()
{float x, y;
scanf("%f", &x);
if(x<0.0)y=0.0;
else if((x<5.0)&&(x!=2.0))
Y=1.0 / (x+2.0);
else if(x<10.0)Y=1.0 / x;
else y=10.0;
printf("%f\n", y);
}
```

若运行时从键盘上输入 2. 0(表示回车), 则上面程序的输出结果是()。

- A. 0.000000
- B. 0.250000
- C. 0.500000
- D. 1.000000

参考答案: C

19、在 while(x)语句中的 x 与下面条件表达式等价的是()。

- A. x==0
- B. x==1
- C. x!=0
- D. x!=1

参考答案: C

20、下面程序段的输出结果是()。

```
a=1;b=2; c=2;
```

```
while(a<B
printf("%d, %d, %d", a, b, c);
```

A. 1, 2, 0

B. 2, 1, 0

C. 1, 2, 1

D. 2, 1, 1

参考答案: A

```
1、 #include < stdio.h >
main( )
{int i=0,j=0,a=6;
if ((++i > 0) || (j++ > 0)) a++;
printf("i=%d,j=%d,a=%d\n",i,j,a);}
结果: _____
```

参考答案: I=1, j=0, a=7

2、若从键盘输入 58,则以下程序输出的结果是 _____ 。

```
main()
{ int a;
scanf("%d",&a);
if(a>50) printf("%d",a);
if(a>40) printf("%d",a);
if(a>30) printf("%d",a);
}
```

参考答案: 585858

3、下列程序段的输出结果是 _____ 。

```
int n='c';
switch(n++)
{ default: printf("error");break;
case 'a':case 'A':case 'b':case 'B':printf("good");break;
case 'c':case 'C':printf("pass");
case 'd':case 'D':printf("warm");
}
```

参考答案: passwarm

4、以下程序段的输出结果是_____

```
int k, n, m;
h=10; m=1; k=1;
while(k<=n)
m*=2;
printf("%d\n", m);
```

参考答案: 程序段无限循环, 没有输出结果

参考答案: (1) $x \geq 0$ (2) $x < 0$

6、下述程序的运行结果是——。

```
#include
main()
```

```

{
int s=0, k;
for(k=7; k>4; k--)
{
switch(k)
{
case 1:
case 4:
case 7: S++; break;
case 2:
case 3:
case 6: break;
case 0:
case 5: s+=2; break;
}
}
printf("s=%d", s);
}

```

参考答案: s=3

7、下面程序的功能是：计算 1—10 之间的奇数之和与偶数之和，请填空。

```

#include
main()
{int a, b, c, i;
a=c: 0;
for(i=0; i<=10; i+: 2)
_____;
c+=b:
}
printf("偶数之和=%d\n", a);
printf("奇数之和=%d\n", c-11);

```

参考答案: b=i+1

8、有以下程序：

```

#include
main()
{char c;
while((c=getchar())!='?')putchar(--c);
}

```

程序运行时，如果从键盘输入：Y?N?<回车>，则输出结果为

_____。

参考答案: X

9、下面程序的运行结果是

```

#include

```

```

main()
{int y, a;
y=2;a=1;
while(y--!=1)
{do{a*=y; a++; }while(y--);
printf("%d, %d", a, y);
}

```

参考答案: 1,-2

10、下面程序段的运行结果是

```

i=1; s=3;
do{s+=i++;
if(s%7==0)continue;
else ++i;
}while(s<15);
printf("%d", i);

```

参考答案: 8

3、编写程序，输入一个 5 位数，判断它是不是回文数。即 12321 是回文数，个位与万位相同，十位与千位相同。

参考答案: main()

```

{
long ge,shi,qian,wan,x;
scanf("%ld",&x);
wan=x/10000;
qian=x%10000/1000;
shi=x%100/10;
ge=x%10;
if (ge==wan&&shi==qian)/ *个位等于万位并且十位等于千位*/
printf ("%d is a huiwen number.",x);
else
printf ("%d is not a huiwen number.",x);
}

```

4、编写程序，将一个不大于 256 的十进制正整数转化为 8 位的二进制数，若不足 8 位，则在前面补 0，例如十进制数 2 转化位 8 位二进制数后是 00000010，37 转化后是 00100101。

试求出十进制数 5、23、189 转化位 8 位二进制分别是多少？(要求必须使用循环语句实现)

参考答案: main()

```

{
int a,i,b[8];
printf("Please Input a Number <=256:\n");
scanf("%d",&a);
for(i=1;i <=8;i++)
b[i]=0;

```

```

i=8;
while (i >=1)
{ b[i]=a%2;
a=a/2;
if (a==0)
break;
i--;
}
for(i=1;i<=8;i++)
printf("%d",b[i]);
printf("\n");
}

```

本题参考答案：00000101、00010111、10111101

第6章循环控制

单选题:

1、假定 a 和 b 为 int 型变量,则执行以下语句后 b 的值为

```

a=1; b=10;
do
{ b=b-a; a++; }
while (b-- > 0);

```

A. -3

B. -2

C. -1

D. -4

学生答案: B

参考答案: D

2、以下程序运行后,输出结果是

```

main ()
{ int y=18,i=0,j,a[8];
do
{ a[i]=y%2;i++;
y=y/2;
} while(y >=1);
for(j=i;j > 0;j--)printf("%d\n",a[j]);
printf("\n");
}

```

A. 1000

B. 11010

C. 01001

D. 10100

学生答案: B

参考答案: C

3、以下程序的输出结果是

```
main( )
{ int i;
  for(i=1; i < 6; i++)
  { if(i%2){printf("#"); continue; }
    printf("*");
  }
  printf("\n");
}
```

A. ##*##

B. #####

C. *****

D. *##*#

学生答案: B

参考答案: A

4、以下程序段的输出结果是

```
int x=3;
do
{ printf("%3d",x-=2);}
while(!(--x));
```

A. 1

B. 3 , 0

C. 1, -2

D. 死循环

学生答案: A

参考答案: C

5、阅读下列程序:

```
main( )
{ int n[3],i,j,k;
  for(i=0;i < 3;i++)
  n[i]=0;
  k=2;
  for (i=0;i < k;i++)

  for (j=0;j < 2;j++)
  n[j]=n[i]+1;
  printf("%d\n",n[1]); }
```

下述程序运行后输出结果是

A. 2

B. 1

C. 0

D. 3

学生答案: B

参考答案: D

6、定义如下变量:

int n=10

则下列循环的输出结果是_____

```
while (n > 7)
```

```
{
```

```
n--;
```

```
printf("%d\n",n);
```

```
}
```

A. 10 9 8

B. 9 8 7

C. 10 9 8 7

D. 9 8 7 6

学生答案: B

参考答案: B

7、以下程序段的输出结果是_____

```
int x=3;
```

```
do
```

```
{ printf("%3d",x-=2);}
```

```
while (!(--x));
```

A. 1

B. 3 0

C. 1 -2

D. 死循环

学生答案: C

参考答案: C

8、运行以下程序后，如果从键盘上输入 65 14<回车>，则输出结果为

```
main ()
```

```
{
```

```
int m, n;
```

```
printf("Enter m, n:");
```

```
scanf("%d%d", &m, &n);
```

```
while(m!=n)
```

```
{
```



```
while(m > n)m-=n;
while(n > m)n-=m;
}
```

```
printf("m=%d\n", m);
}
```

A. m=3

B. m=2

C. m=1

D. m=0

学生答案: A

参考答案: C

9、以下程序的输出结果是

main()

```
{ int i,k,a[10],p[3];
```

```
k=5;
```

```
for (i=0;i < 10;i++) a[i]=i;
```

```
for (i=0;i < 3;i++) p[i]=a[i*(i+1)];
```

```
for (i=0;i < 3;i++) k=k+p[i]*2;
```

```
printf("%d\n",k);
```

```
}
```

A. 20

B. 21

C. 22

D. 23

学生答案: B

参考答案: B

10、执行语句: for(i=1;i++ < 4;)后;变量 i 的值是()

A. 3

B. 4

C. 5

D. 不定

学生答案: C

参考答案: C

11、执行语句: for (i=1;i++ < 4;)后;变量 i 的值是

A. 3

B. 4

C. 5

D. 不定

学生答案: B

参考答案: C

12、以下程序的输出结果是

```
{ int i, j, x=0;
for(i=0;i < 2;i++)
{ x++;
for(j=0;j < 3;j++)
{ if(j%2) continue;
x++;
}
x++
}
printf("x=%d\n", x);
}
```

A. x=4

B. x=8

C. x=6

D. x=12

学生答案: C

参考答案: B

13、设有程序段

```
int k=10;
```

```
while(k=0) k=k-1;
```

则下面描述中正确的是_____

A. while 循环执行 10 次

B. 循环是无限循环

C. 循环体语句一次也不执行

D. 循环体语句执行一次

学生答案: B

参考答案: C

14、设有以下程序段

```
int x=0,s=0;
```

```
while(!x!=0) s+=++x;
```

```
printf("%d",s);
```

则_____

A. 运行程序段后输出 0

B. 运行程序段后输出 1

C. 程序段中的控制表达式是非法的

D. 程序段执行无限次

学生答案: C

参考答案: B

15、语句 while(!E);中的表达式!E 等价于_____

A. E==0

B. E!=1

C. E!=1

D. E==1

学生答案: D

参考答案: A

16、下面程序段的运行结果是_____

```
a=1;b=2;c=2;
```

```
while(a < b < c) {t=a;a=b;b=t;c--;}
```

```
printf("%d,%d,%d",a,b,c);
```

A. 1,2,0

B. 2,1,0

C. 1,2,1

D. 2,1,1

学生答案: B

参考答案: A

17、阅读下列程序:

```
main( )
```

```
{ int n[3],i,j,k;
```

```
for(i=0;i < 3;i++)
```

```
n[i]=0;
```

```
k=2;
```

```
for (i=0;i < k;i++)
```

```
for (j=0;j < 2;j++)
```

```
n[j]=n[i]+1;
```

```
printf("%d\n",n[1]);
```

```
}
```

下述程序运行后输出结果是

A. 2

B. 1

C. 0

D. 3

学生答案: A

参考答案: D

18、运行以下程序后，如果从键盘上输入 china#<回车>，则输出结果为

```
main( )
```

```
{ int v1=0, v2=0;
```

```
char ch;
```

```
while((ch=getchar( ))!='#')
```

```
switch(ch)
```

```

{ case 'a':
case 'h':
default: v1++;
case '0': v2++;
}
printf("%d, %d\n", v1, v2);
}

```

A. 2, 5

B. 2, 0

C. 5, 0

D. 5, 5

学生答案: D

参考答案: D

19、如果输入为:ABCdef 执行下面一段程序后,则输出为:

```

main()
{char ch;
while((ch=getchar())!='\n')
{ if(ch >= 'A' && ch <= 'Z')ch=ch+32;
else if(ch >= 'a' && ch < 'z')ch=ch-32;
printf("%c", ch);
}
printf("\n");
}

```

A. ABCdef

B. abcDEF

C. abc

D. DEF

学生答案: C

参考答案: B

20、以下程序的输出结果是

```

main()
{ int n=4;
while(n--)printf("%d ", --n);
}

```

A. 2 0

B. 3 1

C. 3 2 1

D. 2 1 0

学生答案: C

参考答案: A

21、设 K 为整形,则下面的 while 循环执行()次

```
k=2;while(k==0) {printf("%d",k);k--;}  
printf("\n");
```

- A. 无限次
- B. 0 次
- C. 1 次
- D. 2 次

学生答案: C

参考答案: B

22、在 C 语言中,当 while 语句中的条件为()时,结束该循环.

- A. 0
- B. 1
- C. TRUE
- D. 非 0

学生答案: B

参考答案: A

23、下面程序的功能是将从键盘输入的一对数, 由小到大排序输出, 当输入一对相等数时结束循环, 请选择填空

```
#include  
main()  
{int a,b,t;  
scanf("%d%d",&a,&b);  
while( _____ )  
{if(a > b)  
{t=a;a=b;b=t;}  
printf("%d,%d\n",a,b);  
scanf("%d%d",&a,&b);  
}  
}
```

- A. !a=b
- B. a!=b
- C. a==b
- D. a=b

学生答案: A

参考答案: B

24、以下叙述正确的是

- A. do-while 语句构成的循环不能用其它语句构成的循环来代替。
- B. do-while 语句构成的循环只能用 break 语句退出。
- C. 用 do-while 语句构成的循环,在 while 后的表达式为非零时结束循环。
- D. 用 do-while 语句构成的循环,在 while 后的表达式为零时结

束循环。

学生答案: C

参考答案: D

25、下面程序把数组元素中的最大值放入 a[0] 中。则在 if 语句中的条件表达式应该是

```
main( )
{ int a[10]={6, 7, 2, 9, 1, 10, 5, 8, 4, 3}, *p=a, i;
  for(i=0; i < 10; i++, p++)
  if(_____) *a=*p;
  printf("%d", *a);
}
```

A. p>a

B. *p>a[0]

C. *p>*a[0]

D. *p[0]>*a[0]

学生答案: B

参考答案: B

➡多选题:

➡判断题:

➡填空题:

1、下面程序的功能是:计算 1 到 10 之间奇数之和及偶数之和,请填空。

```
#include <stdio.h>
main()
{ int a, b, c, i;
  a=c=0;
  for(i=0;i < 10;i+=2)
  { a= a+i;
    _____
    c= c+b;
  }
  printf("偶数之和=%d\n",a);
  printf("奇数之和=%d\n",c);
}
```

学生答案:

参考答案: b=i+1

2、下面程序的输出是_____

```
int tun(int num)
```

```

{ int k=1;
do {
k=k*num%10;
num=num/10;
}while(num);
return(k);
}
main()
{ int n=26;
printf("%d\n",tun(n));
}

```

学生答案:

参考答案: 2

3、读以下程序说明和 c 程序填空

程序说明:

本程序判断 m 是否为素数。

程序:

```

#include
main()
{
int m,I,k;
scanf("%d", _____(1));
k=_____(2)_____;
for(I=2;I <= k;I++)
if(_____(3)_____) break;
if(_____(4)_____) printf("%d 是素数\n",m);
else printf("%d 不是素数\n",m);
}

```

学生答案:

参考答案: (1) &m (2) sqrt(m)或 m/2 (3) m%I==0

(4) i >=k+1

4、读以下程序说明和 c 程序填空

程序说明:

求 Fibonacci 数列: 1, 1, 2, 3, 5, 8...前 40 个数

F1=1; (n=1)

F2=1; (n=2)

F(n)=F(n-1)+F(n-2) (n >= 3)

程序:

```

main( )
{
long int f1,f2;
int I;
f1=_____(1)_____;
f2=_____(2)_____;

```

```

for (I=1;I <= _____(3)_____;I++)
{
printf("%12ld%12ld",f1,f2);
if ( I%4==0)
printf("\n");
f1= _____(4)_____;
f2= _____(5)_____;
}
}

```

学生答案:

参考答案: 1,1,20,f1+f2,f2+f1

5、下面程序功能是:输出 100 以内能被 3 整除且个位数为 6 的所有整数,请填空。

```

#include <stdio.h>
main()
{ int i,j;
for(i=0; _____(1)_____; i++)
{ j=i*10+6;
if( _____(2)_____) continue;
printf("%d",j);
}
}

```

学生答案:

参考答案: i<10,j%3!=0

6、一球从 100m 高度自由落下,每次落地后又回跳到原高度的一半,再落下,

求它在第 10 次落地时共经过多少 m? 第 10 次反弹多高?

程序如下:

```

main()
{ float Sn=100, hn=Sn/2;
int n;
for (n=2;n <= 100;n++)
{ (a) _____;
(b) _____;}
printf("第 10 次落地时共经过%f\n",Sn);
printf("第 10 次反弹%f\n",hn);}

```

学生答案:

参考答案: Sn=Sn+2*hn,hn=hn/2

7、程序的功能: 从键盘输入若干学生的成绩, 统计并输出最高成绩和

最低成绩, 当输入负数时结束输入


```

main( )
{float x,amax,amin;
scanf("%f",&x);
amax=x;
amin=x;
while __ 1 __
{if(x > amax) amax=x;
if(__ 2 __) amin=x;
scanf("%f",&x);
}
print f("\namax=%f\namin=%f\n",amax,amin);}

```

学生答案:

参考答案: $x \geq 0.0$ 或 $x \geq 0$ 或 $!(x < 0)$ 或 $!(x < 0.0)$, $x < \text{AMIN}$ 或 $X \leq \text{AMIN}$ tr <>

8、求输入 100 个数中正数的个数及其平均值

```

main( )
{int i,n;
float sum,f;
n=0;
__ 1 __;
for(i=0;i <= 100,i++)
{print f("enter a real number:");
scanf("%f",&f));
if __ 2 __
continue;
__ 3 __;
n++;}
print f("sum=%f",sum);
print f("a rerage=%f",sum/n);}

```

学生答案:

参考答案: $\text{sum}=0, f \leq 0, \text{sum} += f$ 或 $\text{sum} = \text{sum} + f$

9、 输出结果为_____

```

main( )
{ int i;
for (i=1;i <= 5;i++)
printf("%d",f( i ));
printf( "\n");}
f(int n)
{ static int j=1;
j=j*n;
return( j );}

```

学生答案:

参考答案: 1 2 6 24 120

10、#include <stdio.h>

```
main( )
{int i,j,x=0;
for (i=0;i < 2;i++)
{x++;
for (j=0;j <= 3;j++)
{if (j%2) continue;
x++;}
x++;}
printf("x=%d\n",x);
```

结果: ____

学生答案:

参考答案: X=8

➡问答题:

➡程序设计题:

1、本程序演示计算 $1-1/2+1/3-1/4+\dots/99-1/100$ 的值，并显示出来。

学生答案:

参考答案: #include "stdio.h"

```
main()
{
int c,s;
float ch;
ch=0;
for (c=1;c <=100;c++)
{if(c%2==0)
s=-1;
else
s=1;
ch+=s*(1/(float)c);
}
printf("sum=%f",ch);
}
```

本题答案:sum=0.688172

2、本程序演示计算 $1+1/2+1/4+\dots+1/100$ 的值，并显示。

学生答案:

参考答案: #include "stdio.h"

```
main()
{
int i;
float sum=1;
for (i=2;i < 100;)
{
```

```
sum+=1/(float)i;
i+=2;
}
printf("%f",sum);
}
```

3、本程序演示输入两个正整数 m 和 n，求其最大公约数和最小公倍数。

学生答案:

参考答案: main()

```
{
    int a,b,n,m,temp;
    printf("please input two numbers:\n");
    scanf("%d,%d",&n,&m);
    if(n < m) { temp=n;
                n=m;
                m=temp;
            }
    p=n*m;
    while(m!=0)
    { r=n%m;n=m;m=r;}
    printf("最大公约数: %d",n);
    printf("最小公倍数: %d",p/m);
}
```

4、本程序演示猴子吃桃问题：猴子第一天摘下若干个桃子，当即吃了一半，还不瘾，又多吃了一个第二天早上又将剩下的桃子吃掉一半，又多吃了一个。以后每天早上都吃了前一天剩下的一半零一个。到第 10 天早上想再吃时，见只剩下一个桃子了。求第一天共摘了多少。

[程序分析]

采取逆向思维的方法，从后往前推断。

学生答案:

参考答案: main()

```
{
    int day,x1,x2;
    day=9;
    x2=1;
    while(day > 0)
        {x1=(x2+1)*2;/*第一天的桃子数是第 2 天桃子数加 1 后的 2 倍*/
          x2=x1;
          day--;
        }
    printf("the total is %d\n",x1);
}
```

```
}
```

参考答案: 1534

5、本程序演示求 $1+2!+3!+\dots+20!$ 的和

[程序分析]

此程序只是把累加变成了累乘。

学生答案:

参考答案: main()

```
{  
float n,s=0,t=1;  
for(n=1;n <=20;n++)  
{  
    t*=n;  
    s+=t;  
}  
printf("1+2!+3!...+20!=%e\n",s);  
}
```

第七章 数组

单选题:

1、下面程序的运行结果是

```
main()  
{ char ch[7]={"65ab21"};  
int i, s=0;  
for(i=0;ch[i]>='0'&&ch[i]<'9';i+=2)  
s=10*s+ch[i]-'0';  
printf("%d\n", s);  
}
```

A. 12ba56

B. 6521

C. 6

D. 62

学生答案: B

参考答案: C

2、以下对二维数组 a 的正确说明是

A. int a[3][]

B. float a(3,4)

C. double a[1][4]

D. float a(3)(4)

学生答案: B

参考答案: C

3、以下不能对二维数组 a 进行正确初始化的语句是

- A. `int a[2][3]={0};`
- B. `int a[][3]={{1,2},{0}};`
- C. `int a[2][3]={{1,2},{3,4},{5,6}};`
- D. `int a[][3]={1,2,3,4,5,6};`

学生答案: C

参考答案: C

4、以下程序运行后，输出结果是

```
main()
{ char ch[2][5]={"693", "825"}, *p[2];
  int i, j, s=0;
  for(i=0;i<2;i++) p[i]=ch[i];
  for(i=0;i<2, i++)
    for(j=0;p[i][j]>='0' && p[i][j]<='9';j+=2)
      s=10*s+p[i][j]-'0';
  printf("%d\n", s);
}
```

- A. 6385
- B. 22
- C. 33
- D. 693825

学生答案: A

参考答案: A

5、下列说法中正确的是_____。

- A. 一个数组能够存储许多不同类型的值
- B. 数组的下标可以是 float 数据类型
- C. 如果初始化值列表中的个数少于数组的元素个数，C 编译器会自动补齐
- D. 初始化值列表中的值的个数多于数组元素的个数是错误的

学生答案: C

参考答案: D

6、在 C 语言中，一维数组的定义方式为：类型说明符 数组名

- A. [常量表达式]
- B. [整型表达式]
- C. [整型常量]或[整型表达式]
- D. [整型常量]

学生答案: B

参考答案: D

7、在 C 语言中，引用数组元素时，其数组下标的数据类型允许是

- A. 整型常量
- B. 整型表达式
- C. 整型常量或整型表达式
- D. 任何类型的表达式

学生答案: C

参考答案: A

8、若有说明： `int a[][4]={0,0};`则下面不正确的叙述是

- A. 数组 a 的每个元素都可得到初值 0
- B. 二维数组 a 的第一维大小为 1
- C. 因为二维数组 a 中第二维大小的值除经初值个数的商为 1,故数组 a 的行数为 1
- D. 只有元素 `a[0][0]`和 `a[0][1]`可得到初值 0，其余元素均得不到初值 0

参考答案: D

9、对以下说明语句的正确理解是_____

`int a[10]={6,7,8,9,10};`

- A. 将 5 个初值依次赋给 `a[1]`至 `a[5]`
- B. 将 5 个初值依次赋给 `a[0]`至 `a[4]`
- C. 将 5 个初值依次赋给 `a[6]`至 `a[10]`
- D. 因为数组长度与初值的个数不相同，所以此语句不正确

参考答案: B

10、以下不正确的定义语句是

- A. `double x[5]={2.0,4.0,6.0,8.0,10.0};`
- B. `int y[5]={0,1,3,5,7,9};`
- C. `char c1[]={'1','2','3','4','5'};`
- D. `char c2[]={"x10","xa","x8"};`

参考答案: B

11、若二维数组 a 有 m 列，则在 `a[i][j]`前的元素个数为

- A. $j*m+i$
- B. $i*m+j$
- C. $i*m+j-1$
- D. $i*m+j+1$

学生答案: B

参考答案: B

12、假定 int 类型变量占用两个字节，其有定义：`int x[10]={0,2,4};`，则数组 x 在内存中所占字节数是

- A. 3

- B. 6
- C. 10
- D. 20

学生答案: C

参考答案: D

13、以下选项中，不能正确赋值的是

- A. char s1[10];s1="Ctest";
- B. char s2[]={ 'C', 't', 'e', 's', 't' };
- C. char s3[20]="Ctest";
- D. char *s4="Ctest\n"

学生答案: B

参考答案: A

14、以下程序的输出结果是

```
main()

{ char ch[3][5]={ "AAAA", "BBB", "CC" };

printf("%s",ch[1]);

}
```

- A. "AAAA"
- B. "BBB"
- C. "BBBCC"
- D. "CC"

学生答案: C

参考答案: B

15、若有定义: int aa[8]; 。则以下表达式中不能代表数组元
aa[1]的地址的是

- A. &aa[0]+1
- B. &aa[1]
- C. &aa[0]++
- D. aa+1

学生答案: C

参考答案: B 答案: C

16、设有数组定义: char array []="China"; 则数组 array 所占的
空间为

- A. 4 个字节
- B. 5 个字节
- C. 6 个字节
- D. 7 个字节

学生答案: B

参考答案: C

17、以下程序的输出结果是

```
main()  
{ int i, x[3][3]={9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1}, *p=&x[1][1];  
  for(i=0; i<4; i+=2)printf("%d ", p[i]);  
}
```

- A. 5 2
- B. 5 1
- C. 5 3
- D. 9 7

学生答案: D

参考答案: C

18、以下程序的输出结果是

```
main()  
  
{ char a[10]={'1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', 0}, *p;  
  
  int i;  
  
  i=8;  
  
  p=a+i;  
  
  printf("%s\n", p-3);  
}
```

- A. 6
- B. 6789
- C. '6'
- D. 789

学生答案: B

参考答案: B

19、若有说明：int a[10]；，则对 a 数组元素的正确引用是()。

- A. a[10]
- B. a[3.5]

C. a(5)

D. a[10-10]

学生答案: B

参考答案: D

20、调用 strlen("abcd \ Oef \ 0g")的返回值为()。

A. 4

B. 5

C. 8

D. 9

学生答案: D

参考答案: A

21、有如下程序:

```
#include
main()
{int n[5]={0, 0, 0}, i, k=2;
for(i=0; i
printf("%d \ n", n[k]);
}
```

该程序的输出结果是()。

A. 不定值

B. 2

C. 1

D. 0

学生答案: B

参考答案: D

22、以下程序的输出结果是()。

```
#include
f(int b[], int m, int n)
{int i, s=0;
for(i=m; i
return s;
}
main()
{int x, a[]={1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9};
x=f(a, 3, 7);
printf("%d \ n", x);
}
```

A. 10

B. 18

C. 8

D. 15

学生答案: B

参考答案: A

23、在 c 语言中，一维数组的定义方式为：类型说明符数组名()。

A. [常量表达式]

B. [整型表达式]

C. [整型常量]或[整型表达式]

D. [整型常量]

学生答案: D

参考答案: A 答案: A 和 D

24、下面程序中有错误的行是()。

(1)main()

(2){

(3)int a[3]={1};

(4)int i;

(5)scanf("%d", &a);

(6)for(i=1; i<3; i++)a[0]=a[0]+a[i];

(7)printf("%f\n", a[0]);

(8)}

A. 3

B. 6

C. 7

D. 5

学生答案: C

参考答案: D

25、若有说明：int a[][3]={1, 2, 3, 4, 5, 6, 7};，则 a 数组第一维的大小是()。

A. 2

B. 3

C. 4

D. 无确定值

学生答案: C

参考答案: B

➡多选题:

➡判断题:

→填空题:

1、下面程序的功能是:将字符数组 a 中下标值为偶数的元素从小到大排列,其它元素不变。请填空。

```
#include
#include
main()
{ char a[]="clanguage",t;
  int i, j, k;
  k=strlen(a);
  for(i=0; i<=k-2; i+=2)
  for(j=i+2; j<=k; _____(1)_____)
  if(_____(2)_____)
  { t=a[i]; a[i]=a[j]; a[j]=t; }
  puts(a);
  printf("\n");
}
```

学生答案:

参考答案: j=j+2,a[i]>a[j]

2、用来引用特定数组元素的数字称为_____。

学生答案:

参考答案: 下标

3、把数组元素按顺序存放的过程称为_____。

学生答案:

参考答案: 排序

4、使用两个下标的数组称为_____数组。

学生答案:

参考答案: 二维

5、若有定义语句: char s[100],d[100]; int j=0, i=0;, 且 s 中已赋字符串, 请填空以实现字符串拷贝。(注: 不得使用逗号表达式)

```
while([i]){ d[j]= _____;j++;i++;}
d[j]=0;
```

学生答案:

参考答案: s[i++]

6、以下程序的输出结果是_____。

```
main()
{ char s[]="abcdef";
  s[3]='\0';
  printf("%s\n",s);
}
```

学生答案:

参考答案: abc

7、下列程序段的输出结果是_____。

```
main()
{ char b[]="Hello,you";
b[5]=0;
printf("%s \n", b);
}
```

学生答案:

参考答案: Hello

8、在 C 语言中，一维数组的定义方式为：类型说明符数组名——。

学生答案:

参考答案: [常量表达式]

9、阅读程序，写出执行结果——。

```
#include
func(int b[])
{int j;
for(j=0; j<4; j++)
b[j]=j;
main()
{int a[4], i;
func(a);
for(i=0; i<4; i++)
printf("%d", a[i]);
}
```

学生答案:

参考答案: 0 1 2 3

10、若有以下定义：

```
double W[10];
```

则 w 数组元素下标的上限为——，下限为——。

学生答案:

参考答案: 9 0

11、在 C 语言中,二维数组元素在内存中的存放顺序是_____。

学生答案:

参考答案: 按行顺序存放

12、若有定义：int a[3][4]={ {1,2},{0},{4,6,8,10}};则初始化后，a[1][2]得到的初值是____,a[2][1]得到的初值是_____。

学生答案:

参考答案: 0

6

➡问答题:

➡程序设计题:

1、把一张一元钞票,换成一分、二分和五分硬币,每种至少 5 枚,问有多少种方案?

学生答案:

参考答案: main()

```
{
int i,j,k;
int h=0;
for (i=5;i<=100;i++)
for (j=5;j<=50;j++)
for (k=5;k<=20;k++)
if (i*1+j*2+k*5==100)
h++;
printf("%d",h);
}
```

本题答案为:205

2、百钱百鸡问题。用 100 钱买 100 只鸡, 公鸡一只五钱, 母鸡一只三钱, 雏鸡三只一钱, 编程计算共有几种买法(要求每种鸡至少要买 1 只)。

学生答案:

参考答案:

```
main( )
{
int i,j,k;
int h=0;
for (i=1;i<=100;i++)
for (j=1;j<=100;j++)
for (k=3;k<=100;k++)
if (k%3==0 && i*5+j*3+k/3==100 && i+j+k==100)
h++;
printf("%d",h);
}
```

本题答案为:3

3、水仙花数是一个三位正整数,它等于它的各位数字的立方之和. 例如: $153=1^3+5^3+3^3$,所以 153 是水仙花数. 求 400 以内的最大水仙花数与最小水仙花数之积。

学生答案:

参考答案: main()

```
{
```

```

int i,i1,i2,i3,j=0;
long num;
long a[10];
for(i=100;i<400;i++)
{
i1=i/100;
i2=(i/10)%10;
i3=i%10;
num=i1*i1*i1+i2*i2*i2+i3*i3*i3;
if(i==num)
{
a[j]=i;
j++;
}

}
num=a[0]*a[j-1];
printf("%ld",num);
}

```

本题参考结果：56763

4、编写程序，求共有几组 i、j、k 符合算式 $ijk+kji=1333$ ，其中 i、j、k 是 0~9 之间的一位整数。

学生答案:

参考答案: main()

```

{
int i,j,k;
int sum=0;
for(i=0;i<=9;i++)
{
for(j=0;j<=9;j++)
{
for(k=0;k<=9;k++)
{

```

```

if(((i*100+j*10+k)+(k*100+j*10+i))==1333)sum++;
}
}
}
printf("%d",sum);
}

```

参考答案是：6

6

5、编写程序，将一个不大于 256 的十进制正整数转化为 8 位的二进制数，若不足 8 位，则在前面补 0，例如十进制数 2 转化位 8 位二进制数后是 00000010，37 转化后是 00100101。试求出十进制数 5、23、189 转化位 8 位二进制分别是多少？(要求必须使用循环语句实现)

学生答案:

参考答案: main()

```

{
int a,i,b[8];
printf("Please Input a Number <=256:\n");
scanf("%d",&a);
for(i=1;i<=8;i++)
b[i]=0;
i=8;
while (i>=1)
{ b[i]=a%2;
a=a/2;
if (a==0)
break;
i--;
}
for(i=1;i<=8;i++)
printf("%d",b[i]);
printf("\n");
}

```

本题参考答案：00000101、00010111、10111101

第 8 章函数

单选题:

1、下列程序执行后输出的结果是

```
#include <stdio.h>
```

```

f(int a)
{ int b=0;
int c=3;
a=c++ ,b++ ;
return(a);
}
main( )
{ int a=2,i,k;

for(i=0;i <2;i++ )

k=f(a++ );
printf("%d\n",k);
}

```

A. 3

B. 0

C. 1

D. 4

学生答案: A

参考答案: A

2、在一个 C 源程序文件中，若要定义一个只允许本源文件中所用的函数的全局变量，则变量需要使用的存储类别是_____

A. Auto

B. static

C. register

D. extern

学生答案: C

参考答案: B

3、下面程序的输出是

```

int m=13;
int fun2(int x,int y)
{ int m=3;
return(x*y-m);
}
main()
{ int a=7,b=5;
printf("%d\n",fun2(a,b)/m);
}

```

A. 1

B. 2

C. 7

D. 10

学生答案: B

参考答案: B

4、以下程序运行后，输出结果是

```
func (int a, int b)
{ static int m=0, i=2;
i+=m+1;
m=i+a+b
return (m) ;
}
main ()
{ int k=4, m=1, p;
p=func (k, m) ; printf ("%d\n", p) ;
p=func (k, m) ; printf ("%d\n", p) ;
}
```

A. 8, 15

B. 8, 16

C. 8, 17

D. 8, 8

学生答案:

参考答案: C

5、以下程序的输出结果是

```
int d=1;
fun(int p)
{ d = d+p;
printf("%d ", d);
return(d);
}
main()
{
int a=3;
printf("%d \n", fun(a+fun(d)));
}
```

A. 2 6

B. 1 7 7

C. 2 7 7

D. 1 6

学生答案: C

参考答案: C

6、C 语言中，调用一个函数时，实参变量和形参变量之间的数据传递是_____。

- A. 单纯值传递
- B. 单纯地址传递
- C. 值传递和地址传递都有可能
- D. 由实参传给形参，然后由形参传回给实参，即是双向传递

学生答案: B

参考答案: A

7、下列说法正确的是_____.

- A. 调用函数时，实参与形参可以共用内存单元
- B. 调用函数时，实参的个数、类型和顺序与形参可以不一致
- C. 调用函数时形参可以是表达式
- D. 调用函数时，将为形参分配内存单元

学生答案: D

参考答案: D

8、C 语言程序由函数组成。它的_____。

- A. 主函数必须在其他函数之前，函数内可以嵌套定义函数
- B. 主函数可以在其他函数之前，函数内不可以嵌套定义函数
- C. 主函数必须在其他函数之前，函数内不可以嵌套定义函数
- D. 主函数必须在其他函数之后，函数内可以嵌套定义函数

学生答案: B

参考答案: B

9、C 语言中_____函数的递归调用。

- A. 允许
- B. 不允许
- C. 由用户自己而定
- D. 不确定

学生答案: A

参考答案: A

10、以下正确的函数定义形式是

- A. `double fun(int x,int y)`
- B. `double fun(int x;int y)`
- C. `double fun(int x,int y);`
- D. `double fun(int x,y);`

学生答案: A

参考答案: A

11、关于建立函数的目的，以下正确的说法是

- A. 提高程序的执行效率
- B. 提高程序的可读性
- C. 减少程序的篇幅

D. 减少程序文件所占内存

学生答案: A

参考答案: B

12、以下正确的说法是

A. 用户若需调用标准库函数，调用前必须重新定义

B. 用户可以重新定义标准库函数，若如此，该函数将失去原有含义

C. 系统根本不允许用户重新定义标准库函数

D. 用户若需调用标准库函数，调用前不必使用预编译命令将该函数所在文件包括到用户源文件中，系统自动去调

学生答案: D

参考答案: B

13、以下正确的说法是

A. 定义函数时，形参的类型说明可以放在函数体内

B. return 后边的值不能为表达式

C. 如果函数值的类型与返回值类型不一致，以函数值类型为准

D. 如果形参与实参类型不一致，以实参类型为准

学生答案:

参考答案: C

14、以下程序有语法错误，有关错误原因的正确说法是

```
main()
{ int G=5,k;
void prt_char();
...
k=prt_char(G);
...
}
```

A. 语句 void prt_char();有错，它是函数调用语句，不能用 void 说明

B. 变量名不能使用大写字母

C. 函数说明和函数调用语句之间有矛盾

D. 函数名不能使用下划线

学生答案: A

参考答案: C

15、C 语言规定，函数返回值的类型是由

A. return 语句中的表达式类型所决定

B. 调用该函数时的主调函数类型所决定

C. 调用该函数时系统临时决定

D. 在定义该函数时所指定的函数类型所决定

学生答案: B

参考答案: D

16、若用数组名作为函数的实参，传递给形参的是

- A. 数据的首地址
- B. 数组第一个元素的值
- C. 数组中全部元素的值
- D. 数组元素的个数

学生答案: A

参考答案: A

17、若有以下程序

```
#include
void f(int n);
main()
{ void f(int n);
  f(5);
}
void f(int n)
{ printf("%d\n",n); }
```

则以下叙述中不正确的是

- A. 若只在主函数中对函数 f 进行说明，则只能在主函数中正确调用函数 f
- B. 若在主函数前对函数 f 进行说明，则主函数和其后的其它函数中都可以正确调用函数 f
- C. 对于以上程序，编译时系统会提示出错信息：提示对 f 函数重复说明
- D. 函数 f 无返回值，所以可用 void 将其类型定义为无值型

学生答案:

参考答案: A

18、以下程序的输出的结果是

```
int x=3;
```

```
main()
```

```
{ int i;
```

```
for (i=1;i
```

```
}
```

```
  incre()
```

```

{ static int x=1;

x*=x+1;

printf(" %d",x);

}

```

- A. 3 3
- B. 2 2
- C. 2 6
- D. 2 5

学生答案: B

参考答案: C

19、当调用函数时，实参是一个数组名，则向函数传送的是

- A. 数组的长度
- B. 数组的首地址
- C. 数组每一个元素的地址
- D. 数组每个元素中的值

学生答案: B

参考答案: B

20、若有以下调用语句,则不正确的 fun 函数的首部是

```

main()
{ .....
int a[50],n;
.....
fun(n, &a[9]);
.....
}

```

- A. void fun(int m, int x[])
- B. void fun(int s, int h[41])
- C. void fun(int p, int *s)
- D. void fun(int n, int a)

学生答案: D

参考答案: C

21、以下程序的输出结果是()。

```

#include
main()
{

```

```
int k=2, m=4, n=6;
int *pk: &k, *pm=&m, *p;
*(P=&n)=*pk*( *pm);
printf("%d\n", n);
}
```

- A. 4
- B. 6
- C. 8
- D. 10

学生答案: A

参考答案: C

22、有如下程序段:

```
int *P, a=10, b=1;
P=&a; a=*P+b;
执行该程序段后, a 的值为()。
```

- A. 12
- B. 11
- C. 10
- D. 编译出错

学生答案: B

参考答案: B

23、以下叙述中正确的是()。

- A. C 语言程序总是从第一个定义的函数开始执行
- B. 在 C 语言程序中, 要调用的函数必须在 main()函数中定义
- C. C 语言程序总是从 main()函数开始执行
- D. c 语言程序中的 main()函数必须放在程序的开始部分

学生答案: B

参考答案: C

24、分析以下程序的运行结果()。

```
#include
int func(int n)
{
    if(n==1)
        return 1;
    else
        return(n*func(n-1));
}
main()
{
    int x;
    x=func(3);
    printf("%d\n", x);
}
```

}

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

学生答案:

参考答案: B

25、c 语言中形参的默认存储类别是()。

A. 自动(auto)

B. 静态(static)

C. 寄存器(register)

D. 外部(extem)

学生答案: B

参考答案: A

➡多选题:

➡判断题:

➡填空题:

1、下列程序的输出结果是_____。

```
int t(int x, int y, int cp, int dp)
{ cp=x*x+y*y;
  dp=x*x-y*y;
}
main()
{ int a=4, b=3, c=5, d=6;
  t(a, b, c, d);
  printf("%d %d \n", c, d);
}
```

学生答案:

参考答案: 5,6

2、下面程序的输出结果是_____。

```
fun(int x)
{
  int p;
  if(x==0 || x==1) return(3);
  p=x-fun(x-2);
  return p;
}
```

main()

```
{  
printf("%d\n",fun(9));  
}
```

学生答案:

参考答案: 7

3、下面的函数是用于求一个 3*5 阶矩阵的最大元素的值，请将正确答案填在

以序号标注（如：（1）_____）。

```
Max value(m)  
int m[][5];  
{int i,j,max;  
max=m[0][0];  
for (i=0;(1)_____;i++)  
for (j=0;(2)_____;j++)  
if (3)_____>=max) max=(4)_____;  
return(max);  
}
```

学生答案:

参考答案: i<3,j<5,m[i][j],m[i][j]

4、一个函数一般由两部分组成：它们分别是____和____。

学生答案:

参考答案: 函数说明部分 函数体

5、下列程序的输出结果是_____。

```
int t(int x, int y, int cp, int dp)  
{ cp=x*x+y*y;  
dp=x*x-y*y;  
}  
main( )  
{ int a=4, b=3, c=5, d=6;  
t(a, b, c, d);  
printf("%d %d\n", c, d);  
}
```

学生答案:

参考答案: 5,6

6、下面程序的输出是_____

```
int tun(int num)  
{ int k=1;  
do {  
k=k*num%10;  
num=num/10;  
}while(num);  
return(k);  
}
```



```
main()
{ int n=26;
printf("%d\n",tun(n));
}
```

学生答案:

参考答案: 2

7、下列给定程序中，函数 fun()的功能是：给一维数组 a 输入任意 4 个整数，并按如下的规律输出。例如输入 1—2—3—4 -为空格)，程序运行后输出以下方阵：

```
4 1 2 3
3 4 1 2
2 3 4 1
1 2 3 4
```

请在程序中的划线处填入适当的语句，使它能得出正确的结果。

注意：不要改动 main 函数，不得增行或删行，也不得更改程序的结构。

试题程序：

```
#include
#define M 4
int fun(int a[])
{___ i, j, k, m;
printf("Enter 4 number: ");
for(i=0; i
printf("\n \n The result: \n \n");
for(i=M; i>0; i--)
{k=a[M-1];
___(j=M-1; j>0; j--)
a[j]=a[j-1];
a[0]=k;
for(m=0; m
___("\n");
}
}
main()
{im a[M];
fun(a); printf("\n \n"); }
```

学生答案:

参考答案: int, for, printf

8、以下函数用以求 x 的 y 次方，请填空。

```
double fun(double x, int y)
{
int i;
double z=1. 0;
```

```
for(i-1; i _____; i++)
z= _____;
return z;
}
```

学生答案:

参考答案: $\leq y \ z * x$

9、在一个 C 源程序文件中，若要定义一个只允许在该源文件中所有函数使用的变量，则该变量需要的存储类别是_____。

学生答案:

参考答案: static

10、在 C 语言中，一个函数一般由两个部分组成，它们是_____和_____。

学生答案:

参考答案: 函数说明 函数体

➡问答题:

➡程序设计题:

1、请编写函数 fun，函数的功能是求出二维数组周边元素之和，作为函数值返回。二维数组中的值在主函数中赋予。

[程序分析]

该题的第一个 for() 循环是计算矩阵的最上一行和最下一行的总和，第二个 for() 是计算除两头元素以外的最左一列和最右一列的元素的和，最后 sun 就是周边元素的和。

学生答案:

参考答案: fun 函数如下:

```
#include
#include
#define M 4
#define N 5

int fun(int a[M][N])
{int sum=0,i;
for(i=0;i
sum+=a[0][i]+a[M-1][i];
for(i=1;i
sum+=a[i][0]+a[i
```

2、程序定义了 N*N 的二维数组，并在主函数中赋值。请编写函数 fun，函数的功能是：给数组周边元素置 0 值。

[程序分析]

由于是赋值 0，因而只要能表示出周边元素即好办，它与求和不同在于求和不能重复对某个元素进行运算，而赋值则可重复赋值。所以这里只用了一个 for() 循环来找出所有的周边元

素。

学生答案:

参考答案: #include

#include

#include

#define N 5

fun(int w[][N])

{ int i ;

for(i=0;i

{ w[i][0]=0;

w[i][N-1]=0;

w[0][i]=0;

w[N-1][i]=0;

}

}

3、函数 fun 的功能是：将两个两位数的整数 a、b 合并形成一个整数放在 c 中。合并的方式是：将 a 的十位和个位数依次放在 c 数的千位和十位上，b 数的十位和个位数依次放在 c 数的个位和百位上。

例如：当 a=45，b=12。调用该函数后，c=4251

[程序分析]

本题的关键在于如何表示出个、十、百、千位数。对于一个两位的整数，用 10 对它求余得到个位数上的数，将它除 10 得到十位数上的数。

学生答案:

参考答案: fun 函数如下:

#include

#include

void fun(int a, int b, long *c)

{ int i,j,k,n;

i=a%10; j=a/10; k=b%10; n=b/10;

*c=j*1000+k*100+i*10+n;

}

4、所谓回文数是从左至右与从右至左读起来都是一样的数字，如：121 是一个回文数。编写程序，求在 100—900 的范围内所有能被 3 整除的回文数的个数。

学生答案:

参考答案: int number(int k)

{

```

int i,j=1;
for(i=1;j;i*=10)
{
if((k/i!=0)&&(k/(i*10)==0))
j=0;
}
return (i/10);
}
int huiwen(int i)
{
int a,k,wei1,wei2,b=10;
a=number(i);
k=i;
while(a>=10)
{
wei1=i/a;
wei2=i%b;
i=i%a;
i=i/10;
a=a/100;
if(wei1!=wei2)
return 0;
}
return k;
}
main()
{
int i,num,add=0;
for(i=100;i<=900;i++)
{
num=huiwen(i);
if(num&&(num%3==0))
{
add+=num;
}
}
printf("%d",add);
}

```

参考答案： 12987

第 9 章预处理命令

单选题：

1、设有以下定义:

```
#define N 3
```

```
#define Y(n) ((N+1)*n)
```

则执行语句:z=2 * (N+Y(5+1));后,z 的值为;

A. 出错

B. 42

C. 48

D. 54

学生答案: D

参考答案: C

2、下列程序执行后的输出结果是

```
#define MA(x) x*(x-1)
```

```
main()
```

```
{ int a=1,b=2;
```

```
printf("%d \n",MA(1+a+b));}
```

A. 6

B. 8

C. 10

D. 12

学生答案: D

参考答案: B

3、以下程序的运行结果是

```
#define MIN(x,y) (x) < (y)?(x):(y)
```

```
main()
```

```
{int i=10,j=15,k;
```

```
k=10*MIN(i,j);
```

```
printf("%d \n",k);
```

```
}
```

A. 10

B. 15

C. 100

D. 150

学生答案: C

参考答案: B

4、以下各选项企图说明一种新的类型名，其中正确的是

A. typedef v1 int;

B. typedef v2=int;

C. typedef v1 int v3;

D. typedef v4: int;

学生答案: A

参考答案: C

5、以下叙述正确的是

- A. 可以把 `define` 和 `if` 定义为用户标识符
- B. 可以把 `define` 定义为用户标识符，但不能把 `if` 定义为用户标识符
- C. 可以把 `if` 定义为用户标识符，但不能把 `define` 定义为用户标识符
- D. `define` 和 `if` 都不能定义为用户标识符

学生答案: D

参考答案: D

6、有如下程序

```
#define N 2
#define M N+1
#define NUM 2*M+1
#main()
{ int i;
for(i=1;i<=NUM;i++)printf("%d\n",i);
}
```

该程序中的 `for` 循环执行的次数是

- A. 5
- B. 6
- C. 7
- D. 8

学生答案: C

参考答案: B

7、下面是对宏定义的描述，不正确的是()。

- A)宏不存在类型问题，宏名无类型，它的参数也无类型
- B)宏替换不占用运行时间
- C)宏替换时先求出实参表达式的值，然后代入形参运算求值
- D)其实，宏替换只不过是字符替代而已

- A. A
- B. B
- C. C
- D. D

学生答案: D

参考答案: C

8、以下说法中正确的是()。

- A) `#define` 和 `printf` 都是 C 语句
- C) `#define` 是 C 语句，而 `printf` 不是
- C) `printf` 是 C 语句，但 `#define` 不是
- D) `#define` 和 `printf` 都不是 C 语句

- A. A

B. B

C. C

D. D

学生答案: C

参考答案: C

9、以下程序的输出结果是()。

```
#define f(x)X*X
#include
main()
{ int a=6, b=2, c;
c=f(a) / f(b);
printf("%d\n", c);
}
```

A. 9

B. 6

C. 36

D. 18

学生答案: C

参考答案: C

10、以下程序运行后，输出结果是()。

```
#define Prr 5. 5
#define S(X)PT*X*X
#include
main()
{ int a=1, b=2;
printf("%4. 1f\n", S(a+b));
}
```

A. 49. 5

B. 9. 5

C. 22.0

D. 45.0

学生答案: A

参考答案: B

11、程序中头文件 typel. h 的内容是：

```
#define N 5
```

```
#define M1 N*3
```

程序如下：

```
#include"typel. h"
```

```
#define M2 N*2
```

```
main()
```

```
{ int i;
```

```
i=M1+M2; printf("%d\n", i);
```

}

程序编译后运行的输出结果是()。

A. 10

B. 20

C. 25

D. 30

学生答案: C

参考答案: C

12、以下正确的描述为()。

A)每个 C 语言程序必须在开头使用预处理命令#include

B)预处理命令必须位于 C 源程序的首部

C)在 C 语言中预处理命令都以“#”开头

D)C 语言的预处理命令只能实现宏定义和条件编译的功能

A. A

B. B

C. C

D. D

学生答案: B

参考答案: C

13、从下列选项中选择不会引起二义性的宏定义是()。

A)#define POWER(X)X*X B)#define POWER(X)(X)*(X)

C)#define POWER(X)(X*X) D)#define POWER(X)((X)*(X))

A. A

B. B

C. C

D. D

学生答案: A

参考答案: D

14、对下面程序段，正确的判断是()。

```
#define A 3
```

```
#define B(a)((A+1)*a)
```

```
x=3*(A+B(7));
```

A. 程序错误，不许嵌套宏定义

B. X=93

C. X=21

D. 程序出错，宏定义不许有参数

学生答案: B

参考答案: B

15、以下程序的输出结果为()。

```
#include
```

```
#define F(Y)3. 84+Y
```



```

#define PR(a)printf("%d", (int)(a))
#define PRINT(a)PR(a); putchar('\n')
main()
{int x=2;
PRINT(F(3)*X);
}

```

- A. 8
- B. 9
- C. 10
- D. 11

学生答案: B

参考答案: B

➡多选题:

判断题:

➡填空题:

1、 以下程序的输出结果是_____。

```

#define MAX(x,y) (x)>(y)?(x):(y)
main()
{ int a=5,b=2,c=3,d=3,t;
t=MAX(a+b,c+d)*10;
printf("%d\n",t);
}

```

学生答案:

参考答案: 7

2、 下面程序的运行结果为_____。

```

#define SUB(X, Y)(x)*Y
#include
main()
{int a=3, b=4;
printf("%d\n", SUB(a++, b++));
}

```

学生答案:

参考答案: 12

3、 下面程序的运行结果是_____。

```

#define JH(x, y)x=x^y; Y=x^Y; x=x^Y
#include
main()
{int a=3, b=5, C=7;
JH(a, b);
JH(b, C);
JH(a, c);
printf("a=%d, b=%d, C=%d\n", a, b, c);
}

```

}

学生答案:

参考答案: a=3, b=7, C=5

4、设有以下宏定义:

```
#define WIDTH 80
```

```
#define LENGTH WIDTH+40
```

则执行赋值语句: v=LENGTH*20; (v 为 int 型变量)后, v 的值是_____

学生答案:

参考答案: 880

5、下面程序的运行结果是_____。

```
#define POWER(X)((X)*(X))
```

```
#include
```

```
main()
```

```
{int i=1;
```

```
while(i<=4)printf("%d \t", POWER(i++));
```

```
printf("\n");
```

```
}
```

学生答案:

参考答案: 2 12

6、下面程序的运行结果是_____。

```
#define MAX (a, b)(a>b?a: b)+1
```

```
#include
```

```
main()
```

```
{int i=6, j=8;
```

```
printf("%d \n", MAX(i, j));
```

```
}
```

学生答案:

参考答案: 9

7、下面程序的运行结果是_____。

```
#include
```

```
#define sw(x, y){x^=Y; Y^=x; x^=y; }
```

```
main()
```

```
{int a=10, b=1;
```

```
sw(a, b);
```

```
printf("%d, %d \n", a, b);
```

```
}
```

学生答案:

参考答案: 1,10

8、下面程序的运行结果是_____。

```
#include
```

```
main()
```

```
{int a=10, b=20, C;  
C=a / b;  
#ifdef DEBUG  
printf("a=%d, b=%d, ", a, b);  
#endif  
printf("c=%d\n", C);
```

学生答案:

参考答案: c=0

→问答题:

→程序设计题:

第 10 章 指针

单选题:

1、以下程序的输出结果是

```
main( )  
{ int i, x[3][3]={9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1}, *p=&x[1][1];  
for(i=0; i<4; i+=2)printf("%d ", p[i]);  
}
```

A. 5 2

B. 5 1

C. 5 3

D. 9 3

学生答案: C

参考答案: C

2、执行以下程序后, a,b 的值分别为

```
main()  
{int a,b,k=4,m=6,*p1=&k,*p2=&m;  
a=p1==&m;  
b=(-*p1)/(*p2)+7;  
printf("a=%d\n",a);  
printf("b=%d\n",b);  
}
```

A. -1,5

B. 1,6

C. 0,7

D. 4,10

学生答案: C

参考答案: C

3、已有定义 int k=2;int *ptr1,*ptr2;且 ptr1 和 ptr2 均已指向变量 k, 下面不能正确执行的赋值语句是

A. k=*ptr1+*ptr2;

- B. ptr2=k;
- C. ptr1=ptr2;
- D. k=*ptr1*(*ptr2);

学生答案: B

参考答案: B

4、变量的指针，其含义是指该变量的

- A. 值
- B. 地址
- C. 名
- D. 一个标志

学生答案: B

参考答案: B

5、下面判断正确的是

- A. char *a="china";等价于 char *a;*a="china";
- B. char str[10]={"china"};等价于 char str[10];str[]={"china"};
- C. char *s="china";等价于 char *s;s="china";
- D. char c[4]="abc",d[4]="abc";等价于 char c[4]=d[4]="abc";

学生答案: C

参考答案: C

6、设 char *s="\ta\017bc";则指针变量 s 指向的字符串所占的字节数是

- A. 9
- B. 5
- C. 6
- D. 7

学生答案: C

参考答案: C

7、下面程序段中，for 循环的执行次数是

```
char *s="\ta\018bc";  
for(;*s!='\0';s++) printf("%");
```

- A. 9
- B. 5
- C. 6
- D. 7

学生答案: B

参考答案: B

8、下面能正确进行字符串赋值操作的是

- A. char s[5]={"ABCDE"};
- B. char s[5]={'A','B','C','D','E'};
- C. char *s;s="ABCDE";

D. `char *s;scanf("%s",s);`

学生答案: C

参考答案: C

9、下面程序段的运行结果是

```
char *s="abcde";
```

```
s+=2;printf("%d",s);
```

A. cde

B. 字符'c'

C. 字符'c'的地址

D. 无确定的输出结果

学生答案: A

参考答案: C

10、设 p1 和 p2 是指向同一个字符串的指针变量，c 为字符变量，则以下不能正确执行的赋值语句是

A. `c=*p1+*p2;`

B. `p2=c;`

C. `p1=p2;`

D. `c=*p1*(*p2);`

学生答案: C

参考答案: B

11、下面程序段的运行结果是

```
char *p="%d,a=%d,b=%d\n";
```

```
int a=111,b=10,c;
```

```
c=a%b;p+=3;
```

```
printf(p,c,a,b);
```

A. 1,a=111,b=10

B. a=1,b=111

C. a=111,b=10

D. 以上结果都不对

学生答案: C

参考答案: B

12、下面程序段的运行结果是

```
char *p="abcdefgh";
```

```
p+=3;
```

```
printf("%d\n",strlen(strcpy(p,"ABCD")));
```

A. 8

B. 12

C. 4

D. 7

学生答案: C

参考答案: C

13、以下程序的输出结果是

```
amovep(int *p, int (a)[][3],int n)

{ int i, j;

for( i=0;i<10;i++)

for(j=0;j

}

main()

{ int *p,a[3][3]={ {1,3,5},{2,4,6}};

p=(int *)malloc(100);

amovep(p,a,3);

printf("%d %d \n",p[2],p[5]);free(p);

}
```

- A. 56
- B. 25
- C. 34
- D. 程序错误

学生答案: C

参考答案: A

14、若定义: int a=511,*b=&a;, 则 printf("%d\n",*b);的输出结果为

- A. 无确定值
- B. a 的地址
- C. 512
- D. 511

学生答案: B

参考答案: B

15、若有以下定义和语句:

```
int s[4][5],(*ps)[5];
ps=s;
```

则对 s 数组元素的正确引用形式是

- A. ps+1
- B. *(ps+3)
- C. ps[0][2]
- D. *(ps+1)+3

学生答案: D

参考答案: A

16、在说明语句: `int *f();`中,标识符 `f` 代表的是

- A. 一个用于指向整型数据的指针变量
- B. 一个用于指向一维数组的行指针
- C. 一个用于指向函数的指针变量
- D. 一个返回值为指针型的函数名

学生答案: C

参考答案: D

17、下列程序的输出结果是

```
main()
{ char a[10]={9,8,7,6,5,4,3,2,1,0},*p=a+5;
printf("%d",*--p);
}
```

- A. 非法
- B. `a[4]`的地址
- C. 5
- D. 3

学生答案: C

参考答案: C

18、有如下程序段

```
int *p,a=10,b=1
p=&a; a=*p+b;
```

执行该程序段后, `a` 的值为

- A. 12
- B. 11
- C. 10
- D. 编译出错

学生答案: B

参考答案: B

19、对于基类型相同的两个指针变量之间,不能进行的运算是

- A. <
- B. =
- C. +
- D. -

学生答案: D

参考答案: C

20、 以下函数返回 a 所指数组中最小的值所在的下标值

```
fun(int *a, int n)
{ int i,j=0,p;
p=j;
for(i=j;i
if(a[i]
return(p);
}
```

在下划线处应填入的是

A. i=p

B. a[p]=a[i]

C. p=j

D. p=i

学生答案: D

参考答案: D

➡多选题:

➡判断题:

➡填空题:

➡问答题:

➡程序设计题: