

Checkpoint 1

Formulaire réponses

Exercice 1

1.1 Modification du nom de machine

Copies d'écran du paramétrage :

```
1: wilder@TSSR-0226: ~ ▾  
GNU nano 7.2 /etc/hostname  
TSSR-0226
```

Copie d'écran du résultat :

```
1: wilder@TSSR-0226: ~ ▾  
wilder@TSSR-0226:~$ sudo nano /etc/hostname
```

1.2 Création d'utilisateurs

Copies d'écran des différentes étapes :

```
wilder@TSSR-0226:~$ sudo adduser zishan_aslam  
info: Ajout de l'utilisateur « zishan_aslam » ...  
info: Choix d'un UID/GID dans la plage 1000 à 59999 ...
```

```
wilder@TSSR-0226:~$ sudo usermod -aG sudo zishan_aslam  
wilder@TSSR-0226:~$ groups zishan_aslam  
zishan_aslam : zishan_aslam sudo users
```

1.3 Gestion des droits

Copies d'écran de la modification de configuration pour que le compte prestataire ai accès au contenu de dossier1 :

```
wilder@TSSR-0226:~/Bureau$ chmod o+rx dossier1
```

Copies d'écran de la modification de configuration pour que le compte prestataire ai accès au contenu de dossier2 :

```
wilder@TSSR-0226:~/Bureau$ chmod o+rx dossier2
```

1.4 Préparation du disque

Copie d'écran de l'affichage des partitions :

```
1: wilder@TSSR-0226: ~ ▾  
wilder@TSSR-0226:~$ lsblk /dev/sdb  
NAME      MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS  
sdb        8:16   0   10G  0 disk  
├─sdb1     8:17   0    6G  0 part  
├─sdb2     8:18   0    2G  0 part  
└─sdb3     8:19   0    2G  0 part [SWAP]  
wilder@TSSR-0226:~$
```

Copies d'écran de la gestion des partitions :

```
wilder@TSSR-0226:~$ sudo fdisk /dev/sdb  
  
Bienvenue dans fdisk (util-linux 2.39.3).  
Les modifications resteront en mémoire jusqu'à écriture.  
Soyez prudent avant d'utiliser la commande d'écriture.  
  
Le périphérique ne contient pas de table de partitions reconnue.  
Création d'une nouvelle étiquette pour disque de type DOS (MBR) avec identifiant de d  
isque 0xc598ff60.  
  
Commande (m pour l'aide) : n  
Type de partition  
  p  primaire (0 primaire, 0 étendue, 4 libre)  
  e  étendue (conteneur pour partitions logiques)  
Sélectionnez (p par défaut) : p  
Numéro de partition (1-4, 1 par défaut) : 1  
Premier secteur (2048-20971519, 2048 par défaut) :  
Dernier secteur, +/-secteurs ou +/-taille{K,M,G,T,P} (2048-20971519, 20971519 par déf  
aut) : +6G  
  
Une nouvelle partition 1 de type « Linux » et de taille 6 GiB a été créée.
```

Copies d'écran montrant la taille des partitions, le type de système de fichiers, ainsi que le nom des partitions :

```
wilder@TSSR-0226:~$ lsblk /dev/sdb
NAME        MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sdb          8:16   0   10G  0 disk
├─sdb1       8:17   0    6G  0 part
├─sdb2       8:18   0    2G  0 part
└─sdb3       8:19   0    2G  0 part [SWAP]
```

1.5 Montage

Copies d'écran de la configuration du montage automatique :

```
1: wilder@TSSR-0226: ~ ▾
GNU nano 7.2 /etc/fstab
# /etc/fstab: static file system information.
#
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
#
# <file system> <mount point> <type> <options>          <dump> <pass>
# / was on /dev/sda2 during curtin installation
/dev/disk/by-uuid/d8367fbc-5eb6-4ff6-bc9a-11e5b5f59577 / ext4 defaults 0 1
/swap.img      none      swap      sw           0         0

#Ajout pour deux partition DATA et PERSO

UUID=9b3417a3-5c41-43d9-b3b0-4e8fe264c288 /mnt/data ext4 defaults 0 0
UUID=c5ecfd73-fd3c-419c-8cf0-5ccdda0e1464 /home/wilder/Documents/personnel ext4 defa>
```

Copie d'écran du fichier de configuration principal :

```
wilder@TSSR-0226:~$ lsblk /dev/sdb
NAME        MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sdb          8:16   0   10G  0 disk
├─sdb1       8:17   0    6G  0 part /mnt/data
├─sdb2       8:18   0    2G  0 part /home/wilder/Documents/personnel
└─sdb3       8:19   0    2G  0 part [SWAP]
```

Exercice 2

2.1 Une ligne de commande

Q1. ~/Documents\$ grep devweb apprenants.csv

Q2. grep "^Liam" apprenants.csv

Q3. grep "Bordeaux\|Lyon" apprenants.csv | grep "tssr" | grep "100,100,100" | wc -l

Q4. awk -F',' '{print \$1,"\$2}' apprenants.csv | sort -t',' -k2

2.2 Plusieurs lignes de commande

Q5.