Augur

Funcionamiento del sistema

Pronóstico del precio de bolsa de energía en Colombia y motor de decisión: datos, variables, modelos, métricas de calidad, resultados y operación

Juan David Barceló Barraza · Rafael Andrés Dede Perdomo
Ingeniería Electrónica · Universidad del Norte
Documento de referencia técnica · versión del 19 de octubre de 2026
Dashboard: augurpredictor.streamlit.app

Contenido

1. Resumen: qué hace Augur y cifras clave
2. El mercado y qué se pronostica
3. Datos e información disponible al corte
4. Variables de entrada (66)
5. Modelos finales
6. Motor de decisión
7. Métricas de calidad: qué son y por qué se usan
8. Cómo se validó
9. Resultados
10. Comparación con otros trabajos
11. Operación diaria
12. Limitaciones conocidas
13. Glosario

1. Resumen: qué hace Augur y cifras clave

Augur pronostica, hora por hora, el **precio de bolsa nacional** del mercado mayorista colombiano para el día siguiente (24 h) y para los tres días siguientes (72 h). Para cada hora entrega un valor central (la mediana, q50), una banda de incertidumbre del 80 % (q10 a q90) y la probabilidad de que ocurra un **pico** o un **desplome** de precio. Sobre ese pronóstico, un **motor de decisión** traduce los números en una recomendación por hora para dos tipos de usuario: el generador (vender, retener o esperar) y el comercializador (comprar, evitar la compra o esperar). Todo se muestra en un dashboard web público que se actualiza solo tres veces al día.

La idea central del diseño definitivo es sencilla: **no se pronostica el precio desde cero, se corrige el predespacho ideal que XM publica el día anterior**. El predespacho ya contiene las ofertas de los generadores y la demanda esperada, que son las que fijan el precio; lo que Augur aprende es en qué condiciones el predespacho se equivoca y cuánto. Tres modelos CatBoost estiman esa corrección y un combinador causal mezcla el resultado con el predespacho.

Regla que atraviesa todo el proyecto: **solo se usa información pública que ya existe en el momento de pronosticar** (el corte, a las 00:00 del día pronosticado). XM publica el precio con unos tres días de rezago, así que el modelo nunca ve el precio de ayer. Esta restricción hace la tarea más difícil, pero es la que enfrentaría un usuario real con datos públicos.

Tabla 1. Cifras clave del sistema

Indicador	Valor	Contexto
Error absoluto medio (MAE), 24 h, 2026	33,7 COP/kWh	sobre 5.184 horas (ene-ago 2026)
Error porcentual (MAPE), 24 h	10,0 %	el precio medio del periodo fue ~395 COP/kWh
Mejora frente a la persistencia	68 % menos error	persistencia: 105,9 COP/kWh; DM t = 13,3
Mejora frente al predespacho de XM	11 % menos error	predespacho: 37,9 COP/kWh; DM t = 8,6
MAE a 72 h (pasos 1 a 72)	52,2 COP/kWh	25-48 h: 50,2 · 49-72 h: 73,2
Cobertura de la banda del 80 %	80,6 %	objetivo 80 %; ancho medio 142 COP/kWh
Detección de picos (AUC)	0,97	desplomes: AUC 0,94
Operación en vivo (5-ago a 11-oct)	MAE 47,8 COP/kWh	predespacho 49,4; incluye el cambio de reglas de sep-2026
Validación histórica (5 años, 2020-2025)	gana al predespacho en 5 de 5	y a la versión simple en 3 de 5 (empata en 2)

COP/kWh: pesos colombianos por kilovatio-hora. DM: estadístico de Diebold-Mariano (sección 7); valores por encima de 2 indican una diferencia significativa.




Figura 1. Arquitectura de Augur: datos (OE1), pronóstico (OE2) y decisión y validación (OE3/OE4).

2. El mercado y qué se pronostica

2.1 Cómo se forma el precio de bolsa

En el mercado mayorista colombiano cada generador ofrece, antes de las 08:00 del día anterior, **un único precio para las 24 horas** del día siguiente y su disponibilidad hora a hora. Con esas ofertas, XM (el operador del sistema y administrador del mercado) arma el despacho: ordena las plantas de la más barata a la más cara hasta cubrir la demanda. Hay dos despachos que importan para Augur:

- **Predespacho ideal (antes):** XM lo publica el día anterior hacia las 10:30. Es el despacho sin restricciones de la red con la demanda pronosticada; su costo marginal por hora es la mejor estimación pública del precio.
- **Despacho ideal (después):** se calcula ex post con la demanda real. El precio de bolsa de cada hora es el **máximo precio de oferta (MPO)** de las plantas despachadas en ese despacho ideal, más un componente adicional (ΔI) que reconoce costos de arranque y parada.

Por eso el predespacho y el precio real difieren: la demanda real no es la pronosticada, la hidrología cambia y las plantas fallan. Esa diferencia es exactamente lo que Augur aprende a corregir.

2.2 Versiones del precio y cuál usamos

Tabla 2. Versiones de liquidación del precio (XM)

Versión	Cuándo se publica	Qué es
TX1	hacia D+2	primera liquidación del día; es la que alimenta la API pública
TX2	hacia D+5	corrige la TX1 con medidas revisadas
TXR	días 1 a 5 del mes siguiente	reliquidación mensual
TXF	hacia el día 10 del mes siguiente	versión final

Augur pronostica el **precio de bolsa nacional (PBN)** tal como lo publica la API de XM. Como la TX1 sale hacia D+2 y el sistema público la refleja con algo más de rezago, **al corte del día D el último precio conocido es el de las 23:00 de D-4**. No hay forma pública de tener el precio de ayer.

2.3 Reglas que cambiaron en 2026

- **Precio de transacciones en bolsa (PTB) frente a PBN.** Desde la Resolución CREG 101 066 de 2024 hay tres precios de escasez y el precio con que se liquidan las transacciones (PTB) puede quedar por debajo del PBN. En 2026 eso pasó en 360 horas. Augur pronostica el PBN; quien liquide al PTB debe tenerlo en cuenta.
- **Resolución CREG 101 127 de 2026** (medidas ante El Niño, activada el 9 de septiembre de 2026 y vigente hasta mayo de 2027): despacho térmico mínimo obligatorio y una curva de referencia para las ofertas hidráulicas ligada al precio de escasez. Cambió la forma en que se forma el precio justo dentro del periodo de operación, y es la causa regulatoria más probable del aumento del error en septiembre y octubre (sección 9.5).

3. Datos e información disponible al corte

El corte es las **00:00 del día D**, y la ventana pronosticada va de la 01:00 de D a las 00:00 de D+1 (24 horas). Cada fuente entra al modelo solo con lo que ya estaba publicado a esa hora; esta regla se verificó midiendo la hora real de publicación en la API y en la biblioteca del portal de XM.

Tabla 3. Fuentes de datos y su disponibilidad

Fuente	Variables	Resolución	Disponible al corte
API de métricas de XM	precio de bolsa, demanda, generación	horaria	hasta 23:00 de D-4 (~3 días de rezago)
API de métricas de XM	volumen útil de embalses, aportes hídricos	diaria	valor de D-2
NOAA (CPC)	índice ONI de El Niño / La Niña	mensual (trimestre móvil)	valor de M-2
Portal de XM (iMAR)	predespacho ideal: costo marginal por hora	horaria	el de D, publicado D-1 ~10:30
Portal de XM (dMAR, dDEM)	costo marginal y demanda del despacho programado	horaria	el de D, publicado D-1 ~14:30*
Calendario	hora, día de la semana, día del año, festivos de Colombia	horaria	conocido de antemano

Si a la hora de la corrida aún no está el despacho programado, se usa el del día anterior, igual que en el entrenamiento. Las ofertas de precio de los generadores (OFEI) no se usan: XM agrega los precios al mes siguiente, así que usarlas sería fuga de información




Figura 2. Qué información existe en el momento del pronóstico (corte a las 00:00 del día D).

Series del proyecto: un dataset maestro horario sincronizado de enero de 2019 a agosto de 2026 (66.576 horas) y una serie de operación que se actualiza todos los días con lo nuevo de XM y NOAA. El año 2026 se reservó como prueba fuera de muestra; 2019-2025 sirve para entrenar y para la validación histórica.

4. Variables de entrada (66)

Los modelos no predicen el precio directamente sino el **logaritmo de la razón entre el precio y el predespacho**, log(precio / predespacho). Las variables se agrupan en ocho familias. La notación de los conjuntos es la de los modelos: **R** = realistas (lo público al corte), **P** = predespacho, **F** = forma intradía del predespacho, **C** = despacho programado y **E** = error reciente del predespacho.

Un detalle importante en las variables de precio y demanda: como XM publica con ~3 días de rezago, lo que en el código se llama "hace 24 h" es en realidad **hace 96 h** (120 h para la hora 00:00, la última de la ventana). Se conservaron los nombres originales del proyecto para no romper el código, pero el valor ya está desplazado.

Tabla 4. Hidrología y clima (R) · 14 variables

Variable	Definición	Por qué se incluye
volumen_embalses	Volumen útil de los embalses del SIN (valor diario de D-2)	El agua guardada es el principal determinante del precio en un sistema hidro-dominado
aportes_hidricos	Caudal que llega a los embalses (D-2)	Mide si está entrando agua; anticipa la oferta hidráulica
…_delta_1d, …_delta_7d	Cambio del embalse o de los aportes en 1 y 7 días	Tendencia: un embalse que baja rápido encarece la energía
…_media_7d, …_media_30d	Promedio móvil de 7 y 30 días	Nivel de referencia sin el ruido diario
…_vs_media30d	Valor actual / media de 30 días	Si el sistema está más seco o más húmedo que en el último mes
oni	Índice Oceánico El Niño (NOAA), valor de hace dos meses	El Niño reduce lluvias en Colombia y sube el precio con meses de anticipación
es_pandemia	1 en el periodo de restricciones COVID-19 (2020)	Aísla la caída atípica de la demanda

Tabla 5. Precio pasado (R) · 9 variables

Variable	Definición	Por qué se incluye
precio_lag24h	Precio de la misma hora hace 96 h (120 h para la 00:00)	El precio más reciente publicado de esa hora
precio_lag168h	Precio de la misma hora una semana antes	Patrón semanal (laboral contra fin de semana)

Variable	Definición	Por qué se incluye
precio_media_24h / 7d / 30d	Promedios móviles del precio publicado	Nivel reciente del mercado en tres escalas
precio_std_24h / 7d	Desviación estándar móvil	Volatilidad reciente
precio_rango_24h	Máximo menos mínimo de 24 h	Amplitud del último día publicado
ratio_volatilidad	std 24 h / std 7 d	Si la volatilidad está subiendo o bajando

Tabla 6. Demanda (R) · 4 variables

Variable	Definición	Por qué se incluye
demanda_lag24h / 48h / 72h	Demanda de la misma hora hace 96, 120 y 144 h	Más demanda exige plantas más caras
demanda_media_24h	Promedio móvil de 24 h de la demanda publicada	Nivel de consumo reciente

Tabla 7. Calendario (R) · 13 variables

Variable	Definición	Por qué se incluye
hora_sin, hora_cos	Hora del día en forma circular (seno y coseno)	La hora 23 queda cerca de la 0; el precio tiene picos de mañana y noche
dia_semana_sin, dia_semana_cos	Día de la semana circular	Domingos y sábados tienen menos demanda
dia_anio_sin, dia_anio_cos	Día del año circular	Estaciones secas y lluviosas
es_festivo	1 si el día es festivo en Colombia	Un festivo se comporta como domingo
festivo_lag24h / 48h / 72h / 168h	Si fue festivo 1, 2, 3 o 7 días antes	Efecto del festivo sobre los días siguientes
mismatch_festivo_24h / 168h	1 si hoy y el día de referencia (ayer o hace una semana) no coinciden en ser festivos	Avisa que el precio de referencia no es comparable

Tabla 8. Predespacho ideal (P) · 9 variables

Variable	Definición	Por qué se incluye
pre_obj	Costo marginal del predespacho en la hora pronosticada	La mejor estimación pública del precio; es la referencia del modelo
log_pre	Logaritmo de pre_obj	Escala en la que trabaja el modelo
pre_media, pre_min, pre_max	Promedio, mínimo y máximo del predespacho en el día	Nivel y extremos que XM espera
pre_rel	pre_obj / pre_media	Si la hora está por encima o por debajo del promedio del día
pre_rango_rel	(pre_max − pre_min) / pre_media	Qué tan "montañoso" espera XM el día
pre_lag24	Predespacho de la misma hora el día anterior	Cambio de un día a otro
pre_cambio24	pre_obj / pre_lag24	Si XM espera un día más caro o más barato que ayer

Tabla 9. Forma intradía del predespacho (F) · 6 variables

Variable	Definición	Por qué se incluye
pre_d1	(hora actual − hora anterior) / media del día	Si la hora está en una rampa de subida o bajada
pre_d1_sig	(hora siguiente − hora actual) / media	Hacia dónde va la rampa
pre_rango_hora	Posición de la hora dentro del día (0 = la más barata, 1 = la más cara)	Ubica picos y valles
pre_z	(hora − media) / desviación del día	Qué tan extrema es la hora dentro de su día
pre_max_hora, pre_min_hora	Hora en que el predespacho alcanza su máximo y su mínimo	Momento esperado del pico y del valle

Tabla 10. Despacho programado (C) · 6 variables

Variable	Definición	Por qué se incluye
cm_programado	Costo marginal del despacho programado (dMAR) en la hora	Incluye restricciones de red que el predespacho ideal no tiene
demanda_programada	Demanda que XM programó para la hora	Pronóstico oficial de demanda

Variable	Definición	Por qué se incluye
	(dDEM)	
cm_prog_rel_pre	cm_programado / pre_obj	Diferencia entre los dos despachos de XM
cm_prog_media	Promedio diario del costo marginal programado	Nivel del día según el programado
dem_prog_rel, dem_prog_dia	Demanda programada relativa a su promedio diario, y ese promedio	Forma y nivel de la demanda esperada

Tabla 11. Error reciente del predespacho (E) · 5 variables

Variable	Definición	Por qué se incluye
err_dia_d4	Error medio log(precio/predespacho) del último día completo publicado (D-5)	Si XM viene sobreestimando o subestimando
err_7d, err_30d	Ese error promediado en 7 y 30 días	Sesgo persistente del predespacho
err_hora_d4, err_hora_7d	El mismo error, solo para la hora pronosticada	Horas en que el predespacho falla sistemáticamente

Qué variables pesan más. La familia P (predespacho) es la que más aporta: sin ella, con solo lo publicado al corte, el mejor ensamble del informe de avance apenas mejora a la persistencia (rMAE 0,93). El precio lo fija la oferta de la planta marginal, y el predespacho es el único dato público a tiempo que ya trae esas ofertas.

5. Modelos finales

5.1 Pronóstico de 24 horas

Paso 1. Tres CatBoost. CatBoost es un modelo de árboles de decisión potenciados (gradient boosting) que maneja bien relaciones no lineales e interacciones sin necesidad de escalar las variables. Se entrenan tres, cada uno con un conjunto distinto de variables, para que se equivoquen en cosas diferentes:

Tabla 12. Los tres CatBoost

Modelo	Variables	Número
CatBoost R+P	realistas + predespacho	49
CatBoost R+P+F+C	+ forma intradía + despacho programado	61
CatBoost R+P+E	+ error reciente del predespacho	54

Configuración común: 1.500 árboles, profundidad 6, tasa de aprendizaje 0,05, **pérdida MAE** (con lo que el modelo estima la mediana, que es robusta a los picos) y objetivo:

$$y_t = \ln\left(\frac{\text{precio}_t}{\text{predespacho}_t}\right)$$

La predicción se devuelve a pesos como predespacho × e^ŷ. Trabajar con la razón hace que el modelo aprenda correcciones relativas (por ejemplo, "el precio real suele quedar 10 % por encima del predespacho en esta hora cuando el embalse está bajo") que sirven igual con precios de 200 o de 800 COP/kWh.

Los tres se **reentrenan cada mes** con todo lo publicado hasta ese momento; en el entrenamiento solo entran objetivos cuyo precio tenía al menos 73 horas de publicado antes del corte. Luego se promedian.

Paso 2. Combinador causal. El promedio de los CatBoost y el predespacho se mezclan con una regresión cuantílica de la mediana (QRA, *quantile regression averaging*), una por cada franja de 6 horas del día:

$$\hat{p}_t = w_0 + w_1 \text{predespacho}_t + w_2 \text{CatBoost}_t$$

Los pesos se reestiman cada día solo con días cuyo precio real ya estaba publicado: el combinador deja un margen de **5 días** entre lo que usa para aprender y el día que pronostica (al corte de D, la ventana de D-4 aún no está completa). En promedio el predespacho recibe un peso de 0,60 y los CatBoost de 0,37, de modo que cada pronóstico se puede leer como "el predespacho de XM, corregido según el comportamiento reciente del mercado".

Paso 3. Bandas conformes del 80 %. Para cada hora del día se toman los errores logarítmicos |ln(real/q50)| de esa misma hora en los 60 días anteriores con precio ya publicado (con el mismo margen de 5 días), y se calcula su cuantil del 80 % (con la corrección de muestra finita de la predicción conforme, nivel ⌈(n+1)·0,8⌉/n):

$$s_i = |\ln(\text{real}_i / q50_i)|$$
$$m = Q_{0,8}(s_i)$$
$$q10 = q50 \cdot e^{-m}$$
$$q90 = q50 \cdot e^{m}$$

Es un método libre de supuestos de distribución: si en los últimos 60 días el pronóstico de las 19:00 se equivocó mucho, la banda de las 19:00 se abre; si acertó, se cierra.

5.2 Pronóstico de 72 horas

Los pasos 1 a 24 son el pronóstico de 24 h. Para los pasos 25 a 72 (días D+1 y D+2) todavía no existe predespacho, así que la referencia es el predespacho del día D y se entrenan tres CatBoost por tramo de horizonte con la misma lógica. Las bandas se calibran igual, por horizonte.

5.3 Detector de picos y desplomes

Un clasificador de árboles potenciados (HistGradientBoosting de scikit-learn, reentrenado cada semana) estima, para cada hora, la probabilidad de dos eventos definidos respecto a la mediana del precio de la ventana: **desplome** si el precio real queda en 0,7 veces la mediana o menos, y **pico** si queda en 1,3 veces o más. Usa las mismas variables públicas al corte, incluido el predespacho. Sus probabilidades se muestran en el dashboard como alerta; no modifican el pronóstico central.

5.4 Modelos que se probaron y no quedaron

El camino hasta el diseño final comparó persistencia, Prophet, XGBoost, ARX+GARCH, GARCH-ged (diseño LEAR), N-BEATSx y N-HiTS, y un ensamble de seis de ellos (el diseño del informe de avance). También se descartaron, por no mejorar o por usar información no disponible: XGBoost y LEAR sobre la razón con el predespacho, redes neuronales con predespacho, corrección de sesgo, ponderación por recencia, combinador por hora, las ofertas OFEI (fuga) y estirar la amplitud de los picos (DILATE). Las redes neuronales además resultaron muy sensibles a cambios pequeños en los datos.

6. Motor de decisión

El motor convierte el pronóstico en una señal por hora. Compara el precio esperado q50 con dos umbrales, por defecto los percentiles 25 (P25) y 75 (P75) del precio:

Tabla 13. Señales del motor

Rol	q50 ≥ P75 (precio alto)	q50 ≤ P25 (precio bajo)	En medio o poca confianza
Generador	vender	retener	esperar
Comercializador	evitar la compra (usar contratos)	comprar	esperar

Tabla 14. Los cuatro métodos de umbral

Método	Cómo calcula los umbrales
fijo	Percentiles del precio histórico 2019-2025, calculados una sola vez
rodante	Percentiles de los últimos 30 días, causales (solo pasado); se adaptan al régimen
banda	Como fijo, pero fuerza "esperar" cuando la banda q10-q90, relativa al precio, está por encima de su percentil 75 histórico (poca confianza)
híbrido	Umbral rodante + el filtro de confianza de banda

Filtro intradía. Los umbrales deciden sobre todo en qué temporada conviene la bolsa, pero casi no eligen la hora dentro del día. El filtro conserva la señal favorable (vender o comprar) solo en la mitad del día que el pronóstico pone más cara (generador) o más barata (comercializador), y la desfavorable en la mitad opuesta.

Selección por estabilidad. Cada método se evalúa por separado en las dos mitades del periodo. Es **estable** si en ambas mitades actúa entre el 10 % y el 40 % de las horas y su ventaja no es negativa. Entre los estables se elige el de mejor **peor mitad**, es decir, el que rinde mejor en su mitad más difícil (criterio conservador). Con los datos de 2026 el método elegido es el **rodante** para los dos roles y los dos horizontes.

7. Métricas de calidad: qué son y por qué se usan

Ninguna métrica sola cuenta toda la historia. Augur usa un conjunto pequeño, cada una con una pregunta concreta. En las fórmulas, y es el precio real, ŷ el pronóstico y N el número de horas.

7.1 Error del pronóstico puntual

MAE, error absoluto medio (métrica principal).

$$\text{MAE} = \frac{1}{N}\sum_{t=1}^{N} |y_t - \hat{y}_t|$$

Cuántos COP/kWh se equivoca el pronóstico en promedio. Se eligió como métrica principal porque está en las mismas unidades del precio (un comercializador lo entiende de inmediato), no se infla con unos pocos picos extremos y es coherente con el resto del sistema: los CatBoost y el combinador minimizan justamente el MAE, que corresponde a pronosticar la mediana. También es la métrica estándar en la literatura de pronóstico de precios de electricidad.

RMSE, raíz del error cuadrático medio.

$$e_t = y_t - \hat{y}_t$$

$$\text{MSE} = \frac{1}{N}\sum_{t=1}^{N} e_t^2$$

$$\text{RMSE} = \sqrt{\text{MSE}}$$

Penaliza más los errores grandes. Se reporta como complemento: si el RMSE es mucho mayor que el MAE, el error está concentrado en pocas horas (los picos).

MAPE y sMAPE, errores porcentuales.

$$\text{MAPE} = \frac{100}{N}\sum_{t=1}^{N} |(y_t - \hat{y}_t)/y_t|$$

$$\text{sMAPE} = \frac{100}{N}\sum_{t=1}^{N} (2|y_t - \hat{y}_t|/(|y_t| + |\hat{y}_t|))$$

Expresan el error como porcentaje del precio y permiten comparar con trabajos de otros periodos o países, donde el nivel de precios es distinto. El MAPE se dispara cuando el precio real es muy bajo; el sMAPE lo corrige dividiendo por el promedio de real y pronóstico.

Sesgo. Promedio de (pronóstico − real). Dice si el modelo tiende a quedarse corto o a pasarse; en 2026 el sesgo del diseño definitivo es 0,19 COP/kWh, prácticamente cero.

7.2 Comparación contra una referencia

rMAE, MAE relativo a la persistencia.

$$\text{rMAE} = \frac{\text{MAE}_{\text{modelo}}}{\text{MAE}_{\text{persistencia}}}$$

La persistencia es el pronóstico más simple posible: repetir el último precio publicado de la misma hora (en el escenario realista, el de hace 96 h). Un rMAE menor que 1 significa que el modelo aporta algo; 0,32 significa que comete el 32 % del error de la persistencia. Se usa porque un MAE de 30 COP/kWh es excelente en un mes tranquilo y mediocre en uno volátil: dividir por la persistencia del mismo periodo hace comparables meses, años y regímenes.

Prueba de Diebold-Mariano (DM). Un MAE más bajo puede ser suerte. La prueba DM compara, hora a hora, la diferencia de pérdidas entre dos pronósticos:

$$d_t = |e_t^A| - |e_t^B|$$

$$\text{DM} = \frac{\overline{d}}{s}$$

donde $\bar{d}$ es el promedio de las diferencias y s su error estándar. La varianza se estima con el método HAC (robusto a la autocorrelación), porque los errores de horas seguidas no son independientes. DM positivo significa que B se equivoca menos que A; con |DM| > 1,65 la diferencia es significativa al 5 % en una cola. Se exigió esta prueba para adoptar cualquier cambio: una variante solo entra si mejora con significancia.

7.3 Calidad de la incertidumbre

Cobertura. Porcentaje de horas en que el precio real cayó dentro de la banda q10-q90. Como es una banda del 80 %, lo ideal es que la cobertura sea cercana al 80 %: si es mucho menor, la banda promete más confianza de la que tiene; si es mucho mayor, es innecesariamente ancha. En 2026: 80,6 %.

Ancho medio de la banda. Promedio de q90 − q10. A igual cobertura, una banda más angosta es más útil.

Puntaje de Winkler. Une las dos anteriores en un solo número (menor es mejor):

$$W_t = (q90_t - q10_t) + \frac{2}{\alpha}(q10_t - y_t)\mathbb{1}[y_t < q10_t] + \frac{2}{\alpha}(y_t - q90_t)\mathbb{1}[y_t > q90_t]$$

con α = 0,2. Premia bandas angostas y castiga cada vez que el precio se sale, en proporción a cuánto se sale. Se usó para comparar variantes de bandas con la misma cobertura.

7.4 Calidad del detector de eventos

- **Puntaje de Brier:** error cuadrático medio de la probabilidad, (p − evento)², donde evento vale 0 o 1. Menor es mejor.
- **BSS (Brier Skill Score):** mejora del Brier frente a la climatología (la frecuencia histórica del evento a esa hora). Positivo significa que el detector sabe más que "lo que suele pasar".
- **AUC:** probabilidad de que el detector asigne más riesgo a una hora con evento que a una sin evento. 0,5 es azar, 1 es perfecto. Es independiente del umbral de alerta.
- **Precisión promedio:** resume cuántas de las alertas son eventos reales; útil porque los eventos son raros (en 2026 hubo 566 horas de pico y 199 de desplome en 5.184).

7.5 Calidad de la decisión

- **Ventaja (COP/kWh):** para el generador, precio real promedio en las horas en que el motor dice vender menos el precio promedio del periodo; para el comercializador, al revés (promedio del periodo menos el precio en las horas de comprar). Positivo significa que la regla encuentra horas mejores que el promedio.
- **Frecuencia de acción:** porcentaje de horas con señal de actuar. Se exige entre 10 % y 40 %: una regla que casi nunca actúa o que actúa siempre no sirve, aunque su ventaja se vea bien.
- **Peor mitad y estabilidad:** la ventaja en la mitad más difícil del periodo; protege contra reglas que solo funcionaron en una racha.

Por qué importa. El objetivo del proyecto no es solo un MAE bajo: lo que le sirve al usuario es acertar las rampas y los cambios de nivel dentro del día. Por eso se miden también el error en las horas de rampa, la detección de eventos y la ventaja económica del motor. Un modelo con mejor MAE no siempre toma mejores decisiones.

8. Cómo se validó

- **Fuera de muestra:** todo 2026 (enero a agosto, 5.184 horas) se pronosticó sin haberlo usado para entrenar. La operación en vivo (desde el 5 de agosto) es una segunda prueba, completamente a ciegas.
- **Causalidad estricta:** reentrenamiento mensual, combinador y bandas con margen de 5 días; en ningún punto se usa un precio que no estuviera publicado al corte. Se auditaron las fechas de publicación de cada fuente.
- **Validación histórica (walk-forward):** cinco orígenes, uno por año de julio de 2020 a junio de 2025, que cubren La Niña, años neutros y el fuerte El Niño de 2023-2024. En cada uno se entrena solo con lo anterior y se pronostica el año siguiente. Sirve para confirmar que las decisiones tomadas mirando 2026 no son un sobreajuste.
- **Prueba de significancia:** Diebold-Mariano con varianza HAC para cada comparación y para cada cambio adoptado.

- **Referencias justas:** la persistencia y el predespacho se evalúan exactamente en las mismas horas y con la misma información que el modelo.

9. Resultados

9.1 Pronóstico de 24 horas en 2026

Tabla 15. Todos los modelos con la misma información pública al corte (2026, 4.848 horas comunes)

Modelo	MAE	RMSE	MAPE	rMAE	DM vs persistencia
Persistencia (precio publicado más reciente)	108,8	172,5	30,4 %	1,000	—
XGBoost	103,8	159,8	26,4 %	0,954	1,29
ARX+GARCH	105,0	163,3	27,1 %	0,965	1,68
N-BEATSx	110,6	165,3	31,4 %	1,016	−0,37
N-HiTS	113,1	168,2	32,4 %	1,039	−0,86
GARCH-ged	100,4	154,9	27,7 %	0,923	3,93
Ensamble de 6 (diseño del informe de avance)	100,7	154,1	25,5 %	0,926	2,45
Predespacho ideal de XM	39,2	85,1	12,9 %	0,360	11,61
Ensamble de 6 + predespacho	36,7	81,9	10,3 %	0,337	12,88
Promedio de 3 CatBoost	35,5	80,2	10,3 %	0,326	12,51
Predespacho + 3 CatBoost (diseño definitivo)	35,0	81,4	10,0 %	0,322	12,81

La última fila es el diseño en producción. Sobre las 5.184 horas completas de 2026 su MAE es 33,7 COP/kWh y el MAPE 10,0 %.




Figura 3. MAE de 24 h en 2026. Sin el predespacho, ningún modelo se aleja mucho de la persistencia; con él, el error cae a un tercio.

9.2 Pronóstico de 72 horas

Tabla 16. Error por tramo de horizonte (2026)

Tramo	MAE	MAPE	MAE persistencia	rMAE	Cobertura 80 %
1-24 h	33,2	9,4 %	107,6	0,31	83,6 %
25-48 h	50,2	14,9 %	117,5	0,43	84,3 %
49-72 h	73,2	20,6 %	119,7	0,61	81,9 %
1-72 h	52,2	15,0 %	114,9	0,45	83,2 %

El error crece con el horizonte, como es de esperar, pero a 49-72 h el modelo sigue cometiendo el 61 % del error de la persistencia.

9.3 Por régimen climático

Tabla 17. MAE (COP/kWh) por régimen en 2026

Periodo	Augur	Predespacho	Persistencia	DM vs predespacho
Enero a abril (normal)	22,8	30,1	61,3	12,69
Mayo a agosto (El Niño)	48,5	49,2	161,2	0,90

En régimen normal Augur mejora con claridad al predespacho; con El Niño los dos quedan casi iguales (diferencia no significativa) y ambos superan ampliamente a la persistencia.

9.4 Validación histórica 2020-2025

Tabla 18. MAE en cinco años históricos (jul-2020 a jun-2025)

Origen (año)	Predespacho	Versión simple	Augur (v2)	DM v2 vs simple
Origen 1	13,6	9,3	9,2	−3,12
Origen 2	12,5	11,9	11,6	−3,62
Origen 3	23,5	21,3	21,1	−2,98
Origen 4	37,0	36,3	36,2	−1,86
Origen 5	59,5	56,6	56,6	−0,28

Augur gana al predespacho en los cinco años. DM negativo = la versión v2 (tres CatBoost) se equivoca menos que la simple (un CatBoost); significativa en los orígenes 1 a 3.

9.5 Operación en vivo

Desde el 5 de agosto el sistema corre solo todos los días. Entre esa fecha y el 11 de octubre (último precio publicado al cierre de esta versión, 1.631 horas) el MAE fue 47,8 COP/kWh frente a 49,4 del predespacho, y la cobertura de la banda 74,1 %. Por mes: agosto 28,6, septiembre 55,3 y octubre 74,4.

El salto de septiembre coincide con la activación de la Resolución CREG 101 127 (9 de septiembre): el error del predespacho de XM se duplicó en las mismas fechas, lo que indica un cambio en cómo se forma el precio y no una falla del modelo. Se está probando un reentrenamiento que incorpora la curva de referencia de la resolución; solo pasará a producción si se valida en los años históricos.

9.6 Detector de eventos y motor

Tabla 19. Detección de picos y desplomes en 2026

Evento	Método	Brier	BSS	AUC	Detectados	Falsas alarmas
desplome	climatologia por hora	0,041	0,00	0,64	0 de 199	0
desplome	predespacho solo (0/1)	0,035	0,15	0,66	65 de 199	46
desplome	clasificador realista	0,027	0,33	0,94	55 de 199	32
pico	climatologia por hora	0,084	0,00	0,86	0 de 566	0
pico	predespacho solo (0/1)	0,053	0,36	0,87	442 de 566	153
pico	clasificador realista	0,040	0,53	0,97	403 de 566	110

Detectados y falsas alarmas con un umbral de probabilidad de 0,5.

Tabla 20. Motor de decisión en 2026 (ventaja en COP/kWh)

Rol y horizonte	Método elegido	Ventaja 1.ª mitad	Ventaja 2.ª mitad
generador 24h	rodante	109,3	238,4
comercializador 24h	rodante	81,5	257,8
generador 72h	rodante	116,4	229,2
comercializador 72h	rodante	79,8	244,1

Precio medio del periodo: 394,9 COP/kWh. Las mitades se dividen el 2026-04-19. La ventaja no es una simulación de portafolio (sección 12).

10. Comparación con otros trabajos

La comparación numérica directa es difícil porque cada trabajo usa otra resolución (diaria, mensual u horaria), otro periodo y, sobre todo, otra información disponible. La tabla resume en qué se diferencia Augur.

Tabla 21. Antecedentes y comparación

Trabajo	Qué pronostica y cómo	Error reportado	Diferencia con Augur
Becerra Pulido (2025), USTA, Ing. Electrónica	Precio diario 2024 con SARIMAX (demanda, hidráulica, embalses)	MAPE 9,14 %	Usa el precio del día anterior (no público a tiempo) y reemplaza los picos por la mediana; Augur es horario, sin esos supuestos: MAPE 10,0 %
Ferraro Rodríguez (2025), UNAL, maestría	Correlaciones y ARIMA mensual 2010-2024	no reporta métrica numérica	Confirma que la oferta hidráulica explica el precio (r = 0,94); Augur lo aprovecha vía predespacho, que sí es público a tiempo
García del Villar et al. (2020), Uninorte	Precio promedio diario con Prophet, TBATS y redes	la red subestimó 19 % en promedio	Augur es horario, con bandas y motor de decisión
Sánchez y Noguera (2024), Uninorte	MPO ajustado (proyecto CREG 701 049) con redes neuronales	dashboard diario	Estudia la formación del precio; Augur pronostica el precio y recomienda acciones
Barrientos et al. (2018), U. de Antioquia	Precio horario 2000-2017 con redes, ARMA e híbridos	MAPE 6,7 %	Sin los eventos extremos de 2023-2026 y suponiendo conocido el precio del día anterior
Kapoor y Wichitaksorn (2023), Nueva Zelanda	33 modelos en un mercado hidro-dominado	ninguno supera al ingenuo en todos los años	Augur supera a su referencia ingenua en todos los años evaluados
Predespacho ideal de XM	Despacho del operador con la demanda pronosticada	MAE 37,9 (2026)	Augur lo mejora en 11 % en 2026 y en los cinco años históricos

Lectura correcta. Varios antecedentes usan el precio de ayer como entrada, lo que hace sus errores más bajos en el papel pero irrealizables con datos públicos. Augur se evaluó con lo que de verdad existe a la hora de pronosticar.

11. Operación diaria

Un flujo de GitHub Actions corre tres veces al día (hora de Colombia, ~12:00, ~15:40 y ~18:40; se programan dos horas antes porque GitHub arranca con retraso). Cada corrida:

1. Descarga lo nuevo de XM (precio, demanda, hidrología, predespacho, despacho programado) y el ONI de NOAA.
2. Si empezó un mes nuevo, reentrena los CatBoost (unos minutos en un servidor sin GPU).
3. Pronostica hasta la ventana del día siguiente (24 h) y los tres días siguientes (72 h), con bandas y probabilidades de eventos.
4. Recalcula el motor de decisión y sube los resultados al repositorio.
5. Streamlit Community Cloud detecta el cambio y redespliega el dashboard.

La corrida del mediodía ya tiene el predespacho del día siguiente; las de la tarde lo recalculan con el despacho programado. Solo se congelan los días que ya empezaron.

Dashboard (augurpredictor.streamlit.app). Tiene tres vistas: **Operador** (recomendación de la hora elegida, pronóstico del día con banda, horas para actuar y alertas de pico o desplome), **Analista** (semana, mapa de calor, backtest del motor y comparación de métodos) y **Metodología** (cómo funciona, fórmulas y validación). Las gráficas admiten zoom con Ctrl + rueda o el touchpad, desplazamiento, clic en una hora para analizarla y botón para centrar.



Figura 4. Vista Operador del dashboard.

12. Limitaciones conocidas

- **Rezago de publicación.** El precio público llega con unos tres días de retraso; el modelo nunca ve el precio de ayer.
- **Dependencia del predespacho.** Los desfases de nivel de días completos que comete el predespacho (por ejemplo, del 11 al 18 de junio de 2026) no se pueden anticipar con información pública, y Augur hereda la amplitud de los picos que el predespacho anticipa y no ocurren.
- **Cambios regulatorios.** La Resolución CREG 101 127 de 2026 cambió las reglas dentro del periodo de operación; un modelo entrenado con el pasado necesita tiempo o variables nuevas para adaptarse.
- **PBN y PTB.** Augur pronostica el PBN; en horas de escasez el precio de liquidación (PTB) puede ser menor.
- **El motor no es una simulación de portafolio.** La ventaja compara precios promedio; no modela contratos firmados, capacidad de almacenamiento, costos de transacción ni la secuencia real de decisiones.
- **Rampas.** El modelo acierta la dirección de los cambios intradía mejor que su magnitud; el error se concentra en las horas de rampa (MAE ~117 COP/kWh en esas horas).

13. Glosario

Tabla 22. Términos usados en el documento

Término	Significado
Bolsa de energía	Mercado de corto plazo donde se transa la energía no cubierta por contratos bilaterales
PBN	Precio de bolsa nacional: el precio horario que publica XM y que pronostica Augur
PTB	Precio de transacciones en bolsa, con el que se liquida; puede ser menor que el PBN en escasez
MPO	Máximo precio de oferta de las plantas despachadas en el despacho ideal

Término	Significado
Predespacho ideal	Despacho que XM calcula el día anterior con la demanda pronosticada (archivo iMAR)
Despacho programado	Despacho con restricciones de red que XM publica D-1 ~14:30 (dMAR, dDEM)
Corte	Momento en que se hace el pronóstico: 00:00 del día pronosticado
Persistencia	Pronóstico ingenuo que repite el último precio publicado de la misma hora
CatBoost	Modelo de árboles de decisión potenciados (gradient boosting)
QRA	Combinación de pronósticos por regresión cuantílica
Banda conforme	Intervalo calibrado con los errores recientes, sin suponer una distribución
q10, q50, q90	Percentiles 10, 50 (mediana) y 90 del pronóstico
ONI	Índice Oceánico El Niño de la NOAA; positivo = El Niño, negativo = La Niña
Walk-forward	Validación que entrena con el pasado y prueba con el periodo siguiente, avanzando en el tiempo
SIN	Sistema Interconectado Nacional
CREG	Comisión de Regulación de Energía y Gas