Augur: fuentes, datos, software y referencias

Insumo para el paper · todo lo que el proyecto leyó o usó · versión del 23 de octubre de 2026

Este documento reúne, en un solo lugar, los papers, la regulación, las fuentes de datos, las librerías y las herramientas que se usaron en Augur, la plataforma de pronóstico horario del precio de bolsa colombiano con motor de decisión. Cada entrada trae la cita en formato IEEE, el enlace o DOI y una línea sobre para qué se usó en el proyecto, para que se pueda decidir rápido qué citar y dónde.

Cada entrada lleva una marca de estado:

- **[C]** citada en el informe final del proyecto (datos verificados contra Crossref).
- **[L]** leída o usada en el proyecto, todavía no citada en el informe.
- **[S]** sugerida: respalda un método que el proyecto sí usa, pero el original no se leyó.
- **[V]** verificar los datos bibliográficos contra el original antes de citarla.

Los PDF de la mayoría de los papers de las secciones 1, 3, 5 y 6 están en docs/papers/ del repositorio, con una ficha de cada uno (y las cautelas al citarlo) en docs/papers/REFERENCIAS.md.

1. Pronóstico de precios de electricidad: métodos que usa el modelo

[C] R. Weron, "Electricity price forecasting: A review of the state-of-the-art with a look into the future," Int. J. Forecast., vol. 30, no. 4, pp. 1030–1081, 2014.

doi: 10.1016/j.ijforecast.2014.08.008

Uso en Augur: En el informe: las series de precio eléctrico tienen saltos, estacionalidad múltiple y cambios de régimen, y las tres familias de métodos de pronóstico (estadísticos, aprendizaje automático y redes profundas).

[C] J. Lago, G. Marcjasz, B. De Schutter y R. Weron, "Forecasting day-ahead electricity prices: A review of state-of-the-art algorithms, best practices and an open-access benchmark," Appl. Energy, vol. 293, art. 116983, 2021.

doi: 10.1016/j.apenergy.2021.116983 · arXiv:2008.08004

Uso en Augur: Define el LEAR (un LASSO por hora) y las buenas prácticas de evaluación: Diebold-Mariano, rMAE contra persistencia, protocolo day-ahead. En el informe fija el criterio de precisión (rMAE < 1 frente a la persistencia, Tabla de requerimientos) y es el referente de buenas prácticas. Respalda el rMAE mensual y la persistencia de 7 días.

[C] F. Ziel y R. Weron, "Day-ahead electricity price forecasting with high-dimensional structures: Univariate vs. multivariate modeling frameworks," Energy Econ., vol. 70, pp. 396–420, 2018.

doi: 10.1016/j.eneco.2017.12.016

Uso en Augur: Explica el salto de medianoche: las 24 horas de un día salen de una sola subasta (bitácora del 18-sep). En el informe se cita junto a Kapoor y Wichitaksorn para decir que los modelos simples compiten con el aprendizaje profundo; ese uso conviene revisarlo, porque el paper compara marcos univariados y multivariados, no modelos simples contra redes profundas.

[C] J. Nowotarski y R. Weron, "Computing electricity spot price prediction intervals using quantile regression and forecast averaging," Comput. Stat., vol. 30, no. 3, pp. 791–803, 2015.

doi: 10.1007/s00180-014-0523-0

Uso en Augur: QRA: combinador del modelo en producción (pesos no negativos e intercepto por franja de 6 h para el predespacho y el promedio de los tres CatBoost, objetivo MAE) y del ensamble anterior de seis votantes. En el informe también respalda el paso al pronóstico probabilístico.

[C] L. Prokhorenkova, G. Gusev, A. Vorobev, A. V. Dorogush y A. Gulin, "CatBoost: unbiased boosting with categorical features," en Adv. Neural Inf. Process. Syst. 31 (NeurIPS 2018), 2018.
arXiv:1706.09516
Uso en Augur: Algoritmo de los tres modelos de producción, que corrigen el predespacho: pronostican log(precio/predespacho) con pérdida MAE (1.500 árboles, profundidad 6, tasa 0,05).

[C] T. Chen y C. Guestrin, "XGBoost: A scalable tree boosting system," en Proc. 22nd ACM SIGKDD, 2016, pp. 785–794.
doi: 10.1145/2939672.2939785
Uso en Augur: Votante del ensamble de la primera etapa (notebook 06) y uno de los modelos del benchmark del escenario realista. En el informe final figura en la lista de referencias pero no se cita en el texto.

[S] G. Ke, Q. Meng, T. Finley, T. Wang, W. Chen, W. Ma, Q. Ye y T.-Y. Liu, "LightGBM: A highly efficient gradient boosting decision tree," en Adv. Neural Inf. Process. Syst. 30 (NIPS 2017), 2017.
proceedings.neurips.cc (NIPS 2017)
Uso en Augur: LightGBM en el benchmark (empata con CatBoost) y base del HistGradientBoosting del detector de picos de 72 h.

[S] L. Breiman, "Random forests," Mach. Learn., vol. 45, no. 1, pp. 5–32, 2001.
doi: 10.1023/A:1010933404324
Uso en Augur: Random Forest en el benchmark del escenario realista (realista_benchmark_modelos.py) y origen de la importancia por permutación del notebook 06.

[C] R. Tibshirani, "Regression shrinkage and selection via the lasso," J. R. Stat. Soc. Ser. B, vol. 58, no. 1, pp. 267–288, 1996.
doi: 10.1111/j.2517-6161.1996.tb02080.x
Uso en Augur: En el informe: la regularización LASSO en la revisión del estado del arte. En el código: el LEAR (lear_24h.py) y el Lasso del benchmark, que pierde en 3 de 6 periodos.

[C] K. G. Olivares, C. Challu, G. Marcjasz, R. Weron y A. Dubrawski, "Neural basis expansion analysis with exogenous variables: Forecasting electricity prices with NBEATSx," Int. J. Forecast., vol. 39, no. 2, pp. 884–900, 2023.
doi: 10.1016/j.ijforecast.2022.03.001
Uso en Augur: N-BEATSx, votante del ensamble de la primera etapa (notebook 09). En el informe final figura en la lista de referencias pero no se cita en el texto.

[C] C. Challu, K. G. Olivares, B. N. Oreshkin, F. Garza Ramírez, M. Mergenthaler Canseco y A. Dubrawski, "NHITS: Neural hierarchical interpolation for time series forecasting," en Proc. AAAI, vol. 37, no. 6, 2023, pp. 6989–6997.
doi: 10.1609/aaai.v37i6.25854
Uso en Augur: N-HiTS, votante del ensamble de la primera etapa (notebook 09). En el informe final figura en la lista de referencias pero no se cita en el texto.

[S] B. N. Oreshkin, D. Carpov, N. Chapados y Y. Bengio, "N-BEATS: Neural basis expansion analysis for interpretable time series forecasting," en Proc. ICLR, 2020.
arXiv:1905.10437
Uso en Augur: Arquitectura original de la que derivan N-BEATSx y N-HiTS.

[C] T. Bollerslev, "Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity," J. Econometrics, vol. 31, no. 3, pp. 307–327, 1986.

doi: 10.1016/0304-4076(86)90063-1
Uso en Augur: ARX+GARCH(1,1) (notebook 08). En el informe final figura en la lista de referencias pero no se cita en el texto.

[C] D. B. Nelson, "Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach," Econometrica, vol. 59, no. 2, pp. 347–370, 1991.
doi: 10.2307/2938260
Uso en Augur: EGARCH: variantes asimétricas de GARCH probadas como votante (pronósticos EGARCH-t y EGARCH-skewt). En el informe final figura en la lista de referencias pero no se cita en el texto.

[S] S. J. Taylor y B. Letham, "Forecasting at scale," Am. Stat., vol. 72, no. 1, pp. 37–45, 2018.
doi: 10.1080/00031305.2017.1380080
Uso en Augur: Prophet (notebook 04), el modelo más débil; descartado.

[L] B. Uniejewski, R. Weron y F. Ziel, "Variance stabilizing transformations for electricity spot price forecasting," IEEE Trans. Power Syst., vol. 33, no. 2, pp. 2219–2229, 2018.
doi: 10.1109/TPWRS.2017.2734563
Uso en Augur: Transformación asinh. Probada: empeora 6-16 % en Colombia (los picos son cambios de nivel sostenidos).

[L] B. Uniejewski, "Variance stabilizing transformations for electricity price forecasting in periods of increased volatility," Electr. Power Syst. Res., vol. 257, art. 112992, 2026.
doi: 10.1016/j.epsr.2026.112992
Uso en Augur: asinh parametrizado con promediado AVGroll sobre el Ridge directo: mejora de solo 0,7 %. Su combinación por hora del día inspiró aplicar el combinador por franja.

[L] G. Dutot, M. Zaffran, O. Féron y Y. Goude, "Adaptive probabilistic forecasting of French electricity spot prices," preprint, 2024.
arXiv:2405.15359
Uso en Augur: Agregación adaptativa de expertos (BOA). Probada con pesos móviles de 30-60 días: peor que la ventana expansiva ($p < 0,01$).

2. Evaluación, validación e incertidumbre

[C] F. X. Diebold y R. S. Mariano, "Comparing predictive accuracy," J. Bus. Econ. Stat., vol. 13, no. 3, pp. 253–263, 1995.
doi: 10.1080/07350015.1995.10524599
Uso en Augur: Prueba DM: en el informe, criterio de aceptación ($p < 0,05$) y comparación con los antecedentes; en los experimentos, para aceptar o rechazar cada cambio (benchmark, walk-forward, curva50, detector de 72 h).

[C] W. K. Newey y K. D. West, "A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix," Econometrica, vol. 55, no. 3, pp. 703–708, 1987.
doi: 10.2307/1913610
Uso en Augur: Varianza HAC de Newey-West en la prueba DM, porque los errores horarios están autocorrelacionados.

[C] L. J. Tashman, "Out-of-sample tests of forecasting accuracy: An analysis and review," Int. J. Forecast., vol. 16, no. 4, pp. 437–450, 2000.
doi: 10.1016/S0169-2070(00)00065-0
Uso en Augur: Evaluación fuera de muestra con origen móvil (walk-forward): criterio de robustez del informe (rMAE < 1 en todos los meses) y los 6 orígenes ENSO y el walk-forward realista.

[C] R. J. Hyndman y A. B. Koehler, "Another look at measures of forecast accuracy," Int. J. Forecast., vol. 22, no. 4, pp. 679–688, 2006.
doi: 10.1016/j.ijforecast.2006.03.001
Uso en Augur: Métricas adimensionales (MASE, error relativo a la persistencia) del criterio de precisión del informe.

[C] K. Maciejowska, A. Lipiecki y B. Uniejewski, "Statistical and economic evaluation of forecasts in electricity markets: Beyond RMSE and MAE," Energy Convers. Manag., vol. 356, art. 121408, 2026.
doi: 10.1016/j.enconman.2026.121408 · arXiv:2511.13616
Uso en Augur: En el informe: un menor error no garantiza mejores decisiones de mercado, y la traducción a pesos no sustituye una evaluación económica completa. En el código: métricas de forma del día (Corr-f, MHD, MPD; metricas_forma_2026.py).

[C] Y. Romano, E. Patterson y E. Candès, "Conformalized quantile regression," en Adv. Neural Inf. Process. Syst. 32 (NeurIPS 2019), 2019.
arXiv:1905.03222
Uso en Augur: Inferencia conforme de las bandas [q10, q90]: q10 y q90 = q50·exp(∓m), con m el cuantil conforme de |log(y/q50)| de la misma hora en los 60 días anteriores ya publicados. También fija el criterio de cobertura (80 ± 5 %).

[C] V. Vovk, A. Gammerman y G. Shafer, Algorithmic Learning in a Random World. Nueva York: Springer, 2005.
doi: 10.1007/b106715
Uso en Augur: Fundamento de la predicción conforme; en el informe, junto a Romano et al., para las bandas por grupos (hora).

[S] I. Gibbs y E. Candès, "Adaptive conformal inference under distribution shift," en Adv. Neural Inf. Process. Syst. 34 (NeurIPS 2021), 2021.
arXiv:2106.00170
Uso en Augur: Respaldo de la calibración conforme con ventana móvil de 60 días, que se adapta a cambios de distribución.

[L] T. Gneiting y A. E. Raftery, "Strictly proper scoring rules, prediction, and estimation," J. Am. Stat. Assoc., vol. 102, no. 477, pp. 359–378, 2007.
doi: 10.1198/016214506000001437
Uso en Augur: Interval Score (Winkler) para comparar bandas.

[S] G. W. Brier, "Verification of forecasts expressed in terms of probability," Mon. Weather Rev., vol. 78, no. 1, pp. 1–3, 1950.
doi: 10.1175/1520-0493(1950)078<0001:VOFEIT>2.0.CO;2
Uso en Augur: Puntaje de Brier y BSS del detector de picos y desplomes.

[L] A. H. Murphy, "Skill scores based on the mean square error and their relationships to the correlation coefficient," Mon. Weather Rev., vol. 116, no. 12, pp. 2417–2424, 1988.
doi: 10.1175/1520-0493(1988)116<2417:SSBOTM>2.0.CO;2
Uso en Augur: Descomposición del error por día (nivel, amplitud, fase) del diagnóstico de amortiguamiento.

[S] H. Hewamalage, K. Ackermann y C. Bergmeir, "Forecast evaluation for data scientists: Common pitfalls and best practices," Data Min. Knowl. Discov., vol. 37, no. 2, pp. 788–832, 2023.
doi: 10.1007/s10618-022-00894-5
Uso en Augur: Conocido a través de Albani et al. (no se leyó el original): respalda que los modelos complejos no siempre ganan de forma significativa.

[C] S. M. Lundberg y S.-I. Lee, "A unified approach to interpreting model predictions," en Adv. Neural Inf. Process. Syst. 30 (NIPS 2017), 2017.

arXiv:1705.07874
Uso en Augur: SHAP sobre XGBoost (notebook 06): coincide con la importancia por permutación en las tres variables principales (Spearman 0,811).

[S] J. H. Friedman, "Greedy function approximation: A gradient boosting machine," Ann. Stat., vol. 29, no. 5, pp. 1189–1232, 2001.
doi: 10.1214/aos/1013203451
Uso en Augur: Gráficas de dependencia parcial (PDP) del notebook 06 y base del gradient boosting.

[C] J. W. Tukey, Exploratory Data Analysis. Reading, MA: Addison-Wesley, 1977.
—
Uso en Augur: Rango intercuartílico: justifica los percentiles 25 y 75 como umbrales por defecto del motor.

[S] C. W. J. Granger, "Investigating causal relations by econometric models and cross-spectral methods," Econometrica, vol. 37, no. 3, pp. 424–438, 1969.
doi: 10.2307/1912791
Uso en Augur: Causalidad de Granger de aportes y embalse sobre el precio (granger_hidrologia.py).

[L] T. Emre, "The influence of hydroelectric power generation and water level variability on market clearing prices: A case study of Türkiye," Int. J. Electr. Power Energy Syst., vol. 170, art. 110865, 2025.
doi: 10.1016/j.ijepes.2025.110865
Uso en Augur: Metodología que se siguió para la prueba de Granger sobre la serie diaria.

3. Cambio de régimen, puntos de cambio y decisión

[L] J. Nasiadka, W. Nitka y R. Weron, "Calibration window selection based on change-point detection for forecasting electricity prices," en Computational Science – ICCS 2022, LNCS, Springer, 2022, pp. 278–284.
doi: 10.1007/978-3-031-08757-8_24 · arXiv:2204.00872
Uso en Augur: Selección de ventana por puntos de cambio, implementada en ventana_calibracion_not_24h.py.

[L] R. Baranowski, Y. Chen y P. Fryzlewicz, "Narrowest-over-threshold detection of multiple change-points and change-point-like features," J. R. Stat. Soc. Ser. B, vol. 81, no. 3, pp. 649–672, 2019.
doi: 10.1111/rssb.12322 · paquete R: cran.r-project.org/package=not
Uso en Augur: Detector NOT reimplementado en Python (not_changepoint.py) y validado con series sintéticas.

[L] R. Huisman y R. Mahieu, "Regime jumps in electricity prices," Energy Econ., vol. 25, no. 5, pp. 425–434, 2003.
doi: 10.1016/S0140-9883(03)00041-0
Uso en Augur: Modelo de tres regímenes; origen de la línea de regímenes en EPF.

[L] A. Das, S. Schlüter y L. Schneider, "Regime-aware conditional neural processes with multi-criteria decision support for operational electricity price forecasting," Energy Econ., vol. 157, art. 109233, 2026.
doi: 10.1016/j.eneco.2026.109233 · arXiv:2508.00040
Uso en Augur: Regímenes con HMM en el mercado alemán; confirma que un régimen minoritario (como El Niño) es el caso difícil.

[C] J. Gama, I. Žliobaitė, A. Bifet, M. Pechenizkiy y A. Bouchachia, "A survey on concept drift adaptation," ACM Comput. Surv., vol. 46, no. 4, art. 44, 2014.
doi: 10.1145/2523813
Uso en Augur: Cambio de distribución: respalda el método «rodante» (percentiles de una ventana móvil causal de 30 días sobre q50), que se adapta al régimen vigente.

[C] A. Wald, Statistical Decision Functions. Nueva York: Wiley, 1950.

—

Uso en Augur: Criterio maximin: el método activo es el de mayor ventaja en la mitad más débil del periodo, no el de mayor promedio.

[C] A. Garivier y E. Moulines, "On upper-confidence bound policies for switching bandit problems," en Algorithmic Learning Theory (ALT 2011), LNCS, vol. 6925, Springer, 2011, pp. 174–188.

doi: 10.1007/978-3-642-24412-4_16

Uso en Augur: Trabajo futuro del informe: evaluar el criterio de estabilidad del motor con una formulación de bandits no estacionarios.

[S] N. Cesa-Bianchi y G. Lugosi, Prediction, Learning, and Games. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2006.

doi: 10.1017/CBO9780511546921

Uso en Augur: Lectura pendiente según la bitácora: aprendizaje con expertos, alternativa continua a la selección de método.

[L] G. A. Singh, "Regime-aware deep learning for financial forecasting: an adaptive short-term bias compensation framework for the Warsaw Stock Exchange," Expert Syst. Appl., vol. 332, art. 133584, 2027.

doi: 10.1016/j.eswa.2026.133584

Uso en Augur: STBC por régimen (fuera de energía). Probado fielmente: λ = 0 en validación; no aporta.

[S] R. I. Chang, C. H. Wang, L. C. Wei y Y. F. Lu, "LSTM with short-term bias compensation to determine trading strategy under black swan events of Taiwan ETF50 stock," Appl. Sci., vol. 14, no. 18, art. 8576, 2024.

doi: 10.3390/app14188576

Uso en Augur: STBC original (λ fijo); conocido a través de Singh (no se leyó el original).

[L] V. Le Guen y N. Thome, "Shape and time distortion loss for training deep time series forecasting models," en Adv. Neural Inf. Process. Syst. 32 (NeurIPS 2019), 2019.

arXiv:1909.09020

Uso en Augur: Pérdida de forma DILATE, probada contra el amortiguamiento en las rampas: recupera la amplitud pero pasa el error a la forma (49 % del error cuadrático), así que no se adoptó.

[S] J. O. Ramsay y B. W. Silverman, Functional Data Analysis, 2.ª ed. Nueva York: Springer, 2005.

doi: 10.1007/b98888

Uso en Augur: FPCA de la curva diaria (probada como votante: peso cero, pero empata al ensamble en rampa fuerte).

4. Procesamiento de señales (enfoque de Ingeniería Electrónica)

[C] A. Savitzky y M. J. E. Golay, "Smoothing and differentiation of data by simplified least squares procedures," Anal. Chem., vol. 36, no. 8, pp. 1627–1639, 1964.

doi: 10.1021/ac60214a047

Uso en Augur: Tendencia de la caracterización (OE1): polinomio de orden 3 en ventanas de 721 h. Validado frente a Butterworth, Kalman, wavelet y promedio móvil en comparar_filtros_tendencia.py.

[C] A. V. Oppenheim y R. W. Schafer, Discrete-Time Signal Processing, 3.ª ed. Upper Saddle River, NJ: Pearson, 2010.

—

Uso en Augur: Periodograma de la serie sin tendencia (Ecuación 6 del informe): identifica los periodos dominantes (fs = 1 muestra/h).

[S] S. Butterworth, "On the theory of filter amplifiers," Wireless Engineer, vol. 7, pp. 536–541, 1930.

—

Uso en Augur: Butterworth de fase cero y causal en la comparación de filtros (comparar_filtros_tendencia.py).

[S] R. E. Kalman, "A new approach to linear filtering and prediction problems," J. Basic Eng., vol. 82, no. 1, pp. 35–45, 1960.
doi: 10.1115/1.3662552
Uso en Augur: Filtro de Kalman en la misma comparación.

[S] H. E. Rauch, F. Tung y C. T. Striebel, "Maximum likelihood estimates of linear dynamic systems," AIAA J., vol. 3, no. 8, pp. 1445–1450, 1965.
doi: 10.2514/3.3166
Uso en Augur: Suavizador RTS (Kalman fuera de línea) de la comparación.

[S] S. G. Mallat, "A theory for multiresolution signal decomposition: The wavelet representation," IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell., vol. 11, no. 7, pp. 674–693, 1989.
doi: 10.1109/34.192463
Uso en Augur: Tendencia por wavelet (sym8) de la comparación.

5. Mercados hidro-dominados (comparación internacional)

[C] G. Kapoor y N. Wichitaksorn, "Electricity price forecasting in New Zealand: A comparative analysis of statistical and machine learning models with feature selection," Appl. Energy, vol. 347, art. 121446, 2023.
doi: 10.1016/j.apenergy.2023.121446
Uso en Augur: En el informe: ninguno de sus 33 modelos baja de MASE 1 (mejor 1,26), mientras Augur supera a su referencia ingenua en todos los años; se presenta como «superar al ingenuo en una tarea más difícil», no como comparación directa (transforman con Box-Cox y pronostican precio diario).

[L] G. Kapoor, N. Wichitaksorn y W. Zhang, "Analyzing and forecasting electricity price using regime-switching models: The case of New Zealand market," J. Forecast., vol. 42, no. 8, pp. 2011–2026, 2023.
doi: 10.1002/for.3004
Uso en Augur: Regímenes de Markov y EVT; más regímenes no mejoran el pronóstico.

[L] M. T. D. Phan, T. T. Truong, H. P. Ha y D. T. Nguyen, "Electricity price forecasting across Norway's five bidding zones in the post-crisis era," preprint, 2026.
arXiv:2604.26634
Uso en Augur: Referencia noruega con LightGBM; comparación de sMAPE y R^2.

[L] A. Brigatto, A. Street y J. Dias Garcia, "How optimistic inflow forecasts distort dispatch, prices, and contracts in hydro-dominated power systems: evidence from Brazil," preprint, 2026.
arXiv:2607.00504
Uso en Augur: Idea de «memoria hidrológica» (anomalía acumulada de aportes). Probada: no significativa ($p = 0{,}52$).

[L] M. B. B. Dias, G. R. S. Lira y V. M. E. Freire, "Methodology for multi-step forecasting of electricity spot prices based on neural networks applied to the Brazilian energy market," Energies, vol. 17, no. 8, art. 1864, 2024.
doi: 10.3390/en17081864
Uso en Augur: Poda por multicolinealidad: probada, no funciona y es riesgosa si se implementa literal; referencia brasileña de pronóstico multipaso.

[L] E. A. Nunes, V. H. Ferreira y A. da Costa Pinho, "Information theoretic learning applied to daily streamflow forecast and its impact on the Brazilian hourly energy spot prices," J. Control Autom. Electr. Syst., vol. 35, no. 5, pp. 949–959, 2024.

doi: 10.1007/s40313-024-01110-z
Uso en Augur: Pérdida MCC (correntropía), probada en mcc_perdida_robusta_24h.py.

[L] V. V. L. Albani, R. T. Marcavillaca, P. S. E. Moreira et al., "Short-term forecasting of forward prices in the Brazilian electricity market with a hybrid stochastic-neural network model," Energy Econ., vol. 148, art. 108651, 2025.
doi: 10.1016/j.eneco.2025.108651
Uso en Augur: Compuerta por régimen hidrológico; probada en qra_por_regimen.py: no sirve.

6. Antecedentes en Colombia

[C] A. P. Agudelo, J. M. López-Lezama y E. Velilla, "Predicción del precio de la electricidad en la bolsa mediante un modelo neuronal no-lineal autorregresivo con entradas exógenas," Inf. Tecnol., vol. 26, no. 6, pp. 99–108, 2015.
doi: 10.4067/S0718-07642015000600012
Uso en Augur: Antecedente colombiano (Tabla 4 del informe): red NARX con entradas exógenas, datos previos a 2015, sin incertidumbre.

[C] A. Muñoz-Santiago, J. Urquijo-Vanstrahlengs, A. Castro-Otero y J. Lombana, "Pronóstico del precio de la energía en Colombia utilizando modelos ARIMA con IGARCH," Rev. Econ. Rosario, vol. 20, no. 1, pp. 127–161, 2017.
doi: 10.12804/revistas.urosario.edu.co/economia/a.6152
Uso en Augur: ARIMA con IGARCH: base del votante ARX+GARCH y antecedente colombiano (Tabla 4 del informe).

[C] J. Barrientos Marín, E. Tabares Orozco y E. Velilla, "Forecasting electricity price in Colombia: A comparison between neural network, ARMA process and hybrid models," Int. J. Energy Econ. Policy, vol. 8, no. 3, pp. 97–106, 2018.
—
Uso en Augur: Antecedente colombiano (Tabla 4): ARMAX, NARX e híbrido, mensual; con la prueba DM no hay diferencia significativa entre modelos.

[C] S. Gallón y J. Barrientos, "Forecasting the Colombian electricity spot price under a functional approach," Int. J. Energy Econ. Policy, vol. 11, no. 2, pp. 67–74, 2021.
doi: 10.32479/ijeep.10607 (impreso en el PDF; en Crossref resuelve a otro artículo, conviene citar también la URL de econjournals.com)
Uso en Augur: Antecedente colombiano horario (FPCA): su MAPE de 6,7 % a un día se compara con el 10,0 % de Augur, en un periodo calmo (2000-2017) y suponiendo conocido el precio del día anterior.

[L] C. A. Ferraro Rodríguez, "Análisis de correlaciones del precio de bolsa de energía eléctrica con variables del sector eléctrico y económicas," tesis de maestría, Univ. Nacional de Colombia, Medellín, 2025.
repositorio.unal.edu.co/items/05583774-4f00-4fb1-8cfa-ecf426497670
Uso en Augur: Respalda corregir el predespacho en vez de modelar desde cero (el precio lo fija la oferta marginal).

[L] J. D. Becerra Pulido, "Pronóstico del precio diario de bolsa en el mercado eléctrico colombiano usando modelos autorregresivos," proyecto de grado, Ing. Electrónica, Univ. Santo Tomás, Bogotá, 2025.
repository.usta.edu.co/items/d8dd82e6-6d1c-418d-915d-f035cef594d9
Uso en Augur: El trabajo más comparable (mismo programa). Usa el precio del día anterior, que XM no publica a tiempo.

[L] V. García del Villar, N. Verano Urueta y R. Ranauro Argumedo, "Diseño de un modelo estadístico para la predicción de los precios de bolsa de energía en Colombia," proyecto final, Univ. del Norte, 2020.

hdl.handle.net/10584/9283
Uso en Augur: Antecedente de Uninorte (solo el póster es público).

[L] J. Sánchez y C. Noguera, "Estimación del máximo precio ofertado en el mercado de energía mayorista colombiano apoyado en IA," proyecto final, Univ. del Norte, 2024.
hdl.handle.net/10584/13009
Uso en Augur: Antecedente de Uninorte sobre el MPO y el riesgo regulatorio.

[L] L. Herrera-Mejía, C. D. Hoyos, D. La Rotta, Y. Mejía y J. Castillo, "Forecasting day-ahead hydropower bids in the Colombian electricity market: A two-stage machine learning framework," Smart Energy, vol. 21, art. 100221, 2026.
doi: 10.1016/j.segy.2025.100221
Uso en Augur: Inspiró el clasificador de régimen alto (precio > percentil 80) con regresores por régimen.

[C] International Energy Agency, "Colombia 2023 – Energy Policy Review," IEA, París, 2023.
https://www.iea.org/reports/colombia-2023
Uso en Augur: Matriz mayoritariamente hidroeléctrica: cerca del 72 % de la generación.

[V] Low Carbon Power, "Electricity in Colombia," 2025.
https://lowcarbonpower.org/region/Colombia
Uso en Augur: Participación hidroeléctrica (70-74 %). Se citaba en un borrador anterior del informe; el final usa la IEA.

7. Regulación (CREG) y normas

[C] CREG, "Resolución CREG 025 de 1995, por la cual se establece el Código de Redes," Bogotá, 1995.
gestornormativo.creg.gov.co
Uso en Augur: Cierre de ofertas a las 08:00 de D-1: el pronóstico con predespacho sirve para decisiones posteriores (compras en bolsa, coberturas), no para formular ofertas.

[L] CREG, Resolución 024 de 1995 (modificada por la 011 de 2010) y Resolución 051 de 2009 (modificada por la 101 028 de 2022): formación del precio de bolsa.
gestornormativo.creg.gov.co
Uso en Augur: Despacho ideal ex post, MPO del recurso marginal y ΔI.

[L] CREG, Documento CREG 901 044 de 2023, "Metodología para la determinación del precio de bolsa — propuesta de ajuste temporal" (soporte del Proyecto de Resolución 701 028 de 2023).
gestornormativo.creg.gov.co/gestor/entorno/docs/originales/Proyecto_Resoluci%C3%B3n_CREG_701_028_2023/
Uso en Augur: Datos del planteamiento: 67 % de capacidad hidráulica, concentración, índice de Lerner.

[L] CREG, Proyecto de Resolución 701 049 de 2024 y Documento 901 097 de 2024; SIC, Concepto 183210 de 2024.
gestornormativo.creg.gov.co/gestor/entorno/docs/originales/Proyecto_Resoluci%C3%B3n_CREG_701_049_2024/
Uso en Augur: Ajuste del MPO hidráulico (no adoptado).

[L] CREG, Resoluciones 101 056 y 101 059 de 2024 (precio de oferta ajustado; modifican la CREG 026 de 2014).
gestornormativo.creg.gov.co/gestor/entorno/docs/resolucion_creg_101-59_2024.htm
Uso en Augur: Cambios de regla dentro del periodo de entrenamiento (sep-oct 2024).

[L] CREG, Resolución 101 127 de 2026 y Documento 901 431 de 2026, "Medidas transitorias para asegurar el abastecimiento de energía ante el fenómeno de El Niño 2026-2027".

gestornormativo.creg.gov.co/gestor/entorno/docs/originales/Resoluci%C3%B3n_CREG_101_127_2026/
Uso en Augur: Cambió la formación del precio desde sep-2026; explica el mayor error de sep-oct 2026.

[L] CREG, Resolución 157 de 2011 (modificada por la 211 de 2015) y Concepto 6762 de 2020: versiones de liquidación TX1, TX2, TXR y TXF.
gestornormativo.creg.gov.co/gestor/entorno/docs/ee_2_9_2_3.htm
Uso en Augur: Por qué el precio real llega con unos 3 días de rezago (corte del escenario realista).

[L] CREG, Resoluciones 071 de 2006, 140 de 2017 y 101 066 de 2024: precio de escasez y precio de transacciones en bolsa (PTB).
gestornormativo.creg.gov.co/gestor/entorno/docs/resolucion_creg_0140_2017.htm
Uso en Augur: Limitación: el PTB fue menor que el PBN en 360 horas de 2026.

[C] CREG, "Resolución CREG 101 018 de 2022, por la cual se crea el Sistema de Información del Mercado de Energía Mayorista, SIMEM," Bogotá, 2022.
gestornormativo.creg.gov.co/gestor/entorno/docs/resolucion_creg_101-18_2022.htm
Uso en Augur: Crea el SIMEM: respalda el uso exclusivo de información pública de XM/SIMEM; el sistema no actúa como agente.

[C] Congreso de la República de Colombia, "Ley Estatutaria 1581 de 2012, por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales," Bogotá, Colombia, oct. 2012.
—
Uso en Augur: Restricción de diseño: el dashboard no recolecta ni almacena datos personales.

[C] ISO 8601-1:2019, Date and time — Representations for information interchange — Part 1.
—
Uso en Augur: Marcas de tiempo AAAA-MM-DD hh:mm:ss en hora legal de Colombia (UTC−5) para unir fuentes horarias, diarias y mensuales.

[C] ISO/IEC 25010:2011, Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE).
—
Uso en Augur: Mantenibilidad: el motor lee el pronóstico por un contrato de datos (fuentes_pronostico.json) y no depende del modelo.

[C] ACIEM y Consejo Profesional Nacional de Ingenierías Eléctrica, Mecánica y Profesiones Afines, Manual de Referencia de Tarifas en Ingeniería. Cundinamarca, Colombia, 2015.
—
Uso en Augur: Honorarios del presupuesto del proyecto (Anexo 1).

8. Datos: XM y otras fuentes

[C] XM S.A. E.S.P., "API de datos del Sistema de Información del Mercado de Energía Mayorista" (servapibi.xm.com.co).
https://servapibi.xm.com.co · librería pydataxm: github.com/EquipoAnaliticaXM/API_XM
Uso en Augur: Fuente principal. Métricas usadas: PrecBolsNaci (precio de bolsa), DemaReal y DemaCome (demanda), Gene por recurso y GeneIdea (generación), AporEner y AporEnerMediHist (aportes), VoluUtilDiarEner, PorcVoluUtilDiar y CapaUtilDiarEner (embalse), PrecOferDesp y MaxPrecOferNal (ofertas), PrecEscaMarg y PrecEsca (escasez), PrecTransBolsa, RestAliv, ImpoEner, ExpoEner, PerdidasEner; catálogos ListadoMetricas y ListadoRecursos.

[C] XM S.A. E.S.P., "Informes de despacho: predespacho ideal y despacho programado," biblioteca pública del portal xm.com.co.

https://www.xm.com.co/generacion/informes-despacho · archivos iMAR/dMAR vía api-portalxm.xm.com.co/administracion-archivos

Uso en Augur: Insumo central del modelo en producción: el predespacho ideal que XM publica el día anterior.

[L] XM S.A. E.S.P., ofertas de precio (archivos OFEI).

Biblioteca del portal XM

Uso en Augur: Probadas como variable: los precios no se publican a tiempo (sería fuga de información).

[L] XM S.A. E.S.P., Sinergox: tablero del Precio de Bolsa Nacional.

https://sinergox.xm.com.co

Uso en Augur: Escala de color del mapa de calor por precio esperado.

[L] XM S.A. E.S.P., "Resolución CREG 101 127 de 2026 — condición del sistema".

https://www.xm.com.co/resoluciones/operacion-y-mercado/resolucion-creg-101-127-de-2026-condicion-del-sistema

Uso en Augur: Seguimiento de la activación de las medidas de El Niño.

[C] NOAA Climate Prediction Center, "Cold & Warm Episodes by Season — Oceanic Niño Index (ONI)".

https://www.cpc.ncep.noaa.gov/data/indices/oni.ascii.txt

Uso en Augur: Índice ONI (El Niño / La Niña) como variable y para definir los orígenes del walk-forward.

[L] Paquete holidays (Python): festivos de Colombia.

https://github.com/vacanza/holidays

Uso en Augur: Variable de calendario (festivos).

9. Librerías de código abierto

Versiones fijadas en requirements.txt (modelado), requirements-produccion.txt (actualización diaria) y dashboard/requirements.txt (app). Para el paper basta citar las que hacen el trabajo central: pandas, NumPy, SciPy, scikit-learn, statsmodels, CatBoost y Streamlit.

Librería	Versión	Para qué en Augur	Cita sugerida	Licencia
pandas	2.3.3	Manejo de todas las series y tablas	W. McKinney, "Data structures for statistical computing in Python," Proc. 9th Python in Science Conf., 2010.	BSD-3
NumPy	2.4.4	Cálculo numérico	C. R. Harris et al., "Array programming with NumPy," Nature, vol. 585, pp. 357–362, 2020.	BSD-3
SciPy	1.18.0	Filtros (Savitzky-Golay, Butterworth), estadística, pruebas	P. Virtanen et al., "SciPy 1.0," Nat. Methods, vol. 17, pp. 261–272, 2020.	BSD-3
scikit-learn	1.9.0	Lasso, Random Forest, HistGradientBoosting (detector 72 h), validación	F. Pedregosa et al., "Scikit-learn: Machine learning in Python," JMLR, vol. 12, pp. 2825–2830, 2011.	BSD-3
statsmodels	0.15.0	Regresión cuantílica (QRA), ARIMA, Granger, pruebas	S. Seabold y J. Perktold, "Statsmodels: Econometric and statistical modeling with Python," Proc. 9th Python in Science Conf., 2010.	BSD-3
CatBoost	1.2.10	Modelos de corrección del predespacho en producción	Prokhorenkova et al. (2018), sección 1	Apache 2.0
LightGBM	4.7.0	Benchmark (notebook 11 y escenario realista)	Ke et al. (2017), sección 1	MIT
XGBoost	2.1.4	Modelo de la primera etapa y benchmark	Chen y Guestrin (2016), sección 1	Apache 2.0
arch	8.0.0	ARX+GARCH y GARCH-GED	K. Sheppard et al., arch: ARCH models in Python (software), github.com/bashtage/arch.	NCSA
neuralforecast	3.2.1	N-BEATSx y N-HiTS	K. G. Olivares, C. Challu, F. Garza y M. Mergenthaler, NeuralForecast (software), Nixtla, 2022.	Apache 2.0

PyTorch / Lightning	2.14.0 / 2.5.6	Motor de las redes de neuralforecast	A. Paszke et al., "PyTorch: An imperative style, high-performance deep learning library," NeurIPS, 2019.	BSD-3 / Apache 2.0
Prophet (+ CmdStan)	1.3.0	Modelo Prophet (descartado)	Taylor y Letham (2018), sección 1	MIT
SHAP	0.52.0	Explicabilidad de XGBoost	Lundberg y Lee (2017), sección 2	MIT
Optuna	4.9.0	Búsqueda de hiperparámetros (armónicos XGBoost/CatBoost)	T. Akiba et al., "Optuna: A next-generation hyperparameter optimization framework," KDD, 2019.	MIT
PyWavelets	1.8.0	Filtro wavelet de la comparación de filtros	G. R. Lee et al., "PyWavelets: A Python package for wavelet analysis," JOSS, vol. 4, no. 36, p. 1237, 2019.	MIT
pydataxm	0.3.17	Descarga de la API de XM	Equipo de Analítica de XM, github.com/EquipoAnaliticaXM/API_XM	MIT
holidays	0.102	Festivos de Colombia	github.com/vacanza/holidays	MIT
requests	2.33.1	Descarga del predespacho y del ONI	—	Apache 2.0
Matplotlib / seaborn	3.10.8 / 0.13.2	Figuras del informe y de los notebooks	J. D. Hunter, "Matplotlib: A 2D graphics environment," Comput. Sci. Eng., vol. 9, no. 3, pp. 90–95, 2007; M. L. Waskom, "seaborn," JOSS, vol. 6, no. 60, p. 3021, 2021.	PSF / BSD-3
Streamlit	1.63.0	Dashboard (augurpredictor.streamlit.app)	streamlit.io	Apache 2.0
Plotly	7.0.0	Gráficas interactivas del dashboard	plotly.com/python	MIT
jsPDF	2.5.1	Exportar gráficas y reporte del día a PDF desde el dashboard	github.com/parallax/jsPDF	MIT
python-docx / openpyxl	1.2.0 / 3.1.5	Generación de informes Word y tablas Excel	—	MIT
Jupyter (ipykernel, nbconvert)	—	Notebooks 01 a 12	jupyter.org	BSD-3

10. Herramientas e infraestructura

- **Python 3.12:** Lenguaje de todo el proyecto.
- **Git y GitHub (github.com/Ziskito/xm-spot-price-predictor):** Control de versiones y repositorio público.
- **GitHub Actions:** Actualización diaria automática del pronóstico (hacia las 12:00, 15:40 y 18:40).
- **Streamlit Community Cloud:** Publicación del dashboard; cada cambio en main se redespliega.
- **Playwright (Microsoft):** Pruebas del dashboard en navegador y grabación de las tomas del video.
- **HyperFrames (HeyGen):** Edición del video explicativo (HTML renderizado a video).
- **whisper.cpp (modelo small de OpenAI Whisper):** Tiempos por palabra para los subtítulos del video.
- **Gemini TTS (Google), voz Charon:** Voz del video explicativo.
- **FFmpeg:** Conversión de las tomas del video.
- **Canva:** Presentación del proyecto.
- **Microsoft Forms:** Encuestas de validación con usuarios (OE4-2).
- **LibreOffice:** Conversión de los informes a PDF.
- **Claude Code (Anthropic):** Asistente de programación usado durante el desarrollo.

11. Material propio del proyecto (para citar o anexar)

- **Repositorio:** github.com/Ziskito/xm-spot-price-predictor (código, datos procesados, notebooks y bitácora en el README).
- **Dashboard en línea:** https://augurpredictor.streamlit.app

- **Documento de funcionamiento:** docs/Funcionamiento_Augur.pdf: variables, métricas, modelos, benchmark, walk-forward y detector de 72 h, con sus tablas.
- **Manual de usuario:** docs/Manual_Usuario_augur.pdf (MU-AUG-001).
- **Resultados del escenario realista:** data/processed/resultados/escenario_realista/ (benchmark/RESUMEN.md, walkforward, eventos_72h).
- **Video explicativo:** docs/video/demo_final.mp4 (3:53) con subtítulos y guion.
- **Formulación:** J. D. Barceló Barraza y R. A. Dede Perdomo, Anexo 1 – Formulación del proyecto, Universidad del Norte, 2026.

91 referencias bibliográficas, regulatorias y de datos · 24 librerías · 13 herramientas