Augur

Funcionamiento del sistema

Pronóstico del precio de bolsa de energía en Colombia y motor de decisión: datos, variables, modelos, métricas de calidad, resultados y operación

Juan David Barceló Barraza · Rafael Andrés Dede Perdomo
Ingeniería Electrónica · Universidad del Norte
Documento de referencia técnica
augurpredictor.streamlit.app

Contenido

1. Resumen: qué hace Augur y cifras clave
2. El mercado y qué se pronostica
3. Datos e información disponible al corte
4. Variables de entrada (66)
5. Modelos finales
6. Motor de decisión
7. Métricas de calidad: qué son y por qué se usan
8. Cómo se validó
9. Resultados
10. Comparación con otros trabajos
11. Operación diaria
12. Limitaciones conocidas
13. Glosario

1. Resumen: qué hace Augur y cifras clave

Augur pronostica, hora por hora, el **precio de bolsa nacional** del mercado mayorista colombiano para el día siguiente (24 h) y para los tres días siguientes (72 h). Para cada hora entrega un valor central (la mediana, q50), una banda de incertidumbre del 80 % (q10 a q90) y la probabilidad de que ocurra un **pico** o un **desplome** de precio. Sobre ese pronóstico, un **motor de decisión** traduce los números en una recomendación por hora para dos tipos de usuario: el generador (vender, retener o esperar) y el comercializador (comprar, evitar la compra o esperar). Todo se muestra en un dashboard web público que se actualiza solo tres veces al día.

La idea central del diseño definitivo es sencilla: **no se pronostica el precio desde cero, se corrige el predespacho ideal que XM publica el día anterior**. El predespacho ya contiene las ofertas de los generadores y la demanda esperada, que son las que fijan el precio; lo que Augur aprende es en qué condiciones el predespacho se equivoca y cuánto. Tres modelos CatBoost estiman esa corrección y un combinador causal mezcla el resultado con el predespacho.

Regla que atraviesa todo el proyecto: **solo se usa información pública que ya existe en el momento de pronosticar** (el corte, a las 00:00 del día pronosticado). XM publica el precio con unos tres días de rezago, así que el modelo nunca ve el precio de ayer. Esta restricción hace la tarea más difícil, pero es la que enfrentaría un usuario real con datos públicos.

Tabla 1. Cifras clave del sistema

Indicador	Valor	Contexto
Error absoluto medio (MAE), 24 h, 2026	33,7 COP/kWh	sobre 5.184 horas (ene-ago 2026)
Error porcentual (MAPE), 24 h	10,0 %	el precio medio del periodo fue ~395 COP/kWh
Mejora frente a la persistencia	68 % menos error	persistencia: 105,9 COP/kWh; DM t = 13,3
Mejora frente al predespacho de XM	11 % menos error	predespacho: 37,9 COP/kWh; DM t = 8,6
MAE a 72 h (pasos 1 a 72)	52,2 COP/kWh	25-48 h: 50,2 · 49-72 h: 73,2
Cobertura de la banda del 80 %	80,6 %	objetivo 80 %; ancho medio 142 COP/kWh
Detección de picos (AUC)	0,97	desplomes: AUC 0,94
Todo 2026 con la operación (1-ene a 31-oct)	MAE 38,6 COP/kWh	7.295 h; predespacho 42,2, persistencia 116,3; MAPE 9,2 %
Operación en vivo (5-ago a 31-oct)	MAE 50,7 COP/kWh	predespacho 52,8; incluye el cambio de reglas de sep-2026
Validación histórica (5 años, 2020-2025)	gana al predespacho en 5 de 5	y a la versión simple en 3 de 5 (empata en 2)

COP/kWh: pesos colombianos por kilovatio-hora. DM: estadístico de Diebold-Mariano (sección 7); valores por encima de 2 indican una diferencia significativa.




Figura 1. Arquitectura de Augur: datos (OE1), pronóstico (OE2) y decisión y validación (OE3/OE4).

2. El mercado y qué se pronostica

2.1 Cómo se forma el precio de bolsa

En el mercado mayorista colombiano cada generador ofrece, antes de las 08:00 del día anterior, **un único precio para las 24 horas** del día siguiente y su disponibilidad hora a hora. Con esas ofertas, XM (el operador del sistema y administrador del mercado) arma el despacho: ordena las plantas de la más barata a la más cara hasta cubrir la demanda. Hay dos despachos que importan para Augur:

- **Predespacho ideal (antes):** XM lo publica el día anterior hacia las 10:30. Es el despacho sin restricciones de la red con la demanda pronosticada; su costo marginal por hora es la mejor estimación pública del precio.
- **Despacho ideal (después):** se calcula ex post con la demanda real. El precio de bolsa de cada hora es el **máximo precio de oferta (MPO)** de las plantas despachadas en ese despacho ideal, más un componente adicional (ΔI) que reconoce costos de arranque y parada.

Por eso el predespacho y el precio real difieren: la demanda real no es la pronosticada, la hidrología cambia y las plantas fallan. Esa diferencia es exactamente lo que Augur aprende a corregir.

2.2 Versiones del precio y cuál usamos

Tabla 2. Versiones de liquidación del precio (XM)

Versión	Cuándo se publica	Qué es
TX1	hacia D+2	primera liquidación del día; es la que alimenta la API pública
TX2	hacia D+5	corrige la TX1 con medidas revisadas
TXR	días 1 a 5 del mes siguiente	reliquidación mensual
TXF	hacia el día 10 del mes siguiente	versión final

Augur pronostica el **precio de bolsa nacional (PBN)** tal como lo publica la API de XM. Como la TX1 sale hacia D+2 y el sistema público la refleja con algo más de rezago, **al corte del día D el último precio conocido es el de las 23:00 de D-4**. No hay forma pública de tener el precio de ayer.

2.3 Reglas que cambiaron en 2026

- **Precio de transacciones en bolsa (PTB) frente a PBN.** Desde la Resolución CREG 101 066 de 2024 hay tres precios de escasez y el precio con que se liquidan las transacciones (PTB) puede quedar por debajo del PBN. En 2026 eso pasó en 360 horas. Augur pronostica el PBN; quien liquide al PTB debe tenerlo en cuenta.
- **Resolución CREG 101 127 de 2026** (medidas ante El Niño, activada el 9 de septiembre de 2026 y vigente hasta mayo de 2027): despacho térmico mínimo obligatorio y una curva de referencia para las ofertas hidráulicas ligada al precio de escasez. Cambió la forma en que se forma el precio justo dentro del periodo de operación, y es la causa regulatoria más probable del aumento del error en septiembre y octubre (sección 9.5).

3. Datos e información disponible al corte

El corte es las **00:00 del día D**, y la ventana pronosticada va de la 01:00 de D a las 00:00 de D+1 (24 horas). Cada fuente entra al modelo solo con lo que ya estaba publicado a esa hora; esta regla se verificó midiendo la hora real de publicación en la API y en la biblioteca del portal de XM.

Tabla 3. Fuentes de datos y su disponibilidad

Fuente	Variables	Resolución	Disponible al corte
API de métricas de XM	precio de bolsa, demanda, generación	horaria	hasta 23:00 de D-4 (~3 días de rezago)
API de métricas de XM	volumen útil de embalses, aportes hídricos	diaria	valor de D-2
NOAA (CPC)	índice ONI de El Niño / La Niña	mensual (trimestre móvil)	valor de M-2
Portal de XM (iMAR)	predespacho ideal: costo marginal por hora	horaria	el de D, publicado D-1 ~10:30
Portal de XM (dMAR, dDEM)	costo marginal y demanda del despacho programado	horaria	el de D, publicado D-1 ~14:30*
Calendario	hora, día de la semana, día del año, festivos de Colombia	horaria	conocido de antemano

Si a la hora de la corrida aún no está el despacho programado, se usa el del día anterior, igual que en el entrenamiento. Las ofertas de precio de los generadores (OFEI) no se usan: XM agrega los precios al mes siguiente, así que usarlas sería fuga de información




Figura 2. Qué información existe en el momento del pronóstico (corte a las 00:00 del día D).

Demanda del último día publicado. XM publica el último día de demanda incompleto (en promedio un 26 % del valor final, en las 21 corridas revisadas de octubre de 2026) y lo completa al día siguiente. Ese día entra en las variables de demanda del pronóstico, así que desde el 5 de noviembre la operación lo reemplaza por la generación del mismo día, escalada por la razón demanda/generación de los 30 días anteriores (las dos series tienen correlación horaria de 0,996). En el backtest de 2026, la demanda incompleta empeora el CatBoost de 36,8 a 38,0 COP/kWh (significativo) y el arreglo lo devuelve a 36,8; en el pronóstico final el combinador ya compensaba casi todo el sesgo (35,16 frente a 35,20).

Series del proyecto: un dataset maestro horario sincronizado de enero de 2019 a agosto de 2026 (66.576 horas) y una serie de operación que se actualiza todos los días con lo nuevo de XM y NOAA. El año 2026 se reservó como prueba fuera de muestra; 2019-2025 sirve para entrenar y para la validación histórica.

Por qué desde 2019. Durante El Niño 2015-2016 el mercado operó con medidas transitorias de escasez (Resolución CREG 178 de 2015, con un piso al precio de escasez), y desde el 1 de diciembre de 2017 rige el precio marginal de escasez (Resolución CREG 140 de 2017), que cambió la regla que activa la condición crítica y pone techo al precio que paga la demanda. Empezar en 2019 deja un año completo con la regla vigente. Los datos lo confirman: 2017 y 2018 forman un régimen de precios más bajo (medias de 106 y 116 COP/kWh, frente a 228 o más desde 2019), y entrenar desde 2017 no mejoró ningún modelo.

4. Variables de entrada (66)

Los modelos no predicen el precio directamente sino el **logaritmo de la razón entre el precio y el predespacho**, log(precio / predespacho). Las variables se agrupan en ocho familias. La notación de los conjuntos es la de los modelos: **R** = realistas (lo público al corte), **P** = predespacho, **F** = forma intradía del predespacho, **C** = despacho programado y **E** = error reciente del predespacho.

Un detalle importante en las variables de precio y demanda: como XM publica con ~3 días de rezago, lo que en el código se llama "hace 24 h" es en realidad **hace 96 h** (120 h para la hora 00:00, la última de la ventana). Se conservaron los nombres originales del proyecto para no romper el código, pero el valor ya está desplazado.

Tabla 4. Hidrología y clima (R) · 14 variables

Variable	Definición	Por qué se incluye
volumen_embalses	Volumen útil de los embalses del SIN (valor diario de D-2)	El agua guardada es el principal determinante del precio en un sistema hidro-dominado

Variable	Definición	Por qué se incluye
aportes_hidricos	Caudal que llega a los embalses (D-2)	Mide si está entrando agua; anticipa la oferta hidráulica
…_delta_1d, …_delta_7d	Cambio del embalse o de los aportes en 1 y 7 días	Tendencia: un embalse que baja rápido encarece la energía
…_media_7d, …_media_30d	Promedio móvil de 7 y 30 días	Nivel de referencia sin el ruido diario
…_vs_media30d	Valor actual / media de 30 días	Si el sistema está más seco o más húmedo que en el último mes
oni	Índice Oceánico El Niño (NOAA), valor de hace dos meses	El Niño reduce lluvias en Colombia y sube el precio con meses de anticipación
es_pandemia	1 en el periodo de restricciones COVID-19 (2020)	Aísla la caída atípica de la demanda

Tabla 5. Precio pasado (R) · 9 variables

Variable	Definición	Por qué se incluye
precio_lag24h	Precio de la misma hora hace 96 h (120 h para la 00:00)	El precio más reciente publicado de esa hora
precio_lag168h	Precio de la misma hora una semana antes	Patrón semanal (laboral contra fin de semana)
precio_media_24h / 7d / 30d	Promedios móviles del precio publicado	Nivel reciente del mercado en tres escalas
precio_std_24h / 7d	Desviación estándar móvil	Volatilidad reciente
precio_rango_24h	Máximo menos mínimo de 24 h	Amplitud del último día publicado
ratio_volatilidad	std 24 h / std 7 d	Si la volatilidad está subiendo o bajando

Tabla 6. Demanda (R) · 4 variables

Variable	Definición	Por qué se incluye
demanda_lag24h / 48h / 72h	Demanda de la misma hora hace 96, 120 y 144 h	Más demanda exige plantas más caras
demanda_media_24h	Promedio móvil de 24 h de la demanda publicada	Nivel de consumo reciente

Tabla 7. Calendario (R) · 13 variables

Variable	Definición	Por qué se incluye
hora_sin, hora_cos	Hora del día en forma circular (seno y coseno)	La hora 23 queda cerca de la 0; el precio tiene picos de mañana y noche
dia_semana_sin, dia_semana_cos	Día de la semana circular	Domingos y sábados tienen menos demanda
dia_anio_sin, dia_anio_cos	Día del año circular	Estaciones secas y lluviosas
es_festivo	1 si el día es festivo en Colombia	Un festivo se comporta como domingo
festivo_lag24h / 48h / 72h / 168h	Si fue festivo 1, 2, 3 o 7 días antes	Efecto del festivo sobre los días siguientes
mismatch_festivo_24h / 168h	1 si hoy y el día de referencia (ayer o hace una semana) no coinciden en ser festivos	Avisa que el precio de referencia no es comparable

Tabla 8. Predespacho ideal (P) · 9 variables

Variable	Definición	Por qué se incluye
pre_obj	Costo marginal del predespacho en la hora pronosticada	La mejor estimación pública del precio; es la referencia del modelo
log_pre	Logaritmo de pre_obj	Escala en la que trabaja el modelo
pre_media, pre_min, pre_max	Promedio, mínimo y máximo del predespacho en el día	Nivel y extremos que XM espera
pre_rel	pre_obj / pre_media	Si la hora está por encima o por debajo del promedio del día
pre_rango_rel	(pre_max − pre_min) / pre_media	Qué tan "montañoso" espera XM el día
pre_lag24	Predespacho de la misma hora el día anterior	Cambio de un día a otro
pre_cambio24	pre_obj / pre_lag24	Si XM espera un día más caro o más barato que ayer

Tabla 9. Forma intradía del predespacho (F) · 6 variables

Variable	Definición	Por qué se incluye
pre_d1	(hora actual − hora anterior) / media del día	Si la hora está en una rampa de subida o bajada
pre_d1_sig	(hora siguiente − hora actual) / media	Hacia dónde va la rampa
pre_rango_hora	Posición de la hora dentro del día (0 = la más barata, 1 = la más cara)	Ubica picos y valles
pre_z	(hora − media) / desviación del día	Qué tan extrema es la hora dentro de su día
pre_max_hora, pre_min_hora	Hora en que el predespacho alcanza su máximo y su mínimo	Momento esperado del pico y del valle

Tabla 10. Despacho programado (C) · 6 variables

Variable	Definición	Por qué se incluye
cm_programado	Costo marginal del despacho programado (dMAR) en la hora	Incluye restricciones de red que el predespacho ideal no tiene
demanda_programada	Demanda que XM programó para la hora (dDEM)	Pronóstico oficial de demanda
cm_prog_rel_pre	cm_programado / pre_obj	Diferencia entre los dos despachos de XM
cm_prog_media	Promedio diario del costo marginal programado	Nivel del día según el programado
dem_prog_rel, dem_prog_dia	Demanda programada relativa a su promedio diario, y ese promedio	Forma y nivel de la demanda esperada

Tabla 11. Error reciente del predespacho (E) · 5 variables

Variable	Definición	Por qué se incluye
err_dia_d4	Error medio log(precio/predespacho) del último día completo publicado (D-5)	Si XM viene sobreestimando o subestimando
err_7d, err_30d	Ese error promediado en 7 y 30 días	Sesgo persistente del predespacho
err_hora_d4, err_hora_7d	El mismo error, solo para la hora pronosticada	Horas en que el predespacho falla sistemáticamente

> **Qué variables pesan más.** La familia P (predespacho) es la que más aporta: sin ella, con solo lo publicado al corte, el mejor ensamble del informe de avance apenas mejora a la persistencia (rMAE 0,93). El precio lo fija la oferta de la planta marginal, y el predespacho es el único dato público a tiempo que ya trae esas ofertas.

5. Modelos finales

5.1 Pronóstico de 24 horas

Paso 1. Tres CatBoost. CatBoost es un modelo de árboles de decisión potenciados (gradient boosting) que maneja bien relaciones no lineales e interacciones sin necesidad de escalar las variables. Se entrenan tres, cada uno con un conjunto distinto de variables, para que se equivoquen en cosas diferentes:

Tabla 12. Los tres CatBoost

Modelo	Variables	Número
CatBoost R+P	realistas + predespacho	49
CatBoost R+P+F+C	+ forma intradía + despacho programado	61
CatBoost R+P+E	+ error reciente del predespacho	54

Configuración común: 1.500 árboles, profundidad 6, tasa de aprendizaje 0,05, **pérdida MAE** (con lo que el modelo estima la mediana, que es robusta a los picos) y objetivo:

$$y_t = \ln\left(\frac{\text{precio}_t}{\text{predespacho}_t}\right)$$

La predicción se devuelve a pesos como predespacho × e^ŷ. Trabajar con la razón hace que el modelo aprenda correcciones relativas (por ejemplo, "el precio real suele quedar 10 % por encima del predespacho en esta hora cuando el embalse está bajo") que sirven igual con precios de 200 o de 800 COP/kWh.

Los tres se **reentrenan cada mes** con todo lo publicado hasta ese momento; en el entrenamiento solo entran objetivos cuyo precio tenía al menos 73 horas de publicado antes del corte. Luego se promedian.

Paso 2. Combinador causal. El promedio de los CatBoost y el predespacho se mezclan con una regresión cuantílica de la mediana (QRA, *quantile regression averaging*), una por cada franja de 6 horas del día:

$$\hat{p}_t = w_0 + w_1 \text{predespacho}_t + w_2 \text{CatBoost}_t$$

Los pesos se reestiman cada día solo con días cuyo precio real ya estaba publicado: el combinador deja un margen de **5 días** entre lo que usa para aprender y el día que pronostica (al corte de D, la ventana de D-4 aún no está completa). En promedio el predespacho recibe un peso de 0,60 y los CatBoost de 0,37, de modo que cada pronóstico se puede leer como "el predespacho de XM, corregido según el comportamiento reciente del mercado".

Paso 3. Bandas conformes del 80 %. Para cada hora del día se toman los errores logarítmicos |ln(real/q50)| de esa misma hora en los 60 días anteriores con precio ya publicado (con el mismo margen de 5 días), y se calcula su cuantil del 80 % (con la corrección de muestra finita de la predicción conforme, nivel ⌈(n+1)·0,8⌉/n):

$$s_i = |\ln(\text{real}_i / q50_i)|$$
$$m = Q_{0,8}(s_i)$$
$$q10 = q50 \cdot e^{-m}$$
$$q90 = q50 \cdot e^{m}$$

Es un método libre de supuestos de distribución: si en los últimos 60 días el pronóstico de las 19:00 se equivocó mucho, la banda de las 19:00 se abre; si acertó, se cierra.

5.2 Pronóstico de 72 horas

Los pasos 1 a 24 son el pronóstico de 24 h. Para los pasos 25 a 72 (días D+1 y D+2) todavía no existe predespacho, así que la referencia es el predespacho del día D y se entrenan tres CatBoost por tramo de horizonte con la misma lógica. Las bandas se calibran igual, por horizonte.

5.3 Detector de picos y desplomes

Un clasificador de árboles potenciados (HistGradientBoosting de scikit-learn, reentrenado cada semana) estima, para cada hora, la probabilidad de dos eventos definidos respecto a la mediana del precio de la ventana: **desplome** si el precio real queda en 0,7 veces la mediana o menos, y **pico** si queda en 1,3 veces o más. Usa las mismas variables públicas al corte, incluido el predespacho. Sus probabilidades se muestran en el dashboard como alerta (una posibilidad, no una certeza); no modifican el pronóstico central.

Para el segundo y el tercer día del horizonte de 72 h hay un detector por día de anticipación, con lo publicado al corte (el predespacho del día del corte, no el del día pronosticado). Se validó en los cinco años históricos y en 2026 frente a la climatología (sección 9.7): el de **pico** se publica, marcado como menos

confiable que el del primer día; el de **desplome** no, porque no supera a la climatología de forma consistente.

5.4 Modelos que se probaron y no quedaron

El camino hasta el diseño final comparó persistencia, Prophet, XGBoost, ARX+GARCH, GARCH-ged (diseño LEAR), N-BEATSx y N-HiTS, y un ensamble de seis de ellos (el diseño del informe de avance). También se descartaron, por no mejorar o por usar información no disponible: XGBoost y LEAR sobre la razón con el predespacho, redes neuronales con predespacho, corrección de sesgo, ponderación por recencia, combinador por hora, las ofertas OFEI (fuga) y estirar la amplitud de los picos (DILATE). Las redes neuronales además resultaron muy sensibles a cambios pequeños en los datos. La sección 9.7 muestra la comparación completa, con validación en cinco años históricos, que justifica el diseño final.

6. Motor de decisión

El motor convierte el pronóstico en una señal por hora. Compara el precio esperado q50 con dos umbrales, por defecto los percentiles 25 (P25) y 75 (P75) del precio:

Tabla 13. Señales del motor

Rol	q50 ≥ P75 (precio alto)	q50 ≤ P25 (precio bajo)	En medio o poca confianza
Generador	vender	retener	esperar
Comercializador	evitar la compra (usar contratos)	comprar	esperar

Tabla 14. Los cuatro métodos de umbral

Método	Cómo calcula los umbrales
fijo	Percentiles del precio histórico 2019-2025, calculados una sola vez
rodante	Percentiles del pronóstico de los días anteriores (30 por defecto; el usuario puede elegir de 7 a 365), causales (solo pasado); se adaptan al régimen
banda	Como fijo, pero fuerza "esperar" cuando la banda q10-q90, relativa al precio, está por encima de su percentil 75 histórico (poca confianza)
híbrido	Umbral rodante + el filtro de confianza de banda

Filtro intradía. Los umbrales deciden sobre todo en qué temporada conviene la bolsa, pero casi no eligen la hora dentro del día. El filtro conserva la señal favorable (vender o comprar) solo en la mitad del día que el pronóstico pone más cara (generador) o más barata (comercializador), y la desfavorable en la mitad opuesta.

Selección por estabilidad. Cada método se evalúa por separado en las dos mitades del periodo. Es **estable** si en ambas mitades actúa entre el 10 % y el 40 % de las horas y su ventaja no es negativa. Entre los estables se elige el de mejor **peor mitad**, es decir, el que rinde mejor en su mitad más difícil (criterio conservador). Con los datos de 2026 el método elegido es el **rodante** para los dos roles y los dos horizontes.

Umbrales relativos y ventana de comparación. Con el método rodante, «caro» y «barato» son relativos a los días anteriores, no niveles fijos. Si el precio viene bajando, la ventana todavía recuerda los días caros y casi todo el día queda por debajo del umbral caro; si viene subiendo, pasa lo contrario. La ventana de 30 días es la escala con la que el mercado colombiano compara el precio (la tarifa regulada traslada el precio de bolsa del mes anterior, Resolución CREG 119 de 2007, y XM compara cada mes la bolsa con el MC). En el

dashboard se puede elegir otra (7, 14, 60, 90, 180 o 365 días) con los botones «Comparar con los últimos»; la de 30 días queda marcada como validada.

Filtro de precio de contrato. La recomendación favorable solo se mantiene si además conviene frente al precio de contrato: el comercializador compra en bolsa solo si el precio esperado está por debajo del contrato, y el generador vende en bolsa solo si está por encima. Si no, la señal pasa a «esperar» (usar el contrato). Por defecto el contrato es el **MC** de XM, el costo promedio ponderado de los contratos del mercado regulado, el del mes anterior desde el día 10; cada usuario puede poner el suyo. El filtro se aplica después de elegir el método por estabilidad, porque en los regímenes caros es correcto que el comprador casi no actúe en bolsa.

7. Métricas de calidad: qué son y por qué se usan

Ninguna métrica sola cuenta toda la historia. Augur usa un conjunto pequeño, cada una con una pregunta concreta. En las fórmulas, y es el precio real, ŷ el pronóstico y N el número de horas.

7.1 Error del pronóstico puntual

MAE, error absoluto medio (métrica principal).

$$\text{MAE} = \frac{1}{N}\sum_{t=1}^{N} |y_t - \hat{y}_t|$$

Cuántos COP/kWh se equivoca el pronóstico en promedio. Se eligió como métrica principal porque está en las mismas unidades del precio (un comercializador lo entiende de inmediato), no se infla con unos pocos picos extremos y es coherente con el resto del sistema: los CatBoost y el combinador minimizan justamente el MAE, que corresponde a pronosticar la mediana. También es la métrica estándar en la literatura de pronóstico de precios de electricidad.

RMSE, raíz del error cuadrático medio.

$$e_t = y_t - \hat{y}_t$$

$$\text{MSE} = \frac{1}{N}\sum_{t=1}^{N} e_t^2$$

$$\text{RMSE} = \sqrt{\text{MSE}}$$

Penaliza más los errores grandes. Se reporta como complemento: si el RMSE es mucho mayor que el MAE, el error está concentrado en pocas horas (los picos).

MAPE y sMAPE, errores porcentuales.

$$\text{MAPE} = \frac{100}{N}\sum_{t=1}^{N} |(y_t - \hat{y}_t)/y_t|$$

$$\text{sMAPE} = \frac{100}{N}\sum_{t=1}^{N} (2|y_t - \hat{y}_t|/(|y_t| + |\hat{y}_t|))$$

Expresan el error como porcentaje del precio y permiten comparar con trabajos de otros periodos o países, donde el nivel de precios es distinto. El MAPE se dispara cuando el precio real es muy bajo; el sMAPE lo corrige dividiendo por el promedio de real y pronóstico.

Sesgo. Promedio de (pronóstico − real). Dice si el modelo tiende a quedarse corto o a pasarse; en 2026 el sesgo del diseño definitivo es 0,19 COP/kWh, prácticamente cero.

7.2 Comparación contra una referencia

rMAE, MAE relativo a la persistencia.

$$\text{rMAE} = \frac{\text{MAE}_{\text{modelo}}}{\text{MAE}_{\text{persistencia}}}$$

La persistencia es el pronóstico más simple posible: repetir el último precio publicado de la misma hora (en el escenario realista, el de hace 96 h). Un rMAE menor que 1 significa que el modelo aporta algo; 0,32 significa que comete el 32 % del error de la persistencia. Se usa porque un MAE de 30 COP/kWh es excelente en un mes tranquilo y mediocre en uno volátil: dividir por la persistencia del mismo periodo hace comparables meses, años y regímenes.

Prueba de Diebold-Mariano (DM). Un MAE más bajo puede ser suerte. La prueba DM compara, hora a hora, la diferencia de pérdidas entre dos pronósticos:

$$d_t = |e_t^A| - |e_t^B|$$

$$\text{DM} = \frac{\overline{d}}{s}$$

donde d̄ es el promedio de las diferencias y s su error estándar. La varianza se estima con el método HAC (robusto a la autocorrelación), porque los errores de horas seguidas no son independientes. DM positivo significa que B se equivoca menos que A; con |DM| > 1,65 la diferencia es significativa al 5 % en una cola. Se exigió esta prueba para adoptar cualquier cambio: una variante solo entra si mejora con significancia.

7.3 Calidad de la incertidumbre

Cobertura. Porcentaje de horas en que el precio real cayó dentro de la banda q10-q90. Como es una banda del 80 %, lo ideal es que la cobertura sea cercana al 80 %: si es mucho menor, la banda promete más confianza de la que tiene; si es mucho mayor, es innecesariamente ancha. En 2026: 80,6 %.

Ancho medio de la banda. Promedio de q90 − q10. A igual cobertura, una banda más angosta es más útil.

Puntaje de Winkler. Une las dos anteriores en un solo número (menor es mejor):

$$W_t = (q90_t - q10_t) + \frac{2}{\alpha}(q10_t - y_t)\mathbb{1}[y_t < q10_t] + \frac{2}{\alpha}(y_t - q90_t)\mathbb{1}[y_t > q90_t]$$

con α = 0,2. Premia bandas angostas y castiga cada vez que el precio se sale, en proporción a cuánto se sale. Se usó para comparar variantes de bandas con la misma cobertura.

7.4 Calidad del detector de eventos

- **Puntaje de Brier:** error cuadrático medio de la probabilidad, (p − evento)², donde evento vale 0 o 1. Menor es mejor.

- **BSS (Brier Skill Score):** mejora del Brier frente a la climatología (la frecuencia histórica del evento a esa hora). Positivo significa que el detector sabe más que "lo que suele pasar".
- **AUC:** probabilidad de que el detector asigne más riesgo a una hora con evento que a una sin evento. 0,5 es azar, 1 es perfecto. Es independiente del umbral de alerta.
- **Precisión promedio:** resume cuántas de las alertas son eventos reales; útil porque los eventos son raros (en 2026 hubo 566 horas de pico y 199 de desplome en 5.184).

7.5 Calidad de la decisión

- **Ventaja (COP/kWh):** para el generador, precio real promedio en las horas en que el motor dice vender menos el precio promedio del periodo; para el comercializador, al revés (promedio del periodo menos el precio en las horas de comprar). Positivo significa que la regla encuentra horas mejores que el promedio.
- **Frecuencia de acción:** porcentaje de horas con señal de actuar. Se exige entre 10 % y 40 %: una regla que casi nunca actúa o que actúa siempre no sirve, aunque su ventaja se vea bien.
- **Peor mitad y estabilidad:** la ventaja en la mitad más difícil del periodo; protege contra reglas que solo funcionaron en una racha.

> **Por qué importa.** El objetivo del proyecto no es solo un MAE bajo: lo que le sirve al usuario es acertar las rampas y los cambios de nivel dentro del día. Por eso se miden también el error en las horas de rampa, la detección de eventos y la ventaja económica del motor. Un modelo con mejor MAE no siempre toma mejores decisiones.

8. Cómo se validó

- **Fuera de muestra:** todo 2026 (enero a agosto, 5.184 horas) se pronosticó sin haberlo usado para entrenar. La operación en vivo (desde el 5 de agosto) es una segunda prueba, completamente a ciegas.
- **Causalidad estricta:** reentrenamiento mensual, combinador y bandas con margen de 5 días; en ningún punto se usa un precio que no estuviera publicado al corte. Se auditaron las fechas de publicación de cada fuente.
- **Validación histórica (walk-forward):** cinco orígenes, uno por año de julio de 2020 a junio de 2025, que cubren La Niña, años neutros y el fuerte El Niño de 2023-2024. En cada uno se entrena solo con lo anterior y se pronostica el año siguiente. Sirve para confirmar que las decisiones tomadas mirando 2026 no son un sobreajuste.
- **Prueba de significancia:** Diebold-Mariano con varianza HAC para cada comparación y para cada cambio adoptado.
- **Referencias justas:** la persistencia y el predespacho se evalúan exactamente en las mismas horas y con la misma información que el modelo.

9. Resultados

9.1 Pronóstico de 24 horas en 2026

Tabla 15. Todos los modelos con la misma información pública al corte (2026, 4.848 horas comunes)

Modelo	MAE	RMSE	MAPE	rMAE	DM vs persistencia
Persistencia (precio publicado más reciente)	108,8	172,5	30,4 %	1,000	—

Modelo	MAE	RMSE	MAPE	rMAE	DM vs persistencia
XGBoost	103,8	159,8	26,4 %	0,954	1,29
ARX+GARCH	105,0	163,3	27,1 %	0,965	1,68
N-BEATSx	110,6	165,3	31,4 %	1,016	−0,37
N-HiTS	113,1	168,2	32,4 %	1,039	−0,86
GARCH-ged	100,4	154,9	27,7 %	0,923	3,93
Ensamble de 6 (diseño del informe de avance)	100,7	154,1	25,5 %	0,926	2,45
Predespacho ideal de XM	39,2	85,1	12,9 %	0,360	11,61
Ensamble de 6 + predespacho	36,7	81,9	10,3 %	0,337	12,88
Promedio de 3 CatBoost	35,5	80,2	10,3 %	0,326	12,51
Predespacho + 3 CatBoost (diseño definitivo)	35,0	81,4	10,0 %	0,322	12,81

La última fila es el diseño en producción. Sobre las 5.184 horas completas de 2026 su MAE es 33,7 COP/kWh y el MAPE 10,0 %.




Figura 3. MAE de 24 h en 2026. Sin el predespacho, ningún modelo se aleja mucho de la persistencia; con él, el error cae a un tercio.

9.2 Pronóstico de 72 horas

Tabla 16. Error por tramo de horizonte (2026)

Tramo	MAE	MAPE	MAE persistencia	rMAE	Cobertura 80 %
1-24 h	33,2	9,4 %	107,6	0,31	83,6 %
25-48 h	50,2	14,9 %	117,5	0,43	84,3 %
49-72 h	73,2	20,6 %	119,7	0,61	81,9 %
1-72 h	52,2	15,0 %	114,9	0,45	83,2 %

El error crece con el horizonte, como es de esperar, pero a 49-72 h el modelo sigue cometiendo el 61 % del error de la persistencia.

9.3 Por régimen climático

Tabla 17. MAE (COP/kWh) por régimen en 2026

Periodo	Augur	Predespacho	Persistencia	DM vs predespacho
Enero a abril (normal)	22,8	30,1	61,3	12,69
Mayo a agosto (El Niño)	48,5	49,2	161,2	0,90

En régimen normal Augur mejora con claridad al predespacho; con El Niño los dos quedan casi iguales (diferencia no significativa) y ambos superan ampliamente a la persistencia.

9.4 Validación histórica 2020-2025

Tabla 18. MAE en cinco años históricos (jul-2020 a jun-2025)

Origen (año)	Predespacho	Versión simple	Augur (v2)	DM v2 vs simple
Origen 1	13,6	9,3	9,2	−3,12
Origen 2	12,5	11,9	11,6	−3,62
Origen 3	23,5	21,3	21,1	−2,98
Origen 4	37,0	36,3	36,2	−1,86
Origen 5	59,5	56,6	56,6	−0,28

Augur gana al predespacho en los cinco años. DM negativo = la versión v2 (tres CatBoost) se equivoca menos que la simple (un CatBoost); significativa en los orígenes 1 a 3.

9.5 Operación en vivo

Desde el 5 de agosto el sistema corre solo todos los días. Entre esa fecha y el 31 de octubre (corte de este documento y del informe final, 2.111 horas con precio publicado) el MAE fue 50,7 COP/kWh frente a 52,8 del predespacho, y la cobertura de la banda 74,2 %. Por mes: agosto 27,9, septiembre 55,3, octubre 66,1.

Tabla 18b. MAE (COP/kWh) del pronóstico de 24 h publicado, hasta el 31 de octubre de 2026

Periodo	Horas	Augur	Predespacho	Persistencia	MAPE	Cobertura 80 %
Todo 2026 (1 de enero al 31 de octubre)	7.295	38,6	42,2	116,3	9,2 %	78,7 %
Operación (5 de agosto al 31 de octubre)	2.111	50,7	52,8	141,9	7,1 %	74,2 %

Mismas horas para los tres pronósticos. Persistencia: misma hora de D-4, el último precio publicado al corte. Diebold-Mariano de todo 2026 frente al predespacho: t = 9,3 (positivo = Augur se equivoca menos).

El salto de septiembre coincide con la activación de la Resolución CREG 101 127 (9 de septiembre): el error del predespacho de XM se duplicó en las mismas fechas, lo que indica un cambio en cómo se forma el precio y no una falla del modelo. Se probaron dos adaptaciones: dar más peso a los datos recientes (empeora) y agregar como variable una aproximación de la curva de referencia de las ofertas hidráulicas de la resolución. Esta última mejora en 2026, pero en los años históricos gana en 2 de 5, empata en 2 y pierde en 2024-25, así que no se adoptó.

9.6 Detector de eventos y motor

Tabla 19. Detección de picos y desplomes en 2026

Evento	Método	Brier	BSS	AUC	Detectados	Falsas alarmas
desplome	climatologia por hora	0,041	0,00	0,64	0 de 199	0
desplome	predespacho solo (0/1)	0,035	0,15	0,66	65 de 199	46
desplome	clasificador realista	0,027	0,33	0,94	55 de 199	32
pico	climatologia por hora	0,084	0,00	0,86	0 de 566	0
pico	predespacho solo (0/1)	0,053	0,36	0,87	442 de 566	153
pico	clasificador realista	0,040	0,53	0,97	403 de 566	110

Detectados y falsas alarmas con un umbral de probabilidad de 0,5.

Tabla 20. Motor de decisión en 2026 (ventaja en COP/kWh)

Rol y horizonte	Método elegido	Ventaja 1.ª mitad	Ventaja 2.ª mitad
generador 24h	rodante	109,3	238,4
comercializador 24h	rodante	81,5	257,8
generador 72h	rodante	116,4	229,2
comercializador 72h	rodante	79,8	244,1

Precio medio del periodo: 394,9 COP/kWh. Las mitades se dividen el 2026-04-19. La ventaja no es una simulación de portafolio (sección 12).

9.7 Justificación del diseño: benchmark y walk-forward con información realista

Cada componente se eligió con el mismo protocolo: comparar todos los candidatos razonables en las mismas horas, en cinco años históricos (15 de julio a 30 de junio, de 2020-21 a 2024-25) y en 2026, solo con la información pública al corte, y aceptar una diferencia solo si es significativa en la prueba de Diebold-Mariano.

Tabla 21. MAE (COP/kWh) de los modelos que corrigen el predespacho

Modelo	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2026	Media
Persistencia	26,6	37,0	87,5	137,6	161,4	117,9	94,65
Predespacho de XM solo	13,6	12,5	23,5	37,0	59,5	42,0	31,37
Predespacho + CatBoost (Augur)	9,3	12,0	21,2	36,3	56,7	38,8	29,05
Predespacho + LightGBM	9,3	11,9	21,2	36,3	56,9	38,8	29,09
Predespacho + Random Forest	9,4	11,6	21,2	36,3	56,9	39,0	29,06
Predespacho + XGBoost	9,4	12,6	21,2	36,3	56,9	39,0	29,23
Predespacho + Lasso (lineal, tipo LEAR)	9,4	12,1	21,3	36,4	56,9	39,4	29,24

Mismas variables, objetivo, reentrenamiento mensual y presupuesto (1.500 árboles, profundidad 6), sin afinar ningún modelo. Los cuatro de árboles no tienen diferencias significativas consistentes entre sí; el lineal es significativamente peor en 3 de 6 periodos. CatBoost tiene la mejor media.

Tabla 22. Walk-forward con información realista: MAE (COP/kWh) y periodos en que cada modelo es significativamente mejor o peor que la persistencia

Modelo	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2026	Mejor / peor
Persistencia	26,6	37,0	87,5	137,6	161,4	108,8	—
XGBoost	28,1	40,2	99,1	208,2	183,0	102,7	0 / 3
ARX+GARCH	221,5	37,0	104,6	147,9	157,8	105,0	0 / 3
GARCH-ged	30,4	35,9	81,3	139,3	148,6	100,6	3 / 1
N-BEATSx	95,2	40,6	88,9	148,1	184,2	101,7	0 / 4
N-HiTS	125,3	38,0	85,2	151,5	169,0	115,7	0 / 2
Predespacho de XM solo	13,6	12,5	23,5	37,0	59,5	39,2	6 / 0
Predespacho + CatBoost (Augur)	9,3	12,0	21,2	36,3	56,7	35,2	6 / 0

2026 = 15 de enero a 5 de agosto. Sin el precio de ayer, ningún modelo que pronostica el precio desde cero supera de forma consistente a la persistencia; el predespacho solo los supera a todos, y corregirlo lo mejora en 5 de 6 periodos. En 2020-21, ARX+GARCH y las redes se entrenan con solo 17 meses y quedan fijos todo el año, por eso su error es tan alto.

Tabla 23. Detector de eventos por día del horizonte: mejora sobre la climatología (BSS)

Evento y día	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2026
Pico · Día 1	0,23*	0,16*	0,29*	0,37*	0,41*	0,55*
Pico · Día 2	−0,01	−0,09	0,01	0,19*	0,19*	0,33*
Pico · Día 3	−0,02	0,01	−0,04	0,10*	0,18*	0,25*
Desplome · Día 1	0,46*	0,57*	0,42*	0,33*	0,31*	0,34*
Desplome · Día 2	−0,08	0,31*	0,07	−0,01	0,07	0,13*
Desplome · Día 3	−0,30†	0,25*	−0,04	−0,03	0,05	0,11*

BSS positivo = mejor que la frecuencia histórica de esa hora. * = significativamente mejor; † = significativamente peor (Diebold-Mariano sobre el puntaje de Brier, $p < 0,05$). Se publican el día 1 (pico y desplome) y el pico de los días 2 y 3.

9.8 Cuánto aportan el ENSO y la hidrología

El ONI que usa Augur es la media móvil de tres meses de la anomalía de temperatura superficial del mar en la región Niño 3.4, con el rezago con que NOAA la publica (valor de hace dos meses). La pregunta no es solo si se incluye, sino cuánto mejora el pronóstico de 24 a 72 h. Se midió de tres formas.

Tabla 23b. Ablación por grupos: cuánto empeora el MAE (COP/kWh) al quitar cada grupo de variables

Grupo quitado	Cambio del MAE	Desviación entre semillas	Lectura

Grupo quitado	Cambio del MAE	Desviación entre semillas	Lectura
Precio (rezagos e historia)	+125,76	8,78	aporta
Calendario	+2,92	0,83	aporta
Festivos	−0,91	2,14	ruido (el signo cambia)
Hidrología (embalses y aportes)	+0,64	1,34	ruido (el signo cambia)
Demanda y generación	+0,12	2,12	ruido (el signo cambia)
ONI	−1,36	2,16	ruido (el signo cambia)

CatBoost directo a 24 h, tres semillas, prueba en 2026 (MAE base 59,4 ± 0,9). Positivo = el grupo ayuda. Un efecto menor que la variación entre semillas no es interpretable.

1. Como predictor a 24-72 h, el ONI no mejora la precisión. Quitarlo, igual que quitar la hidrología o la demanda, deja el error dentro de la variación entre semillas; solo el precio pasado y el calendario aportan. Es lo mismo que encontró un estudio del mercado nórdico, también hidro-dominado. A ese plazo, el estado hidrológico ya está en el precio reciente y, sobre todo, en el predespacho, que se arma con las ofertas de los generadores.

Tabla 23c. MAE (COP/kWh) por régimen hidroclimático

Embalse	El Niño (ONI alto)	Neutral o La Niña
Alto	45,8	32,1
Bajo	97,1	28,5

Las dos variables están correlacionadas (El Niño seca los embalses), así que los efectos se confunden en parte.

2. Sí sirve para saber cuándo desconfiar del pronóstico. Con El Niño y embalses bajos el error se triplica (de 28,5 a 97,1 COP/kWh). Augur no lo usa como regla aparte: las bandas conformes se abren solas cuando los errores recientes crecen, que es lo que ocurre en esos regímenes, y el indicador de confianza del dashboard sale del ancho de la banda.

3. Es una señal de meses, no de días. En la caracterización de 2019-2026 el ONI anticipa los aportes en unos 3 meses (correlación −0,33) y los embalses en unos 8 meses (−0,60), y el embalse se comporta como la integral de unos 180 días de aportes. Con eso se probaron en el modelo de producción tres variables nuevas: anomalía del embalse frente a su nivel normal de la época, aportes de 180 días y el ONI con 3 y 8 meses más de rezago. Mejoran unos 1,4 COP/kWh en mayo-agosto (El Niño), empeoran en enero-abril y ninguna es significativa (Diebold-Mariano, p de 0,19 a 0,71), así que no se adoptaron. El SOI no se probó: mide el mismo fenómeno desde la presión atmosférica y, dado el resultado del ONI, no se espera que cambie la conclusión a 24-72 h.

> **Lectura.** En un horizonte de 24 a 72 horas, el ENSO y la hidrología valen más como indicadores de riesgo que como predictores. En horizontes de meses, donde no hay predespacho, es donde deberían pesar más; Augur no evalúa ese horizonte.

Otras pruebas sin ganancia (5 de noviembre). Un combinador de Kalman, con pesos que se corrigen hora a hora, es peor que el QRA diario en todas sus versiones (la mejor, 38,2 frente a 35,0): minimiza errores cuadráticos y los picos lo descuadran. En el motor, distinguir días laborables de fines de semana no agrega nada que el pronóstico no traiga ya.

9.9 Ventana de los umbrales y filtro de contrato

Se compararon las reglas del motor en los cinco años históricos (15 de julio a 30 de junio, 2020-21 a 2024-25), en 2026 y en la operación (6 de agosto en adelante), siempre con el pronóstico realista y el filtro intradía. Para la ventana se probaron 7, 14, 30, 60 y 90 días, combinaciones de una ventana corta y una

larga (como recomienda la literatura de ventanas de calibración) y una ventana que se corta en el último cambio de nivel del precio.

Tabla 23d. Estabilidad de cada ventana (7 periodos)

Ventana	Generador: periodos estables	Comercializador: periodos estables
30 días (vigente)	7 de 7	7 de 7
7 días	7 de 7	7 de 7
14 días	7 de 7	7 de 7
60 días	4 de 7	4 de 7
90 días	4 de 7	3 de 7
7 + 90 días	5 de 7	5 de 7
14 + 60 días	5 de 7	6 de 7
30 + 365 días	3 de 7	2 de 7
Corte en el último cambio de nivel	7 de 7	7 de 7

Estable = actúa entre el 10 % y el 40 % de las horas y con ventaja no negativa en las dos mitades del periodo. 7 y 14 días también son estables, pero con menos ventaja que 30 días en casi todos los periodos.

Treinta días es la única ventana estable en los siete periodos para los dos roles que, a la vez, no pierde ventaja frente a las cortas. Las largas y las combinaciones ganan en algunos años, pero en otros casi dejan de actuar. La ventana que se corta en los cambios de nivel casi nunca se acorta y, cuando lo hace, empata o empeora.

Tabla 23e. Ganancia frente al contrato (MC), COP/kWh por hora del periodo

Rol y regla	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2026	Operación
Comercializador, sin filtro	24,1	30,6	17,1	−15,8	11,6	17,2	−46,8
Comercializador, con filtro de contrato	24,1	30,9	17,8	9,9	26,5	22,8	0,6
Generador, sin filtro	−3,0	−8,6	29,3	120,6	133,1	72,7	140,2
Generador, con filtro de contrato	4,0	12,6	37,5	120,6	136,8	78,3	140,2

Comercializador: (MC − precio real) en las horas de comprar; generador: (precio real − MC) en las de vender. Con el filtro nunca empeora y mejora de forma significativa en 8 de 14 casos (Diebold-Mariano por día, $p < 0{,}01$).

El caso más claro es la operación de agosto a noviembre: sin el filtro, el motor le recomendaba al comercializador comprar en bolsa horas «baratas para el último mes» que costaban más que su contrato. El MC es un promedio del mercado: cada empresa tiene su propio precio de contrato, y para una generadora hidráulica el costo de oportunidad del agua no es el MC; por eso el dashboard deja poner un precio propio.

10. Comparación con otros trabajos

La comparación numérica directa es difícil porque cada trabajo usa otra resolución (diaria, mensual u horaria), otro periodo y, sobre todo, otra información disponible. La tabla resume en qué se diferencia Augur.

Tabla 24. Antecedentes y comparación

Trabajo	Qué pronostica y cómo	Error reportado	Diferencia con Augur
Becerra Pulido (2025), USTA, Ing. Electrónica	Precio diario 2024 con SARIMAX (demanda, hidráulica, embalses)	MAPE 9,14 %	Usa el precio del día anterior (no público a tiempo) y reemplaza los picos por la mediana; Augur es horario, sin esos supuestos: MAPE 10,0 %
Ferraro Rodríguez (2025), UNAL, maestría	Correlaciones y ARIMA mensual 2010-2024	no reporta métrica numérica	Confirma que la oferta hidráulica explica el precio (r = 0,94); Augur lo aprovecha vía predespacho, que sí es público a tiempo
García del Villar et al. (2020), Uninorte	Precio promedio diario con Prophet, TBATS y redes	la red subestimó 19 % en promedio	Augur es horario, con bandas y motor de decisión
Sánchez y Noguera (2024),	MPO ajustado (proyecto CREG	dashboard diario	Estudia la formación del precio; Augur

Trabajo	Qué pronostica y cómo	Error reportado	Diferencia con Augur
Uninorte	701 049) con redes neuronales		pronostica el precio y recomienda acciones
Gallón y Barrientos (2021), U. de Antioquia	Precio horario 2000-2017 como curvas diarias (análisis funcional)	MAPE 6,7 % a un día	Sin los eventos extremos de 2023-2026 y suponiendo conocido el precio del día anterior
Barrientos et al. (2018), U. de Antioquia	Redes, ARMA e híbridos con variables exógenas	sin diferencia significativa entre modelos (DM)	El mismo patrón que encuentra Augur: los modelos complejos no ganan con claridad
Kapoor y Wichitaksorn (2023), Nueva Zelanda	33 configuraciones de modelos en un mercado hidro-dominado	todas con MASE > 1 (ninguna supera al ingenuo)	Augur supera a su referencia ingenua en todos los años evaluados
Predespacho ideal de XM	Despacho del operador con la demanda pronosticada	MAE 37,9 (2026)	Augur lo mejora en 11 % en 2026 y en los cinco años históricos

> **Lectura correcta.** Varios antecedentes usan el precio de ayer como entrada, lo que hace sus errores más bajos en el papel pero irrealizables con datos públicos. Augur se evaluó con lo que de verdad existe a la hora de pronosticar.

11. Operación diaria

Un flujo de GitHub Actions corre tres veces al día (hora de Colombia, ~12:00, ~15:40 y ~18:40; se programan dos horas antes porque GitHub arranca con retraso). Cada corrida:

1. Descarga lo nuevo de XM (precio, demanda, hidrología, predespacho, despacho programado) y el ONI de NOAA.
2. Si empezó un mes nuevo, reentrena los CatBoost (unos minutos en un servidor sin GPU).
3. Pronostica hasta la ventana del día siguiente (24 h) y los tres días siguientes (72 h), con bandas y probabilidades de eventos.
4. Recalcula el motor de decisión y sube los resultados al repositorio.
5. Streamlit Community Cloud detecta el cambio y redespliega el dashboard.

Si XM todavía tiene incompleto el último día de demanda, la corrida lo completa con la generación de ese día (sección 3) y lo deja anotado en el registro.

La corrida del mediodía ya tiene el predespacho del día siguiente; las de la tarde lo recalculan con el despacho programado. Solo se congelan los días que ya empezaron.

Dashboard (augurpredictor.streamlit.app). Tiene tres vistas: **Operador** (recomendación de la hora elegida, pronóstico del día con banda, posibilidad de pico o desplome, franja de las 24 horas, mapa de calor de los últimos tres días, indicadores y la semana alrededor del día), **Analista** (backtest del motor, comparación de métodos y datos filtrados) y **Metodología** (desempeño en vivo, cómo funciona, fórmulas y validación). Las gráficas admiten zoom con Ctrl + rueda o el touchpad, desplazamiento, clic en una hora para analizarla y botón para centrar. Cada gráfica y la franja se exportan en JPG o PDF, y la vista Operador genera un reporte del día y un reporte completo en PDF.



Figura 4. Vista Operador del dashboard.

12. Limitaciones conocidas

- **Rezago de publicación.** El precio público llega con unos tres días de retraso; el modelo nunca ve el precio de ayer.
- **Dependencia del predespacho.** Los desfases de nivel de días completos que comete el predespacho (por ejemplo, del 11 al 18 de junio de 2026) no se pueden anticipar con información pública, y Augur hereda la amplitud de los picos que el predespacho anticipa y no ocurren.
- **Cambios regulatorios.** La Resolución CREG 101 127 de 2026 cambió las reglas dentro del periodo de operación y duplicó el error de todos los pronósticos, incluido el del predespacho de XM. Las dos adaptaciones probadas (más peso a lo reciente y una aproximación de la curva de ofertas de la resolución) no pasaron la validación histórica.
- **PBN y PTB.** Augur pronostica el PBN; en horas de escasez el precio de liquidación (PTB) puede ser menor.
- **El motor no es una simulación de portafolio ni un despacho de almacenamiento.** La ventaja compara precios promedio; no modela contratos firmados, costos de transacción ni la secuencia real de decisiones. Para un sistema de baterías (BESS) faltan el estado de carga, la potencia y la capacidad, la eficiencia de carga y descarga, la degradación y el costo de oportunidad de la energía almacenada. El pronóstico horario con bandas está pensado para alimentar una optimización de ese tipo, que queda como trabajo futuro.
- **Variables climáticas.** Del ENSO solo se usa el ONI; el SOI no se probó (sección 9.8).
- **Rampas.** El modelo acierta la dirección de los cambios intradía mejor que su magnitud; el error se concentra en las horas de rampa (MAE ~117 COP/kWh en esas horas).
- **Picos y desplomes a 2 y 3 días.** Solo el detector de pico supera a la climatología en esos días, y no en todos los años; el de desplome no se publica.

13. Glosario

Tabla 25. Términos usados en el documento

Término	Significado
Bolsa de energía	Mercado de corto plazo donde se transa la energía no cubierta por contratos bilaterales
PBN	Precio de bolsa nacional: el precio horario que publica XM y que pronostica Augur
PTB	Precio de transacciones en bolsa, con el que se liquida; puede ser menor que el PBN en escasez
MPO	Máximo precio de oferta de las plantas despachadas en el despacho ideal
Predespacho ideal	Despacho que XM calcula el día anterior con la demanda pronosticada (archivo iMAR)
Despacho programado	Despacho con restricciones de red que XM publica D-1 ~14:30 (dMAR, dDEM)
Corte	Momento en que se hace el pronóstico: 00:00 del día pronosticado
Persistencia	Pronóstico ingenuo que repite el último precio publicado de la misma hora
CatBoost	Modelo de árboles de decisión potenciados (gradient boosting)
QRA	Combinación de pronósticos por regresión cuantílica
Banda conforme	Intervalo calibrado con los errores recientes, sin suponer una distribución
q10, q50, q90	Percentiles 10, 50 (mediana) y 90 del pronóstico
ONI	Índice Oceánico El Niño de la NOAA; positivo = El Niño, negativo = La Niña
Walk-forward	Validación que entrena con el pasado y prueba con el periodo siguiente, avanzando en el tiempo
SIN	Sistema Interconectado Nacional
CREG	Comisión de Regulación de Energía y Gas