01 / COMEÇAR AGORA

Seu assistente.
Quatro identidades.

Conversa, criação, programação e análise. Um único HTML, sem instalação.

JARVIS

SEXTA-FEIRA

EDITH

ULTRON

01 **Abra o arquivo pronto.**
Extraia o ZIP e dê dois cliques em **JARVIS_FUSION_MK_XIV.html**. O arquivo abre no navegador; Python e Node não são necessários.

02 **Escolha OpenRouter.**
Clique em **Conectar IA**. Mantenha o provedor OpenRouter e o modelo **openrouter/free**.

03 **Crie sua chave.**
Entre na sua conta em openrouter.ai/settings/keys, gere uma chave e cole somente no campo da conexão.

04 **Conecte e envie uma pergunta.**
Deixe a restrição a modelos gratuitos marcada e clique em **Conectar nesta aba**. A primeira resposta confirma o acesso ao modelo.

05 **Escolha a identidade.**
Use os quatro botões na parte superior ou abra **Sistemas**. A conversa continua com a personalidade selecionada.

Sobre o custo: variantes :free não exigem compra de créditos, mas têm cotas e disponibilidade limitadas. O aplicativo não compra saldo nem troca para um modelo pago automaticamente.

02 / APARÊNCIA E CONVERSA

A personalidade é sua escolha.

Quatro visuais e instruções de comportamento. O modelo conectado atende a todos.

Sistema	Visual e jeito de responder
JARVIS	Anéis ciano e detalhes âmbar. Calmo, cortês, preciso e com humor britânico discreto.
Sexta-feira	Segmentos laranja e arco verde. Prática, próxima e direta.
EDITH	Visor azul, painéis e rosto holográfico. Analítica e organizada.
Ultron	Máscara metálica e olhos vermelhos. Incisivo e irônico, trabalhando a seu favor.

Uma conversa contínua

As perguntas vão para o modelo escolhido, com o contexto recente autorizado. O texto chega em streaming. Você pode interromper, copiar, gerar outra resposta ou reutilizar uma pergunta. Títulos, listas, tabelas e código são formatados na tela.

Em **Preferências**, ajuste o nome, a extensão das respostas e o contexto. São até 24 mensagens anteriores mais a pergunta atual, sujeitos ao limite de tamanho do pedido. Memória pessoal é uma opção separada.

Texto, imagens e voz

Anexe até quatro arquivos: texto/código de até 250 KB e 60 mil caracteres cada, ou imagens PNG/JPEG/WebP de até 2 MB cada. Imagens exigem um modelo com visão. PDF, DOCX, ZIP, áudio e vídeo não são lidos como anexos nesta versão.

O microfone transcreve para o campo de mensagem; revise antes de enviar. A leitura em voz alta usa as vozes disponíveis no sistema, sem reproduzir atores. Permissão, suporte do navegador e acesso à rede podem afetar a voz.

Atalhos: Enter envia; Shift+Enter quebra linha; Alt+N inicia conversa; Ctrl+K abre conexão; Alt+1 a Alt+4 trocam a identidade. Parar ou Esc interrompem a geração quando não há uma janela aberta.

03 / CONECTAR UM MODELO

Você escolhe a inteligência.

O HTML é o aplicativo. As respostas são geradas pelo serviço conectado.

OpenRouter gratuito

Use **openrouter/free** para seleção automática entre modelos gratuitos disponíveis. Para escolher uma variante, clique em **Carregar modelos disponíveis** e selecione um ID terminado em **:free**. Mantenha a restrição gratuita marcada.

O botão **Testar** envia um pedido real e consome uma requisição. A conexão só é confirmada após uma resposta bem-sucedida.

Google Gemini

Gere uma chave em aistudio.google.com/apikey. No aplicativo, selecione Gemini, cole a chave e carregue os modelos da conta. Escolha um modelo de geração e conecte. Confira o nível gratuito, a região e a cota; aparecer na lista não significa ser gratuito para sua conta.

Outra API compatível

Informe a URL base HTTPS, o ID do modelo e a chave do serviço, quando exigida. A API precisa aceitar **/chat/completions** e requisições do navegador. Não coloque chave na URL. Os custos dependem do provedor escolhido.

As chaves da sua captura

Grupo	Para que serve
Tavily, NewsAPI e Wolfram	Pesquisa, notícias e consultas especializadas no servidor avançado. Não ativam a geração por si só.
Lovable	Chave do próprio gateway. Não substitui uma chave OpenRouter ou Gemini.
URL e chave pública Supabase	Conta e dados de um projeto de nuvem. Não são uma chave de modelo generativo.

Essas integrações avançadas estão preservadas no backend, sem controles na interface atual. Consulte **docs/INTEGRACOES.md**. Nenhuma delas é necessária para a conversa direta.

04 / SEUS DADOS

Continue de onde parou.

Sessão temporária por padrão. Você decide quando guardar ou compartilhar contexto.

01 **Antes de fechar, exporte.**
Em **Conversas e dados**, escolha Exportar backup. O JSON leva conversas, preferências, personagens, memória e texto de anexos. Guarde o arquivo onde você controla o acesso.

02 **Em outra sessão, importe.**
Abra o HTML, importe o JSON e reconecte a sua chave. A importação substitui as conversas da aba após confirmação. Backups antigos recuperam conversas e memória, sem restaurar os módulos removidos.

03 **Guarde os arquivos de imagem originais.**
Imagens ficam na memória da aba. Seus bytes não entram no histórico nem no backup; reanexe em outra sessão. O cache descarta imagens mais antigas ao ultrapassar aproximadamente 24 MB em base64.

04 **Ative o histórico somente se quiser.**
A opção fica em Preferências. Desativá-la e salvar remove a cópia persistente das conversas do navegador. As cópias exportadas e as do servidor são independentes.

O que vai para o provedor

A geração envia a pergunta, os anexos selecionados e o contexto que você autorizou. A memória pessoal só é enviada com a opção correspondente marcada. O tratamento dos pedidos pelo serviço segue os termos desse provedor.

A chave digitada na conexão fica na memória desta aba e é retirada do campo após a configuração. Não entra em preferências nem em backups. Use **Desconectar** ou feche/recarregue a página para descartá-la. A chave existe nos cabeçalhos da requisição enquanto o navegador a usa.

Limite do aplicativo	Valor
Conversas / mensagens	40 conversas; 180 mensagens em cada uma
Pergunta / resposta	Até 16 mil / 60 mil caracteres
Backup JSON	Até 4 MB para exportar e importar

05 / DIAGNÓSTICO E EXTENSÃO

Quando precisar de um ajuste.

O texto já recebido é preservado quando a geração é interrompida.

Situação	Próximo passo
401 - chave recusada	Confira a chave e o provedor selecionado. Use uma chave da sua conta.
402 / 429 - créditos ou cota	Confira o modelo e os limites da conta. Aguarde ou escolha outra variante gratuita disponível.
404 - modelo ou URL	Atualize a lista de modelos e confira a URL base.
Rede / CORS	Confira internet e permissões da API. Bloqueios administrativos exigem liberação de quem administra a rede.
Imagem / microfone	Escolha modelo com visão para imagens. Confira a permissão e o suporte do navegador para voz.

Servidor opcional, se já houver Python

O servidor exige **Python 3.10+** já disponível. Em CONFIGURAR_JARVIS.bat, preencha .env com AI_PROVIDER=openrouter, AI_MODEL=openrouter/free e sua chave. Execute INICIAR_SERVIDOR_OPCIONAL.bat. O HTML direto dispensa essa etapa.

Abra **http://127.0.0.1:8765**, selecione Servidor opcional na conexão e use as cópias SQLite em Conversas e dados. O servidor é local; não foi preparado como hospedagem pública. Mais detalhes estão no README.

O que foi validado - e o que depende de você

76 testes locais aprovados: 32 JavaScript e 44 Python, com contratos de API simulados. Também houve revisão no navegador das identidades, conexão, erros e conversa. Nenhuma chave real acompanha o pacote; o acesso aos provedores e a cota da sua conta precisam ser confirmados por você.

Não há um grande modelo dentro do HTML, pesquisa web automática ou controle do computador pela conversa. A qualidade das respostas depende do modelo conectado. Os quatro personagens são identidades visuais e de comportamento.

Referências: OpenRouter / gratuitos · Gemini / preços · Gemini / API.