

WEB SERVER API

סטודנטית : זיו פרנסיס תז : 315154351

סטודנט : תמיר ראובן תז : 208134544

מסד	סוג הפקודה (POST/PUT...)	כתובת מלאה לביצוע. דוגמה : localhost:8080/file.txt?lang=en	הכנות לפני הבדיקה. דוגמה : לשים קובץ index.html בתיקייה c:\temp	הערות נוספות querystring / header
1	OPTIONS	localhost:80/<free text>	אין	
2	GET	<ul style="list-style-type: none">localhost:80/index.htmllocalhost:80/index.html?lang=enlocalhost:80/index.html?lang=frlocalhost:80/index.html?lang=he	יש לשים בתיקייה c:\temp את התיקיות: en, fr, he	ניתן לשלוח בכתובת querystring מסוג lang עם סוג השפה מבין: en,fr,he ברירת המחדל היא lang=en
3	HEAD	כמו בפקודת GET		
4	POST	localhost:80/uploaded_file.txt	אין	<ul style="list-style-type: none">ניתן להוסיף תוכן ב- bodyאם קיים קובץ בכתובת זוהי: תתקבל הודעת שגיאההקובץ נוצר ב: c:/temp
5	PUT	localhost:80/uploaded_file.txt	כדי לערוך קובץ קיים נדרש לוודא שהוא נמצא בכתובת c:/temp	<ul style="list-style-type: none">אם לא קיים קובץ בכתובת שהתקבלה: נוצר קובץ חדש לפי הפרוקטול, בעריכת קובץ קיים התוכן מוחלף בתוכן החדש שנשלח בבקשה
6	DELETE	localhost:80/uploaded_file.txt	אין	אם לא קיים קובץ כפי שהתקבל בבקשה למחיקה: מתקבלת שגיאה
7	TRACE	localhost:80/<free text>	אין	