

**Bestätigung der Verhaltensregeln**

Hiermit versichere ich, dass ich diese Klausur ausschließlich unter Verwendung der unten aufgeführten Hilfsmittel selbst löse und unter meinem Namen abgabe.

Unterschrift oder vollständiger Name, falls keine Stifteingabe verfügbar

Grundlagen Rechnernetze und Verteilte Systeme

Klausur: IN0010 / Quiz 3

Prüfer: Prof. Dr.-Ing. Georg Carle

Datum: Dienstag, 27. Juni 2023

Uhrzeit: 19:30 – 19:45

Bearbeitungshinweise

- Diese Klausur umfasst **4 Seiten** mit insgesamt **2 Aufgaben**.
Bitte kontrollieren Sie jetzt, dass Sie eine vollständige Angabe erhalten haben.
- Die Gesamtpunktzahl in dieser Klausur beträgt 14.5 Punkte.
- Das Heraustrennen von Seiten aus der Prüfung ist untersagt.
- Als Hilfsmittel sind zugelassen:
 - alles **außer Gruppenarbeit, Plagiarismus und jede Art von KI (z. B. ChatGPT)**
- Mit * gekennzeichnete Teilaufgaben sind ohne Kenntnis der Ergebnisse vorheriger Teilaufgaben lösbar.
- **Es werden nur solche Ergebnisse gewertet, bei denen der Lösungsweg erkennbar ist.** Auch Textaufgaben sind **grundsätzlich zu begründen**, sofern es in der jeweiligen Teilaufgabe nicht ausdrücklich anders vermerkt ist.
- Schreiben Sie weder mit roter/grüner Farbe noch mit Bleistift.

Aufgabe 1 Multiple Choice (7 Punkte)

Die folgenden Aufgaben sind Multiple Choice / Multiple Answer, d. h. es ist jeweils mind. eine Antwortoption korrekt. Teilaufgaben mit nur einer richtigen Antwort werden mit 1 Punkt bewertet, wenn richtig. Teilaufgaben mit mehr als einer richtigen Antwort werden mit 1 Punkt pro richtigem und –1 Punkt pro falschem Kreuz bewertet. Fehlende Kreuze haben keine Auswirkung. Die minimale Punktzahl pro Teilaufgabe beträgt 0 Punkte.

Kreuzen Sie richtige Antworten an



Kreuze können durch vollständiges Ausfüllen gestrichen werden



Gestrichene Antworten können durch nebenstehende Markierung erneut angekreuzt werden



a) Welcher der folgenden IPv4 Adressen sind im Subnetz 192.168.255.255/22 als Hostadresse nutzbar?

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> 192.168.246.1 | <input type="checkbox"/> 192.168.1.1 | <input type="checkbox"/> 192.168.254.254 |
| <input type="checkbox"/> 192.168.252.25 | <input type="checkbox"/> 192.168.255.255 | |

b) Mit welchen oder welchem der folgenden anderen /21-IPv4 Präfixe lässt sich das Netz 10.0.208.0/21 zu einem /20-Netz kombinieren?

- | | | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 10.0.248.254 | <input type="checkbox"/> 10.0.240.0 | <input type="checkbox"/> 10.0.200.216 | <input type="checkbox"/> 10.0.216.0 |
| <input type="checkbox"/> 10.0.0.216 | <input type="checkbox"/> 10.0.200.0 | <input type="checkbox"/> 127.0.0.1 | |

c) Welche der folgenden IPv4 Subnetzmasken entspricht einem /10 Netz?

- | | | | |
|--|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 255.255.255.255 | <input type="checkbox"/> 255.128.0.0 | <input type="checkbox"/> 255.192.0.0 | <input type="checkbox"/> 255.240.0.0 |
| <input type="checkbox"/> 255.248.0.0 | <input type="checkbox"/> 0.63.255.255 | <input type="checkbox"/> 0.0.0.0 | <input type="checkbox"/> 255.224.0.0 |

d)* Welchem Layer des ISO/OSI Modells ist ICMPv6 zuzuordnen?

- | | | | |
|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Layer 6 | <input type="checkbox"/> Layer 1 | <input type="checkbox"/> Layer 4 | <input type="checkbox"/> Layer 2 |
| <input type="checkbox"/> Layer 7 | <input type="checkbox"/> Layer 5 | <input type="checkbox"/> Layer 3 | |

e)* Welche Aussagen über das Routing Information Protocol (RIP) sind zutreffend?

- Da Updates nur alle 15 s verschickt werden, ergibt sich eine maximale Verzögerung von $17 \cdot 15 \text{ s} = 4,25 \text{ min}$.
- Die maximale Entfernung beträgt bei RIP 128 Hops.
- Bei Ausfall einer Route findet stets ein „Count to infinity“ statt.
- RIP wird nicht als Exterior Gateway Protocol (EGP) verwendet.
- Bis jeder Router den besten Next Hop bestimmen kann, dauert es ggf. mehrere „Runden“.

Aufgabe 2 IPv6 Adressen & SLAAC (7.5 Punkte)

a)* Gegeben sei die IPv6-Adresse 2001:0db8:0000:0000:0000:0001:0000:0001. Geben Sie diese in vollständig gekürzter Notation an.

0
1

b)* Gegeben sei die MAC Adresse 33:44:55:66:77:88 eines Netzwerkgerätes. Bestimmen Sie die zugehörige IPv6 Link-Local Adresse, wie Sie über SLAAC normalerweise generiert wird **und** beschreiben Sie kurz den Aufbau.

0
1
2
3
4

c) Kann die erzeugte Link-Local Adresse lokal einfach so benutzt werden?

0
1

d) Kann die erzeugte Link-Local Adresse genutzt werden um im Internet zu kommunizieren?

0
1

Zusätzlicher Platz für Lösungen. Markieren Sie deutlich die Zuordnung zur jeweiligen Teilaufgabe. Vergessen Sie nicht, ungültige Lösungen zu streichen.

