



模板：动态规划

1. 最长上升子序列
2. 最长公共子序列
3. 01背包
4. 完全背包
5. 多重背包
6. 多重背包II 二进制优化
7. 多组背包
8. 多重背包III 单调队列优化
9. 二维费用的背包问题
10. 背包问题求方案数
11. 背包问题求具体方案
12. 有依赖的背包问题
13. 混合背包问题
14. 状态压缩DP:蒙德里安的梦想
15. 状态压缩DP:炮兵阵地
16. 区间DP:环形石子合并
17. 区间DP:棋盘分割
18. 树形DP:皇宫看守
19. 数位DP:不要62
20. 单调队列优化DP:绿色通道

最长上升子序列

```
#include <iostream>
#include <algorithm>
```

```

using namespace std;

const int N = 1010;

int n;
int a[N], f[N];

int main()
{
    scanf("%d", &n);
    for (int i = 1; i <= n; i ++ ) scanf("%d", &a[i]);

    for (int i = 1; i <= n; i ++ )
    {
        f[i] = 1; // 只有a[i]一个数
        for (int j = 1; j < i; j ++ )
            if (a[j] < a[i])
                f[i] = max(f[i], f[j] + 1);
    }

    int res = 0;
    for (int i = 1; i <= n; i ++ ) res = max(res, f[i]);

    printf("%d\n", res);

    return 0;
}

```

最长上升子序列II

```

#include <iostream>
#include <algorithm>

using namespace std;

const int N = 100010;

int n;
int a[N];
int q[N];

int main()
{
    scanf("%d", &n);
    for (int i = 0; i < n; i ++ ) scanf("%d", &a[i]);

    int len = 0;
    for (int i = 0; i < n; i ++ )
    {
        int l = 0, r = len;
        while (l < r)
        {
            int mid = l + r + 1 >> 1;
            if (q[mid] < a[i]) l = mid;
            else r = mid - 1;
        }
        len = max(len, r + 1);
        q[r + 1] = a[i];
    }
}

```

```

    printf("%d\n", len);

    return 0;
}

```

最长公共子序列

```

#include <iostream>
#include <algorithm>

using namespace std;

const int N = 1010;

int n, m;
char a[N], b[N];
int f[N][N];

int main()
{
    scanf("%d%d", &n, &m);
    scanf("%s%s", a + 1, b + 1);

    for (int i = 1; i <= n; i ++ )
        for (int j = 1; j <= m; j ++ )
        {
            f[i][j] = max(f[i - 1][j], f[i][j - 1]);
            if (a[i] == b[j]) f[i][j] = max(f[i][j], f[i - 1][j - 1] + 1);
        }

    printf("%d\n", f[n][m]);

    return 0;
}

```

01背包

```

#include <iostream>
#include <algorithm>

using namespace std;

const int N = 1010;

int n, m;
int v[N], w[N];
int f[N];

int main()
{
    cin >> n >> m;

    for (int i = 1; i <= n; i ++ ) cin >> v[i] >> w[i];
}

```

```

    for (int i = 1; i <= n; i ++ )
        for (int j = m; j >= v[i]; j -- )
            f[j] = max(f[j], f[j - v[i]] + w[i]);

    cout << f[m] << endl;

    return 0;
}

```

完全背包

```

#include <iostream>
#include <algorithm>

using namespace std;

const int N = 1010;

int n, m;
int v[N], w[N];
int f[N];

int main()
{
    cin >> n >> m;
    for (int i = 1; i <= n; i ++ ) cin >> v[i] >> w[i];

    for (int i = 1; i <= n; i ++ )
        for (int j = v[i]; j <= m; j ++ )
            f[j] = max(f[j], f[j - v[i]] + w[i]);

    cout << f[m] << endl;

    return 0;
}

```

多重背包

```

#include <iostream>
#include <algorithm>

using namespace std;

const int N = 110;

int n, m;
int v[N], w[N], s[N];
int f[N][N];

int main()
{
    cin >> n >> m;

    for (int i = 1; i <= n; i ++ ) cin >> v[i] >> w[i] >> s[i];
}

```

```

    for (int i = 1; i <= n; i ++ )
        for (int j = 0; j <= m; j ++ )
            for (int k = 0; k <= s[i] && k * v[i] <= j; k ++ )
                f[i][j] = max(f[i][j], f[i - 1][j - v[i] * k] + w[i] * k);

    cout << f[n][m] << endl;
    return 0;
}

```

多重背包II 二进制优化

```

#include <iostream>
#include <algorithm>

using namespace std;

const int N = 110;

int n, m;
int v[N], w[N], s[N];
int f[N][N];

int main()
{
    cin >> n >> m;

    for (int i = 1; i <= n; i ++ ) cin >> v[i] >> w[i] >> s[i];

    for (int i = 1; i <= n; i ++ )
        for (int j = 0; j <= m; j ++ )
            for (int k = 0; k <= s[i] && k * v[i] <= j; k ++ )
                f[i][j] = max(f[i][j], f[i - 1][j - v[i] * k] + w[i] * k);

    cout << f[n][m] << endl;
    return 0;
}

```

多组背包

```

#include <iostream>
#include <algorithm>

using namespace std;

const int N = 110;

int n, m;
int v[N][N], w[N][N], s[N];
int f[N];

int main()
{
    cin >> n >> m;

    for (int i = 1; i <= n; i ++ )
    {

```

```

        cin >> s[i];
        for (int j = 0; j < s[i]; j ++ )
            cin >> v[i][j] >> w[i][j];
    }

    for (int i = 1; i <= n; i ++ )
        for (int j = m; j >= 0; j -- )
            for (int k = 0; k < s[i]; k ++ )
                if (v[i][k] <= j)
                    f[j] = max(f[j], f[j - v[i][k]] + w[i][k]);

    cout << f[m] << endl;

    return 0;
}

```

多重背包III 单调队列优化

```

#include <cstring>
#include <iostream>
#include <algorithm>

using namespace std;

const int N = 20010;

int n, m;
int f[N], g[N], q[N];

int main()
{
    cin >> n >> m;
    for (int i = 0; i < n; i ++ )
    {
        int v, w, s;
        cin >> v >> w >> s;
        memcpy(g, f, sizeof f);
        for (int j = 0; j < v; j ++ )
        {
            int hh = 0, tt = -1;
            for (int k = j; k <= m; k += v)
            {
                if (hh <= tt && q[hh] < k - s * v) hh ++ ;
                while (hh <= tt && g[q[tt]] - (q[tt] - j) / v * w <= g[k] - (k - j) / v * w) tt -- ;
                q[ ++ tt] = k;
                f[k] = g[q[hh]] + (k - q[hh]) / v * w;
            }
        }
    }

    cout << f[m] << endl;

    return 0;
}

```

二维费用的背包问题

```

#include <iostream>

using namespace std;

const int N = 110;

int n, V, M;
int f[N][N];

int main()
{
    cin >> n >> V >> M;

    for (int i = 0; i < n; i ++ )
    {
        int v, m, w;
        cin >> v >> m >> w;
        for (int j = V; j >= v; j -- )
            for (int k = M; k >= m; k -- )
                f[j][k] = max(f[j][k], f[j - v][k - m] + w);
    }

    cout << f[V][M] << endl;

    return 0;
}

```

背包问题求方案数

```

#include <cstring>
#include <iostream>

using namespace std;

const int N = 1010, mod = 1e9 + 7;

int n, m;
int f[N], g[N];

int main()
{
    cin >> n >> m;

    memset(f, -0x3f, sizeof f);
    f[0] = 0;
    g[0] = 1;

    for (int i = 0; i < n; i ++ )
    {
        int v, w;
        cin >> v >> w;
        for (int j = m; j >= v; j -- )
        {
            int maxv = max(f[j], f[j - v] + w);
            int s = 0;
            if (f[j] == maxv) s = g[j];
            if (f[j - v] + w == maxv) s = (s + g[j - v]) % mod;
            f[j] = maxv, g[j] = s;
        }
    }
}

```

```

}

int res = 0;
for (int i = 1; i <= m; i ++ )
    if (f[i] > f[res])
        res = i;

int sum = 0;
for (int i = 0; i <= m; i ++ )
    if (f[i] == f[res])
        sum = (sum + g[i]) % mod;

cout << sum << endl;

return 0;
}

```

背包问题求具体方案

```

#include <iostream>

using namespace std;

const int N = 1010;

int n, m;
int v[N], w[N];
int f[N][N];

int main()
{
    cin >> n >> m;
    for (int i = 1; i <= n; i ++ ) cin >> v[i] >> w[i];

    for (int i = n; i >= 1; i -- )
        for (int j = 0; j <= m; j ++ )
        {
            f[i][j] = f[i + 1][j];
            if (j >= v[i]) f[i][j] = max(f[i][j], f[i + 1][j - v[i]] + w[i]);
        }

    int j = m;
    for (int i = 1; i <= n; i ++ )
        if (j >= v[i] && f[i][j] == f[i + 1][j - v[i]] + w[i])
        {
            cout << i << ' ';
            j -= v[i];
        }

    return 0;
}

```

有依赖的背包问题

```

#include <cstring>
#include <iostream>

```



```

#include <algorithm>

using namespace std;

const int N = 110;

int n, m;
int v[N], w[N];
int h[N], e[N], ne[N], idx;
int f[N][N];

void add(int a, int b)
{
    e[idx] = b, ne[idx] = h[a], h[a] = idx ++ ;
}

void dfs(int u)
{
    for (int i = h[u]; ~i; i = ne[i])    // 循环物品组
    {
        int son = e[i];
        dfs(e[i]);

        // 分组背包
        for (int j = m - v[u]; j >= 0; j -- )    // 循环体积
            for (int k = 0; k <= j; k ++ )    // 循环决策
                f[u][j] = max(f[u][j], f[u][j - k] + f[son][k]);
    }

    // 将物品u加进去
    for (int i = m; i >= v[u]; i -- ) f[u][i] = f[u][i - v[u]] + w[u];
    for (int i = 0; i < v[u]; i ++ ) f[u][i] = 0;
}

int main()
{
    cin >> n >> m;

    memset(h, -1, sizeof h);
    int root;
    for (int i = 1; i <= n; i ++ )
    {
        int p;
        cin >> v[i] >> w[i] >> p;
        if (p == -1) root = i;
        else add(p, i);
    }

    dfs(root);

    cout << f[root][m] << endl;

    return 0;
}

```

混合背包问题

```

#include <iostream>

using namespace std;

```

```

const int N = 1010;

int n, m;
int f[N];

int main()
{
    cin >> n >> m;

    for (int i = 0; i < n; i ++ )
    {
        int v, w, s;
        cin >> v >> w >> s;
        if (!s)
        {
            for (int j = v; j <= m; j ++ )
                f[j] = max(f[j], f[j - v] + w);
        }
        else
        {
            if (s == -1) s = 1;
            for (int k = 1; k <= s; k *= 2)
            {
                for (int j = m; j >= k * v; j -- )
                    f[j] = max(f[j], f[j - k * v] + k * w);
                s -= k;
            }
            if (s)
            {
                for (int j = m; j >= s * v; j -- )
                    f[j] = max(f[j], f[j - s * v] + s * w);
            }
        }
    }

    cout << f[m] << endl;

    return 0;
}

```

状态压缩DP:蒙德里安的梦想

```

#include <cstring>
#include <iostream>
#include <algorithm>

using namespace std;

const int N = 12, M = 1 << N;

int n, m;
long long f[N][M];
bool st[M];

int main()
{
    while (cin >> n >> m, n || m)
    {
        for (int i = 0; i < 1 << n; i ++ )

```

```

    {
        int cnt = 0;
        st[i] = true;
        for (int j = 0; j < n; j ++ )
            if (i >> j & 1)
            {
                if (cnt & 1) st[i] = false;
                cnt = 0;
            }
            else cnt ++ ;
        if (cnt & 1) st[i] = false;
    }

    memset(f, 0, sizeof f);
    f[0][0] = 1;
    for (int i = 1; i <= m; i ++ )
        for (int j = 0; j < 1 << n; j ++ )
            for (int k = 0; k < 1 << n; k ++ )
                if ((j & k) == 0 && st[j | k])
                    f[i][j] += f[i - 1][k];

    cout << f[m][0] << endl;
}
return 0;
}

```

状态压缩DP:炮兵阵地

```

#include <cstring>
#include <iostream>
#include <algorithm>
#include <vector>

using namespace std;

const int N = 10, M = 1 << 10;

int n, m;
int g[10][10];
int f[2][M][M];
vector<int> state;
int cnt[M];

bool check(int state)
{
    for (int i = 0; i < m; i ++ )
        if ((state >> i & 1) && ((state >> i + 1 & 1) || (state >> i + 2 & 1)))
            return false;
    return true;
}

int count(int state)
{
    int res = 0;
    for (int i = 0; i < m; i ++ )
        if (state >> i & 1)
            res ++ ;
    return res;
}

```

```

int main()
{
    cin >> n >> m;
    for (int i = 1; i <= n; i ++ )
        for (int j = 0; j < m; j ++ )
        {
            char c;
            cin >> c;
            g[i] += (c == 'H') << j;
        }

    for (int i = 0; i < 1 << m; i ++ )
        if (check(i))
        {
            state.push_back(i);
            cnt[i] = count(i);
        }

    for (int i = 1; i <= n; i ++ )
        for (int j = 0; j < state.size(); j ++ )
            for (int k = 0; k < state.size(); k ++ )
                for (int u = 0; u < state.size(); u ++ )
                {
                    int a = state[j], b = state[k], c = state[u];
                    if (a & b | a & c | b & c) continue;
                    if (g[i] & b | g[i - 1] & a) continue;
                    f[i & 1][j][k] = max(f[i & 1][j][k], f[i - 1 & 1][u][j] + cnt[b]);
                }

    int res = 0;
    for (int i = 0; i < state.size(); i ++ )
        for (int j = 0; j < state.size(); j ++ )
            res = max(res, f[n & 1][i][j]);

    cout << res << endl;

    return 0;
}

```

区间DP:环形石子合并

```

#include<iostream>
#include<cstring>
using namespace std;
#define endl '\n'

const int N=410;
const int INF=0x3f3f3f3f;
int pile[N]; //n堆石子
int dp[N][N]; //合并区间[l-r]的最小值
int pd[N][N]; //合并区间[l-r]的最大值
int prefix[N];

int main(){
    ios::sync_with_stdio(0);
    cin.tie(0),cout.tie(0);
    int n;
    cin>>n;
    for(int i=1;i<=n;i++) cin>>pile[i],pile[i+n]=pile[i];
    for(int i=1;i<=n*2;i++) prefix[i]=prefix[i-1]+pile[i];
}

```

```

memset(dp,0x3f,sizeof dp);
for(int i=1;i<=2*n;i++) dp[i][i]=0;
for(int len=2;len<=n;len++){
    for(int l=1;l+len-1<=n*2;l++){
        int r=l+len-1;
        int sum=prefix[r]-prefix[l-1];
        for(int i=l;i<r;i++){
            dp[l][r]=min(dp[l][r],dp[l][i]+dp[i+1][r]+sum);
            pd[l][r]=max(pd[l][r],pd[l][i]+pd[i+1][r]+sum);
        }
    }
}
int ans1=INF,ans2=0;
for(int i=1;i<=n+1;i++) ans1=min(ans1,dp[i][i+n-1]),ans2=max(ans2,pd[i][i+n-1]);
cout<<ans1<<endl<<ans2;
return 0;
}

```

区间DP:棋盘分割

```

#include<iostream>
#include<cmath>
#include<iomanip>
using namespace std;

const int N=15,M=10;
const int INF=0x3f3f3f3f;
int m=8,n;
int matrix[M][M];
int dp[M][M][M][M][N]; //在一个区块内切了k刀的方案集合
int prefix[M][M]; //二维前缀和
double x_; //平均数

//求一个区块中数值的和的平方
int chunk_sum(int r1,int c1,int r2,int c2){
    int res=prefix[r2][c2]-prefix[r1-1][c2]-prefix[r2][c1-1]+prefix[r1-1][c1-1];
    return res*res;
}

//记忆化搜索一个区块切k刀的解
int dfs(int r1,int c1,int r2,int c2,int k){
    int &d=dp[r1][c1][r2][c2][k];
    if(d==0) d=INF;
    else return d;

    if(k==0) return d=chunk_sum(r1,c1,r2,c2);

    for(int i=r1+1;i<=r2;i++){
        //向下搜索
        d=min(d,dfs(i,c1,r2,c2,k-1)+chunk_sum(r1,c1,i-1,c2));
        //向上搜索
        d=min(d,dfs(r1,c1,i-1,c2,k-1)+chunk_sum(i,c1,r2,c2));
    }
    for(int i=c1+1;i<=c2;i++){
        //向右搜索
        d=min(d,dfs(r1,i,r2,c2,k-1)+chunk_sum(r1,c1,r2,i-1));
        //向左搜索
        d=min(d,dfs(r1,c1,r2,i-1,k-1)+chunk_sum(r1,i,r2,c2));
    }
}

```

```

        return d;
    }

    int main(){
        ios::sync_with_stdio(0);
        cin.tie(0),cout.tie(0);
        cin>>n;
        for(int i=1;i<=m;i++) for(int j=1;j<=m;j++){
            cin>>matrix[i][j];
            prefix[i][j]=prefix[i-1][j]+prefix[i][j-1]-prefix[i-1][j-1]+matrix[i][j];
        }
        x_=prefix[m][m]*1./n;
        double ans=dfs(1,1,m,m,n-1);
        ans=sqrt(ans/n-pow(x_,2));
        cout<<fixed<<setprecision(3)<<ans;
        return 0;
    }

```

树形DP:皇宫看守

```

#include<iostream>
#include<vector>
using namespace std;

typedef vector<int> VI;
typedef long long LL;

const int N=1510;
const int INF=0x3f3f3f3f;
int n;
VI tree[N];
int cost[N];
LL dp[N][3]; // #1选 #2不选但有子树选 #3不选且无子树选

void dfs(int node,int root){
    dp[node][0]+=cost[node];
    LL minn=INF;
    for(int i:tree[node]){
        if(i==root) continue;
        dfs(i,node);
        dp[node][0]+=min(dp[i][0],min(dp[i][1],dp[i][2]));
        minn=min(minn,dp[i][0]-min(dp[i][0],dp[i][1]));
        dp[node][1]+=min(dp[i][0],dp[i][1]);
        dp[node][2]+=dp[i][1];
    }
    dp[node][1]+=minn;
}

int main(){
    ios::sync_with_stdio(0);
    cin.tie(0),cout.tie(0);
    cin>>n;
    for(int i=1;i<=n;i++){
        int id,m,r;
        cin>>id>>cost[id]>>m;
        while(m--){
            cin>>r;
            tree[id].push_back(r);
            tree[r].push_back(id);
        }
    }

```

```

    }
    dfs(1,-1);
    cout<<min(dp[1][0],dp[1][1]);
    return 0;
}

```

数位DP:不要62

```

#include <cstring>
#include <iostream>
#include <algorithm>
#include <vector>

using namespace std;

const int N = 35;

int f[N][10];

void init()
{
    for (int i = 0; i <= 9; i ++ )
        if (i != 4)
            f[1][i] = 1;

    for (int i = 1; i < N; i ++ )
        for (int j = 0; j <= 9; j ++ )
        {
            if (j == 4) continue;
            for (int k = 0; k <= 9; k ++ )
            {
                if (k == 4 || j == 6 && k == 2) continue;
                f[i][j] += f[i - 1][k];
            }
        }
}

int dp(int n)
{
    if (!n) return 1;

    vector<int> nums;
    while (n) nums.push_back(n % 10), n /= 10;

    int res = 0;
    int last = 0;
    for (int i = nums.size() - 1; i >= 0; i -- )
    {
        int x = nums[i];
        for (int j = 0; j < x; j ++ )
        {
            if (j == 4 || last == 6 && j == 2) continue;
            res += f[i + 1][j];
        }

        if (x == 4 || last == 6 && x == 2) break;
        last = x;

        if (!i) res ++ ;
    }
}

```

```

        return res;
    }

    int main()
    {
        init();

        int l, r;
        while (cin >> l >> r, l || r)
        {
            cout << dp(r) - dp(l - 1) << endl;
        }

        return 0;
    }

```

单调队列优化DP:绿色通道

```

#include<iostream>
using namespace std;

const int INF=0x3f3f3f3f;
const int N=5e4+10;
int n,t;
int cost[N];
int dp[N]; //前i位都合法且选第i位的方案
int que[N];

bool check(int m){ //判断当前空段是否可达
    int hh=0, tt=0;
    for(int i=1; i<=n; i++){ //单调队列维护dp
        if(i-que[hh]>m+1) hh++;
        dp[i]=dp[que[hh]]+cost[i];
        while(dp[i]<=dp[que[tt]]&&tt>=hh) tt--;
        que[++tt]=i;
    }

    int res=INF;
    for(int i=n; i>=1; i--) if(i+m>=n) res=min(dp[i], res); else break;
    if(res<=t) return true; else return false;
}

int main(){
    ios::sync_with_stdio(0);
    cin.tie(0), cout.tie(0);
    cin>>n>>t;
    for(int i=1; i<=n; i++) cin>>cost[i];

    int l=0, r=n;
    while(l<r){ //二分最大空段
        int mid=l+r>>1;
        if(check(mid)) r=mid;
        else l=mid+1;
    }

    cout<<r;
    return 0;
}

```


