

AI女友 workflow 接口

对话请求

测试URI: <http://3.149.187.162:8001/api/mobile/chat>

请求方式: POST

返回类型: json数据

请求参数:

是否必选	参数名	类型	参数说明
必选	expertId	String	角色ID
必选	userId	String	用户自定义，用于保存历史记录文件
可选	source	String	大模型类别参数：“0”、“1”等，默认“0”
可选	mes	String	输入给大模型的请求
可选	modelName	String	模型名称
可选	apiPath	String	请求路径
可选	imageUrl	String	图片url地址
可选	country	String	国家地区代码
可选	retry	Bool	重试，重新让大模型生成回复，默认False

响应参数:

名称	类型	说明
success	Boolean	请求是否成功，true表示成功，false表示失败
content	String	AI生成的响应内容，成功时返回
error	String	错误信息，失败时返回，deepseek API访问失败，可以多试

上传角色配置

将素材配置文件以二进制形式post过来的配置文件保存。

测试URI: <http://3.149.187.162:8001/api/roles/upload>

请求方式: POST

返回类型: json数据

请求参数:

响应参数:

名称	类型	说明
success	Boolean	请求是否成功，true表示成功，false表示失败
msg	String	返回的信息内容

删除角色配置

测试URI: http://3.149.187.162:8001/api/roles/role_delete

请求方式: POST

返回类型: json数据

请求参数:

是否必选	参数名	类型	参数说明
必选	expertId	String	角色ID，>=100000的为用户自定义
必选	userId	String	用户ID

响应参数:

名称	类型	说明

success	Boolean	请求是否成功，true表示成功，false表示失败
msg	String	返回的信息内容

删除聊天记录

测试URI: <http://3.149.187.162:8001/api/roles/delete>

l请求方式: POST

l返回类型: json数据

l请求参数:

是否必选	参数名	类型	参数说明
必选	expertId	String	角色ID
必选	userId	String	用户ID
可选	mes	String	用户消息,默认None删除全部

l响应参数:

名称	类型	说明
success	Boolean	请求是否成功，true表示成功，false表示失败
msg	String	返回的信息内容

更新聊天记录

测试URI: http://3.149.187.162:8001/api/roles/update_history

l请求方式: POST

l返回类型: json数据

l请求参数:

是否必选	参数名	类型	参数说明

必选	expertId	String	角色ID
必选	userId	String	用户ID
必选	mes	String	用户消息
必选	replay	String	修改后的回复消息

响应参数:

名称	类型	说明
success	Boolean	请求是否成功，true表示成功，false表示失败
msg	String	返回的信息内容