

群聊接口

创建群组

路径: /groups

方法: POST

返回类型: JSON

请求参数:

参数名	类型	必选 or not	说明
name	string	y	群聊名称
members	string[]	y	群成员的角色ID列表
user_id	string	y	用户ID
background	string	n	聊天的背景信息
turn_strategy	string	n	发言策略，默认 reaction，可选 round_robin / random / reaction
auto_response	boolean	n	是否自动让AI回应，默认 true

响应参数:

字段	类型	说明
success	boolean	是否成功
group_id	string	新群聊的ID
group	object	Group对象

获取用户所有群组

路径: /groups

方法：GET

返回类型：JSON

请求参数：

参数名	位置	类型	必选 or not	说明
user_id	Query	string	n	用户ID

响应参数：

字段	类型	说明
userId	string	用户ID
groups	object[]	Group对象数组

获取群组详情

路径：/groups/{group_id}

方法：GET

返回类型：JSON

请求参数：

参数名	位置	类型	必选 or not	说明
group_id	Path	string	y	群组ID

响应参数：

字段	类型	说明
group	object	Group对象
message_count	integer	当前消息总数

修改群名

路径： /groups/{group_id}/name

方法： PUT

返回类型： JSON

请求参数：

参数名	位置	类型	必选 or not	说明
group_id	Path	string	y	群组ID
name	Body	string	y	新群名

响应参数：

字段	类型	说明
success	boolean	是否成功
group	object	更新后的Group对象

删除群聊

路径： /groups/{group_id}

方法： DELETE

返回类型： JSON

请求参数：

参数名	位置	类型	必选 or not	说明
group_id	Path	string	y	群组ID
user_id	Query	string	n	用户ID

响应参数：

--	--	--

字段	类型	说明
success	boolean	是否成功
message	string	会返回一句“群组已删除”

添加群成员

路径：/groups/{group_id}/members

方法：POST

返回类型：JSON

请求参数：

参数名	位置	类型	必选 or not	说明
group_id	Path	string	y	群组ID
expertId	Body	string	y	要添加的角色ID

响应参数：

字段	类型	说明
success	boolean	是否成功
group	object	更新后的Group对象

移除群成员

路径：/groups/{group_id}/members/{expertId}

方法：DELETE

返回类型：JSON

请求参数：

参数名	位置	类型	必选 or not	说明
-----	----	----	-----------	----

group_id	Path	string	y	群组ID
ExpertId	Path	string	y	要移除的角色ID

响应参数：

字段	类型	说明
success	boolean	是否成功
group	object	更新后的Group对象

获取聊天历史

路径： /groups/{group_id}/history

方法： GET

返回类型： JSON

请求参数：

参数名	位置	类型	必选 or not	说明
group_id	Path	string	y	群组ID
limit	Query	integer	n	返回几条，默认50

响应参数：

字段	类型	说明
group_id	string	群聊ID
messages	object[]	Message对象数组
total_count	integer	返回消息数

发送消息（流式）

路径： /groups/{group_id}/chat/stream

方法： POST

返回类型： event-stream

请求参数：

参数名	位置	类型	必选 or not	说明
group_id	Path	string	y	群组ID
message	Body	string	y	消息内容
user_id	Body	string	y	用户ID
mentioned_girlfriends	Body	string[]	n	被@的角色（必定会回复）

响应情况：

event: user_message

字段	类型	说明
data	object	用户消息的Message对象

event: ai_response（每条AI回复推送一次）

字段	类型	说明
expertId	string	回复的角色ID
name	string	角色名称
resonse	string	回复的文本内容
message	string	该回复的Message对象

event: done

字段	类型	说明

success	boolean	是否成功
---------	---------	------

event: error

字段	类型	说明
error	string	错误信息

发送消息（非流式，旧版）

路径： /groups/{group_id}/chat

方法： POST

返回类型： JSON

参数同/chat/stream

清空聊天历史

路径： /groups/{group_id}/clear

方法： POST

返回类型： JSON

请求参数：

参数名	位置	类型	必选 or not	说明
group_id	Path	string	y	群组ID

响应参数：

字段	类型	说明
success	boolean	是否成功
message	string	会返回一句 “群组历史已清空”

修改某一条回复（可靠性低 无需求可删）

路径： /groups/{group_id}/update_message

方法： POST

返回类型： JSON

请求参数：

参数名	位置	类型	必选 or not	说明
group_id	Path	string	y	群组ID
group_id	Body	string	y	群组ID
user_id	Body	string	y	用户ID
expert_id	Body	string	y	要修改回复的角色的ID
user_message	Body	string	y	原用户消息内容（用于定位）
new_reply	Body	string	y	修改后新的回复

响应参数：

字段	类型	说明
sycsess	boolean	是否成功
msg	string	结果说明

关于【位置】

Path： 写在URL路径里面，如/groups/ourgroup

Query： 写在？ 后面，如/groups?user_id=Crystal

Body： 写在请求体里面，如{"message":"hello"}