



CONTENU DU SITE · RELECTURE

Le catalogue, machine par machine

Tout ce que le site dit de chaque équipement : résumé, arguments, zones traitées, technologie et caractéristiques techniques. Reproduit mot pour mot depuis le site – rien n'est résumé ni reformulé ici.

30
équipements rédigés

13
en ligne aujourd'hui

17
en attente d'une photographie

417
caractéristiques techniques,
dont 54 à fournir

COMMENT LIRE CE DOCUMENT

Sommaire

Deux états, deux significations

En ligne — la fiche est publiée et visible par vos clients dès que le site ouvre. 13 équipements, répartis sur 8 familles de technologies.

En attente de photographie — la fiche est écrite et vérifiée, mais elle ne s'affiche nulle part : ni page, ni vignette, ni référencement. Il manque une photographie utilisable. 17 équipements sont dans ce cas. Ce document est le seul endroit où vous pouvez les relire.

Ce que nous vous demandons de vérifier

Les chiffres, avant tout : puissances, longueurs d'onde, dimensions, poids. Ils ont été relevés dans vos catalogues et vos brochures fabricants. Une erreur de virgule dans une fiche technique se retourne contre vous devant un client averti.

Ensuite les noms commerciaux, les marques et les zones traitées.

Aucune valeur n'a été inventée. Là où la documentation fabricant est muette, la ligne reste visible et porte la mention **À fournir** : 54 lignes sont dans ce cas. Une ligne supprimée disparaîtrait de votre relecture, et personne ne saurait qu'il manque quelque chose — c'est pourquoi elle est affichée plutôt qu'effacée. Le site fait de même : le visiteur voit un repère, jamais une estimation.

	ÉQUIPEMENT	FAMILLE	MARQUE	ÉTAT
01	Ultra Picolris	Laser	PZLASER	En ligne
02	Cryolipolyse 7D 360°	Cryolipolyse	PZLASER	En ligne
03	V-Shape Platinum	Remodelage corporel	PZLASER	En ligne
04	Hydrafacial 10-en-1	Soin du visage	PZLASER	En ligne
05	3-en-1 Air Presso	Pressothérapie	—	En ligne
06	Hifem EMS+RF	Remodelage corporel	PZLASER	En ligne
07	Visbody-M30	Analyse corporelle	VISBODY	En ligne
08	Laser CO2 Fractionné	Resurfacing	—	En ligne
09	EosICE Pro Max	Épilation	PZLASER	En ligne
10	Électrolyse 5-en-1	Épilation	—	En ligne
11	Skin Analyzer Q2	Analyse corporelle	—	En ligne
12	HOWBODY H6	Analyse corporelle	HOWBODY	En ligne
13	EMS 16	Remodelage corporel	—	En ligne
14	Laser diode DL109	Épilation	—	En attente de photographie

	ÉQUIPEMENT	FAMILLE	MARQUE	ÉTAT
15	Laser Beard Shaping BM03	Épilation	—	En attente de photographie
16	Gentle YAG Pro BM101	Épilation	—	En attente de photographie
17	Nano & Pico BMPS7	Laser	—	En attente de photographie
18	True Pico BMPS4	Laser	—	En attente de photographie
19	PicoMax BM33	Laser	—	En attente de photographie
20	Q-switched BM32	Laser	—	En attente de photographie
21	Erbium Glass BMFR17	Resurfacing	—	En attente de photographie
22	Laser Thulium BMFR03	Resurfacing	—	En attente de photographie
23	Laser dual BMFR18	Resurfacing	—	En attente de photographie
24	SMAS Lift 12D FU5-1S	HIFU	—	En attente de photographie
25	HIFU & RF fractionnée FU5	HIFU	—	En attente de photographie
26	Ultraformer MPT FU3	HIFU	—	En attente de photographie
27	RF micro-aiguilles MR16-6S	HIFU	—	En attente de photographie
28	Pulse Lift EMS10	Soin du visage	—	En attente de photographie
29	EMS MAX EMS9	Remodelage corporel	—	En attente de photographie
30	Fauteuil périnéal EMS1	Périnée	—	En attente de photographie

01 · LASER

Ultra PicoIris

Le laser picoseconde Nd:YAG trois longueurs d'onde qui fragmente pigments et tatouages en un temps record.

EN LIGNE

PZLASER

19 CARACTÉRISTIQUES

RÉSUMÉ AFFICHÉ DANS LE CATALOGUE

Laser picoseconde Nd:YAG 1064/532/755 nm avec 5 modes de traitement et bras coréen 7 articulations : détatouage, taches pigmentaires et rajeunissement du visage sur une seule plateforme.

ARGUMENTS PRÉSENTÉS (5)

Une plateforme, plusieurs prestations

Trois longueurs d'onde en configuration standard (1064 nm, 532 nm, 755 nm) et des applicateurs 585 nm, 650 nm et fractionné en option : votre institut couvre le détatouage, les taches pigmentaires et le rajeunissement avec un seul équipement.

Cinq modes de traitement

Picoseconde, PTP, Multi pulse, Long pulse et Long pulse Pro : la largeur d'impulsion et l'énergie s'adaptent à chaque indication pour viser les meilleurs résultats et raccourcir le temps de récupération.

Énergie élevée et constante

Alimentation intégrée et quatre condensateurs indépendants délivrent une puissance de sortie élevée et stable – jusqu'à 800 mj en picoseconde et 5000 mj en Long pulse Pro à 1064 nm.

Prise en main facilitée

La base de données clinique intégrée, construite sur plus de 70 000 lasers PZLASER Pico Qswitch YAG vendus, propose les paramètres les plus couramment utilisés : même les praticiens débutants démarrent sereinement.

Fiabilité pensée pour l'exploitation

Système de verrouillage Interlock, filtre à eau distillée facile à dévisser qui maximise la durée de vie de la source laser, et châssis plus résistant aux chocs que les produits existants.

ZONES TRAITÉES (9)

Suppression des tatouages, y compris tatouages tenaces

Taches de rousseur et taches pigmentaires

Hyperpigmentation et mélasma

Rajeunissement du visage

Cicatrices d'acné et cicatrices déprimées

Cernes et pores dilatés

Peau terne et tonalité inégale de la peau

Raffermissement et rides fines

Épilation

TECHNOLOGIE (4)

Impulsion picoseconde, effet photoacoustique

Avec une largeur d'impulsion ultra-courte de 300 à 350 ps, le laser provoque une explosion intense du pigment, sans chaleur ni dommage pour la peau : le pigment est instantanément transformé en fines particules, ensuite éliminées par le métabolisme.

Trois longueurs d'onde en une

Le Nd:YAG combine 1064 nm, 532 nm et 755 nm en standard, complétés en option par les applicateurs 585 nm, 650 nm et fractionné nid d'abeille. Cette couverture traite les pigments tenaces profonds comme les lésions pigmentaires bénignes superficielles, quelle que soit la couleur de la peau.

Bras coréen à sept articulations

Le bras de guidage de la lumière sur mesure tourne librement sur 360° avec un taux de perte d'énergie inférieur ou égal à 8 %, garantissant une énergie laser constante à chaque tir.

Précision de traitement

L'énergie focalisée à 100 % permet de contrôler avec précision la profondeur et l'énergie du traitement, pour un travail ciblé zone par zone.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Laser

Type de laser	Nd:YAG
Longueurs d'onde	1064nm, 532nm, 755nm (configuration standard) ; 585nm, 650nm, nid d'abeille (en option)
Profil du faisceau	Mode plat
Largeur d'impulsion (mode picoseconde)	300ps-350ps
Largeur d'impulsion (mode LP)	300US
Modes de traitement	Picoseconde / PTP / Multi pulse / Long pulse / Long pulse Pro

Énergie d'impulsion – 1064 nm

Picoseconde	100mj – 800mj (pas de 50mj)
PTP	100mj – 1200mj (pas de 50mj)
Impulsion multiple	100mj – 1500mj (pas de 50mj)
Impulsion longue	200mj – 2500mj (pas de 100mj)
Impulsion longue Pro	200mj – 5000mj (pas de 100mj)

Énergie d'impulsion – 532 nm

Picoseconde	50mj – 400mj (pas de 25mj)
PTP	50mj – 600mj (pas de 25mj)
Impulsion multiple	50mj – 750mj (pas de 25mj)

Traitement

Taille du spot	2-10mm réglable
Faisceau de visée	Diode 650nm < 5mw (rouge)
Taux de répétition	1-10HZ réglable

Général

Alimentation électrique	AC110V/230V, 50/60HZ
Dimensions et poids de l'emballage	100*53*115cm (101KG) ; 21*44*106 (13KG)

RÉFÉRENCES

Identifiant de page : /machines/ultra-picoiris/

Machines liées : Laser CO2 Fractionné · EosICE Pro Max

Images : 1 principale + 1 en galerie

Titre pour les moteurs de recherche : Ultra Picolris — Laser picoseconde détatouage

Description pour les moteurs de recherche : Laser picoseconde Nd:YAG PZLASER : 3 longueurs d'onde, 5 modes, détatouage et taches pigmentaires. Distribué en Tunisie par GNIE.

02 · CRYOLIPOLYSE

Cryolipolyse 7D 360°

La cryolipolyse de 4e génération à refroidissement 360° qui sculpte la silhouette du menton aux genoux.

EN LIGNE

PZLASER

MISE EN AVANT

VIDÉO

15 CARACTÉRISTIQUES

RÉSUMÉ AFFICHÉ DANS LE CATALOGUE

Machine de cryolipolyse 360° de 4e génération signée PZLASER : jusqu'à 35 % de réduction de graisse en une séance selon le fabricant, 7 applicateurs et 4 zones traitées simultanément en 40 minutes.

ARGUMENTS PRÉSENTÉS (6)

Résultats visibles dès la première séance

Selon les données du fabricant, jusqu'à 35 % de réduction de la graisse localisée en une seule séance : un argument concret pour convaincre vos client(e)s et vendre des cures.

4 zones en 40 minutes

2 moteurs et 4 systèmes de contrôle indépendants permettent de traiter jusqu'à 4 zones simultanément en seulement 40 minutes. Chaque pièce à main se règle individuellement : vous optimisez chaque créneau de cabine.

Refroidissement 360° jusqu'à -11 °C

Le froid est diffusé sur toute la surface de la coupe, pas seulement sur deux plaques : la température cible est atteinte plus vite, avec une efficacité accrue jusqu'à 25 % selon le fabricant.

7 applicateurs, du double menton aux genoux

Sept coupes ergonomiques de tailles différentes épousent chaque courbe du corps : une seule machine couvre la quasi-totalité des zones demandées en institut.

Confort client haut de gamme

Préchauffage lymphatique breveté avant le froid, mode massage breveté qui reproduit la fréquence d'un massage manuel, et coupes en silicone médical LSR souples et douces pour la peau.

Exploitation simple au quotidien

Échange d'applicateurs par simple pression sans éteindre la machine, auto-nettoyage à un bouton et filtre externe remplaçable à la main : moins de manipulations, plus de rendez-vous.

ZONES TRAITÉES (11)

Double menton

Aisselles

Bras

Ligne du soutien-gorge

Abdomen

Flancs

Poignées d'amour

Sous les fessiers

Cuisses externes

Cuisses internes

Genoux

TECHNOLOGIE (4)

Cryolipolyse à refroidissement 360°

L'applicateur aspire la peau et la couche sous-cutanée, puis diffuse un froid contrôlé sur toute la circonférence de la coupe. Refroidies, les cellules graisseuses se dégradent puis sont éliminées naturellement par le métabolisme, sans endommager les tissus environnants selon le fabricant. La zone traitée s'affine progressivement.

Température constante et double contrôle

La technologie de température constante développée par PZLASER pilote le froid avec précision entre 5 °C et -11 °C. Un double moniteur de température breveté surveille la séance en continu, pour un travail à la fois sûr et efficace.

Préchauffage lymphatique et massage brevetés

Le système intelligent chauffe d'abord la zone pour stimuler la circulation avant d'appliquer le froid, tandis que le mode massage breveté contracte et relâche les tissus au rythme d'un massage manuel. Résultat : une séance plus confortable, perçue comme un soin premium.

Poste de commande nouvelle génération

Écran Android tactile 15,6 pouces en 4K, relevable et orientable à 90° d'une simple pression, accoudoir escamotable automatique et pompe à vide renforcée (+20 % d'aspiration selon le fabricant) réglable librement pour personnaliser chaque séance.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Refroidissement

Température de cryo-sculpture	5°C ~ -11°C
Aspiration (vide)	10~80Kpa
Lumière infrarouge	37°C ~ 42°C
Lumière LED	Rouge (630nm) Vert (570nm) 50mW×4

Applicateurs

Pièces à main	7 tailles interchangeables (Wing Mini, Flat Mini, Flat, Wing, Wing Plus, Wing Max, Arc-T)
Zones simultanées	4 zones en 40 minutes

Équipement

Écran	15,6 pouces, 4K, Android, rotation 90°
Système de refroidissement	Air + eau
Contrôle	2 moteurs, 4 systèmes de contrôle indépendants

Alimentation

Alimentation électrique	AC220V 50Hz/AC110V 60Hz
-------------------------	-------------------------

Dimensions & environnement

Dimensions colis / poids	130×66×51cm, 56Kg
Température de fonctionnement	+15°C ~ +30°C
Température de stockage	-20°C ~ +55°C
Humidité relative	≤80%
Pression atmosphérique	86kPa ~ 106kPa

RÉFÉRENCES

Identifiant de page : /machines/cryolipolyse-7d-360/

Machines liées : V-Shape Platinum · Visbody-M30

Images : 1 principale + 3 en galerie

Titre pour les moteurs de recherche : Cryolipolyse 7D 360° — 7 applicateurs, 4 zones

Description pour les moteurs de recherche : Cryolipolyse 360° PZLASER : 7 applicateurs, -11 °C, 4 zones en 40 min et jusqu'à 35 % de graisse en moins en une séance selon le fabricant.

03 · REMODELAGE CORPOREL

V-Shape Platinum

La plateforme 5-en-1 visage et corps qui réunit micro-vibration compressive, rouleaux mécaniques, radiofréquence, vacuum et infrarouge pour un remodelage visible en quelques séances.

EN LIGNE

PZLASER

MISE EN AVANT

VIDÉO

16 CARACTÉRISTIQUES

4 À FOURNIR

RÉSUMÉ AFFICHÉ DANS LE CATALOGUE

Plateforme de remodelage 5-en-1 signée PZLASER : micro-vibration compressive, rouleaux mécaniques, radiofréquence bipolaire, vacuum et lumière infrarouge. Contouring corporel, raffermissement cutané et lifting du visage non invasifs, en séances de 15 minutes par sous-zone.

ARGUMENTS PRÉSENTÉS (6)

5 technologies, une seule plateforme

Micro-vibration compressive, rouleaux mécaniques, radiofréquence, vacuum et infrarouge réunis dans un seul appareil. Votre institut couvre le remodelage corporel, le raffermissement et le lifting du visage sans multiplier les équipements.

Des séances courtes, un planning optimisé

15 minutes par sous-zone : vous enchaînez davantage de client(e)s dans la journée et rentabilisez chaque créneau.

Des résultats visibles rapidement

Selon les essais cliniques du fabricant : 2,6 cm de réduction de circonférence en moyenne dès la première séance, et des résultats esthétiques probants en 1 à 3 séances seulement.

Confort client(e), zéro éviction

Traitement non invasif et confortable, du visage au corps. Le logiciel avancé simplifie l'opération et améliore encore le niveau de confort pendant la séance.

Un moteur de revenus récurrents

Un segment du contouring corporel en forte croissance et des client(e)s qui reviennent pour leurs séances d'entretien : la machine génère des revenus dans la durée.

Simple à prendre en main

Interface intuitive accessible même aux débutants et écran intelligent Android avec contrôle à distance, mises à jour et stockage illimités.

ZONES TRAITÉES (6)

Remodelage corporel (body contouring)

Réduction de circonférence

Amélioration de l'aspect de la cellulite

Raffermissement cutané

Lifting du visage

Relaxation corporelle

TECHNOLOGIE (4)

Micro-vibration compressive

Technologie innovante qui « épouse » les tissus et délivre un traitement personnalisé pour tonifier, raffermir et lisser les irrégularités. Associée au massage par rouleaux et à la lumière infrarouge, elle stimule la microcirculation, l'oxygénation et le renouvellement cellulaire, favorise le drainage lymphatique, améliore le tonus musculaire et réduit l'aspect de la cellulite.

Multi-énergies combinées

L'infrarouge chauffe les tissus jusqu'à 3 mm de profondeur, la radiofréquence bipolaire jusqu'à 20 mm. Le vacuum garantit une délivrance précise de l'énergie, tandis que les rouleaux mécaniques favorisent le drainage lymphatique et le lissage de l'aspect capitoné. Une chauffe efficace et nettement plus confortable.

Applicateurs dédiés visage et corps

Un petit applicateur « carving » avec 3 embouts de tailles différentes pour le visage, plus des applicateurs moyen et grand 4-en-1 pour le corps. La combinaison RF, vacuum, infrarouge et rouleaux stimule la production de nouveau collagène et d'élastine : peau plus ferme, volume localisé réduit, texture cutanée améliorée.

Écran intelligent Android

Grand écran tactile Android avec contrôle à distance, mises à jour et stockage illimités. Le logiciel avancé simplifie l'opération, réduit la sensibilité à la technique de l'opérateur et fiabilise le résultat séance après séance.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Technologies

Technologies combinées	5-en-1 : micro-vibration compressive, rouleaux mécaniques, radiofréquence bipolaire, vacuum, lumière infrarouge
Profondeur de chauffe infrarouge	Jusqu'à 3 mm
Profondeur de chauffe RF bipolaire	Jusqu'à 20 mm

Applicateurs

Applicateur visage	Pièce à main « carving » avec 3 embouts de tailles différentes
Applicateurs corps	Moyen et grand, 4-en-1 (RF bipolaire, vacuum, infrarouge, rouleaux mécaniques)

Interface & séances

Écran	Écran tactile intelligent Android (contrôle à distance, mises à jour et stockage illimités)
Durée de séance	15 minutes par sous-zone
Protocole indicatif	Résultats en 1 à 3 séances (données fabricant)

Résultats cliniques (essais du fabricant)

Réduction de circonférence	2,6 cm en moyenne après 1 séance
Taux de réponse	100 % des cas avec au moins 1,5 cm de réduction après 1 séance
Raffermissment cutané	92 % après 2 séances
Lifting du visage	95 % après 3 séances

Général

Puissance	À fournir — absent de la documentation fabricant
Alimentation	À fournir — absent de la documentation fabricant
Dimensions	À fournir — absent de la documentation fabricant
Poids	À fournir — absent de la documentation fabricant

RÉFÉRENCES

Identifiant de page : /machines/v-shape-platinum/

Machines liées : Cryolipolyse 7D 360° · 3-en-1 Air Presso

Images : 1 principale + 2 en galerie

Titre pour les moteurs de recherche : V-Shape Platinum — remodelage 5-en-1 visage & corps

Description pour les moteurs de recherche : Plateforme 5-en-1 PZLASER : micro-vibration, RF, vacuum, infrarouge, rouleaux. Contouring, raffermissement et lifting non invasifs. Distribué par GNIE.

04 · SOIN DU VISAGE

Hydrafacial 10-en-1

La plateforme visage 10-en-1 qui révèle une peau nette, hydratée et éclatante en un protocole de 30 minutes.

EN LIGNE

PZLASER

13 CARACTÉRISTIQUES

RÉSUMÉ AFFICHÉ DANS LE CATALOGUE

Plateforme de soin du visage non invasive réunissant 10 technologies : hydradermabrasion Aqua Peel, oxygène, EMS, RF, ultrasons, micro-lift et analyseur de peau. Des résultats visibles et durables, en cabine.

ARGUMENTS PRÉSENTÉS (6)

10 technologies, un seul appareil

Aqua peel, jet d'oxygène, EMS, chaud-froid, micro-lift, oxygénation, ultrasons, RF, spatule de nettoyage et analyseur de peau : toute la cabine visage réunie sur une seule plateforme.

Protocole express en 3 étapes

Nettoyer + exfolier, extraire + hydrater, infuser + protéger : un soin complet en 30 minutes qui optimise la rotation des rendez-vous en institut.

Non invasif et sans douleur

Le soin est réalisé par l'appareil plutôt qu'à la main, pour une pénétration plus profonde des actifs et des résultats plus durables, dans un confort total pour la cliente.

Résultats immédiats et durables

Des résultats visibles dès la première séance : grain de peau affiné, pores resserrés, teint plus lumineux et transparent.

Diagnostic de peau intégré

L'analyseur de peau de 28 millions de mégapixels HD objective l'état cutané, personnalise les protocoles et facilite la vente de cures.

Prise en main intuitive

Système d'exploitation intelligent sur écran 10,4 pouces : interface conviviale, fonctions polyvalentes et multilingues pour toute l'équipe.

ZONES TRAITÉES (7)

Ridules et rides

Élasticité et fermeté

Uniformité et éclat du teint

Texture de la peau

Taches brunes

Peaux grasses et congestionnées

Pores dilatés

TECHNOLOGIE (4)

Hydradermabrasion Aqua Peel

L'aspiration sous vide ouvre les pores pour un nettoyage en profondeur et une extraction facile des impuretés, points noirs et cellules mortes. La tête de travail à trois zones (lame exfoliante douce, éruption d'essence, aspiration des impuretés) triple l'efficacité en un seul passage, avec 4 solutions dédiées (nettoyage, éclaircissement-hydratation, nettoyage profond).

Jet d'oxygène et oxygénation

L'injection d'oxygène à haute pression, en fines particules, pénètre jusqu'à la couche basale pour renforcer la rétention d'eau et resserrer les pores. Le mode oxygénation crée un environnement riche en oxygène qui active les cellules et améliore l'absorption des produits, en synergie avec un peeling aux acides de fruits.

EMS nano-mésothérapie et micro-lift

Les nanocristaux en silicium monocristallin ouvrent les canaux d'absorption de la couche cornée sans atteindre le derme : introduction indolore, non invasive, avec une absorption des actifs augmentée de plus de 40 % grâce à la conduction microélectronique. Les microcourants du micro-lift alternent cations et anions pour redessiner les contours du visage.

RF, ultrasons et chaud-froid

La radiofréquence génère une chaleur douce dans la peau pour raffermir et lisser l'apparence des rides. Les ultrasons (1 à 3 millions de vibrations par minute) ouvrent les pores et accélèrent la pénétration des essences. Le module chaud-froid descend rapidement sous 0 degré pour apaiser les rougeurs, réduire la sensibilité et raffermir.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Général

Alimentation	100-120V / 60Hz · 200-240V / 50Hz
Écran	10,4 pouces
Puissance	500 W

Aqua Peel

Sondes	Souples : 3 pcs · Rigides : 8 pcs
Aspiration	Intensité : 4-5 kg · Pression : 96 Kpa · Débit d'eau : ≤50 L
Flacons de solution	A : Nettoyage · B : Éclaircissement et hydratation · C : Nettoyage en profondeur · D : Nettoyage du circuit

Technologies

Fréquence RF	0,2-0,5 MHz
Chaud & Froid	Chaud : 36-46 · Froid : 0-6
Ultrasons	1 MHz
Spatule de nettoyage (fréquence)	26-30 MHz
Nano-mésothérapie EMS (taille)	4x4 mm x 250 µm
Micro-lift	Fréquence : 200 Hz · Courant : 50-800 µA
Analyseur de peau	28 millions de mégapixels HD

RÉFÉRENCES

Identifiant de page : /machines/hydrafacial-10-en-1/

Machines liées : Skin Analyzer Q2 · Ultra Picolris

Images : 1 principale + 1 en galerie

Titre pour les moteurs de recherche : Hydrafacial 10-en-1 — plateforme visage complète

Description pour les moteurs de recherche : Plateforme visage 10-en-1 : aqua peel, oxygène, RF, ultrasons, EMS et analyse de peau. Soins non invasifs de 30 minutes, résultats visibles et durables.

05 · PRESSOTHÉRAPIE

3-en-1 Air Presso

Pressothérapie, infrarouge lointain et EMS réunis dans un seul appareil pour un protocole silhouette complet : drainage, affinement et raffermissement.

EN LIGNE

13 CARACTÉRISTIQUES

3 À FOURNIR

RÉSUMÉ AFFICHÉ DANS LE CATALOGUE

Appareil 3-en-1 combinant pressothérapie à 20 coussins d'air, chaleur infrarouge lointain réglable par zone et électrostimulation EMS. Un protocole minceur et bien-être complet en une seule séance.

ARGUMENTS PRÉSENTÉS (5)

Trois technologies, un seul appareil

Infrarouge lointain, pressothérapie et EMS s'enchaînent sur la même plateforme. Votre institut propose un protocole silhouette complet sans multiplier les équipements.

Sensation de légèreté immédiate

La compression séquentielle des 20 coussins d'air procure un confort immédiat et une sensation de jambes légères dès la fin de la séance.

Silhouette redessinée

Le protocole affine et redessine les jambes, le ventre et les bras tout en améliorant l'aspect de la peau, y compris sur l'aspect capitonné.

Raffermissement par électrostimulation

L'EMS stimule la musculature par impulsions basse fréquence pour un effet raffermissant et tonifiant, réglable sur 5 niveaux.

Séance personnalisable zone par zone

Temps d'inflation, température infrarouge et mode de compression se règlent indépendamment par zone : chaque client(e) reçoit un protocole sur mesure.

ZONES TRAITÉES (6)

Jambes

Ventre

Bras

Taille

Aspect capitonné (cellulite)

Silhouette corps entier

TECHNOLOGIE (4)

Infrarouge lointain

La combinaison chauffante diffuse une chaleur douce qui élève progressivement la température corporelle. Cette chauffe prépare les tissus et accompagne le protocole minceur, avec une température réglable zone par zone (taille, bras, jambes).

Pressothérapie séquentielle à 20 coussins d'air

La combinaison intègre 20 coussins d'air (10 de chaque côté du corps) qui se gonflent par cycles ou simultanément, sur le corps entier ou des zones ciblées. Cette compression favorise le drainage et la circulation de retour, pour une sensation de légèreté et une silhouette affinée. 6 modes de compression programmés.

Électrostimulation musculaire (EMS)

Des impulsions électroniques basse fréquence stimulent des points précis du corps pour tonifier et raffermir la peau en fin de séance. Intensité ajustable sur 5 niveaux.

Un protocole en trois temps

Le fabricant recommande un déroulé structuré : chauffe infrarouge après le massage manuel, puis drainage par pressothérapie, et enfin raffermissement par EMS – pour un résultat silhouette global et cohérent.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation

Tension	100–110 V ou 220–240 V
Fréquence	50 Hz / 60 Hz
Puissance	500 W

Pressothérapie

Coussins d'air	20 (10 de chaque côté du corps)
Modes de compression	6 modes séquentiels programmés
Temps d'inflation	Réglable par zone (en secondes)
Pression maximale	À fournir – absent de la documentation fabricant

Infrarouge lointain

Température taille	42 °C max
Température bras	39 °C max
Température jambes	45 °C max

EMS

Intensité	5 niveaux réglables
-----------	---------------------

Général

Dimensions	À fournir – absent de la documentation fabricant
Poids	À fournir – absent de la documentation fabricant

RÉFÉRENCES

Identifiant de page : /machines/presseo-3-en-1/

Machines liées : Cryolipolyse 7D 360° · V-Shape Platinum

Images : 1 principale + 1 en galerie

Titre pour les moteurs de recherche : 3-en-1 Air Presse – pressothérapie, infrarouge & EMS

Description pour les moteurs de recherche : Appareil 3-en-1 : pressothérapie 20 coussins d'air, infrarouge lointain et EMS. Drainage, affinement et raffermissement en une séance. Distribué par GNIE.

06 · REMODELAGE CORPOREL

Hifem EMS+RF

Le remodelage corporel non invasif qui construit le muscle, réduit la graisse et raffermi la peau dans la même séance de 30 minutes, grâce à une pièce à main qui émet simultanément électromagnétisme focalisé et radiofréquence.

EN LIGNE

PZLASER

16 CARACTÉRISTIQUES

4 À FOURNIR

RÉSUMÉ AFFICHÉ DANS LE CATALOGUE

Plateforme de remodelage corporel PZLASER associant l'électromagnétisme focalisé de haute intensité (HIFEM) et la radiofréquence dans une seule pièce à main 2-en-1. Renforcement musculaire, réduction de la graisse sous-cutanée et raffermissement cutané en séances de 30 minutes, sur l'abdomen, les fessiers, les bras, les cuisses et les mollets.

ARGUMENTS PRÉSENTÉS (6)

Trois effets en une seule séance

Construction musculaire, réduction de la graisse et raffermissement cutané sont obtenus dans le même passage. Votre client(e) ne repart pas avec un seul résultat, et votre cabine n'immobilise qu'un seul créneau.

Trente minutes par séance

Le protocole tient en 30 minutes. Vous enchaînez les rendez-vous sur la journée et le retour sur investissement de la machine se calcule en créneaux, pas en demi-journées.

Des chiffres que vous pouvez annoncer

Selon les essais du fabricant : +25 % de masse musculaire abdominale, -30 % d'épaisseur de la couche graisseuse sous-cutanée et environ 6 cm de tour de taille en moins. Des repères concrets à présenter en consultation.

Une réponse au post-partum

L'écartement des grands droits de l'abdomen est réduit de 18,8 % en moyenne (données fabricant) : la machine adresse une demande que peu d'équipements de votre zone savent traiter.

Cinq zones, une seule machine

Abdomen, fessiers, face interne des bras, cuisses et mollets sont traités avec le même équipement. Vous couvrez la silhouette complète sans multiplier les appareils ni les formations.

Sans éviction, sans anesthésie

Traitement non invasif : pas d'incision, pas d'anesthésie, pas d'arrêt d'activité. Le capteur thermostatique intelligent maintient la température dans une plage confortable pendant toute la séance.

ZONES TRAITÉES (6)

Renforcement et volume musculaire (abdomen, fessiers)

Réduction de la graisse sous-cutanée localisée

Réduction du tour de taille

Raffermissement de la peau distendue

Amélioration de l'écartement des grands droits

Récupération de la silhouette post-partum

TECHNOLOGIE (4)

HIFEM : la contraction supramaximale

L'électromagnétisme focalisé de haute intensité déclenche des contractions musculaires que l'exercice volontaire ne permet pas d'atteindre. Le muscle se restructure, sa masse augmente et sa ligne se redessine — un travail que le client(e) ne pourrait pas produire seul(e) en salle.

Radiofréquence : la chaleur qui déloge la graisse

L'énergie RF active la microcirculation et chauffe les cellules des couches profondes. L'épaisseur de la couche graisseuse sous-cutanée diminue, tandis que la chaleur stimule la régénération du collagène et resserre la peau distendue par le volume adipeux.

Pièce à main 2-en-1, développée en interne

PZLASER annonce la première pièce à main du marché à émettre radiofréquence et électromagnétisme focalisé simultanément. La synchronisation de l'énergie des électrodes et du champ électromagnétique double l'effet délivré par rapport à des passages successifs.

Double alimentation et régulation thermique

La sortie stable de la double alimentation permet à l'énergie d'atteindre rapidement les couches profondes de la peau. Un capteur thermostatique intelligent personnalise la température dans une plage confortable et sûre tout au long du protocole.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Technologies

Technologies combinées	HIFEM (électromagnétisme focalisé de haute intensité) + radiofréquence
Pièce à main	2-en-1, émission simultanée RF et électromagnétique
Régulation thermique	Capteur thermostatique intelligent, température personnalisable
Alimentation énergétique	Double alimentation à sortie stable

Séances & zones

Durée de séance	30 minutes
Zones traitées	Abdomen, fessiers, bras, cuisses, mollets
Délai des résultats	Quelques semaines (données fabricant)
Invasivité	Non invasif, sans éviction sociale

Résultats annoncés (données fabricant)

Masse musculaire abdominale	+25 % en moyenne
Couche graisseuse sous-cutanée	-30 % d'épaisseur
Écartement des grands droits	-18,8 % en moyenne
Tour de taille	Environ 6 cm en moins

Général

Puissance	À fournir — absent de la documentation fabricant
Alimentation	À fournir — absent de la documentation fabricant
Dimensions	À fournir — absent de la documentation fabricant
Poids	À fournir — absent de la documentation fabricant

RÉFÉRENCES

Identifiant de page : /machines/hifem-ems-rf/

Machines liées : EMS 16 · V-Shape Platinum

Images : 1 principale + 2 en galerie

Titre pour les moteurs de recherche : Hifem EMS+RF — muscle, graisse & fermeté en 30 min

Description pour les moteurs de recherche : Remodelage corporel PZLASER : HIFEM + radiofréquence dans une pièce à main 2-en-1. +25 % de muscle, -30 % de graisse, taille affinée. Distribué par GNIE.

07 · ANALYSE CORPORELLE

Visbody-M30

Le miroir de scan corporel 3D qui objective la silhouette de vos client(e)s et transforme chaque résultat en preuve visible.

EN LIGNE

VISBODY

MISE EN AVANT

VIDÉO

11 CARACTÉRISTIQUES

RÉSUMÉ AFFICHÉ DANS LE CATALOGUE

Miroir de scan corporel 3D : avatar 360° fidèle, 9 évaluations posturales intelligentes, 13 circonférences mesurées au millimètre et suivi d'évolution dans le cloud. L'outil de preuve des instituts et centres de remodelage.

ARGUMENTS PRÉSENTÉS (5)

Des résultats objectifs, avant/après

Le scan génère un modèle 3D fidèle du corps à chaque visite : vos client(e)s voient leur évolution au lieu de la deviner. Un argument décisif pour vendre des cures de remodelage et éviter les contestations de résultats.

Un moteur de conversion et de fidélisation

Selon les chiffres du fabricant, les centres équipés constatent +60 % de conversion des nouveaux membres, +35 % de réachat, +37 % d'inscriptions en cours privés et +75 % de retours positifs.

Des mesures au millimètre, sans mètre ruban

13 circonférences corporelles relevées automatiquement avec une précision millimétrique : fini les mesures manuelles lentes et approximatives, votre équipe gagne du temps sur chaque bilan.

Une expérience client premium

Design miroir élégant, écran tactile et interaction gestuelle, avatar 3D affiché en rotation à 360° : le bilan corporel devient un moment valorisant qui différencie votre institut.

Un dossier client digitalisé et sécurisé

Toutes les données sont archivées à vie dans le cloud et les données privées sont cloisonnées en permanence. Les rapports se consultent sur smartphone (WeChat), PC et tablette.

ZONES TRAITÉES (6)

Modèle corporel 3D authentique à 360°

9 évaluations posturales intelligentes : tête avancée, tête inclinée, épaules déséquilibrées, épaules enroulées, bascule antérieure/postérieure du bassin, genoux (hyperextension/flexion), jambes en X/O/K/D, inclinaison du corps

Mesure automatisée de 13 circonférences : cou, bras, poitrine, taille haute et moyenne, hanches, cuisses, mollets

Mobilité de l'épaule : amplitude maximale en abduction et en flexion avant

Comparaison d'évolution : historique des paramètres et modèles 3D comparés

Rapports d'analyse : posture, circonférences, fonction de l'épaule, composition corporelle

TECHNOLOGIE (4)

Matrice technologique BODY++

La technologie propriétaire BODY++ de Visbody produit instantanément une imagerie 3D/4D haute précision du corps humain. Combinée à la vision par IA et à la reconstruction optique 3D, elle collecte rapidement les données corporelles et restitue un avatar 3D fidèle à 360°, détails de silhouette compris.

Analyse posturale sur base de 8 millions de morphologies

La détection 3D des points squelettiques, associée à une base de plus de 8 millions de silhouettes et postures et à des algorithmes propriétaires, réalise 9 évaluations posturales statiques et présente les déséquilibres de façon claire et visuelle pour appuyer le bilan du praticien.

Caméra de profondeur pour les circonférences

Une caméra à détection de profondeur, pilotée par des algorithmes développés en interne, relève 13 circonférences corporelles en quelques instants avec une précision au millimètre — sans aucune manipulation manuelle.

Laboratoire dynamique

La technologie de suivi dynamique de Visbody capture en temps réel la trajectoire de l'épaule, mesure l'amplitude maximale en abduction et en flexion avant et sensibilise vos client(e)s à leurs restrictions de mobilité.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Général

Modèle	M30
--------	-----

Alimentation

Alimentation électrique	220V/50Hz
Puissance	120W
Température de fonctionnement	10°C ~ 40°C

Dimensions

Miroir	1860mm (H) x 550mm (l) x 340mm (P)
Plateau tournant	Hauteur 92mm, diamètre 450mm
Tapis de sol	1630mm (H), 600mm (l)

Poids

Miroir	47kg
Plateau tournant	7.5kg

Capacités testées

Charge maximale du plateau (test)	180kg
Taille maximale (test)	200cm

RÉFÉRENCES

Identifiant de page : /machines/visbody-m30/

Machines liées : HOWBODY H6 · Cryolipolyse 7D 360°

Images : 1 principale + 6 en galerie

Titre pour les moteurs de recherche : Visbody-M30 — Miroir de scan corporel 3D

Description pour les moteurs de recherche : Visbody-M30 : avatar 3D à 360°, 9 analyses posturales, 13 circonférences au millimètre et comparaisons avant/après. Objectivez vos résultats en institut.

08 · RESURFACING

Laser CO₂ Fractionné

Le laser CO₂ fractionné 10600 nm à tube RF Coherent (USA) pour un resurfaçage cutané de précision : peau lissée, texture affinée, cicatrices visiblement atténuées.

EN LIGNE

13 CARACTÉRISTIQUES

RÉSUMÉ AFFICHÉ DANS LE CATALOGUE

Laser CO₂ fractionné 70 W équipé d'un tube RF Coherent importé des USA et d'un bras laser 7 articulations sud-coréen. Resurfaçage cutané, atténuation des cicatrices d'acné et des taches de rousseur.

ARGUMENTS PRÉSENTÉS (5)

Resurfaçage cutané de précision

Les microfaisceaux fractionnés lissent le grain de peau et améliorent visiblement la texture, pour un rendu plus uniforme dès les premières séances.

Cicatrices et vergetures atténuées

Le protocole améliore l'apparence des cicatrices, notamment les cicatrices d'acné et les vergetures, ainsi que celle des taches de rousseur et des taches solaires.

Effet tenseur visage et cou

Réduction de l'apparence des ridules et des rides, avec un effet raffermissant sur la peau du visage et du cou.

Source laser Coherent importée des USA

Le générateur laser Coherent (USA) garantit un niveau de qualité et une constance de résultats élevés, séance après séance — un argument de confiance pour votre institut.

Trois têtes de travail, plus de protocoles

Tête fractionnée 9 modes, tête de coupe de précision et tête vaginale : un seul équipement couvre plusieurs prestations et rentabilise votre investissement.

ZONES TRAITÉES (10)

Resurfaçage cutané

Cicatrices d'acné

Taches de rousseur

Ridules et rides

Texture de la peau

Raffermissement visage et cou

Taches solaires

Vergetures

Poches sous les yeux

Rajeunissement intime

TECHNOLOGIE (4)

Laser CO₂ fractionné 10600 nm

Des microfaisceaux d'énergie laser ciblent le derme et créent de minuscules micro-zones de traitement sans endommager les tissus environnants. Le processus naturel de régénération de la peau produit alors de nouveaux tissus sains : le grain de peau devient plus régulier, sans plaie visible, et le maquillage peut être appliqué immédiatement après la séance.

Tube RF Coherent importé des USA

La source laser est un tube RF Coherent importé des USA, gage d'un niveau de qualité et d'une stabilité d'émission élevés. Puissance de 70 W à la longueur d'onde de 10600 nm.

Bras laser 7 articulations (Corée du Sud)

Le bras laser à 7 articulations, importé de chez Korealab Inc. (Corée du Sud), offre une manipulation fluide à 360°, une émission stable, une faible perte de lumière et une énergie lumineuse uniforme sur toute la zone traitée.

Trois têtes de travail

La tête fractionnée propose 9 modes de balayage pour couvrir toutes les zones. La tête de coupe délivre une énergie focalisée pour corriger les irrégularités cutanées avec un contrôle tissulaire précis, tout en stimulant le collagène. La tête vaginale exerce un effet photothermique contrôlé qui favorise le resserrement des tissus et la production de nouveau collagène.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Laser

Longueur d'onde	10600 nm
Source laser	Tube RF Coherent importé des USA
Puissance	70 W

Balayage fractionné

Formes de balayage	Carré, rectangle, cercle, triangle, hexagone, ellipse, ligne
Surface de balayage	20*20 mm
Temps d'exposition (dwell time)	0.1 ms - 10 ms
Pas entre les points (dot pitch)	0.1 mm - 2.6 mm
Motifs de balayage	Standard, Random, Scatter
Modes de traitement (tête fractionnée)	9 modes

Têtes de travail

Têtes incluses	Tête fractionnée, tête de coupe, tête vaginale
Bras laser	7 articulations, importé de Corée du Sud (Korealab Inc.)

Général

Refroidissement	Par air
Alimentation	AC 110-220V 50/60Hz

RÉFÉRENCES

Identifiant de page : /machines/laser-co2-fractionne/

Machines liées : Ultra Picolris · Hydrafacial 10-en-1

Images : 1 principale + 4 en galerie

Titre pour les moteurs de recherche : Laser CO2 Fractionné – resurfaçage de précision

Description pour les moteurs de recherche : Laser CO2 fractionné 70 W, tube RF Coherent (USA), bras 7 articulations. Resurfaçage, cicatrices d'acné, raffermissment. Distribué par GNIE.

09 · ÉPILATION

EosICE Pro Max

La plate-forme laser diode 4-en-1 qui rend l'épilation rapide, confortable et efficace sur tous les phototypes, de I à VI.

EN LIGNE

PZLASER

17 CARACTÉRISTIQUES

5 À FOURNIR

RÉSUMÉ AFFICHÉ DANS LE CATALOGUE

Laser diode 4-en-1 (755, 808, 940 et 1064 nm) avec double poignée simultanée, refroidissement Peltier -18° et optique allemande LIMO. L'épilation haut débit pensée pour les instituts exigeants.

ARGUMENTS PRÉSENTÉS (6)

Tous les phototypes, toutes les pilosités

Quatre longueurs d'onde (755, 808, 940 et 1064 nm) couvrent les phototypes I à VI, des poils fins et résiduels aux peaux les plus foncées. Une seule plate-forme pour toute votre clientèle.

Deux poignées en simultané

Une première mondiale selon le fabricant : deux poignées utilisables en même temps pour accélérer les séances et augmenter le nombre de client(e)s traité(e)s par jour.

Confort client(e) maximal

Le refroidissement Peltier 360 atteint -18° en 2 minutes et l'impulsion courte de 2 ms réduit la douleur de 70 % selon le fabricant. Des séances plus douces, une clientèle fidélisée.

Ergonomie praticien

Poignée à passage direct et vertical, manipulable d'une seule main par une seule personne : la fatigue de l'opérateur est réduite de 60 % selon le fabricant, même sur les longues séances.

Endurance et coûts maîtrisés

200 000 000 de shoots annoncés (100 000 000 par bras), utilisation 24h/24 et consommation d'énergie réduite de 70 % : un investissement conçu pour durer.

Paramétrage intelligent

Système de détection des poils qui recommande automatiquement les meilleurs paramètres : plus efficace, plus sûr et plus professionnel au quotidien.

ZONES TRAITÉES (9)

Aisselles

Lèvre supérieure

Menton

Joues

Torse

Dos

Abdomen

Maillot

Jambes

TECHNOLOGIE (4)

Plate-forme personnalisée 4-en-1

Quatre longueurs d'onde en une seule onde à 4 bandes : Alexandrite 755 nm pour les poils fins et résiduels, diode 808 nm pour l'épilation générale à grande vitesse, 940 nm pour une pénétration profonde absorbée par le chromophore cible, et YAG à longue impulsion 1064 nm pour les follicules profonds et les peaux plus foncées.

Optique allemande LIMO et barre laser DILAS

Lentilles de collimateur LIMO allemandes (uniformité du spot +100 %, densité énergétique +20 %, efficacité +50 %) et barre laser DILAS assemblée par FOCUSLIGHT. La largeur d'impulsion descend à 2 ms, 5 à 20 fois inférieure aux lasers à diode classiques selon le fabricant, avec une taille de spot réglable par aspiration magnétique.

Refroidissement Peltier 360

Le refroidissement atteint -18° en 2 minutes et le refroidissement par contact avec la peau est augmenté de 300 % selon le fabricant. L'appareil fonctionne 24h/24 sans réfrigérateur, avec un bruit réduit de 30 %.

Écran Android 15,6 pouces et suivi des séances

Écran Android ultra-clair de 15,6 pouces avec mise à jour sans fil du système et large stockage de données pour suivre chaque client(e) à chaque séance. Première technologie de transmission magnétique sans fil au monde selon le fabricant.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueurs d'onde

Plate-forme	4-en-1
Longueurs d'onde	755 nm / 808 nm / 940 nm / 1064 nm
Phototypes	I – VI

Impulsion et endurance

Largeur d'impulsion minimale	2 ms
Durée de vie annoncée	200 000 000 de shoots (100 000 000 par bras)
Utilisation	24h/24

Refroidissement

Type	Peltier de refroidissement 360
Température	-18° atteints en 2 minutes

Système

Écran	Android ultra-clair 15,6 pouces
Mise à jour	Sans fil (système Android)
Poignées	2 poignées utilisables simultanément

Caractéristiques techniques

Puissance	<i>À fournir – absent de la documentation fabricant</i>
Fluence	<i>À fournir – absent de la documentation fabricant</i>
Fréquence	<i>À fournir – absent de la documentation fabricant</i>
Taille du spot	<i>À fournir – absent de la documentation fabricant</i>
Dimensions et poids	<i>À fournir – absent de la documentation fabricant</i>

Certifications

Normes	Medical CE, FDA, ISO 13485
--------	----------------------------

RÉFÉRENCES

Identifiant de page : /machines/laser-diode-epilation/

Machines liées : Électrolyse 5-en-1 · Ultra Picolris

Images : 1 principale + 5 en galerie

Titre pour les moteurs de recherche : EoslCE Pro Max – laser diode 4-en-1 PZLASER

Description pour les moteurs de recherche : Laser diode 755/808/940/1064 nm pour l'épilation de tous les phototypes : double poignée, refroidissement -18°, optique allemande LIMO.

10 · ÉPILATION

Électrolyse 5-en-1

L'épilation permanente par aiguilles isolées, du soin préparatoire à l'apaisement final, réunie dans un seul appareil multifonction.

EN LIGNE

11 CARACTÉRISTIQUES

3 À FOURNIR

RÉSUMÉ AFFICHÉ DANS LE CATALOGUE

Plateforme d'épilation permanente combinant aiguilles électriques isolées, pincette isolée, marteau chaud/froid et stylo plasma. Un protocole complet en 5 étapes, piloté sur écran tactile.

ARGUMENTS PRÉSENTÉS (5)

Un protocole complet en 5 étapes

De la désinfection de la zone jusqu'à l'apaisement final au stylo plasma, toute la séance se déroule sur un seul appareil. Votre institut propose une prestation d'épilation permanente structurée, sans multiplier les équipements.

Précision follicule par follicule

L'aiguille isolée s'insère dans le follicule pileux et applique un courant de faible intensité pour détruire la racine du poil. Un travail de précision, adapté aux zones où une épilation ciblée est recherchée.

Confort client à chaque étape

Le marteau froid prépare la zone avant le soin pour réduire la sensibilité ; le marteau chaud apaise rougeurs et irritations après le passage de l'aiguille.

Finition soignée, poils incarnés limités

La pincette isolée retire délicatement les poils traités sans résidu dans le follicule, et le stylo plasma en mode doux stimule le collagène, calme les rougeurs et aide à prévenir les poils incarnés.

Pilotage simple sur écran tactile

Modes, impulsion, durée et puissance se règlent en quelques gestes sur l'écran tactile couleur. Chaque séance s'ajuste au profil de la cliente.

ZONES TRAITÉES (5)

Épilation permanente du visage et du corps

Aisselles

Zones délicates du visage (sourcils, duvet)

Prévention des poils incarnés

Apaisement des rougeurs post-épilation

TECHNOLOGIE (4)

Aiguilles électriques isolées

L'aiguille isolée est insérée dans le follicule pileux selon l'angle correct, puis délivre un courant de faible intensité qui détruit la racine du poil. Trois modes de travail (FLASH, THER., BLEND) avec impulsion, durée et puissance réglables permettent d'adapter le traitement à chaque zone.

Marteau chaud / froid

Utilisé en mode froid avant le soin, il réduit la sensibilité de la zone pour un meilleur confort. En mode chaud après le soin, il apaise les rougeurs et les irritations.

Pincette isolée

Après le passage de l'aiguille, la pincette isolée retire délicatement le poil traité et garantit qu'aucun résidu ne reste dans le follicule. Un mode dédié à l'écran permet de régler durée et puissance.

Stylo plasma

En fin de protocole, le stylo plasma utilisé en mode doux stimule le collagène et favorise la récupération de la peau. Il contribue à réduire les rougeurs et à prévenir les poils incarnés.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Pièces à main

Aiguilles électriques isolées	Épilation permanente par courant de faible intensité
Pincette isolée	Retrait des poils traités
Marteau chaud / froid	Préparation et apaisement de la zone
Stylo plasma	Mode doux — stimulation du collagène

Électrolyse

Modes	FLASH / THER. / BLEND
Réglages	Impulsion (Pulse), durée (Time), minuterie (Timer)
Puissance	Réglable jusqu'à 100 %

Interface

Commande	Écran tactile couleur
----------	-----------------------

Général

Alimentation	À fournir — absent de la documentation fabricant
Dimensions	À fournir — absent de la documentation fabricant
Poids	À fournir — absent de la documentation fabricant

RÉFÉRENCES

Identifiant de page : /machines/electrolyse-5-en-1/

Machines liées : EosICE Pro Max · Hydrafacial 10-en-1

Images : 1 principale + 2 en galerie

Titre pour les moteurs de recherche : Électrolyse 5-en-1 — épilation permanente

Description pour les moteurs de recherche : Appareil 5-en-1 d'épilation permanente : aiguilles isolées, pincette isolée, marteau chaud/froid et stylo plasma. Protocole complet sur écran tactile.

11 · ANALYSE CORPORELLE

Skin Analyzer Q2

L'analyseur de peau à trois caméras qui quantifie 18 indicateurs cutanés, de la surface aux couches profondes, et transforme chaque bilan en programme de soins.

EN LIGNE

19 CARACTÉRISTIQUES

2 À FOURNIR

RÉSUMÉ AFFICHÉ DANS LE CATALOGUE

Analyseur de peau à 3 caméras de 48 millions de pixels : capture 180° sans bouger le visage, imagerie multispectrale, 18 indicateurs quantifiés par IA et rapport client par QR code.

ARGUMENTS PRÉSENTÉS (6)

Un bilan cutané objectif qui vend des cures

Chaque problème de peau est quantifié par IA (densité, nombre, surface, grade) puis associé à une recommandation de soins et de produits. Le diagnostic devient un argument concret pour proposer des programmes complets.

Capture en un clic, sans bouger le visage

Les trois caméras photographient automatiquement les faces gauche, centrale et droite en un seul déclenchement. Prise de vue rapide, reproductible et confortable pour la cliente.

Des avant/après incontestables

Le repositionnement assisté par IA superpose l'image de la première séance à la prise de vue du jour pour garantir un cadrage identique. Quatre modes de comparaison mettent en évidence l'évolution entre les séances.

Un rapport que la cliente emporte

Le bilan complet est accessible par QR code sur une page web dédiée : chaque cliente repart avec son analyse sur son téléphone, un vrai levier de fidélisation et d'image premium.

Anticiper l'évolution de la peau

Les courbes de tendance simulent l'évolution des taches, pores, sensibilités et signes de l'âge sur 5 à 10 ans : un argument fort pour engager une prise en charge dès aujourd'hui.

Données sécurisées et logiciel évolutif

Le stockage cloud protège les dossiers clients même en cas de casse ou de perte de la tablette, et le logiciel bénéficie de mises à jour gratuites régulières.

ZONES TRAITÉES (10)

Taches pigmentaires et pigmentation profonde

Pores dilatés et points noirs

Rides et ridules

Acné, sébum et porphyrines

Sensibilité, rougeurs diffuses et petits vaisseaux apparents

Dommages cutanés liés aux UV

Niveau d'hydratation de la peau

Tendance au vieillissement cutané

Détection d'agents fluorescents dans les cosmétiques

Typologie de peau Baumann (8 profils)

TECHNOLOGIE (4)

Trois caméras industrielles de 48 millions de pixels

Trois caméras industrielles de 48 millions de pixels (importées des États-Unis) capturent le visage à 180° : faces gauche, centrale et droite sont photographiées automatiquement, sans que la cliente ait à bouger. La reconnaissance faciale par IA quantifie ensuite les indicateurs cutanés de chaque angle.

Imagerie multispectrale en réseau

Huit spectres d'analyse — lumière blanche RGB, lumière polarisée parallèle, polarisée croisée, UV, lumière bleue, lumière de Wood et spectres composites (carte des pigments rouges, carte thermique, carte brune) — révèlent tour à tour texture, rides, pigmentation, sébum, porphyrines et rougeurs, de la surface aux couches profondes.

Quantification par intelligence artificielle

Les algorithmes d'apprentissage profond, entraînés sur de grands volumes d'images annotées, quantifient 18 indicateurs sur 9 dimensions : densité, longueur, nombre et grade de chaque problème cutané. La typologie Baumann classe la peau selon 8 profils (sèche/grasse, ridée/tonique, sensible/résistante, pigmentée/non pigmentée), et un modèle algorithmique adapte l'analyse aux différentes carnations.

Mesure d'hydratation par bio-impédance

Le stylo de mesure à double électrode applique un signal haute fréquence de faible intensité à la surface de la peau et analyse la variation d'impédance pour en déduire le taux d'hydratation local, sans aucune agression cutanée.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Imagerie

Caméras	3 caméras industrielles surround de 48 millions de pixels
Capture	Acquisition automatique à 180° : faces gauche, centrale et droite sans bouger le visage
Spectres	RGB blanc · polarisé parallèle · polarisé croisé · UV · lumière bleue · lumière de Wood · composites (carte des pigments rouges, carte thermique, carte brune)
Lumière UV	365 nm
Lumière bleue	405 nm

Analyse

Indicateurs	18 indicateurs sur 9 dimensions, de la surface aux couches profondes
Typologie de peau	Classification Baumann — 8 profils
Courbes de tendance	Taches, pores, sensibilité, vieillissement — projection sur 5 à 10 ans
Hydratation	Mesure par bio-impédance (stylo à double électrode)
Carnations	Modèle algorithmique multi-carnations (version export)

Logiciel et rapports

Rapports	Rapport par QR code sur page web (H5), partage web
Comparaison	4 modes : graphique quantitatif, comparaison de spectres, graphique de données, carte multidimensionnelle
Gestion des cas	Avant/après générés en un clic, dossiers clients éditables, export en page H5
Stockage	Cloud (dossiers conservés même en cas de perte de la tablette) · mises à jour logicielles gratuites
Hygiène	Désinfection automatique par lumière bleue en 5 secondes

Configuration

Écran	Tablette 21,5 pouces
Contenu de la livraison	Unité principale, câble d'alimentation, câble USB 3.0, voile d'occultation, stylo de mesure d'hydratation, tablette 21,5 pouces et son câble d'alimentation

Général

Alimentation	<i>À fournir — absent de la documentation fabricant</i>
Dimensions et poids	<i>À fournir — absent de la documentation fabricant</i>

RÉFÉRENCES

Identifiant de page : /machines/skin-analyzer-q2/

Machines liées : Hydrafacial 10-en-1 · Visbody-M30

Images : 1 principale + 2 en galerie

Titre pour les moteurs de recherche : Skin Analyzer Q2 — analyse de peau 3 caméras IA

Description pour les moteurs de recherche : Analyseur de peau 3 caméras 48 MP : imagerie multispectrale, 18 indicateurs quantifiés par IA, tendances à 5-10 ans et rapport QR code pour vos clientes.

12 · ANALYSE CORPORELLE

HOWBODY H6

L'analyseur de composition corporelle multifréquence qui transforme chaque bilan en programme d'accompagnement personnalisé.

EN LIGNE

HOWBODY

19 CARACTÉRISTIQUES

RÉSUMÉ AFFICHÉ DANS LE CATALOGUE

Analyseur de composition corporelle DSM-BIA à 8 électrodes et 3 fréquences (10/50/250 kHz) : plus de 30 indicateurs, analyse segmentaire, écran tactile 10,1 pouces et rapports sur écran, papier ou portail web.

ARGUMENTS PRÉSENTÉS (6)

Un bilan corporel complet en une seule mesure

Plus de 30 indicateurs extensibles — poids, masse grasse, masse musculaire, eau corporelle, métabolisme de base, graisse viscérale, rapport taille-hanches — mesurés en un passage. Un argumentaire chiffré pour construire et vendre des programmes minceur ou remise en forme.

Une précision de niveau référence

Le système de mesure « puce + algorithme + structure » atteint une corrélation linéaire de 0,97 avec les équipements de référence du secteur, avec une répétabilité de la résistance du tronc inférieure à 1 Ω .

Un outil de fidélisation client

Tableau de bord de gestion des clients et comparaison des données dans le temps : chaque visite devient un point de suivi mesurable qui renforce l'engagement de la clientèle envers l'institut.

Des rapports sous quatre formats

Résultats consultables sur l'écran de l'appareil, en rapport imprimé, en rapport électronique ou via le portail web. La plateforme de gestion dédiée permet de consulter et d'imprimer l'historique des bilans.

Adapté à tous les publics

Plage de mesure de 3 à 99 ans et de 5 à 200 kg, avec un algorithme spécifique pour les enfants développé avec des instituts de recherche. Un seul appareil couvre toute votre clientèle, salles de sport comme instituts de beauté.

Facile à déplacer et à entretenir

Environ 25 kg, poignées mécaniques pliables multi-angles pour le transport et le rangement, patins en silicone résistants à l'usure et remplaçables.

ZONES TRAITÉES (10)

Analyse de la composition corporelle

Analyse de la silhouette

Évaluation IMC et taux de masse grasse

Analyse segmentaire de la masse grasse

Analyse segmentaire de la masse musculaire

Analyse muscle-graisse

Graisse viscérale et rapport taille-hanches

Objectifs de contrôle poids, graisse et muscle

Métabolisme de base

Fréquence cardiaque

TECHNOLOGIE (4)

Impédance bioélectrique multifréquence (DSM-BIA)

Un microcourant sûr traverse le corps via les électrodes : il circule facilement dans le muscle, riche en eau, et rencontre plus de résistance dans les tissus gras. L'impédance mesurée est appliquée à des algorithmes scientifiquement validés pour calculer les composants du corps. Les trois fréquences (10, 50 et 250 kHz) distinguent l'eau extracellulaire de l'eau intracellulaire.

Mesure segmentaire à 8 électrodes

Les 8 électrodes de contact mesurent l'impédance du corps entier et de cinq segments : bras gauche et droit, jambes gauche et droite et tronc. Le modèle de calcul est construit indépendamment de l'âge et du sexe, avec une précision renforcée sur l'impédance du tronc.

Système de mesure de précision : puce, algorithme, structure

Architecture AFE à amplificateur haute impédance d'entrée et convertisseur haute précision pour réduire les erreurs de mesure, matériaux d'électrodes durables et biocompatibles, design ergonomique. L'algorithme couvre population générale, sportifs et profils d'obésité masquée.

Écosystème de données sous Android

Écran tactile capacitif 10 points de 10,1 pouces (1280 × 800) sous Android, connectivité WiFi, Ethernet, Bluetooth et USB. Les données sont centralisées dans une plateforme de gestion avec synchronisation cloud, consultation mobile et impression des rapports historiques.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mesure

Électrodes	8 électrodes de contact
Principe	Analyse d'impédance bioélectrique multifréquence (BIA)
Fréquences	10 kHz, 50 kHz, 250 kHz
Zones de mesure	Impédance corps entier et segmentaire (bras gauche, bras droit, jambe gauche, jambe droite, tronc)
Âge	3 à 99 ans
Plage de poids	5 à 200 kg

Indicateurs

Nombre d'indicateurs	30+ (extensibles)
Éléments mesurés	Protéines, minéraux, eau corporelle totale, masse grasse, masse musculaire, masse maigre, poids, muscle squelettique, IMC, taux de masse grasse, score global, métabolisme de base, évaluation de la silhouette, fréquence cardiaque
Analyse segmentaire	Masse musculaire et masse grasse des bras gauche/droit, jambes gauche/droite et tronc
Autres données	Objectifs de contrôle (poids/graisse/muscle), niveau de graisse viscérale, rapport taille-hanches, valeurs d'impédance

Affichage et connectivité

Écran	Écran tactile capacitif 10,1 pouces, 10 points de contact
Résolution	1280 x 800
Système	Android
Connectivité	WiFi, Ethernet, Bluetooth, USB
Rapports	Écran de l'appareil, rapport imprimé, rapport électronique, portail web

Caractéristiques générales

Alimentation	Entrée : AC 100-240 V, 50/60 Hz · Sortie : DC 12 V, 3 A
Dimensions	650 x 400 x 1 125 mm (L x l x H)
Poids	Environ 25 kg
Versions	H6 · H6 PRO

RÉFÉRENCES

Identifiant de page : /machines/howbody-h6/

Machines liées : Visbody-M30 · V-Shape Platinum

Images : 1 principale + 4 en galerie

Titre pour les moteurs de recherche : HOWBODY H6 – analyseur de composition corporelle

Description pour les moteurs de recherche : Analyseur BIA multifréquence 8 électrodes : 30+ indicateurs, analyse segmentaire, écran tactile 10,1 pouces et rapports web pour votre institut.

13 · REMODELAGE CORPOREL

EMS i6

Développez le muscle et réduisez la graisse en une seule séance de 30 minutes.

EN LIGNE

11 CARACTÉRISTIQUES

RÉSUMÉ AFFICHÉ DANS LE CATALOGUE

Machine de remodelage corporel combinant HIFEM et radiofréquence Synchrode : jusqu'à +25 % de muscle et -30 % de graisse selon le fabricant, avec 4 poignées pour l'abdomen, les fessiers, les bras et les jambes.

ARGUMENTS PRÉSENTÉS (6)

Double action en une séance

Le HIFEM déclenche des contractions musculaires à haute fréquence pendant que la radiofréquence Synchrode chauffe la couche graisseuse : vos client(e)s travaillent le muscle et affinent la silhouette en un seul passage.

Résultats chiffrés par le fabricant

Jusqu'à +25 % de masse musculaire et -30 % d'épaisseur de graisse selon les données du fabricant, avec un effet optimal 2 à 4 semaines après la cure.

L'équivalent de semaines d'entraînement

Selon le fabricant, 4 séances équivalent à 12 à 16 semaines d'entraînement classique — un argument fort pour vos client(e)s pressé(e)s.

Quatre poignées, plusieurs zones

Deux poignées dédiées abdomen/fessiers et deux poignées bras/jambes se fixent par sangles : vous traitez plusieurs zones et enchaînez les rendez-vous sans reconfigurer la machine.

Séances courtes, planning optimisé

30 minutes par zone (60 minutes maximum), 3 séances par semaine : un protocole simple à vendre en cure et facile à intégrer dans le planning de l'institut.

Confort client préservé

La radiofréquence maintient une température confortable pendant toute la séance, pour une expérience haut de gamme sans temps d'immobilisation de la cabine.

ZONES TRAITÉES (4)

Abdomen

Fessiers

Bras

Jambes

TECHNOLOGIE (4)

HIFEM : contractions supramaximales

L'énergie électromagnétique focalisée de haute intensité pénètre dans le tissu musculaire et stimule directement les motoneurones. En 30 minutes, les muscles produisent des contractions à haute fréquence impossibles à obtenir par l'exercice volontaire, ce qui stimule la croissance musculaire — jusqu'à +25 % selon le fabricant.

Radiofréquence Synchrode : ciblage de la graisse

La technologie Synchrode RF émet la radiofréquence en même temps que le signal HIFEM. Elle chauffe la couche graisseuse à 45 °C pour détruire les cellules graisseuses, éliminées ensuite naturellement par l'organisme — jusqu'à -30 % d'épaisseur de graisse selon le fabricant — tout en maintenant une température confortable pendant la séance.

Pilotage intuitif sur écran 15,6 pouces

L'écran tactile de 15,6 pouces propose un mode automatique (programmes selon le sexe, l'âge et la zone) et un mode manuel avec trois paliers de fréquence. Les poignées A et B se règlent indépendamment en intensité et en durée, pour adapter chaque séance à chaque client(e).

Protocole de cure clair

30 minutes par zone (60 minutes maximum), 3 séances par semaine, une cure sur deux semaines ; l'effet optimal apparaît 2 à 4 semaines après la cure et peut se prolonger jusqu'à 6 mois selon le nombre de cures. Certaines contre-indications s'appliquent (grossesse, implants métalliques ou électroniques, etc.) : un entretien préalable avec la cliente ou le client est indispensable.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie

Intensité de sortie	0-7 Tesla
Fréquence RF	5 MHz
Durée d'impulsion	300 µs
Forme d'impulsion	Onde biphasique

Alimentation

Alimentation électrique	100-240 V, 50/60 Hz
Consommation	2,3 kVA

Équipement

Écran	15,6 pouces
Poignées de travail	4 (abdomen/fessiers et bras/jambes)
Fixation	Sangles (longues et courtes)

Dimensions

Dimensions	570 × 376 × 900 mm
Poids	51,7 kg

RÉFÉRENCES

Identifiant de page : /machines/ems-16/

Machines liées : Hifem EMS+RF · V-Shape Platinum

Images : 1 principale + 2 en galerie

Titre pour les moteurs de recherche : EMS 16 — Sculpter le muscle, réduire la graisse

Description pour les moteurs de recherche : EMS 16 : HIFEM + radiofréquence Synchrode pour le remodelage corporel. 4 poignées, séances de 30 min pour abdomen, fessiers, bras et jambes.

14 · ÉPILATION

Laser diode DL109

L'épilation diode qui privilégie la vitesse : 3 000 W en sortie de pièce à main, des tirs de 3 ms et un collimateur FAC qui concentre l'énergie là où elle doit aller.

EN ATTENTE DE PHOTOGRAPHIE

11 CARACTÉRISTIQUES

2 À FOURNIR

RÉSUMÉ AFFICHÉ DANS LE CATALOGUE

Plateforme d'épilation définitive à diode laser, configurable en 808 nm seul, trio 755/808/1064 nm ou quad 755/808/940/1064 nm. Architecture compacte, puissance optique jusqu'à 3 000 W, impulsions de 3 à 100 ms et technologie FAC de collimation du faisceau.

ARGUMENTS PRÉSENTÉS (5)

Une cabine qui tourne plus vite

Des impulsions descendant à 3 ms et un mode continu jusqu'à 10 tirs par seconde : les grandes zones — dos, jambes, torse — se traitent en une fraction du temps d'un appareil lent. Plus de client(e)s par journée, sur la même machine.

Trois configurations, un seul appareil

808 nm seul, trio 755/808/1064 nm ou quad 755/808/940/1064 nm. Vous choisissez la configuration qui correspond à votre clientèle, sans changer de plateforme si vos besoins évoluent.

De l'énergie qui arrive à destination

Le collimateur FAC redresse le faisceau divergent des diodes avant qu'il ne quitte l'appareil. Résultat : moins de pertes optiques, une densité d'énergie plus élevée sur la peau et un faisceau qui garde ses qualités pendant toute la vie du système.

Tous les phototypes, toutes les zones

Puissance, durée d'impulsion et fréquence se règlent séparément selon le phototype. Jambes, dos, torse, aisselles, maillot et visage relèvent du même appareil.

Un refroidissement à quatre étages

Eau, radiateur, ventilation et modules Peltier travaillent ensemble. La machine encaisse des séances longues sans que la puissance délivrée ne dérive en cours de journée.

ZONES TRAITÉES (4)

Épilation définitive du corps (jambes, dos, torse)

Aisselles et maillot

Épilation du visage

Réduction de la pilosité sur phototypes variés

TECHNOLOGIE (3)

La photothermolyse sélective

La lumière émise par les diodes semi-conductrices est absorbée par la mélanine du poil, puis convertie en chaleur. Cette chaleur dégrade le follicule pileux séance après séance, sans toucher les tissus qui l'entourent.

FAC : le collimateur à axe rapide

Une diode laser émet un faisceau très divergent selon son axe rapide, ce qui disperse l'énergie et abaisse la densité de puissance sur la cible. Le FAC place des micro-lentilles cylindriques juste en amont des barrettes de diodes et rend les rayons pratiquement parallèles — un faisceau plus précis, plus stable et plus efficace.

Trois architectures de longueurs d'onde

Le 755 nm cible la mélanine des poils fins et superficiels, le 808 nm est le compromis de référence entre pénétration et absorption, le 940 nm coagule la microvascularisation qui nourrit le follicule et le 1064 nm atteint les poils profonds en épargnant l'épiderme des peaux foncées.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Optique

Longueurs d'onde	Monochrome 808 nm · Trio 755/808/1064 nm · Quad 755/808/940/1064 nm
Collimation	Technologie FAC (collimateur à axe rapide)
Fluence maximale	Jusqu'à 38 J/cm ²

Puissance & tirs

Puissance optique (pièce à main)	1 800 W en option · 2 000 W · 3 000 W spot fixe
Puissance électrique	6 000 W
Durée d'impulsion	Ajustable de 3 à 100 ms
Fréquence de tir	1 à 10 Hz en mode continu rapide

Général

Refroidissement	Eau + radiateur + ventilateur + TEC
Alimentation	AC 110-220 V, 50/60 Hz (commutation automatique)
Dimensions	<i>À fournir — absent de la documentation fabricant</i>
Poids	<i>À fournir — absent de la documentation fabricant</i>

RÉFÉRENCES

Identifiant de page : /machines/dl109-diode/

Machines liées : EosICE Pro Max · Électrolyse 5-en-1

Images : 1 principale

Titre pour les moteurs de recherche : Laser diode DL109 — épilation définitive rapide

Description pour les moteurs de recherche : Épilation diode DL109 : jusqu'à 3 000 W, impulsions de 3 ms, collimateur FAC et configurations 808 nm, trio ou quad longueurs d'onde. Distribué par GNIE.

15 · ÉPILATION

Laser Beard Shaping BMo3

Le laser de table dédié au dessin de la barbe : un spot carré de 8 × 8 mm et 160 J/cm² pour tracer des contours nets sur les joues et le cou.

EN ATTENTE DE PHOTOGRAPHIE

13 CARACTÉRISTIQUES

2 À FOURNIR

RÉSUMÉ AFFICHÉ DANS LE CATALOGUE

Laser à diode 808 nm en châssis de table, conçu pour le modelage et la définition de la barbe masculine. Spot carré de 8 × 8 mm pour un tracé précis, 600 W en pièce à main, 160 J/cm² de fluence et barrette laser Coherent d'origine américaine.

ARGUMENTS PRÉSENTÉS (5)

Une clientèle que peu d'instituts servent

Le dessin de barbe au laser reste rare en Tunisie. C'est une prestation masculine récurrente, à forte marge, qui amène dans votre institut une clientèle que le reste du catalogue ne touche pas.

Un tracé net, pas une zone effacée

Le spot carré de 8 × 8 mm cible uniquement les follicules indésirables et préserve les zones adjacentes. Vous dessinez la ligne de barbe sur les joues et le cou avec une précision qu'aucun grand spot corporel ne permet.

La fin des poils incarnés

En limitant la repousse anarchique, le traitement réduit les poils incarnés et les folliculites de rasage — le motif de consultation le plus fréquent chez les hommes à barbe dense.

Un châssis de table, pas une colonne

Conception portable et compacte : l'appareil se pose sur un plan de travail et se range. Une cabine polyvalente peut l'accueillir sans lui consacrer une pièce.

Une fluence qui ne transige pas

160 J/cm² sur un spot réduit : la densité d'énergie nécessaire pour venir à bout des poils terminaux de barbe, réputés denses et profondément implantés.

ZONES TRAITÉES (4)

Modelage et définition de la barbe

Contours de barbe sur les joues et le cou

Homogénéisation des zones de barbe irrégulières

Réduction des poils incarnés et folliculites de rasage

TECHNOLOGIE (3)

Le 808 nm, longueur d'onde de référence

Une seule longueur d'onde, choisie pour son compromis optimal entre absorption par la mélanine et pénétration dans le derme. Elle atteint la zone germinative du bulbe pileux — là où se décide la repousse — tout en préservant les tissus environnants.

Le spot carré de 8 × 8 mm

Contrairement aux grands spots destinés aux larges zones corporelles, cette surface réduite donne un contrôle fin du faisceau sur le visage. C'est ce qui rend possible une ligne de barbe nette et symétrique plutôt qu'une épilation approximative.

Barrette laser Coherent

L'empilement de diodes repose sur une barrette laser Coherent d'origine américaine — le composant qui détermine la stabilité du faisceau et la durée de vie utile de l'appareil.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Optique

Longueur d'onde	808 nm monochrome
Taille du spot	8 × 8 mm (carré)
Fluence maximale	160 J/cm ²
Technologie Laser Stack	Barrette laser Coherent (USA)

Puissance & tirs

Puissance optique (pièce à main)	600 W
Puissance électrique	1 800 W
Durée d'impulsion	Ajustable de 5 à 200 ms
Fréquence de tir	1 à 10 Hz en mode continu rapide

Général

Format	Châssis de table, portable
Refroidissement	Eau + radiateur + ventilateur + TEC
Alimentation	AC 110-220 V, 50/60 Hz (commutation automatique)
Dimensions	<i>À fournir — absent de la documentation fabricant</i>
Poids	<i>À fournir — absent de la documentation fabricant</i>

RÉFÉRENCES

Identifiant de page : /machines/bm03-beard-shaping/

Machines liées : EosICE Pro Max · Électrolyse 5-en-1

Images : 1 principale

Titre pour les moteurs de recherche : Laser Beard Shaping BM03 — dessin de barbe

Description pour les moteurs de recherche : Laser diode 808 nm de table pour le modelage de la barbe : spot carré 8 × 8 mm, 160 J/cm², barrette Coherent. Contours nets sur joues et cou.

16 · ÉPILATION

Gentle YAG Pro BM101

Le laser médical de classe IV qui bascule entre Alexandrite 755 nm et Nd:YAG 1064 nm : un seul appareil couvre les phototypes I à VI, du plus clair au plus foncé.

EN ATTENTE DE PHOTOGRAPHIE

12 CARACTÉRISTIQUES

2 À FOURNIR

RÉSUMÉ AFFICHÉ DANS LE CATALOGUE

Plateforme laser à état solide sur base Gentle YAG Pro, combinant Alexandrite 755 nm et Nd:YAG 1064 nm dans une même cavité optique. Six tailles de spot de 6 à 18 mm, impulsions de 0,25 à 100 ms, transmission par fibre optique et refroidissement cutané par jet d'air comprimé.

ARGUMENTS PRÉSENTÉS (6)

Toutes les carnations, sans compromis

Le 755 nm traite les phototypes clairs à poils foncés, le 1064 nm sécurise les phototypes foncés. Vous ne refusez plus une cliente parce que sa peau ne convient pas à votre machine — et vous ne prenez pas de risque non plus.

Une bascule immédiate en cours de séance

La commutation entre les deux sources est électronique et interne. Changer de longueur d'onde selon le phototype ou l'indication ne demande ni changement de pièce à main ni recalibrage.

Six tailles de spot

De 6 à 18 mm : le grand spot pour les jambes et le dos, le petit pour la lèvre supérieure et les contours. Une seule machine couvre le corps entier et le détail du visage.

Sans contact avec la peau

La tête de traitement travaille à distance, guidée par un écarteur qui maintient une distance constante. L'énergie se répartit uniformément et le traitement se reproduit d'une séance à l'autre — là où une fenêtre saphir en appui varie avec la pression de l'opérateur.

Un confort pensé pour les cadences élevées

Un jet d'air comprimé froid balaie la zone avant, pendant et après chaque tir. La perception thermique baisse, la séance reste tolérable même en enchaînant les impulsions à haute fréquence.

Un châssis fait pour l'usage intensif

118 kg de colonne verticale conçue pour un cabinet médical qui enchaîne les séances toute la journée, pas pour un usage occasionnel.

ZONES TRAITÉES (5)

Épilation définitive sur phototypes I à VI

Épilation des peaux foncées (1064 nm)

Épilation des poils foncés sur peaux claires (755 nm)

Traitements vasculaires

Épilation du corps et du visage

TECHNOLOGIE (4)

Le Nd:YAG à état solide

Le milieu actif est un cristal de grenat d'yttrium-aluminium dopé au néodyme, excité par une lampe flash au xénon. L'émission stimulée produit un faisceau monochromatique à 1064 nm dans l'infrarouge proche : une pénétration élevée qui atteint les follicules profonds en limitant l'échauffement de l'épiderme.

La double architecture Alexandrite & Nd:YAG

Deux sources dans une même plateforme. Le 755 nm de l'Alexandrite est fortement absorbé par la mélanine — très efficace sur les phototypes I à III à poils foncés. Le 1064 nm du Nd:YAG pénètre plus profond et s'absorbe moins dans l'épiderme, ce qui améliore la sécurité sur les phototypes IV à VI.

Une voie optique commune

Un système de commutation interne piloté électroniquement oriente le faisceau de la source active vers une voie optique unique, puis vers la pièce à main par fibre optique. L'émission reste stable et le faisceau coaxial sur la zone traitée, quel que soit le mode choisi.

Refroidissement par jet d'air comprimé

Pas de saphir refroidi au contact : un flux d'air froid continu est dirigé vers la zone, avant, pendant et après l'impulsion. La protection thermique de l'épiderme est constante et l'opérateur n'a pas à gérer la pression d'appui d'une fenêtre.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Optique

Longueurs d'onde	755 nm (Alexandrite) / 1064 nm (Nd:YAG)
Type de laser	État solide, Alexandrite & Nd:YAG
Tailles de spot	6, 8, 10, 12, 15 et 18 mm
Transmission du faisceau	Fibre optique couplée à des lentilles, pièce à main

Tirs

Durée d'impulsion	0,25 à 100 ms
Fréquence de tir	Jusqu'à 10 Hz
Classe laser	Classe IV (laser médical)

Général

Refroidissement cutané	Jet d'air comprimé continu
Interface	Moniteur intégré, 3 modes de travail
Poids net	118 kg
Alimentation	À fournir — absent de la documentation fabricant
Dimensions	À fournir — absent de la documentation fabricant

RÉFÉRENCES

Identifiant de page : /machines/bm101-gentle-yag-pro/

Machines liées : EosICE Pro Max · Électrolyse 5-en-1

Images : 1 principale

Titre pour les moteurs de recherche : Gentle YAG Pro BM101 — Alexandrite & Nd:YAG

Description pour les moteurs de recherche : Laser médical classe IV combinant Alexandrite 755 nm et Nd:YAG 1064 nm : phototypes I à VI, 6 tailles de spot, refroidissement par air comprimé.

17 · LASER

Nano & Pico BMPS7

Un laser, deux régimes d'impulsion : 2 ns pour la force brute, 350 ps pour l'onde de choc pure — et un faisceau plat qui délivre la même énergie du centre au bord du spot.

EN ATTENTE DE PHOTOGRAPHIE

13 CARACTÉRISTIQUES

3 À FOURNIR

RÉSUMÉ AFFICHÉ DANS LE CATALOGUE

Laser Nd:YAG hybride nanoseconde et picoseconde, à 1064 et 532 nm. Puissance de crête de 1,43 GW en mode pico, profil de faisceau top hat, spot ajustable de 2 à 10 mm et stabilité énergétique inférieure à 3 %.

ARGUMENTS PRÉSENTÉS (5)

Superficiel et profond dans la même séance

Le mode nanoseconde traite les imperfections épidermiques, le mode picoseconde attaque les lésions pigmentaires profondes. Vous ne choisissez pas entre deux machines : vous choisissez entre deux modes.

Moins de séances par client(e)

En mode pico, le pigment est pulvérisé en particules si fines que le système lymphatique les évacue rapidement. Là où le nanoseconde laisse des débris massifs difficiles à éliminer, le picoseconde réduit le nombre total de séances nécessaires.

Un spot sans point chaud

Le profil top hat distribue l'énergie de façon parfaitement égale sur toute la surface du spot. Fini le surdosage destructeur au centre et le sous-dosage en périphérie du faisceau gaussien classique — donc fini les brûlures épidermiques locales.

Une reproductibilité qui tient

Moins de 3 % de fluctuation entre deux tirs à 1064 nm, moins de 4 % à 532 nm. Le résultat de la séance 4 ressemble à celui de la séance 1, et aucun pic d'énergie ne vient créer une brûlure imprévue.

Deux longueurs d'onde, deux familles de cibles

Le 1064 nm pénètre en profondeur et brise le noir et le bleu foncé ; le 532 nm, obtenu par doublement de fréquence, cible la mélanine superficielle et les pigments rouges et orangés.

ZONES TRAITÉES (5)

Détatouage (encres noires, bleues, rouges, orangées)

Taches pigmentaires bénignes et lentigos

Mélasma

Rajeunissement du teint

Imperfections épidermiques superficielles

TECHNOLOGIE (4)

Le confinement acoustique

Une impulsion plus rapide que le temps de relaxation acoustique de la cible piège l'énergie à l'intérieur du pigment au lieu de la laisser diffuser en chaleur. La pression interne monte jusqu'à la rupture mécanique : la particule éclate en poussière, sans lésion thermique autour.

Nano ou pico, selon la cible

Le mode nano (2 ns) chauffe davantage et fragmente en débris relativement grossiers. Le mode pico (350 ps) évite ce stress thermique et pulvérise le pigment en micro-particules que les macrophages assimilent bien plus vite.

Le faisceau top hat

L'optique de la machine redresse le profil gaussien naturel en un plateau plat. L'énergie est distribuée équitablement sur tout le spot, ce qui donne une destruction uniforme des cibles en minimisant le traumatisme cutané.

1,43 gigawatt de puissance de crête

La puissance de crête est le rapport de l'énergie sur la durée d'impulsion. En comprimant 500 mJ dans 350 picosecondes, l'appareil atteint 1,43 GW — la force mécanique instantanée nécessaire à la pulvérisation, sans échauffement global douloureux.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Source & impulsions

Type de laser	Nd:YAG hybride Nano & Pico
Longueurs d'onde	1064 nm et 532 nm (doublement de fréquence KTP)
Durée d'impulsion	350 ps (pico) / 2 ns (nano)
Puissance de crête	1,43 GW

Énergie

Énergie par impulsion (1064 nm)	500 mJ
Énergie par impulsion (532 nm)	300 mJ (pico) / 250 mJ (nano)
Stabilité de l'énergie (RMS)	< 3 % à 1064 nm · < 4 % à 532 nm

Faisceau

Profil du faisceau	Top hat (nearly flat top)
Diamètre du spot	2 à 10 mm, zoom ajustable
Fréquence de répétition	1 à 10 Hz

Général

Alimentation	À fournir — absent de la documentation fabricant
Dimensions	À fournir — absent de la documentation fabricant
Poids	À fournir — absent de la documentation fabricant

RÉFÉRENCES

Identifiant de page : /machines/bmps7-nano-pico/

Machines liées : Ultra Picolris · Laser CO2 Fractionné

Images : 1 principale

Titre pour les moteurs de recherche : Nano & Pico BMPS7 — laser pigmentaire hybride

Description pour les moteurs de recherche : Laser Nd:YAG hybride 350 ps / 2 ns à 1064 et 532 nm : 1,43 GW de puissance de crête, faisceau top hat, spot 2-10 mm. Détatouage et taches pigmentaires.

18 · LASER

True Pico BMPS₄

Le picoseconde sans compromis : 350 ps en mode unique, des pièces à main à colorants pour les encres bleues et vertes, et un faisceau fractionné en 74 micro-spots.

EN ATTENTE DE PHOTOGRAPHIE

13 CARACTÉRISTIQUES

3 À FOURNIR

RÉSUMÉ AFFICHÉ DANS LE CATALOGUE

Laser picoseconde exclusif à 350 ps, 1064 et 532 nm, étendu par pièces à main à colorants 585 et 650 nm. Embouts fractionnés FLA (74 micro-spots) et DOE (matrice 7 × 7 mm), pertes énergétiques inférieures à 2 %.

ARGUMENTS PRÉSENTÉS (5)

Les encres que les autres lasers ne cassent pas

Bleu ciel, turquoise, vert récalcitrant : les longueurs d'onde natives 1064 et 532 nm n'y suffisent pas. Les pièces à main à colorants 585 et 650 nm décalent le rayonnement vers le jaune et le rouge profond pour attaquer précisément ces pigments.

Détatouage et rajeunissement sur la même plateforme

L'embout FLA fractionne le faisceau en micro-lésions profondes qui déclenchent le remodelage : cicatrices, pores, vieillissement cutané. La machine ne se limite pas au détatouage, elle porte aussi une offre de réjuvenation.

Quinze fois plus de puissance par point d'impact

Le réseau FLA divise le faisceau en 74 micro-spots indépendants. Chaque point reçoit une concentration de puissance 15 fois supérieure à un faisceau plein, tout en laissant les tissus intercalaires intacts — c'est ce qui permet d'agir en profondeur sans détruire la barrière cutanée.

Une cavité qui ne fait qu'une chose

En supprimant le mode nanoseconde, toute l'ingénierie optique est optimisée pour le seul régime picoseconde. Les pertes énergétiques tombent sous 2 % et la cavité subit moins de contraintes de commutation.

Un balayage carré, sans recouvrement

L'embout DOE repose sur un élément optique diffractif gravé au nanomètre qui divise le faisceau en une matrice parfaitement carrée de 49 points sur 7 × 7 mm. Les passages s'aboutent proprement, sans zone traitée deux fois ni bande oubliée.

ZONES TRAITÉES (5)

Détatouage multicolore (bleu, vert, turquoise)

Taches pigmentaires et lentigos

Cicatrices d'acné

Resserrement des pores

Rajeunissement cutané fractionné

TECHNOLOGIE (4)

Le régime « True Picosecond »

Un système exclusivement picoseconde à 350 ps : l'effet photoacoustique est pur, sans la composante thermique que traîne un mode nanoseconde. Le pigment est fragmenté mécaniquement, pas chauffé.

La modulation spectrale par colorants

Des modules optiques interchangeable en bout de bras déplacent la longueur d'onde émise. Le 585 nm décale vers le jaune, idéalement absorbé par le bleu ciel et les pigments clairs ; le 650 nm décale vers le rouge profond, indispensable pour les encres vertes.

FLA – le réseau de micro-lentilles

Le Fractional Lens Array concentre l'énergie en 74 micro-faisceaux indépendants. Chacun crée une micro-lésion mécanique profonde sous la peau (claquage optique induit par laser) en épargnant le tissu qui l'entoure : la clé du traitement des cicatrices et de la réjuvenation.

DOE – l'élément optique diffractif

Gravé avec une précision nanométrique, il partitionne le faisceau en 49 points fractionnés répartis sur un carré de 7 × 7 mm. La géométrie carrée rend le balayage prévisible et reproductible d'un passage à l'autre.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Source & impulsions

Type de laser	Picoseconde exclusif (True Pico)
Régime temporel	Monomode 350 ps
Longueurs d'onde natives	1064 nm et 532 nm
Longueurs d'onde optionnelles	585 nm et 650 nm (pièces à main à colorants)

Énergie

Énergie par impulsion (1064 nm)	500 mJ
Énergie par impulsion (532 nm)	250 mJ
Pertes énergétiques	< 2 %

Faisceau fractionné

Distribution spatiale	High Uniform Spot (FLA / DOE)
Embout FLA	74 micro-spots, concentration de puissance ×15
Embout DOE	Matrice de 49 points sur 7 × 7 mm

Général

Alimentation	À fournir – absent de la documentation fabricant
Dimensions	À fournir – absent de la documentation fabricant
Poids	À fournir – absent de la documentation fabricant

RÉFÉRENCES

Identifiant de page : /machines/bmps4-true-pico/

Machines liées : Ultra Picolris · Laser CO2 Fractionné

Images : 1 principale

Titre pour les moteurs de recherche : True Pico BMPS4 – picoseconde 350 ps fractionné

Description pour les moteurs de recherche : Laser 100 % picoseconde 350 ps, 1064/532 nm plus colorants 585 et 650 nm. Embouts fractionnés FLA 74 micro-spots et DOE. Détatouage multicolore.

19 · LASER

PicoMax BM33

Un picoseconde calibré plutôt que poussé au maximum : 450 ps, 0,78 GW, et une pièce à main 595 nm qui traite la composante vasculaire que les autres ignorent.

EN ATTENTE DE PHOTOGRAPHIE

11 CARACTÉRISTIQUES

4 À FOURNIR

RÉSUMÉ AFFICHÉ DANS LE CATALOGUE

Laser picoseconde exclusif à 450 ps, 532 et 1064 nm, avec modulation spectrale par colorants à 585, 595 et 650 nm. Puissance de crête de 0,78 GW et énergie modérée pour limiter la contrainte mécanique sur les tissus superficiels.

ARGUMENTS PRÉSENTÉS (5)

Le mélasma pris par les deux bouts

Le 595 nm se place sur un pic secondaire d'absorption de l'oxyhémoglobine. La machine traite donc la composante vasculaire associée au mélasma et aux rougeurs péri-lésionnelles, pas seulement le pigment — un angle que les picosecondes classiques n'ont pas.

Moins agressif sur les peaux réactives

L'énergie maximale est volontairement abaissée à 350 mJ à 1064 nm. La contrainte mécanique exercée sur les tissus superficiels est modérée, ce qui rend l'appareil plus adapté aux traitements ciblés qu'aux protocoles de force.

Une machine qui dure plus longtemps

Allonger l'impulsion de 350 à 450 ps réduit la contrainte imposée aux miroirs et à la cavité optique. La durée de vie des composants s'allonge — un argument de coût de possession, pas seulement de confort clinique.

0,78 GW, largement au-dessus du seuil utile

Même avec une énergie modérée, la puissance de crête reste très supérieure au gigawatt par centimètre carré une fois focalisée. L'effet photoacoustique nécessaire à la pulvérisation des pigments est acquis.

Les encres bleues et les café-au-lait

Le 595 nm brise mécaniquement les encres de tatouage bleues et les pigments de type café-au-lait réputés récalcitrants, en plus des lignes natives à 532 et 1064 nm.

ZONES TRAITÉES (5)

Taches pigmentaires ciblées

Mélasma et rougeurs péri-lésionnelles

Lésions vasculaires superficielles

Détatouage (encres bleues, café-au-lait)

Rajeunissement du teint

TECHNOLOGIE (3)

Le compromis durée / énergie / puissance

La puissance de crête est le rapport de l'énergie sur la durée. En allongeant l'impulsion de 100 ps et en abaissant l'énergie à 350 mJ, la puissance de crête passe de 1,43 à 0,78 GW. C'est un choix de conception assumé : moins de contrainte sur l'optique, une puissance qui reste largement suffisante.

Le 595 nm, une raie à double intérêt

Cette longueur d'onde se positionne sur un pic secondaire d'absorption de l'oxyhémoglobine, ce qui lui donne une sélectivité vasculaire. Elle offre en parallèle une excellente efficacité sur les encres bleues et les pigments café-au-lait.

Un régime 450 ps exclusif

Pas de mode nanoseconde : l'impulsion de 450 ps reste sous le seuil acoustique cutané, ce qui préserve le mécanisme photomécanique pur. La fragmentation est mécanique, pas thermique.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Source & impulsions

Type de laser	Picolaser 450 ps exclusif
Longueurs d'onde natives	532 nm et 1064 nm (Nd:YAG + doubleur de fréquence)
Durée d'impulsion (FWHM)	450 ps
Puissance de crête	0,78 GW

Énergie & spectre

Énergie maximale (1064 nm)	350 mJ
Énergie maximale (532 nm)	200 mJ
Modulation spectrale (colorants)	585 nm · 595 nm · 650 nm

Général

Alimentation	À fournir — absent de la documentation fabricant
Taille du spot	À fournir — absent de la documentation fabricant
Dimensions	À fournir — absent de la documentation fabricant
Poids	À fournir — absent de la documentation fabricant

RÉFÉRENCES

Identifiant de page : /machines/bm33-picomax/

Machines liées : Ultra Picolris · Laser CO2 Fractionné

Images : 1 principale

Titre pour les moteurs de recherche : PicoMax BM33 — picoseconde 450 ps & 595 nm

Description pour les moteurs de recherche : Laser picoseconde 450 ps à 532 et 1064 nm, colorants 585/595/650 nm. Sélectivité vasculaire sur le mélasma, encres bleues et pigments café-au-lait.

20 · LASER

Q-switched BM32

La force brute du Q-switched : jusqu'à 1 200 mJ en une impulsion de 5 ns pour venir à bout des amas d'encre les plus denses, plus un embout fractionné 755 nm pour le rajeunissement.

EN ATTENTE DE PHOTOGRAPHIE

15 CARACTÉRISTIQUES

3 À FOURNIR

RÉSUMÉ AFFICHÉ DANS LE CATALOGUE

Laser Nd:YAG Q-switched à trois lignes spectrales natives — 1064, 532 et 755 nm. Impulsions de 5 à 6 ns, énergie jusqu'à 1 200 mJ, deux modes de délivrance, écran 15,6 pouces et bras articulé à 7 articulations d'origine coréenne.

ARGUMENTS PRÉSENTÉS (6)

Les tatouages que rien ne fait bouger

Jusqu'à 1 200 mJ en une seule impulsion : l'énergie brute nécessaire pour fragmenter les amas d'encre macroscopiques, denses et profonds, qu'un laser moins énergétique ne parvient pas à scinder.

Deux modes pour deux tolérances

Le mode impulsion unique libère toute l'énergie d'un coup pour les cibles récalcitrantes. Le mode PTP fractionne le tir dans le temps : la puissance cumulée reste suffisante, mais la température ne dépasse pas le seuil de tolérance de la peau saine. La douleur baisse nettement, et le risque d'hypopigmentation avec elle.

Détatouage et rajeunissement dans le même appareil

L'embout fractionné 755 nm en nid d'abeille stimule le remodelage du collagène, resserre les pores et corrige le vieillissement cutané. La machine porte une seconde offre, sans investissement supplémentaire.

Trois lignes spectrales natives

Le 1064 nm pour les encres noires, brunes et bleues en profondeur ; le 532 nm pour les rouges, orangées et jaunes en surface ; le 755 nm pour son excellent rapport d'absorption mélanine sur hémoglobine.

Un bras qui ne perd pas d'énergie

Bras articulé à 7 articulations d'origine coréenne : le faisceau est guidé sans perte notable par réflexion le long du parcours optique, et l'opérateur atteint toutes les zones sans contorsion.

Un traitement doux pour les taches délicates

Le mode PTP est indiqué sur les taches de rousseur, les café-au-lait, le mélasma et les lésions vasculaires superficielles — des cibles qu'un tir plein risquerait de surdoser.

ZONES TRAITÉES (6)

Détatouage (encres denses et profondes)

Taches pigmentaires bénignes

Taches de rousseur et café-au-lait

Mélasma

Lésions vasculaires superficielles

Rajeunissement fractionné et resserrement des pores

TECHNOLOGIE (4)

Le principe du Q-switched

Un obturateur optique bloque d'abord la réflexion dans la cavité : le facteur de qualité est maintenu bas, l'effet laser ne peut pas se déclencher, et le pompage accumule une énergie massive dans le cristal Nd:YAG. L'obturateur s'ouvre ensuite en une fraction de nanoseconde et toute l'énergie part d'un seul coup — le principe du barrage qui rompt.

Ce que coûte et rapporte le nanoseconde

Un régime de 5 à 6 ns est environ quatorze fois plus long qu'un picoseconde pur, ce qui laisse à une partie de la chaleur le temps de diffuser dans les tissus sains. En contrepartie, la technique de stockage permet d'atteindre des énergies par impulsion exceptionnellement élevées, indispensables aux structures pigmentaires macroscopiques.

Le mode PTP

Le Photoacoustic Twin Pulse fractionne la délivrance dans le temps. La puissance cumulée reste suffisante pour détruire le pigment, mais la température n'excède jamais le seuil de tolérance thermique de la peau environnante — moins de douleur, moins d'hypopigmentations et de cicatrices.

L'embout fractionné 755 nm

Une matrice optique en nid d'abeille partitionne le faisceau en micro-faisceaux. Le 755 nm, associé au milieu actif Alexandrite, crée des zones de micro-traumatismes contrôlés qui relancent le collagène dermique sans détruire globalement la barrière épidermique.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Source & impulsions

Type de laser	Nd:YAG Q-switched
Longueurs d'onde	1064 nm / 532 nm / 755 nm
Durée d'impulsion	5 à 6 ns
Énergie maximale (1064 nm)	Jusqu'à 1 200 mJ en impulsion unique

Pièces à main & modes

Embout standard	Tir plein, faisceau collimaté ou zoom
Embout fractionné	755 nm, matrice nid d'abeille (honeycomb)
Modes d'opération	Impulsion unique · PTP (Photoacoustic Twin Pulse)
Taille du spot	Ajustable de 2 à 10 mm

Général

Nom commercial fabricant	Pico Pro
Bras laser	7 articulations, origine coréenne (Korealab)
Écran	15,6 pouces
Châssis	Mobile sur roulettes
Alimentation	À fournir — absent de la documentation fabricant
Dimensions	À fournir — absent de la documentation fabricant
Poids	À fournir — absent de la documentation fabricant

RÉFÉRENCES

Identifiant de page : /machines/bm32-q-switched/

Machines liées : Ultra Picolris · Laser CO2 Fractionné

Images : 1 principale

Titre pour les moteurs de recherche : Q-switched BM32 — détatouage jusqu'à 1200 mJ

Description pour les moteurs de recherche : Laser Nd:YAG Q-switched 1064/532/755 nm, 5-6 ns, jusqu'à 1200 mJ. Modes impulsion unique et PTP, embout fractionné nid d'abeille, bras 7 articulations.

21 · RESURFACING

Erbium Glass BMFR_{I7}

Le resurfaçage sans éviction sociale : 1550 nm qui traverse l'épiderme sans l'abîmer et travaille le collagène en profondeur — votre cliente repart travailler.

EN ATTENTE DE PHOTOGRAPHIE

13 CARACTÉRISTIQUES

4 À FOURNIR

RÉSUMÉ AFFICHÉ DANS LE CATALOGUE

Laser fractionné non ablatif Erbium:Glass à 1550 nm, pompé par diodes. Colonnes de coagulation thermique de 50 à 70 °C jusqu'à 2,6 mm de profondeur, énergie de 1 à 120 mJ par point, densité réglable sur 12 niveaux et guidage par fibre optique souple.

ARGUMENTS PRÉSENTÉS (5)

Aucune éviction sociale

Pas de rupture mécanique ni de carbonisation de la couche cornée : ni desquamation majeure, ni suintement, ni croûtes. La réaction se limite à un érythème passager et la cliente reprend ses activités en sortant de cabine — l'argument qui fait accepter un protocole complet.

Le contour des yeux, en sécurité

Un système de suivi optique intelligent pilote un balayage micrométrique. La zone périoculaire, dont l'épiderme est extrêmement fin, peut être remise en tension sans risque de brûlure collatérale. Peu d'appareils permettent de proposer cette zone.

Une réponse construite aux pores dilatés

Le laser recrée un manchon de collagène ferme autour du canal folliculaire, ce qui réduit mécaniquement le diamètre apparent du pore. Il agit aussi bien sur le pore inflammatoire lié à l'hyperséborrhée que sur le pore élargi par le relâchement de la matrice.

Douze niveaux de densité

De 25 à 3 025 points par centimètre carré : vous ajustez le ratio entre tissu traité et tissu sain résiduel selon la peau et l'objectif. Un protocole doux pour une première séance, plus dense ensuite.

Une pièce à main légère

À 1550 nm, le faisceau passe dans la silice sans l'échauffer. L'appareil abandonne le bras articulé rigide à miroirs au profit d'une fibre optique souple : moins d'inertie mécanique, une pièce à main que l'opératrice manie sans fatigue sur une longue séance.

ZONES TRAITÉES (5)

Remodelage du collagène et rides fines

Vieillesse et remise en tension du contour des yeux

Correction des pores dilatés

Amélioration de la texture cutanée

Cicatrices et irrégularités de surface

TECHNOLOGIE (4)

Erbium:Glass, pompé par diodes

Le milieu amplificateur est un verre dopé aux ions erbium. Contrairement au CO₂ activé par décharge électrique dans un tube RF, ce milieu solide demande un pompage optique : des diodes émettant vers 980 ou 1480 nm excitent les ions Er³⁺ jusqu'à l'inversion de population, puis l'émission stimulée produit le 1550 nm.

Non ablatif : traverser sans détruire

L'absorption de l'eau à 1550 nm est modérée. Là où le 10,6 µm du CO₂ provoque une ébullition flash et vaporise le tissu, l'Erbium:Glass traverse l'épiderme comme un milieu semi-transparent et dépose sa chaleur directement dans le derme.

Les zones de traitement microscopiques

Le faisceau crée des colonnes micro-localisées de coagulation thermique entre 50 et 70 °C, entourées de tissu resté intact. La barrière épidermique superficielle n'est jamais rompue, et le tissu sain voisin sert de réservoir cellulaire pour la cicatrisation.

La néocollagénèse

Un stress thermique d'intensité contrôlée dénature partiellement le collagène altéré. Cela déclenche une cascade inflammatoire subclinique qui stimule la prolifération des fibroblastes — le tissu se reconstruit au lieu d'être simplement retiré.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Source & faisceau

Type de laser	Erbium:Glass fractionné non ablatif
Longueur d'onde	1550 nm
Guidage du faisceau	Fibre optique souple (sans bras articulé)
Profondeur de pénétration	0,1 à 2,6 mm

Paramètres de traitement

Énergie de sortie	1 à 120 mJ par point
Densité d'impact	25 à 3 025 points/cm², réglable sur 12 niveaux
Durée d'impulsion	0,1 à 10 ms par point
Surface de balayage	5 × 5 · 10 × 10 · 20 × 20 mm
Température des colonnes	50 à 70 °C (coagulation)

Général

Alimentation	<i>À fournir — absent de la documentation fabricant</i>
Refroidissement	<i>À fournir — absent de la documentation fabricant</i>
Dimensions	<i>À fournir — absent de la documentation fabricant</i>
Poids	<i>À fournir — absent de la documentation fabricant</i>

RÉFÉRENCES

Identifiant de page : /machines/bmfr17-erbium-glass/

Machines liées : Laser CO2 Fractionné · Ultra Picolris

Images : 1 principale

Titre pour les moteurs de recherche : Erbium Glass BMFR17 — resurfaçage non ablatif

Description pour les moteurs de recherche : Laser fractionné non ablatif 1550 nm : colonnes de coagulation jusqu'à 2,6 mm, 1 à 120 mJ par point, 12 niveaux de densité. Rides, pores, contour des yeux.

22 · RESURFACING

Laser Thulium BMFRo₃

Le laser qui travaille exactement là où le teint se joue : 200 à 300 µm de profondeur, pas un micron de plus. Taches, ridules et grain de peau, sans toucher au derme profond.

EN ATTENTE DE PHOTOGRAPHIE

14 CARACTÉRISTIQUES

3 À FOURNIR

RÉSUMÉ AFFICHÉ DANS LE CATALOGUE

Laser Thulium 1927 nm de 30 W, à absorption hydrique dix fois supérieure à celle de l'Erbium:Glass. Effets confinés entre 200 et 300 µm, trois modes d'émission — fractionné, impulsionnel et Super Pulse — et trois têtes de travail interchangeables.

ARGUMENTS PRÉSENTÉS (6)

La profondeur qui traite le teint

L'énergie se concentre entre le bas de l'épiderme et le haut du derme, sur 200 à 300 µm maximum. C'est exactement la couche où se logent les taches pigmentaires et l'irrégularité du teint — et le derme réticulaire profond reste préservé.

Trois machines en une, selon la tête montée

Tête fractionnée 30 mm pour le rajeunissement et les ridules, mode glissant pour l'homogénéisation globale du teint, embouts spéculaires pour les applications intimes. Vous changez d'indication en changeant de pièce à main.

Une ablation « froide » avec Super Pulse

Des impulsions de l'ordre de la microseconde à puissance élevée : l'eau intracellulaire arrive à ébullition avant que la chaleur ait le temps de se propager par conduction. L'évaporation est nette et le contrôle thermique millimétrique — le mode à privilégier sur les peaux sensibles.

Le sub-ablatif : ni CO₂, ni non ablatif

Le 1927 nm évapore les couches supérieures de la couche cornée sans créer de cratère macroscopique. Vous obtenez un effet visible sur la surface là où un 1550 nm ne fait rien, sans les suites d'un CO₂.

Une éviction sociale minimale

En mode fractionné, le tissu sain qui entoure chaque colonne sert de réservoir cellulaire et accélère nettement la réépithélialisation par rapport à un traitement plein champ.

Six formes de balayage

Rectangle, carré, triangle, rond, ellipse, hexagone, sur une surface de 1 × 1 à 20 × 20 mm et un espacement de 0,1 à 2 mm. La matrice de tir épouse la zone anatomique au lieu de l'inverse.

ZONES TRAITÉES (5)

Anomalies pigmentaires épidermiques

Homogénéisation du teint

Ridules et rajeunissement cutané superficiel

Resserrement du grain de peau

Thermo-remodelage des muqueuses intimes

TECHNOLOGIE (4)

Le thulium 1927 nm

Le faisceau naît dans un milieu solide dopé aux ions thulium trivalents, pompé par des diodes émettant vers 790 nm. Après transition vers un état métastable, l'émission stimulée libère des photons monochromatiques à 1927 nm, amplifiés par des miroirs résonnants.

Dix fois plus absorbé que le 1550 nm

À 1927 nm, le coefficient d'absorption de l'eau est environ dix fois supérieur à celui de l'Erbium:Glass. C'est ce qui limite la pénétration et concentre toute l'énergie thermique en surface, entre 200 et 300 µm.

Les trois modes d'émission

Le mode fractionné divise le faisceau en centaines de micro-faisceaux et crée des colonnes entourées de tissu intact. Le mode impulsif délivre des paquets d'énergie dont la durée reste inférieure au temps de relaxation thermique de la cible. Le mode Super Pulse pousse la puissance sur des impulsions ultra-courtes pour une vaporisation nette et sans diffusion.

Trois têtes de travail

Fractional Mode avec embout de 30 mm pour le rajeunissement superficiel ; Sliding Mode à balayage continu pour les anomalies pigmentaires et le teint ; Private Mode, embouts tubulaires spéculaires pour les applications gynécologiques.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Source

Type de machine	Laser Thulium 1927 nm
Puissance de la source	30 W
Profondeur d'impact	200 à 300 µm

Paramètres de traitement

Énergie par impact	1 à 300 mJ
Modes d'émission	Fractionné · Impulsif · Super Pulse
Largeur d'impulsion	0,1 à 10 ms
Surface de balayage	1 × 1 mm à 20 × 20 mm
Formes de balayage	Rectangle, carré, triangle, rond, ellipse, hexagone
Distance inter-spots	0,1 à 2 mm

Général

Refroidissement	Par air
Têtes de travail	Fractional 30 mm · Sliding · Private
Alimentation	À fournir — absent de la documentation fabricant
Dimensions	À fournir — absent de la documentation fabricant
Poids	À fournir — absent de la documentation fabricant

RÉFÉRENCES

Identifiant de page : /machines/bmfr03-thulium/

Machines liées : Laser CO2 Fractionné · Ultra Picolris

Images : 1 principale

Titre pour les moteurs de recherche : Laser Thulium BMFR03 — 1927 nm sub-ablatif

Description pour les moteurs de recherche : Laser Thulium 1927 nm, 30 W : effets confinés à 200-300 µm, modes fractionné, impulsif et Super Pulse, 3 têtes de travail. Taches, teint et ridules.

23 · RESURFACING

Laser dual BMFR_I8

Deux lasers dans une seule colonne : le CO₂ qui vaporise en surface et l'Erbium qui remodèle en profondeur, séparément ou dans la même séance.

EN ATTENTE DE PHOTOGRAPHIE

16 CARACTÉRISTIQUES

2 À FOURNIR

RÉSUMÉ AFFICHÉ DANS LE CATALOGUE

Plateforme laser à double longueur d'onde combinant un module CO₂ de 70 W à 10 600 nm et un module Erbium de 120 mJ à 1550 nm. Bras articulé, têtes de balayage et têtes focalisées interchangeables, scanner à quatre géométries et pas de tir de 0,1 à 2,6 mm.

ARGUMENTS PRÉSENTÉS (6)

L'ablatif et le non-ablatif sans arbitrer

Le CO₂ lisse et retend en surface, l'Erbium relance le collagène en profondeur sans rompre la barrière épidermique. Vous traitez selon l'indication, et non selon la seule technologie que votre machine sait faire.

Une seule séance, deux profondeurs

Les deux modules travaillent indépendamment ou simultanément. Une cicatrice profonde reçoit l'ablation de surface et la stimulation dermique dans le même rendez-vous, au lieu de deux protocoles étalés.

Au-delà de l'esthétique pure

Le faisceau focalisé permet l'exérèse de naevus, de verrues planes ou de néoplasmes cutanés. La machine ouvre à votre établissement un champ chirurgical léger que les plateformes esthétiques n'atteignent pas.

Des applicateurs à 360°

Des embouts tubulaires spécifiques délivrent l'énergie sur toute la circonférence des parois vaginales. Une prestation de bien-être intime, encore rare en cabine, qui fidélise une clientèle sur la durée.

Un scanner qui suit l'anatomie

Carré, cercle, triangle ou hexagone, avec un pas de tir réglable de 0,1 à 2,6 mm. La densité et la forme du balayage s'adaptent à la zone traitée plutôt que d'imposer un rectangle partout.

Une plateforme, deux gammes de prestations

Soin de la peau — acné fractionné, pores, taches, rajeunissement — et actes plus techniques. L'investissement se rentabilise sur deux catalogues de séances, pas un seul.

ZONES TRAITÉES (6)

Traitement fractionné de l'acné et des cicatrices

Réduction des pores dilatés

Élimination des taches pigmentaires

Rajeunissement cutané global

Exérèse de naevus, verrues planes et néoplasmes cutanés

Thermo-remodelage des parois vaginales à 360°

TECHNOLOGIE (4)

Le module CO₂ à 10 600 nm

Émettant dans l'infrarouge lointain, il cible l'eau tissulaire et provoque une vaporisation cellulaire contrôlée en surface. C'est le module du lissage cutané, des cicatrices profondes et de la mise en tension du tissu.

Le module Erbium à 1550 nm

Émettant dans l'infrarouge moyen, ce laser non ablatif pénètre en profondeur sans rompre la barrière épidermique. Il crée des zones de micro-coagulation thermique qui stimulent intensément le remodelage du collagène, avec une cicatrisation rapide et un traumatisme réduit.

La synergie des deux longueurs d'onde

Les deux modules cohabitent sur une même architecture optique et peuvent être déclenchés indépendamment ou ensemble. C'est ce qui permet de combiner, sur la même zone, un effet de surface immédiat et une reconstruction dermique de fond.

Le bras articulé et ses têtes

Un bras articulé relie la source à plusieurs têtes interchangeables : têtes de balayage pour le fractionné, têtes focalisées pour les actes précis, applicateurs tubulaires pour les traitements à 360°.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Module CO2

Longueur d'onde	10 600 nm
Type de source	Laser à gaz (CO2)
Puissance de sortie	70 W
Surface de balayage	20 × 20 mm
Largeur d'impulsion	0,1 à 10 ms

Module Erbium

Longueur d'onde	1550 nm
Type de source	Laser solide (Erbium)
Énergie	120 mJ
Surface de balayage	5 × 5 · 10 × 10 · 20 × 20 mm
Largeur d'impulsion	0,1 à 10 ms

Scanner & général

Formes de balayage	Carré, cercle, triangle, hexagone
Pas de tir (dot pitch)	0,1 à 2,6 mm
Refroidissement	Par air
Alimentation	AC 110-220 V, 50/60 Hz
Dimensions	À fournir — absent de la documentation fabricant
Poids	À fournir — absent de la documentation fabricant

RÉFÉRENCES

Identifiant de page : /machines/bmfr18-dual/

Machines liées : Laser CO2 Fractionné · Ultra PicoIris

Images : 1 principale

Titre pour les moteurs de recherche : Laser dual BMFR18 — CO2 10600 nm + Er 1550 nm

Description pour les moteurs de recherche : Plateforme double longueur d'onde : module CO2 70 W ablatif et module Erbium 1550 nm non ablatif, indépendants ou simultanés. Cicatrices, pores, taches.

24 · HIFU

SMAS Lift 12D FU5-1S

Le lifting sans bistouri : des ultrasons focalisés qui traversent la peau sans la toucher et vont rétracter le collagène du SMAS, à 4,5 mm sous la surface.

EN ATTENTE DE PHOTOGRAPHIE

15 CARACTÉRISTIQUES

RÉSUMÉ AFFICHÉ DANS LE CATALOGUE

Station HIFU verticale sur roulettes de 60 kg, à énergie focalisée de 0,1 à 3 joules et cartouches de 4 à 7 MHz. Quatre pièces à main et douze cartouches couvrant douze profondeurs, de 1,5 mm pour le derme papillaire à 13 mm pour la lipolyse, plus un module d'électroporation sans aiguille.

ARGUMENTS PRÉSENTÉS (6)

Le lifting que vos clientes demandent sans opération

À 4,5 mm, la chaleur rompt les liaisons du collagène du SMAS — la membrane musculaire que le chirurgien remonte. En refroidissant, ce collagène se rétracte immédiatement : l'ovale se redessine, la bajoue et le double menton remontent, sans incision ni éviction.

Douze profondeurs, du grain de peau à la graisse

1,5 mm pour les pores et les pattes d'oie, 3 mm pour redensifier le derme, 4,5 mm pour le SMAS, 8 et 13 mm pour détruire l'adipocyte. Visage, cou et corps relèvent du même appareil — vous n'achetez pas trois machines.

Des surfaces larges traitées vite

En mode multiligne, un mécanisme robotisé balaie la zone sur deux axes et dépose une matrice complète de points de coagulation. Le temps d'administration sur une grande surface s'effondre par rapport à un tir ligne par ligne.

Un résultat qui continue trois mois

À 3 mm, l'échauffement déclenche une cascade inflammatoire contrôlée qui met les fibroblastes au travail. Le nouveau collagène et l'élastine se synthétisent sur environ trois mois : votre cliente revient constater une amélioration qui s'est poursuivie après la séance.

L'électroporation qui prolonge la séance

Appliqué juste après les tirs, le module DEP ouvre des micropores temporaires et fait migrer acide hyaluronique et peptides en profondeur, sans aiguille. La chaleur du HIFU a déjà abaissé la résistance de la barrière cutanée : les deux technologies se renforcent au lieu de s'additionner.

Une station conçue pour la clinique

60 kg sur roulettes, écran tactile de 15,6 pouces, moteur japonais de précision et déclenchement à la pédale comme à la main. C'est un poste de travail fixe, pas un appareil d'appoint.

ZONES TRAITÉES (6)

Lifting non chirurgical du visage et du cou

Redéfinition de l'ovale et du double menton

Ridules périorbitaires et pattes d'oie

Resserrement des pores et lissage du grain de peau

Raffermisssement de l'abdomen après grossesse ou perte de poids

Lipolyse focalisée (abdomen, bras, cuisses)

TECHNOLOGIE (4)

La loupe acoustique

Un transducteur piézoélectrique taillé en coupelle concave émet des ultrasons qui convergent tous vers un point focal unique. En surface la zone d'émission est large et la densité d'énergie trop faible pour abîmer quoi que ce soit ; au point focal, toutes les ondes se superposent et la densité devient destructrice pour la seule cible visée.

Le point de coagulation thermique

Au foyer, les vibrations à haute fréquence créent des frictions intercellulaires intenses : en une fraction de seconde la température monte à 60-70 °C, au-delà du seuil de dénaturation des protéines. Il se forme une micro-zone de coagulation de moins d'un millimètre cube, en forme d'ellipse.

Deux effets, deux profondeurs de travail

À haute fréquence (4 à 7 MHz), l'effet est thermique et sert le lifting. À basse fréquence (2 MHz), l'onde pénètre profondément sans s'atténuer trop tôt : la chaleur et la cavitation acoustique rompent alors la membrane des adipocytes, dont les triglycérides sont éliminés par le système lymphatique.

Quatre pièces à main

L'applicateur HIFU standard, à servomoteur japonais, trace des lignes ou des matrices de points sur 20 000 tirs.

L'applicateur 360° couvre les zones courbes. Le Lipohifu, macro-focalisé, travaille à 8 et 13 mm sur 600 tirs. Le module DEP délivre des principes actifs par électroporation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie & pilotage

Fréquence des cartouches	4 à 7 MHz
Gamme d'énergie	0,1 à 3,0 J
Modes de fonctionnement	Automatique et manuel
Écran	15,6 pouces
Motorisation interne	Moteur japonais

Pièces à main & cartouches

Pièces à main	4 (HIFU, 360°, Lipohifu, DEP)
Cartouches	12 au total
HIFU ligne unique	1,5 · 2,0 · 4,5 mm
HIFU multilignes	3,0 · 4,5 · 6,0 · 9,0 · 12,0 mm
Applicateur 360°	1,5 · 3,0 mm
Lipohifu	8,0 · 13,0 mm

Général

Poids net	60 kg
Dimensions d'emballage	68 × 57 × 118 cm
Alimentation	AC 110-220 V, 50/60 Hz
Variante compacte	FU4-1SP, format de table, même plateforme électronique

RÉFÉRENCES

Identifiant de page : /machines/fu5-1s-smas-lift-12d/

Machines liées : V-Shape Platinum · Hydrafacial 10-en-1

Images : 1 principale

Titre pour les moteurs de recherche : SMAS Lift 12D FU5-1S — lifting HIFU non chirurgical

Description pour les moteurs de recherche : Station HIFU 60 kg : 12 cartouches de 1,5 à 13 mm, énergie 0,1-3 J, 4 pièces à main dont Lipohifu et électroporation. Lifting du SMAS et lipolyse.

25 · HIFU

HIFU & RF fractionnée FU5

Six pièces à main, quatorze cartouches : le HIFU va chercher le SMAS pendant que la RF fractionnée à micro-aiguilles retravaille la surface. Une seule plateforme, toutes les couches.

EN ATTENTE DE PHOTOGRAPHIE

13 CARACTÉRISTIQUES

RÉSUMÉ AFFICHÉ DANS LE CATALOGUE

Plateforme multimodale associant ultrasons focalisés de haute intensité et radiofréquence fractionnée. Six pièces à main et quatorze cartouches transductrices, embouts à 25, 49 ou 81 micro-aiguilles, module Nano non invasif et applicateur gynécologique à 3 et 4,5 mm.

ARGUMENTS PRÉSENTÉS (6)

La profondeur et la surface dans le même rendez-vous

Le HIFU retend le SMAS et le derme profond ; la RF fractionnée reprend la texture, les pores et les ridules en surface. Votre cliente n'a plus à choisir entre un lifting et un travail de peau — elle obtient les deux.

Quatorze cartouches, toutes les couches

De l'épiderme superficiel jusqu'au SMAS, chaque couche a sa cartouche. Vous ciblez sélectivement au lieu d'espérer qu'un réglage moyen touche la bonne profondeur.

Micro-aiguilles ou non invasif, selon la cliente

Les embouts Needle Head à 25, 49 ou 81 broches vont chercher les cicatrices et le relâchement en profondeur. Le Nano Head travaille les couches superficielles sans effraction — une entrée en matière pour les clientes réticentes aux aiguilles.

L'abdomen d'après grossesse

Le HIFU raffermir les tissus relâchés du ventre après une grossesse ou une perte de poids importante, en redonnant de la tonicité à une peau devenue fripée. C'est une demande constante, et peu d'appareils y répondent réellement.

Une prestation intime encore rare

L'applicateur gynécologique crée des points de coagulation dans les tissus vaginaux à 3 et 4,5 mm pour stimuler le remodelage du collagène et améliorer la tonicité des parois. Chaque cartouche tient 3 000 tirs.

Un pilotage précis

Écran tactile de 12,1 pouces, moteur d'origine japonaise, modes automatique et manuel, énergie de 0,1 à 3 joules sur des cartouches de 4 à 7 MHz. L'opératrice règle finement plutôt que de choisir entre trois programmes.

ZONES TRAITÉES (6)

Relâchement cutané du tiers inférieur du visage

Définition de l'ovale et sillons nasogéniens

Ridules de la patte d'oie et paupières inférieures

Texture cutanée, pores dilatés et cicatrices

Raffermissement de l'abdomen

Rajeunissement gynécologique

TECHNOLOGIE (4)

Une architecture multi-connecteurs

Six pièces à main fonctionnelles et quatorze cartouches transductrices interchangeables se branchent sur la même plateforme. C'est ce qui permet de cibler sélectivement chaque couche tissulaire, de l'épiderme superficiel jusqu'au SMAS, sans changer d'appareil.

Le module de radiofréquence fractionnée

Deux configurations. Les embouts Needle Head, à 25, 49 ou 81 micro-aiguilles, portent l'énergie plus profondément dans le derme. L'embout Nano Head, non invasif, agit sur les couches superficielles. Texture, pores, cicatrices et ridules relèvent de ce module.

Le module HIFU gynécologique

Un applicateur dédié crée des points de coagulation thermique dans les tissus vaginaux, ce qui stimule le remodelage du collagène et améliore la tonicité des parois. Deux profondeurs disponibles, 3,0 et 4,5 mm, pour une durée de vie de 3 000 tirs par cartouche.

Le principe des ultrasons focalisés

L'onde acoustique traverse les structures cutanées sans être arrêtée par la mélanine ni l'hémoglobine, puis converge vers un point focal où l'énergie se superpose. La température y atteint 60 à 70 °C, au-delà du seuil de dénaturation des protéines, et une micro-zone de coagulation se forme.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie & pilotage

Fréquence des cartouches	4 à 7 MHz
Gamme d'énergie	0,1 à 3,0 J
Modes de fonctionnement	Automatique et manuel
Écran	Tactile 12,1 pouces
Motorisation interne	Moteur d'origine japonaise

Modules

Pièces à main	6 pièces fonctionnelles
Cartouches transductrices	14 interchangeable
RF fractionnée – Needle Head	25, 49 ou 81 micro-aiguilles
RF fractionnée – Nano Head	Non invasif, couches superficielles
Applicateur gynécologique	3,0 et 4,5 mm · 3 000 tirs par cartouche

Général

Poids brut	65 kg
Dimensions de conditionnement	118 × 68 × 57 cm
Alimentation	AC 110-220 V, 50/60 Hz

RÉFÉRENCES

Identifiant de page : /machines/fu5-hifu-rf/

Machines liées : V-Shape Platinum · Hydrafacial 10-en-1

Images : 1 principale

Titre pour les moteurs de recherche : FU5 – HIFU multi-sondes & RF fractionnée

Description pour les moteurs de recherche : Plateforme HIFU et RF fractionnée : 6 pièces à main, 14 cartouches, micro-aiguilles 25/49/81 broches, module Nano et applicateur gynécologique.

26 · HIFU

Ultraformer MPT FU₃

Le HIFU qui ne tire plus point par point : le mode micro-pulsé segmente chaque impulsion en un réseau dense, et l'applicateur circulaire épouse enfin les courbes du visage.

EN ATTENTE DE PHOTOGRAPHIE

9 CARACTÉRISTIQUES

2 À FOURNIR

RÉSUMÉ AFFICHÉ DANS LE CATALOGUE

Système HIFU stationnaire de dernière génération intégrant les ultrasons micro-pulsés circulaires et la focalisation en réseau linéaire. Écran tactile 10,4 pouces, cartouches annulaires de 1,5 à 4,5 mm et cartouches linéaires sur sept profondeurs jusqu'à 13 mm.

ARGUMENTS PRÉSENTÉS (6)

Des séances nettement plus courtes

Le mode micro-pulsé rend le transfert d'énergie continu au lieu de le fractionner en points espacés. La pièce à main avance plus vite et le temps global de traitement se réduit sensiblement — autant de créneaux libérés dans votre journée.

Les courbes du visage enfin couvertes

L'applicateur Ultra Booster dépose ses points de coagulation selon une géométrie circulaire. Les zones courbes ou étroites — pommettes, contour de la mâchoire, autour de la bouche — reçoivent une couverture homogène là où un tir linéaire laisse forcément des trous.

Une montée en température plus régulière

En rapprochant les micro-impulsions, le mode MPT atteint le seuil de dénaturation du collagène de manière plus homogène dans toute la zone visée. Le résultat dépend moins de la régularité du geste de l'opératrice.

Sept profondeurs sur la pièce linéaire

De 1,5 à 13 mm : le SMAS, les couches adipeuses superficielles et les muscles sont tous atteignables avec la même pièce à main plane, en changeant simplement de cartouche.

Deux modes, deux usages

Le mode classique pour les protocoles éprouvés, le mode micro-pulsé dynamique quand la vitesse et la précision thermique priment. Vous gardez la main sur le compromis.

Un châssis pensé pour la cabine

Écran tactile de 10,4 pouces sur un châssis profilé : l'appareil se manœuvre dans un espace de travail réel, pas seulement sur un plan de démonstration.

ZONES TRAITÉES (5)

Lifting non chirurgical du visage

Zones courbes et restreintes du visage

Redéfinition de l'ovale et du contour de la mâchoire

Remodelage tissulaire du corps

Raffermissment des couches adipeuses superficielles

TECHNOLOGIE (4)

Le mode MPT

Le tir conventionnel délivre l'énergie sous forme de points de coagulation distincts et espacés le long d'une ligne. Le mode micro-pulsé segmente une seule impulsion en une multitude de micro-points ultra-rapprochés, ce qui crée une accumulation thermique continue sous forme de micro-réseau linéaire dense.

L'applicateur Ultra Booster

Des transducteurs annulaires déclinés en trois profondeurs — 1,5, 3,0 et 4,5 mm — génèrent des points de coagulation selon une géométrie circulaire. Ce balayage circulaire donne une couverture homogène et continue des reliefs complexes du visage.

La synergie circulaire collaborative

Le mode MPT peut être couplé à la cinématique rotative de l'Ultra Booster. Les cartouches annulaires délivrent alors une énergie thermique constante tout en épousant les courbures anatomiques, ce qui n'est pas possible avec une trajectoire strictement linéaire.

La pièce à main HIFU linéaire

Plane et optimisée pour le mode micro-pulsé, elle vise les structures anatomiques plates et profondes : le SMAS, les couches adipeuses superficielles et les muscles. Ses cartouches standard couvrent sept profondeurs, de 1,5 à 13 mm.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie & pilotage

Fréquence des cartouches	4 à 7 MHz
Gamme d'énergie	0,1 à 2,0 J
Modes d'émission	Normal · Micro Pulse (MP)
Écran	Tactile 10,4 pouces

Cartouches

Cartouches annulaires	1,5 · 3,0 · 4,5 mm
Cartouches linéaires	1,5 · 2,0 · 3,0 · 4,5 · 6,0 · 9,0 · 13,0 mm

Général

Alimentation	AC 110-240 V, 50/60 Hz
Dimensions	<i>À fournir — absent de la documentation fabricant</i>
Poids	<i>À fournir — absent de la documentation fabricant</i>

RÉFÉRENCES

Identifiant de page : /machines/fu3-ultraformer-mpt/

Machines liées : V-Shape Platinum · Hydrafacial 10-en-1

Images : 1 principale

Titre pour les moteurs de recherche : Ultraformer MPT FU3 — HIFU micro-pulsé circulaire

Description pour les moteurs de recherche : HIFU dernière génération : mode micro-pulsé, applicateur circulaire Ultra Booster 1,5-4,5 mm et cartouches linéaires jusqu'à 13 mm. Séances plus courtes.

27 · HIFU

RF micro-aiguilles MR16-6S

Micro-aiguilletage et radiofréquence dans le même geste : un moteur pas-à-pas qui remplace le solénoïde, une aspiration qui garantit la profondeur, et un marteau de glace pour finir.

EN ATTENTE DE PHOTOGRAPHIE

15 CARACTÉRISTIQUES

2 À FOURNIR

RÉSUMÉ AFFICHÉ DANS LE CATALOGUE

Radiofréquence fractionnée à micro-aiguilles émettant à 700 kHz et 2,2 MHz, jusqu'à 45 W et 7 mm de profondeur. Insertion par moteur pas-à-pas, aspiration sous vide pour uniformiser la pénétration, modes monopolaire et bipolaire, aiguilles isolées ou non, et pièce à main froide à effet Peltier.

ARGUMENTS PRÉSENTÉS (6)

Beaucoup moins douloureux qu'un solénoïde

L'insertion est pilotée par un moteur pas-à-pas de haute précision au lieu d'être projetée brutalement. La pénétration devient fluide, rapide et linéaire : la douleur et le traumatisme mécanique chutent nettement — ce qui change tout pour la tolérance d'un protocole en plusieurs séances.

Toutes les aiguilles à la même profondeur

Une pression négative plaque la peau contre l'embout juste avant l'insertion. La surface est tendue, chaque aiguille entre exactement à la profondeur réglée et le transfert d'énergie se stabilise. Le résultat est régulier sur toute la zone, pas seulement là où la peau était plane.

Les rougeurs calmées avant que la cliente ne sorte

Une pièce à main complémentaire à effet Peltier fait office de marteau de glace. Appliquée juste après les tirs, elle calme l'inflammation, atténue rapidement l'érythème et limite l'œdème. Votre cliente repart présentable.

Superficiel ou profond, au choix du courant

En bipolaire, la radiofréquence circule uniquement entre les aiguilles de la cartouche pour un effet très localisé. En monopolaire, le courant rejoint une plaque de retour et la chaleur diffuse plus largement et plus profondément dans le volume tissulaire.

Sept millimètres de marge

La profondeur atteignable va jusqu'à 7 mm. Les cicatrices profondes et le relâchement qui résistent aux traitements de surface deviennent traitables.

Des aiguilles isolées quand la surface est fragile

Les aiguilles isolées ne libèrent l'énergie qu'à leur pointe et protègent les couches superficielles ; les non isolées chauffent tout le long de leur trajet. Vous adaptez selon la peau et l'indication plutôt que de subir un seul comportement.

ZONES TRAITÉES (4)

Cicatrices d'acné et cicatrices profondes

Relâchement cutané du visage et du cou

Texture cutanée et pores dilatés

Ridules et remodelage du collagène

TECHNOLOGIE (4)

L'hybride micro-aiguilletage et RF

Les aiguilles sont d'abord insérées, puis le courant RF est émis à leur extrémité. L'impulsion électrique crée des micro-zones de coagulation où le collagène se dénature. La cicatrisation qui s'ensuit produit du collagène et de l'élastine neufs — la chaleur est déposée là où elle sert, pas traversée depuis la surface.

L'insertion par moteur pas-à-pas

Les anciens systèmes à solénoïde projetaient les aiguilles brutalement. Un moteur pas-à-pas de haute précision rend la pénétration fluide et linéaire, ce qui réduit considérablement la douleur et le traumatisme mécanique.

L'aspiration sous vide

La pièce à main plaque la peau contre l'embout par pression négative avant l'insertion. La surface tendue garantit que toutes les aiguilles atteignent la même profondeur, et le transfert d'énergie s'en trouve stabilisé.

Monopolaire, bipolaire, isolé ou non

Le parcours du courant et le revêtement des aiguilles se combinent en quatre comportements thermiques distincts. C'est cette matrice de réglages qui permet d'adresser aussi bien une cicatrice profonde qu'un travail de texture superficiel avec le même appareil.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Radiofréquence

Fréquences émises	700 kHz $\pm$ 20 % / 2,2 MHz $\pm$ 20 %
Tension de sortie maximale	415 Vpp (crête-à-crête) / 110 Vrms $\pm$ 10 %
Puissance maximale	45 W
Modes de couplage	Monopolaire et bipolaire

Pièce à main

Profondeur maximale	7,0 mm
Pression d'aspiration	29 mmHg maximum
Débit d'air du vide	3,6 L/min maximum
Pression d'application	1,5 kg maximum
Insertion	Moteur pas-à-pas de haute précision
Pièce à main froide	Effet Peltier (traitement post-séance)

Général

Limite des consommables	1 200 tirs / 24 heures
Alimentation	AC 100-240 V
Variante	MR16-5S
Dimensions	À fournir — absent de la documentation fabricant
Poids	À fournir — absent de la documentation fabricant

RÉFÉRENCES

Identifiant de page : /machines/mr16-6s-microneedling-rf/

Machines liées : Hydrafacial 10-en-1 · Laser CO2 Fractionné

Images : 1 principale

Titre pour les moteurs de recherche : RF micro-aiguilles MR16-6S — jusqu'à 7 mm

Description pour les moteurs de recherche : RF fractionnée à micro-aiguilles 700 kHz / 2,2 MHz, 45 W, 7 mm. Moteur pas-à-pas, aspiration sous vide, monopolaire/bipolaire, pièce à main froide Peltier.

28 · SOIN DU VISAGE

Pulse Lift EMS10

Sept patchs posés sur le visage, trente minutes, et l'opératrice peut faire autre chose : le protocole s'exécute seul, radiofréquence et stimulation musculaire en même temps.

EN ATTENTE DE PHOTOGRAPHIE

13 CARACTÉRISTIQUES

RÉSUMÉ AFFICHÉ DANS LE CATALOGUE

Console de tonification faciale associant radiofréquence 1 MHz et stimulation électrique focalisée HIFES. Sept patchs applicateurs dessinés pour le front, le contour des yeux, les joues, l'ovale et le cou, écran tactile de 12,1 pouces et traitement entièrement automatisé.

ARGUMENTS PRÉSENTÉS (6)

Une cabine qui ne mobilise personne

Une fois les sept patchs fixés, le protocole s'exécute de manière autonome. Votre opératrice enchaîne un autre soin pendant ce temps : la séance rapporte sans immobiliser une paire de mains.

Le muscle, pas seulement la peau

Le signal HIFES dépolarise les motoneurones faciaux et déclenche des contractions de grande amplitude. Les structures musculaires affaissées avec le temps sont rehaussées – un levier que ni la radiofréquence seule ni un soin de surface n'atteignent.

Deux actions simultanées, pas successives

Pendant que le HIFES travaille le muscle en profondeur, 60 W de radiofréquence chauffent le derme : les fibres de collagène se rétractent immédiatement et les fibroblastes se remettent au travail. Fermeté de surface et soutien profond avancent ensemble.

Sept zones dessinées, pas un patch générique

Front, contour des yeux, pommettes, mâchoire, nuque : chaque applicateur épouse le relief qu'il traite. Les pommettes reçoivent deux grands patchs symétriques, le contour des yeux deux patchs incurvés – la géométrie suit l'anatomie.

Sans éviction, sans douleur

Traitement non invasif et indolore : la cliente repart immédiatement. C'est le type de séance qui se vend en cure et se répète, plutôt qu'un acte ponctuel.

Un format qui s'adapte à votre place

L'EMS10 est une console mobile verticale à écran de 12,1 pouces. L'EMS15 reprend la même base technologique dans un format de table, pour les espaces de soins restreints.

ZONES TRAITÉES (6)

Lifting non chirurgical du visage

Réduction des rides et ridules

Rehaussement des sourcils et lissage du front

Redéfinition de l'ovale et de la mâchoire

Relâchement cutané et musculaire du cou

Relance de la production de collagène

TECHNOLOGIE (3)

La synergie RF + HIFES

Deux actions menées en parallèle. La radiofréquence délivre 60 W ciblés dans les couches dermiques : l'élévation thermique rétracte immédiatement les fibres de collagène et relance la production fibroblastique. En même temps, le signal électrique HIFES pénètre plus profond pour dépolariser les motoneurones faciaux et déclencher des contractions de grande amplitude.

La cartographie des sept patches

Un applicateur horizontal sur le front pour stimuler le muscle frontal, rehausser les sourcils et lisser le front. Deux patches incurvés en périorbitaire pour les pattes d'oie et la peau fine sous les yeux. Deux grands applicateurs symétriques sur les joues pour les muscles zygomatiques. Un applicateur mandibulaire pour l'ovale. Un patch cervical pour la nuque.

Le protocole automatisé

Une fois les applicateurs posés, la machine déroule le protocole sans intervention constante. Trois modes de travail HIFES indépendants sont disponibles, ce qui laisse le choix de l'intensité sans exiger un pilotage manuel continu.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Technologies

Technologies combinées	Radiofréquence + HIFES
Fréquence du signal RF	1 MHz
Puissance de sortie RF	60 W
Modes HIFES	3 modes de travail indépendants

Applicateurs

Nombre d'applicateurs simultanés	7 patches
Répartition	Front ×1 · Yeux ×2 · Joues ×2 · Mâchoire ×1 · Nuque ×1

Général

Interface	Écran tactile 12,1 pouces
Puissance totale apparente	550 VA
Refroidissement	Par air
Dimensions	52 × 60 × 73 cm
Poids net de la console	46 kg
Alimentation	AC 100-240 V, 50/60 Hz
Variante compacte	EMS15, format de table, même base technologique

RÉFÉRENCES

Identifiant de page : /machines/ems10-pulse-lift/

Machines liées : Hydrafacial 10-en-1 · V-Shape Platinum

Images : 1 principale

Titre pour les moteurs de recherche : Pulse Lift EMS10 — RF & HIFES pour le visage

Description pour les moteurs de recherche : Tonification faciale RF 1 MHz + HIFES : 7 patches pour front, yeux, joues, ovale et cou, protocole automatisé, écran 12,1 pouces. Lifting non chirurgical.

29 · REMODELAGE CORPOREL

EMS MAX EMS₉

Une station lourde qui pilote cinq pièces à main en même temps : électromagnétisme, courant modulé et radiofréquence sur les grandes masses musculaires, en une séance de vingt minutes.

EN ATTENTE DE PHOTOGRAPHIE

17 CARACTÉRISTIQUES

RÉSUMÉ AFFICHÉ DANS LE CATALOGUE

Station de remodelage corporel combinant EMS, EMT et radiofréquence. Quatre canaux de contrôle indépendants pilotant jusqu'à cinq pièces à main simultanées, courant crête de 1 800 A, stimulation de 10 à 135 Hz et sortie RF à 5 MHz.

ARGUMENTS PRÉSENTÉS (6)

Cinq zones traitées à la fois

Quatre canaux indépendants pilotent jusqu'à cinq pièces à main simultanément. Abdomen, cuisses, bras et fessiers avancent en parallèle au lieu de s'enchaîner – une séance couvre la silhouette entière.

Des chiffres qui parlent d'eux-mêmes

Selon le fabricant : +50 % de masse musculaire et -40 % de masse grasse dans les zones ciblées. Une seule séance simule le travail métabolique et mécanique de plusieurs heures d'effort physique intense.

La peau suit la perte de volume

La radiofréquence synchrone chauffe les tissus sous-cutanés pendant que le muscle travaille. Elle accélère la lipolyse et stimule le collagène dermique, ce qui évite le relâchement qui suit habituellement une réduction adipeuse.

Des applicateurs qui épousent chaque zone

Deux applicateurs plats refroidis par eau pour l'abdomen, les cuisses, les hanches et le dos. Deux applicateurs concaves refroidis par air dont la géométrie incurvée suit les bras et les jambes. Un applicateur dédié aux épaules et à la nuque. La forme suit l'anatomie au lieu de l'inverse.

Une option plancher pelvien

Un coussin EMT optionnel permet la rééducation fonctionnelle non invasive et le renforcement des muscles du plancher pelvien. La même station adresse une demande post-partum que la plupart des appareils de remodelage ignorent.

Un refroidissement mixte pour tenir la journée

Eau sur les applicateurs plats et l'applicateur cervical, air sur les concaves. La station encaisse des traitements de haute intensité en série sans que la puissance ne dérive.

ZONES TRAITÉES (6)

Renforcement et gain de masse musculaire

Remodelage de la sangle abdominale

Cuisses, bras, fessiers et épaules

Réduction de la masse grasse localisée

Raffermissment cutané simultané

Tonification du plancher pelvien (coussin optionnel)

TECHNOLOGIE (4)

L'EMT et la contraction supramaximale

Des bobines logées dans les applicateurs génèrent un champ magnétique pulsé de haute intensité qui traverse la peau et la graisse profonde sans résistance ni échauffement superficiel. Ce champ dépolarise les motoneurones profonds et déclenche des contractions allant jusqu'à 100 % de la capacité du muscle – impossibles à reproduire par un effort volontaire.

L'EMS en complément de surface

Des courants électriques modulés, envoyés en surface par électrodes de contact, recrutent les fibres musculaires périphériques que le champ magnétique atteint moins bien. Les deux modalités additionnent leurs recrutements au lieu de se doubler.

La radiofréquence synchrone

Elle diffuse une énergie thermique ciblée dans les tissus sous-cutanés. Cette chaleur accélère la lipolyse induite par la suractivité musculaire et stimule le collagène dermique, ce qui raffermi la peau au fur et à mesure que le volume adipeux diminue.

Pourquoi la graisse cède

Des milliers de contractions en une séance exigent un apport énergétique immédiat si intense qu'il provoque une libération massive d'acides gras libres, entraînant la destruction naturelle des cellules graisseuses environnantes.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Technologies

Technologies embarquées	EMS / EMT / RF
Fonctions principales	Renforcement musculaire, remodelage corporel, tonification pelvienne
Sortie RF	5 MHz
Fréquence de stimulation	10 à 135 Hz
Mode de sortie du signal	Pulsé

Puissance

Courant crête maximal	1 800 A
Tension crête maximale	1 400 V
Gestion des canaux	4 canaux de contrôle indépendants
Alimentation	AC 100-240 V, 50/60 Hz

Applicateurs

Pièces à main simultanées	5 pièces
Applicateurs plats	EMT + RF ×2, refroidissement par eau
Applicateurs concaves	EMT + EMS ×2, refroidissement par air
Applicateur épaules et cou	EMT ×1, refroidissement par eau
Option	Coussin EMT plancher pelvien
Refroidissement	Mixte air et eau

Résultats annoncés (données fabricant)

Masse musculaire	+50 % dans les zones ciblées
Masse grasse	-40 % dans les zones ciblées

RÉFÉRENCES

Identifiant de page : /machines/ems9-ems-max/

Machines liées : Hifem EMS+RF · EMS 16

Images : 1 principale

Titre pour les moteurs de recherche : EMS MAX EMS9 – EMS, EMT & RF, 5 pièces à main

Description pour les moteurs de recherche : Station de remodelage EMS/EMT/RF : 4 canaux, 5 pièces à main simultanées, 1800 A crête, 10-135 Hz, RF 5 MHz. +50 % de muscle, -40 % de graisse (fabricant).

30 · PÉRINÉE

Fauteuil périnéal EMS1

La cliente s'assoit habillée, garde une posture normale, et ressort après 12 000 contractions du plancher pelvien. Ni sonde, ni déshabillage, ni intervention de l'opératrice.

EN ATTENTE DE PHOTOGRAPHIE

11 CARACTÉRISTIQUES

1 À FOURNIR

RÉSUMÉ AFFICHÉ DANS LE CATALOGUE

Fauteuil de rééducation périnéale à électromagnétisme focalisé de haute intensité. Une bobine sous l'assise génère un champ atteignant 10 cm de profondeur dans les tissus mous, pour 12 000 contractions supramaximales en une séance de 28 à 30 minutes.

ARGUMENTS PRÉSENTÉS (6)

Aucune sonde, aucun déshabillage

La cliente s'assoit habillée et garde une posture fonctionnelle complète pendant toute la séance. Là où la rééducation classique impose une sonde d'électrostimulation, ce fauteuil supprime la barrière qui fait renoncer la plupart des femmes.

Douze mille contractions en une demi-heure

Selon le fabricant, une séance type de 28 à 30 minutes induit 12 000 contractions supramaximales, ce qui correspond métaboliquement et mécaniquement à 12 000 exercices de Kegel. Un rythme impossible à reproduire volontairement.

Une demande post-partum qui ne trouve rien

La récupération fonctionnelle et la tonification des tissus après une grossesse restent une demande constante et mal servie en institut. C'est une prestation que vos clientes cherchent déjà ailleurs.

Dix centimètres de profondeur

Le champ électromagnétique focalisé atteint 10 cm dans les tissus mous et dépolarise instantanément les motoneurones profonds du périnée. La contraction obtenue mobilise 100 % du tonus des muscles du plancher pelvien.

Une séance qui ne mobilise personne

Le protocole se déroule sans intervention de l'opératrice. Votre cabine produit du chiffre pendant que votre équipe travaille ailleurs — le modèle économique le plus favorable d'un institut.

Deux formats selon votre cabine

L'EMS1 est un système compact à assise ciblée au centre, adapté aux cabinets polyvalents, piloté par des impulsions de 300 microsecondes. L'EMS2 est une version plus large et ergonomique, typée fauteuil de soins premium, avec écran orientable fixé au châssis et protocole automatisé en trois phases.

ZONES TRAITÉES (4)

Renforcement du muscle pubo-coccygien

Récupération fonctionnelle post-partum

Tonification du plancher pelvien

Amélioration de la microcirculation de la zone urogénitale

TECHNOLOGIE (3)

Le HIFEM appliqué au périnée

Une bobine électromagnétique logée sous l'assise génère un champ focalisé de haute intensité. Ce champ traverse les tissus sans résistance ni échauffement superficiel et dépolarise les motoneurones profonds du périnée, ce qui déclenche une contraction forte mobilisant l'ensemble du tonus musculaire.

Le fauteuil plutôt que la sonde

La rééducation classique passe par une sonde d'électrostimulation intravaginale. Ici, la forme du dispositif est le traitement : la cliente reste assise, habillée, dans une posture fonctionnelle complète, ce qui change radicalement l'acceptabilité de la séance et donc l'observance d'une cure.

Ce que produit la sollicitation forcée

Selon le fabricant, cette sollicitation à un rythme impossible à reproduire volontairement restaure la force mécanique, la fermeté et l'élasticité du hamac pelvien, favorise la remise en état des tissus après une grossesse et augmente significativement le flux sanguin local ainsi que l'activité nerveuse de la zone urogénitale.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Technologie

Technologie principale	Électromagnétique focalisée de haute intensité (HIFEM)
Profondeur de pénétration du champ	Jusqu'à 10 cm
Largeur d'impulsion	300 microsecondes
Performance d'induction	12 000 contractions en 30 minutes

Général

Nom fabricant	Privacy And Health Management Machine (EMS1)
Consommation maximale	2,3 kVA
Dimensions du châssis	76 × 70 × 65,5 cm
Dimensions de la caisse de transport	86 × 77 × 81 cm
Alimentation	AC 110-220 V, 50/60 Hz
Variante	EMS2, assise élargie, écran orientable, protocole en 3 phases
Poids	<i>À fournir — absent de la documentation fabricant</i>

RÉFÉRENCES

Identifiant de page : /machines/ems1-perinee/

Machines liées : Hifem EMS+RF · EMS 16

Images : 1 principale

Titre pour les moteurs de recherche : Fauteuil périnéal EMS1 — HIFEM, 12 000 contractions

Description pour les moteurs de recherche : Fauteuil de rééducation périnéale HIFEM : champ à 10 cm de profondeur, 12 000 contractions en 30 minutes, sans sonde ni déshabillage. Post-partum.