

Ověřovací pravidla a Ověřovací text

Pomocí ověřovacích pravidel můžete prověřit nebo ověřit data desktopových databází Accessu při jejich zadávání. V Accessu jsou tři typy ověřovacích pravidel:

- **Ověřovací pravidlo pole:** Ověřovací pravidlo je možné použít k určení kritéria, které musí splňovat všechny platné hodnoty polí. Pro datové pole může například platit ověřovací pravidlo, které zakáže hodnoty v minulosti.
- **Ověřovací pravidlo záznamu:** Ověřovací pravidlo je možné použít k určení podmínky, kterou musí splňovat všechny platné záznamy. Záznam se dvěma datovými poli může například vyžadovat, aby hodnoty jednoho pole vždy předcházely hodnotám druhého pole (např. datum DatumZahájení předchází datu DatumUkončení).
- **Ověřování ve formuláři:** Vlastnost **Ověřovací pravidlo** ovládacího prvku ve formuláři je možné použít k určení kritéria, které musí splňovat všechny hodnoty zadané do tohoto ovládacího prvku. Vlastnost ovládacího prvku **Ověřovací pravidlo** funguje jako ověřovací pravidlo pole.

Vlastnost **Ověřovací pravidlo** můžete využívat k vyžádání určitých hodnot a vlastnost **Ověřovací text** k upozornění uživatelů na jakékoli chyby. Například zadáním pravidla **>100 And <1000** ve vlastnosti **Ověřovací pravidlo** vynutíte, aby uživatelé zadávali hodnoty v rozmezí mezi 100 a 1000.

Základní informace

Aplikace Access nabízí řadu způsobů omezení zadávání dat:

- **Datové typy:** Každé pole tabulky má datový typ – ten omezuje obsah, který může uživatel zadat. Do pole typu Datum a čas je možné například zadat pouze data a časy, do pole typu Měna pouze peněžní hodnoty atd.
- **Vlastnosti pole:** Některé vlastnosti polí omezují zadávání dat. Například vlastnost **Velikost pole** daného pole omezuje zadávání dat omezením jejich velikosti.
- **Vstupní masky:** Vstupní maska umožňuje ověřit data tím, že vynutí, aby uživatelé zadali hodnoty určitým způsobem. Může například vynutit, aby uživatelé zadávali data v evropském formátu, tedy například 2007.04.14.

Tyto metody ověřování lze použít k ověřování dat samostatně nebo ve vzájemné kombinaci. Datové typy nejsou volitelné a poskytují nejzákladnější typ ověření dat.

Základní ověřovací pravidla

Ověřovací pravidlo	Ověřovací text
<>0	Zadejte nenulovou hodnotu.
	Hodnota musí být rovna nebo větší než 0.
>=0	– nebo – Je nutné zadat kladné číslo.
0 or >100	Hodnota musí být rovna 0 nebo větší než 100.
BETWEEN 0 AND 1	Zadejte hodnotu se znakem procenta (pro použití u pole, ve kterém jsou číselné hodnoty uloženy jako procenta).
<#1.1.2007#	Zadejte datum před rokem 2007.
>=#1.1.2007# AND <#1.1.2008#	Zadané datum musí spadat do roku 2007.
<Date()	Datum narození nemůže být v budoucnosti.
StrComp(UCase([Příjmení]), [Příjmení],0) = 0	Data v poli Příjmení musí být psána velkými písmeny.
>=Int(Now())	Zadejte aktuální datum.
M Or Ž	Zadejte pro muže písmeno M a pro ženu písmeno Ž.
LIKE "[A-Z]*@[A-Z].com" OR "[A-Z]*@[A-Z].net" OR "[A-Z]*@[A-Z].org"	Zadejte platnou e-mailovou adresu domény .com, .net nebo .org.
[DodatDne]<=[DatumObjednávky]+30	Zadejte datum dodání, které není od data objednávky vzdáleno více než 30 dnů.
[DatumUkončení]>=[DatumZahájení]	Zadejte datum ukončení, které nepředchází datum zahájení.

Operátor	Funkce	Příklad
NOT	Testuje, zda jsou hodnoty opačné. Lze použít před každým porovnávacím operátorem kromě IS NOT NULL.	NOT > 10 (totéž jako <=10).
IN	Testuje, zda se hodnoty rovnají položkám seznamu. Hodnoty pro porovnání musí být uvedeny v seznamu odděleném čárkami, jenž je umístěn v závorkách.	IN ("Tokio","Paříž","Moskva")
BETWEEN	Zjistí příslušnost do rozsahu hodnot. Je nutné použít dvě hodnoty pro porovnání – dolní a horní – a oddělit je pomocí oddělovače AND.	BETWEEN 100 AND 1000 (totéž jako >=100 AND <=1000)
LIKE	Porovná řetězce v polích typu Text a Memo se vzorem.	LIKE "Geo*"
IS NOT NULL	Vynutí, aby uživatel do pole zadal hodnotu. Jedná se o stejnou operaci jako nastavení vlastnosti pole Je nutno zadat na hodnotu Ano . Pokud však povolíte vlastnost Je nutno zadat a uživatel nezadá hodnotu, zobrazí se poněkud nepřívětivá chybová zpráva. Obvykle je použití databáze snadnější, pokud použijete operátor IS NOT NULL a do vlastnosti Ověřovací text zadáte vlastní uživatelsky přívětivou zprávu.	IS NOT NULL
AND	Určuje, že všechny části ověřovacího pravidla musí být pravdivé.	>= #1.1.2007# AND <=#6.3.2008# Poznámka : Pomocí operátoru AND lze rovněž kombinovat ověřovací pravidla. Například: NOT "UK" AND LIKE "U*".
OR	Určuje, že některé, nikoli však všechny části ověřovacího pravidla musí být pravdivé.	Leden OR Únor
<	je menší než	
<=	menší nebo rovno	
>	je větší než	
>=	větší nebo rovno	
=	rovná se	
<>	nerovná se	