1.1

August 4, 2026

Tên: Lê Thiên Hạo

MSSV: 089206010393

1 1. Nhập và Xuất

[1]:
```
name = str(input("Nhap ten cua ban vao day"))
print(f"hello {name}")
```

```
Nhap ten cua ban vao day Hạo
hello Hạo
```

2 2. Các kiểu dữ liệu cơ bản và phép toán trên chúng (string, interger, float, bool)

[10]:
```
# Kieu du lieu string
str1 = "Xin "
str2 = "Chao"
# kieu du lieu interger
int1 = 87
int2 = 90
# Kieu du lieu float
float1 = 10.3
float2 = 334.5
# kieu du lieu bool
bool1 = True
bool2 = False

print(f"kieu du lieu string: {str1 + str2}")
print(f"kieu du lieu interger: { int1 + int2}")
print(f"kieu du lieu float: {float1 + float2}")
print(f"kieu du lieu bool: {bool1 + bool2}")
```

```
kieu du lieu string: Xin Chao
kieu du lieu interger: 177
kieu du lieu float: 344.8
kieu du lieu bool: 1
```

[6]:
```
str1-str2
```

```
---------------------------------------------------------------------------
TypeError                                 Traceback (most recent call last)
Cell In[6], line 1
----> 1 str1-str2

TypeError: unsupported operand type(s) for -: 'str' and 'str'
```

[7]:
```
int1*int2
```

[7]:
```
7830
```

[8]:
```
int1-int2
```

[8]:
```
-3
```

[9]:
```
int1/int2
```

[9]:
```
0.9666666666666667
```

[11]:
```
float1*float2
```

[11]:
```
3445.3500000000004
```

[12]:
```
float1-float2
```

[12]:
```
-324.2
```

[18]:
```
float1/float2
```

[18]:
```
0.03079222720478326
```

[13]:
```
bool1-bool2
```

[13]:
```
1
```

[14]:
```
bool1*bool2
```

[14]:
```
0
```

[17]:
```
bool2/bool1
```

[17]:
```
0.0
```

3 3. Các kiểu dữ liệu nâng cao: List, Tupble, Set, Dictionary

3.1 List

- Kiểu dữ liệu mảng
- Có thể insert thêm dữ liệu hoặc có thể pop up ra dữ lieeu
- Hoặc có thể chỉnh sửa được dữ liệu bên trong mảng

[19]:
```
f = [1,2,3]
```

[20]:
```
f.append(55)
f
```

[20]: [1, 2, 3, 55]

[21]:
```
f.pop()
```

[21]: 55

[22]:
```
f
```

[22]: [1, 2, 3]

[23]:
```
f[1] = 9
f
```

[23]: [1, 9, 3]

3.2 Tuple

- Là dạng dữ liệu mảng không thể thay đổi được bên trong mảng tuple

[24]:
```
t = (1,2,4,0)
t
```

[24]: (1, 2, 4, 0)

[28]:
```
t[2]
```

[28]: 4

3.3 SET

- giá trị không bị lặp lại
- Thứ tự được sắp xếp dựa trên qui ước

[30]:
```
s = set([1,5,4,1])
s
```

[30]: {1, 4, 5}

3.4 Dict

- sử dung key để đại hiện một địa chỉ của dữ liệu

- áp dung khi thể giá trị của json
- dùng để hiển thị thông tin của vật thể thông qua các từ khóa là key

[32]:
```
student = {
    "name": "Nguyen Van A",
    "ID": 243455,
    "gender": "male"
}
```

[33]:
```
student
```

[33]:
```
{'name': 'Nguyen Van A', 'ID': 243455, 'gender': 'male'}
```

[39]:
```
student["name"]
```

[39]:
```
'Nguyen Van A'
```

4 4. Cấu trúc lệnh trong python

4.1 4.1 Lệnh điêu kiện

[36]:
```
grade = 7.5
if grade < 6:
    print("good")
elif grade > 6 and grade < 8:
    print("great")
else:
    print("excellent")
```

```
great
```

4.2 4.2 Lệnh Lặp

[37]:
```
i = 1
while (True):
    print(i)
    if i==10:
        break
    i+=1
```

```
1
2
3
4
5
```

```
6
7
8
9
10
```

[38]:
```
for i in range(1,10):
    print(i, end = "")
```

```
123456789
```

5 5. Khai báo hàm

[40]:
```
def combinator(a, b):
    return a + b
```

[41]:
```
combinator(34,67)
```

[41]:
```
101
```

[42]:
```
combinator("hello " , "hao")
```

[42]:
```
'hello hao'
```

6 6. Dọc và ghi file văn bản

Chế độ	Ý nghĩa
`r`	Đọc file
`w`	Ghi file
`a`	Ghi nối tiếp

[45]:
```
with open("danh_sach.txt", "w") as f:
    f.write("Le Thien Hao")
```

[46]:
```
with open("danh_sach.txt", "a") as f:
    f.write("\nNguyen Van A")
```

[48]:
```
with open("danh_sach.txt", 'r') as f:
    info = f.read()
    print(info)
```

```
Le Thien Hao
Nguyen Van A
```

[51]:
```
with open("danh_sach.txt", 'r') as f:
    for i in f:
        print(i.strip())
```

Le Thien Hao
Nguyen Van A

[ ]: