System Operations Kontrakt :

Felt	Hvad skriver vi
Nummer	CO1
Operation	opretMedarbejder(navn, initialer)
Krydsreferencer	UC1 Opret Medarbejder
Forudsætninger	Programmet er startet. Navn og initialer er udfyldt. Der findes ikke allerede en Medarbejder med de samme initialer .
Slutbetingelser	.En Medarbejder-instans m blev oprettet. m.navn blev sat til navn. m.initialer blev sat til initialer. m blev tilføjet til systemets medarbejdere, så m kan vælges på reparationsordrer og reservedelsforbrug.

Felt	Hvad skriver vi
Nu mmer	CO2
Operation	opretKunde(navn: String, telefonnummer: String)
Krydsreferencer	Opret Kunde
Forudsætninger	Programmet er startet. Navn er udfyldt. Telefonnummer er udfyldt og gyldigt. [Antagelse] Der findes ikke allerede en Kunde med samme telefonnummer, eller brugeren har valgt at oprette en ny alligevel.
Slutbetingelser	En Kunde-instans k blev oprettet. k.navn blev sat til navn. k.telefonnummer blev sat til telefonnummer. k blev tilføjet til systemets kunder, så k kan findes på telefonnummer og vælges på en reparationsordre

Felt	Hvad skriver vi
Nummer	CO3
Operation	opretService(kundeID: String, mærke: String, model: String, fejltype: String, fejlbeskrivelse: String)
Krydsreferencer	UC3 Opret Service
Forudsætninger	Programmet er startet. Der findes en Kunde med kundeID (valgt via søgning på telefonnummer, evt. oprettet via UC2). Mærke, model, fejltype og fejlbeskrivelse er udfyldt
Slutbetingelser	En Reparationsordre-instans r blev oprettet. r.ordrenummer blev sat til et nyt, unikt ordrenummer. r.status blev sat til Åben. r.indleveringsdato blev sat til dags dato. [Antagelse] r.fejltype blev sat til fejltype. r.fejlbeskrivelse blev sat til fejlbeskrivelse. En Cykel-instans c blev oprettet med c.mærke sat til mærke og c.model sat til model. r blev associeret med den valgte Kunde. r blev associeret med c. r blev tilføjet til systemets reparationsordrer, så den kan følges fra indlevering til afhentning.

Felt	Hvad skriver vi
Nummer	CO4
Operation	visServiceKvittering()
Krydsreferencer	UC4 Service Kvittering
Forudsætninger	Programmet er startet. Der findes mindst én Reparationsordre (UC3).
Slutbetingelser	Ingen. Operationen er en forespørgsel og ændrer ikke domænemodellens tilstand.

Felt	Hvad skriver vi
Nummer	CO5
Operation	registrerUdførtArbejde(reparationsnummer: String, medarbejderInitialer: String, beskrivelse: String)
Krydsreferencer	UC5 Udført Arbejde
Forudsætninger	Programmet er startet. Der findes en åben Reparationsordre med reparationsnummer (UC3). Der findes en Medarbejder med medarbejderInitialer (UC1). Beskrivelsen er udfyldt. .

Slutbetingelser	En UdførtArbejde-instans u blev oprettet. u.beskrivelse blev sat til beskrivelse. u blev associeret med den valgte Reparationsordre. u blev associeret med den valgte Medarbejder. Reparationsordre.status blev ændret fra Åben til Lukket.

Felt	Hvad skriver vi
Nummer	CO6
Operation	registrerReservedeludtag(reparationsnummer: String, medarbejderInitialer: String, udtagsliste: Liste af (reservedelID: String, antal: Integer)
Krydsreferencer	UC6 Reservedele udtag
Forudsætninger	Programmet er startet. Der findes en Reparationsordre med reparationsnummer (UC3). Der findes en Medarbejder med medarbejderInitialer (UC1). Udtagslisten indeholder mindst én linje. Hvert antal er et positivt helt tal. Lagerbeholdningen for hver Reservedel på listen er tilstrækkelig til det ønskede antal. .
Slutbetingelser	For hver linje i udtagslisten blev en Reservedelsforbrug-instans f oprettet. f.antal blev sat til linjens antal. f blev associeret med den valgte Reparationsordre. f blev associeret med den valgte Medarbejder. f blev associeret med den valgte Reservedel. Reservedel.lagerbeholdning blev nedskrevet med det brugte antal.

Felt	Hvad skriver vi
Nummer	CO7
Operation	visLagerOgBestilling()
Krydsreferencer	UC7 Lager og bestilling
Forudsætninger	Programmet er startet. Reservedelene er oprettet med minimumsantal (UC8), og lageret er opdateret efter forbrug og modtagelse (UC6, UC9).
Slutbetingelser	Ingen. Operationen er en forespørgsel og ændrer ikke domænemodellens tilstand.

Felt	Hvad skriver vi
Nummer	CO8
Operation	opretReservedel(navn: String, leverandør: String, minimumsantal: Integer)
Krydsreferencer	UC8 Opret Reservedele
Forudsætninger	Programmet er startet. Navn er udfyldt og unikt, så der ikke findes en Reservedel med samme navn. [Antagelse] Leverandør er udfyldt. Minimumsantal er et helt tal på 0 eller derover.

Slutbetingelser	En Reservedel-instans r blev oprettet. r.navn blev sat til navn. r.leverandør blev sat til leverandør. r.minimumsantal blev sat til minimumsantal. r.lagerbeholdning blev sat til 0. [Antagelse] r blev tilføjet til systemets reservedele, så den kan vælges ved udtag (UC6), indgå i lageroversigten og bestillingslisten (UC7) og modtages på lager (UC9).

Felt	Hvad skriver vi
Nummer	CO9
Operation	registrerModtagelse(reservedelNavn: String, antalModtaget: Integer, modtagelsesdato: Date)
Krydsreferencer	UC9 Opret Reservedele Modtagelse
Forudsætninger	Programmet er startet. Der findes en Reservedel med reservedelNavn, og den står på listen over reservedele, der skal bestilles (UC7). antalModtaget er et positivt helt tal. modtagelsesdato er udfyldt og ikke i fremtiden.
Slutbetingelser	En Modtagelse-instans m blev oprettet. m.antal blev sat til antalModtaget. m.modtagelsesdato blev sat til modtagelsesdato. m blev associeret med den valgte Reservedel. Reservedel.lagerbeholdning blev forøget med antalModtaget