Systemoperationskontrakt :

Felt	Hvad skriver vi
Nummer	CO1
Operation	opretMedarbejder(navn: String, initialer: String)
Krydsreferencer	UC1 Opret Medarbejder
Forudsætninger	Programmet er startet. Navn og initialer er udfyldt. Der findes ikke allerede en Medarbejder med de samme initialer .
Slutbetingelser	.En Medarbejder-instans *m* blev oprettet. *m.navn* blev sat til *navn*. *m.initialer* blev sat til *initialer*. *m* blev tilføjet til systemets medarbejdere, så *m* kan vælges på reparationsordrer og reservedelsforbrug.

Felt	Hvad skriver vi
Nummer	CO2
Operation	opretKunde(navn: String, telefonnummer: String)
Krydsreferencer	Opret Kunde
Forudsætninger	Programmet er startet. Navn er udfyldt. Telefonnummer er udfyldt og gyldigt. [Antagelse] Der findes ikke allerede en Kunde med samme telefonnummer, eller brugeren har valgt at oprette en ny alligevel.
Slutbetingelser	En Kunde-instans *k* blev oprettet. *k.navn* blev sat til *navn*. *k.telefonnummer* blev sat til *telefonnummer*. *k* blev tilføjet til systemets kunder, så *k* kan findes på telefonnummer og vælges på en reparationsordre

Systemoperationskontrakt :

Felt	Hvad skriver vi
Nummer	CO3
Operation	opretService(kundeID: String, mærke: String, model: String, fejltype: String, fejlbeskrivelse: String)
Krydsreferencer	UC3 Opret Service
Forudsætninger	Programmet er startet. Der findes en Kunde med *kundeID* (valgt via søgning på telefonnummer, evt. oprettet via UC2). Mærke, model, fejltype og fejlbeskrivelse er udfyldt
Slutbetingelser	En Reparationsordre-instans *r* blev oprettet. *r.ordrenummer* blev sat til et nyt, unikt ordrenummer. *r.status* blev sat til Åben. *r.indleveringsdato* blev sat til dags dato. [Antagelse] *r.fejltype* blev sat til *fejltype*. *r.fejlbeskrivelse* blev sat til *fejlbeskrivelse*. En Cykel-instans *c* blev oprettet med *c.mærke* sat til *mærke* og *c.model* sat til *model*. *r* blev associeret med den valgte Kunde. *r* blev associeret med *c*. *r* blev tilføjet til systemets reparationsordrer, så den kan følges fra indlevering til afhentning.

Felt	Hvad skriver vi
Nummer	CO4
Operation	visServiceKvittering()
Krydsreferencer	UC4 Service Kvittering
Forudsætninger	Programmet er startet. Der findes mindst én Reparationsordre (UC3).
Slutbetingelser	Ingen. Operationen er en forespørgsel og ændrer ikke domænemodellens tilstand.

Felt	Hvad skriver vi
Nummer	CO5
Operation	registrerUdførtArbejde(reparationsnummer: String, medarbejderInitialer: String, beskrivelse: String)
Krydsreferencer	UC5 Udført Arbejde
Forudsætninger	Programmet er startet. Der findes en åben Reparationsordre med *reparationsnummer* (UC3). Der findes en Medarbejder med *medarbejderInitialer* (UC1). Beskrivelsen er udfyldt. .
Slutbetingelser	En UdførtArbejde-instans *u* blev oprettet. *u.beskrivelse* blev sat til *beskrivelse*. *u* blev associeret med den valgte Reparationsordre. *u* blev associeret med den valgte Medarbejder. *Reparationsordre.status* blev ændret fra Åben til Lukket.

Felt	Hvad skriver vi
Nummer	CO6
Operation	registrerReservedeludtag(reparationsnummer: String, medarbejderInitialer: String, udtagsliste: Liste af (reservedelID: String, antal: Integer)
Krydsreferencer	UC6 Reservedele udtag
Forudsætninger	Programmet er startet. Der findes en Reparationsordre med *reparationsnummer* (UC3). Der findes en Medarbejder med *medarbejderInitialer* (UC1). Udtagslisten indeholder mindst én linje. Hvert *antal* er et positivt helt tal. Lagerbeholdningen for hver Reservedel på listen er tilstrækkelig til det ønskede antal. .
Slutbetingelser	For hver linje i udtagslisten blev en Reservedelsforbrug-instans *f* oprettet. *f.antal* blev sat til linjens *antal*. *f* blev associeret med den valgte Reparationsordre. *f* blev associeret med den valgte Medarbejder. *f* blev associeret med den valgte Reservedel. *Reservedel.lagerbeholdning* blev nedskrevet med det brugte *antal*.

Felt	Hvad skriver vi
Nummer	CO7
Operation	visLagerOgBestilling()
Krydsreferencer	UC7 Lager og bestilling
Forudsætninger	Programmet er startet. Reservedelene er oprettet med minimumsantal (UC8), og lageret er opdateret efter forbrug og modtagelse (UC6, UC9).
Slutbetingelser	Ingen. Operationen er en forespørgsel og ændrer ikke domænemodellens tilstand.

Felt	Hvad skriver vi
Nummer	CO8
Operation	opretReservedel(navn: String, leverandør: String, minimumsantal: Integer)
Krydsreferencer	UC8 Opret Reservedele
Forudsætninger	Programmet er startet. Navn er udfyldt og unikt, så der ikke findes en Reservedel med samme navn. [Antagelse] Leverandør er udfyldt. Minimumsantal er et helt tal på 0 eller derover.
Slutbetingelser	En Reservedel-instans *r* blev oprettet. *r.navn* blev sat til *navn*. *r.leverandør* blev sat til *leverandør*. *r.minimumsantal* blev sat til *minimumsantal*. *r.lagerbeholdning* blev sat til 0. [Antagelse] *r* blev tilføjet til systemets reservedele, så den kan vælges ved udtag (UC6), indgå i lageroversigten og bestillingslisten (UC7) og modtages på lager (UC9).

Felt	Hvad skriver vi
Nummer	CO9
Operation	registrerModtagelse(reservedelNavn: String, antalModtaget: Integer, modtagelsesdato: Date)
Krydsreferencer	UC9 Opret Reservedele Modtagelse
Forudsætninger	Programmet er startet. Der findes en Reservedel med *reservedelNavn*, og den står på listen over reservedele, der skal bestilles (UC7). *antalModtaget* er et positivt helt tal. *modtagelsesdato* er udfyldt og ikke i fremtiden.
Slutbetingelser	En Modtagelse-instans *m* blev oprettet. *m.antal* blev sat til *antalModtaget*. *m.modtagelsesdato* blev sat til *modtagelsesdato*. *m* blev associeret med den valgte Reservedel. *Reservedel.lagerbeholdning* blev forøget med *antalModtaget*