

Schriftmusterblatt

Bunea

Venezianische Renaissance-Antiqua

Beispiel 1: ITC Giovanni

 ITC Giovanni® [6 Stile](#) · von [ITC](#)

Rafgenduks

Open-Type-Funktionen: aalt c2sc case frac kern liga lnum onum ordn smcp sups

Beispiel 2: ITC Weidemann

ITC Weidemann Pro Book

Rafgenduks

Open-Type-Funktionen: aalt c2sc case cpssp dnom frac kern liga lnum locl numr onum ordn pnum sinf smcp
sups tnum

Beispiel 3: Adobe Jenson

 Adobe Jenson™ [32 Stile](#) · von [Adobe](#)

Rafgenduks

Open-Type-Funktionen: aalt c2sc case cpssp dlig dnom frac hist kern liga lnum locl numr onum ordn ornm
pnum sinf size smcp ss01 subs sups tnum zero

Französische Renaissance-Antiqua

Beispiel 1: Minion

 **Minion®** [65 Stile](#) · von [Adobe](#)

Rafgenduks

Open-Type-Funktionen: aalt c2sc case cspc dlig dnom frac hist kern liga lnum locl numr onum ordn ornm
pnum salt sinf size smcp ss01 ss02 subs sups tnum zero

Beispiel 2: Granjon

 **Granjon®** [3 Stile](#) · von [Linotype](#)

Rafgenduks

Open-Type-Funktionen: aalt c2sc frac kern liga lnum onum ordn smcp sups

Beispiel 3: Dante


 **Dante®** [6 Stile](#) · von [Monotype](#)

Rafgenduks

Open-Type-Funktionen: aalt c2sc dnom frac kern liga lnum locl numr onum ordn pnum salt sinf smcp sups
titl tnum

Barock-Antiqua

Beispiel 1: Utopia

 Utopia™ [25 Stile](#) · von [Adobe](#)

Rafgenduks

Open-Type-Funktionen: aalt c2sc case cspc dnom frac kern liga lnum numr onum ordn ornm pnum sinf size smcp subs sups tnum zero

Beispiel 2: ITC Slimbach

 ITC Slimbach® [8 Stile](#) · von [ITC](#)

Rafgenduks

Open-Type-Funktionen: aalt c2sc frac kern liga locl onum ordn smcp sups

Beispiel 3: Perpetua

 Perpetua® [7 Stile](#) · von [Monotype](#)

Rafgenduks

Open-Type-Funktionen: aalt kern ordn sups

Klassizistische Antiqua

Beispiel 1: Prillwitz

 Prillwitz Pro [12 Stile](#) · von [preussTYPE](#)

Rafgenduks

Open-Type-Funktionen: aalt c2sc calt case cspc dlig dnom frac hist kern liga lnum locl numr onum ordn pnum salt sinf size smcp ss01 sups tnum zero

Beispiel 2: New Caledonia **New Caledonia®** [8 Stile](#) · von [Linotype](#)

Rafgenduks

Open-Type-Funktionen: aalt c2sc frac kern liga lnum onum ordn smcp sups

Beispiel 3: Kepler **Kepler™** [167 Stile](#) · von [Adobe](#)

Rafgenduks

Open-Type-Funktionen: aalt c2sc case cpssp dlig dnom frac kern liga lnum numr onum ordn ornm pnum salt
sinf size smcp subs sups tnum zero

Serifenbetonte Linear-Antiqua

Beispiel 1: Joanna **Joanna®** [9 Stile](#) · von [Monotype](#)

Rafgenduks

Open-Type-Funktionen: aalt c2sc case dnom frac kern liga lnum locl numr onum ordn pnum smcp sups
tnum

Beispiel 2: LinoLetter **LinoLetter™** [8 Stile](#) · von [Linotype](#)

Rafgenduks

Open-Type-Funktionen: aalt c2sc frac kern liga lnum onum ordn smcp sups

Beispiel 3: Corporate E **Berthold Corporate E** [Familienpakete v...](#) · von [Berthold](#)

Rafgenduks



Open-Type-Funktionen: aalt c2sc case cspc frac kern liga lnum locl onum ordn pnum smcp ss01 sups tnum

Serifenlose Linear-Antiqua

Beispiel 1: Microgramma **Microgramma™** [3 Stile](#) · von [URW Type...](#)

Rafgenduks

Open-Type-Funktionen: aalt kern liga locl

Beispiel 2: Eurostile **Eurostile®** [25 Stile](#) · von [URW Type...](#) 

Rafgenduks

Open-Type-Funktionen: aalt kern liga locl

Beispiel 3: Syntax **Syntax®** [5 Stile](#) · von [Linotype](#)

Rafgenduks

Open-Type-Funktionen: aalt dlig frac kern liga locl ordn sups

Antiqua-Varianten

Beispiel 1: FF Blur

 **FF Blur®** [3 Stile](#) · von [FontFont](#)

Rafgenduks

Open-Type-Funktionen: aalt calt case cspc kern locl ordn ornm trum

Beispiel 2: FF Berlage Burcht

 **FF Berlage™ Burcht** [5 Stile](#) · von [FontFont](#)

RAFGENDUKS

Open-Type-Funktionen: aalt calt case dlig kern locl onum ordn rlig ss01

Beispiel 3: FF Localizer

 **FF Localizer™** [4 Stile](#) · von [FontFont](#)

Rafgenduks

Open-Type-Funktionen: aalt case cspc kern liga ordn ornm

Schreibschriften

Beispiel 1: Typo Upright

 **Typo Upright** [1 Stil](#) · von [Bitstream](#)

Rafgenduks

Open-Type-Funktionen: /

Beispiel 2: Mistral **Mistral®** [1 Stil](#) · von [Linotype](#)

Rafgenduks

Open-Type-Funktionen: aalt dlig frac kern liga locl ordn sups

Beispiel 3: Schnell Roundhand **Snell Roundhand®** [3 Stile](#) · von [Linotype](#)

Rafgenduks

Open-Type-Funktionen: aalt frac init kern liga ordn sups

Handschriftliche Antiqua

Beispiel 1: Arkona **Arkona®** [Familienpakete v...](#) · von [Berthold](#)

Rafgenduks

Open-Type-Funktionen: aalt case cspc frac hist kern liga locl ordn pnum ss01 sups tnum

Beispiel 2: Kaufmann **Kaufmann®** [2 Stile](#) · von [Linotype](#)

Rafgenduks

Open-Type-Funktionen: aalt frac kern liga ordn sups

Beispiel 3: Vivaldi

 Vivaldi™ [1 Stil](#) · von [URW Type...](#)

Rafgenduks

Open-Type-Funktionen: aalt kern liga locl

Gebrochene Schriften

Beispiel 1: Bastarda

 Bastarda [1 Stil](#) · von [Scriptorium](#)

Raſyendurs

Open-Type-Funktionen: /


Beispiel 2: Breite Kanzlei

 Breite Kanzlei™ [1 Stil](#) · von [URW Type...](#)

Rafgenduks

Open-Type-Funktionen: aalt dnom fina frac hist kern liga numr ordn

Beispiel 3: RMU Wallau

 RMU Wallau™ [1 Stil](#) · von [RMU](#)

Rafgenduks

Open-Type-Funktionen: aalt dlig frac hist kern liga ordn salt sups