

一、使用的工具

工具	用途
Claude Code (Claude Opus 5)	选题与考点拆解、方案讨论、调研汇总；原型前端、生成服务的开发与自测；素材生成脚本
Claude Code 子 Agent × 6	两轮并行案头调研：每轮 3 个 Agent 分别查中文平台、海外行业报告、学术研究，独立检索后交叉验证
Codex (GPT-5)	原型 v0.1 初版；按我逐项确认的意见重做一版试穿图
OpenAI gpt-image-2	生成虚构模特、单品图、鞋履、试穿图；原型中按用户的人脸、身高、尺码实时生成上身效果
MediaPipe Face Detector	浏览器端检测无人脸、多张脸，照片不上传

二、关键提示词

1. 调研：让 AI 验证，而不是迎合

我们的假设需要验证，也可能被推翻.....只用 2023 年以后的数据；每条数据附具体 URL 并打开原文核实；严禁编造；UGC 只作定性原声，不能当比例。

三个 Agent 用同一份问题清单、侧重不同来源，保证交叉验证彼此独立；最终剔除厂商软文、自媒体和疫情期数据。

2. 人脸与身体融合（三组对比实验后定稿）

Use the face photo only as an identity reference... Do not copy its camera angle, crop, lighting... Re-render her head naturally... a natural neck that connects smoothly into the shoulders... one consistent skin tone... a single photograph taken in one shot, not a composite.

初版写"把顾客的脸给她"，模型直接把自拍的头贴到身体上。改为"以照片为身份参考、重画整个人"后，头身比例与衔接明显自然；一次生成也比先建形象再换衣服更稳（28 秒 vs 52 秒，且不会漂脸）。

3. 身形参数与"好看但诚实"

Body specification: a woman, {身高} cm, size {尺码} ({体型描述})... fixed studio scale: the top edge is 200 cm above the floor... flattering only through posture, proportion, camera and fit – do not slim her or change her size.

让同是 M 码的 160cm 和 175cm 在图中看得出区别；美化只作用于姿态和镜头，避免"试穿好看、回家不像"。

4. 素材一致性

先生成试穿图，再从试穿图中提取单品图；XL 版本以同一张 M 码图作为参考，保证画廊、效果图和手机详情是同一件衣服。脚本内置限速，避开账户每分钟 5 张参考图的限额。

三、本人完成的主要修改

#	AI 的初版	我的判断与修改	结果
1	核心用户是"年轻女性"	要求 3 个 Agent 交叉验证；指出数据过旧、用户切得太粗，要求落到"人群 × 场景 × 痛点"	"午休上班族"等假设被数据推翻；最终定为 22—35 岁快时尚逛店女性 × 效率、信心两类痛点，每条数据标明来源和调研条件
2	Codex 原型声称按 1080×1920 设计，实际约 373px 宽	先讨论竖屏尺寸与安装高度，再动手	真实 1080×1920 画布；按离地高度划分展示区与触控区
3	预设体型卡片 + 人台脸	参考竞品改为"拍脸 + 身高 + 尺码"：问体重不礼貌，拍全身既不礼貌 Demo 也难做	真实的脸 + 按尺码生成的身体，配单独同意、可跳过、不留存
4	拍照后效果图仍是示例人脸	指出这是最大问题，要求接入真实生成	新增服务端，Key 不进网页；约 30 秒出图，隐私文案如实改写
5	头和身体像拼接	追问提示词，要求用对比实验验证	三组对比后改为"以照片为身份参考、重画整个人"
6	身高、尺码没有体现在图里	要求同为 M 码，160 与 165 也要有区别；在真实基础上尽量好看	加入身形参数与固定标尺；只调姿态比例，不改尺码
7	部分单品不好看；想用博主照片做模特	提供风格参考图；接受 AI"真人肖像未经授权"的提醒，改用虚构模特；先看 2 张样图再全量生成	美式复古街头风 8 套，全部为虚构款，不再使用任何品牌图片
8	演示面板堆满说明和情景按钮	考点对应与边界情况改为文字说明，页面只留与流程相关的内容	面板精简；补充推荐套装、鞋履搭配、演示官网等转化环节

方法上的体会：用多个 Agent 独立检索、交叉验证，而不是让一个 AI 直接给结论；AI 给出的数据经过排除清单筛选；每个重要改动先看样例或做对比实验，再全量执行；所有用户旅程用例跑通后才发布。