

星澜科技股份有限公司

2025 年年度报告

（虚构文件，仅用于 PageIndex 检索演示）

第一章 公司简介

星澜科技股份有限公司成立于 2016 年 3

月，总部位于杭州，是一家专注于企业级智能文档处理的人工智能公司。

公司使命是「让每一份长文档都能被秒级读懂」。截至 2025 年底，公司员工总数为 486 人，其中研发人员占比 62%。

本节其余部分为演示填充文本，用于撑足页面，使文档达到可供树索引的页数。PageIndex 的核心思想是不切分文档，而是为文档构建一棵层级化的目录树：每个节点保存标题、页码范围与内容摘要，检索时通过树搜索加多步推理定位答案。传统 RAG 将文档切成固定大小的块并依赖向量相似度召回，在长文档场景下容易丢失章节上下文；PageIndex 则模拟人类阅读方式，先看目录、再跳到相关章节细读，并返回带精确页码引用的检索轨迹。本节其余部分为演示填充文本，用于撑足页面，使文档达到可供树索引的页数。PageIndex 的核心思想是不切分文档，而是为文档构建一棵层级化的目录树：每个节点保存标题、页码范围与内容摘要，检索时通过树搜索加多步推理定位答案。传统 RAG 将文档切成固定大小的块并依赖向量相似度召回，在长文档场景下容易丢失章节上下文；PageIndex 则模拟人类阅读方式，先看目录、再跳到相关章节细读，并返回带精确页码引用的检索轨迹。本节其余部分为演示填充文本，用于撑足页面，使文档达到可供树索引的页数。PageIndex 的核心思想是不切分文档，而是为文档构建一棵层级化的目录树：每个节点保存标题、页码范围与内容摘要，检索时通过树搜索加多步推理定位答案。传统 RAG 将文档切成固定大小的块并依赖向量相似度召回，在长文档场景下容易丢失章节上下文；PageIndex 则模拟人类阅读方式，先看目录、再跳到相关章节细读，并返回带精确页码引用的检索轨迹。

第二章 财务摘要

2025 年公司实现营业收入 12.6 亿元，同比增长 18.4%；净利润为 2.31 亿元，同比增长 9.7%。

经营活动产生的现金流量净额为 3.05 亿元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司货币资金余额为 8.72 亿元，资产负债率为 23.8%。

董事会提议每 10 股派发现金红利 4.5 元（含税），合计派发现金红利 6120 万元，分红率为 26.5%。

本节其余部分为演示填充文本，用于撑足页面，使文档达到可供树索引的页数。PageIndex 的核心思想是不切分文档，而是为文档构建一棵层级化的目录树：每个节点保存标题、页码范围与内容摘要，检索时通过树搜索加多步推理定位答案。传统 RAG 将文档切成固定大小的块并依赖向量相似度召回，在长文档场景下容易丢失章节上下文；PageIndex 则模拟人类阅读方式，先看目录、再跳到相关章节细读，并返回带精确页码引用的检索轨迹。本节其余部分为演示填充文本，用于撑足页面，使文档达到可供树索引的页数。PageIndex 的核心思想是不切分文档，而是为文档构建一棵层级化的目录树：每个节点保存标题、页码范围与内容摘要，检索时通过树搜索加多步推理定位答案。传统 RAG 将文档切成固定大小的块并依赖向量相似度召回，在长文档场景下容易丢失章节上下文；PageIndex 则模拟人类阅读方式，先看目录、再跳到相关章节细读，并返回带精确页码引用的检索轨迹。本节其余部分为演示填充文本，用于撑足页面，使文档达到可供树索引的页数。PageIndex 的核心思想是不切分文档，而是为文档构建一棵层级化的目录树：每个节点保存标题、页码范围与内容摘要，检索时通过树搜索加多步推理定位答案。传统 RAG 将文档切成固定大小的块并依赖向量相似度召回，在长文档场景下容易丢失章节上下文；PageIndex 则模拟人类阅读方式，先看目录、再跳到相关章节细读，并返回带精确页码引用的检索轨迹。

第三章 业务回顾

2025 年公司核心产品「星澜文档云」签约客户 1240 家，同比增长 41%，其中金融机构客户 320 家。

公司在 2025 年 6 月发布了多模态解析引擎 3.0，将平均文档解析耗时从 4.2 秒降低到 1.1 秒。

本节其余部分为演示填充文本，用于撑足页面，使文档达到可供树索引的页数。PageIndex 的核心思想是不切分文档，而是为文档构建一棵层级化的目录树：每个节点保存标题、页码范围与内容摘要，检索时通过树搜索加多步推理定位答案。传统 RAG 将文档切成固定大小的块并依赖向量相似度召回，在长文档场景下容易丢失章节上下文；PageIndex 则模拟人类阅读方式，先看目录、再跳到相关章节细读，并返回带精确页码引用的检索轨迹。本节其余部分为演示填充文本，用于撑足页面，使文档达到可供树索引的页数。PageIndex 的核心思想是不切分文档，而是为文档构建一棵层级化的目录树：每个节点保存标题、页码范围与内容摘要，检索时通过树搜索加多步推理定位答案。传统 RAG 将文档切成固定大小的块并依赖向量相似度召回，在长文档场景下容易丢失章节上下文；PageIndex 则模拟人类阅读方式，先看目录、再跳到相关章节细读，并返回带精确页码引用的检索轨迹。本节其余部分为演示填充文本，用于撑足页面，使文档达到可供树索引的页数。PageIndex 的核心思想是不切分文档，而是为文档构建一棵层级化的目录树：每个节点保存标题、页码范围与内容摘要，检索时通过树搜索加多步推理定位答案。传统 RAG 将文档切成固定大小的块并依赖向量相似度召回，在长文档场景下容易丢失章节上下文；PageIndex 则模拟人类阅读方式，先看目录、再跳到相关章节细读，并返回带精确页码引用的检索轨迹。

第四章 研发投入

2025 年研发投入为 2.89 亿元，占营业收入的 22.9%，同比增长 15.3%。研发人员共 301 人。

全年新增发明专利授权 37 项，累计持有发明专利 126 项。公司在文档结构识别方向发表顶会论文 6 篇。

本节其余部分为演示填充文本，用于撑足页面，使文档达到可供树索引的页数。PageIndex 的核心思想是不切分文档，而是为文档构建一棵层级化的目录树：每个节点保存标题、页码范围与内容摘要，检索时通过树搜索加多步推理定位答案。传统 RAG 将文档切成固定大小的块并依赖向量相似度召回，在长文档场景下容易丢失章节上下文；PageIndex 则模拟人类阅读方式，先看目录、再跳到相关章节细读，并返回带精确页码引用的检索轨迹。本节其余部分为演示填充文本，用于撑足页面，使文档达到可供树索引的页数。PageIndex 的核心思想是不切分文档，而是为文档构建一棵层级化的目录树：每个节点保存标题、页码范围与内容摘要，检索时通过树搜索加多步推理定位答案。传统 RAG 将文档切成固定大小的块并依赖向量相似度召回，在长文档场景下容易丢失章节上下文；PageIndex 则模拟人类阅读方式，先看目录、再跳到相关章节细读，并返回带精确页码引用的检索轨迹。本节其余部分为演示填充文本，用于撑足页面，使文档达到可供树索引的页数。PageIndex 的核心思想是不切分文档，而是为文档构建一棵层级化的目录树：每个节点保存标题、页码范围与内容摘要，检索时通过树搜索加多步推理定位答案。传统 RAG 将文档切成固定大小的块并依赖向量相似度召回，在长文档场景下容易丢失章节上下文；PageIndex 则模拟人类阅读方式，先看目录、再跳到相关章节细读，并返回带精确页码引用的检索轨迹。

第五章 风险因素

报告期内，公司识别出三类主要风险：一是大模型服务成本波动风险；二是数据合规与隐私保护风险；三是核心技术人员流失风险。

针对模型成本风险，公司已与三家算力供应商签订三年期框架协议，锁定推理单价不高于现行价格的 85%。

本节其余部分为演示填充文本，用于撑足页面，使文档达到可供树索引的页数。PageIndex 的核心思想是不切分文档，而是为文档构建一棵层级化的目录树：每个节点保存标题、页码范围与内容摘要，检索时通过树搜索加多步推理定位答案。传统 RAG 将文档切成固定大小的块并依赖向量相似度召回，在长文档场景下容易丢失章节上下文；PageIndex 则模拟人类阅读方式，先看目录、再跳到相关章节细读，并返回带精确页码引用的检索轨迹。本节其余部分为演示填充文本，用于撑足页面，使文档达到可供树索引的页数。PageIndex 的核心思想是不切分文档，而是为文档构建一棵层级化的目录树：每个节点保存标题、页码范围与内容摘要，检索时通过树搜索加多步推理定位答案。传统 RAG 将文档切成固定大小的块并依赖向量相似度召回，在长文档场景下容易丢失章节上下文；PageIndex 则模拟人类阅读方式，先看目录、再跳到相关章节细读，并返回带精确页码引用的检索轨迹。本节其余部分为演示填充文本，用于撑足页面，使文档达到可供树索引的页数。PageIndex 的核心思想是不切分文档，而是为文档构建一棵层级化的目录树：每个节点保存标题、页码范围与内容摘要，检索时通过树搜索加多步推理定位答案。传统 RAG 将文档切成固定大小的块并依赖向量相似度召回，在长文档场景下容易丢失章节上下文；PageIndex 则模拟人类阅读方式，先看目录、再跳到相关章节细读，并返回带精确页码引用的检索轨迹。

第六章 未来展望

2026 年公司计划将海外市场收入占比提升至 15% 以上，重点拓展东南亚与中东市场。

公司预计 2026 年研发投入将达到 3.6 亿元，主要用于多模态大模型与推理加速方向。

本节其余部分为演示填充文本，用于撑足页面，使文档达到可供树索引的页数。PageIndex 的核心思想是不切分文档，而是为文档构建一棵层级化的目录树：每个节点保存标题、页码范围与内容摘要，检索时通过树搜索加多步推理定位答案。传统 RAG 将文档切成固定大小的块并依赖向量相似度召回，在长文档场景下容易丢失章节上下文；PageIndex 则模拟人类阅读方式，先看目录、再跳到相关章节细读，并返回带精确页码引用的检索轨迹。本节其余部分为演示填充文本，用于撑足页面，使文档达到可供树索引的页数。PageIndex 的核心思想是不切分文档，而是为文档构建一棵层级化的目录树：每个节点保存标题、页码范围与内容摘要，检索时通过树搜索加多步推理定位答案。传统 RAG 将文档切成固定大小的块并依赖向量相似度召回，在长文档场景下容易丢失章节上下文；PageIndex 则模拟人类阅读方式，先看目录、再跳到相关章节细读，并返回带精确页码引用的检索轨迹。本节其余部分为演示填充文本，用于撑足页面，使文档达到可供树索引的页数。PageIndex 的核心思想是不切分文档，而是为文档构建一棵层级化的目录树：每个节点保存标题、页码范围与内容摘要，检索时通过树搜索加多步推理定位答案。传统 RAG 将文档切成固定大小的块并依赖向量相似度召回，在长文档场景下容易丢失章节上下文；PageIndex 则模拟人类阅读方式，先看目录、再跳到相关章节细读，并返回带精确页码引用的检索轨迹。