第6章 表格元素

学习要点:

- 1.表格元素总汇
- 2.构建表格解析

主讲教师: 李炎恢 本课程由 北风网 和 瓢城 Web 俱乐部 提供

本章主要探讨 HTML5 中表格元素的用法。表格的主要用途是以网格的形式显示二维数据。

一. 表格元素总汇

表格的基本构成最少需要三个元素: 、、、、其他的一些作为可选辅助存在。

元素名称	说明
table	表示表格
thead	表示标题行
tbody	表示表格主体
tfoot	表示表脚
tr	表示一行单元格
th	表示标题行单元格
td	表示单元格
col	表示一列
colgroup	表示一组列
caption	表示表格标题

二. 构建表格解析

1.构建基础表格

```
Control < < / d>
```

解释: 元素表示一个表格的声明, >元素表示表格的一行, 元素表示一个单元格。默认情况下表格是没有边框的,所以,在元素增加一个 border 属性,设置为 1 即可显示边框。

2.为表格添加标题单元格

```
姓名
 性别
 婚姻
\td>张三
 男
 未婚
李四
 女
 己婚
```

解释: 元素主要是添加标题行的单元格,实际作用就是将内部文字居中且加粗。 这里使用了一个通用属性 style,主要用于 CSS 样式设置,以后会涉及到。均属 于单元格,包含两个合并属性: colspan、rowspan等。

3.<thead>添加表头

解释: <thead>元素就是限制和规范了表格的表头部分。尤其是以后动态生成表头,它的位置是不固定的,使用此元素可以限定在开头位置。

```
</tfoot>
解释: <tfoot>元素为表格生成表脚,限制在表格的底部。
5.添加表主体
张三
  男
  未婚
 李四
  女
  己婚
```

解释: 元素主要是包含住非表头表脚的主体部分,有助于表格格式的清晰,更加有助于后续 CSS 和 JavaScript 的控制。

6.<caption>添加表格标题

<caption>这是一个人物表</caption>

解释: <caption>元素给表格添加一个标题。

7.<colgroup>设置列

```
<colgroup span="2" style="background:red;">
```

解释: <colgroup>元素是为了处理某个列, span 属性定义处理哪些列。1 表示第一列, 2 表示前两列。如果要单独设置第二列,那么需要声明两个,先处理第一个,将列点移入第二位,再处理第二个即可。

8.<col>更灵活的设置列

解释: <col>元素表示单独一列,一个表示一列,控制更加灵活。如果设置了 span 则,控制多列。

感谢收看本次教程!

本课程是由北风网(ibeifeng.com)

瓢城 Web 俱乐部(ycku.com)联合提供:

本次主讲老师:李炎恢

谢谢大家,再见!