第11章 全局属性和其他

学习要点:

- 1.实体
- 2.元数据
- 3.全局属性

主讲教师: 李炎恢 本课程由 北风网 和 瓢城 Web 俱乐部 提供

本章主要探讨 HTML5 中的 HTML 实体、以及 HTML 核心构成的元数据,最后了解一下 HTML 中的全局属性。

一. 实体

HTML 实体就是将有特殊意义的字符通过实体代码显示出来。

显示结果	实体名称	实体编号	描述
			空格
<	<	<	小于号
>	>	>	大于号
&	&	&	和号
"	"	"	引号
'	'	'	撇号
¢	¢	¢	分
£	£	£	镑
¥	¥	¥	日圆
€	€	€	欧元
§	§	§	小节
©	©	©	版权
®	®	®	注册商标
TM	™	™	商标
×	×	×	乘号
÷	÷	÷	除号

二. 元数据

<meta>元素可以定义文档中的各种元数据,而且一个 HTML 页面可以包含多个<meta>元素。

1. 指定名/值元数据对

```
<meta name="author" content="bnbbs">
<meta name="description" content="这是一个HTML5页面">
<meta name="keywords" content="html5,css3,响应式">
<meta name="generator" content="sublime text 3">
```

元数据名称	说明
author	当前页面的作者
description	当前页面的描述
keywords	当前页面的关键字
generator	当前页面的编码工具

2.声明字符编码

<meta charset="utf-8">

3.模拟 HTTP 标头字段

//5 秒跳转到指定 URL

<meta http-equiv="refresh" content="5;http://li.cc">

//另一种声明字符编码

<meta http-equiv="content-type" content="text/html charset=utf-8">

属性值	说明	
refresh	重新载入当前页面,或指定一个 URL。单位秒。	
content-type	另一种声明字符编码的方式	

三. 全局属性

在此之前,我们涉及到的元素都讲解了它的局部数据,当然也知道一些全局属性,比如 id。全局属性是所有元素共有的行为,HTML5 还提供了一些其他的全局属性。

1.id 属性

段落

解释: id 属性给元素分配一个唯一标识符。这种标识符通常用来给 CSS 和 JavaScript 调用选择元素。一个页面只能出现一次同一个 id 名称。

2.class 属性

- 段落
- 段落
- 段落

解释: class 属性用来给元素归类。通过是文档中某一个或多个元素同时设置 CSS 样式。

3.accesskey 属性

<input type="text" name="user" accesskey="n">

解释:快捷键操作,windows下alt+指定键,前提是浏览器alt并不冲突。

4.contenteditable 属性

我可以修改吗

解释:让文本处于可编辑状态,设置 true 则可以编辑,false 则不可编辑。或者直接设置属性。

5.dir 属性

文字到右边了

解释:让文本从左到右(ltr),还是从右到左(rtl)。

6.hidden 属性

文字到右边了

解释: 隐藏元素。

7.1ang 属性

HTML5

解释:可以局部设置语言。

8.title 属性

HTML5

解释:对元素的内容进行额外的提示。

9.tabindex 属性

```
<input type="text" name="user" tabindex="2">
```

<input type="text" name="user" tabindex="1">

解释: 表单中按下 tab 键,实现获取焦点的顺序。如果是-1,则不会被选中。

10.style 属性

CSS 样式

解释:设置元素行内 CSS 样式。

感谢收看本次教程!

本课程是由北风网(ibeifeng.com)

瓢城 Web 俱乐部(ycku.com)联合提供:

本次主讲老师: 李炎恢

谢谢大家,再见!