## 第15章 CSS 文本样式[上]

#### 学习要点:

- 1.字体总汇
- 2.字体设置
- 3.Web 字体

### 主讲教师: 李炎恢 本课程由 北风网 和 瓢城 Web 俱乐部 提供

本章主要探讨 HTML5 中 CSS 文本样式,通过文本样式的设置,更改字体的大小、样式以及文本的方位。

#### 一. 字体总汇

本节课,我们重点了解一下 CSS 文本样式中字体的一些设置方法,样式表如下:

属性名	说明	CSS 版本
font-size	设置字体的大小	1
font-variant	设置英文字体是否转换为小型大写	1
font-style	设置字体是否倾斜	1
font-weight	设置字体是否加粗	1
font-family	设置 font 字体	1
font	设置字体样式复合写法	1 ~ 2
@font-face	设置 Web 字体	3

#### 二. 字体设置

我们可以通过 CSS 文本样式来修改字体的大小、样式以及形态。

1.font-size

p {

font-size: 50px;

}

解释:设置文本的大小。属性值如下表:

值	说明
xx-small	
x-small	
small	
medium	设置字体大小。每个值从小到大的固定值。
large	
x-large	

xx-large		
smaller	设置字体相对于父元素字体的大小	
larger	Q直子评相对丁义儿系子评的人小	
数字+px	使用 CSS 像素长度设置字体大小	
数字+%	使用相对于父元素字体的百分比大小	

```
//先设置父元素字体大小
body {
    font-size: 50px;
}
//再设置相对小一些
p {
    font-size: smaller;
}

2.font-variant
p {
    font-variant: small-caps;
}
解释: 设置字体是否以小型大写字母显示。
```

值	说明
normal	表示如果以小型大写状态,让它恢复小写状态。
small-caps	让小写字母以小型大写字母显示。

```
//先让父元素设置小型大写
body {
    font-variant: small-caps;
}
//让子元素设置恢复小写
p {
    font-size: 50px;
    font-variant: normal;
}
3.font-style
p {
    font-style: italic;
}
解释: 设置字体是否倾斜。
```

值	说明
normal	表示让倾斜状态恢复到正常状态。
italic	表示使用斜体。
oblique	表示让文字倾斜。区别在没有斜体时使用。

```
4.font-weight
p {
    font-weight: bold;
}
解释: 设置字体是否加粗。
```

值	说明
normal	表示让加粗的字体恢复正常。
bold	粗体
bolder	更粗的字体
lighter	轻细的字体
100 ~ 900 之间的数字	600 及之后是加粗,之前不加粗

在目前计算机和浏览器显示中,只有 bold 加粗,其他更粗更细,目前体现不出来。

```
5.font-family
p {
    font-family: 微软雅黑;
}
```

解释:使用指定字体名称。这里使用的字体是浏览者系统的字体。有时为了兼容很多浏览者系统的字体,可以做几个后备字体。

//备用字体

```
p {
    font-family: 楷体,微软雅黑,宋体;
}
6.font
p {
    font: 50px 楷体;
}
```

解释:字体设置简写组合方式。格式如下:[是否倾斜|是否加粗|是否转小型大写]字体大小字体名称;

#### 三. Web 字体

虽说可以通过备用字体来解决用户端字体缺失问题,但终究用户体验不好,且不一定备用字体所有用户都安装了。所以,现在 CSS 提供了 Web 字体,也就是服务器端字体。

```
//服务器提供字体
@font-face {
    font-family: abc;
    src: url('BrushScriptStd.otf');
}

p {
    font-size: 50px;
    font-family: abc;
}
```

英文字体文件比较小,而中文则很大。所以,中文如果想用特殊字体可以使用图片。大面积使用特殊中文字体,就不太建议了。

# 感谢收看本次教程!

本课程是由北风网(ibeifeng.com)

瓢城 Web 俱乐部(ycku.com)联合提供:
本次主讲老师:李炎恢
谢谢大家,再见!