

# Table of Contents

- Definitions ..... 1
  - Result ..... 1
    - Result«List«SaasUserBaseInfoResponseVo»» ..... 1
      - Result«List«SaasUserPermissionList»» ..... 1
        - Result«List«SaasUserRoleType»» ..... 2
      - Result«SaasUserBaseInfoResponseVo» ..... 2
      - Result«SaasUserRolePermission» ..... 3
    - SaaSUser ..... 3
    - SaaSUserBaseInfoResponseVo ..... 4
    - SaaSUserPermissionList ..... 5
    - SaaSUserRolePermission ..... 5
    - SaaSUserRoleType ..... 6

# Definitions

## Result

返回的数据

Name	Description	Schema
<b>code</b> <i>optional</i>	返回	integer (int32)
<b>count</b> <i>optional</i>	数据的 条数(此字段用于分 的 候用)	integer (int64)
<b>data</b> <i>optional</i>	返回数据	object
<b>msg</b> <i>optional</i>	返回消息	string

## Result«List«SaasUserBaseInfoResponseVo»»

返回的数据

Name	Description	Schema
<b>code</b> <i>optional</i>	返回	integer (int32)
<b>count</b> <i>optional</i>	数据的 条数(此字段用于分 的 候用)	integer (int64)
<b>data</b> <i>optional</i>	返回数据	< <a href="#">SaasUserBaseInfoResponseVo</a> > array
<b>msg</b> <i>optional</i>	返回消息	string

## Result«List«SaasUserPermissionList»»

返回的数据

Name	Description	Schema
<b>code</b> <i>optional</i>	返回	integer (int32)

Name	Description	Schema
<b>count</b> <i>optional</i>	数据的 条数(此字段用于分 的 候用)	integer (int64)
<b>data</b> <i>optional</i>	返回数据	< <a href="#">SaasUserPermissionList</a> > array
<b>msg</b> <i>optional</i>	返回消息	string

## Result«List«SaasUserRoleType»»

返回的数据

Name	Description	Schema
<b>code</b> <i>optional</i>	返回	integer (int32)
<b>count</b> <i>optional</i>	数据的 条数(此字段用于分 的 候用)	integer (int64)
<b>data</b> <i>optional</i>	返回数据	< <a href="#">SaasUserRoleType</a> > array
<b>msg</b> <i>optional</i>	返回消息	string

## Result«SaasUserBaseInfoResponseVo»

返回的数据

Name	Description	Schema
<b>code</b> <i>optional</i>	返回	integer (int32)
<b>count</b> <i>optional</i>	数据的 条数(此字段用于分 的 候用)	integer (int64)
<b>data</b> <i>optional</i>	返回数据	<a href="#">SaasUserBaseInfoResponseVo</a>
<b>msg</b> <i>optional</i>	返回消息	string

# Result«SaasUserRolePermission»

返回的数据

Name	Description	Schema
<b>code</b> <i>optional</i>	返回	integer (int32)
<b>count</b> <i>optional</i>	数据的 条数(此字段用于分 的 候用)	integer (int64)
<b>data</b> <i>optional</i>	返回数据	<a href="#">SaasUserRolePermission</a>
<b>msg</b> <i>optional</i>	返回消息	string

# SaaSUser

Name	Schema
<b>addTime</b> <i>optional</i>	string (date-time)
<b>addr</b> <i>optional</i>	string
<b>email</b> <i>optional</i>	string
<b>headImg</b> <i>optional</i>	string
<b>id</b> <i>optional</i>	integer (int64)
<b>idCard</b> <i>optional</i>	string
<b>modifyTime</b> <i>optional</i>	string (date-time)
<b>name</b> <i>optional</i>	string
<b>phone</b> <i>optional</i>	string
<b>pwd</b> <i>optional</i>	string

Name	Schema
<b>saasUserPermissionList</b> <i>optional</i>	< <a href="#">SaasUserPermissionList</a> > array
<b>saasUserRoleId</b> <i>optional</i>	integer (int64)
<b>saasUserRoleName</b> <i>optional</i>	string
<b>status</b> <i>optional</i>	integer (int32)

## SaaSUserInfoResponseVo

后台管理   基本信息   体   数据

Name	Description	Schema
<b>addTime</b> <i>optional</i>	添加	string (date-time)
<b>addr</b> <i>optional</i>	系地址	string
<b>email</b> <i>optional</i>	箱	string
<b>headImg</b> <i>optional</i>	像	string
<b>id</b> <i>optional</i>	平台管理   表id	integer (int64)
<b>idCard</b> <i>optional</i>	身	string
<b>modifyTime</b> <i>optional</i>	修改	string (date-time)
<b>name</b> <i>optional</i>	名称	string
<b>phone</b> <i>optional</i>		string
<b>saasUserPermissionList</b> <i>optional</i>		< <a href="#">SaasUserPermissionList</a> > array

Name	Description	Schema
<b>saasUserRoleId</b> <i>optional</i>	管理 角色id	integer (int64)
<b>saasUserRoleName</b> <i>optional</i>		string
<b>token</b> <i>optional</i>		string

## SaaSUserPermissionList

Name	Schema
<b>addTime</b> <i>optional</i>	string (date-time)
<b>descript</b> <i>optional</i>	string
<b>iconPath</b> <i>optional</i>	string
<b>id</b> <i>optional</i>	integer (int64)
<b>modifyTime</b> <i>optional</i>	string (date-time)
<b>name</b> <i>optional</i>	string
<b>parentId</b> <i>optional</i>	integer (int64)
<b>requestPath</b> <i>optional</i>	string
<b>saasUserPermissionList</b> <i>optional</i>	< <a href="#">SaasUserPermissionList</a> > array
<b>sort</b> <i>optional</i>	integer (int32)

## SaaSUserRolePermission

Name	Schema
<b>addTime</b> <i>optional</i>	string (date-time)
<b>id</b> <i>optional</i>	integer (int64)
<b>modifyTime</b> <i>optional</i>	string (date-time)
<b>saasUserPermissionId</b> <i>optional</i>	integer (int64)
<b>saasUserRoleId</b> <i>optional</i>	integer (int64)

## SaaSUserRoleType

Name	Schema
<b>addTime</b> <i>optional</i>	string (date-time)
<b>descript</b> <i>optional</i>	string
<b>id</b> <i>optional</i>	integer (int64)
<b>modifyTime</b> <i>optional</i>	string (date-time)
<b>name</b> <i>optional</i>	string