

Table of Contents

- 定 1
 - Result 1
 - Result«List«SaasUserBaseInfoResponseVo»» 1
 - Result«List«SaasUserPermissionList»» 1
 - Result«List«SaasUserRoleType»» 2
 - Result«SaasUserBaseInfoResponseVo» 2
 - Result«SaasUserRolePermission» 3
 - SaasUser 3
 - SaasUserBaseInfoResponseVo 4
 - SaasUserPermissionList 5
 - SaasUserRolePermission 6
 - SaasUserRoleType 6

定

Result

返回的数据

| 名称 | 明 | 型 |
|-------------------|--|-----------------|
| code 可 | 返回 例： 0 | integer (int32) |
| count 可 | 数据的 条数(此字段用于分 的 候用) 例： 0 | integer (int64) |
| data 可 | 返回数据 例： "object" | object |
| msg 可 | 返回消息 例： "string" | string |

Result«List«SaasUserBaseInfoResponseVo»»

返回的数据

| 名称 | 明 | 型 |
|-------------------|---|---|
| code 可 | 返回 例： 0 | integer (int32) |
| count 可 | 数据的 条数(此字段用于分 的 候用) 例： 0 | integer (int64) |
| data 可 | 返回数据 例： ["SaasUserBaseInfoResponseVo"] | < SaasUserBaseInfoResponseVo > array |
| msg 可 | 返回消息 例： "string" | string |

Result«List«SaasUserPermissionList»»

返回的数据

| 名称 | 明 | 型 |
|------------------|---|-----------------|
| code 可 | 返回 例： 0 | integer (int32) |

| 名称 | 明 | 型 |
|-------------------|--|--|
| count 可 | 数据的 条数(此字段用于分 的 候用) 例： <code>0</code> | integer (int64) |
| data 可 | 返回数据 例： <code>["SaasUserPermissionList"]</code> | < SaasUserPermissionList > array |
| msg 可 | 返回消息 例： <code>"string"</code> | string |

Result«List«SaasUserRoleType»»

返回的数据

| 名称 | 明 | 型 |
|-------------------|--|--|
| code 可 | 返回 例： <code>0</code> | integer (int32) |
| count 可 | 数据的 条数(此字段用于分 的 候用) 例： <code>0</code> | integer (int64) |
| data 可 | 返回数据 例： <code>["SaasUserRoleType"]</code> | < SaasUserRoleType > array |
| msg 可 | 返回消息 例： <code>"string"</code> | string |

Result«SaasUserBaseInfoResponseVo»

返回的数据

| 名称 | 明 | 型 |
|-------------------|--|--|
| code 可 | 返回 例： <code>0</code> | integer (int32) |
| count 可 | 数据的 条数(此字段用于分 的 候用) 例： <code>0</code> | integer (int64) |
| data 可 | 返回数据 例： <code>SaasUserBaseInfoResponseVo</code> | SaasUserBaseInfoResponseVo |
| msg 可 | 返回消息 例： <code>"string"</code> | string |

Result«SaasUserRolePermission»

返回的数据

| 名称 | 明 | 型 |
|-------------------|---|--|
| code 可 | 返回 例： <code>0</code> | integer (int32) |
| count 可 | 数据的 条数(此字段用于分 的 候用) 例： <code>0</code> | integer (int64) |
| data 可 | 返回数据 例： SaasUserRolePermission | SaasUserRolePermission |
| msg 可 | 返回消息 例： <code>"string"</code> | string |

SaaSUser

| 名称 | 明 | 型 |
|------------------------|--------------------------|--------------------|
| addTime 可 | 例： <code>"string"</code> | string (date-time) |
| addr 可 | 例： <code>"string"</code> | string |
| email 可 | 例： <code>"string"</code> | string |
| headImg 可 | 例： <code>"string"</code> | string |
| id 可 | 例： <code>0</code> | integer (int64) |
| idCard 可 | 例： <code>"string"</code> | string |
| modifyTime 可 | 例： <code>"string"</code> | string (date-time) |
| name 可 | 例： <code>"string"</code> | string |
| phone 可 | 例： <code>"string"</code> | string |
| pwd 可 | 例： <code>"string"</code> | string |

| 名称 | 明 | 型 |
|------------------------------------|--|---|
| saasUserPermissionList 可 | 例： <code>["SaasUserPermissionList"]</code> | < SaasUserPermissionList > array |
| saasUserRoleId 可 | 例： <code>0</code> | integer (int64) |
| saasUserRoleName 可 | 例： <code>"string"</code> | string |
| status 可 | 例： <code>0</code> | integer (int32) |

SaaSUserBaseInfoResponseVo

后台管理 基本信息 体 数据

| 名称 | 明 | 型 |
|------------------------|---------------------------------|--------------------|
| addTime 可 | 添加 例： <code>"string"</code> | string (date-time) |
| addr 可 | 系地址 例： <code>"string"</code> | string |
| email 可 | 箱 例： <code>"string"</code> | string |
| headImg 可 | 像 例： <code>"string"</code> | string |
| id 可 | 平台管理 表id 例： <code>0</code> | integer (int64) |
| idCard 可 | 身 例： <code>"string"</code> | string |
| modifyTime 可 | 修改 例： <code>"string"</code> | string (date-time) |
| name 可 | 名称 例： <code>"string"</code> | string |
| phone 可 | 例： <code>"string"</code> | string |

| 名称 | 明 | 型 |
|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| saasUserPermissionList 可 | 例: ["SaasUserPermissionList"] | < SaasUserPermissionList > array |
| saasUserRoleId 可 | 管理 角色id 例: 0 | integer (int64) |
| saasUserRoleName 可 | 例: "string" | string |
| token 可 | 例: "string" | string |

SaasUserPermissionList

| 名称 | 明 | 型 |
|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| addTime 可 | 例: "string" | string (date-time) |
| descript 可 | 例: "string" | string |
| iconPath 可 | 例: "string" | string |
| id 可 | 例: 0 | integer (int64) |
| modifyTime 可 | 例: "string" | string (date-time) |
| name 可 | 例: "string" | string |
| parentId 可 | 例: 0 | integer (int64) |
| requestPath 可 | 例: "string" | string |
| saasUserPermissionList 可 | 例: ["SaasUserPermissionList"] | < SaasUserPermissionList > array |
| sort 可 | 例: 0 | integer (int32) |

SaaSUserRolePermission

| 名称 | 明 | 型 |
|----------------------------------|--------------|--------------------|
| addTime 可 | 例 : "string" | string (date-time) |
| id 可 | 例 : 0 | integer (int64) |
| modifyTime 可 | 例 : "string" | string (date-time) |
| saasUserPermissionId 可 | 例 : 0 | integer (int64) |
| saasUserRoleId 可 | 例 : 0 | integer (int64) |

SaaSUserRoleType

| 名称 | 明 | 型 |
|------------------------|--------------|--------------------|
| addTime 可 | 例 : "string" | string (date-time) |
| descript 可 | 例 : "string" | string |
| id 可 | 例 : 0 | integer (int64) |
| modifyTime 可 | 例 : "string" | string (date-time) |
| name 可 | 例 : "string" | string |